咨 询 通 告

中国民用航空局航空器适航审定司

文　　号：民航适函〔2023〕41号

编　　号：AC-27-AA-2023-01

下发日期：2023年12月1日

正常类旋翼航空器审定

目 录

1. 总则 - 1 -

1.1 目的 - 1 -
1.2 依据 - 2 -
1.3 废止 - 2 -
1.4 适用范围 - 2 -

2. 定义和缩略语 - 2 -

2.1 定义 - 2 -
2.2 缩略语 - 5 -

AC 27.1 制定依据和适用范围 - 8 -

AC 27.2 特别追溯要求 - 9 -

AC 27.21 证明符合性的若干规定 - 11 -

AC 27.25 重量限制 - 13 -

AC 27.27 重心限制 - 15 -

AC 27.29 空机重量和相应的重心 - 17 -

AC 27.31 可卸配重 - 19 -

AC 27.33 主旋翼转速和桨距限制 - 19 -

AC 27.45 性能总则 - 21 -

AC 27.49 最小使用速度时的性能 - 33 -

AC 27.51 起飞 - 36 -

AC 27.65 爬升：全发工作 - 37 -

AC 27.67 爬升：一台发动机不工作(OEI) - 40 -

AC 27.71 自转性能 - 41 -

AC 27.75 着陆 - 43 -

AC 27.87 高度-速度包线 - 47 -

AC 27.141 飞行特性总则 - 54 -

AC 27.143 操纵性与机动性 - 57 -

AC 27.151 飞行操纵 - 64 -

AC 27.161 配平操纵 - 66 -

AC 27.171 稳定性总则 - 67 -

AC 27.173 纵向静稳定性 ..... - 69 -
AC 27.175 纵向静稳定性演示 ..... - 71 -
AC 27.177 航向静稳定性演示 ..... - 74 -
AC 27.231 地面和水面操纵特性总则 ..... - 77 -
AC 27.235 滑行条件 ..... - 77 -
AC 27.239 喷溅特性 ..... - 78 -
AC 27.241“地面共振” ..... - 79 -
AC 27.251 振动 ..... - 83 -
AC 27.301 载荷 ..... - 85 -
AC 27.303 安全系数 ..... - 86 -
AC 27.305 强度和变形 ..... - 87 -
AC 27.307 结构验证 ..... - 88 -
AC 27.309 设计限制 ..... - 90 -
AC 27.321 飞行载荷总则 ..... - 90 -
AC 27.337 限制机动载荷系数 ..... - 91 -
AC 27.339 合成限制机动载荷 ..... - 92 -
AC 27.341 突风载荷 ..... - 93 -
AC 27.351 偏航情况 ..... - 94 -
AC 27.361 发动机扭矩 ..... - 97 -
AC 27.391 操纵面和操纵系统载荷-总则 ..... - 98 -
AC 27.395 操纵系统 ..... - 98 -
AC 27.397 驾驶员限制作用力和扭矩 ..... - 100 -
AC 27.399 双操纵系统 ..... - 100 -
AC 27.411 地面间隙：尾桨保护装置 ..... - 101 -
AC 27.427 非对称载荷 ..... - 102 -
AC 27.471 地面载荷总则 ..... - 105 -
AC 27.473 地面受载情况和假定 ..... - 105 -
AC 27.475 轮胎和缓冲器 ..... - 106 -
AC 27.477 起落架的布置 ..... - 106 -
AC 27.479 水平着陆情况 ..... - 106 -
AC 27.481 机尾下沉着陆情况 ..... - 107 -

AC 27.483 单轮着陆情况 - 108 -
AC 27.485 侧移着陆情况 - 108 -
AC 27.493 滑行刹车情况 - 109 -
AC 27.497 地面受载情况尾轮式起落架 - 110 -
AC 27.501 地面受载情况滑橇式起落架 - 112 -
AC 27.505 雪橇着陆情况 - 113 -
AC 27.521 浮筒着水情况 - 113 -
AC 27.547 主旋翼结构 - 114 -
AC 27.549 机身、起落架及旋翼支撑结构 - 116 -
AC 27.561 应急着陆情况总则 - 117 -
AC 27.562 应急着陆动态情况 - 120 -
AC 27.563 水上迫降的结构要求 - 150 -
AC 27.571 飞行结构的疲劳评定 - 152 -
AC 27.573 复合材料旋翼航空器结构的损伤容限和疲劳评定 - 173 -
AC 27.601 设计 - 196 -
AC 27.602 关键零部件 - 197 -
AC 27.603 材料 - 198 -
AC 27.605 制造方法 - 199 -
AC 27.607 紧固件 - 199 -
AC 27.609 结构保护 - 201 -
AC 27.610 闪电和静电防护 - 203 -
AC 27.611 检查措施 - 205 -
AC 27.613 材料的强度性能和设计值 - 206 -
AC 27.619 特殊系数 - 207 -
AC 27.621 铸件系数 - 208 -
AC 27.623 支承系数 - 210 -
AC 27.625 接头系数 - 212 -
AC 27.629 颤振 - 214 -
AC 27.653 旋翼桨叶的卸压排水 - 214 -
AC 27.659 质量平衡 - 215 -
AC 27.661 旋翼桨叶间隙 - 217 -

AC 27.663 防止“地面共振”的措施 ..... - 219 -
AC 27.671 操纵系统总则 ..... - 221 -
AC 27.672 增稳系统、自动和带动力的操纵系统 ..... - 223 -
AC 27.673 主飞行操纵系统 ..... - 225 -
AC 27.674 交连操纵装置 ..... - 226 -
AC 27.675 止动器 ..... - 227 -
AC 27.679 操纵系统锁 ..... - 230 -
AC 27.681 限制载荷静力试验 ..... - 232 -
AC 27.683 操作试验 ..... - 233 -
AC 27.685 操纵系统的细节设计 ..... - 234 -
AC 27.687 弹簧装置 ..... - 238 -
AC 27.691 自转操纵机构 ..... - 239 -
AC 27.695 动力助力和带动力操作的操纵系统 ..... - 240 -
AC 27.723 减震试验 ..... - 242 -
AC 27.725 限制落震 ..... - 246 -
AC 27.727 储备能量吸收落震试验 ..... - 249 -
AC 27.729 收放机构 ..... - 253 -
AC 27.731 机轮 ..... - 260 -
AC 27.733 轮胎 ..... - 261 -
AC 27.735 刹车 ..... - 263 -
AC 27.737 雪橇 ..... - 266 -
AC 27.751 主浮筒浮力 ..... - 267 -
AC 27.753 主浮筒设计 ..... - 268 -
AC 27.755 船体 ..... - 269 -
AC 27.771 驾驶舱 ..... - 271 -
AC 27.773 驾驶舱视界 ..... - 274 -
AC 27.775 风挡和窗户 ..... - 279 -
AC 27.777 驾驶舱操纵器件 ..... - 280 -
AC 27.779 驾驶舱操纵器件的动作和效果 ..... - 282 -
AC 27.783 舱门 ..... - 285 -
AC 27.785 座椅、卧铺、担架、安全带和肩带 ..... - 286 -

AC 27.787 货舱和行李舱 - 290 -
AC 27.801 水上迫降 - 291 -
AC 27.805 行机组成员应急出口 - 299 -
AC 27.807 应急出口 - 301 -
AC 27.831 通风 - 304 -
AC 27.833 加温器 - 305 -
AC 27.853 座舱内部设施 - 307 -
AC 27.855 货舱和行李舱 - 309 -
AC 27.859 加温系统 - 311 -
AC 27.861 结构、操纵机构和其它部件的防火 - 317 -
AC 27.863 可燃液体的防火 - 318 -
AC 27.865 外挂物 - 322 -
AC 27.871 水平测量标记 - 329 -
AC 27.873 配重设施 - 330 -
AC 27.901 动力装置 - 331 -
AC 27.903 发动机 - 335 -
AC 27.917 旋翼传动系统设计 - 339 -
AC 27.921 旋翼刹车 - 341 -
AC 27.923 旋翼传动系统和操纵机构的试验 - 342 -
AC 27.927 附加试验 - 349 -
AC 27.931 轴系的临界转速 - 351 -
AC 27.935 轴系接头 - 355 -
AC 27.939 涡轮发动机工作特性 - 355 -
AC 27.951 燃油系统总则 - 361 -
AC 27.952 燃油系统的抗坠撞性 - 364 -
AC 27.953 燃油系统的独立性 - 385 -
AC 27.955 燃油流量 - 387 -
AC 27.959 不可用燃油量 - 392 -
AC 27.961 燃油系统在热气候条件下的工作 - 393 -
AC 27.963 燃油箱：总则 - 395 -
AC 27.965 燃油箱试验 - 397 -

AC 27.967 燃油箱安装 - 399 -
AC 27.969 燃油箱膨胀空间 - 400 -
AC 27.971 燃油箱沉淀槽 - 401 -
AC 27.973 燃油箱加油口接头 - 402 -
AC 27.975 燃油箱通气 - 404 -
AC 27.977 燃油箱出油口 - 406 -
AC 27.991 燃油泵 - 407 -
AC 27.995 燃油阀 - 408 -
AC 27.997 燃油滤网或燃油滤 - 409 -
AC 27.999 燃油系统放油嘴 - 410 -
AC 27.1011 发动机:总则 - 410 -
AC 27.1013 滑油箱 - 411 -
AC 27.1015 滑油箱试验 - 412 -
AC 27.1019 滑油滤网或滑油滤 - 413 -
AC 27.1021 滑油系统放油嘴 - 414 -
AC 27.1027 传动装置和减速器:总则 - 415 -
AC 27.1041 冷却总则 - 416 -
AC 27.1043 冷却试验 - 417 -
AC 27.1045 冷却试验程序 - 421 -
AC 27.1091 进气 - 422 -
AC 27.1093 进气系统防冰 - 423 -
AC 27.1121 排气系统总则 - 435 -
AC 27.1123 排气管 - 436 -
AC 27.1141 动力装置的操纵机构：总则 - 438 -
AC 27.1143 发动机操纵机构 - 439 -
AC 27.1145 点火开关 - 441 -
AC 27.1147 混合比操纵机构 - 441 -
AC 27.1151 旋翼刹车操纵机构 - 442 -
AC 27.1163 动力装置附件 - 443 -
AC 27.1183 导管、接头和组件 - 444 -
AC 27.1185 可燃液体 - 445 -

AC 27.1187 通风和排放 - 447 -
AC 27.1189 切断措施 - 448 -
AC 27.1191 防火墙 - 449 -
AC 27.1193 整流罩和发动机舱蒙皮 - 452 -
AC 27.1194 其它表面 - 454 -
AC 27.1195 火警探测系统 - 454 -
AC 27.1301 功能和安装 - 457 -
AC 27.1303 飞行和导航仪表 - 461 -
AC 27.1305 动力装置仪表 - 463 -
AC 27.1307 其它设备 - 468 -
AC 27.1309 设备、系统及安装 - 469 -
AC 27.1316 电子和电气系统的闪电防护 - 484 -
AC 27.1317 高强辐射场(HIRF)保护 - 500 -
AC 27.1321 布局和可见度 - 524 -
AC 27.1322 警告灯、戒备灯和提示灯 - 526 -
AC 27.1323 空速指示系统 - 535 -
AC 27.1325 静压系统 - 537 -
AC 27.1327 磁航向指示器 - 540 -
AC 27.1335 飞行指引系统 - 541 -
AC 27.1337 动力装置仪表 - 544 -
AC 27.1351 电气系统和设备总则 - 548 -
AC 27.1353 蓄电池的设计和安装 - 554 -
AC 27.1357 电路保护装置 - 558 -
AC 27.1361 总开关 - 561 -
AC 27.1365 电缆适航 - 562 -
AC 27.1367 开关 - 563 -
AC 27.1381 仪表灯 - 564 -
AC 27.1383 着陆灯 - 566 -
AC 27.1385 航行灯系统的安装 - 568 -
AC 27.1387 航行灯系统的二面角 - 570 -
AC 27.1389 航行灯灯光分布和光强 - 572 -

AC 27.1391 前、后航行灯水平平面内的最小光强 - 574 -
AC 27.1393 前、后航行灯任一垂直平面内的最小光强 - 575 -
AC 27.1395 前、后航行灯的最大掺入光强 - 577 -
AC 27.1397 航行灯颜色规格 - 578 -
AC 27.1399 停泊灯 - 578 -
AC 27.1401 防撞灯系统 - 580 -
AC 27.1411 安全设备总则 - 583 -
AC 27.1413 安全带 - 586 -
AC 27.1415 水上迫降设备 - 586 -
AC 27.1419 防冰 - 590 -
AC 27.1435 液压系统 - 607 -
AC 27.1457 驾驶舱录音机 - 611 -
AC 27.1459 飞行记录器 - 613 -
AC 27.1461 含高能转子的设备 - 615 -
AC 27.1501 使用限制和资料总则 - 618 -
AC 27.1503 空速限制：总则 - 619 -
AC 27.1505 不可超越速度 - 621 -
AC 27.1509 旋翼转速 - 624 -
AC 27.1519 重量和重心 - 626 -
AC 27.1521 动力装置限制 - 627 -
AC 27.1523 最小飞行机组 - 628 -
AC 27.1525 运行类型 - 632 -
AC 27.1527 最大使用高度 - 633 -
AC 27.1529 持续适航文件 - 633 -
AC 27.1541 标记和标牌总则 - 635 -
AC 27.1543 仪表标记：总则 - 636 -
AC 27.1545 空速表 - 643 -
AC 27.1549 动力装置仪表 - 643 -
AC 27.1547 磁航向指示器 - 643 -
AC 27.1551 滑油油量指示器 - 644 -
AC 27.1553 燃油油量表 - 645 -

AC 27.1555 操纵器件标记 ..... - 646 -
AC 27.1557 其它标记和标牌 ..... - 647 -
AC 27.1559 限制标牌 ..... - 649 -
AC 27.1561 安全设备 ..... - 650 -
AC 27.1565 尾桨 ..... - 651 -
AC 27.1581 旋翼航空器飞行手册和批准的手册资料总则 ..... - 651 -
AC 27.1583 使用限制 ..... - 658 -
AC 27.1585 使用程序 ..... - 659 -
AC 27.1587 性能资料 ..... - 662 -
AC 27.1589 装载资料 ..... - 664 -
AC 27.附件 B 直升机仪表飞行适航准则 ..... - 665 -

正常类旋翼航空器审定

1. 总则

1.1 目的

本咨询通告为《正常类旋翼航空器适航规定》(CCAR-27-R2)条款提供可接受的符合性方法指导。

目前本咨询通告涵盖的条款包括27.1、27.2、27.21、27.25、27.27、27.29、27.31、27.33、27.45、27.49、27.51、27.65、27.67、27.71、27.75、27.87、27.141、27.143、27.151、27.161、27.171、27.173、27.175、27.177、27.231、27.235、27.239、27.241、27.251、27.301、27.303、27.305、27.307、27.309、27.321、27.337、27.339、27.341、27.351、27.361、27.391、27.395、27.397、27.399、27.411、27.427、27.471、27.473、27.475、27.477、27.479、27.481、27.483、27.485、27.493、27.497、27.501、27.505、27.521、27.547、27.549、27.561、27.562、27.563、27.571、27.573、27.601、27.602、27.603、27.605、27.607、27.609、27.610、27.611、27.613、27.619、27.621、27.623、27.625、27.629、27.653、27.659、27.661、27.663、27.671、27.672、27.673、27.674、27.675、27.679、27.681、27.683、27.685、27.687、27.691、27.695、27.723、27.725、27.727、27.729、27.731、27.733、27.735、27.737、27.751、27.753、27.755、27.771、27.773、27.775、27.777、27.779、27.783、27.785、27.787、27.801、27.805、27.807、27.831、27.833、27.853、27.855、27.859、27.861、27.863、27.865、27.871、27.873、27.901、27.903、27.917、27.921、27.923、27.927、27.931、27.935、27.939、27.951、27.952、27.953、27.955、27.959、27.961、27.963、27.965、27.967、27.969、27.971、27.973、27.975、27.977、27.991、27.995、27.999、27.1011、27.1013、27.1015、27.1019、27.1021、27.1027、27.1041、27.1043、27.1045、27.1091、27.1093、27.1121、27.1123、27.1141、27.1143、27.1145、27.1147、27.1151、27.1163、27.1183、27.1185、27.1187、27.1189、27.1191、27.1193、27.1194、27.1195、27.1301、27.1303、27.1305、27.1307、27.1309、27.1316、27.1317、27.1321、27.1322、27.1323、27.1325、27.1327、27.1335、27.1337、27.1351、27.1353、27.1357、27.1361、27.1365、

27.1367、27.1381、27.1383、27.1385、27.1387、27.1389、27.1391、27.1393、27.1395、27.1397、27.1399、27.1401、27.1411、27.1413、27.1415、27.1419、27.1435、27.1457、27.1459、27.1461、27.1501、27.1503、27.1505、27.1509、27.1519、27.1521、27.1523、27.1525、27.1527、27.1529、27.1541、27.1543、27.1547、27.1551、27.1553、27.1555、27.1557、27.1559、27.1561、27.1565、27.1581、27.1583、27.1585、27.1587、27.1589 和 27.附件 B。CCAR-27-R2 其他条款可接受的符合性方法将逐步补充到本咨询通告中。

1.2 依据

本咨询通告依据《正常类旋翼航空器适航规定》(CCAR-27-R2)制定。

1.3 废止

不适用。

1.4 适用范围

本咨询通告适用于正常类旋翼航空器型号合格证、型号合格证更改、补充型号合格证、型号认可证、补充型号认可证等旋翼航空器设计批准工作。

本咨询通告并非强制要求，其所描述的可接受的符合性方法并非表明对相关条款符合性的唯一方法。

2. 定义和缩略语

2.1 定义

(1) 地面效应

直升机的旋翼下洗流受到地面阻滞，而使拉力增大或需用功率减少的一种空气动力现象。

(2) 关键特性

是指不允许偏离型号设计要求的任何尺寸、公差、光洁度、材料、制造或检查工艺，或其它特性，如果出现不符合，将导致该关键零部件失效。

(3) 横向周期变距

驾驶杆左右操纵时桨叶安装角随方位角周期变化量的最大幅值。

(4) 挥舞铰

又名水平铰，其轴线与旋翼旋转平面相平行的一种铰链，使得桨叶

能够挥舞，以平衡桨盘的一半前行桨叶和一半后行桨叶之间的升力。

(5) 继续安全飞行和着陆

在不需要特殊的飞行员技巧或力量的情况下，航空器能够安全中止或继续起飞，或继续受控飞行和着陆，可能采用应急程序。由于存在失效状态或着陆，可能会发生一些航空器损伤。对于旋翼航空器，其必须能继续应对不利的运行状态，飞行员必须能够在合适的地点安全着陆。

(6) 假警

由于告警系统（包括传感器）故障引起的不正确或虚假的告警。

(7) 桨尖速度

螺旋桨、旋翼或可转动机翼系统的桨叶尖的线性速度。

(8) 可拆卸紧固件

指常规连接装置，如螺栓、螺钉、螺母和销等，这些紧固件可以轻易拆卸，重新安装或被其他同样的紧固件替换。

(9) 烈火

与防火材料在一起使用时，是指稳定状态温度达到 1093±83℃ (2000±150℉) 时要持续至少 15 分钟。与耐火材料在一起使用时，是指稳定状态温度达到 1093±83℃ (2000±150℉) 时要持续至少 5 分钟。

(10) 临界发动机

指其故障将对航空器性能或操纵品质产生最不利影响的发动机。

(11) 密度高度

由压力高度和现时环境温度决定的高度，当大气温度符合标准大气时，密度高度等于压力高度。

(12) 耐火

(a) 对于钣金件或结构件，指对火焰所产生的热所具有的承受能力，该能力应与实现该目的相应尺寸的铝合金相当；(b) 对于液体输送管路、液压系统零部件、导线、空气导管、接头和动力装置操纵器件，指在有关部位起火时很可能产生的热和其它情况下，完成预定功能的能力。

(13) 耐久性

是指材料抵抗自身和自然双重因素长期破坏作用的能力。

(14) 配平

使航空器实现所要求的定常飞行状态而进行操纵的过程。

(15) 起飞

起飞是直升机垂直离地和悬停，或滑跑离地，然后爬升到越障高度的整个运动过程。

(16) 扰人告警

按预期设计所产生的，但对于特定条件不恰当或不必要的告警。

(17) 闪电

一次总的闪电事件，它可能发生在云内、云间或云地之间。它可包含一次或多次回击，以及中间电流或持续电流。

(18) 闪电分区

根据闪电附着、驻留时间和电流传导的可能性，对航空器表面区域和结构进行区域分类。

(19) 水上迫降

以尽快放弃航空器为目的，根据旋翼机飞行手册中的程序，有意实行可控的水上应急降落。

(20) 外挂载重

挂在或伸露在航空器机身外部的载重。

(21) 压力高度

飞行高度上的大气压力值在标准大气中所对应的高度。

(22) 应急漂浮系统

设计和安装在旋翼航空器上的浮筒和相关附件（如气瓶、充气装置、管路和电气连接等）组成的系统，用于水上迫降时提供浮力和漂浮稳定性。

(23) 重要负载

航空器持续安全飞行和着陆所需的所有用电系统或设备即为电源系统的重要负载。

(24) 自转

没有功率输给旋翼(如发动机停车)，旋翼通过变距，依靠下降时的相对气流产生空气动力使旋翼自行旋转并提供升力的特殊飞行。

(25) 总距

旋翼各片桨叶特征剖面安装角的平均值。

(26) 总距操纵

操纵总距杆，实现旋翼所有桨叶剖面安装角度同方向、同量值、同

时改变。

2.2 缩略语

AC：咨询通告

ADI：姿态引导指示器

AEO：所有发动机工作

AFCS：自动飞行控制系统

AP：自动驾驶仪

AR：自转

ATD：拟人试验模型。

ATT：姿态保持模态

ATL：实际瞬态电平

BDID：勉强可检测冲击损伤

APU：辅助动力装置

BQRS：备用快速释放系统

BVID：勉强目视可检冲击损伤

CAAC：中国民用航空局

CAR：民用航空规章(美国)

CCA：共因分析

CCAR：中国民用航空规章

CMA：共模分析

C_P：无量纲功率系数

CRFS：耐坠撞燃油系统

CRT：阴极射线管

C_T：无量纲拉力系数

CTSO：中国技术标准规定

DAD：双作动装置

DAL：研制保证等级

EASA：欧洲航空安全局

ECAS：发动机戒备告警系统

EFIS：电子飞行仪表系统

EFS：应急漂浮系统

EGT：排气温度

EICAS：发动机仪表和戒备告警系统

EL：电致发光

EMI：电磁干扰

EPR：发动机增压比

ETDL：设备瞬态设计电平

FAA：美国联邦航空管理局

FADEC：全权限数字发动机控制器

FAR：美国航空规章

FD：飞行指引仪

FDAL：功能研制保证等级

FHA：功能危害评估

FMEA：失效模式及影响分析

FTA：故障树分析

HEC：有人外挂载重

HIC：头部损伤判据。

HIRF：高强度辐射场

HTAWS：直升机地形提示和告警系统

HUD：抬头显示器

H-V：H-V 包线

ICA：持续适航文件

IDAL：设备研制保证等级

IFR：仪表飞行规则

IIDS：综合仪表显示系统

IGE：有地效

LCD：液晶显示器

LED：发光二极管

LEF：发光薄片

LRU：外场可更换单元

LWC：液态水含量

MGT：燃气温度测量值

MVD：中等体积水滴直径（与附件 C 中平均有效直径（MED）近似等

效）

NDI：无损检测

NHEC：无人外挂载重

OAT：外界大气温度

OEI：一台发动机失效

OGE：无地效

PCDS：人员吊运装置系统

PCF：坠撞后起火

PIO：驾驶员诱发振荡

PQRS：主快速释放系统

PRA：特定风险分析

PSE：主要结构件

PSSA：初步系统安全性评估

QRS：快速释放系统

RF：射频

RFM：旋翼航空器飞行手册

SAS：增稳系统

SRM：结构修理手册

SSA：系统安全性评估

TAT：大气总温度

TBO：大修间隔时间

TCL：瞬态控制电平

TIA：型号检查核准书

TOP：起飞功率

VFR：目视飞行规则

VID：目视可检冲击损伤

TVP：真实蒸汽压力

V_D：设计俯冲速度

V_H：最大连续功率下的最大平飞速度

V_{LE}：最大起落架放下速度

V_{LO}：最大起落架操纵速度

V_{MINI}：仪表飞行时的最小速度

V_{NE}：不可超越速度

V_{NEI}：仪表飞行时的不可超越速度

V_{Y}：最佳爬升率速度

V_{YI}：仪表飞行时的最佳爬升率速度

ZSA：区域安全性分析

AC 27.1 制定依据和适用范围

1．条款要求解析/规章安全意图

本条款阐明了本规章的制定依据为《中华人民共和国民用航空器适航管理条例》第四条和第五条，并且规定了适合按 CCAR-27 部进行型号合格审定旋翼航空器的适航标准。

按 CCAR-27 部进行型号合格审定的旋翼航空器没有最小重量限制，但仅适用于最大重量等于或小于 3180 公斤（7000 磅），且其乘客座位数不大于 9 座的旋翼航空器。

(1)对于单发旋翼航空器和无发动机隔离的多发旋翼航空器，应进行所有发动机突然失效情况的高度-速度图飞行，并且起飞机动必须在所有发动机工作时通过该图的无障碍区到达 15.24 米（50 英尺）高度点。

(2)CCAR-27 部规定的多发旋翼航空器，不要求满足 CCAR-29 部 A 类性能要求，并且不要求具有一台发动机失效后的继续飞行能力，因为经过一段有限时间后，在某些状态下其余发动机也有可能会失效。起飞是在所有发动机工作时进行的，而高度-速度图是在临界发动机不工作情况下确定的。

(3)如果多发旋翼航空器能达到整个 CCAR-29 部 A 类旋翼航空器的设计特性和性能，可选择按 A 类进行型号合格审定，但必须符合 CCAR-27 部附件 C 的要求，可参考相关的 CCAR-29 部咨询通告。

2．可接受的符合性方法

满足第 27.1 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

根据旋翼航空器的设计特征和基本数据，如最大重量、客座量、发动机数量等，分析是否按照 A 类进行型号合格审定方案，根据型号的市场规划和预期用途，确定申请型号合格审定的类型。之后向局方提出型号合格审定申请，并在申请文件中明确申请型号合格审定的类型。

型号定义文件及飞行手册中定义的最大重量、客座量、航空器类型等应统一。

型号合格审定申请获得局方受理后，根据申请的型号合格审定类型，保证型号审定基础完全涵盖本规章要求的所有适用适航条款。按照各系统合格审定计划确定的符合性方法开展验证工作，表明该旋翼航空器符合 CCAR-27 部所有适用条款的要求。

AC 27.2 特别追溯要求

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对座椅的安全带和肩带提出特别追溯性要求，要求 2003 年 8 月 1 日后制造的旋翼航空器的每个乘员座椅必须装有组合式的安全带和肩带，安全带和肩带需单点脱扣、不妨碍驾驶员任何操作动作和应急撤离、满足静强度和动强度要求等，以实现保护乘员安全的目的。

1.1 第 27.2 条(a)款

本款(1)项要求每个乘员座椅必须具有一套单点脱扣的组合式安全带和肩带，目的是为乘员的上躯干提供保护，单点脱扣是为了方便应急撤离。每个驾驶员在系上安全带和肩带就座时，能够不受安全带和肩带的干扰，完成飞行操作所有必需的功能；当不使用安全带和肩带时，必须有措施将其固定，以避免妨碍航空器的操作和应急情况下的迅速撤离。

本款(2)项要求安全带和肩带必须能够约束住乘员的上半身，尤其是肩部，使之不致在乘员脖子前方或侧方产生危险载荷，防止乘员头部触及任何致伤物，以保护乘员头部不受到严重的伤害。对于肩带和安全带的组合，需要满足 CTSO-C114 的设备标准。除了使用安全带和肩带保护外，还可通过消除头部和其他要害部位冲击距离内的致伤物（如锐边、坚硬表面等），来保护乘员不受到严重伤害。

本款(3)项要求安全带和肩带必须满足旋翼航空器型号审定基础规定的静强度和动强度要求。按 CTSO-C114 的批准，不等于安全带和肩带系统在经动态试验的旋翼航空器结构上的安装批准。对安全带和肩带的组合使用的情况，尽管在第 29.2 条中未对安全带和肩带的载荷分配和设计要求做详细说明，但依据第 29.785 条，安全带和肩带的静强度要求是其额定强度不得低于第 29.561 条所规定惯性力相对应的强度。此时乘员重量不得低于 77 千克（170 磅），还须考虑约束系统安装的空间特性，

在载荷分配上，安全带至少承担60％载荷，肩带至少承担40％载荷。如果可以在不使用肩带的情况下单独使用安全带，则安全带必须具有单独承受规定惯性力的能力。安全带和肩带与座椅或结构的连接件应考虑第29.785条(f)款(2)项规定的1.33系数。安全带和肩带的动强度要求是能承受第29.562条应急着陆情况下的载荷。

本款(4)项是对旋翼航空器制造日期的明确。

1.2 第27.2条(b)款

本款要求对于2002年8月1日之前确定型号合格审定基础的旋翼航空器，如果对客座量或最大重量进行设计更改，需要满足本款要求。在型号设计中对旋翼航空器客座量增加至8座或9座，则必须满足CCAR-27-R1中适用条款的要求，而与原来的审定基础无关。对于增加最大客座量，但增加后客座数未超出CCAR-27-R1中规定的最大客座量，则允许其最大重量增至2730千克（6000磅）以上。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.2条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验、航空器检查和设备符合性。

2.1 第27.2条(a)款

首先应按本条(a)款(4)项确定旋翼航空器的制造日期，判断本条款的适用性。在确定适用的情况下，开展以下验证工作。安全带和肩带可以随旋翼航空器一并取证，也可按技术标准CTSO-C114规定单独取证，但需考虑安装强度问题和载荷匹配性问题。

(1)通过设计图样、设计文件等说明性文件说明座椅（含约束系统）的设计构型和设计特征，重点说明安全带和肩带是否为单点脱扣的组合式，在不使用时能够将其固定的设计措施；能防止头部触及致伤物体，能够保护乘员不受到严重伤害。

(2)对座椅、安全带、肩带及其连接结构按第27.561条、第27.785条进行强度计算分析。肩带安装所用的侧向设计载荷系数可采用旋翼航空器型号审定基础规定的载荷要求，但需要通过试验或分析验证。对适用CCAR-29-R1及以后修正案的，肩带安装所用的侧向载荷系数按第29.561条(b)款(3)项(iii)目需取8g；对于“早期”设计的旋翼航空器（适用CCAR-29部首版），肩带安装用的侧向载荷系数可以取2g（按其

第 29.561 条(b)款(3)项(iii)目要求）。安全带和肩带的载荷分配按第 29.785 条要求,安全带能承担至少 60%载荷,肩带能承担至少 40%载荷。如果可以在不使用肩带的情况下单独使用安全带，则安全带应承受 100%载荷。

(3)对座椅、安全带、肩带及其的连接结构，按第 27.785 条规定的载荷进行静力试验，连接强度需考虑 1.33 的系数。对带有安全带和肩带的座椅，还需按第 27.562 条的动态条件进行动态冲击试验和 HIC 试验。以上试验验证，也可采用分析的方法，但该方法必须是经过试验验证的。

(4)结合飞行试验，进行机组评估，表明驾驶员在系紧安全带和肩带后能执行飞行任务所需的所有操作。

(5)进行航空器检查，检查乘员就座并系紧安全带后，乘员头部活动范围内不存在致伤物，乘员不会受到严重的头部损伤。验证安全带锁扣为单点脱扣功能，可快速打开，不使用安全带和肩带时能将其固定，不妨碍对旋翼航空器的操作和在应急情况下的迅速撤离。

(6)对于座椅安全带、肩带设备，可通过设备合格性验证。

2.2 第 27.2 条(b)款

对于 2002 年 8 月 1 日之前确定型号合格审定基础的旋翼航空器，如对客座量或最大重量进行更改，编制说明性文件，说明是否满足 CCAR-29-R1 的要求。

AC 27.21 证明符合性的若干规定

1. 条款要求解析/规章安全意图

对申请合格审定旋翼航空器的重量、重心、高度、温度、空速、旋翼转速等每一种组合，都必须表明其符合性。试验目的是研究该旋翼航空器在整个运营包线内总体性能和特性，用于确定飞行手册中的使用限制、正常和应急程序以及性能资料。试验还必须提供验证旋翼航空器实际性能、结构设计参数、动力系统以及系统工作符合所有审定要求的方法。

(1)在局方型号检查核准书（TIA）审定试飞之前，申请人应表明该旋翼航空器符合适用的条款要求，在大多数情况中，应由申请人先进行系统的飞行试验。在申请人向局方提交足够的数据资料，表明已满足符合性要求后，局方再进行为验证申请人试验结果所需要的检查、飞行和

地面试验。如验证机的构型经检查确认，局方的符合性确认可部分地由申请人完成的试验来进行，符合性确认可以以申请人的工程数据和现场检查或审定试飞验证为依据。如果工程判断不能合理推断研究各种组合下的符合性，则审定试飞应在规划的飞行变量的临界组合情况下进行。

(2)性能试飞包括最小使用速度（悬停）、起飞和着陆、爬升、下滑、高度-速度和可用功率试验。为满足某些特殊要求，还可以进行其它的性能试验。详细的性能试飞程序和允许的外推和模拟计算上限制，见相应条款的咨询通告。

(a)悬停试验的目的，是确定在有地效（IGE）和无地效（OGE）（如果要求）两种情况下的高度、温度和重量的各种组合。由这些数据，可以计算出悬停升限。

(b)起飞和着陆试验的目的，是确定在高度、温度和重量的各种组合下起飞和着陆的总距离。

(c)爬升试验是要在高度、温度和重量的各种组合下，确定在最佳爬升率的空速或不同爬升空速时的爬升率。

(d)高度-速度试验的目的，是确定高度-速度包线边界，以保障如果发生一台发动机失效后能安全着陆。

(e)可用功率试验的目的，是验证或重新制定发动机装机后的保证性能，该发动机性能是发布航空器性能的依据。

(3)稳定性和操纵性试验的目的，是验证旋翼航空器具有适用条款要求的最低定性和定量的飞行品质和操纵特性。应采用标准化的试验程序来评价旋翼航空器的操纵品质，并用可接受的方法分析试验结果。本条(a)款允许用计算、基于试验的外推及模拟仿真等方法来表明符合性，对不能推断符合性的操纵性、稳定性和配平，则按(b)款要求必须进行试飞演示。(a)和(b)款的组合应用可以表明对使用包线限制的符合性。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.21 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验。

(1)说明性文件

在型号合格审定计划中，申请人应制定包含所需测试设备在内的综合试验计划，以保证能覆盖全部的合格审定要求。还须提供验证旋翼航

空器实际性能、结构设计参数、动力部件以及系统工作符合所有合格审定要求方法的说明性文件。

(2)分析/计算

根据旋翼航空器的设计特征，通过对重量、重心和转动惯量的计算确定出重量和重心范围;

对飞行试验的结果进行分析计算得出重量重心包线范围内的飞行性能和各种飞行限制，并在飞行手册中给出。

如采用计算分析方式，计算分析模型的结果需先期通过试验结果校验确认。最终批准的临界组合应充分验证，并按照标准的试验方法在最终符合性文件中给出。

(3)飞行试验

根据批准的飞行试验大纲对所需验证的条款内容进行飞行试验，包括重量、重心、高度、温度、空速、旋翼转速等各种组合状态，完成悬停、起飞和着陆、爬升、巡航飞行、高度-速度、自转下滑、机动性和稳定性、操纵性等试飞科目，试验至申请的飞行包线边界，统计这些试验及结果以表明已经覆盖了重量重心的各种临界和典型组合，满足本条款要求。

上节(2)中的试验及其结果是申请人表明基本适航性及可能符合适航规章中规定的最低要求。局方审查这些基本试验结果后就可以颁发型号检查核准书。之后局方将制定计划，抽查并确认对规章的符合性，试验计划要考虑重量、重心和旋翼转速的各种组合，并覆盖型号合格审定所要求的高度和温度范围。

AC 27.25 重量限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款规定了制定最大和最小合格审定重量的准则。这两个重量可以以申请人选择的重量、设计要求或表明符合所有适用的飞行要求的限制等为依据。

(2)制定最大和最小重量限制的典型要求包括:

最大重量: 结构限制、性能要求、稳定性和操纵性要求。

最小重量: 自转旋翼转速、稳定性和操纵性要求。

(3)可抛放的外挂货物

对可抛放的外挂载重，不要求对外挂货物的吊挂设备进行第 27.865 条所要求的疲劳验证，当超过标准的结构限制时，旋翼航空器结构、旋翼、传动装置、发动机等按第 27.571 条进行疲劳评定。结合第 91.1217 条和第 91.1223 条的要求，最终确定外挂载重状态下的最大重量限制和使用限制，按旋翼航空器载重组合写入飞行手册。

(4) 27.87 高度-速度包线的操纵性必须在最大限制重量或允许无地效应（OGE）在 2100 米（7000 英尺）密度高度悬停的最大重量下进行演示。第 27.143 条(c)款必须在 2100 米（7000 英尺）密度高度的临界重量下进行证明。如果其中一项或两项要求都不能满足，申请人可以通过对重量、高度和温度、以及任何相关的风速限制来保证起飞和着陆的安全，并进行了令人满意的验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.25 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验。

本条款应该和第 27.27 条一同关注，条款的验证通常与旋翼航空器的操纵性和机动性等相关特性的验证结合进行。

(1) 说明性文件

根据旋翼航空器的设计特征，制定出旋翼航空器的最大重量和最小重量，如果带有可抛放的外挂载重还需说明对应的可抛放外挂载重的重量限制及外挂载重情况。

(2) 分析/计算

编制重量、重心计算报告，计算得出相应重量、重心限制的转动惯量等特性数据。

(3) 飞行试验

(a) 根据飞行性能及飞行特性计算结果，选取最典型的飞行状态，进行所有与重量有关的飞行试验演示和验证。

(b) 通过对飞行试验的结果进行处理和分析，给出重量重心包线，根据承受相应结构载荷的重量和申请人选定的最大最小重量，最终确定选用航空器的重量限制。

(c) 对于外挂载重，则根据技术状态和使用任务进行重量重心及转动惯量计算，然后开展有关的飞行性能和飞行特性试验，根据飞行试验结

果进行计算和分析，编制相应的飞行试验报告，综合给出外挂载重的最大重量限制和使用限制。

由于加装试验测试设备，可能无法在最小重量下定量演示所有要求的飞行。试验人员必须保证旋翼航空器在最小允许飞行重量下符合适用要求。如果不存在临界区域或预先关注的区域，可以在试验测试设备拆除后和最小机组人员情况下定性地进行评定；此外，允许合理的外推，但如果在最小飞行重量下出现临界区域，则不允许外推。

当根据第 27.25 条(c)款要求增加总重时，需进行 TIA 评估其限制，并保证在典型的或有代表性的货物重量、外形（或密度）情况下是符合第 91.1217 条要求的。但不需要评定重量和形状的所有可能组合。在提供给运营人的旋翼航空器手册或其补充内容中，要注明有代表性的构形。对已预见的特殊情况，运营人必须满足第 91.1217 条和第 91.1223 条的要求。批准的旋翼航空器手册或其补充内容，应提供必需的限制和任何其它经评定过的有代表性的货物构形资料。只要遵守批准的限制，第 91.1217 条还允许运营人获得附加的和独特的货物构形批准。具体见 AC 27.1581 节的额旋翼航空器飞行手册及其应包含的内容。

AC 27.27 重心限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款明确规定了制定重心限制的原则，以重心限制作为安全目标，要求制定重心限制并在制定的重心范围内证明符合所有适用的飞行要求。

旋翼航空器需要根据第 27.25 条中规定的每一重量来制定旋翼航空器的前后极限重心，除了规定纵向重心限制的同时，还要制定横向重心限制或确定其不是临界状态。

在实施飞行试验时，通常采用装载配重来研究批准的总重和（或）重心限制。尽管其它形式的配重（如水）同样可以使用，但在旋翼航空器飞行试验期间，最普遍使用的配重是铅块。必须仔细选择配重的位置。支撑结构的强度应足以能支撑配重在特定试验期间经受飞行载荷和第 27.561 条(b)款(3)项中的极限惯性力。把配重紧固在预定的位置上很重要。为了避免配重在飞行中出现位移，必须采用可靠的固定方法。飞行试验机组人员还应目视检查配重的数量、位置和牢固性。还应考虑因配

重位置而产生的质量惯性力矩对飞行特性的影响。试验旋翼航空器的质量惯性力矩应尽可能与批准的正常载重条件下所预计的质量惯性力矩相同，特别是在进行与动态操控有关的试验时。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.27 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和飞行试验。

(1)说明性文件

根据旋翼航空器的设计特征和全机重量分布，确定旋翼航空器规定的每一重量对应的纵向重心限制和横向重心限制。

(2)分析/计算

编制重量、重心报告，计算除重量、重心及转动惯量，确定申请人选定的重心限制。

重心位置和限制对于旋翼航空器的飞行稳定性和安全性最为重要。首先关注的是纵向重心限制的确定，相对纵向重心限制而言，横向重心限制也很重要。旋翼航空器的设计通常是横向具有近似对称性，但横向对称性可能会被横向载重所破坏，因此有必要制定横向重心限制。超出制定的重心限制以外的载重可能严重地影响稳定性和操纵性。旋翼航空器的重心限制的制定必须考虑重心随燃油消耗的变化，对于旋翼航空器来说，采用可接受的装载和（或）操作说明，有可能使其重心保持在制定的限制之内。

由于旋翼航空器异常的和不对称的内部和外部的横向载荷使用的增加，因此横向重心限制已变得更为关键。最大许可的横向重心限制，还影响确定不可用燃油量的结果。

(3)飞行试验

根据飞行特性计算结果，选取各科目最临界的重心状态，编制飞行试验大纲，通过飞行试验对各种重心极限进行验证和考核。

通过飞行试验得出各种临界重量和重心组合条件下的飞行性能和飞行特性数据，对飞行试验的结果进行处理和分析，给出相应的重心限制。

结构限制可能会限制最大纵向重心前限。然而在大多数情况下，在足够低的速度操纵功率条件下制定的纵向重心前限最大值，以满足像第 27.143 条(c)款这类的要求。同样，最大纵向重心后限也可以是“结构限

制”，但它通常是在完成旋翼航空器操纵品质试验后的飞行试验中确定的。飞行试验可能会缩小“结构限制”中心包线，但是不应仅使用飞行试验来扩大“结构限制”。可能影响最大重心后限的其它因素有自动增稳装置系统故障、临界飞行过程时过大的旋翼航空器姿态，或者是为了补偿一台发动机失效时而足够大的操纵功率状态。

纵向重心和横向重心限制极为重要，以确保在批准的高度、环境温度、总重、空速和旋翼转速范围内不应存在不安全状态，所以还必须考虑到所有相关的故障。

AC 27.29 空机重量和相应的重心

1. 条款要求解析/规章安全意图

旋翼航空器的空机重量由机体、发动机以及有固定位置和永久地安装在旋翼航空器上的所有使用设备重量组成（包括必装设备和选装设备）。空机重量包括固定配重、不可用燃油、其他不可用的液体和全部工作液体。“全部工作液体”，例如发动机、辅助动力装置、主减和辅助减速器以及液压系统中使用的机油，通常是相互独立的液体系统，加注至“最大油位”指示位置。非永久性安装设备（比如随身携带设备）运行所需的液体不作为空重的一部分。

(1)固定配重系指旋翼航空器的永久配重部分，也是操纵空机重量重心（CG）的一种措施。

(2)已安装设备是 CAAC 批准的设备，利用配件将其与旋翼航空器连接，从而成为旋翼航空器不可分割的一部分。这类设备的安装或拆除必须记录在航空器设备清单中。利用规定称重时已安装的设备以及这些设备的重量和重量力矩清单，来达到符合第 27.29 条(b)款的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.29 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、计算分析和地面试验。

(1)说明性文件

本条款明确旋翼航空器的空机状态，表明状态易于再现。

(2)计算分析

编制重量、重心计算报告，计算得出理论的空机重量及相应的重心位置。

(3)地面试验

为了确定空机重量及相应的重心，需进行称重试验，先根据称重试验要求，结合实际试验条件，编制称重试验大纲或程序文件，说明实际的称重技术状态、称重方法、实际使用的称重设备、称重记录表、全机重量和重心位置的计算等。

按照称重试验大纲进行称重试验，在称重记录表中记录称重读数和测得的有关数据。

编制称重试验分析报告，给出运用全机重量和重心位置的计算方法计算得到的实际空机重量和重心结果。

对于原型和改型的旋翼航空器，仅需通过称重确定已知的基本重量和重心的位置。依据确定的基本重量和重心位置，对试验大纲所要求的重量和重心进行计算。

对旋翼航空器的更改或系列更改引起空机重量明显变化，则应重新计算重量和平衡。此外，旋翼航空器飞行手册或旋翼航空器飞行手册增补章中的重量和平衡资料应反映这种空机重量的变化。

为获得特定的重心位置，可采用任何一种方法来完成旋翼航空器的配重装载。倘若飞行试验目的不受配重布置的影响，则安装在旋翼航空器结构范围以外的配重布置是可接受的。在飞行试验中，会偶尔遇到难于获得所希望重心限制的装载问题，这种情况可能需要在发动机舱内或在其它未装载的地方装载配重。当遇到这种情况时，应注意保证不超过其局部结构应力，或注意保证旋翼航空器飞行特性不因配重增加到极限重心位置所引起的惯性矩增加而发生变化。

可用于装载的配重有固体或液体。固体配重通常是诸如铅等高密度物体，而液体配重通常使用水。在临界试验情况中，液体配重可在飞行中抛弃。而在任何情况下，固体配重都应牢固地系在其装载位置上，以不会产生移动或影响飞行安全。

需要说明的是，确定空机重量和相应重心的工作通常是在生产型旋翼航空器上进行的，而不是在原型机上进行的。制造厂商已取得生产合格证，如果想要避免对每架生产型旋翼航空器称重，则可以提出建议，说明将用于确定空机重量和重心的程序，当建议被批准后，制造厂商对首批 5 架到 10 架生产型旋翼航空器称重，表明重量容差 ± 1%以内，重心

容差±0.5厘米（0.2英寸）以内，此程序确定后就可以计算旋翼航空器空机重量和重心，只在一定间隔（例如每10架中1架）内进行称重，以保证生产的旋翼航空器保持在其重量和重心容差内。

AC 27.31 可卸配重

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款提供了在运营飞行中为获得符合本章飞行要求而使用可拆卸配重的方法。在型号合格审定后，对旋翼航空器飞行中使用的固定配重，必须在型号设计资料中加以说明。尽管本规章允许在正常类旋翼航空器上使用可卸配重，但可卸配重主要用在小型旋翼航空器上，目的是控制装载不同乘员时的重心。如果使用可卸配重，则在旋翼航空器飞行手册中必须有其使用和限制的说明。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.31条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)根据旋翼航空器的设计特征，通过对重量、重心和转动惯量的计算和称重试验报告来确定是否需要可卸配重来实现相应的重量和重心要求，如果需要用到可卸配重，必须在设计资料中说明可卸配重的固定措施。

(2)在旋翼航空器飞行手册中明确可卸配重的使用和限制说明。

AC 27.33 主旋翼转速和桨距限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款规定了有动力和无动力时的主旋翼转速限制，并要求有低旋翼转速的告警指示。

(2)有动力

在申请合格审定的整个飞行包线内，有动力时的旋翼转速限制应在正常飞行预期的任何适当机动飞行中，足以使旋翼转速保持在该限制之内。由于发动机调速和发动机工作特性，在过去要求有大约3%最小有动力转速限制变化范围，但随着先进的发动机和发动机控制器的发展，可能不再需要有一个范围，有一个固定值就足够了。如果经过验证，有动力旋翼转速瞬态值也是可以接受的。

(3)无动力

只要不超过应力限制，无动力时的旋翼转速限制范围应足够宽，可以把在各种正常自转机动飞行中出现的旋翼转速都包含在内，但最后着陆阶段（触地）除外，因为此时的旋翼转速可能低于飞行时的最小瞬态限制。这些限制范围还应足以覆盖申请合格审定的空速、重量和高度范围。本条款不要求最小和最大限制值同诸如最大或最小重量与高高度进行极值组合。应在飞行包线的各极值点和正常试验的各种环境条件下，进行自转要求的抽查。在可能遇到自转旋翼转速高的状态下，允许驾驶员通过操纵以防止旋翼超转。在与低高度和极冷温度相组合的小重量情况下，正常的低旋翼桨距调节可能不足以使自转旋翼转速值保持在这些限制范围内。如果出现这种情况，只要飞行手册和维护手册清楚地给出了调整要求和程序，制造厂商就可以选择调整低距限动块，作为极端环境条件下的维护程序。当环境温度和海拔高度稍有变化时，在两构形之间必须有足够宽的环境条件“重叠区”，以致不要求进行重新调整。低旋翼桨距止动块的任何向下调整，必须持续保证操纵机构和旋翼航空器其它结构件之间有足够的间隙，并应在飞行试验期间进行评定。有动力和无动力的旋翼转速限制，还可以由在某些批准的飞行状态（如高空速飞行和侧飞）下遇到的临界挥舞限制来确定。

(4)低转速告警

如果在预期的飞行状态下，旋翼转速有可能低于批准的最小值，则要求有低旋翼转速告警。对所有单发旋翼航空器和当一台发动机失效后，其余发动机的功率输出不会自动增加的多发旋翼航空器，都要求有低旋翼转速告警指示。如果有动力和无动力的最小旋翼转速限制不同，则告警信号应是较高旋翼转速的信号，而通常是有动力最小旋翼转速的信号。某一类旋翼航空器如果总距放到最低，则有一个告警系统中断装置，而其它类型的旋翼航空器，还有发动机转速告警装置，以指示发动机失效。所有这些有关的告警系统，必须以保证足够的旋翼转速为重点来进行评定。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.33条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验、飞行试验。

(1)说明性文件

通过相应的设计报告给出旋翼转速限制（包括有动力和无动力）和相应的桨距限制，说明旋翼低转速告警的设计。

(2)分析/计算

对于旋翼航空器的高转速限制，进行旋翼系统强度计算分析。

(3)试验室试验

对于旋翼航空器的高转速限制，进行旋翼系统强度试验。

(4)地面试验

对于旋翼航空器的高转速限制，进行传动系统耐久性试验。

(5)飞行试验

(a)有动力

通常结合与飞行性能和飞行特性科目，对所有有动力飞行状态进行检查，验证:

(i)在申请合格审定的整个飞行包线内，有动力旋翼转速限制范围能包括预期的任何适当的有动力机动飞行中的旋翼转速变化;

(ii)在任何验证过的有动力飞行状态下，旋翼转速不会明显低于批准的最小旋翼转速。

(b)无动力

无动力旋翼转速限制的验证，不要求最小和最大限制值同诸如最大或最小重量与高高度进行极值组合，只需在正常的使用环境条件下进行自转要求的检查。通常在申请合格审定的范围内，选取合适的空速、重量和高度的组合，进行无动力 V_{NE} 飞行和模拟自转着陆，验证:

(i)在申请合格审定的空速和重量范围内，无动力旋翼转速限制范围能包括预期的任何适当的自转机动飞行中的旋翼转速变化;

(ii)在最临界的空速和重量组合条件下的自转状态，旋翼正常低桨距极限能保证有足够的旋翼转速;

(iii)不需要特殊的驾驶技巧就可以防止旋翼转速超过无动力最大旋翼转速限制。

(c)旋翼低转速告警

结合于上述飞行试验，验证旋翼低转速告警能够正确触发，清晰明了，并能够正常解除。

AC 27.45 性能总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对飞行性能验证的总则性要求。

(1)找到理想的试验条件是不可能的，有许多影响飞行试验结果的变量或可变因素必须予以考虑，例如风、温度、高度、湿度、旋翼航空器重量、功率、旋翼转速和重心等。全面了解试验程序和数据处理方法是至关重要的，为了确定可接受的试验条件，必须使用正确的工程判断。应当用经批准的方法对试验结果进行分析和外推。

(2)飞行性能应建立在按下面(9)（发动机功率—涡轮轴发动机）所确定的经批准的发动机功率基础上，而不是建立在任何瞬态限制基础上。批准的瞬态限制主要适用于无意超出经批准的使用限制的情况。在这些瞬态限制范围内的任何持续使用，通常需要有特殊的维修方式。然而，对于像着陆程序演示和高度-速度图确定这类项目的演示，低旋翼转速已被认可。这类项目的瞬态限制认可，则必须进行飞行评定。

(3)允许有容差的参数变化对试验有明显影响时，试验结果应修正到该参数的标准值，反之不需修正。

(4)该条对安装涡轮发动机的航空器规定了提供功率保证资料的要求。此资料是为驾驶员在起飞前确定每台发动机达到旋翼航空器飞行手册中给出的性能所必需的功率而提供的一种方法。应验证在旋翼航空器飞行手册所包括的功率保证资料。尽管通常用功率保证曲线来满足本条要求，但也可以采用其它符合性方法。

(5)在单发失效情况下的飞行，按一台发动机不工作（OEI）30 秒钟和（或）2 分钟功率状态的合格审定要求。对批准使用一台发动机不工作 30 秒钟和（或）2 分钟功率的旋翼航空器，目前采用经批准的较低功率水平的功率保证程序来完成部分功率检查，可能不足以保证能达到 30 秒钟功率水平。

(6)全发工作（AEO）性能必须基于批准的 AEO 额定功率。OEI 额定功率不适用于 AEO 额定功率。

(7)高度限制

(a)在旋翼航空器飞行手册中通常给出两个高度，以确定旋翼航空器的使用包线：最大使用高度、最大起飞和着陆高度。

(b)最大使用高度是第 27.1527 条要求的一个使用限制，它是描述允

许飞行所达到的最大高度，该高度通常定为最大巡航或航线飞行高度。

(c)起飞和着陆的最大重量、高度和温度也定为一个限制。最大起飞和着陆高度可以与最大使用高度相同，但决不可以超过最大使用高度。在第27.51、27.53、27.1587条中，给出了起飞、着陆和悬停升限数据以及资料提供的要求。

(8)温度影响

(a)过去，确定极端温度对性能和飞行特性的影响时，通常允许采用经批准的分析方法。随着新的、高性能旋翼航空器、先进旋翼叶片设计、大速度、高桨尖马赫数的提出，以前的分析方法显得明显不足。因此，性能和飞行特性应该在极端温度下进行验证；但是，如果相适宜的分析方法得到验证时，分析也是许可的。

(b)多个型号的低温项目证实，旋翼航空器的性能和飞行特性受低温影响有时较明显。高温状态尽管没表现出临界，但仍应给予关注。

(c)当旋翼航空器处于极端温度时，会暴露出许多设计缺陷，有些缺陷会严重到足以要求重新设计设备或重新选材的程度。因此，为了满足第27.1309条(a)款的要求，申请人需要在申请合格审定的极端温度下对整架旋翼航空器进行验证。

(9)发动机功率—涡轮轴发动机

(a)旋翼航空器性能飞行试验的目的是为得到精确的、定量的飞行试验性能数据，以便为飞行手册提供资料。

(b)为研究整个使用包线内的旋翼航空器全部性能，需要进行各项飞行试验，这类试验提供的资料要纳入飞行手册，并且要提供发动机安装后最低保证的旋翼航空器预期性能的方法。

(c)飞行手册中性能所使用的功率，必须不大于扣除安装损失后的发动机台架最低保证的可用功率。台架最低保证发动机是在试验台上，按照发动机制造厂商规定的状态，在规定的温度和转速下产生合格审定功率的发动机，保证的功率可以是额定值，也可以是限制值。某些发动机制造厂商在特定的发动机温度或具有较高可用限制的速度额定值条件下证明发动机能达到规定的功率。限制值是为确定保证功率允许安装发动机的最大值。每台发动机在旋翼航空器上安装之前，其性能由发动机制造厂商测定。这种测定是在实验室里通过静态运转试验来进行的，测得的数据是海平面标准昼间条件下的结果。获得的性能参数作为台架发动

机性能参数写在试验记录卡片上，这通常称为“最后试车表单”。图27.45-1是一台典型发动机和一家发动机制造厂商证明的作为发动机最低台架性能的比较。




图 27.45-1 轴马力随涡轮输出轴温度的变化－海平面标准大气

(d)发动机合格审定后，发动机制造厂商有责任确保交付的每台发动机，最小能输出经验证的功率而又不超过保证的使用值，所以对生产的每台发动机应建立“最后试车表单”。此外，如果需要，通常可以与发动机制造厂商协商，获取各台发动机扭矩系统的校正资料。这样可以进一步优化用于飞行试验大纲的发动机的精确度，发动机制造厂商还要提供各种状态的台架功率。这些资料可从发动机性能图表和发动机安装手册中得到。这些数据还提供了在批准的高度和温度范围内的发动机性能，包括安装对性能影响的修正方法。典型的发动机额定功率性能图表如图27.45-2。




图 27.45-2 非装机发动机的起飞可用功率

(e)几种功率损失可能与发动机在旋翼航空器上的安装有关，典型的损失是进气损失、传动损失、排气损失和带动辅助装置（如电动机）引起的损失。对飞行手册性能还要附加考虑扭矩指示系统的精度和扭矩指针的分度。预期的非装机发动机可用功率特性，不能假设为发动机装机后的真实可用功率，因为这样就会忽略安装功率损失。为确定飞行手册性能，必须知道安装损失。安装损失是由于在旋翼航空器上安装而引起的可用功率减少，这些损失通常是发动机进、排气管道设计成曲线形状造成的。旋翼航空器制造厂商通常进行试验，以验证发动机安装后能保证的可用功率，该可用功率是公布性能的基础。制造厂商广泛采用的测试方法，通常是包括地面和飞行试验的综合方法。图 27.45-3 是一组状态下的安装后的可用功率曲线的典型例子。




图 27.45-3 安装发动机的起飞可用功率（切断防冰装置，400 转/分）

(f)大多数情况下，装机后的预期可用功率低于试验台得到的功率。这在较低空速情况下，尤其如此，此时，排出气体再吸入，会降低可用输出功率，并使气流的流向发生变化。旋翼航空器制造商可以选择确定不同飞行条件下的安装损耗，以帮助获得空速使用优势。例如，如果悬停性能所依据的真实可用功率是取自悬停中发动机安装后最低保证的功率，则这是可以接受的。同样，旋翼航空器制造厂商确定的爬升性能所依据的真实可用功率，是取自发布的爬升空速时的发动机安装后最低保证的功率，也是允许的。这样允许制造厂商利用其优势，例如增加进气效率。

(10)衰减后的发动机功率—涡轮轴发动机

(a)对于特定型号发动机，可以用低于保证的“正常”衰减的功率运转来进行合格审定。这种“正常”衰减是指发动机性能逐渐降低，其原因可能是压气机的磨蚀所致，同机械损伤造成的性能突然降低完全不同。不应当将衰减的发动机功率的应用和安装的发动机功率机械降低值混淆起来，后者常常用于匹配传动系统与发动机的功率能力。

(b)使用衰减功率的目的是让尚能服役且结构坚实的发动机继续工作，尽管航空器的性能此时可能有所降低。因此，发动机的有效寿命可以延长，这对使用方来说等于节约了资金。

(c)必须对其它使用特性和可能受衰减发动机功率影响的系统作出考虑，其中包括:

(i)发动机特性（第27.939条）—压气机排出压力的降低会减小发动机喘振裕度,并有可能影响发动机响应和空中再起动能力，因此应进行讨论。应考虑安装的航空器、发动机以及燃油分配机构等因素，但不要求必须进行飞行试验;

(ii)客舱用气系统的性能可能有所降低。在该系统中除了其功能取决于临界压气机排出压力的那些零件外，预计不会有其它问题;

(iii)气体发生器可达到的最大速度和在某些环境条件下的可用功率大小，可能会因压气机排出压力输入燃油分配机构而受其影响;

(iv)与压气机排出压力有关的防喘振系统，如放气活门、气流隔栅、放气带和可调入口导向叶片等都会受其影响。除了安装时的安装损失加之退化降低压气机排出压力，引起放气装置断开和使任一发动机额定功率降低外，这种影响通常是微不足道的。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.45条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验、地面试验。

(1)分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出旋翼航空器的性能，包括悬停、爬升、自转、起飞、着陆、极限高度-速度包线等，为性能飞行试验提供参考。通过性能飞行试验，获取实测数据，再对性能的理论计算结果进行修正。

旋翼航空器的性能建立在可用功率的基础上，可用功率等于发动机

功率减去安装损失以及附件和服务设施所消耗的功率。为了保证旋翼航空器的性能，应使用发动机制造厂商证明的最低保证性能功率作为发动机功率，进而得出可用功率。安装损失是由于发动机在旋翼航空器上安装而引起的可用功率减少，这些损失通常是由发动机进气或排气管道设计成曲线形状造成的，进气损失、排气损失和传动损失是典型的安装损失。

(2) 飞行试验

性能飞行试验通常包括可用功率、悬停、爬升、自转、起飞、着陆、极限高度-速度包线等，这里着重说明性能飞行试验的一般性要求以及可用功率飞行试验的相关要求。

(a) 风对试验的影响

(i) 允许风的条件随试飞类型变化，旋翼航空器总重和试验状态不同，允许风的条件也不同。除非风对悬停性能试验的影响可以确定和(或)计算，一般地说，悬停性能试验应在不大于 1.54 米/秒（3 节）的风速下进行。

(ii) 有地效操纵性和机动性试验，应在小于 2.57 米/秒（5 节）的表面风下进行，或者当有较大稳定风条件时，最大阵风可放宽到 2.57 米/秒（5 节）。

(iii) 由上述可以看出，对一特定的试验或旋翼航空器，不存在精确的允许风速这种概念。飞行试验机组必须根据所有可用资料进行工程判断，确定每种状态的允许风速。下面给出的允许风速条件仅作为一般指南:

1) 悬停性能——0～1.54 米/秒（0～3 节）;

2) 常规的起飞和着陆——0～5 米/秒（0～10 节）;

3) 垂直起落性能——0～2.57 米/秒（0～5 节）;

4) 极限高度-速度包线——0～2.57 米/秒（0～5 节）。

(iv) 对于特定试验，应提供测量旋翼高度处的风速、风向和环境温度的手段。

(b) 高度影响: 外推和内插

(i) 采用 CAAC 批准的方法:

1) 悬停、起飞和着陆性能可由试验数据外推最大±1200 米（4000 英

尺）高度;

2)经验表明，有地效（IGE）操纵品质、高度-速度特性和发动机工作特性由试验高度外推指导最大密度高度±600米（2000英尺）

3)巡航稳定性和操纵性试验应至少在两个不同的高度，即最低实用高度和接近批准的最大巡航高度上进行评定。大约3000米(10000英尺)的内插是允许的。

(ii)如同所有的试验一样，如果所有的可用资料和工程判断表明在非试验条件下能够满足规定的符合性，这样才能考虑试验结果的外推或内插。

(c)高度限制

(i)在制定最大起飞和着陆高度时，通常要求进行下列试验:

1)最小使用速度时的性能（第27.49条）;

2)起飞（第27.51条）;

3)爬升（第27.65、27.67条）;

4)着陆（第27.75条）;

5)极限高度-速度包线（第27.87条）;

6)有地效操纵性（第27.143条(c)款）;

7)冷却（第27.1041～27.1045条）;

8)发动机工作特性（第27.939条）。

这些条款的咨询通告相应段落中给出了相应测试方法及数据要求。

(ii)H-V、有地效操纵性和发动机工作特性的最大允许外推高度是±600米（2000英尺）。因此，在旋翼航空器飞行手册中给出的最大起飞和着陆高度通常在高高度试验场完成测试密度高度扩展不超过600米（2000英尺）。除非在直至2100米（7000英尺）（至少）的高度上验证试验结果。

(iii)如果有地效操纵性在直至至少2100米(7000英尺)高度、8.74米/秒(17节)风速下进行演示，只要旋翼航空器飞行手册中规定在2100米（7000英尺）高度以上演示起飞和着陆最大安全风速，则可以给出在2100米（7000英尺）高度以上的悬停性能。

(iv)CCAR-27-R2中，增加了一些新的性能要求和操纵性要求。这些更改包括OGE操纵品质。

(v)最大起飞和着陆高度可以外推，但不大于高度影响中给定的值，

而且不超过由最大起飞和着陆高度中列出的各项要求所得到的最低高度。

(d) 温度影响

(i) 局方有责任检查在申请合格审定的极端温度下申请人预测的性能和操纵特性。如果需要，飞行验证可包括悬停和爬升性能、机场粗糙度确定、发动机失效、高度-速度特性、操纵性、静稳定性、V_{NE}和（或）V_D的评定和“地面共振”等的抽查。此外，为了确定操作的满意程度，还应对各系统进行评定。

(ii) 试验数据的外推仅在申请人预测或计算的数据由真实试验证实后才允许进行，但在任何情况下，外推-10℃以下或20℃以上的试验值时要格外谨慎。

(e) 发动机功率—涡轮轴发动机

(i) 在进行试验以前，对各种飞行状态，应预测和计算发动机装机后最低保证的输出功率。用真实飞行试验验证该预测值，是必不可少的。飞行试验要在不同的功率状态、高度和环境温度下获得发动机性能的测试数据，这些数据应在要给出性能的真实飞行状态（也就是悬停、爬升或者巡航）中得到。

(ii) 初始施加功率后，在扭矩保持常数期间，发动机的温度和（或）转速会明显地下降。换句话说，如果转速或温度保持常数，扭矩将会增加，这是涡轮轴发动机的典型特点。其原因是涡轮叶片大幅度的膨胀，减小了发动机中的间隙。某些发动机在功率不变时可能显示出温度增加，这是由于发动机系统或温度传感系统的特性引起的。在接近2分钟，发动机通常才会形成功率参数的稳定。基于这个理由，在获得飞行中的发动机数据时，应使用下列程序:

1) 为确定起飞、30秒钟和2.5分钟的功率值，首先使发动机稳定在低功率状态。待稳定后，再迅速增加到要求的起飞功率、30秒钟功率和2.5分钟功率水平。一旦达到规定的扭矩、温度和速度，立即记录发动机的参数。必须注意，不能超过任何一个限制。这些读数应在开始施加功率之后大约15秒钟得到;

2) 为确定30分钟和最大连续功率值，在功率增加后一般要稳定大约2到3分钟，但稳定5分钟也是允许的。不同程序的理由是当驾驶员需要

起飞或 2.5 分钟功率值时，正处在临界飞行状态，没有充裕时间等待发动机发出额定功率。对最大连续和 30 分钟额定功率，允许有稳定时间，原因是这些功率值与需要功率的飞行状态没有直接关系。可以证实发动机在特定的温度或发动机额定转速下，能够输出保证的功率并具有较高的经批准的最大限制。只有此额定值才用于确定安装损失。制定并证实发动机温度和转速的限制值，是为了使发动机在服役中退化时能继续产生保证的功率;

3) 记录到的飞行试验旋翼航空器上发动机的飞行测量数据，如果试验发动机高于最低保证的功率，则必须向下修正；反之，如果低于最低保证的功率，则应向上修正。为了验证安装在生产型旋翼航空器上的发动机最低保证的功率能够发出用于计算飞行手册性能的功率且不超过任何发动机的限制，上述修正是必要的。此外，如果生产型旋翼航空器功率的测量装置有较大功率误差（大于 3%），则这种误差必须按保守的方法予以考虑;

4) 对多发旋翼航空器，发动机的布置可能会引起发动机之间不同的安装损失。如果存在这种情况。多发性能应建立在发动机安装最低保证的总的功率基础上。一台发动机不工作的性能必须按安装损失最小的那台发动机的丧失来确定。此外，对由于诸如附件漏气、砂粒分离器等引起的功率损失，也必须作出相应的考虑。

5) 在整个试验大纲的实施过程中，应得到各种环境条件下的可用功率数据。某些发动机安装这样一种装置，在低温条件，它能将机械燃气涡轮转速限制在恒定校正速度上；另一些发动机，其功率可能受到最小燃油流量限制，这种情况只有在一定的环境条件下才会遇到。还有一些发动机，其功率受到扭矩限制装置的限制。因此，应在各种环境条件下得到可用功率数据，以验证所有限制装置都能正常工作，且不受安装影响。

(3) 地面试验

验证衰减发动机的预期可用功率飞行试验的必要性，取决于最初合格审定中期间提出的试验范围。如果原型机的合格审定已经包含了发动机功率—涡轮发动机中为批准可用功率而规定的飞行试验，则衰减发动机的演示试验的必要性将大大降低，也许可以取消。

如果确信由飞行试验验证衰减发动机的可用功率是必要的，则使用

程序应和发动机功率—涡轮轴发动机描述的相同，但要把数据向下修正到衰减发动机的运行范围。在使用包线内，有可能达到最大燃气发生器速度的地方，或连接于燃气发生器排出压力的放气活门及其它装置有可能起作用的地方，应集中精力去获得试验数据。在许多装置上，最大燃气发生器速度发生在低温和高高度；连接于燃气发生器排出压力的放气活门和其它装置，在热天、低高度时最有可能起作用，而且功率会减少。

对于衰减发动机，正常功率保证检查的程序会受到航空器制造厂商习惯做法的影响，也会受发动机合格审定的特殊规定（其规定了在低于发动机持续运行的条件下最低保证性能）的影响。可能的话，对衰减功率要引入更精确、更复杂的发动机监控程序。例如，可以要求带有相关记录功能的飞行趋势监控程序，这样的飞行程序必须通过发动机功率—涡轮轴发动机所述的飞行试验进行评定。然而一般制造厂商预期在该发动机安装时就给出保证功率程序的修改或扩充内容，说明不需要进行飞行试验评定。

图 27.45-4 是一台安装的发动机的典型功率保证曲线，该图表明了保证满足旋翼航空器飞行手册中性能的可用功率的最小可接受扭矩。某些功率保证曲线有最大许用 NG 限制，对给定扭矩值不得超过此限制。除起飞前的检查外，还可采用飞行中功率保证检查。上述检查都必须用确定发动机安装后最低保证的可用功率的方法来证实。飞行中功率保证检查时，对由于诸如进气冲压恢复和无排出气体再吸入等而引起的效率增加必须予以充分说明。静止和飞行中进行的功率保证检查必须给出相同的扭矩储备。发动机在低功率时可以通过功率保证，但仍可能没有产生额定功率值的能力，这种情况发生在修正功率和修正温度曲线与发动机台架最低保证的性能曲线相交时。一旦出现这种情况，整个功率保证和可用功率数据必须重新制定。




图 27.45-4 功率保证检查曲线

AC 27.49 最小使用速度时的性能

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了悬停性能的验证要求。悬停性能应在整个适用的起飞、着陆包线内（重量、高度、温度组合条件下）进行验证，并规定了不同类型旋翼航空器进行验证时应采用的发动机功率、起落架构型和离地高度等。

(1) “悬停”这个词适用于旋翼航空器，其含义是指该航空器停在某一固定地理位置上空的给定高度上，忽略风的影响。真实的悬停仅在静止的空气中才能实现。

(2) 本条款规定的悬停性能要求，是指有地效悬停和无地效悬停。无地效悬停是指没有可测的地面效应。当地面以上不同高度的悬停需用功率相同时，可以确定为无地效悬停。

(3) 悬停性能试验的目的是确定在不同重量、环境温度和压力高度悬停时所需要的功率。为使试验结果标准化和有代表性，采用无量纲功率系数（C_P）和无量纲拉力系数（C_T），可使覆盖旋翼航空器的飞行包线所需要的数据量减到最小。

(4) 悬停性能试验必须在足够宽的压力高度和重量范围内进行，以便覆盖在起飞和着陆情况下批准的可能变化范围。在寒冷环境温度，特别是在高高度时，考虑马赫数影响，还应获得一些附加数据。

(5)所获取的有地效悬停高度及飞行手册中给出的最低悬停高度，应和起飞测试中所演示的最低悬停高度一致，确定该最低悬停高度流程参见 AC 27.51。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.49 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据直升机设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出直升机的悬停性能，为悬停性能试验提供参考。通过悬停性能试验，获取实测数据，再对悬停性能的理论计算结果进行修正。

(2)飞行试验

在申请合格审定的范围内，选取合适的重量、高度和温度组合，按照本条款规定的发动机功率、起落架状态和悬停高度进行悬停性能试验，对飞行试验结果进行数据处理和分析，确定直升机的悬停性能。经过飞行试验确定的悬停性能将写入飞行手册。

(a)获得悬停性能数据，有系留和自由飞行两种方法。系留法是用钢索和测力计把旋翼航空器系留在地面上，测力计和钢丝绳同旋翼航空器货物吊环和地面系留桩相连，测力计用于测量旋翼航空器钢丝绳拉力。悬停高度为滑橇或机轮离地的高度。系留法试验期间，旋翼航空器应该是较小的总重状态，以固定的功率值和旋翼转速使旋翼航空器稳定在滑橇或机轮离地高度上。可以在各种旋翼转速下，功率从最小许用值变到最大许用值，获得所要求的数据。该试飞方法可以获得大的 C_T/C_P 范围。记录每个稳定点测力计的读数。旋翼产生的总拉力等于旋翼航空器总重加上钢丝绳和测力计的重量、再加上钢丝绳的张力。注意，钢丝绳的张力不得超过货物外吊挂限制或负载能力。对有些旋翼航空器，为了获得大功率下的悬停数据，需要把旋翼航空器重量配置到大重量状态。

(b)驾驶员应将旋翼航空器保持在使钢丝绳和测力计垂直于地面的位置上，为确保钢丝绳是垂直的，可安排两名观察员，一个在旋翼航空器的前面，一个在旋翼航空器的侧面，用手势信号或无线电指挥驾驶员。应给观察员提供安全保护装置。位置控制还可以由两个连到测力计上的加速度计来实现，加速度计能感受绕纵轴和横轴的位移。测力计的位移

可以在座舱仪表上反映出来。参照仪表，就可以把旋翼航空器保持在正确的位置上。随着系留悬停高度减小，精确操纵旋翼航空器越发困难，越要集中注意力。系留法对获得无地效悬停性能数据特别好，因为旋翼航空器内部重量小，而且钢丝绳和测力计在发动机一旦失效或其它紧急情况下可以抛放。

(c)为得到一致的数据，风速应小于1.54米/秒（3节），目前还没有风对悬停数据影响的精确修正方法。对高下洗速度的大型旋翼航空器，允许的风速可较大。对每个稳定状态，通常记录如下数据:

(ⅰ)发动机和传动系统扭矩;

(ii)旋翼转速;

(iii)环境温度和发动机温度;

(iv)压力高度;

(ⅴ)已用燃油（或剩余燃油）;

(vi)测力计的读数;

(vii)发电机负载;

(viii)风速和风向;

(ix)悬停高度。

建议把旋翼航空器配到使重心靠近系留环，以尽量减小机身角度随功率而变化。对所有系留法获得的悬停数据，都应通过自由飞行方法作有限的抽样验证。自由飞行方法可以确定是否会发生诸如测力计故障等问题。自由飞行法获得的悬停数据必须落在系留法数据的可用分布之内。

(d)如果没有措施或设备来进行系留法悬停试验，自由飞行方法也是一种行之有效的方法。该方法的缺点是在主要数据上非常花时间。另外，万一出现无地效下的紧急情况，也没有了某些安全措施。为了获得最大范围的C_T/C_P，旋翼航空器必须反复配到不同的重量状态。无论是为得到主要数据或者验证系留法，自由飞行方法对风和记录参数等的考虑应与系留法的相同。为了验证重心影响，自由飞行的悬停试验应在极限重心条件下进行。另外，必须考虑旋翼航空器安装的任何可能影响悬停性能的增稳系统。

(e)全面的悬停性能试验通常是在低高度、中高度(约密度高度2100米（7000英尺））进行的，高高度的试验区需配备好着陆场地，结合起飞、着陆、操纵性和机动性试验进行。另外，如果经过飞行试验验证，

可以使用为高高度状态下的悬停性能预测模型。其中 AC 27.45 中的外推方法仍然适用。这些高高度的悬停试验通常可以结合操纵性试飞进行。如果申请人能够向局方证明有方法提供可靠的悬停的参照，没有地面参照进行无地效试验也是可以接受的。悬停性能通常可在试验的最高高度基础上外推最大 1200 米（4000 英尺）。

AC 27.51 起飞

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了验证旋翼航空器起飞性能必须满足的要求。

(1)本条列出了一些用来获得起飞性能数据的条件，并且这些数据应在局方批准的飞行手册中给出。飞行手册还必须包括能获得该起飞性能的驾驶技术。这种技术不应与本条提到的特殊驾驶技巧和机敏相混淆。由于旋翼航空器的不同，为获得最安全和最佳的起飞性能，常常需要不同的驾驶技术。飞行手册中发布的且用于得到其性能的推荐驾驶技术，必须是在最少驾驶舱仪表和最小机组时驾驶员能够重复实现的。

(2)由于高度、重量、功率影响或使用限制，旋翼航空器不能垂直起飞时，某些专门的起飞技术是必要的。在此条件下推荐的起飞技术要能将处在有地效（IGE）状态的旋翼航空器加速到爬升前预定的空速。旋翼航空器要在申请合格审定的重量、高度和温度范围内进行起飞试验，以确定最佳的可重复的起飞驾驶技术。

(3)对于像 H-V 或航空器飞行姿态限制的科目，使用总可用功率进行起飞在操作上可能是不可行的。在此情况下，需要用悬停功率加上一些功率增量作为最大使用功率，来确定相应的性能。

(4)机轮或滑橇高度应不小于在 H-V 包线高速、低高度部分完整演示的高度，或者不低于完成起飞程序时可能触地的高度。

(5)对轮式起落架的旋翼航空器，滑跑起飞程序是可以接受的。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.51 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给

出旋翼航空器的起飞程序和起飞性能，为起飞性能试验提供参考。通过起飞性能试验，验证起飞程序，获取实测数据，再对起飞性能的理论计算结果进行修正。

(2)飞行试验

在申请合格审定的范围内，选取合适的重量、高度和温度组合，按照条款规定的发动机功率、起飞场地和驾驶技术进行起飞性能试验，对飞行试验结果进行数据处理和分析，验证旋翼航空器的起飞程序，确定旋翼航空器的起飞性能。试飞机组评定起飞过程中是否需要特殊的驾驶技巧或者特别有利的条件。经过飞行试验验证的起飞程序和确定的起飞性能将写入飞行手册。

(a)为了达到旋翼航空器的最大起飞性能，可以采用不同的起飞剖面。申请人通常选择对其旋翼航空器最佳的起飞方法。一般可接受的方法是悬停和水平加速方法。应用这种方法时，旋翼航空器先在基准高度上作稳定悬停，然后利用预定的起飞功率从稳定悬停加速到爬升空速；当达到所要求的爬升空速时，旋翼航空器以预定的空速和恒定的旋翼转速转向并完成爬升。除非要求的驾驶舱外高工作负荷程序（在近地面水平加速起飞过程中，驾驶员需对驾驶舱外进行观察并调整发动机扭矩或温度，这需要过度增加的工作负荷）外，可能要调整发动机以保持所要求的功率值。必须证明推荐的起飞程序远离 H-V“回避”区域，而无需特殊的驾驶技巧或特殊的有利条件。

(b)悬停基准高度为滑橇或机轮离起飞场地表面的最小高度，从该起飞高度起航空器始终能在零风速下完成起飞而不会触及跑道表面。起飞必须以在此基准高度上悬停所需要的固定功率下来完成，并且不要求有特殊的驾驶技巧就可以避免触及跑道表面。

AC 27.65 爬升：全发工作

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)对直升机以外的旋翼航空器

(a)本条要求在申请合格审定的重量、高度和温度范围内，每台发动机以最大连续功率确定稳定爬升率。当申请人选择非 V_Y 作为爬升速度时，需用同等安全水平来表明其符合性。其选择的空速应与用来表明冷却、稳定性等条款符合性的空速一致。所选择的爬升空速下的爬升率和由真

实 V_Y 产生的爬升率不应相差到这一程度，即会引起爬升性能的明显增加，促使驾驶员采用不同于飞行手册中的爬升空速进行飞行。

(b) 爬升性能数据必须表明在申请合格审定范围内的每个重量、高度和温度能够达到最小爬升梯度。如果用试验来确定超越 15 米（50 英尺）障碍物所需的起飞距离，则爬升梯度必须至少是 1:10。

(c) 如果不确定起飞距离，则在海平面标准状态下的爬升梯度必须是 1:6。

(2) 对于直升机，

(a) 必须在海平面标准状态和最大重量下确定 V_Y，功率为每台发动机的最大连续功率。

(b) 如果任何高度的不可超越速度 V_{NE} 小于海平面标准昼间条件下最大重量的速度 V_Y，则稳定爬升率应以申请人选择的不超过 V_{NE} 的爬升速度来确定，高度应从海平面至申请合格审定最大高度来确定，功率为起落架收起时每台发动机的最大连续功率。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.65 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1) 分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出旋翼航空器的最佳爬升率速度 V_Y 和全发爬升性能，为全发爬升性能试验提供参考。通过全发爬升性能试验，获取实测数据，再对最佳爬升率速度 V_Y 和全发爬升性能的理论计算结果进行修正。

(2) 飞行试验

(a) 确定 V_Y 的程序。

(ⅰ) 可用锯齿形爬升来确定最佳爬升率时的速度 V_Y。如果使用这项试飞方法，在试验高度上应进行航向与风向成 90° 的正反爬升飞行，这一方法可以使任何风切变影响降低到最低程度。所有的试验必须在平稳大气中进行。风切变通常是不稳定空气或者温度逆变的表征，必须回避。采用最大连续功率，以恒定空速沿往返航向进行大约 5 分钟或通过一个高度带的爬升飞行。周期地调整功率可能是必要的。此外，还需要进行高于和低于需用功率-空速曲线最低点对应空速点的不同空速下的往返

航向爬升。该方法可以在不同高度上重复试飞，以获得整个高度范围内的 V_Y。

(ii)也可以利用平飞性能（速度-功率）方法来确定最佳爬升率时的速度 V_Y。试验应在平稳大气中进行。这种方法的优点是用时少，其精确度与锯齿形的爬升方法相当。在各个高度上重复该试验，可确定旋翼航空器在整个高度范围内的 V_Y。在每个高度上进行的试验，应保持重量和相对密度之比（W/σ）为常数。试验通常是以最大连续功率、在要求的 W/σ高度或 V_{NE}条件下开始平飞。减速进行不同速度点的平飞，减速间隔 18～27 千米/小时（10～15 节），至最低速度 37～55 千米/小时（20～30 节），以获得一系列试飞点。应对每个点计算出重量，并将试验高度调整到 W/σ为常数。数据处理到标准昼间条件下，通过最小需用功率的空速来确定 V_Y。

(iii)在飞行试验以前，应按照所预期的总重和临界重心对旋翼航空器进行配置。在采集数据前，空速应稳定，记录的数据包括：时间、高度、空速、环境温度、发动机参数、扭矩、旋翼转速、燃油读数、航空器航向、外部构形等。飞行前，做好功率、重量和空速设置计划。对涡轴发动机，如发动机温度和（或）转速可能在扭矩限制前先达到限制，应确认这种状态下发动机输出总功率是否十分接近发动机安装后最低保证输出功率。

(b)确定所有发动机工作爬升性能的程序

(a)背景

为了获得编入飞行手册的旋翼航空器的爬升性能，以适当的爬升速度按照以上的要点进行持续爬升。顺便对旋翼航空器在爬升中的操纵性进行定性的评定，同时获得确定可用安装功率的发动机数据。

(b)技术

用于确定爬升性能的方法与确定 V_Y方法相同，以确定的空速在目标高度范围内完成正反两航向的爬升，记录相同的参数。在开始的过程中，旋翼航空器通常爬升很快，为获得精确结果，数据采集必须及时。这一程序通常在极端重量条件下重复实施，然后必须对得到的数据进行重量和功率修正。只要试验的重量和功率十分接近目标值，并且所做的重量和功率修正较小，则功率和重量的修正便是满意的。一旦对所有试飞数据进行了修正并最终确定，就可以对中间重量进行有较高可靠度的内插。

如果旋翼航空器的任一增稳系统、通风系统等对爬升性能有影响，则必须予以考虑。应注意是否接通防冰、空调等装置，除非要专门确定这些条件下的旋翼航空器性能。

AC 27.67 爬升：一台发动机不工作(OEI)

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)对于多发正常类旋翼航空器，本条款要求必须在V_Y(或最小下降率的空速)和最大总重下确定一台发动机不工作的稳定爬升率或下降率。

(2)正常类旋翼航空器应在起落架收起（如果可收起时）状态下，临界发动机不工作，而其余发动机处于最大连续功率或 30 分钟最低保证性能的可用功率值条件下来确定爬升率（或下降率）。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.67 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出旋翼航空器的 OEI 爬升速度和 OEI 爬升性能，为 OEI 爬升性能试验提供参考。通过 OEI 爬升性能试验，获取实测数据，再对 OEI 爬升速度和 OEI 爬升性能的理论计算结果进行修正。

(2)飞行试验

在申请合格审定的范围内，选取合适的重量、高度和温度组合，按照本条款规定的发动机功率和爬升速度进行 OEI 爬升性能试验，对飞行试验结果进行数据处理和分析，确定旋翼航空器的 OEI 爬升速度和 OEI 爬升性能。经过飞行试验确定的 OEI 爬升速度和 OEI 爬升性能将写入飞行手册。

(a)所有发动机工作的爬升性能程序也可适用于一台发动机不工作(OEI)情况。考虑性能要求，对于没有表明临界发动机的双发旋翼航空器，试验期间两台发动机都可以用来模拟相应的单台发动机的可用功率。

(b)必须完成足够的试验，以便确定旋翼航空器在最大总重和旋翼航空器飞行手册包括的高度和温度所有变化条件下一台发动机不工作的爬升性能。

AC 27.71 自转性能

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)当全部发动机失效时，稳定自转下降性能对驾驶员继续操纵旋翼航空器是有用的。该资料在确定沿特定航线的可用着陆场地上也是有帮助的。

(2)最小下降率的速度和最佳下滑角的速度是特别重要的两个速度。按第 27.1587 条规定，要求这两个速度列入飞行手册。最小下降率的速度对在较高高度上发动机失效情况是有用的，在此情况下要求驾驶员完成发动机重新起动、浮筒充气、无线电呼叫等一些与时间有关的任务。最佳下滑角的速度是一种必需达到远距离着陆场地时特殊使用的较大一点的速度。当这个速度与适当的旋翼转速组合起来使用时，能获得在某一特定高度、零风速情况下的最大水平距离。

(3)除最小下降率的速度和最大下滑角速度以外，可提供第三种速度，即推荐的自转速度。通常推荐的自转速度是优化的速度以保证有效的瞬时增距能力，同时为了便于控制和使着陆状态变得相对缓慢，该速度还必须足够小。推荐的自转速度通常在最小下降率的速度和最大下滑角的速度之间。在旋翼航空器飞行手册中提供推荐的自转速度。最小下降率、最佳下滑角和推荐的自转速度之间的关系如图 27.71-1 所示。




图 27.71-1 自转特性-典型

(4)前重心通常是临界的，但是对给定的设计情况来说，为了证明这一点，还应对重心的影响进行抽查。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.71 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据直升机设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出直升机的最小下降率速度和最佳下滑角速度以及对应的自转性能，为自转性能试验提供参考。通过自转性能试验，获取实测数据，再对最小下降率速度和最佳下滑角速度以及对应的自转性能的理论计算结果进行修正。

在同一高度上，使用最小下降率速度自转在空中的停留时间最长，使用最佳下滑角速度自转能够达到最远的水平距离。

降低选定的旋翼转速可以提高自转性能，但必须考虑在较低的旋翼转速下，安全地控制旋翼转速以及在着陆前增加总距（降低旋翼转速）的能力。

(2)飞行试验

在申请合格审定的范围内，选取合适的高度和温度组合，按照条款规定的重量、自转速度和旋翼转速进行自转性能试验，对飞行试验结果进行数据处理和分析，确定直升机的最小下降率速度和最佳下滑角速度以及对应的自转性能。经过飞行试验确定的直升机的最小下降率速度和最佳下滑角速度以及对应的自转性能将写入飞行手册。

(a)要在包括预期的最小下降率的速度和最佳下滑角的速度在内的各种速度下进行试验。在需用功率曲线上，最小需用功率的速度接近最小下降率的速度。最大下滑角的速度可从原点向需用功率曲线引一条切线来确定。

(b)自转性能试验可与爬升性能试验结合起来进行。这两种试验所要求的数据相似，并且在整个要求的高度范围内进行交替爬升和下降，往往方便、有效。应在正反航向上进行下降飞行，试验结果按爬升性能试验的相同方法取平均值。

(c)旋翼转速从正常有动力的值降低下来可以提高自转性能。如果申请人预期在明显低于控制的或有动力范围的各旋翼转速下来研究自转性能，则必须考虑在此较低值的情况下降低和控制旋翼转速以及在近场着陆时增加旋翼转速的实用性。在小重量和低密度高度下，完全放下总距杆可以自动地产生较低的旋翼转速值。只要没有超过批准的无动力转速范围，这种情况也是可以接受的。

(d)必须注意确保没有发动机功率输送到旋翼传动系统，因为非常小的功率就能对下降性能产生很大的影响。

AC 27.75 着陆

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款包含了正常类旋翼航空器着陆性能的要求。

(1)着陆必须采用一般的驾驶技巧来完成，且具有可接受的飞行和地

面特性。合理的抽样和外推方法也是允许的。发动机必须在经批准的限制内工作。

(2)进场和着陆航迹要求在第27.75条(a)款(1)项和(a)款(2)项中作了一般说明。对于一台发动机不工作的着陆，进场航迹必须能平稳地过渡，并且能与H-V危险包线留有适当的间隙。

(3)OEI进近应采用约6°的正常直升机进近角或局方可接受的其他角度，旋翼航空器飞行手册（RFM）编写时可将其作为参考。

(4)第27.75条(b)款包含了“最后”一台发动机失效和所有发动机不工作着陆的合格审定要求。本条款规定在正常巡航期间，全部动力失效后必须能安全着陆。尽管在具有A类发动机隔离特性的双发旋翼航空器上发生过全动力失效，但它并不是预期的情况。这项要求确保一旦出现驾驶舱内的操纵不当、燃料耗尽、不合理的维修、燃油含有杂质或没有预先发现的机械故障时，能够进行安全自转和无动力着陆。本条款的两项独立的要求通常在实施试验大纲期间在不同的时间进行评定。最后一台发动机失效通常在巡航或者V_{NE}时发动机失效试验期间进行评定，评定时各试验状态都规定了测试仪器和临界重量。所有发动机失效着陆通常是同H-V包线或着陆距离试验结合起来进行的，此时，地面测试仪表和安全设备均可以使用。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.75条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出旋翼航空器的着陆程序和着陆性能，为着陆性能试验提供参考。通过着陆性能试验，验证着陆程序，获取实测数据，再对着陆性能的理论计算结果进行修正。

(2)飞行试验

在申请合格审定的范围内，选取合适的重量、高度和温度组合，按照条款规定的发动机功率、起飞场地和驾驶技巧进行着陆性能试验，对飞行试验结果进行数据处理和分析，验证旋翼航空器的起飞程序，确定旋翼航空器的着陆性能。通过试飞机组评定整个着陆试验验证过程中，

不需要有特殊的驾驶技巧和特别有利的条件，着陆时没有过大的垂直加速度、弹跳、前翻、地面打转、前后振动和水面打转的倾向。经过飞行试验验证的起飞程序和确定的着陆性能将写入飞行手册。

(a)测试设备

测试设备可以包括发动机和飞行参数、操纵位置、总距杆位置、起落架载荷等。为确保不超过瞬态极限，需要记录触地时的旋翼转速。只要没有超过应力限制，触地时的旋翼转速可以低于飞行时的最小瞬态极限。进行着陆时，应配备有消防车的坠撞救护小组。

(b)OEI 着陆在多个方面类似于高度-速度（H-V）试验。由于 LDP 典型飞行状态的功率值较低和指定的下降率，其轨迹比 H-V 限制要小，但 H-V 试验的大部分说明、警告和技术在这里也适用。在 OEI 以预定速度进近。通常的 OEI 着陆方法是降低速度并使旋翼航空器瞬时增距。为了表明符合性，应在最大着陆重量下从海平面到旋翼航空器的最大高度能力或 2100 米（7000 英尺）（以较小者为准）无损坏情况下地验证完整的 OEI 着陆试验。对于最大起飞高度和着陆高度以上 2100 米（7000 英尺）的高度，通过演示可被合理操纵的 OEI 下降速度和前进速度，来表明符合该要求。

(c)功率

应将功率应限制在运行发动机的最低保证性能值内。在批准的大气变化范围内，通过发动机最大值调整到最小保证功率值来实现。通常情况下，通过在与驾驶舱操纵器件连接的油门上安装可调装置，可以实现在各种环境条件能精确地调整发动机的最大值。操纵系统中有了这种装置，在每次试验之前应检查其最大功率。

(d)航空器载重

由于在瞬时增距时，机身俯仰角度严重限制了飞行员对着陆场地的可见度，因此后重心一般为临界状态。如果需要确定重量的影响，则应在每个试验高度至少进行两种飞行重量。一个重量应为通常使用情况下的最大重量，另一个应提供足够差距的重量，来验证重量的影响情况。

(e)所有发动机不工作着陆

（ⅰ）第 27.75 条(a)款(1)项和第 27.75 条(b)款的所有发动机不工作着陆要求通过以下流程进行符合性验证。其中包括两项独立的要求。第一项要求是最后一台工作发动机失效后安全地过渡到自转的能力，这一

要求的第二个方面是要求可以从自转进行着陆。第二项要求在着陆场地上空的安全高度，以最佳自转空速并平缓地降低功率进入该机动飞行。一般可以在相关高度最大着陆重量在海平面标准条件下演示完整的自转着陆。对于标准海平面以上的高度，在与高度相应的最大着陆重量下瞬时增距进行功率恢复的有效性演示可以满足着陆要求。瞬时增距必须使自转下降速度和前飞速度减少至合理数值（如自转下降速度和前飞速度与海平面验证一致）。如果完整的申请人试验大纲已经记录了所有发动机不工作着陆能力，则可以在这些限制重量条件下开始验证试验。反之，则从较小重量开始拟定试验。

(ii)演示符合该条款要求是要表明能够控制自转下降率，且能把着陆前的前飞速度控制到合理的值（建议小于 74 千米/小时（40 节）），以确保在所有发动机失效条件下有可接受的生存机会。对多发旋翼航空器，旋翼惯性通常低于单发旋翼航空器的，当最后一台发动机不工作时，旋翼转速迅速下降。由于旋翼惯性相对比较低，在旋翼航空器着陆时瞬时增距，可能需要相当大的总距来防止旋翼超转。此外，当试验最后的最大重量点时，在自转下降期间，特别是在高高度的重量-高度-温度（WAT）限制条件下，驾驶员需要相当大的总距来控制旋翼超转问题。在验证这条要求时，如果在发动机关车进行着陆到完全停止，由于某些特殊设计要求有可能导致旋翼航空器损坏（例如，限动块破坏或因安装滑橇丧失方向操纵）。

(iii)本条款的目的是演示所有发动机失效着陆时，控制着陆状态和防止失控或出现危及乘客安全的可能性。在该情况中可通过将油门置于慢车位置，并确保没有功率输送到传动系统来验证其符合性。此外，还可以采用计算机分析结合模拟飞行检查为能够实现真实安全着陆给予合理保证。另一个方法是在确定旋翼航空器瞬时增距效率后恢复功率，表明下降速度和前飞速度可控，保证安全着陆。如有其它方法能够在所有发动机失效的情况下，在备降场地上着陆时，能合理控制下降率和前飞速度，确保航空器安全着陆且乘员无伤害，则可以进行考虑。不管使用何种方法来符合本条要求，由于模拟关闭发动机和多发旋翼航空器完全无动力着陆的潜在危险性，必须小心计划和认真分析。由于这两个试验的地面和机上测试仪器的要求相同，全发不工作着陆试验通常可以与 H-V

试验进行结合。

(f)试验之前，机组应熟悉该旋翼航空器的发动机不工作的着陆特性。飞行剖面的进入方式与实际自转轨迹相同。从安全角度考虑，如果能达到“指针分离”（没有发动机功率输出到旋翼），推荐使用慢车功率。在某些情况下，发动机低功率慢车状态可以确保达到指针分离。另一种情况，油门杆处于停车和慢车之间的临时止动位置。第三种情况发动机在试验过程中真实关车，以验证发动机功率输出对着陆能力或着陆距离没有实质性影响。瞬时增距是为了减速和保持旋翼转速，旋翼转速应处于允许的限制之内。由于视野和瞬时增距要求，后重心通常为临界状态。瞬时增距之后，才允许旋翼航空器以着陆姿态降落。应记录触地时的旋翼转速，并且它应在允许的结构限制之内。

AC 27.87 高度-速度包线

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款针对旋翼航空器的高度-速度包线，规定了高度-速度包线以及相关验证要求，包括验证范围和发动机功率。

(1)高度-速度包线也叫做高度-速度图。它确定了在地面以上不能进行无动力或一台发动机不工作（OEI）安全着陆的高度-速度包线。该包线通常由三部分组成：水平飞行（巡航）部分、起飞部分和高速部分，详见图 27.87-1。当能够表明在低高度和大速度（直到 V_H）条件下，旋翼航空器可以容许一台发动机失效，并且能成功地借助剩余的发动机进行着陆或爬升时，则可以略去高速部分。




图 27.87-1 高度-速度图

(2)应在海平面最大总重下制定旋翼航空器的 H-V 包线。在海平面以上的各个高度，应在不小于最大飞行重量或无地效悬停重量（二者取小者）下制定该包线。如果选定的重量低于无地效悬停重量，根据定义，则选定的重量就是该旋翼航空器在此高度的最大飞行重量。

(3)如果制定 H-V 包线的最大高度小于 2100 米（7000 英尺），则该旋翼航空器的最大起飞和着陆高度可不大于 H-V 的最大高度。对于超过制定 H-V 包线最大高度的各个高度，不应提供悬停性能资料。

(4)本条款讨论的动力失效、发动机失效、油门断开或其它类似术语，都是表示模拟的发动机失效。如果模拟程序能确保驱动旋翼过程中发动机功率突然消失并保持不变，则可模拟发动机失效而无需真实关闭发动机。对涡轮发动机，用正常的燃油控制减速程序来减少功率是令人满意的，但飞行和（或）地面慢车转速可能必须调到低于 H-V 试验的正常值。

(5)H-V 包线回避区与起飞通道分开，该通道应足够宽，以便在正常驾驶技巧时，起飞航迹与 H-V 包线的回避区始终有一定的间隙。起飞通道应始终允许同包线的临界部分有最小为 ± 2.57 米/秒（5 节）的间隙。

(6)曲线拐点把起飞和巡航部分分开，并定义为 H-V 包线低速部分的最大速度点。这个点以上高度被看成是巡航或“直线飞行”点。这些试验点要求油门关闭和操纵动作之间最少有一秒钟的滞后时间（参见 27.143(d)）。低于拐点的高度代表起飞剖面点，对于起飞部分的试验点，将使用起飞功率（或由申请人作为使用限制所选择的较低功率）和正常

的驾驶员反应时间。

(7)由于H-V包线表示旋翼航空器的极限能力，因此每一个试验点都应谨慎地逼近。应审查组合试飞大纲，以便确定H-V包线的保守量（如适用）。应当记住，试飞驾驶员是在没有组合大纲的情况下，按H-V包线或接近H-V包线操作的。组合试验是必要的，为防止意外，最重要的是一次仅改变一个参数。首先进行小重量试验，从上和从下分别逼近高、低悬停点。先以高速然后转向低速评定接近拐点的部分。在大多数旋翼航空器上，有效瞬时增距空速是临界空速。在空速稍低于这个值时，通过使用向后变距拉平，可能会大大地减小保持和控制下降的能力，当“返回”低速时应特别小心。

(8)除机上和地面测试仪器外，每次试验都应使用摄像机或其它方位测量设备。

(9)对于局方试验，应使用要求的最小机组和最少仪表板显示，还应提供地面安全设备。

(10)本试验是所有性能试验项目中可预测性最低的，因此，试验数据的拓展和外推是不可靠的。不可将重量外推到较大值。为了将H-V数据外推到更高高度，任何分析方法必须经CAAC批准。已有成功地使用过模拟方法代替纯粹的分析方法，尤其对多发旋翼航空器。无论哪一种情况，最大允许的外推应限制到密度高度610米（2000英尺）。对于正常类旋翼航空器，H-V试验重量为海平面最大重量，而在密度高度时为某一较小重量。高密度高度H-V曲线仅需定到2100米（7000英尺），如果旋翼航空器性能达不到2100米（7000英尺），则可以低于这个高度。用于确定高密度高度H-V曲线的重量可低于最大重量，但这个重量不应低于允许无地效悬停的最大重量。对于一给定的H-V包线，由于高度增加需要减小重量，典型的重量减小量可用保持总重相对密度比GW/σ为常数来保守地估算，详见图27.87-2（A部分）。如果重量不变，随着密度高度增加，为实现无动力安全着陆，需要放大H-V包线图，详见图27.87-2（B部分）。另外在不变的密度高度下，改变重量，详见图27.87-2（C部分）。




图 27.87-2 计算的高度和重量性能限制包线

(11)作为一种外推法，CAAC 接受允许值 610 米（2000 英尺）之上每 305 米（1000 英尺）有 3%的重量减小量，这种重量减小量已应用于恒定的总重相对密度比 GW/σ的外推计算中。

(12)垂直起落（VTOL）试验，通常不要求单独的 H-V 试验。起飞和着陆试验具有起飞、着陆和 H-V 试验组合的特点。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.87 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)分析/计算

根据旋翼航空器设计参数和风洞试验数据，进行理论计算，初步给出旋翼航空器的极限高度-速度包线，为极限高度-速度包线试验提供参考。通过极限高度-速度包线试验，获取实测数据，再对极限高度-速度

包线的理论计算结果进行修正。

(2) 飞行试验

(a) 测试仪器

(ⅰ) 地面站

为确定风速、风向、外界大气温度和湿度（如果试验旋翼航空器安装的是活塞发动机），地面站必须有相应的设备和测试仪器。试验必须在 2.57 米/秒（5 节）或更低的风速条件下进行，为给飞行机组和地面人员显示风速、风向，推荐使用烟雾发生器。此外，任何时候地面站位置都应在旋翼下洗流之外。为很好地执行试验大纲，摄影机或摄影经纬仪和无线电设备是必不可少的。如果试验场地位置和试验大纲的测量参数规模可行，最好使用遥测装置。

(ⅱ) 试验旋翼航空器的机载设备

需要安装的试验设备包括记录发动机参数、操纵位置、起落架载荷、起落架位置、空速、高度和其它变量用的照相控制板和记录仪。为了确定发动机失效的精确时间，需要在直升机上安装机外显示灯（或供地面摄影机或摄影经纬仪确定发动机失效点的任何其它装置），机外显示灯也可用于使地面记录仪同机载记录数据同步。

(b) 预测分析

建议在试验前用分析方法来预测 H-V 包线，该 H-V 包线是所有旋翼航空器性能的最低预估，因此试验数据的延伸和外推必须特别小心。试验重量不可外推。用一定的速度或高度余量来保守地逼近所有试验点。如果申请人为验证预测而实施了全面的 H-V 飞行试验大纲，则可以取消许多初步试验。在任何情况下，从飞行试验条件的最大允许外推高度是 610 米（2000 英尺）密度高度，并且外推时必须使用经批准的分析或模拟方法。

(c) 功率

(ⅰ) 对低的和高的悬停点，发动机失效前的功率就是在通常悬停状态所需的功率。对低于拐点的点，发动机失效前的功率状态是起飞功率或较低的值（如果作为使用限制被批准的话）。对于拐点之上的巡航或“直线飞行”点，功率就是平飞需用功率。

(ⅱ) 27.87(b) 中列出了适用的动力失效状态。对于正常类旋翼航空器，动力应完全脱开。对于具有 A 类发动机隔离特性的多发旋翼航空器，

仅要求一台发动机失效，所预期的最高功率（对于其余发动机而言）应在试验前调定，该功率值需按照环境条件的变化进行调整。该功率可能是起飞功率（TOP）、2.5分钟功率、或者是为模拟热天或高密度高度条件估算的某一较低功率。在发动机故障测试之前，飞行员通过“加满”发动机来验证和记录功率。必须确保此功率值不超过在被批准的环境条件下由发动机提供的最低保证功率值。

(c)27.87(b)要求多发旋翼航空器在一台发动机不工作（OEI）情况下仍能使用的发动机功率。剩余发动机的功率是考虑安装损耗后的未安装最低保证功率值。

(d)试验装载

对H-V验证，重量外推是不允许的，因此必须严格控制试验重量。配重或燃油应频繁添加，以便在试验最后的一些点时，使重量容差保持在-1％到+5％范围内。通常，除预期某种装载下特别临界外，试验应在正常重心条件下进行。

(e)起落架载荷

(ⅰ)在起落架上安装测试仪器对评定试验结果帮助很大。这种信息可由遥测发射装置传给地面站或其它记录或显示设备，以便在每次着陆后直接参考。

(ii)导致航空器结构或起落架超过维修限制的永久变形的任何着陆，都被认为是不满意试验点。

(f)驾驶技术

在验证H-V包线时，为了避免对没有试验设备可使用和没有自动驾驶仪帮助的试飞驾驶员产生误解，应使用需要的最少仪表板显示和最小机组。在制定H-V包线时使用三个性质不同的飞行剖面。

(ⅰ)高悬停点

动力失效前，保持无地效稳定悬停（OGE）状态。动力失效和初始操纵动作之间，至少有1秒钟的滞后时间。滞后时间以后，首先是迅速降低总距和得到允许有效瞬时增距触地所需的足够空速。当需要立即增加空速时，俯冲角必须适当，并且是服役中预期的有代表性的。当初始的航空器姿态在两个模态之间随状态变化而变化时，以前使用10°～20°来作为最大许用的低头俯仰姿态。使用过大姿态会导致难以实现的H-V

包线，并且在服役中这也是不现实的。开始试验时应从比较高的高度开始，然后逐渐降低高度到最终的高悬停高度。动力失效前，保持稳定的无地效悬停状态。如果在发动机关闭之前，不能达到稳定的高的悬停状态，则这个点应从最小平飞速度开始试验。这样将产生开口的 H-V 包线。烟雾发生器或系在长线上的气球是很有用的，因为风从地面观察站到典型的高悬停高度之间变化很大。垂直速度在油门切断时必须接近零。无论是爬升率还是下降率，对试验点的成功与否有很大影响。用雷达高度表交叉检查气压高度是非常必要的。

(ii) 低悬停点

在低的悬停位置，不能瞬时增距，因为总距的反应时间很短。除了正常的驾驶员反应以外，没有滞后时间可用。对典型的设计，在发动机失效后总距不可以降低。不允许降低总距是因为在服役中的悬停期间，如果没有注意到发动机失效，就不会让驾驶员作此动作。动力失效后，总距立即开始降低会导致一个非常低的、没有余量的低悬停高度，这种低悬停高度对使用是不现实的。然而，如果是这样一种设计，即动力失效后能够达到 1 秒钟的驾驶员滞后时间，而航空器没有明显地下降，则稍微降低总距也是许可的。

(iii) 起飞通道

当一台发动机不工作时，使用正常的驾驶员反应。在低速时，可以迅速降低总距，以保持旋翼转速和使动力失效与触地之间的时间最短。如果有效瞬时增距用的空速足够，航空器就可瞬时增距，以降低空速，保持旋翼转速和控制触地前的垂直速度。对终止侧滑或滚转，可能需要相当大的场地面积。

(iv) 附加考虑

位于中间的点可使用类似技术。巡航或“直线飞行”点类似于高悬停点，尽管沿曲线飞行高度降低而空速增加时不需要初始俯仰姿态急剧变化。除了总距可以迅速降低和当接近拐点时可以使用一定瞬时增距能力外，沿着起飞通道的低速点类似于低高度悬停点。在进行单发旋翼航空器的高度-速度试验之前，驾驶员应对所有正常自转着陆是很精通的。

(g) 地面保障

摄影机或摄影经纬仪的足够作用范围和地面安全设备是必要的，应该提供它们之间的通讯联络能力。利用摄影经纬仪来比较驾驶舱观察的

高度和速度是非常有用的。

(h)H-V 包线的验证

(ⅰ)为验证 H-V 包线，必须有足够数目的试验点。高高度悬停，低高度悬停和高速飞行触地关键部分是拐点。有过大的起落架载荷的、要求特殊驾驶技巧的、风速超过允许要求的、旋翼转速下降到低于批准的最小瞬时旋翼转速的、会造成旋翼航空器损伤的、功率过大的、滞后时间不正确的等等的试验点，都是不可接受的。

(ii)H-V 包线确定后，应弄清楚通道是否在推荐的起飞剖面的±2.57 米/秒（5 节）以内允许起飞。

(i)飞行手册

飞行手册应列出适用于特殊点（例如高速度点）和试验条件（例如，跑道表面、水上试验的波高、操纵能力或起落架响应边界区等）的各种程序。应用地平线以上的真实高度和指示空速时，应在旋翼航空器飞行手册中给出 H-V 曲线。

(j)夜航评定

如果旋翼航空器要进行夜航合格审定，那么就需要进行夜航评定。应按推荐的起飞航迹模拟发动机失效，还应定性地评定一台发动机失效着陆。在各种临界 H-V 条件下，不要求模拟发动机失效。夜航评定的目的是表明利用机上和跑道灯光时有足够的能见度，而不要求重复昼间的 H-V 试验大纲。

(k)水上着陆

对安装水上漂浮设备的水陆两用旋翼航空器，应在一台发动机失效的各种临界装载条件下进行昼间和夜间水上着陆。发动机失效应按推荐的起飞航迹进行。在临界 H-V 条件下，不要求模拟发动机失效。水上着陆试验的目的是表明和陆地上有相似的试验结果，而不要求重复陆地上的 H-V 试验程序。

AC 27.141 飞行特性总则

1．条款要求解析/规章安全意图

(1)本条阐述了正常类旋翼航空器合格审定所要求的总的飞行特性，包括所有经批准的飞行高度、总重、重心位置、空速、功率和旋翼转速

状态下应符合的飞行特性要求。此处的工作高度指的是密度高度，即压力高度和环境温度的函数，因此，需要考虑环境温度的影响。对于速度、发动机功率和旋翼转速状态，分别是有动力和无动力情况下，旋翼航空器的实际使用中所能达到的而又不超出操纵系统容限条件下的速度和旋翼转速。

(2)航空器结构（载荷水平）验证要覆盖包含最佳爬升率速度V_Y的各种速度下的起飞功率值。当速度大于V_Y时，其功率通常假定为最大连续功率，旋转部件的应力一般随空速和功率增加而增加。但如果起飞功率超过最大连续功率，并且结构(载荷水平）验证是在速度大于V_Y时不使用起飞功率的条件下进行的，那么旋翼航空器飞行手册必须把起飞功率作为速度小于和等于V_Y时的限制功率。如果起飞功率在整个飞行包线内在结构上得到了验证，并且满足第27.141～27.161条各相应部分在各起飞功率水平下的操纵性、机动性和配平要求，则不必写入飞行手册。如果最大连续功率时的传动装置限制和起飞功率时的是一致的话，也不需要特殊处理。

(3)第27.141条(b)款对驾驶员体力和技巧要求以及相应的飞行状态间的平稳过渡能力提出了要求。对各类旋翼航空器，要求能从任一飞行状态平稳地过渡到任何其它飞行状态，当相应的发动机失效时，也必须满足这些要求。应在包括真实湍流的所有预期飞行条件下评估旋翼航空器的飞行特性和驾驶员的工作负荷。

(4)如果请求批准其他运行类型（如A类IFR），必须向局方提交合理的试验程序。对申请夜间或仪表飞行规则（IFR）飞行的审定，要求按夜间和仪表飞行规则飞行的附加特性进行验证。对直升机仪表飞行的要求，按附件B的要求进行验证，包括在V_{YI}，V_{NEI}，V_{MINI}等速度下的配平、纵向静稳定性、横向—航向静稳定性、动稳定性等要求的验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.141条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

本条是正常类旋翼航空器合格审定飞行特性的总则要求。主要的验证思路是，根据飞行性能飞行试验的结果或与飞行性能的科目结合，进行操纵性和机动性、稳定性飞行试验，验证旋翼航空器在所有经批准的飞行高度、总重、重心位置、空速、功率和旋翼转速状态下必须符合的飞行特性要求。

(1)首先根据飞行性能的试飞，确定有动力和无动力状态下需要验证的飞行高度、温度、重量、重心位置、空速、功率和旋翼转速状态。

(2)根据确定的飞行状态，按第27.143条到第27.177条验证要求开展悬停、起飞、爬升、平飞、转弯、下滑（自转）、有动力着陆、无动力着陆和30°倾斜转弯等机动飞行；开展爬升、巡航、自转和悬停状态下的纵向静稳定性、航向静稳定性、动稳定性飞行。

(3)在整个飞行验证期间，进行相应的机动飞行，由试飞机组评估是否需要特殊驾驶技巧、机敏和体力，旋翼航空器的操纵性、稳定性是否良好、振动水平是否较低，且周期变距、横向和航向操纵行程是否具有足够的余量。包括按第27.695条要求允许旋翼航空器在操纵系统液压助力系统发生任何单一失效后能够持续安全飞行和着陆。

(4)如果请求批准其他运行类型（如A类IFR），必须向局方提交合理的试验程序。对申请夜间或仪表飞行规则（IFR）飞行的审定，要求按夜间和仪表飞行规则飞行的附加特性进行验证。对直升机仪表飞行的要求，按附件B的要求进行验证，包括在V_{YI}，V_{NEI}，V_{MINI}等速度下的配平、纵向静稳定性、横向—航向静稳定性、动稳定性等要求的验证。

在飞行特性试验期间，操纵装置必须按照经批准的调整说明和公差进行调整，在试验之前必须了解操纵系统的调整情况。除正常调整程序外，用动压、电子等操作的任何编程操纵面也必须标定。在试飞验证期间，常常要求将诸如自动倾斜器或尾旋翼叶片角这类的操纵器件，调整到公差带允许的临界极限。比如，当对第27.143条(c)款的满足性存在疑问时，需要将尾旋翼调整到公差允许的最小叶片角。对所有的操纵装置和可动气动面，如果出现条款符合性疑问时，也必须进行同样考虑。如旋翼诱发的振动明显并需要调整以达到可接受的乘坐舒适性时，应将旋翼调整到允许的极限公差范围，以确定对第27.251条的符合性。

在试飞验证期间，机组应特别关注那些要求高度注意、高技巧水平或异常体力的状态。如果有任何这些特征出现迹象，建议要征求其他驾驶员的意见，并仔细记录这些评价结果。第27.695条要求备用系统允许旋翼航空器在操纵系统液压助力系统发生任何单一失效后能够持续安全飞行和着陆。此项试飞中的安全评估不仅应该考虑发生故障后的剩余操纵载荷，还应该考虑驾驶员的工作负荷和疲劳症状。对VFR批准而建议

的合理试飞程序:

(a)在最大总重和临界飞行条件下模拟液压故障;

(b)进行巡航速度大于V_Y的平飞;

(c)持续飞行约 30 分钟(以评估工作负荷并说明驾驶员体力变化),演示爬升或下降以及小倾斜角转弯的能力。考虑旋翼航空器在水上或其他不可着陆区域可能发生的液压失效。

(d)使用推荐的适用于紧急情况的着陆程序在合适的区域着陆。

由于操纵载荷在较高的高度上会显著增加,因此操纵液压助力系统失效应在高高度试验期间进行考核,包括在 2100 米(7000 英尺)密度高度和最大 GW/σ(总重与相对密度比)着陆。验证的飞行状态包括:

(a)满足 CCAR-29 部 A 类旋翼航空器发动机隔离要求的多发旋翼航空器单发突然失效;

(b)其它旋翼航空器全部发动机突然失效;

(c)动力助力或带动力操作的整个操纵系统突然失效。

AC 27.143 操纵性与机动性

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条实质是要求航空器必须在稳定和机动飞行、有动力V_{NE}飞行、无动力V_{NE}飞行、近地面机动飞行以及单发失效(满足 A 类发动机隔离要求的多发旋翼航空器)或全发失效(其他旋翼航空器)等飞行状态下提供令人满意的操纵特性。

(1)本条规定了正常类旋翼航空器的基本操纵性要求及最低的机动飞行状态。要求旋翼航空器在各种稳定飞行和机动飞行状态下能够安全地操纵,机动飞行动作包括悬停、起飞、爬升、平飞、转弯、下滑、有动力着陆和无动力着陆。

(2)本条规定了在临界重心、临界重量、临界旋翼转速和有、无动力情况下以速度V_{NE}飞行时,旋翼航空器有满意的俯仰和滚转操纵能力,必须保持合适的周期变距操纵余量。低头俯仰操纵能力满足对阵风响应的操纵需要并在低头方向允许飞行航迹有必要的变化。滚转操纵能力满足阵风响应和正常机动的需要。其关键在于V_{NE}时纵向剩余操纵行程能否产生明显的低头俯仰力矩,横向剩余操纵行程能以合适的滚转速率至少倾

斜 30° 转弯。通常，根据飞行中的操纵余量，通过试飞机组评估来确定其满足性。

(3)本条要求旋翼航空器在临界重量重心和旋翼转速时，由任一方位吹来的 0 到至少 17 节风速条件下，必须表明其具有地面或近地面悬停和起飞操纵能力。对接近地面的其它机动飞行，如轮式起落架旋翼航空器的滑跑起飞，同样需要表明其操纵能力。并且在批准的所有起飞和着陆高度，都必须满足这些要求。对安装尾旋翼的旋翼航空器，尾旋翼的效率随高度增加而降低，以致在特定的侧飞状态需要更大的脚蹬位移、尾旋翼叶片角和功率，因此在高高度场地试验期间，侧飞（或在风的临界方位情况下）的航向操纵能力更临界的。通常，悬停操纵性、高度-速度以及悬停性能是确定起飞和着陆的重量-高度-温度（WAT）曲线限制的三个要求。对 A 类旋翼航空器，一台发动机不工作爬升性能要求也会影响到该限制曲线。

(4)本条要求在申请人选定的重量和旋翼转速及临界重心下，在批准的所有起飞和着陆高度，在 0 到 17 节的风速范围内旋翼航空器也要表明对无地效悬停和飞行的操纵能力。

(5)本条要求在临界发动机失效时有足够的可操纵性，还规定了必须进行发动机失效试验的一些状态以及所要求的最少滞后时间（驾驶员修正动作的滞后时间为 1 秒钟或驾驶员正常的反应时间，取大者）。

(a)对于满足 A 类发动机隔离要求的旋翼航空器，要求在包括悬停、起飞、以 V_Y 爬升、以及直至 V_{NE} 的整个飞行包线的临界状态下完成单发突然完全失效的演示。第一台发动机失效的进入状态是发动机或传动装置限制的最大连续功率（适用时或为起飞功率），其中包括合理的发动机扭矩脱开。对于多发（三台或三台以上）A 类旋翼航空器，进行后续发动机失效应采用与第一台发动机失效相同的标准。申请人对后续发动机失效可以限制其飞行包线。最初的或后续的发动机失效试验同第 27.75 条(b)款(5)项要求的“最后”发动机失效试验相比，其严重程度通常要小得多。“最后”发动机失效状态是最大连续功率或 30 分钟功率（如果其额定值已经批准）、水平飞行以及突然的发动机失效。

(b)对于安装 B 类动力装置的旋翼航空器，要求在整个飞行包线的各个临界状态下进行全部动力突然失效的演示，这包括速度从零至 V_{NE}（有

动力，下文如无明确说明“无动力”则都指有动力）和悬停、起飞以及以 V_Y 爬升状态。对巡航状态，在失效前规定用最大连续功率，对其它状态，应使用适合于该机动飞行的功率水平。巡航时发动机失效的修正动作滞后时间应是 1 秒钟或驾驶员正常的反应时间（取大者），常常适用于巡航状态发动机失效时的总距操纵。周期变距和航向操纵运动是驾驶员飞行航迹控制工作的一部分，一般不受 1 秒钟限制。如果航空器飞行品质和周期变距配平构型在巡航飞行期间能有助于放松例行的周期变距操纵，以完成其它驾驶舱工作的话，还应考虑保持 1 秒钟滞后时间的周期变距不变。同样的原理可以推广到航向操纵，但驾驶员的脚离开脚蹬的可能性非常小，除非航空器具有航向保持特性。实施巡航状态动力失效时的旋翼转速，应是有动力的最小值。“巡航”这一术语包括巡航爬升和巡航下降的状态。驾驶员正常的反应时间也用于其它状态。本要求规定为最大连续功率，但不是发动机失效试验限制到最大连续功率。如果批准的悬停或起飞的功率为起飞功率额定值，还必须在这些状态下完成发动机失效试验。在动力失效后，旋翼转速、挥舞以及航空器的动力特性必须在批准的结构限制范围之内。

(6) 本条要求在空速小于 V_{NE} 条件下制定 V_{NE}（无动力），并在临界重量、临界重心和临界旋翼转速下演示其满足操纵性的要求。

(a) 要求在直到和包括 V_{NE} 的各种速度下进行发动机失效试验，而且旋翼航空器必须能在驾驶员的正常反应和驾驶技巧的操纵方式条件下，减速到 V_{NE}（无动力）。然而，当按第 27.1505 条 (c) 款制定 V_{NE}（无动力）时，对速度超过 $1.1V_{NE}$（无动力）的无动力稳定飞行没有操纵性要求。

(b) 在 $1.1V_{NE}$（无动力）和小于 $1.1V_{NE}$ 的速度下，俯仰、滚转和偏航操纵性要求的应用与上述在 V_{NE} 下的有动力试验相类似。在所有批准的机动，包括速度达到 V_{NE}（无动力）的 30° 倾斜转弯机动期间，必须有足够的航向操纵，同时要为阵风操纵留有小的附加余量，以能在自转中进行直线飞行。在整个批准的自转飞行包线内，各个轴都必须有足够的操纵余量。在第 27.143 条 (b) 款和第 27.175 条 (c) 款的最大连续功率下试验到 V_{NE}，以及按第 27.143 条 (f) 款在自转中试验到 $1.1V_{NE}$（无动力）时，都应确保在高速和有动力下降状态中有足够的操纵余量。作为“适合于该型号的机动飞行”，应针对检查高速、有动力下降状态时是否有足够的操纵余量。曾有过这样一个实例：在速度非常高和功率比较低的情况

下，可用的航向脚蹬位移量不足以保持合理的配平侧滑角，并且也出现过前飞方向和横向可用的周期变距不足以达到有动力 V_{NE} 的情况。航向脚蹬余量不足是由于偏置的垂直安定面造成的：周期变距操纵杆余量不足是因为当功率减小时变距操纵杆移到了右边，而操纵限制是环形的，当变距杆由中心位置向右和向前偏转大约 45° 时，所提供的总的可用的向前变距操纵杆行程较小。上述每一种旋翼航空器的合格审定都有下降率的限制，以防在操纵限制区内运行。

(7)应通过分析或飞行试验来评定旋翼航空器应急下降能力。考虑范围有：可用下降率、批准最大高度以及随着传动装置滑油压力损失造成的灾难性故障或其它类似故障出现之前的时间。每种旋翼航空器应在保证严重故障后的安全性而制定的时间周期内，有能力从最大合格审定的高度下降到海平面并着陆。如果时间周期不能在海平面着陆，则必须在旋翼航空器手册的限制章节内制定高于地形的最大高度。

(8)必须考虑在操纵系统（第 27.672 条）中使用的自动设备失效后所要求的操纵性和机动性能力。例如，这些自动设备有增稳系统（SAS）、增稳和增控系统（SCAS）、自动飞行控制系统（AFCS）、提供或改善纵向静稳定性的装置如俯仰偏差作动筒（PBA），偏航阻尼器以及遥控升降舵或安定面。这些系统都使用了某些型号的作动筒，因此它们都受到作动筒急偏和缓偏故障的影响。应对飞行操纵系统进行鉴定，以确定作动筒锁闭在极端位置时是否会导致操纵量减小。通常，如果飞行操纵系统止动器位于作动筒和驾驶舱操纵器件之间，则操纵量将受到影响；若操纵止动器位于作动筒和旋翼头之间，操纵量可能不会受到影响，但驾驶舱操纵器件的位置可能要移动，这样会与驾驶舱其它操纵器件产生相互干扰。有这样一个例子：一个横向作动筒由于过硬而锁闭，引起周期变距杆位置向左偏移。周期变距杆、驾驶员腿和总距操纵杆之间的相互干扰，会减小向左的横向可用操纵并降低向左的侧飞能力。在用电传飞行操纵面的情况中，高速下的前飞和后飞能力可能都会受到影响。应对装有自动装置的飞行操纵系统进行临界区域的完整评定。对每个有疑问的故障状态，都应把相应的作动筒固定在临界故障位置上进行飞行试验，以确定飞行包线限制要求。为补偿作动筒急偏和缓偏故障影响而必须遵守的任何程序或限制，都应包括在旋翼航空器飞行手册中。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.143 条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

根据飞行性能飞行试验的结果或与飞行性能的科目结合，进行操纵性和机动性飞行试验，验证在典型的（包括极限的）高度、温度环境条件、临界重量、临界重心、临界功率、临界旋翼转速和申请合格审定的速度状态下进行操纵性和机动性。在稳定和机动飞行、有动力 V_{NE} 飞行、无动力 V_{NE} 飞行、近地面机动飞行以及单发失效（满足 A 类发动机隔离要求的多发旋翼航空器）或全发失效（其他旋翼航空器）等飞行状态下提供令人满意的操纵，并具有足够的操纵余量。

(1)根据飞行性能的试飞，确定需要验证的飞行高度、温度环境条件、临界重量、临界重心、临界功率、临界旋翼转速、H-V 包线、全发爬升率和 V_{NE}（有动力）和 V_{NE}（无动力）等飞行状态。

(2)根据确定的飞行状态开展稳定飞行、悬停、起飞、爬升、平飞、转弯、下滑（自转）、有动力着陆、无动力自转着陆和 30° 倾斜转弯等机动飞行。开展有动力 V_{NE} 和无动力 V_{NE} 飞行验证。

(3)在临界重量、临界重心、临界旋翼转速和不同的密度高度开展近地面机动飞行，确定极限高度下各方位的风速限制，满足大于 17 节的要求。

(4)对爬升和巡航状态下单发失效（A 类或满足 A 类动力装置安装要求的 B 类旋翼航空器）进行演示，在 1 秒修正动作滞后时间后，飞行员能够安全地操纵直升机进入稳定飞行状态。进行发动机全部关闭自转(或模拟自转）着陆的演示，关闭最后一台发动机后，操纵滞后时间 1 秒下，仍然可以进入自转飞行状态完成安全着陆。

(5)在临界重量、临界重心和临界旋翼转速下进行从有动力 V_{NE} 安全减速到无动力 V_{NE} 和 $1.1V_{NE}$（无动力）的飞行试验。在有动力 V_{NE} 安全减速到无动力 V_{NE} 的过程中，不需要特殊的驾驶技巧。速度在 $1.1V_{NE}$（无动力）时，周期变距纵向、横向和滚转操纵余量足够。

(6)在整个飞行验证期间，由试飞机组进行评估，进行相应的机动飞行，不需要特殊驾驶技巧。旋翼航空器的操纵性能良好、振动水平较低，周期变距纵向和横向操纵性良好，且周期变距、横向和航向操纵行程具有足够的余量。

在进行飞行验证时，飞行试验测量应包括环境参数、所有飞行操纵位置、旋翼转速、主旋翼和尾旋翼挥舞（如果适用的话）、发动机功率仪表以及油门位置。预计要接近工作范围极限的飞行操纵装置，应调整到其最不利的容差。这需要非常准确的重量和平衡计算，包括对航空器重量、重心随燃料消耗的变化。

尽管对功率和旋翼转速的变化影响应进行专门评定，但 V_{NE} 操纵性试验的临界状态通常是后重心、最大连续功率和有动力的最小旋翼转速。涡轮发动机对环境温度是敏感的，环境温度影响发动机产生最大连续额定扭矩的能力。如在引起涡轮温升到限制最大连续功率的环境温度下进行的飞行试验，其结果会与在相同密度但较冷的环境温度下（此时最大连续扭矩受限制）获得的结果不同。对前重心应抽查在高速时是否有任何“栽头”趋势。V_{NE} 操纵性试验通常在第 27.175 条(b)款要求的稳定性试验时获得 $1.1V_{NE}$（或 $1.1V_H$）点后短时间内完成，这两种状态的操纵性必须是满意的。如果 V_{NE} 随高度或温度变化，就可利用当时试飞环境条件的 V_{NE} ，通过飞行试验分析研究高度-温度包线的极值点。

悬停操纵性试验的临界状态一般是在最大重量和有动力最小旋翼转速情况下的前重心。对前重心极限随重量变化构形的后飞试验，小重量或大重量可能都是临界的。还应研究横向重心限制。需要有一架校准的伴随飞行器来保证稳定的飞行状态。在整个试验过程中，地面风速应小于 3 节。试验可在较高的稳定风（阵风小于 3 节）条件下进行，然而要找到这些条件是困难的，因此最好在平静风中试验。悬停操纵性试验应在旋翼航空器的最低部分位于地平面以上的悬停高度上来完成。可以增加在地面以上的试验高度，以提供合理的地面净空。无地效试验应在旋翼位于地面以上确定无地效的高度上来完成。尽管必要的偏航响应会由于操纵模式转换而有所变化，但应当有足够的操纵动力，以使旋翼航空器在相对风的最临界位置时做全行程航向操纵后，能出现一个清晰可辨的偏航响应。

(a)试验一般在保持稳定飞行状态所需的功率下进行。但是，表明偏航操纵余量能够满足旋翼航空器的使用和型号典型的正常操纵机动所需求的正常功率变化也很重要。正常旋翼航空器在运行时，其总重受到可用功率的限制，当使用起飞功率以内的功率时，可用尾桨脚蹬操纵应始

终足够维持偏航操纵。但是，如果旋翼航空器的重量在低速飞行包线内受到偏航操纵能力的限制，那么情况就不会是这样。还可能存在其他的状态，使得大功率下无法获得足够的偏航操纵，例如受到 A 类重量限制的旋翼航空器（按第 27.1 条(c)款进行合格审定）。

(b)为了覆盖剩余功率可用的情况，以少量额外功率来检查旋翼航空器特性是合理的。这将根据旋翼航空器正常使用期间的典型功率变化进行调整。例如，机动或湍流可能导致驾驶员使用一些剩余可用功率。旋翼航空器应在有地效和无地效的情况下进行试飞，在申请的飞行包线内最不利于航向操纵的风速和风向条件下，使用旋翼航空器正常使用期间用于配平的预期功率变化，如果航向操纵接近极限，还应考虑剩余可用功率的总额、总距杆控制功率的难易程度以及旋翼航空器的特性。在偏航运动中不得出现快速或突然的偏离趋势。这项评估一般与临界方位角试验结合进行。

(c)在飞行手册中提供航向操纵特性的相关信息是比较合适的，包括任何相关最大功率，超过此功率航向操纵可能无法保持。

与起飞、着陆和性能试验一起进行的所有操纵性试验应在低高度、中高度（2100 米（7000 英尺））、高高度上具备着陆条件的试验场地上进行。另一方面，如果通过稳定风速环境下的极限飞行试验进行了验证，那么可以使用针对高高度的操纵性所开发的计算模型。AC27.45 中的外推指导仍然适用。这些高高度操纵性试验可以与起飞、着陆和性能试验一起进行。操纵性通常可以外推至最大试验场地高度上最多 600 米（2000 英尺）的高度。在极限高高度试验期间，必须考虑发动机运行特性。

在发动机失效试验以前，驾驶员必须充分了解发动机、传动系统以及旋翼的限制，这些限制是在以前的地面和飞行试验中制定的，并且在型号检查核准书（TIA）中规定。应特别注意最小稳定旋翼转速和最小瞬时旋翼转速限制，这些值必须包含在型号检查核准书中，并且随着时间滞后的增加应逐步接近它们，除非制造厂商试验已完全证实了发动机失效试验的各个有关方面。对安装在 A 类旋翼航空器上的发动机，必须限制每台发动机的最大输出功率，以便当一台发动机失效和其余的发动机承担额外的负荷时，其余的发动机不会由于提供过大的功率和产生过高温度而受到损伤。这是为符合第 27.903 条(b)款所必需的，应确保在发动机和传动系统的验证中对这个特性做适当地说明。然而，必须假定在

临界机动飞行中当一台发动机失效时，驾驶员在一定的时间内能从其余的发动机中获得最大可用功率，证实这个特性应主要通过发动机和传动系统的地面试验来完成。

在任一功率调节位置的V_{NE}情况下，纵向周期变距权限必须允许旋翼航空器有合适的低头俯仰。如果认为剩余操纵行程是临界的，则试验应包括使用到全操纵位移，以评估剩余操纵权限。旋翼航空器必须有足够的可用操纵余量，以克服中等的湍流阵风，并且不得有任何发散特征，这就要求主操纵达到全位移时能阻止航空器的不利运动。如果为克服航空器不利的运动而必须采用其它操纵，则这样的结果是不可接受的。例如，如果由实际或模拟的中等湍流阵风产生的抬头趋势不能由剩余的向前周期变距操纵来满意地克服的话，那么用油门或总距操纵来帮助恢复就不是一个可接受的程序。然而，应用横向周期变距操纵修正滚转，同时配合向前周期变距操纵修正抬头则是满意的。显然，在实施这些试验期间，当驾驶员发现“操纵失控”时，应利用所有可以使用的技术。但是，为与本条款相符合，则要求仅使用每个航空器运动轴的主操纵来表明恢复性。

自转周期变距权限必须足够，以便能有足够的拉平能力和按第27.75条(b)款的所有发动机不工作要求进行着陆。

AC 27.151 飞行操纵

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条对正常类旋翼航空器操纵系统的启动力、摩擦力以及活动间隙提出了使用要求。要求驾驶杆、总距杆和脚蹬在操作时不能出现过大的启动力、摩擦力；操纵系统的力和间隙不能影响操纵系统输入的平稳和直接响应。

1.1 第27.151条(a)款

第27.151条(a)款对纵向、横向、航向和总距操纵时的启动力、摩擦力和预载提出了要求，要求驾驶杆、总距杆和脚蹬在操作时不得出现过大的启动力、摩擦力和预载。

飞行操纵器件过大的启动力或预载会产生操纵系统力的不连续性，这种不连续性将会增加驾驶员的工作负担，甚至会给驾驶员带来操纵性

问题。摩擦力在一些设计中会对飞行操纵器件功能起到积极作用，但是摩擦力过大会影响驾驶员正常操纵航空器。

对采用不可逆的俯仰和滚转的力感觉系统设计的情况，过大的摩擦力可能会掩盖使操纵杆定心的小梯度力，也可能会掩盖操纵力静稳定性的不足，如不能演示的话，解决办法可以包括采用较大梯度的力或增加力的预载。但是，这些解决方法常常会增加驾驶员的工作负担。因此，在初步设计阶段必须谨慎行事．以保证飞行操纵系统部件和特性能够很好地匹配。

1.2 第 27.151 条(b)款

第 27.151 条(b)款对操纵系统的各种力和活动间隙提出了要求，要求操纵系统的各种力和活动间隙不得妨碍旋翼航空器对操纵系统输入的响应（平稳和直接的响应）。

过大的活动间隙会产生无效运动，这种无效运动会增加驾驶员的工作负担，并且在极端的情况下可能导致出现危险的驾驶员诱发振荡，驾驶员诱发振荡是指驾驶员操纵引起的航空器持续的或不可操纵的纵向或横向振荡。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.151 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验、飞行试验。

(1)说明性文件

在设计时考虑操纵系统各种力及活动间隙，编制操纵系统设计报告对其进行具体说明;

(2)地面试验

进行地面试验，测量在地面时驾驶杆、总距杆和脚蹬操纵力的大小。

(3)飞行试验

试飞机组结合试飞验证过程中的各项飞行试验，评估驾驶杆、总距杆和脚蹬在操作时的启动力、摩擦力，以及操纵系统的各种力和活动间隙是否满足要求，即驾驶杆、总距杆和脚蹬在操作时不能出现过大的启动力、摩擦力和预载，操纵系统的力和间隙不能操纵系统输入的平稳和直接响应。

验证本条时应当用文件说明相应的机械特性。对目视飞行规则(VFR)的航空器，有关机械特性应在飞行中有代表性地定性评定。如果要鉴定

操纵性或工作负荷问题，则需要进行更详细的研究。因为仪表飞行规则合格审定的条例包括了具体配平和力的要求，所以通常要进行机械特性的详细定量研究。可逆飞行操纵系统不断变化的反馈力通常使这类设计不适用于仪表飞行规则。不可逆系统的机械特性，常常在地面借助与航空器相连的外部液压和电源来部分地证明。在其他飞行试验期间，应定性考虑飞行操纵系统的特性，包括力、操纵协调、非线性、不连续性、固有方向感觉、启动力、摩擦力、滞后等。

AC 27.161 配平操纵

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定平飞时横向、纵向和总距操纵力必须配平至零，且操纵力梯度必须是连续的。

1.1 第 27.161 条(a)款

第 27.161 条(a)款要求在以任何合适速度平飞时，任一稳定的纵向、横向和总距操纵力必须配平至零，以便在驾驶员松开周期变距操纵杆和总距操纵杆时没有出现改变的趋势。由于在飞行过程中，驾驶员有许多工作是用手完成的，配平能力使得驾驶员能够短时间内松开操纵器件，包括周期变距杆和总距杆，来完成驾驶舱其他工作，并在给定的飞行状态下给驾驶员提供参考周期变距操纵位置。

任何合适的速度通常包括从悬停到 V_H 的任一速度；另外本款只要求在平飞时有配平能力，在动态飞行如起飞加速中，不要求通过配平操纵使操纵杆力减小至零。

配平是指在飞行中，能将操纵系统的操纵力调整到零而保持原来的飞行状态不变的能力。可以使用许多装置来实现配平，例如使用操纵系统固有的小量摩擦和操纵平衡弹簧，使用摩擦、磁刹车装置、橡皮绳和不可逆机械系统等。

1.2 第 27.161 条(b)款

第 27.161 条(b)款要求配平操纵不能引起操纵力梯度有任何不希望的不连续。禁止过大的摩擦力或过大的启动力，因为摩擦力或启动力过大会在主操纵力梯度方面产生不希望有的不连续。但是本条款没有规定

要求操纵系统的摩擦力或启动力为零，也没有规定要求操纵自动回到中心位置。

以上内容适用于按第 27.161 条目视飞行规则的批准，对附加的仪表飞行规则配平要求，在附件 B 中进行了规定。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.161 条要求的可接受的符合性方法包括：计算分析、飞行试验。

(1)计算分析

根据设计特征数据对操纵力和力梯度进行计算，通过计算表明，在任何速度平飞时均可配平，纵向、横向和总距操纵不受限制，可以使杆力配平至零，且操纵力梯度是连续的；

(2)飞行试验

根据操纵力和力梯度的计算结果选取典型的飞行状态，进行飞行试验演示和验证；通过飞行试验，试飞机组评估配平操纵功能，评估操纵系统在以任何合适速度平飞时，是否能够将任一稳定的纵向、横向和总距操纵力配平至零，且配平操纵未引起操纵力梯度有任何不希望的不连续。

配平试验通常可以在其它飞行试验科目过程中进行。为进行该项试验，在要求的飞行状态中可短暂地松杆，并确认操纵杆没有移动。如果操纵系统配平装置可能受到温度或湿度的影响，这些影响的确定应至少在两个极限高度上和在几个试验阶段中进行。

如果安装一台驾驶员可控制的可变摩擦力装置，必须以最小的调节值来表明对本要求的符合性。可调摩擦力的最大值不应完全锁死飞行操纵器件

为保证对本条要求的连续符合性，应通过操纵系统的安装技术条件等用于批量生产的程序来落实，如果采用最小摩擦力或定心弹簧，则制造厂商应为有差异的产品留些调节余量。

AC 27.171 稳定性总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条规定了旋翼航空器稳定性的总则性要求：在预期的长时间正常运行中，在任何正常的机动飞行期间，旋翼航空器的飞行不应使驾驶员有过分的疲劳和紧张。

(a)“预期的长时间正常运行”：飞行时间越长，遇到扰动等情况就越多，驾驶员随飞行时间消耗的精力也越多，也就越能体现稳定性对驾驶员工作负荷的影响。旋翼航空器应能保证在典型的飞行剖面期间驾驶员的工作负荷是可接受的。该试验应在航空器带最少所需系统和最小飞行机组的情况下进行。

(b)“任何正常的机动飞行”包括起飞、悬停、爬升、平飞、转弯、下滑、自转和着陆，驾驶员在进行各项机动飞行时，所需的操纵量和关注度是不同的。

(c)如果旋翼航空器具有良好的稳定性，遇到扰动时，旋翼航空器不需要驾驶员的干预，即能自动回到平衡状态，这避免了驾驶员陷入为保持平衡状态而频繁操纵、时刻处于紧张状态的局面，从而极大地减轻了驾驶员的工作负荷。也就是说，旋翼航空器的稳定性直接关系到驾驶员的工作负荷。正常运行状态中良好的稳定性不会导致驾驶员有过分的疲劳和紧张。

(2)本条规定了旋翼航空器稳定性的演示要求：在演示时必须至少做三次起落。确保演示的过程覆盖足够多的机动飞行，并且满足“长时间正常运行”的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.171条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

(1)编制飞行试验大纲，确定本条款的验证所结合的飞行试验。本条款的验证所结合的飞行试验应包含最小飞行机组和最少所需系统的试验状态，通过对试飞科目和顺序的合理安排，能够确保飞行试验满足长时间、多机动的要求，并且有足够多的起落架次（至少3次）。

(2)根据驾驶员评述意见对驾驶员的工作负荷进行评定，形成试飞机组评定清单。试飞机组评定应表明，在整个飞行试验过程中，驾驶员未出现过分的疲劳和紧张，操纵工作负荷可以接受。

(3)通常在目视飞行规则情况下验证本条的符合性。如果旋翼航空器在驾驶员紧张和疲劳方面是勉强合格的，则应保证局方驾驶员能在旋翼

航空器整个最大续航能力飞行期间驾驶航空器满意地飞行（必要时还应通过专门试验）。如果夜间和湍流情况是临界的，则还应包括这些情况。这项试验应在航空器上带最少所需系统和最小飞行机组情况下来进行。

(4)应评定会增加驾驶员工作负荷、紧张和疲劳的各种合理的故障状态（电子的、液压的和机械故障等）。带故障系统的飞行试验所需时间，必须与该故障在飞行手册中的程序相一致。要求立即着陆的故障状态的评定时间，显然比继续飞行到目的地状态要求的评定时间要短。

(5)批准仪表飞行规则需要按上述(3)和(4)进行仔细评定。在按仪表飞行规则运行中，立即着陆可能是不现实的，天气条件常常要求航空器连续飞行到目的地，或带着危险故障转到备用机场。对于需要批准的每一种运行类型，评定工作必须保证在典型的飞行剖面期间，驾驶员的紧张和疲劳是可接受的。

AC 27.173 纵向静稳定性

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条包含了稳定性和操纵性的操纵系统设计要求。(a)款包括了所有民用航空器所必需的基本操纵原理，周期变距操纵的向前运动必须能导致速度增加，而向后运动必须能导致速度减少。对于旋翼航空器，这是在保持油门和总距恒定情况下来完成的。航空器的稳定性不能通过这个要求来保证，这仅是一条关于操纵运动方向的要求。具有高稳定性或高不稳定性的纵向静稳定性特点的旋翼航空器，都能够符合这一基本要求。

(2)第27.175条和第27.173条包括了最低等级纵向静稳定性所需要的基本操纵要求。对于第27.175条中的爬升、巡航、V_{NE}和自转飞行状态，纵向静稳定性要求在整个规定的速度范围内纵向操纵杆位置与速度的关系曲线的斜率必须是正的。这是表明纵向静稳定性条款符合性的主要方法。

(3)对于在一些限制飞行状态或运行模式下纵向操纵杆位置与速度的关系曲线的斜率不为正值的航空器，允许在限制飞行区域出现中性或负的纵向静稳定性，但要求旋翼航空器存在适当的补偿措施，使得驾驶员能够在巡航、爬升和自转期间获得预期配平速度±9.26千米/小时(±5节)以内的速度。在下降、自转或爬升静稳定性演示期间，这样的限制

飞行区域通常位于重量重心包线的后限，而负斜率所对应的操纵杆纵向运动一般不超过总操纵行程的 2%到 3%，但这一数值并不作为限制。如果申请人选择这一符合性方法，除了定性的驾驶员评估，仍然需要获得第 27.175 条中规定的经典静稳定性试验相关数据。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.173 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

(1)说明性文件

编制操纵系统的设计说明文件，说明旋翼航空器为了获得小于配平时的速度，纵向操纵杆必须向后运动，为了获得大于配平时的速度，纵向操纵杆必须向前运动。

(2)飞行试验

(a)确定试飞条件、试飞方法等内容，编制飞行试验大纲，在覆盖申请合格审定要求的整个高度范围内，平稳的大气条件下，进行爬升、巡航、V_{NE}和自转的纵向静稳定性飞行试验，通过飞行试验结果确定操纵杆位置与空速的对应关系。在油门和总距保持不变的情况下，操纵杆位置与空速的关系曲线斜率应为正的。如果存在部分区域操纵杆位置与空速关系曲线斜率为中立或者负的，则该区域的空速不得超过配平空速±9.26 千米/小时（±5 节）的范围。

(b)驾驶员应评估整个试飞过程中是否需要特殊的驾驶技巧或警觉条件，旋翼航空器通过操纵杆是否可以比较容易地保持空速，纵向静稳定性是否良好。

本条(a)款是对航空器主要飞行操纵机构的最基本要求，以致在为满足本条款的其它部分要求而进行的常规飞行试验期间，就可以确定其符合性。不应要求进行专门的或指定的试验。

为保证符合本条稳定性要求必需的程序，包括在第 27.175 条纵向静稳定性演示中。

以下是采用替代符合性方法（如驾驶员评估）来表明本条符合性所必需的程序：

(a)对那些无法表明基本操纵位置要求符合性的限制条件，驾驶员评估的关注点是飞行期间驾驶员不需要特殊的驾驶技巧或警觉条件保持空

速的能力。“有限的飞行条件”是指航空器应在大部分的试验飞行状态和构型下满足第 27.173 条(b)款所规定的杆位置稳定性要求。对第 27.173 条(b)款的替代符合性方法，如果空速保持能满足驾驶技巧和警觉条件的要求，则不应关注航空器设计本身。在第 27.175 条(a)款到(d)款中规定了演示飞行状态。对那些不能满足第 27.173 条(b)款杆位置要求的飞行状态、条件和构型，驾驶员应评定保持空速（误差±9.26 千米/小时（±5 节））的难易程度。

(b)评定保持空速难易程度时必须考虑整体工作负荷。每次飞行期间应安排适合最小飞行机组的次要任务，如包括巡航中的地标导航和通讯、爬升时的交通避让和自转中的着陆场地选择等。

(c)航空器提供的提示是评估的一项重要组成部分，这些提示的种类应在确定航空器具有良好空速稳定特性的符合性报告中记录下来。如果代替操纵位置信息的提示对于速度保持任务是简单自然的，并且在任务中为驾驶员提供充分的指导，则表明这些提示是令人满意的。空速的改变需要已配平的俯仰角有可察觉的改变，因此俯仰角与速度的梯度是一项重要的提示；当俯仰角作为主要提示时，两者的关系应该是正的（航空器低头，速度增加）、可察觉的，并且不需要特殊的警觉。利用这一关系，评估驾驶员将能发现采用与姿态控制相关的简单俯仰操纵就能完成空速保持任务，继而表明航空器符合要求。当低头俯仰角的改变和随后的空速增加造成了明显的下降率，航空器的功率/空速关系可以产生足够的提示。对固定功率巡航飞行时高度保持有关的提示，如果驾驶员评估认为在所有飞行任务范围内可以使空速保持足够精确，那么其对满足空速保持要求是可接受的。这些高度变化提示也许不能用于自转或爬升，但足以用于巡航或 V_{NE} 任务。

(d)对于特定航空器，可能会有其他提示，例如微弱但可察觉的噪声或振动变化。对一般驾驶员而言，这些提示应是可察觉的，并且有助于空速保持。这不意味着评估驾驶员要寻找这些提示以了解如何保持航空器的空速。

AC 27.175 纵向静稳定性演示

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条规定了演示纵向静稳定性的具体飞行要求。对于爬升、巡航、

V_{NE}、自转状态，规定了具体的装载、构形、功率和速度范围。

(2)有些旋翼航空器，在前飞过程中即使总距和油门操纵保持不变，且高度维持相对不变，发动机的功率也会随着空速的变化而有明显的改变。对于这些情况，“油门和总距必须保持不变”的要求适用于本条，第27.175条(a)、(b)和(c)款中规定的功率应是初始配平状态所确定的功率，未配平状态下会出现稍高或稍低的扭矩读数，获取数据时总距和油门操纵应保持不变。

(3)应确定旋翼转速对自转静稳定性的影响，并应在最临界旋翼转速下演示正的稳定性。A类旋翼航空器，可以在正常旋翼转速情况下满足这个要求。当空速从“配平”状态变化时，可以预计到旋翼转速会发生变化，制造厂商建议的自转空速通常用于配平。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.175条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

(1)按照条款规定的飞行状态（爬升、巡航、V_{NE}和自转）及具体飞行要求(速度范围、重量重心、功率、构型和配平速度）演示纵向静稳定性，通过试飞机组评定和试飞分析结果来评估旋翼航空器的纵向静稳定性。

(a)确定试飞条件、试飞方法等内容，编制飞行试验大纲，在覆盖申请合格审定要求的整个高度范围内，平稳的大气条件下，进行爬升、巡航、V_{NE}和自转的纵向静稳定性飞行试验，通过飞行试验结果确定操纵杆位置与空速的对应关系。在油门和总距保持不变的情况下，操纵杆位置与空速的关系曲线斜率应为正的。如果存在部分区域操纵杆位置与空速关系曲线斜率为中立或者负的，则该区域的空速不得超过配平空速±9.26千米/小时（±5节）的范围。

(b)试飞机组评估整个试飞过程中是否需要特殊的驾驶技巧或警觉条件，旋翼航空器通过操纵杆是否可以比较容易地保持空速，纵向静稳定性是否良好。

(2)测试仪器

灵敏的操纵位置测试仪器是必不可少的。应当记录配平时的发动机功率参数,其它必需的参数包括俯仰姿态、压力高度、环境温度和指示空速（对于悬停试验是伴随飞行器的速度或经纬仪的速度）。图27.175-1中的曲线是纵向静稳定性的典型代表。




图 27.175-1 纵向静稳定性

(3) 环境条件：平稳空气对稳定性试验是必需的。

(4) 装载：尽管高速飞行应在全部前重心和最大重量下检查，但后重心通常对于纵向稳定性试验是临界的。在后重心、小重量或大重量状态，都可能是临界的。应检查申请人的飞行数据，以确定临界装载条件。

(5) 进行试验：

(a) 应按所预期的构形和飞行状态（爬升、巡航、V_{NE}、自转）在配平空速时的需用功率和旋翼转速来确定旋翼航空器的纵向静稳定性。总距杆应固定在有足够摩擦能保证总距杆不会无意地移动的位置。对于自转试验，应这样选择旋翼转速，使得当空速和高度变化时旋翼转速变化不会超过允许的限制值。将这个点作为配平点记录下来，然后空速以大约

9.26 千米/小时（5 节）的增量增加或减少，在每个速度上稳定并记录数据。在配平速度的每一侧至少应取两个点。

(b)应在所预期的高度附近保持油门和总距不变，通过改变空速来进行巡航试验。应首先通过确定该试验高度上的 V_H（以最大连续功率的水平飞行速度）来完成这项试验，然后减小功率以确定在 V_H（或 $0.8V_{NE}$，如果此值比较低时）时的平飞配平状态，继而将这一点作为配平点记录下来。

(c)对于爬升和自转试验，需进行穿过一高度范围(通常为±600m(±2000 英尺））且保持总距不变的试验，首先增加空速并作为数据点采集下来，然后通过同样的高度范围再减速。要想一次穿越高度范围来获得所需要的数据，通常是不可能的。如果要求重复穿越的话，每次穿越的开始都应取配平点，除非在驾驶舱内有可以利用的非常灵敏的总距位置数据。一般说来，在第一次穿越中能够采集到所有高速点，而在第二次穿越时能采集到各低速点。

(d)如果要求非常精确的结果，一种交替试验法能用于采集在恒定高度上的数据。对于巡航状态，可通过交替地使空速大于或小于配平速度来获得数据，该配平速度是在试验高度附近获得，并作为配平点记录下来。这种方法可以获得非常精确的数据，因为在恒定高度上改变空速时，总距和油门是不变的。

(e)对于具有高爬升率的旋翼航空器，通过一给定高度，可能需要一系列的爬升（每次爬升对应一个不同的速度），并使用灵敏的测试仪器来保证对每一数据点总距位置是相同的。在自转中，会出现类似情况，通过一给定的高度范围，可能需要一系列的下降（每次下降对应一个不同的速度），并使用灵敏的测试仪器以保证相同的总距位置。

(f)在正常情况下，试验应在低、中、高高度上进行。在寒冷天气试验期间，高速度的稳定性更为临界。应进行寒冷天气试验，或取前行叶尖马赫数的偏保守近似值，将寒冷天气的 V_{NE} 限制作为相应暖和天气试验期间演示的叶尖马赫数限制值。

AC 27.177 航向静稳定性演示

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条规定了航向静稳定性的要求。要求旋翼航空器在爬升、巡航和 V_{NE} 时配平状态下，应是正的航向静稳定性。一定侧滑角的侧滑范围内，侧滑角必须随操纵量平稳增加。如果不需要特殊的驾驶技巧或警觉条件就可以保持所需的航向，那么在配平周围附近小的角度范围内，侧滑角与航向操纵位置之间的关系曲线可以是负的斜率。当侧滑角接近极限时旋翼航空器需要给驾驶员提供足够的警示。

(2)本条要求在第 27.175 条定义的配平空速下，演示正的航向静稳定性。爬升时的配平速度是 V_Y，巡航时则为 $0.9V_H$ 或 $0.9V_{NE}$（取较小者）。

(3)由于垂尾或尾桨的气动阻滞，很多旋翼航空器在 2～3° 小侧滑范围航向操纵位置与侧滑角的关系曲线会出现中性或负的斜率，这种不稳定的航向操纵响应不会在实质上影响航向静稳定性的整体安全性。实际飞行演示的最大侧滑角已经提高至所有速度下 ±10° ，如同条款所要求的低速下 25° 线性变化到速度为 V_{NE} 时的 10° 侧滑角。同时该侧滑角还限定到小于申请人选定的对应于至少 0.1g 侧向力的侧滑角或最大航向操纵输入所获得的侧滑角。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.177 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

(1)说明性文件

通过说明性文件表明旋翼航空器具有侧滑接近极限时为驾驶员提供警示的设计。

(2)飞行试验

(a)按照条款规定的飞行状态（爬升、巡航和 V_{NE}）及具体飞行要求（侧滑角范围、重量重心、功率、构型和配平速度）演示航向静稳定性，根据飞行试验结果确定航向操纵位置与侧滑角的对应关系，并结合试飞机组评定来评估旋翼航空器的航向静稳定性。

(b)确定试飞条件、试飞方法等内容，编制飞行试验大纲，在覆盖申请合格审定要求的整个高度范围内，平稳的大气条件下，进行爬升、巡航、V_{NE} 的航向静稳定性飞行试验，通过飞行试验结果确定航向操纵位置与侧滑角的对应关系。

(c)试飞机组应评估整个试飞过程中是否需要特殊的驾驶技巧或警觉条件。侧滑角变化与航向操纵位置（脚蹬位移）变化是否正相关，是

否具有良好的航向静稳定性，所确定的侧滑极限是否可以接受，当侧滑接近极限时，旋翼航空器是否为驾驶员提供了足够的警示，但不影响驾驶员的正常操纵。

对航向静稳定性试验，要求有脚蹬位置和侧滑角的测量仪器。对仪表飞行规则合格审定试验，应提供横向周期变距操纵位置测量仪器。为了获得精确的侧滑角和空速数据，通常使安装的侧滑传感器和可转动的空速管头位于主旋翼下洗流影响范围以外，并应特别注意该安装经核实在结构上是合适的，并且在航向静稳定性评定期间，在有可能经历的空速和旋翼转速的所有组合下不发生动不稳定。某些安装情况，可能会影响旋翼航空器本身的飞行品质，应进行检查确认。

对于某些旋翼系统设计，主旋翼和尾桨挥舞角可能是航向静稳定性试验时的一项关键测试要求。在高空速时，随侧滑角的增加，主旋翼和尾桨挥舞角可能会显著增加。对于表现出这种特性的旋翼系统，在侧滑机动飞行期间应仔细地监控挥舞情况，以避免超出限制。航向静稳定性通常依据保持直线飞行航迹侧滑所要求的脚蹬位移来定义。单旋翼航空器在协调飞行中，由于尾桨推力和机身及主旋翼的侧向力影响，将显示出小的固有侧滑。这种状态通常称作带固有侧滑角的配平，空速为上述配平速度值。一个可接受的试飞方法是:

(a) 稳定在配平点，并记录指示空速。

(b) 记录包括固有侧滑的配平状态，随后的机动中保持总距和油门不变。

(c) 航向操纵时应使航空器平稳地偏航，并且与横向操纵相协调，以确定所预期的侧滑角。通过诸如一段直的电力线或公路等的直线地标上方并保持航迹，能够很好地保持稳定的航向。

(d) 由于阻力随侧滑角增加而增大，偏航时航空器会减速，这时配平空速应通过轻微的俯冲或减小爬升率来保持。对不是前伸支杆的空速系统，侧滑角大于 10° 后空速测量会有过大的偏差，应迅速偏航到所预期的侧滑角，记录空速并保持新的指示空速，便可以获得有效的数据。记录数据包括指示空速、操纵位置（至少有航向操纵位置）、侧滑角、旋翼转速、下降率、滚转量和侧倾角等。驾驶员应记录身体经受的侧向力

感觉。在配平点的每一侧至少应有两个侧滑数据点,以便足以确定脚蹬位移随侧滑角变化关系的斜率。

(e)这种情况下，在固有侧滑角两侧的航向静稳定性曲线会稍有不同。对于向右的较大侧滑角情况，通过增加左脚蹬位移来表明正的航向静稳定性，相反，对于向左的较大侧滑角情况，则通过增加向右的脚蹬位移来表明正的航向静稳定性。

AC 27.231 地面和水面操纵特性总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条阐述了正常类旋翼航空器合格审定所要求的“地面和水面操纵特性”的总则性要求，要求旋翼航空器必须具有良好的地面和水面操纵特性，在使用中预期的任一工作状态下不得有不可操纵的倾向。在第27.235条“滑行条件”、第27.239条“喷溅特性”和第27.241条“地面共振”中，包括了有关地面和水面操纵特性评定的具体要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.231条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

(1)在实施符合性验证试飞和功能可靠性试飞期间，对各种重量重心情况下，如出现任何不可操纵的趋势，必须予以纠正。

(2)在地面或水中，允许有可控的或有阻尼的振动或振荡，但不得超过旋翼航空器的设计限制。

(3)在试验报告中应描述试验中出现的任何明显振动或振荡特性，并且在飞行手册中说明这些明显特性及其规避、处置程序。

(4)对安装轮式起落架的旋翼航空器，应评定最大空速和地速时、在重心极限条件下的起飞、着陆和滑行。对安装前轮或尾轮的锁定或转向操纵装置的，应评定其每个位置的起飞、着陆和滑行速度限制。经验证的最大速度值应编入飞行手册的限制部分。

(5)对水面运行的，应将浪高和频率或“海况”作为限制，如果试验中未达到限制值，则经验证的量值应编入飞行手册的性能部分，同时还须给出旋翼启动和停止运转所允许的“海况”资料或限制。

AC 27.235 滑行条件

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了轮式起落架构型的旋翼航空器滑行条件的要求。旋翼航空器应按满足第 27.471 条和第 27.473 条的地面载荷系数进行设计。旋翼航空器以预期的滑行速度在正常使用可合理预期的最粗糙地面滑行时，所达到的载荷系数不得超过设计地面载荷系数。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.235 条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

验证数据包含旋翼航空器的设计允许限制。加速度计或载荷测量设备，应尽可能靠近旋翼航空器的重心安装，以记录旋翼航空器所达到的最大法向过载。测量起落架和有关结构的载荷，也是表明符合性的一种可接受方法。

(1)安装的载荷测量设备必须经校准合格。

(2)应对滑行表面情况进行评定，包括使用波纹状表面、凹凸不平表面或不光滑表面。

(3)在所选择的滑行表面，应验证有代表性的滑行速度，直到申请人选择的最大速度。

(4)应评定旋翼航空器小重量和大重量情况。

(5)飞行手册中应制定与旋翼航空器设计相适应的限制值。如果试验表明滑行中不会达到该限制，则飞行手册中的限制可以不要。

(6)根据试验验证，在飞行手册的正常使用程序中制定适当的滑行程序。

AC 27.239 喷溅特性

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条阐述了正常类旋翼航空器合格审定喷溅特性的具体要求。适用于具有水运或水陆两用性能的旋翼航空器，要求的目的是通过演示评定水的喷溅不会使驾驶员视野模糊（白天或夜间），或在正常水中运行时不会损坏旋翼航空器及其部件。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.239 条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

(1)下列机动状态应在直至建议的运行海况或浪高环境条件下进行评定。

构形	状态	重量	重心	旋翼转速	高度	备注
1	滑行	最大	任意	最大	海平面	速度直到建议的最大水中运行速度
2	悬停	最大	任意	最大	/	如有，则确定临界悬停高度
3	起飞	最大	任意	最大	海平面	在建议的最大水中运行速度下起飞
4	着水	最大	任意	最大	海平面	在建议的最大水中运行速度下着水
5	关车	任意	任意	/	海平面	旋翼航空器关车
6	启动	最大	任意	最大	海平面	启动发动机和松开旋翼刹车

(2)在飞行手册的限制部分，应制定按本条要求评定的最大海况或浪高。

(3)按第 27.609 条要求，应考虑海水对涡轮发动机和旋翼航空器其它零部件的污染和恶化影响。在飞行手册中应提供海水影响的资料以及应对措施。如适用，同时在维修手册中也要制定这些内容。

AC 27.241“地面共振”

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条要求旋翼航空器在地面运转时，不能发生危险振荡趋势，是验证旋翼航空器在地面不能发生危险振荡有关的飞行要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.241 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、地面试验、飞行试验。以下从“地面共振”产生机理和防止“地面共振”的措施方面对条款适航符合性验证的概述性要求进行了阐释，并给出了分析和试验中的关键点。

2.1 “地面共振”产生机理

“地面共振”其本质是旋翼后退型摆振运动与桨毂中心有平移的机体模态相互耦合。地面运转的直升机，受到外界初始扰动后，各片桨叶不均匀地摆振起来，产生不平衡的回转离心力，激起机体在起落架上的振动；桨毂中心作为机体上的一点，跟着机体一起振动，但它同时又是旋翼系统上的一点，桨毂中心的振动又以基础激振的方式，反过去对旋翼在旋转平面内实行激振，影响（加剧或削弱）各片桨叶原有的振动。

如果这两个振动系统具有特定关系，即旋翼系统产生的离心激振力的频率和全机在起落架上的某阶固有振动频率相同或接近，而对应该阶固有频率的固有振型又能使桨毂中心在旋转平面内发生振动，同时桨叶阻尼器和起落架系统的阻尼在振动一周中消耗的功比上述激振力对系统

做的功小，则桨叶的摆振运动和全机在起落架上的振动就会互相加剧，产生恶性循环，几秒钟内就可使振幅大到毁坏直升机的程度，这种现象就是地面共振。

“地面共振”或“空中共振”（发生在空中如“地面共振”的振动或共振型式）应在合格审定计划中明确，对其评估应包括在使用过程中旋翼支撑约束系统可能发生的刚度和阻尼变化，在 AC 27.663 中关于刚度和阻尼变化的研究有相关说明。

2.2 防止“地面共振”的措施

防止“地面共振”常用的设计措施有两方面的要求：满足频率和阻尼要求的设计措施。

(1)一阶摆振频率高于旋翼转速即可防止“地面共振”；对于这种不受“地面共振”影响的构型，通过适当的变距操纵引起旋翼转速的增大和减小从而激起任一阶固有振动模态，即可充分验证“地面共振”情况不存在。

(2)对于受“地面共振”影响的构型(即一阶摆振频率低于旋翼转速)，通常可通过在桨叶上安装摆振阻尼器和起落架上安装阻尼器（有时作为缓冲支柱使用），或通过适当的设置起落架的频率结合安装旋翼和（或）起落架阻尼器的方式来防止“地面共振”。

(3)安装在旋翼桨毂或起落架上的弹性元件的性能受环境温度影响明显，其阻尼特性要求按照 AC 27.663 中说明，应在旋翼航空器运行环境范围内进行全面验证。

2.3 分析及试验关键点

(1)在运行中，应检查航空器在零空速下起飞和着陆，以及以各种功率作地面滑跑着陆时的共振特性。在旋翼转速从最小到最大、发动机从慢车到最大情况下，进行分析及试验，验证其均不发生危险的振荡趋势，任何可能诱发的振荡发散都应被阻尼抑制。安装轮式起落架的旋翼航空器，不平坦滑行表面与特定滑行速度结合有可能激起“地面共振”，因此应通过在典型表面的滑行试验来进行评定，该评定可与第 27.235 条的试验结合进行。

(2)为确定不同旋翼转速下旋翼航空器的着陆总距角，应进行每个构型的垂直低速着陆。对安装增稳系统的旋翼航空器，应在增稳系统工作

和不工作情况下进行所有的“地面共振”检查，其中包括悬停和滑跑起飞及着陆、滑行试验和本节特指的“地面共振”试验。试验时应考虑增稳系统各种可能的和批准的工作模式，如打开横滚通道、关闭俯仰通道等。

(3)旋翼航空器在每个构型状态开展试验时，应低桨距停放在地面，且旋翼稳定在最小实际转速运转，或者分析表明离发生共振有足够裕度的转速下稳定运转。采用操纵输入对影响“地面共振”的系统进行扰动，以评定系统的阻尼。

(4)每次按增量增加旋翼转速和以各总距调节增量调整每个旋翼转速时，在改变到下一次旋翼转速调整之前，应检查周期变距和总距输入。这些输入应包括振幅和频率的适当范围及组合。

(5)变距输入可由驾驶员通过变距操纵杆来实现，或借助一个与变距操纵装置相连的信号发生器来实现。对输入的每一个频率，输入幅值应按增量逐步增加，最后直到能在旋翼和支撑系统中产生正常的地面和飞行运行中有代表性的响应为止。应连续进行输入，其时间应能使周期变距杆（相对中心位置）以选择的频率按逆时针方向作五次全循环。

(6)对每一个变距输入幅值，应使激励频率按增量增加，直到超过在约束系统上的桨叶摆振频率范围为止。旋翼转速调整应增加到有动力最大旋翼转速的1.05倍。总距调节增量不超过最大总距的20%，或按使得直升机部分悬空所需的总距调节量增加（当周期变距按规定移动时）。

(7)典型铰接式旋翼航空器桨叶的摆振固有频率大约为主旋翼工作转速的0.3倍，摆振柔软的旋翼摆振后退型固有频率大约为主旋翼转速的0.7倍。因此，例如对于摆振频率为0.3次／转，旋翼转速为300转/分，周期变距杆横向总位移为152.4 mm（6 inch）的旋翼航空器，应以((1－0.3)×300)转/分或3.5转/秒的频率，按直径为15.24 mm（0.6 inch）的圆，将变距杆转动五圈，尝试激起可能出现的共振频率。激励结束时周期变距杆应回到中立位置，试验过程中应连续记录需要测试的数据（详见本节(13)）。

(8)如果经评估为旋翼航空器的临界情况，则应按整个试验大纲再重复进行航向和纵向周期变距输入激振。

(9)如果发生“地面共振”，通常建议的改出动作是增加总距和旋翼转速使航空器离地；但对有些设计，通过减小总距如果可以始终避免地

面共振，那么这种改出方式也是有效的并且被认为是符合要求的处置程序。

(10)旋翼航空器应在稳定旋翼转速下，以提出的最大接地速度进行着陆。

(11)特别注意的是:

(a)应当研究在申请的合格审定范围内变量的影响，这些变量包括环境影响，航空器有关部件特性的变化、运行参数、地面条件等。此外，对于潜在的维护错误和可能故障模式也应进行评估。如果详细合理的分析可以表明与基线试验的可接受相关，并且其输入参数经图纸、计算、部件静力和动态试验，或模拟待测状态/构型的整机振动试验的验证确认，那么可以通过该分析，将试验限定在只会影响系统阻尼可接受性的变量和运行条件上。应在旋翼航空器飞行手册中清楚地列出所有使用限制，分析和/或试验结果报告应符合第 27.663 条的要求。

(b)“空中共振”是由于旋翼柔度和支承约束柔度动力学耦合造成的。除起落架参数变量替换为旋翼支承约束参数变量外，关于“地面共振”需考虑的因素同样适用于“空中共振”。

(c)在地面运转时，航空器有可能出现地面弹跳的趋势，对多数构型来说，这种弹跳是轻微的，但当总距操纵无摩擦或摩擦很小时，PIO 会使这种不希望出现的现象加剧。

(12)全铰式旋翼航空器，当其起落架（滑撬式或轮式构型）缓冲支柱在受载较小时，会有地面弹跳的趋势，这种情况主要发生在起飞离地前或着陆触地后的瞬间，或者发生在功率保证检查时。这种弹跳有可能诱发“地面共振”，特别是当 PIO 使弹跳趋势加剧时，出现“地面共振”的可能性更大，改出动作是增大升力使旋翼航空器悬停，或迅速准确地减小总距使航空器仍停留在地面。

(13)测试和数据采集要求如下:

(a)大气条件（人工记录）:

(i)高度;

(ii)外界大气温度;

(iii)风速。

(b)航空器构型（人工记录）:

(i)总重;

(ii)重心;

(iii)轮胎压力;

(iv)起落架缓冲支柱压力。

(c)测试（试验时应记录）:

(i)主旋翼转速;

(ii)周期变距操纵的前、后、左、右操纵杆位置的时间历程;

(iii)总距操纵杆位置的时间历程;

(iv)旋翼阻尼器运动的时间历程*;

(v)支架构件运动的时间历程*;

(vi)起落架（缓冲支柱）运动的时间历程*;

(vii)航空器运动的时间历程*。

注: 带*标注的参数为获得模态阻尼所需。

AC 27.251 振动

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款要求在每一种合适的速度和功率状态下，旋翼航空器的每一部件必须没有过度的振动。

(2)本条款的飞行要求可包括定性和定量的飞行评定，第27.571条中规定了飞行载荷测量要求，以积累定量的振动数据；第27.629条中一般要求用定量数据表明旋翼航空器每一部件，包括操纵面或安定面以及旋翼都不会发生颤振，关于这两条的说明参见对应的AC 27.571及AC 27.629中相关内容。

(3)相关政策性文件中关于本条款要求，旋翼航空器在以V_{NE}和最大连续功率（最大连续扭矩）飞行时必须能达到30°侧倾角（转弯）而不产生过大的不平稳性和（或）振动。局方要求进行机动性验证，以便向驾驶员提供在V_{NE}飞行时的某些机动能力，进而在紊流中飞行时提供一定的操纵不平稳性裕度（这种机动可能导致航空器下降或上升）。

(4)通过第27.1505条确定V_{NE},通过第27.1509条确定旋翼转速限制。具体详见AC 27.1505及AC 27.1509。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.251条款要求的可接受的符合性方法包括: 飞行试验。

(1)在飞行试验过程中，旋翼航空器应在几种重量状态下飞到合适的旋翼转速和空速限制，以证明旋翼航空器在适当的速度、功率和重量条件下没有过度的振动。在进行局方试飞试验前，还必须证明飞行载荷定量测量数据（参见第27.571条）和申请人的定性和定量飞行试验数据符合本要求。

(2)按第27.571条得到的飞行载荷测量数据，一般包括为证明没有产生颤振和过度振动的有关数据。在局方审定试飞期间将会再次验证用于表明本条款的符合性所必须的临界飞行状态，这些临界状态随旋翼航空器的设计、最小和最大旋翼转速、V_{NE}和V_D、重量、重心位置的不同而改变。对于不同速度和转速的验证点如图27.251-1所示。

(3)已按第27.33、27.1503、27.1505、27.1509条研究与制定的旋翼转速和空速限制还要进行复验，并作为飞行载荷测量数据而记录的一项内容。在局方审定试飞期间，可针对旋翼航空器关键件的部分测量参数进行复验，从而证实在飞行载荷测量时验证的临界状态是满足要求的，并且不会产生过度振动。如果飞行载荷数据是确实可信的，则测量参数的复验不是必须的。

(4)关于相关政策要求以最大连续功率（可能超过最大连续温度限制的最大连续扭矩）在V_{NE}速度下作左、右30°侧倾角的“旋翼不平稳性”飞行验证。为表明驾驶员在该状态下具有一定的操纵不平稳性裕度，局方要求航空器在V_{NE}速度下完成30°侧倾转弯的机动验证而不产生过度的不平稳性，并且该机动应以最小、最大旋翼转速限制值进行。在飞行载荷测量期间，应对此机动状态进行检查，并记录有关数据，以保证在此“非正常”状态下不会产生危险性的载荷。如上所述，在局方审定试飞期间，将对该飞行状态进行复验，有关该速度和旋翼转速的验证点说明见本节(2)。




图 27.251-1 速度与转速的验证点说明

图中说明:

1- 在标牌上的最小旋翼转速下以 1.11V_{NE}（AR）自转。

2- 在标牌上的最大旋翼转速下以 1.11V_{NE}（AR）自转。

3- 在无动力最小设计限制旋翼转速下以 V_{NE}（AR）自转。

4- 在无动力最大设计限制旋翼转速下以 V_{NE}（AR）自转。

5- 在有动力最小旋翼转速下以 1.11V_{NE}前飞。

6- 在有动力最大旋翼转速下以 1.11V_{NE}前飞。

7- 在有动力最大旋翼转速下以 V_{NE}进行 30° 侧倾左右转弯。

8- 在有动力最小旋翼转速下以 V_{NE}进行 30° 侧倾左右转弯。

注: V_{NE}（AR）可能小于 V_{NE}。

AC 27.301 载荷

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.301 条(a)款

本条是对结构设计及强度验证所用载荷的定义。限制载荷是使用中预期的最大载荷。极限载荷为限制载荷乘以规定的安全系数，是设计时预计结构可承受的最大载荷。在结构强度计算过程中按照实际的情况使用限制载荷和（或）极限载荷进行校核。

1.2 第 27.301 条(b)款

旋翼航空器结构的强度不仅与所受载荷的大小有关，还与其分布有

关。影响载荷分布的因素很多（包括飞行姿态、着陆姿态、速度等），无法准确的确定载荷的实际分布，可以采用接近或偏保守的方法来确定。在旋翼航空器载荷分析中，除要考虑旋翼航空器所承受的空气载荷、地面载荷和水载荷，还必须考虑旋翼航空器上每项质量的惯性力，以使旋翼航空器受力平衡。

1.2 第 27.301 条(c)款

旋翼航空器的结构在气动力、地面（或水面）载荷、自身重力及惯性力等外载荷作用下，会产生相应的变形和内力（内部载荷）。对于在载荷作用下产生的变位会显著改变外部或内部载荷分布的结构或系统（如起落架、旋翼系统），其载荷计算和强度分析均需考虑这种变位引起的载荷重新分布；对于其他结构的变形，需判断结构在载荷作用下的变位是否会显著地改变其外部或内部载荷的分布，由此决定是否考虑载荷变化的影响。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.301 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验及飞行试验。

在型号的准则性文件中明确计算分析中采用的载荷类型，在结构设计时需采用限制载荷和（或）极限载荷进行强度校核。

在进行载荷分析时，规定的载荷应合理或偏保守地分布，并且表明用于与空气载荷、地面载荷和水载荷平衡的惯性力考虑了旋翼航空器所有的结构质量项目；另外筛选出载荷作用下的变位会显著改变其外部及内部载荷分布的系统（例如：起落架、旋翼系统），在载荷计算和强度分析时，考虑这种变位引起的载荷重新分布。

AC 27.303 安全系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是针对旋翼航空器设计过程中采用的安全系数提出的要求。考虑到旋翼航空器结构设计采用的载荷只能近似的反映真实情况，与实际受载有所偏差，且由于计算方法、材料、工艺等因素，计算得到的应力与实际的应力也有一定偏差，为保证旋翼航空器的设计强度大于设计载荷要求，对于需要用极限载荷来验证强度的结构取安全系数为 1.5。该

系数适用于外部载荷和惯性载荷，若不使用该系数，则应充分说明选择其他安全系数得到的内应力是合理的。此外在第 27.561 条(b)款(3)项和第 27.787 条(c)款中规定了为保护乘员而定义的极限惯性载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.303 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

在相应的强度计算准则文件中阐明安全系数的要求。将极限载荷作为结构的设计载荷，可以保证结构有足够的安全裕度。如果不采用规章要求的安全系数值时，要有充分的依据说明选择其他安全系数得到的内应力是合理的。

AC 27.305 强度和变形

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是针对旋翼航空器结构的强度和变形提出的要求。

旋翼航空器结构的安全性目标是各系统、承力结构的静强度有足够的安全裕度，不得有影响旋翼航空器性能、操稳的变形。在限制载荷的作用下，结构不能有残余变形，在直到限制载荷的任何载荷作用下，变形不得妨害安全运行；在极限载荷的作用下不得发生破坏。

1.1 第 27.305 条(a)款

旋翼航空器设计者在进行结构设计时需考虑部件的强度和变形，在总体外形确定的前提下，考虑各设备的安装，依据载荷分配确定结构的初始形式和初始尺寸，然后进行强度校核。承力部件在直到限制载荷的任何载荷作用下产生的变形不得妨害安全运行。例如：操纵系统不得出现卡滞，活动的零部件不能出现过度的磨损。

该条款验证要求通常用限制载荷试验来表明，将加载的限制载荷逐级减少到零，证明在承载情况下结构的变形不会妨害旋翼航空器的安全运行（在运行包线范围内），卸载之后没有残余的永久变形。

1.2 第 27.305 条(b)款

为了验证结构在极限载荷下的强度符合性，可采用静力试验或模拟真实载荷作用的动力试验。

用静力试验来表明结构承受极限载荷而不破坏时，施加在结构上的载荷要求保持 3 秒而不破坏。因为柔性结构受载时结构变形滞后于施加载荷，结构的应力有传播的过程，为了真实的验证结构在极限载荷作用

下的强度，需要使结构的受载保持 3 秒的时间以获得静平衡。

用真实载荷情况的动力试验（如：起落架落震试验），来表明结构满足极限载荷情况下强度符合性，此时不需要考虑 3 秒钟的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.305 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

2.1 第 27.305 条(a)款的符合性方法

针对用限制载荷进行强度校核的部件，要根据旋翼航空器设计特性和结构特征，以旋翼航空器载荷计算报告得出的临界载荷和载荷分布为输入，计算分析旋翼航空器结构强度。当采用分析/计算方法进行验证时，限制载荷下的应力水平与材料的屈服强度进行对比验证结构的安全裕度是否满足要求；或采用静力试验进行验证，表明结构件能够承受限制载荷而不会产生有害永久的变形。

2.2 第 27.305 条(b)款的符合性方法

针对用极限载荷进行强度校核的部件，采用静力试验验证时的加载时间不得少于 3 秒。极限载荷下的应力水平与材料的破坏强度极限进行对比，验证结构的安全裕度是否满足要求。

模拟真实载荷作用的动力试验（如：起落架落震试验），不需要考虑 3 秒的保载要求。对于载荷作用下具有明显动力响应的结构的极限强度，如果采用分析方法而非动力试验进行验证时，必须考虑弹性影响和载荷作用速率。旋翼航空器尾梁在着陆载荷下的强度符合性验证就是需要考虑动载荷幅值影响的典型实例。

AC 27.307 结构验证

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定旋翼航空器结构对计及其使用环境的每一临界受载情况均需满足第 27.305 条强度和变形要求。在载荷分析后，需要进行结构验证，不论采用分析/计算方法还是试验验证方法，都必须考虑使用环境的影响。同时，基于对旋翼航空器安全性的考虑，条款还明确了强度要求所作的试验项目。

1.1 第 27.307 条(a)款

判断结构的临界受载情况需要设计人员充分了解旋翼航空器的飞行包线，给出使用中预期的最大载荷。并充分考虑环境的影响，即金属材料的强度、刚度随温度的变化，以及复合材料在温度、湿度或其他工作环境影响下强度和刚度的变化。结构验证目的是表明结构在载荷包线内满足强度和变形要求。在满足条款要求的前提下，为节约验证成本和周期，可以采用分析的方法进行验证，但需要通过经验表明结构分析的方法（静力或疲劳评估）对于待验证的结构是可靠的。

1.2 第 27.307 条(b)款

本款对满足强度要求所作的试验进行了规定:

(1)应开展旋翼、旋翼传动系统和旋翼操纵系统的动力和耐久性试验，相关验证试验结合第 27.923、27.927 条的具体要求开展;

(2)操纵系统的限制载荷试验结合第 27.681 条的具体要求开展;

(3)操纵系统的操作试验结合第 27.683 条要求具体开展;

(4)可通过分析推导或在全气候使用中的测量结果获得全机各关键部件的飞行实测载荷和应力数据，为全机定寿件的载荷谱编制和疲劳寿命评定提供依据。

(5)起落架落震试验结合第 27.723 条至第 27.727 条要求具体开展。

(6)对于新的或非常规设计特点的结构，需进行必要的其他附加试验。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.307 条款要求的可接受的符合性方法包括: 分析/计算、试验室试验、地面试验以及飞行试验。

2.1 第 27.307 条(a)款的符合性方法

申请人在进行结构验证时，首先应表明结构载荷包线的计算已经考虑了旋翼航空器运行过程中可能出现的最大载荷。在强度分部中对不同分类的载荷，均有具体的条款要求。载荷包线作为结构验证中分析与试验的载荷输入，通常以计算经验或飞行试验数据来表明载荷包线的计算结果是可信的。

需通过强度分析或试验进行结构验证，表明满足强度和变形要求，无论是分析还是试验，都需要考虑环境影响。其中关于金属材料和复合材料的环境影响可分别参考国内外相关手册及咨询通告中对应章节内容。

2.2 第 27.307 条(b)款的符合性方法

本款的验证，需结合第 27.681、27.683、27.723、、27.727、27.725、27.923、27.927 条等条款的具体要求开展试验。并按照相关联条款的具体试验要求，完成飞行应力测量试验。对于新的或非常规设计特点的结构，需根据实际情况做补充试验。

在进行试验前需要制定试验计划、试验大纲，并经局方批准后，按照试验大纲的具体步骤和方法开展结构验证试验，通过试验结果表明结构强度和变形的符合性。

AC 27.309 设计限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款为总则性的要求，属于顶层输入。要求对旋翼航空器的基本结构设计限制进行有序地选择和说明，确定相应的设计数据和限制指标。为了便于旋翼航空器的设计，申请人必须制定这些结构限制。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.309 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算。

(1)要求在设计准则报告/设计载荷报告中应包含所规定的设计限制;

(2)本条款要求的都是结构设计限制，其它一些要求可能会导致型号设计限制范围缩小或者降低限制，不必更改结构设计临界限制条件以满足合格审定期间制定的较为保守的运行限制。运行限制后续可以通过增加飞行试验的方法逐步放宽，以符合设计限制。

AC 27.321 飞行载荷总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是飞行载荷的总则性条款，其对将飞行载荷施加到旋翼航空器的方法进行了规定，即必须假定飞行载荷系数垂直旋翼航空器的纵轴，并且与作用在旋翼航空器重心上的惯性载荷系数大小相等，方向相反。同时要求旋翼航空器在各种重量和调配载重情况下，必须满足飞行载荷章节相关条款的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.321 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算。

(1)飞行载荷的计算，要求按照第 27.337 条-第 27.351 条的规定，同时本条款要求根据最小到最大重量范围，并考虑可调配载重来确定飞行载荷。

(2)应按要求采用由飞行载荷系数得到的设计载荷，飞行载荷分析数据必须符合本条款。

AC 27.337 限制机动载荷系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求旋翼航空器必须通过设计和验证表明能达到规定的载荷系数，以保证其机体和旋翼具有最低水平的结构完整性。

(1)可使用的设计正载荷系数的范围为+2.0～+3.5。

(2)可使用的设计负载荷系数的范围为－1.0～－0.5。

(3)如果通过分析和飞行试验表明超过该设计载荷系数的概率极小，并且所选择的载荷系数对设计最大重量和设计最小重量间的每一重量状态都是合适的，则可以采用－1.0～+3.5 范围内的载荷系数。

(4)可以使用超过上述“最小”的载荷系数。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.337 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、飞行试验。

(1)申请人可选用小于+3.5 和大于－1.0 的设计机动载荷系数来验证旋翼航空器。若采用这种方式，就要求开展分析研究和飞行验证。当进行机动载荷系数小于规定值的符合性验证时，必须考虑在有动力和无动力情况下的最大可用旋翼升力。

(a)最大正设计载荷系数 3.5 通常是在小于最大总重的重量状态下得到的。主旋翼的最大拉力与短翼或翼梢浮筒（若安装）获得的升力增量相加，便产生了最大设计正载荷系数。图 27.337-1 为载荷系数与总重的关系曲线示意图。需注意的是，即使要求的分析和飞行验证可以证明旋翼航空器达不到 2.0 的载荷系数，最小正设计载荷系数仍然应取+2.0。该曲线也说明了与第 27.337 条(b)款(2)项的一致性，因为载荷系数是随

总重而变化的。




图 27.337-1 载荷系数-重量曲线

(b)最小负设计载荷系数为-1.0；然而某些现代旋翼航空器的设计不可能达到这一要求，因此通常对于旋翼航空器设计，-0.5 的结构设计负载荷系数是可以接受的。

(2)当申请人通过分析来表明满足第 27.337 条(b)款允许的较小载荷系数时，申请人必须进行第 27.337 条(b)款(1)项要求的飞行验证。飞行试验人员必须确定验证按某种方法进行，以表明超过所选设计载荷系数（大于-1.0 而小于+3.5）的概率极小。

(3)对于“概率极低”的数值在条款中未具体给出。

AC 27.339 合成限制机动载荷

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款明确了作用于旋翼航空器的旋翼和升力面上的载荷。本条款与第 27.321、27.337、27.341 和 27.351 条相互关联和补充。

(1)第 27.337 条要求的设计机动载荷系数，是由旋翼产生的拉力或升力，以及辅助升力面产生的气动力合成，或由这些力推导而来。

(2)第 27.321、27.337、27.341 和 27.351 条是相互补充的，规定了设计飞行载荷的推导，以确保旋翼航空器的结构完整性。

(3)本条款规定了下列假设和状态:

(a)在每个旋翼桨毂中心和辅助升力面上作用适当的载荷;

(b)需要考虑具有最大设计旋翼前进比的有动力和无动力飞行状态以及特定状态;

(c)本条款定义了前进比，该参数为计算旋翼气动力的基本参数。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括说明性文件、分析/计算。在进行本条款符合性表明时，需注意:

(1)本条款规定了关于旋翼航空器机动载荷应用和分配的一个可接受的假设;

(2)本条款中前进比计算公式中的α角为桨盘迎角，可在相关资料和文献中查到;

(3)旋翼航空器设计载荷按第27.321、27.337、27.341和27.351条的规定计算，而这些载荷施加要按照本条款的要求，即作用在每个旋翼桨毂中心和每个辅助升力面上,并且载荷方向和在各旋翼和各辅助升力面间的分配应能代表包括具有最大设计旋翼前进比的有动力和无动力飞行在内的每个临界机动情况。

AC 27.341 突风载荷

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定旋翼航空器载荷必须计入由9.14米/秒(30英尺/秒)的垂直和水平突风产生的气动载荷。

(1)旋翼航空器必须按从悬停到$1.11V_{NE}$(即V_D)的速度飞行时，由9.14米/秒(30英尺/秒)的垂直和水平突风产生的载荷进行验证。

(2)任一垂直安定面的突风载荷应按横向或侧向突风，以及从机头方向来流的水平突风推导获得。

(3)任一水平安定面的突风载荷应按向上和向下的垂直突风，以及从机头方向来流的突风推导获得。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括分析/计算，主要是通过建立突风载荷模型，并根据旋翼航空器的性能，选取临界飞行状态，分析计算相应的突风载荷系数。在进行本条款符合性表明时，需注意:

(1)无论是锐边(瞬时)突风，还是通过减缓(衰减)系数修正后的锐边突风，都可用于计算旋翼航空器和任何安定面的气动载荷。通常以下假设可用:

(a)除悬停或低速飞行(小于等于20海里/小时)可假设垂直突风垂

直旋翼航空器的纵轴外，可认为垂直突风与旋翼航空器的飞行航迹垂直。

(b)对垂直安定面，除悬停或低速飞行可假定水平突风垂直旋翼航空器的纵轴外，水平突风与旋翼航空器的飞行航迹相垂直。

(c)遇到突风主要的影响是改变旋翼和旋翼航空器表面的升力,主要关注的是主旋翼或各旋翼上增加的突风载荷或升力。与旋翼相比，水平安定面和机身的升力增量通常很小，如果通过分析证明可以忽略，则确定旋翼航空器突风载荷时可不予考虑。

(d)在遇到突风之前，旋翼航空器处在悬停或稳定平飞状态下。

(e)假设经过旋翼航空器的突风速度是均匀的。

(f)进行安定面的限制载荷计算时，可以选用安定面的最大气动力系数，所用的速度为最大设计空速与 9.14 米/秒（30 英尺/秒）突风速度相组合。如果该载荷大于在设计空速下由 C_N 为 0.55 得到的最小载荷，或者大于表面 720 牛/米^2（15 磅/英尺^2）的载荷，则是可以接受的；另外翼展和弦向分布都要近似模拟真实压力分布的载荷分布状态，翼展方向载荷可以是矩形的，或者使用其他可接受的保守分布。

(2)旋翼航空器设计机动载荷系数一般可以超过符合本条款计算出的设计突风载荷系数，可能是由于 9.14 米/秒（30 英尺/秒）的突风引起的升力增量变化较小。尽管如此，旋翼航空器的设计突风载荷应按照本条款要求进行计算，以确保旋翼航空器的机动载荷系数在每种情况下都超过设计突风载荷系数。

AC 27.351 偏航情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求验证旋翼航空器结构的偏航或侧滑设计包线，该包线必须覆盖由最小前飞速度（含悬停）至 V_H 或 V_{NE}（取较小者）。在航向操纵系统的推/拉力载荷范围内，旋翼航空器必须是结构安全的。

为符合本条款要求需要注意以下几点:

(1)本条款只是结构设计要求，不需要进行结构飞行试验验证。

(2)本条款仅适用于有动力情况，不需要考虑自转状态。

(3)本条款要求最大允许的旋翼转速与飞行条件一致，包括特殊运行时的旋翼设计值。

(4)本条款要求的分析可以在国际标准大气（ISA）海平面条件下进行。

(5)左偏航和右偏航状态都应该评估。

(6)本条款的飞行状态应考核的旋翼航空器结构包括但不限于:

(a)主机舱、尾梁和垂直操纵面;

(b)尾桨结构，包括与机身连接的附件;

(c)窗户、门和其他透明件;

(d)起落架和收放装置;

(e)旋翼航空器整流罩和发动机罩;

(7)除驾驶员限制作用力（第27.397条(a)款）外，航向操纵器的最大位移，还要满足本规定引用条件的要求。可以使用操纵系统限制装置，但要考虑这些系统失效或故障的可能性（见图27.351-2）。如果系统的失效能可靠地告知机组成员，该评估应包含在飞行手册限制内。

(8)对于垂直安定面，可以假设气动载荷不受尾桨推/拉力载荷影响（无叠加）。

(9)可以不考虑超过图27.351-1的侧滑角引起的载荷，相应的机动点可以去除。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.351条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、分析/计算。

按照图27.351-1中所标示的限制值或旋翼航空器侧滑角的最大值（取较小者）范围进行结构设计载荷评估; 速度从0到V_H或V_{NE}（取较小者）。对于下列机动阶段:

(1)在1g平飞和无偏航的初始配平状态下，为了使尾桨产生大的拉/推力载荷，要求驾驶舱内方向操纵机构“突然”（在本款中通常认为是驾驶舱内方向操纵机构完全输入操纵量的时长间隔不超过0.2秒，若选用其它值代替，可以用分析证明所选取值的合理性。）移动到由操纵止动器或由第第27.397条(a)款规定的最大驾驶员作用力所限制的最大偏转处。

(2)为了产生大的气动载荷，在上述(1)的限制条件下，保持驾驶舱内方向操纵最大偏转的同时，允许旋翼航空器偏航到最大瞬态侧滑角或图27.351-1侧滑角包线内的值（取较小者）。

(3) 允许旋翼航空器以最大稳态侧滑角稳定。在最大稳态角度大于图27.351-1 中定义的值的情况下，旋翼航空器应使用小于驾驶舱内方向操纵最大偏转量的角度来配平。

(4) 为了得到大的尾桨推/拉力和气动恢复力的组合载荷，旋翼航空器偏航到上述(3)中的稳态侧滑角后，驾驶舱操纵机构应突然返回到初始配平位置。




图 27.351-1 旋翼航空器侧滑角包线

对于静强度的验证，结构的每一零部件应该能够承受本条款中规定的机动飞行产生的载荷乘以一定的安全系数而不会失效，该系数取决于发生该种失效的概率。安全系数与失效概率关系如图 27.351-2 所示:

Q_j=（T_j）（P_j）

T_j: 失效后操纵限制系统 j 的平均飞行时间（小时）

P_j: 操纵限制系统 j 失效发生的概率（每小时）

注意: 如果 P_j 大于每飞行小时 10^{-3}，本条款中确定的所有限制载荷采用安全系数 1.5。




图 27.351-2 失效概率-安全系数图

AC 27.361 发动机扭矩

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是为了保证旋翼航空器的发动机支架和支承结构能够承受在服役期间可能出现的任意发动机扭矩情况，旋翼航空器应按本条款规定的发动机限制扭矩值设计，以便考虑包括某些瞬时和扭矩振荡在内的发动机最大扭矩。本条款明确活塞式发动机较之涡轮发动机会产生更大的扭矩振荡。

(1)对于涡轮发动机，发动机限制扭矩值选择以下最大值:

(a)最大连续功率时的平均扭矩乘以1.25倍的系数;

(b)第27.923条关于扭矩输出所要求的扭矩;

(c)第27.927条(b)款涉及到“耐久性试验”中使用的其他扭矩输出状态所要求的扭矩;

(d)因故障或结构损坏引起的发动机突然停车而产生的扭矩。

(2)对于活塞发动机，发动机限制扭值选择最大连续功率时平均扭矩乘以本条款规定的相应的系数，扭矩系数按汽缸数的不同而不同。这些适当的扭矩系数适用于起飞功率扭矩、最大连续功率和其它功率状态。

(3)另外考虑涡轮发动机安装的附加要求，对其扭矩规定如下:

(a)与调节器控制涡轮轴发动机应急操作有关的发动机扭矩载荷。

(b)涡轮发动机突然停车产生的扭矩反作用载荷，作用在发动机及其悬挂和约束系统上。

(4)第27.547条(e)款(1)项(ii)目和第27.549条(d)款分别引用了发动机扭矩在主旋翼结构和发动机支架以及邻接结构设计上的应用。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.361条要求的可接受的符合性方法包括: 分析/计算。

(1)按照本条规定的准则计算发动机扭矩，将最大连续功率状态下的发动机扭矩乘以适当的扭矩系数，得到旋翼航空器结构验证用的发动机扭矩值。

(2)应采用发动机最小工作限制转速时的扭矩值。当由设计功率值计算扭矩时，最大工作限制转速将产生较小的扭矩值; 但是由于活塞式发动机的功率输出特性，发动机在其较高转速状态下可能产生较大的扭矩，在确定扭矩系数时应考虑这个特性。

(3)涡轮发动机的限制扭矩值按前述四种情况确定，其中两种情况与

第 27.923 条和第 27.927 条的耐久性试验有关。

(4)对于涡轮发动机突然停车情况，其制造厂商应合理地提供发动机相关转动惯量和发动机突然停车情况下的预期减速时间。发动机突然停车会在发动机安装和约束系统中产生临界载荷，这些制造厂商数据可用于验证这部分设计标准的符合性。

AC 27.391 操纵面和操纵系统载荷-总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求旋翼航空器的各辅助旋翼、固定的或可动的安定面或操纵面和用于任何飞行控制的各操纵系统，必须满足第 27.395 条至第 27.399 条、第 27.411 条和第 27.427 条的要求，需要在其它相关条款的符合性满足后，才能满足该条款的符合性要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.391 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

在对本条款进行符合性表明时，需根据计算分析或试验的结果证明操纵面和操纵系统的设计满足本条款所列各条款的要求。

(1)条款规定了各辅助旋翼、固定的或可动的安定面或操纵面和用于任何飞行控制的各操纵系统;

(2)设计准则或设计载荷报告必须包括本条款所列条款的载荷项。

AC 27.395 操纵系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款明确了操纵系统设计载荷和这些载荷的施加方法。

1.1 第 27.395 条(a)款

本款规定了平衡第 27.397 条“驾驶员限制作用力和扭矩”和第 27.399 条“双操纵系统”中要求的设计载荷的方式或方法。必须将设计载荷施加在操纵系统中的任一锁扣和止动器以及不可逆机构上。当操纵装置处于临界位置时，旋翼桨叶摇臂和操纵面摇臂两者必须能平衡所规定的载荷而不发生破坏。

1.2 第 27.395 条(b)款

本款规定了限制操纵力或在正常使用中包括任何单个助力器系统失

效时可能获得的最大载荷（取大者）的施加方法。但是对由于刚度不足以平衡本条(b)款前一部分规定载荷的主操纵系统某些部分，按要求可以采用第 27.397 和 27.399 条中规定载荷的 0.6 倍作为最小限制操纵力。在任何情况下，最小设计载荷必须对服役使用中包括计及疲劳、卡滞、地面突风、操纵惯性和摩擦载荷等情况下提供可靠的系统。对某些操纵系统，如果由于卡滞、地面突风、操纵惯性或摩擦而可能超过其设计载荷，则该系统要求能承受第 27.397 条中规定的 100%限制操纵力。

操纵系统设计具体要点和试验要求详见第 27.671 和 27.695 条。支承系数和接头系数分别在第 27.623 和 27.625 条中规定。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.395 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

(1)包括有主操纵系统设计载荷的设计准则和/或设计载荷报告应提交局方批准。

(2)旋翼航空器操纵系统可试验至极限设计载荷，也可采用极限设计载荷进行分析，详见 AC27.307。

(a)采用试验的方式，申请人需在操纵系统静力试验大纲中对试验步骤和方法进行明确，表明能够符合规定的状态，并完成对应试验报告。

(b)若不试验，则需要对操纵系统进行结构分析，分析需采用第 27.685 条(e)款、27.623 和 27.625 条中的适当系数。可以用结构分析报告来证明同第 27.685 条(d)款(1)项、(4)项以及第 27.685 条(f)款的符合性。

(3)如果操纵系统某一部分的强度或刚度不足以使系统承受第 27.397 条规定的设计载荷，那么这部分系统可按规定的较小载荷进行验证。

(a)限制设计载荷是第 27.397 条中规定的载荷。

(b)除有更高可靠要求的操纵系统外，限制设计载荷是正常使用中，包括任何单个助力器系统故障时，能得到的最大载荷。

(c)缺少合理的分析情况下，限制设计载荷可以取第 27.397 条中规定载荷的 0.6 倍。

(d)如果操纵面伺服调整片或小升降舵是旋翼航空器设计的一个部件，则该部件的操纵系统必须具有足够的刚度承受操纵面载荷而不破坏，

并提供足够的舵面偏转位移，以便对旋翼航空器进行操纵。对周期变距驾驶杆，可取前后方向的限制载荷为 267 N（60 磅），侧向为 178.8 N（40 磅）作为合理的分析，该数值对应第 27.397 条中规定的 0.6 倍，也可以取正常使用中可能获得的最大载荷。

(e) 如果液压动力执行机构或助力系统是旋翼航空器设计的一部分，那么受影响的操纵系统部分的设计限制载荷将是正常工作压力时助力器最大输出力与由第 27.397 条规定载荷引起的限制设计载荷之和。如果液压系统动力部件单一故障致使作动筒力超过了正常工作压力时的最大输出力，则按照本条 (3) 款 (b) 项的规定，必须用该最大输出载荷，此类液压系统故障要求，在第 27.695 条 (a) 款 (1) 项中有规定。

(4) 第 27.307 条 (b) 款、27.681 和 27.683 条要求进行操纵器件验证试验和操作试验，试验可按第 27.395 条 (b) 款批准的设计限制载荷来进行，详见 AC 27.681 和 AC 27.683。

AC 27.397 驾驶员限制作用力和扭矩

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了正常类旋翼航空器驾驶员限制作用力和扭矩。

(1) 驾驶员和副驾驶员主操纵器件必须按本条 (a) 款规定的限制操纵力设计。

(2) 对于诸如襟翼、调整片、安定面、旋翼刹车和起落架的其它操纵器件，本条 (b) 款中规定了设计限制操纵力。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.397 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验。

(1) 驾驶员对操纵部件的操纵限制载荷按本条款的要求进行设计和验证。

(2) 本条款规定的限制设计载荷必须用在所要求的结构试验，以及提供对其他条款符合性验证的操纵系统的任一结构强度分析中。

(3) 其他条款中规定的操纵系统的操作试验也要求施加这些载荷。

AC 27.399 双操纵系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了双操纵系统的设计限制载荷：对双操纵系统，要求按照相反和相同方向施加驾驶员作用力，且该载荷不小于第 27.395 条规定的驾驶员作用力的 0.75 倍。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.399 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验。

(1)本条款规定的限制设计载荷必须用在所要求的结构试验，以及提供对其他条款符合性验证的操纵系统的任一结构强度分析中。

(2)其他条款中规定的操纵系统的操作试验也要求施加这些载荷。

AC 27.411 地面间隙：尾桨保护装置

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.411 条(a)款

本款要求在正常着陆时，尾桨必须不可能接触地面，如果尾桨有可能接触地面，则需要对尾桨提供专门保护，以防止其触及着陆表面。

1.2 第 27.411 条(b)款

本款要求若需要保护装置，则此保护装置及其支撑结构必须能承受适当的设计载荷。如果是滑橇式起落架，第 27.501 条(c)款(1)项规定的该类起落架的阻力设计要求，也可用来确定保护装置的设计载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.411 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析计算、试验室试验和飞行试验。

2.1 第 27.411 条(a)款

可以通过提供图样或图纸，说明正常着陆时尾桨与典型水平着陆表面可能出现的间隙。典型姿态，如抬头自转或有动力自转着陆，或其它可能产生的尾部下沉姿态，都应当验证。如果图样或图纸表明尾桨不大可能接触着陆表面，则尾桨与着陆表面的最小间隙可在验证试飞（如 H-V 和着陆试验）时进一步证实。可采用一个适当长度的易折装置（如 balsa 木销）来验证此间隙，该装置向保护装置以外延伸并且固定在尾桨保护装置或其它适宜的机身零部件上。若易折装置未受损/折断或与着陆表面无接触，即表明了符合性。

2.2 第 27.411 条(b)款

(1)如果尾桨保护装置有可能触及着陆表面，则必须确定保护装置适当的设计载荷。计算保护装置吸收旋翼航空器动能的方法如下所述:

(a)尾桨保护装置应能吸收旋翼航空器在尾部下沉着陆姿态中，最不利重心位置时的动能。尾桨保护装置应吸收的动能按下述方法确定:

$$\mathrm{KE}=\frac{WV_S^2}{2g}\times\frac{K_Y^2}{(K_Y^2+l_B^2)}$$

V_S为垂直速度，由第27.725条(a)款推导得出;

K_Y为绕俯仰轴的俯仰半径;

l_B为最危险重心位置到防护罩或缓冲器触地点的距离;

W小于设计总重量的旋翼升力，按照第27.473条(a)款要求给出;

g为重力加速度。

(b)在经过适用性和有效性的验证后，可采用其它较新的分析技术（如利用计算机程序），而不采用本条(a)款中所述方法。

(c)当限制载荷和极限载荷（根据限制动能和保护装置为消耗能量需要产生的限制位移的组合推导得出）施加在保护装置和旋翼航空器尾部时，尾桨保护装置不应破坏（见第27.305条）。

(2)对于尾桨保护装置承受设计载荷作用下的验证，可按第 27.307 条(a)款所述采用试验或分析方法进行。

(3)对某些旋翼航空器，设置尾桨保护装置只是为了保护地面人员免遭受旋转尾桨的伤害。对为此目的而设置的尾桨保护装置，申请人应使用谨慎的、有根据的设计载荷和设计特点，确保此类设计装置不应由于其设计特点而对旋翼航空器带来危险。

AC 27.427 非对称载荷

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对于平尾以及支撑平尾的垂尾，规定了最小非对称设计载荷，目的是为了保证旋翼航空器的平尾及其支撑结构能承受由偏航和旋翼尾流影响与规定的飞行情况相组合所产生的非对称载荷。其中:

(1)载荷应由合理的分析获得。

(2)适用气动面的合理载荷应按本条款的规定进行分布。

(3)当垂尾支撑平尾时，要求垂尾和支撑尾面能承受垂尾和平尾载荷

的临界组合。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.427 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算。

通过计算分析给出平尾的非对称载荷，并以此非对称载荷作为输入，进行平尾及其支承结构的设计和强度验证。

对下述两种基本尾翼布局的每一种，本条款都要求验证两种基本受载情况:

(1)平尾支撑在尾梁或机身上。

应按图 27.427-1 所示的全部六种载荷组合进行结构验证。除非合理的分析表明每组受载情况的一种或多种情况是非临界的，或者同等的或更实际的载荷分布已得到证实，否则所有的这些经验受载分布均应予以采用。应采用沿翼展方向矩形分布的空气载荷，除非更合理的载荷分布已获得证实。如果使用了端板，空气载荷应相应地分布。

(a)第一种非对称受载情况:

(i)对称面一侧的尾面上作用 100%的飞行载荷，而另一侧的载荷为零。

(ii)对安装有端板或其它类似装置的尾面，载荷分布应相应地更改。

(b)第二种非对称受载情况:

50%飞行载荷向上作用在对称面一侧的尾面上，而 50%飞行载荷向下作用在对称面另一侧的尾面上。

(2)平尾支撑在垂尾上。

应按图 27.427-2 所示的六种载荷组合进行结构验证。除非有合理的分析表明每组受载情况的一种或多种情况是非临界的，或者同等的或更实际的载荷分布已获得证实，否则所有的这些经验载荷均应予以采用。应采用沿翼展方向矩形分布的空气载荷，除非更合理的载荷分布已得到证实。如果使用了端板，空气载荷应相应地分布。

(a)第一种非对称受载情况:

100%飞行载荷作用在对称面一侧的尾面上，而另一侧的载荷为零。

(b)第二种非对称受载情况:

50%飞行载荷向上作用在对称面一侧的尾面上，而 50%飞行载荷向下作用在对称面另一侧的尾面上。




图 27.427-1 水平尾翼安装在机身上的载荷分布组合




图 27.427-2 水平尾翼安装在垂尾上的载荷分布组合

AC 27.471 地面载荷总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求航空器上的限制地面载荷必须符合以下规定:

(1)外部载荷是由着陆（地面）情况和第 27.235 条规定的地面滑行载荷引起的。

(2)这些载荷是假定旋翼航空器为刚体的条件下的载荷。

(3)这些载荷与平动和转动惯性载荷相平衡。

(4)选择能使每一起落架元件获得最大设计载荷的临界重心位置。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.471 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)应考虑第 27.473 条至第 27.505 条中的规定，这些条款包含对地面受载情况和假定、起落架布置、着陆情况和地面受载情况的规定。

(2)着陆载荷系数应根据第 27.725 条进行的落震试验来确定。

(3)对于每个受着陆载荷或地面操作载荷影响的元件，应按规定使用从着陆载荷系数中导出的设计载荷。

(4)为保证使用的设计载荷系数是合适的，可以在申请人实施飞行试验大纲期间，监测地面、着陆和滑行载荷系数。

AC 27.473 地面受载情况和假定

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求航空器应按最大重量设计，可使用的旋翼升力为设计最大重量的 2/3,最小限制载荷系数应由第 27.725 条的落震试验确定。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.473 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件，分析/计算和试验室试验。

(1)在说明性文件中明确航空器放入设计最大重量。

(2)各种着陆情况载荷是考虑了航空器重量和旋翼升力而导出的。其中航空器重量为设计最大重量，旋翼升力为在整个着陆撞击期间通过重心且不超过设计最大重量的 2/3。

(3)由不对称受载情况引起的不平衡外部载荷，应按各有关条款的规定予以平衡。

(4)航空器必须通过试验或分析验证其承受极限着陆载荷的能力。极限着陆载荷可通过不小于按第27.725条确定的限制载荷系数乘以1.5的系数获取。

AC 27.475 轮胎和缓冲器

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了在地面载荷推导中使用的轮胎和缓冲器的位置。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.475条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)地面载荷应在轮胎处于静态（1g）位置和缓冲器处于它的最临界位置情况下导出的。

(2)确定缓冲器最临界位置通常需要开展缓冲系统的载荷—行程（静压曲线）试验或进行分析，并且需要确定载荷和位移对使用地面载荷设计的缓冲器、连接结构和下部结构的影响。

AC 27.477 起落架的布置

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了重心后有两个机轮，而重心前有一个或多个机轮的航空器在地面载荷情况下适用的适航条款。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.477条要求的可接受的符合性方法为：说明性文件。

可通过说明性文件（如设计图样或设计文件）说明航空器起落架的布置属于本条款规定的重心后有两个机轮，重心前有一个或多个机轮的布局。对于重心后有两个机轮，而重心前有一个或多个机轮的正常类航空器适用的适航条款有第27.235、27.479条至第27.485条和第27.493条。

AC 27.479 水平着陆情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了重心后有两个机轮，而重心前有一个或多个机轮的起

落架水平着陆载荷的准则。其安全意图是重心后有两个机轮，而重心前有一个或多个机轮的起落架及其支撑结构必须能承受本条规定的水平着陆载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.479 条要求的可接受的符合性方法为：分析/计算。

对于重心后有两个机轮，重心前有一个或多个机轮的起落架水平着陆载荷的准则，包括姿态、受载情况和俯仰力矩等方面的要求。

水平着陆的姿态包括：(i)每个机轮同时触地；(ii)后轮触地，前轮稍离地。

施加的载荷：(i)单独地施加最大设计垂直载荷；(ii)施加最大设计垂直载荷和不小于该垂直载荷 25%的阻力载荷（施加在地面接触面上）。

对于有两个前机轮（包括四轮式）的布局，两机轮间的载荷按 40%和 60%的比例分配。共线（中心线）机轮间的此种载荷分配既适用于仅施加垂直载荷的情况，也适用于施加垂直载荷和阻力载荷（不小于 25%垂直载荷）相组合的情况。

航空器的俯仰力矩由前起落架平衡，或当前起落架离地时，按规定由转动惯量力平衡。

(1)载荷计算分析时，使用规定的受载情况。

(2)临界重心情况用于每一个起落架和起落架支撑结构。(i)前起落架离地的后重心情况，通常是后起落架及其支撑结构的临界情况；(ii)每个起落架同时触地时的前重心情况，通常是用垂直载荷设计前起落架元件的临界情况；(iii)前起落架离地时的前重心情况，可导致高的转动和平动载荷系数，这将大大影响大质量项目的安全性。

AC 27.481 机尾下沉着陆情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对机尾下沉着陆情况的准则要求，即“旋翼航空器各部分距离地面间隙所允许的最大抬头姿态”，在此姿态下，地面载荷的方向假定与地面垂直。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.481 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验和飞行试验。

(1)首先说明航空器的外形参数和布置，基于分析/计算的结果，表明航空器最大设计着陆抬头姿态下，各部件离地间隙是合理的。

(2)通过分析或试验，检查在机尾下沉着陆情况下，起落架及其支撑结构关键元件或部件的强度。这种姿态通常使主起落架最大向前载荷(与垂直载荷相结合的载荷）增大。

(3)27.725 条中要求“每个起落架必须模拟从其吸收能量的观点来看是最严重的着陆情况的姿态进行试验”，而水平着陆姿态和机尾下沉着陆姿态都是 27.725 条落震试验中应使用的临界状态，机尾下沉着陆情况可能是主起落架着陆载荷系数和能量吸收的临界状态，为此需要开展落震试验进行验证。

(4)必要时可通过飞行试验，验证最大设计着陆抬头姿态，并表明该姿态下航空器各部件与着陆表面均无接触。

AC 27.483 单轮着陆情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对单轮着陆情况的要求，规定了单轮着陆情况是指假定航空器处于水平姿态，一个后轮触地时的受载情况。单轮着陆情况仅要求施加 CCAR 27.479(b)(1)的垂直载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.483 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算。

单轮着陆情况通常是起落架与机身的连接件，以及连接件间的起落架元件的临界情况。按照本条规定的准则计算单轮着陆情况下的地面载荷。计算时需要施加 CCAR 27.479(b)(1)的垂直载荷，不平衡的外部载荷由航空器的惯性力平衡。

AC 27.485 侧移着陆情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 27.485(a)

本款是规定了侧移着陆情况下的航空器姿态、载荷组合情况、载荷作用点和确定方法。

(1)姿态：假定航空器处于水平姿态。

(2)组合情况：侧向载荷与 27.479 (b) (1)水平着陆情况下得到的最大地面反作用力的一半相组合。

(3)作用点：在地面接触点上；对于自由定向起落架，在轮轴中心。

1.2 27.485(b)

本款是规定了侧移着陆情况下，侧向载荷在仅后轮触地和所有机轮同时触地两种主要情况时的确定方法。

(1)仅后轮触地情况下，向内作用的侧向载荷，其大小为 0.8 倍的垂直反作用力，而另一侧向外作用的侧向载荷，其大小为 0.6 倍的垂直反作用力。

(2)所有机轮同时触地情况下，后轮其两侧的侧向载荷分别为 0.8 倍（向内作用）和 0.6 倍（向外作用）的垂直反作用力，前轮其侧向载荷为 0.8 倍的垂直反作用力。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.485 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算。

侧移着陆情况下的受载情况适用于起落架及其支撑结构。按照本条规定的准则计算侧移着陆情况下的地面载荷。除自由定向起落架的载荷施加在轮轴中心处外，其他起落架的载荷均施加在地面接触点上。对于自由定向起落架，在达到设计垂直载荷和侧向载荷前，自由定向起落架应在侧向载荷作用下转到静态位置。起落架及其支撑结构，都要对仅后轮触地和所有机轮同时触地两种情况下的侧向载荷情况进行验证。

AC 27.493 滑行刹车情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了地面刹车运行的两种受载情况。要考虑 CCAR 27.479 (a)中规定的两种姿态下的垂直载荷和阻力载荷（由于刹车引起的）相组合。对于所有机轮同时触地的情况，限制垂直载荷系数为 1.33，对仅后轮触地，前轮稍离地的情况，限制垂直载荷系数为 1.0。带刹车装置的各机轮上的阻力载荷，为 0.8 倍的垂直载荷，或基于限制刹车力矩确定的阻力载荷，两者中取小者。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.493 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

按照本条规定的准则计算刹车载荷。计算时假定缓冲器处于静态(正常)位置，而阻力载荷施加在地面接触点上。受影响结构的结构验证可通过试验或分析来完成。如果采用试验，这机轮和轮胎组件通常用试验夹具代替，以便能更精确地控制限制载荷和所规定的静态位变。试验件应是充分完整的，以保证起落架结构、连接件和支撑结构得到适当验证。

AC 27.497 地面受载情况尾轮式起落架

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了尾轮式起落架的地面载荷准则，规定了以下几种受载情况:

(1)水平着陆情况

(a)考虑所有机轮（前轮和尾轮）同时触地和仅前轮触地两种情况。

(b)单独施加最大设计垂直载荷。

(c)对于(a)中的两种情况，最大设计垂直载荷应与不小于垂直载荷25%的阻力载荷相组合。

(2)仅尾轮触地的最大抬头情况

必须考虑仅用尾轮首先触地的抬头着陆情况，除非表明出现此情况的概率是极小的。

(3)仅一个前轮触地的水平着陆情况

必须考虑仅一个前轮触地的水平着陆情况，此种情况下，不要求考虑阻力载荷。

(4)侧向载荷情况

对于水平着陆姿态，在前和尾轮上还必须考虑施加侧向载荷。对于自由定向尾轮和定位尾轮，其侧向载荷和垂直载荷的组合载荷作用点是不相同的。

(5)滑行刹车情况

必须考虑在水平着陆姿态下，缓冲器处于静态位置时，滑行刹车情况下的载荷。

(6)地面静止姿态下尾轮扭转

必须考虑载地面静止状态，缓冲器和轮胎处于静态位置时，尾轮的扭转载荷。对于可偏转尾轮和定位尾轮，其扭转载荷的作用点是不相同

的。

(7)滑行情况

航空器及其起落架滑行情况的载荷是“在正常使用中合理的预期的最粗糙地面上滑行产生的载荷”。航空器及其起落架设计时，需要考虑该载荷，评定是不应超过航空器的设计载荷系数，第27.235条包含了适用于各种型式起落架的与本条(i)款相同的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.497条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)按照本条规定的准则计算尾轮式起落架的地面载荷。

(2)对于每个起落架及其支撑结构，采用临界重心情况。

(a)尾起落架离地时的前重心情况通常是前起落架及其支撑结构的临界情况。

(b)对位于重心前的大质量项目的固定的临界情况来说，应检验尾起落架离地时的后重心情况。在此种着陆情况下，垂直加速度和角加速度是相叠加的。

(c)对所有机轮同时触地时的后重心情况，通常是用垂直载荷设计尾起落架元件的临界情况。其他情况通常不是太严重，但必须予以证明。

(3)对于抬头着陆情况，按照AC 27.481。对于满足第27.497条(d)款(2)项，即设计特征中采用了防止抬头的措施或这种着陆情况在航空器寿命期间是不可能出现的，可以不考虑抬头着陆的情况。

(4)对于单轮着陆情况，按照AC 27.483。

(5)对于侧移着陆情况，按照AC 27.485。

(6)对于滑行刹车情况，按照AC 27.493。

(7)对于尾轮扭转载荷，尾起落架的偏转可作为侧向载荷情况的基础。此侧向载荷作用在轮轴上，如果机轮是锁定的，则载荷作用在触地点上。为验证尾起落架，在尾轮上施加临界垂直载荷和与其相等的侧向载荷。

(8)由于旋翼航空器设计时采用的载荷系数应不超过滑行试验期间或其他情况下得到的值，所以需要编制滑行试验测试大纲（可按照AC 27.235）。

AC 27.501 地面受载情况滑橇式起落架

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了滑橇式起落架的地面载荷准则，滑橇式起落架的受载情况与轮式起落架相类似，但是其也存在如下特有的准则。

(1)在限制载荷作用下，弹性构件的结构屈服(塑性变形)是允许的。

(2)航空器和起落架连接件应承受规定的设计极限载荷。弹性构件的设计极限载荷可以按照起落架落震试验所得的载荷进行确定，其大小不必超过落震高度为 27.725 条规定的 1.5 倍的落震试验所得到的载荷。

(3)起落架必须处于最临界的偏转位置（类似于 27.475）。

(4)除本条(f)涉及到假定“集中”载荷的特殊情况及另有规定外，地面反作用力应沿橇筒合理地分布。

(5)滑橇式起落架的阻力载荷为垂直反作用力的 50%，而轮式起落架的阻力载荷为垂直反作用力的 25%。

(6)滑橇式起落架的侧向载荷为总垂直反作用力的 25%，而轮式起落架的侧向载荷为总垂直反作用力的 60¯80%。

(7)总的侧向载荷平均地施加在两个滑橇上，该侧向载荷引起的不平衡力矩由角加速度引起的惯性力矩平衡。

(8)等于 1.33 倍最大重量的地面反作用载荷，其作用方向应与水平轴线成 45°，并且:

(a)在滑橇间对称分配;

(b)集中在橇筒直线部分的前端;

(c)仅作用于橇筒前端和它与旋翼航空器的连接件。

(9)水平着陆姿态下的垂直地面反作用载荷等于设计限制垂直载荷的一半，该载荷分布在滑橇 33.3%的长度(撬筒连接件之间)上，该载荷仅作用于橇筒和它与航空器的连接件。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.501 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)按照本条规定的准则计算滑橇式起落架的地面载荷。

(2)对于每个起落架及其支撑结构，采用临界重心情况。在确定临界重心情况时，应考虑橇筒、弹性构件（如横梁/拱形管梁）和起落架连接件的不对称性。

(3)航空器和起落架连接件必须按27.303规定使用1.5的极限载荷系数，在极限着陆载荷下通过试验或分析进行验证。弹性构件可以使用1.5的安全系数或与等于1.5倍限制落震高度的“极限”落震高度相一致的载荷系数。在极限载荷（和偏转）条件下通过试验或分析进行验证。如果在验证计划中包括各临界参数的所有组合，可以采用“极限”落震试验验证。此方法要求使用若干试验件进行一系列试验，或要求进行有限数量的落震试验和对落震试验未覆盖的补充临界情况用静力试验或分析做进一步的证实。

AC 27.505 雪橇着陆情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了施加在雪橇装置上的垂直载荷、侧向载荷和扭转载荷。支承座需要承受下列四种载荷:

(1)同时施加垂直载荷Pn和水平载荷Pn/4。

(2)垂直载荷1.33P。

(3)侧向载荷0.35Pn。

(4)扭转载荷0.405P（牛·米）（1.33P（磅·英尺）），该载荷相对通过支承座中心线的垂直轴取矩的。

P是航空器在设计重大重量时作用在每个雪橇上的最大静载荷，n是按第27.473条(b)款确定的限制载荷系数。可以通过轮式起落架或滑橇式起落架的落震试验获得此载荷系数。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.505条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)可以应用规定的载荷进行静力试验或分析来完成结构的验证。

(2)一般情况下，雪橇有限制载荷的额定值，按照本条款计算出的设计载荷不得超过该额定值。

AC 27.521 浮筒着水情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了申请使用浮筒的合格审定的旋翼航空器需要承受的载荷要求，规定了作用在浮筒装置上的垂直载荷、向后载荷和侧向载荷。使用下列两种受载情况:

(1)向上载荷情况规定为:

(a)与根据第 27.473 条(b)款确定的着陆载荷系数相一致的垂直载荷;

(b)合成的水面反作用力垂直通过航空器重心;

(c)向后载荷等于垂直载荷的 25%。

(2)侧向载荷情况规定为:

(a)垂直载荷等于向上载荷情况时的垂直载荷的 75%;

(b)垂直载荷平均分配给每个浮筒;

(c)每个浮筒的侧向载荷等于每个浮筒上垂直载荷的 25%。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.521 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)根据第 27.473 条(b)款和第 27.725 条的落震试验确定垂直载荷系数。浮筒可进行落震试验，也可假定其载荷系数与已进行落震试验的轮式起落架的载荷系数相同。

(2)可通过采用规定的载荷进行静力试验或分析来完成结构验证。浮筒上的载荷分布可基于流体力学的压力分布逼真地或保守地确定。

AC 27.547 主旋翼结构

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.547 条(a)款

本款要求正常类旋翼航空器的主旋翼结构需要按照本条款规定的载荷要求进行设计，具体的规定在第 27.547 条(c)、(d)、(e)款中有详细要求。

1.2 第 27.547 条(c)款

本款规定了主旋翼结构的载荷要求，旋翼载荷应按照第 27.337 条至第 27.341 条中规定的临界飞行载荷和突风载荷情况设计，还需要考虑在

正常自转情况下出现的限制载荷，由于旋翼转速受自转下滑高度影响，因此在分析旋翼转速时应考虑高度。通过风洞数据以及飞行载荷测试数据可获得第 27.547 条(c)款要求的载荷和/或检查外部载荷大小和分布。

1.3 第 27.547 条(d)款

本款规定了主旋翼的桨叶，桨毂和挥舞铰要能承受在地面操作期间每片桨叶抵抗其止动的冲击力，止动冲击力的作用点在桨叶的止动块上，旋翼结构要求能承受在正常运行中预期的任何其他临界情况。

1.4 第 27.547 条(e)款

本款规定了主旋翼结构要求能承受包括零转速在内的任何转速下的限制扭矩。即由传动系统输出到主旋翼结构中，由于不同转速下限制扭矩不同，需要考虑在任意转速下的（包括零转速）限制扭矩施加到主旋翼结构上，结构应能表明不会损坏。

限制扭矩具体取值可以通过传动系统的分析或试验给出，如果传动系统安装有扭矩限制装置，则最大限制扭矩可以由扭矩限制装置所确定的扭矩得出，最小扭矩限制值不得小于下列值中的较大值:

(1)以两个方向可能传给旋翼结构的最大扭矩;

(2)在第 27.361 条中规定的发动机限制扭矩。

限制扭矩有旋翼主轴传递到旋翼桨毂，进而分配到桨叶上，规章要求限制扭矩要合理的分配给旋翼桨叶，因此需要用分析或试验方法证明限制扭矩分配的合理性。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.547 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

本条款对旋翼结构提出了要求，在验证过程中要充分考虑规定的各种载荷情况。通过对旋翼结构进行应力分析和（或）静力试验，采用规定的飞行载荷（包括垂直机动载荷、垂直和水平突风载荷以及偏航机动载荷等）和扭矩载荷来进行本条款的符合性验证。

(1)根据旋翼航空器设计特征，编制旋翼系统设计报告，对主旋翼结构组成进行说明，表明满足适合于该旋翼系统的基本适航要求。

(2)用“分析/计算”和（或）“试验室试验”表明主旋翼结构能承受本条款规定的各种载荷情况，包括第 27.337 条至第 27.341 条规定的飞行载荷，第 27.361 条规定的扭矩载荷，通过编制计算分析报告和(或)

试验大纲，对旋翼的各个部件进行分析计算和（或）静力试验，证明各个部件满足强度要求，涉及部件包括旋翼桨毂、桨叶、桨叶阻尼器、桨距操纵机构和随组合件旋转的其它零件。

(3)当在主旋翼结构上应用新材料，如含有合成树脂的复合材料时，应按第 27.603 条的规定考虑温度和湿度的影响，同时还应按第 27.619 条的规定考虑制造工艺或检验方法不稳定的影响。

(4)必须对每片桨叶的止动块或止动器施加桨叶的设计撞击力，通常可采用加速度为 2-3g 的撞击载荷，以便在桨叶（下坠）撞击下止动块时对旋翼结构提供保护。在试验期间，应对桨叶、旋翼毂、挥舞铰和止动块进行适当监控，以保证止动块在地面运行载荷作用下有足够的强度。另外对于设计扭矩载荷按条款规定推导得到。

AC 27.549 机身、起落架及旋翼支撑结构

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器机身、起落架及旋翼支撑结构承受的载荷情况，目的是保证机身和旋翼支撑结构能承受规定的载荷，满足强度要求。

1.1 第 27.549 条(a)款

本款要求机身、起落架及旋翼支撑结构（包括尾部安定面，如果有的话）必须按照条款规定的载荷情况进行设计。对于旋翼载荷的合力可以用作用在旋翼桨毂连接点上的集中力来表示。

1.2 第 27.549 条(b)款

本款对机身、起落架和旋翼支撑结构的载荷情况进行了明确规定。要求每个结构设计成能承受第 27.337 条至第 27.351 条的飞行载荷，第 27.235 条、第 27.471 条至第 27.497 条的地面载荷，第 27.501 条的滑橇载荷，第 27.505 条的雪橇载荷，第 27.521 条的水载荷以及第 27.547 条(d)款和(e)款的旋翼载荷。雪橇载荷和水载荷由旋翼航空器构型决定，属于非强制性特性。

旋翼航空器主要承受各连接部件的载荷，如旋翼升力、尾桨推力、发动机、起落架载荷等。此外还包括质量力和惯性力，如装在机身内部的载重如乘员、燃油滑油和设备等以及机身结构本身的质量力和惯性力。

对于机身总体强度而言，机体直接感受到的气动载荷不是主要的，但对于机身局部强度来说有时候是比较重要的，比如舱门的气动载荷。

1.3 第 27.549 条(c)款

本款要求机身和旋翼支撑结构还要考虑辅助旋翼的拉/推力以及平衡气动载荷和惯性载荷。

1.4 第 27.549 条(d)款

每个发动机架和邻接的机身结构是为了安装和固定发动机的结构，本款要求这部分结构需要通过分析载荷传递路径识别出来，并通过施加临界载荷验证其静强度。临界载荷包括飞行、着陆和发动机扭矩载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.549 条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验。

本条款要求在对机身、起落架及旋翼支撑结构验证过程中要充分考虑规定的各种载荷情况，包括适用的第 27.337 条至第 27.341 条的飞行载荷，第 27.235、27.471 条至第 27.497 条的地面载荷，第 27.501 条的滑橇载荷，第 27.505 条的雪橇载荷（若适用），第 27.521 条的水载荷（若适用），第 27.547 条(d)款和(e)款的旋翼载荷以及作用在机身和旋翼支撑结构上的发动机扭矩。通过应力分析和（或）静力试验，并编制计算分析报告或试验大纲和报告进行本条款的符合性验证。

AC 27.561 应急着陆情况总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求旋翼航空器在应急状态着陆、着水时，应按条款的规定保护乘员避免严重受伤，指出了在坠撞着陆时应给每个乘员避免严重受伤的一切合理的机会，明确了旋翼航空器不同区域在应急着陆时需满足的极限惯性载荷系数。

以下从乘员保护、载荷系数的确定、可收放起落架、舱门和出口保护及外挂物的考虑这几个方面，对条款适航符合性验证的概述性要求进行阐释。

1.1 乘员保护

本条款中的“应急着陆”是指旋翼航空器的可生存坠撞条件，旋翼航空器在应急状态着陆、着水时，应按本条款的规定保护乘员避免严重

受伤。具体为乘员在正确使用座椅、安全带和其它安全设施的前提下，对应设施应能够约束住乘员，并保护乘员免受座舱内部、座舱外部及客舱地板下部三个区域的质量项目的伤害。

1.2 载荷系数的确定

本条款中规定的极限惯性载荷系数对应座舱内、座舱外、客舱地板下三个区域，具体为:

座舱内部，第 27.561 条(b)款(3)项规定了不同方向的极限惯性载荷系数，依据旋翼航空器坠撞时的典型情况分析，座舱内各个方向的极限惯性载荷系数并不是相同的，向前和向下的冲击通常较大，因此极限惯性载荷系数的数值在各个方向上不同。特别说明向下的极限载荷系数为 20g，是考虑了座椅装置以及发生了预期的位移之后，“预期的”是指规章要求座椅位移量是通过分析和验证得到的能够确定的数值。

座舱外部，第 27.561 条(c)款规定了位于座舱上部和/或后部（具体位置依据旋翼航空器的设计特点而定）可能伤害乘员的任何质量项目，必须按此极限惯性载荷系数进行约束。通常按此极限载荷系数所计及的质量项目包括但不限于旋翼、传动系统和发动机等。

客舱地板下部，第 27.561 条(d)款强调了燃油箱保护，凡是在客舱地板下面的内部燃油箱区域内的任何机身结构，在设计时都必须要考虑条款要求的在应急着陆时向上、向前、侧向和向下方向的极限惯性载荷系数，这些载荷施加于燃油箱区域，通过区域内结构承受或传递到燃油箱，并且还要按规定保护燃油箱不破裂。

1.3 可收放起落架

对装有可收放起落架的旋翼航空器，只需考虑起落架收起后航空器的构形。

1.4 舱门和出口保护

在设计舱门和出口时（见第 27.807 条(b)款(4)项），还应考虑应急着陆中的轻度坠撞情况。对于舱门和应急出口设计，如果适用，推荐采用第 27.561 条(b)款(3)项(v)目的载荷系数。

1.5 外挂物的考虑

第 27.561 条的载荷系数和第 27.562 条的规定不能直接适用于外挂物系统，因为在涉及外挂物的应急坠撞情况中，该外部物既不像旋翼航

空器机体及其舱内的乘员经受的同样坠撞载荷（第 27.561 条），也不需如乘员在应急着陆动态情况按第 27.562 条进行保护。对外挂物支承系统和连接装置，第 27.865 条给出了适当的安全性标准。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.561 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

(1)针对本条款的要求，一般要先通过设计说明文件或主要质量项目清单，明确旋翼航空器座舱内外在应急着陆情况下，可能伤害乘员的每个质量项目，并对这些项目进行设计描述。需考虑的质量项目包括灭火瓶、无线电设备、救生筏、发动机、传动装置等。

(2)在旋翼航空器结构限制的设计准则报告或其它类似报告中，应包含应急坠撞着陆情况的载荷系数。

(3)按照本条款要求的载荷系数，对已明确的可能伤害乘员的每个质量项目的支承结构进行载荷计算与分析。

(a)与旅客舱隔开的货舱或行李舱必须按第 27.787 条规定的载荷系数设计。第 27.561 条的情况在该条款中除外。

(b)对位于客舱地板下的内部燃油箱区域的任何机身结构，按照条款给定的载荷系数，计算应急着陆下的载荷，并分析当计算载荷加于燃油箱区域时保护燃油箱不致破裂。如果装有可收放起落架，则在起落架收起和未收起的两种构形中都应考虑起落架对燃油系统破裂的影响。

第 27.561 条(d)款所产生的载荷作用在燃油箱周围的机体结构上，以保证在其它可生存应急着陆中，整个机体结构能提供合适的抗坠撞水平（如刚度、可压缩性、压缩速率、能量吸收能力等），并且能保证机体结构的破坏模式（如皱折、产生锐边、结构变成矛状等）使燃油箱破裂以及在坠撞后产生着火的可能性最大程度的减小。每个燃油箱（以及主燃油箱零部件）在应急着陆情况中都会在机体上产生一个作用载荷。这些载荷由最不利情况下的燃油箱(即加满油的油箱)质量乘以第 27.561 条(d)款的载荷系数来确定。然后将这些载荷通过适当的设计载荷加载路径，作用在燃油箱周围的机体结构上，以帮助设计最优的抗坠撞结构。设计过程中应考虑油箱装满和未装满两种状态的附加刚度影响。与满油箱相比明显未装满的油箱一般不会有任何明显的刚度影响，因为一个未装满的燃油箱通常不能通过液压传递载荷。

(c)按照本条款规定的载荷系数，对已明确的可能伤害乘员的质量项目的支承结构进行试验，验证计算结果的准确性和结构强度设计的可靠性。对位于客舱地板下面的内部燃油箱区域的任何机身结构，可以按照条款给定的载荷系数设计局部冲击试验，表明载荷施加于燃油箱区域时能够保护燃油箱不致破裂。试验前需确认结构强度和变形验证试验是否充分考虑了各项试验的编排顺序，是否采用了合理的试验方法，动载荷的加载方式是否充分模拟真实载荷的作用。

AC 27.562 应急着陆动态情况

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是旋翼航空器应急着陆情况下座椅动态试验的要求。本条款的安全性目标：座椅、约束系统及地板连接件应按本条款要求开展试验验证，以保证在应急坠撞过程中能合理地保护乘员。

1.1 第27.562条(a)款

本款作为总则性的要求，规定了旋翼航空器在应急坠撞着陆时，必须设计成在一定情况下能合理地保护每一乘员，这些情况包括：乘员正确地使用了设计提供的座椅、安全带和肩带，以及乘员经受本条款规定情况所产生的动态载荷。

1.2 第27.562条(b)款

本款要求在起飞和着陆中，旋翼航空器上使用的座椅必须成功地完成动态试验或由相似型号座椅的动态试验为基础的合理分析予以证明。试验必须用民航局认可的77公斤（170磅）的ATD或者其等效物以正常向上坐姿模拟乘员来进行。本款中动态试验的具体要求可以用图27.562-1来表示。




图 27.562-1 旋翼航空器座椅系统冲击试验要求

动态试验需关注的几项细节:

(1)乘员尺寸　动态试验是通过使用专用的、可接受的并能够满足民航局认可的 77 公斤（170 磅）的 ATD 来进行 。能量吸收系统和约束系统的载荷、系留位置、座椅调节机构、座椅间距（对于多排座椅）、头部碰撞包线等等，都是直接受乘员尺寸影响的典型因素。

(2)座椅安装和位置　试验应充分反映出座椅和约束系统的预期性能范围。座椅，特别是可调节的飞行机组座椅，在动态试验时应考虑包括起飞和着陆所允许的整个调节范围内的各种临界状态。例如，对于一个可调节的飞行机组座椅，座椅上极限位置和纵向撞击状态是预期的临界情况，而动态试验和乘员损伤评估只是一个系统性的评定方法，因此，有必要在这些设计临界位置对座椅进行 ATD 试验。为演示座椅系统对强度标准和乘员损伤准则的符合性，可能需要进行两类试验。有选择的调

整飞行机组座椅至与驾驶舱内部特性相协调的最高位置，例如仪表板遮光罩升高到维持合适的视界或与 ATD 合适的位置，这种位置调整在座椅系统动态试验中是可接受的。

(3) 试验条件　本条款只给出了座椅和约束系统按典型方式安装时的动态试验要求，对于座椅和约束系统其它类型的安装，验证其符合性可能有必要进行补充试验，例如，图 27.562-1 中“试验 2”仅规定一个侧向载荷方向（向右），但其实座椅系统应该从任意一边（左或右）加载时都保持功能正常。

本条款的动态试验程序只描述了两类最小冲击试验。程序阐释了验证座椅和约束系统典型安装的符合性所需的试验。对于其它类型安装的座椅和约束系统，表明其符合性可能有必要进行补充试验。例如，当试验中仅规定一个侧向载荷方向，但系统从每一边加载类似载荷时应保证功能是正常的。

(4) 地板变形　试验程序要求评估某一侧壁或地板变形的影响。即使不出现地板变形，座椅及其连接装置和约束系统也应工作正常。

1.3 第 27.562 条(c)款

本款规定了座椅和约束系统动态试验的成功/失败判据。

(1) 第 27.562 条(c)款(1)项和(2)项要求动力试验过程中和试验后，座椅的所有连接点必须始终连接在试验装置上。同时，乘员约束系统的所有连接点也必须始终连接在试验装置上，从而保持完整的载荷传递路径，确保乘员可以得到保护。如果座椅/约束系统和试验装置连接点与乘员之间可以保持连续的载荷传递路径--即乘员所经受的惯性载荷可以通过座椅和约束系统传递到机身上，在此前提下，座椅结构件的断裂、铆钉的剪切断裂和分离、复合材料层压板的分层等局部破坏是可以接受的。

(2) 第 27.562 条(c)款(3)项和(4)项要求在撞击时，肩带保持在乘员肩上，安全带保持在乘员骨盆处。所谓“撞击时”，是指从撞击开始时直到 ATD 在冲击之后回弹的时间段。在这段时间内，肩带不得滑到乘员脖子上或头的任何一侧，也不得滑至 ATD 上臂处；安全带应保持在 ATD 髂部或其下的位置。安全带滑到 ATD 髂部之上会造成安全带嵌入腹部，导致安全带上载荷的突然降低，使试验不能充分考核到规章所预期的测试目的。试验过程中，肩带、安全带及其连接结构应保持载荷路径的完

整性，在此基础上，安全带/系带的刮伤、磨损和纤维的断裂等是可以接受的。安全带/系带被座椅或安全带/系带调节机构切断或撕裂是不可接受的。

(3)第 27.562 条(c)款(5)项规定采用 HIC 判据来表明在可能发生座椅或其它构件触及头部的情况下，在第 27.562 条(b)款所规定的试验中，座椅及约束系统能够保护每一乘员头部免受严重伤害，HIC 值不得超过 1000。上述的“其它构件”包括乘员头部可能触及的厨房、厕所、储藏室和隔板等，试验时应在座椅前面安置能代表这些构件冲击响应特性的装置。需要说明的是，HIC 并未考虑低速冲击下由小的突出物或棱角对乘员可能造成的伤害，该类伤害在第 27.785 条中进行考虑。

(4)第 27.562 条(c)款(6)项规定了试验过程中乘员使用的肩带所经受载荷的允许上限，第 27.562 条(c)款(7)项规定了试验过程中拟人试验模型的骨盆和腰部脊柱之间允许的最大压缩载荷。

1.4 第 27.562 条(d)款

本款描述申请人可以采用替代方法表明符合性，但应在合理的基础上证明替代方法的安全性水平与现有条款要求的安全性一致或更高。合理的基础是指充分的试验数据和分析为依据。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.562 条要求的可接受的符合性方法包括：试验室试验。

一般采用座椅动态试验的方法表明对本条款的符合性。动态试验通常是在专门试验单位进行的，或是经局方认可的设计方或制造商的试验室。为了获得一致的试验结果，有必要对关键的试验程序在试验大纲里详细说明并按照大纲开展试验。本节阐释了完成座椅和约束系统动态试验以及评估试验数据的一些关键程序及需考虑的关注点。

2.1 试验方法概述

为了评定旋翼航空器座椅、约束系统和相关内部系统的性能，至少需要开展两类动态试验。在应急着陆时，将座椅、约束系统和附近的内部设备合在一起作为一个系统对乘员提供保护。具体的试验要求见图 27.562-1，试验要求说明如下：

(1)试验 1　本试验确定的冲击载荷为沿着乘员脊柱方向分量(垂直)和水平分量（纵向）的合力，试验目的是验证座椅吸收冲击能量、保护乘员脊柱免受损伤的能力。为满足第 27.562 条(c)款(7)项的人体损伤判

据，座椅系统须具有吸收（限载）或衰减能量的能力。

(2)试验 2　本试验确定的冲击载荷是沿水平方向（纵向）和一个侧向分量（向左或向右）的合力，试验目的是评估如果头部有可能撞击到旋翼航空器某些内饰部分或前排座椅时的 HIC 值，同时还评估由于上躯干约束可能造成的胸部或脊柱损伤。

(3)试验 1 和试验 2　这两项试验同时考核座椅系统的结构强度。

应采用上述试验验证座椅系统对乘员的约束能力，尤其是单根、对角线式躯干约束系统的约束能力，避免出现“乘员潜水式下滑”（安全带上滑到 ATD 骨盆以上）和“滑出”上躯干约束系统。由于外部坠撞载荷常造成显著的结构变形，试验规定了模拟地板变形以证明座椅的设计可以适应座椅与地板或侧壁板之间的变形，座椅在地板变形情况下仍能够使用，而不会导致在座椅、连接接头或地板导轨上造成过大的载荷。

2.2 试验设施

在提交局方批准的试验大纲中应注明完成动态试验所需的试验设施，并能反映试验设施的能力。试验设施可按产生碰撞脉冲方法分类（如加速式、减速式和撞击回弹式），水平（滑车）或垂直（落塔）设计都是可接受的。在动态试验符合性验证试验前应批准试验大纲（可能包含确定的专用或通用试验设备），在切实可行或相互便利的条件下，只要试验按照经批准的试验大纲进行且经过目击，对试验开展地点无特别要求。

(1)试验设施特点　每种试验设施对于动态试验都各有优缺点，但需要关注的是试验设施在试验过程中要能够迅速而连续的加速、减速。在着陆撞击中，加速阶段（飞行）是渐进的，并且通常会与减速（坠撞）阶段在时间上有明确分界，但在试验中，通常是在加速后紧随着减速过程。当为开展本咨询通告建议的特定试验程序进行试验设施评估时，应考虑加速和减速的次序对试验件和 ATD 可能产生的影响。本节给出了申请人使用的或可能使用的不同试验设施，即在本节中指定的峰值加速度允许存在误差。由于减速随时间的“衰减”特性不是规定的，因此允许不同的测试设施设备特性。

(a)减速式滑车设施　在旋翼航空器坠撞时，冲击是以减速形式发生的，因此以减速度形式产生碰撞脉冲的设施在试验中所施加的载荷更逼

真。在设计试验台时，以可控的方式释放能量比传递能量要简单，目前在工业领域已经有减速度试验台在应用。

(i)加速阶段　在该阶段要获得足够的试验碰撞脉冲所要求的速度。如果加速阶段的加速度过大，将会引起试验件或 ATD 从试验前的预定位置移动，从而导致试验结果偏离；如果不能控制试验的初始或撞击状态将直接影响试验结果。可以采用加速度较低的，相对而言时间较长的加速周期，并且提供一个在碰撞前的惯性滑行阶段（加速度或减速接近于零）来消除这种影响，这样对于试验件或 ATD 从加速到减速过程的变化所产生的动态振荡是允许的。为防止碰撞前的加速度所引起的数据错误，应在脉冲碰撞试验前检查电子测试设备测得的数据（加速度、载荷），以确保所有电子测试设备测量前处于基准线（零点）水平；还需检查拍摄的照片，以确认试验中使用的 ATD 或试验件在碰撞脉冲前处于正确位置。

(ii)试验件的定位　水平试验设施很容易适应本咨询通告中提出的两种试验中的前向座椅，如果是后向和侧向座椅，则在“试验 1”中 ATD 的定位会存在问题；由于地心引力的原因，在进行后向和侧向座椅的“试验 1”时，ATD 将从座椅中落出，因此必需用“受力断开式”安全带、绳子或细线来约束 ATD。因为每种安装方式存在各自的问题，所以没有简单、通用的指导材料。在使 ATD 靠着椅背，并正确安放 ATD 的手臂和腿时应当特别注意，有可能需要为受力断开式安全带设置专用的支座，使其在试验中不至于影响座椅和乘员约束系统的功能。应当检查试验中侧面轨道相机拍摄的照片，以确认在试验中受力断开式安全带确实断开（或变松弛），而不会影响 ATD 或试验件在试验过程中的运动。

(b)加速式滑车设施　加速式滑车设施通常是基于液压控制的高压气体加速装置，它可以在试验开始时提供一个受控的冲击试验脉冲作为加速度。试验件和 ATD 安装朝向与速度方向相反，与减速式设施所采用的方向相反，以考虑冲击方向的变化。因为在碰撞脉冲产生前滑车没有运动，所以不存在冲击前滑车加速度引起 ATD 或试验件离开原始位置的问题。

(i)试验脉冲　当冲击试验脉冲作用之后，滑车处于最大试验速度状态，应使它稳定地停下。由于大多数这种设计的试验设施都限制了可用的减速导轨长度，导致减速等级相对较高，甚至紧接着冲击试验脉冲后

就要开始减速。由于系统的最大响应通常紧随着（在时间上）冲击试验脉冲，在响应期间发生的任何滑车减速将影响响应状态，从而导致试验结果发生变化；变化的幅度取决于被试验系统，因此无法规定通用的“修正系数”。如果让滑车惯性滑行，在响应过程结束前没有明显的减速，则上述影响将被减小到最小。

(ii)试验结果　如果座椅或约束系统在试验脉冲期间发生结构失效，冲击后的减速度将增加其损坏程度，而且还可能使无关的部件失效，这将使确定“初始失效”模式的工作变得复杂，从而使产品的改进更加困难。另一个需要考虑的是覆盖碰撞试验脉冲响应的照片，必须在滑车接近最高速度期间完成记录。通常用机载相机或一系列侧面轨道相机来提供能覆盖此试验的照片。因为机载相机通常采用广角镜头，并紧靠试验件放置，在分析照片时应考虑到视差和畸变的影响。用加速滑车对后向或侧向座椅进行“试验 1”时会遇到与减速滑车相同的问题，对两种设施的矫正方法是相同的。

(c)碰撞-回弹滑车设施　另一种水平试验设施是“碰撞-回弹”滑车设施。其设计是当运动的滑车接触制动系统时发生碰撞，制动系统储存了碰撞的能量，然后将能量返还给滑车，使它向相反的方向回弹。这种设施比加速或减速式设施的优势在于它只需要产生碰撞所需要速度的一半（假设效率为 100%）。因此其导轨长度可以缩短，而且简化了产生速度的方法。缺点则集合了上述加速与减速设施所存在的问题。考虑用较短的导轨是采用这类设施的原因之一，但很难在冲击脉冲前后获得足够低的加速度，以解决由显著的冲击前和冲击后加速度引起的数据错误问题。

(d)落塔　垂直试验设施包括落塔（减速器）和垂直加速器两种。垂直加速器能够产生较长作用时间/位移碰撞脉冲，但并不常用。落塔设施是最容易建造和操作且经常使用的一种设施。

(i)加速阶段　对于落塔设施，用地心引力来加速滑车或有轨道的试验夹具和试验件达到规定的碰撞速度，以避免使用复杂的机械加速系统，但再产生所要求的碰撞脉冲可能需要对设施进行大量的改进测试。但需注意，因为 ATD 的固定存在难度，特别是对于典型的前向座椅，这些设施难以应用于“试验 2”。

(ii)试验件　在准备“试验 2”时，座椅应按照标准以一定的角度安装，以致 ATD 在重力作用下将具有从座椅中掉下来的趋势。除非过度的束紧，试验的约束系统不可能使 ATD 保持靠着椅背，而且通常不会将头、手臂和腿部定位在相对座椅的适当位置。而仅为了这种试验，再去设计和制造一种辅助的“受力断开式”ATD 定位约束系统又太过复杂。辅助约束系统不仅要使 ATD 在 1g 状态释放前定位在座椅上（包括保持座垫适当挠度），而且在系统自由下落到碰撞期间，在 0g 状态下还必需保持 ATD 处于正确的位置，然后碰撞前又必需释放 ATD 而且不能干扰 ATD 对碰撞的响应。1g/0g 碰撞的通常顺序（不可能像水平冲击设施那样有一个有用的惯性滑行阶段），会引起碰撞试验初始状态的改变，从而影响对冲击的响应。这种不期望的位移值取决于被试验系统的动态性能，由于对这类特性缺少精确了解，也无法获得其初始响应。

(iii)其它方面　另外由于地心引力阻碍 ATD 向座椅靠背的最终反弹，这样就无法进行满足要求的座椅靠背强度和座椅靠背对 ATD 支撑的试验。因为座椅在自由降落前将支撑 ATD，该问题在“试验 1”或对于后向座椅的“试验 2”情况没有那么困难。然而在碰撞前处于“0”g 状态的自由降落，它允许 ATD 在约束系统中“浮动”，就有可能改变定位状态，如果发生移动必然改变碰撞初始条件；另外研制能满足试验要求的辅助受力断开式约束系统来确保碰撞前状态也很复杂。

(2)试验安装夹具　通常需要将试验件通过一个安装夹具固定在试验设施的滑车或落台上，并且能表征航空器的结构地板、侧壁、机舱壁等。试验安装夹具用于固定座椅的地板导轨或连接件，为试验提供所需地板和侧壁的变形，为 ATD 提供地板或脚踏板。为成功完成试验，试验安装夹具还要根据需要安装相关内部部件，如仪表板、侧壁、舱壁、第二排座椅，甚至直接采用旋翼航空器模拟。试验安装夹具通常由厚重的结构钢制造，没有必要模拟轻型航空器的设计或构造。安装夹具的细节取决于试验件的要求，但条款要求的地板和侧壁变形是必要的。

(a)地板或侧壁变形的目的　试验中利用翘曲和扭曲变形的目的是为了验证在特定的坠撞载荷作用下，尽管结构和座椅发生严重变形，座椅/约束系统与航空器机体仍能保持连接并功能正常。试验状态涉及的典型设计缺陷包括但不限于以下几点：

(i)集中载荷可以通过椅腿连接接头施加到地板接头（螺栓）或导轨

上，椅腿连接接头连接或卡在导轨或接头上，接头在设计时不带有释放装置（特别是侧向滚动释放）。这些接头的连接会使作用力集中在地板的一边和侧壁导轨或螺栓上，可能会损坏导轨或接头。

(ii)类似地，载荷可能集中作用于地板导轨的一边或一个“I”型、“球形头部”或“蘑菇状”横截面的螺栓连接件上，这就可能过早的破坏底座或连接件。

(iii)当座椅或机身变形时，将椅腿锁在地板导轨上的制动装置、销钉或轴环可能会松开，或者用于分离的制动装置、销钉或“夹紧装置”可能被触发而松开座椅。

(iv)在座椅椅盆与连在地板上的骨架之间提供能量吸收系统的座椅组件，可能会由于连接到地板或侧壁的座椅骨架有预加载而不能正常工作。座椅骨架的变形可能造成吸能机构受到不可预期的载荷，也可能在椅盆和座椅骨架之间的导轨处造成过多的摩擦使得吸能机构锁死。

(v)如果座椅在试验中变形的话，系附在机身结构上的约束系统相对于座椅可能有明显的移动，而且这些移动量可能会阻止座椅/约束系统的正常工作。在“试验1”中尤其要注意这一点。

(b)地板变形　地板翘曲和扭曲位移用来评估导轨或螺栓和椅腿连接件（轴）承受角位移的容差，而不必要考虑轴线的平动位移。

(i)典型航空器座椅　对于单座或多座有四条椅腿安装在机身中一对平行导轨上的座椅，地板变形试验安装支架由两根平行的梁构成，即一根绕横轴（Y轴）旋转的“俯仰梁”和一根绕纵轴（X轴）旋转的“滚转梁”。这些梁可以制成任何刚度很好的结构形式，如盒型、工字梁、管型梁或其它适当的横截面型式。

俯仰梁应该能在X-Z平面内相对于纵轴（X轴）转动±10°，滚转梁应能绕座椅连接件轴（地板导轨或接头中心线）滚转±10°，见图27.562-2，还应提供将梁固定在变形位置上的措施。




图 27.562-2 地板变形安装图解（椅腿固定在地板水平面）

(ii)座椅和地板界面　俯仰梁、滚转梁应具有将地板导轨或其它连接接头安装在其上表面的措施，该措施不改变导轨和接头在地板上面部分的自身强度。导轨或其它接头应能代表在航空器中使用的在地板上面部分的构造形状和强度。地板表面以下的结构元件不看作地板导轨或接头的一部分，可以在安装中省略。四条椅腿的座椅应安装在梁上，以便后面的椅腿连接点靠近俯仰梁的旋转轴，座椅定位销钉或固定锁应与旋翼航空器上采用的固定方式以及与试验大纲中规定的相同，如果有“防振”机构，它的调节机构和安装也应相同。

(iii)试验装配　随后应完成试验准备工作的剩余部分（ATD 的安装和定位、安装测试设备、调试和校准、相机检查等）。“地板变形”应在试验完成前作为最后一项操作进行。滚转梁应先转动 10° 并锁定，然后俯仰梁也转动 10° 并锁定。旋转方向的选择应该是在座椅和地板导轨或接头上产生最临界载荷的情况。如果座椅容易变形，调整梁的转动角度时人工采用活动杠杆就能实现，但如果座椅框架的刚度很大，转动梁时可能就需要采用液压起重机或其它装置，这种情况在设计安装夹具时

应规定适当的承载点。试验夹具可以设计为可调节的，以适应各种样式的座椅设计，包括可能遇到的各种座椅腿间距。

(c)其他构型　前面阐释了四条椅腿和四个接头固定在机身地板上的典型座椅的安装和地板变形程序，该试验程序也适用于其它设计构型的座椅。不同构型的座椅也可能需要专用的试验安装夹具。下述方法为比较常见的结构型式座椅提供了指导，但未覆盖所有可能的座椅设计构型:

(i)三条椅腿座椅: 中间的一条椅腿可能在座椅的前部或后部，另外两条椅腿在座椅两侧。当对一侧的椅腿施加翘曲变形，另一侧的椅腿施加扭曲变形时，中间椅腿应保持在未变形的位置。

(ii)没有地板或侧壁连接装置，通过几排铆钉或螺钉等连续的连接方式，与结构“集成”在一起的座椅: 可以不考虑变形、错位或试验冲击前进行的预加载荷。同样的，只安装在隔框上的座椅可以不考虑变形要求。试验夹具应能够代表座椅和结构或刚性隔框或真实的隔框壁板。如果使用刚性隔框安装方式，则试验夹具应通过等效于旋翼航空器真实安装的座椅连接接头部件和周围的隔框壁板，将载荷传递到座椅约束系统。

(iii)同时连接在地板和舱壁上的座椅: 对于这类座椅的试验夹具，俯仰梁的旋转轴应在隔板平面内，隔板应与未变形状态或装机状态的地板平面（如果安装）垂直，隔板结构可以是刚性的也可以是实际结构。如果壁板结构是刚性的，那么座椅约束系统在夹具上的连接点应与真实结构上使用的一致。试验过程中座椅与隔板和地板的连接应能代表其真实安装情况，地板应按本咨询通告第 2.2.(2).(b)节描述的步骤进行变形。

(iv)安装在机舱侧壁之间或侧壁和地板上的座椅: 在试验时应模拟在剧烈的碰撞下旋翼航空器机身横截面的变形（例如，从圆形或矩形变成扁平圆、矩形或椭圆形），扭转 10° 即可模拟机身的变形。试验夹具将座椅固定到试验安装支架侧壁上，座椅离安装支架“地板”的高度，相当于在旋翼航空器地板上安装的高度。侧壁支架或横杆应被安装在“扭转”梁上。从正面看，以地板和侧壁交接处为轴，侧壁向外扭转 10° 。当扭转梁扭转后，产生最临界的载荷状态，这种扭转和平动的组合变形

能够模拟在着陆碰撞时发生的侧壁连接处的变形，见图 27.562-3。




图 27.562-3 试验安装支架示意图（安装在侧壁的座椅）

(v)以悬臂形式连接到侧壁但不连接到其它结构件的座椅。该类座椅不会受地板变形的影响，但侧壁变形是很可能发生的，并且应考虑整个侧壁连接面或座椅连接点的扭曲，10° 扭转量就代表了最可能的机身侧壁变形，目的是用来评估座椅连接或座椅和乘员约束系统性能的一种临界情况。无论是一块刚性的模拟侧壁还是真实的侧壁壁板都可以采用，如果使用刚性的模拟侧壁，则试验夹具应通过等效于座椅连接接头和周围侧壁的部件将载荷传递到座椅上以模拟真实的安装情况。

(vi)侧向座椅：起飞和降落时乘坐的所有座椅，都应遵守规定的动态试验条件，因此侧向座椅也应使用前向和后向座椅相同的试验条件和通过/失败判据来验证其对结构的符合性，座椅的加载应是在结构上最临界的状态。可能需要采用有效的约束方法，以保证在试验中充分地束缚住 ATD；地板变形的应用应该在单个基础上，根据座椅的设计和座椅的固

定方法来评估。

(vii)多乘员的座椅组件。该类座椅的椅腿数目可能多于两对，如果组件具有统一的横截面，仅仅使外部的椅腿组件变形就足够。动态试验时内部的几对椅腿可能维持在正常、未变形的位置。

(d)多排座椅试验夹具　在对旋翼航空器中按多排形式安装的旅客座椅进行试验时，应该至少要用两排座椅评价乘客头部碰撞情况。如果发生二次头部碰撞，可以直接测量头部损伤数据，并且验证两排座椅相互作用载荷的影响，例如乘员碰到前排座椅（也就是，ATD 的腿部接触，不至于使前排座椅载荷过大），这类情况通常仅对“试验 2”是临界的。用于单排座椅的试验夹具应用在前排（第一排）座椅，并且对该排座椅提供适当的地板变形，该试验对第一排座椅的强度而言是临界的。另外一个简单夹具可以将第二排座椅定位在合适的位置上，但不需要提供地板变形。第二排应坐满“乘员”，除非该情况对第一排座椅不是临界的;两排座椅都采用典型座椅垫和躯干约束系统。通过分析以前试验中头部或膝部在最临界状态下对第一排座椅刚性结构碰撞的试验数据，或型号设计数据的限值来确定座椅的纵向允许间距，确定旋翼航空器座椅允许间距还应考虑运营限制中的各种规定。除非在旋翼航空器上安装座椅时，有碰撞平面在预期的头部碰撞包线内，否则对于安装在第一排座椅上的 ATD，不需要有如座椅、舱隔壁等的碰撞面。

(e)其他试验夹具运用　在旅客和服务员座椅试验时，试验夹具应为 ATD 提供平面脚踏板，带有专用脚踏板或脚操纵机构的飞行机组乘员座椅可以用模拟的脚踏板。脚踏板的表面应铺设地毯（或其它适用的材料），并代表地板或操纵机构未变形的位置。按试验大纲，试验夹具可能还必须为躯干约束系统或固定仪表板或舱壁提供导向件或固定点；如果这些条件是必要的，则其安装应能代表原安装形式，并具有足够的结构强度来承受预期的试验载荷。

(3)设备　电子和影像设备系统对正确地记录本咨询通告论所述的试验信息是非常重要的。电子测试设备用来测量检验试验环境和测量通过/失败判据以及地板（座椅）连接载荷所必需的、大部分的加速度和作用力。影像设备用于记录整个定性的试验结果，确认腹部安全带仍然保持在 ATD 的骨盆上（不会发生潜水式下滑）、上部躯干约束带仍保持在

ATD 的肩上，并记录可能影响乘员迅速撤离的座椅相关变形。

(a)电子测试设备　座椅动态试验建议按 SAE J211《碰撞试验用仪器》配置电子测试设备。在该要求中，每一数据通道应包括从传感器到最后的数据测量的所有设备部件，包括连接电缆和有可能改变数据幅值和频率的任何分析程序。每一个动态数据通道都指定一个标称的“通道级”，它等效于该通道的上限频率。上限频率基于恒定的输出/输入比-频率响应曲线图，从 0.1HZ（+1/2 到-1/2db）开始，一直延伸到上限频率（+1/2 到-1db）；此外，还规定了超出频率上限的频率响应特性。当将数据数字化时，采样率至少应为采样前模拟量滤波器截止频率（-3db）的五倍。由于大多数设备设置采样前模拟量滤波器的通道级是 1000，而“通道级 1000”的-3db 截止频率是 1650HZ，因此，最低数字采样率应为每秒钟 8000 次。对于本文中描述的动态试验，动态数据通道应符合以下通道级别特性:

(i)滑车或落塔运载车的加速度应按“通道级 60”的要求测试，如果为得到速度和位移还要对加速度积分时，则加速度应按照“通道级 180”的要求测试。

(ii)带式约束系统载荷按“通道级 60”的要求测试。

(iii)用于计算头部损伤判据（HIC）的 ATD 头部加速度，应按“通道级 1000”的要求测量。

(iv)ATD 股骨的作用力按“通道级 600”的要求测量。

(v)ATD 的骨盆/腰椎脊柱作用力应按“通道级 600”的要求测量。

(vi)每一通道满量程校准范围，应为被测数据提供足够的动态范围。

(vii)数-模转换应保证采样数据的分辨率不小于满量程输入的 1%。

(b)影像测试设备　影像测试设备用来记录 ATD 和试验件对动态试验环境的响应。使用高速摄影机和静止摄影两种系统。

(i)用来为计算位移或速度提供数据的高速摄影机，应该工作在 1000 帧/秒的额定速度；影像方法不能用来测量加速度。摄影机的位置及在摄影机视场内的目标或测试点的位置都要进行测量，并记录下来。目标至少要有摄影机视场宽度的 1/100，目标应具有反差较强的颜色或与其背景对比有较大反差；目标的中心应易于辨别；应该记录图像的直线性；如果图像是非线性的，在数据分析过程中应采用适当的修正系数。每次试验都应记录下摄影机视场内的刻度板或标尺的说明、摄影机镜头的焦距

长度以及摄影机和镜头的牌号及型号。在影片内还应提供适当的数字时标或序列时标。还应提供时标信号，时标信号相对图像的偏移，以及电测数据时间与图像上时标相互关联的方法的各种说明。数据分析应采用精确的并经过验证的分析程序。

(ii)仅用于记录 ATD 和试件的响应而不需要测量数据时，可以使用额定速度为 200 帧/秒或更高的摄像机。例如，安全带脱离 ATD 骨盆的运动或肩带脱离 ATD 肩部的运动，可以用放置在能获得预期动作的“最佳视角”的摄影机记录下来用以观察分析。应为这些摄像机提供适当的时标，以及把图像与电测数据时间相关联的方法。

(iii)拍摄静止照片的相机能被用来记录试验前的安装情况和试验后 ATD 与试件的响应状态。试验前后，最少要围绕试件，从不同的方向拍摄 4 张照片。装有上躯干约束系统时，应在移动 ATD 前拍摄试验后照片。对于试验后的照片可将 ATD 的上躯干转动到接近垂直坐姿的位置，以便更好地记录下约束系统的状态，但不应对 ATD 或试件的试验后响应作其它变动。照片还应记录下座椅与试验夹具的所有连接点仍然保持连接的状态；照片还可以用来记录座椅试验后的屈服变形情况，目的在于表示变形不至于妨碍机内乘客的快速撤离。为了准备拍摄用于上述目的的照片应把 ATD 从座位上移走。在照片中应包括一些靶标点或适当的靶标网格，并且其视界应选择得能够确定对撤离过程潜在的妨碍因素。试验中若 ATD 头部会与夹具或另一座椅背碰撞时，应拍摄照片以记录头部接触的区域。

(4)ATD　在本咨询通告中提出试验须用局方认可的 77 公斤(170 磅)ATD 或者其等效物以正常向上坐姿作为乘员来进行。但因为 ATD 的更新是一个连续的发展过程，因此如果有更高标准，允许使用“等效”ATD。在进行本咨询通告所论述的试验时不应混用不同型号的假人。

(a)测量骨盆/腰椎载荷的更改。为满足第 27.562 条(c)款(7)项要求，ATD 必须能够测量脊柱上的载荷，该载荷受到一个垂直分量和由上躯干约束系统在肩上产生的一个向下分力的影响。为了测量该载荷，可以在 ATD 的盆骨上，在腰椎下面部位装入载荷(力)传感器，见图 27.562-4 所示。市场上可以买到的移除了端板的“股骨”力传感器，适用于测量 ATD 盆骨和腰部脊椎之间的压缩载荷；大多数试验室里一般都有股骨载荷传感

器，并且依据说明书，它对弯矩和扭矩的影响不敏感；该特征可以防止在测量 ATD 腰椎/骨盆压缩载荷时的其他载荷传递到力传感器上。为了保持 ATD 正确的坐姿高度，把力传感器固定在一个刚性接头帽中，再把接头帽装入 ATD 骨盆顶面的孔中，刚性接头帽的法兰盘用螺栓固定在骨盆上；如果需要，还应在骨盆上添加配重，使骨盆组件保持规定的重量。测量由骨盆传递到腰部脊柱轴向力的替代方法如果符合下述条件则也是可接受的:

(i)精确地测量轴向力，并且除了要求测量的力以外，应不受其它力矩和力的影响;

(ii)保持脊柱和骨盆预期正确排列，正确的坐姿高度和正确的 ATD 重量分布;

(iii)不改变 ATD 的其它性能特性。

(b)可接受的安装方法。图 27.562-4 显示了一种可接受的安装方法，将股骨力传感器（图示 d）装在 ATD 腰椎的底部（图示 a）。传感器与腰椎中心线成一直线，并放置在低于骨盆铸造件的上表面以保持 ATD 坐姿高度。制造一个刚性接头帽（图示 e）以固定力传感器，并在 ATD 骨盆上钻孔以安装接头帽。接头帽内壁和力传感器之间应有空隙，并为传感器引出线留出空隙，以避免可能的干扰载荷。力传感器的底部用螺栓固定在接头帽上。为腰椎下表面（图示 b）和力传感器上表面（图示 c）制造具有相同分布孔的转接片。用螺钉通过这些部件上带有配合螺纹的孔将转接片固定在腰椎和力传感器上，然后通过连接片周边的孔用螺栓将这些部件连接起来。接头帽法兰盘上螺栓孔的分布形式与骨盆上的相匹配;用螺钉拧进骨盆上的螺纹孔将接头帽固紧在骨盆上。为了获得规定的 ATD 坐姿高度，可以在接头帽的法兰盘下放置垫圈（图示 f）。附加重物应放置在接头帽下面的空腔内，用以补偿上述更改引起的重量损失。挖出一个设备空腔（图示 g），为接头帽和附加重量提供空间。




图 27.562-4 骨盆-腰部脊椎力传感器在 ATD 中的安装

(c) ATD 的其它更改。ATD 手臂的甩打常造成试验所用 ATD “锁骨”断裂，为了减少这种断裂的发生次数，可以采用具有相同形状但材料强度更高的部件代替锁骨，这可能略微地增加 ATD 的重量，但对于该试验是可接受的。另一个有效的更改是在 ATD 的骨盆上采用乘员 “潜水式下滑指示器”，该电子传感器定位在 ATD 骨盆的髂骨前表面，但不改变外形，当腹部安全带对骨盆施加载荷时，能指示出腹部安全带的位置。因此该指示器能直接记录腹部安全带在试验中保持在骨盆上的情况，而不需要仔细查阅高速摄影机的照片作出判断。

(d) 等效的 ATD。为了提高生理逼真性（对碰撞环境的响应如真人一样）和达到试验结果可重现性的目的，用于座椅约束系统/坠撞-损伤-保护系统动态试验的 ATD 正不断发展。下列标准可被用来评定一个 ATD 是否与当前第 27.562 条款中所要求的 ATD 等效:

(i) 根据负责碰撞伤害保护系统的监管机构所制定的设计和制造规范进行制造的 ATD;

(ii) 能够提供本咨询通告论述的测试数据的 ATD,或者很容易更改到

可提供这些数据的 ATD。

(iii)经过与第 27.562 条中所要求的 ATD 的比较评估，在本咨询通告论述的冲击环境下能产生相似的响应 ATD; 以及

(iv)任何对第 27.562 条中所要求的 ATD 的构型或性能的偏离，应能表征在本咨询通告论述的冲击环境下民用航空器乘员的特征。

(e)温度和湿度。因极限温度和湿度能改变 ATD 的性能，本咨询通告论述的试验应在温度从 19℃（66℉）到 26℃（78℉），相对湿度从 10%到 70%的条件下进行。ATD 在试验前至少在这些条件下存放四个小时。

2.3 试验准备

试验准备应包括选择试验中将要用到的试验件，确定试验的“最临界”状态，以及试验件、设备和 ATD 在试验夹具上的安装。与试验设施的正常运行相关的准备工作，例如安全预防措施和完成试验的实际步骤，随试验设施的不同而有所不同。该部分内容可能包含在试验大纲中。

(1)试验件的选择

座椅在设计时经常按“家族或型号”开展系列的设计，这类座椅的基本结构设计相同，但有一些细节的差别。例如，一种基本的座椅框架形式可以有几种不同的椅腿安装方式以满足在不同的旋翼航空器上安装。如果这些差别的影响可以用合理的分析确定，即可以通过合理分析确定应力最大（最危险）的构型。通常选取应力最大的构型用于动态试验，通过与该构型进行分析和比较，可以确定其它构型是否满足要求; HIC 取决于头部碰撞（旋翼航空器地面碰撞后的二次碰撞），但更多的是取决于多排座椅的排距以及安装位置，而不是给定的“家族”座椅的结构应力; 所以选择最高应力的座椅结构和最临界的座椅排距或安装位置将使这些因素在“试验 2”的情况下的双排座椅试验中得到评估。临界的骨盆/腰部脊柱压力通常以“试验 1”中的垂直碰撞为依据，但在“试验 2”中受到上躯干约束系统的影响。当应用上述假设时应考虑到一些特定的因素，如:

(a)如果试验件具有能量吸收装置或限载机构，这些机构的设计概念必需满足试验准则要求或其它要求，不够严酷的载荷条件反而有可能在通过/失败判据方面对概念设计方案造成不利影响。在这种情况下，应进行合理的分析或补充试验，以表明即使在较低的载荷情况时该设计仍然具有预期的表现。

(b) 如果同一基本设计的不同构型部分含有载荷传递元件，尤其是专用接头或紧固件，且在细节设计方面有差异，则每一种细节设计的性能都应由动态试验验证。经验表明该类小的设计细节在满足动态试验性能准则方面经常出现问题。

(c) 如果结构强度不是达到动态试验性能准则的临界条件，那么真实的临界条件应用动态试验来评价。例如，如果在一种设计构型中，由于约束系统连接点的位置，腹部安全带在碰撞期间很可能在 ATD 盆骨上面滑动，那么即使结构的载荷很小，该构型也应进行动态试验。对所有结构单元，任何情况下试验件均应代表最终状态，并应包括座垫、约束带和扶手，还应包括位置调节机构和正确调节的椅背角度（如果有），餐桌板或其它服务设施或座椅制造商或用户要求的配备以及任何由座椅结构承担或定位的其它具有质量的项目（例如，行李挡杆承受的模拟重量、灭火器、救生设备等）。如果这些物件放置的位置有可能限制试验中吸能装置的功能时，它们也应采用该具有代表性的形状、刚度和重量参与试验。

(2) 试验准则的注意事项　试验任务书或大纲应达到每一试验适用准则的“最临界”情况。

(a) 对于多座位的组合座椅，应采用合理的结构分析确定 ATD 数量和就坐位置，以及在“试验 2”中座椅偏航的方向，以产生最严重的座椅结构应力。这样做通常会导致椅腿载荷不均衡。座椅变形程序应选择使承载最高椅腿的载荷增加，并以最严酷的加载方式使地板导轨或接头受载。在“试验 2”中座椅位置依据上躯干约束系统设计。

(b) 如果多排座椅试验是用于收集头部损伤判据的数据，则座椅排距应选择在允许的范围内使头部与前排座椅的坚硬结构发生碰撞的可能性最大的情况。在“试验 2”中偏航 10° 和椅背具有的任何“前折特性”都应予以考虑。以往的试验结果或合理分析，可以用来评估头部碰撞轨迹。上躯干约束系统可以防止头部发生碰撞，但腿部对前排座椅的冲击载荷仍要求用两排座椅来测量，该冲击载荷是对座椅结构的试验而不是对 ATD 的试验。

(c) 如果使用非对称的上躯干约束系统（例如单根对角线式肩带），在试验夹具上的安装方式应按航空器上的状态进行，并且是最有可能让

ATD 从约束系统中脱出的情况。例如，配备了单根对角线肩带的机组乘员前向座椅在“试验 2”中所处的偏航方向，应使肩带越过后肩膀，这是通过/失败判据评估的一部分。

(d) 如果座椅带有高度调节机构，应按第 50 百分位男性乘客的最高安装位置进行试验。

(e) 在评估座椅变形后可能阻碍快速撤离航空器的时候，不需要考虑地板变形。试验后，地板翘曲和扭转梁可以回到中立位置，然后进行必要的座椅变形测量以确定对快速撤离是否存在任何影响。

(f) 在某些情况下，座椅和躯干约束系统的试验不可能测到头部损伤判据的数据。对于座椅和躯干约束系统的设计人员有可能并不知道座椅周围内部设施的设计方案，或者该系统有可能被用于几种不同的内部设施构型，此时就需要记录头部碰撞轨迹及沿该轨迹的速度。为此，要详细安排影像测试设备，并在假人头部安置靶标用以代表 ATD 头部的质心，以便获得必要的数据。内部设施的设计人员可以使用这些数据，确保头部不发生与内部设施碰撞，或者当头部碰撞可能发生时，HIC 将保持在限制值之内。在无法避免头部与规定的内部设施发生碰撞时，对内部设施的评定应采用单独的专门试验来测量头部碰撞情况或 HIC。该试验按下述方法进行，采用一个直径 165mm（6.5inches）、重量 6.8kg（15pounds）（包含代表颈部和一部分躯干的必要质量）的刚性球形头状物；头状物的中心沿着预先确定的头部撞击路线运动，以座椅和躯干约束系统在动态试验中测得的头部速度与内部设施发生碰撞。安装在头状物中心的加速计可以提供为计算头部损伤判据所必需的数据。如果与 ATD 碰撞的内部组件在碰撞环境具有显著的惯性响应特性，例如可翻折的椅背或由于自身惯性向前移动的仪表板，就需要用整套乘客模拟装置/座椅/约束系统进行动态试验来明确上述系统的特性。

(3) ATD 的使用

用于本咨询通告所述试验中的 ATD 应按技术规范要求进行维护。定期地拆卸和检查 ATD，识别和修正任何磨损或损坏的部件，如果更换了主要部件，就应进行 ATD 标定试验（根据其技术规范说明）。虽然没有明确规定，但建议每个 ATD 穿上合身的棉布紧身短袖衬衫，长及小腿中部的裤子及合适大小的、重约 1kg（2.5pounds）的鞋子。如果希望标记出在座椅或其它结构上的头部接触区域，ATD 的头部和脸部可以涂上一层粉

笔灰。肢体连接点的摩擦力应调节到肢体水平伸出时，刚好能支持肢体的重量。ATD 安放在座椅中的方式应一致，以获得可以复现的试验结果。座椅动态试验应充分考虑下述要求:

(a)ATD 应安放到座椅的中心位置，尽可能接近对称的位置。

(b)ATD 的背部应紧靠椅背而无间隙。为满足该要求可以抬起 ATD 的腿向下放到座椅中。然后，当它下降到离椅盆很近时，将 ATD 推向椅背。从 ATD 身上移除所有的起重装置后，应轻微地“晃动”ATD 使其安坐在座椅中。

(c)ATD 的膝盖应分开约 100mm（4inches）。

(d)ATD 的手应放在大腿上，刚好在膝盖后侧。如果在有飞行操纵手柄的模型上进行机组座椅试验时，ATD 的手应当轻轻地绑在操纵手柄上。如果仅仅进行座椅和乘员约束系统试验，用短绳将 ATD 的手绑在一起，在绳子绷紧之前留有约 610mm（24inches）的间隔，这样可以防止 ATD 回弹时手臂的过度甩打。

(e)就影响损伤判据而言，所有的座椅调节机构及操纵机构都应处于为第 50 百分位男性乘客所设计的指定位置。如果所要进行试验的座椅和约束系统有要求（标牌）指示出用于着陆和起飞的特定位置，则应按这些要求位置进行试验。

(f)脚应放在与被试验座椅的型式相适应的位置（旅客座椅是水平的放置在地板上，飞行机组乘员座椅放置在操纵踏板上或 45° 的搁脚板上）。脚应放得使两小腿中心线接近平行，需要将脚放置在航空器操纵器上另有要求时，则另当别论。

(4)仪器的安装

安装仪器时必须遵循一些专业的惯例。在安装传感器时必须十分小心，防止因传感器壳体变形引起的数据误差。导线应安排得不缠绕 ATD 或试验件，而且还要有足够的松弛部分，允许 ATD 或试验件运动而不致拉断导线或与传感器脱开。标定程序还应考虑传感器长导线的影响。头部加速计（传感器）装入 ATD 时，应按照 ATD 技术条件和传感器制造厂的说明。骨盆与腰部脊椎之间的载荷传感器应按照本文中图 27.562-4 所示的方法，或采用能提供等效数据的方式安装。

(a)在第 27.785 条(b)款中对上躯干约束系统进行了要求。应在 ATD

的肩部与最先和刚性结构（固定点或织带导向件）连接处之间的那一段织带上测量张力载荷，不能切断约束带插入一个载荷传感器与安全带串接，因为这将改变约束系统的特性。商用载荷传感器可以不切断织带而装在织带上，它们应放置在无约束的织带上，并在试验中不能接触刚性结构件、椅垫或 ATD；它们不能用于相互穿过的双带、多层带、局部缝制带或折叠带，除非能证明在这些情况下数据不产生误差。该类载荷传感器应使用与约束系统同型号的一段织带来进行标定。如果在织带上布置的载荷传感器引起约束系统下凹，则载荷传感器的重量可以用很轻的线或安全带来支承，而在试验中这些线要断开。

(b) 可以用安装在试验夹具合适位置的三轴载荷传感器来测量直接连接在试验安装支架上的约束系统的载荷，包括力的方向和大小。类似的载荷传感器可以用来测量试验夹具和试验件之间的其它边界处的力，例如由椅腿传入到地板导轨的力。可以利用独立的、单轴载荷传感器提供类似的数据，但要注意应使用能够承受相当大的交叉的轴向载荷或挠度而不造成试验数据错误的力传感器，或者通过调整安装方式，保护载荷传感器不承受交叉的轴向载荷或挠度。由于载荷传感器对其本身质量的惯性力很敏感，并且对固定在载荷传感器和试验件之间的夹具质量的惯性力以及试验件施加的力都很敏感，在误差较大时，需要对不精确的测试数据进行补偿；补偿数据通常从仅为重复载荷传感器的安装而附加的动态试验中获得。

(5) 约束系统的调节

ATD 应按正常的竖立位置就座。应注意约束系统不能束得过紧，以不超过正常使用水平为限，并且不应在碰撞前就锁死应急锁紧装置（惯性肩带锁）。自动锁紧收缩器应具有不需要帮助就能缩回并自动锁紧的功能。还应注意，对加速度敏感的“应急锁紧收缩器”不能由于碰撞前试验设备所施加的加速度而发生锁死，因为这种加速度在航空器着陆碰撞时是不存在的。如果使用“舒适范围”的收缩器，它们应按照“约束系统使用说明书”进行调节。如果约束系统要求手动调节，应充分消除安全带中的松弛部分，但也不能调节得过度的紧。由于调节安全带长度所需的力可能达到 5kg（11pounds），通常推荐 5.4-6.8kg（12-15pounds）的预加载荷。该载荷相对于冲击试验中选择用来测量大载荷的传感器而言是很小的，不能被精确地测量，所以应在调节约束系统时进行人工测

量；必要时，应在试验的“地板变形”阶段之前检查预加载荷并予以调节。

(6)重复试验

如果关键数据通道中没有采集到正确的数据或发生某些其它的错误（例如，相机不能正常工作，碰撞脉冲量值不够等），可能有必要重做本咨询通告所述的试验，重复试验的准备应遵循与初始试验相同的步骤。座椅应从试验夹具上移开，并检查和替换它的连接接头或地板导轨，必要时修复任何损害；应小心地检查 ATD，必要时进行修补或调整。通常更可取的方式是利用新的座椅和约束系统来重做试验以排除未知损害而造成的系统失效。如果与预期的设计构型有任何可检测的变化，应采用新的座椅和约束系统。

2.4 试验数据分析和判据验证

(1)总则　检查动态试验中获得的全部数据是否存在错误。电子设备应在试验前进行检测和校正，以排除基线（零点）漂移、“振铃”和其他一些常见问题。试验中丢失数据可以很容易地从“数据-时间”关系曲线图中观察到，其典型表现形式是数据出现明显的中断，经常超过数据采集系统的限制幅值。如果试验初期在关键数据通道中就发生了该类错误，则认为数据无效并重做试验。如果发生在试验的后期，而且在每个通道中已经记录了数据的最大值以后，则应认真评估数据有效性，但对本咨询通告中论述的试验而言数据最大值是可以接受的。HIC 不是简单地用一个数据最大值表示，而是一段时间内数据对时间变化的积分来表示。如果从开始试验直到 ATD 和所有的试件在试验后恢复静止状态这段时间内的任一时刻出现了明显的数据错误或丢失，则用于计算 HIC 的头部加速度数据无效。

(2)碰撞脉冲波形　按本咨询通告中图 27.562-1 所示的惯性力响应方向，用加速度计测量与该方向平行的加速度数据，用以评估碰撞脉冲的波形。试验中预期的碰撞脉冲图形是一个等腰三角形，由于这种理想的脉冲被认为是一种最低的试验状态，可以通过与理想的三角脉冲比较评估真实的试验脉冲；理想脉冲可以按比例画在试验滑车或运载工具的加速度-时间数据图上，如果图上数据等于或大于理想碰撞脉冲，则用于试验的脉冲是可接受的。该种方法在试验脉冲大幅度超出理想脉冲时很

实用，除非试验设施在生成试验脉冲时能精确控制。可以采用图解方法评估非等腰三角形的试验碰撞脉冲波形，该图解方法包含在本咨询通告的 2.6 节中。

(3) 头部损伤判据

只有当 ATD 的头部暴露在二次碰撞时，才需要在本咨询通告中论述的试验中采集确定 HIC 的数据。HIC 是一种定义头部撞击损伤可接受的限度的方法，例如，头部与航空器内部大面积发生碰撞时 HIC 的最大值不应超过 1000。试验不仅要获得 HIC 的最大值，也要给出产生这个最大值的时间段。HIC 值按下列等式计算:

$$HIC = (t_2 - t_1) \times \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \times \int_{t_1}^{t_2} a(t)dt \right]^{2.5}$$

此处，t_1，t_2是头部碰撞期间的任意两个时刻。该范围应不超过 0.05 秒，且 a(t)是碰撞时头部质心处的合成加速度（用 g 表示）。

(a) 数据的收集　HIC 所需的数据是从安装在 ATD 头部互相垂直的三个加速计中获取，加速计的安装符合 ATD 技术规范。对于本咨询通告所论述的试验（包括 ATD 和头形物），只需考虑头部与航空器内部设备的二次碰撞所采集的数据。头部碰撞通常表现为加速度量级的剧烈变化。另外，从拍摄的试验影片也能显示出头部碰撞，它可以通过与电子和影像设备共同使用的“时标”，与加速度数据互相联系起来，或者在碰撞表面上装一个简单的接触开关，用来确定起始接触时间。

(b) 头部损伤判据方法　以下给出计算 HIC 的基本方法。画出三个加速计获得的合成加速度矢量幅值对时间的函数。然后，从最初头部接触的时间（t_1）开始，对每一时间增量（$t_2 - t_1$）求出平均合成加速度值，然后对曲线在 t_1和 t_2范围积分，然后除以时间（$t_2 - t_1$）。该积分计算应采用不低于 8000 采样率的数据点。但最大的时间间隔需要精确到不超过 0.001 秒。对上述平均值 2.5 次方后再乘以对应的时间增量（$t_2 - t_1$）; 重复上述步骤，每次 t_1增加 0.001 秒; 按此方法计算的数据中的最大值就是 HIC。注意该过程可以简化，HIC 的最大值仅发生在 t_1与 t_2处的合成加速度相等的时间间隔中，并且此时时间间隔中的平均合成加速度等于 t_1或 t_2处加速度的 5/3 倍。

(c) 耐受极限　HIC 不考虑那些发生在小接触区域的表面或锋利边缘特别是那些相对较硬的表面的碰撞损伤。这些损伤在低碰撞速率下也可

能发生，并且常常被描述成“外科手术式”的损伤；然而这些损伤可能导致不可康复的神经损害和终生毁容。目前还没有被普遍接受的试验方法来定量地评估这样的损伤，但是在试验中可以在ATD的头部或头形物上布置人造皮肤，并通过人造皮肤的撕裂或割裂程度来评判软组织损伤。

(4)碰撞速度　在试验中碰撞前或碰撞后瞬间（对于加速度设施）测量该时间间隔以及对应的滑车位移量，然后用位移量除以时间间隔就可得到碰撞速度。在计算中，应该用时间和位移的测量误差，计算出可能的“速度测量误差量”，而试验碰撞速度必须超过图27.562-1中要求的速度，超出量至少为速度测量误差。如果滑车在即将碰撞时发生加速度变化，或者试验设施使滑车显著回弹，有效碰撞速度可以用滑车加速度-时间曲线求积分来确定。当使用上述方法时，滑车加速度的测量应按照180通道等级的要求进行。

(5)上躯干约束系统的载荷　上躯干约束系统安全带的最大载荷可以直接从测量安全带载荷的传感器输出曲线或数据表中得到。如果用固定在安装支架上的三轴力传感器来测量这些数据，则要将载荷转换成合成向量幅值。必要时还应修正力传感器自身质量及支撑它的夹具质量的影响。修正通常是在惯性质量或夹具质量较大时，或者修正对表明测量结果低于规定的限定值是关键的情况需要考虑。

(6)骨盆和腰椎之间的压缩载荷　ATD骨盆和腰椎之间的最大压缩载荷，可以从装在该处的力传感器的输出曲线或数据表中直接得到。由于大多数载荷测量元件既能显示压力也能显示张力，应特别注意正确定义数据的正负值。

(7)肩带的保持　可以通过观察测量相机和记录相机的照片来核实上躯干约束带保持在ATD肩部的情况。肩带应保持在ATD肩部的倾斜部分，直到碰撞后ATD回弹，肩带不再承受任何载荷为止。在这段时间中，肩带不应挤压在颈部或头部的侧面，而且也不应滑落到上臂。

(8)腰部安全带的保持　可以观察测量相机和记录相机的照片来证实腰部安全带是否保持在乘客的骨盆上。在ATD碰撞后回弹并且腰部安全带变松之前，腰部安全带都应保持在ATD的骨盆上，在前上髂骨的凸起部位或其下方的位置。如果在整个试验中腰部安全带没有变松，应确保腰部安全带始终保持在适当的位置。可以用一台近距离相机记录腰部

安全带滑出骨盆向上的运动，通常是安全带突然移动到 ATD 的软腹肌部位，从图像记录中能看出这种突然移动。腰部安全带的移动有时可以根据安全带载荷测量指示来显示，当安全带滑过了骨盆，载荷会瞬间降低或出现“突出的台阶”，当腹部受到安全带挤压时，安全带载荷会逐步增加。骨盆安全带的保持也可以通过安装在 ATD 骨盆处的“内埋传感器”来验证。该类传感器主要是一系列安装在 ATD 骨盆边缘上而不改变骨盆基本几何外形的，无需校准的小的力传感器。当这些传感器受到从安全带传来的载荷时，就可以通过产生电信号指示骨盆安全带的位置。

(9)股骨载荷　旋翼航空器条款并不要求测量股骨的载荷。如果座椅在旋翼航空器中的安装方式，使得座椅系统同时承受座椅后排乘员以及本排乘员的载荷，则试验应考虑这种载荷状态，例如，“试验 2”应布置至少两排座椅进行试验，第一排座椅承受第一排乘员的载荷，同时还承受来自第二排乘员的腿部碰撞载荷。

(10)座椅的连接　应提供静态照片等证明座椅和约束系统的所有连接点仍然保持连接状态，并表明在连接点和乘员之间的传力路径，所有连接点保持完好。

(11)座椅变形　完成试验后，乘员座椅由于设计中包括的（碰撞）能量吸收系统的作用，或因为结构部件的残余塑性变形而产生永久变形。如果变形量过大，有可能妨碍应急撤离。每一种座椅设计在这方面都可能有区别，故应根据其独特的变形特性进行评估。对座椅进行第 27.562 条要求的试验后，在受载最严重的座椅上测量永久变形；如果试验前施加了地板变形，完成动态试验后的座椅变形，应解除试验前的地板变形再进行测量。

(a)座椅　可以使用以下试验后变形以及有关应急撤离和应急出口使用限制，来表明对第 27.785 条（j）款的符合性：

(i)向前或向后　向前或向后变形最大不应超过 100mm（4.0inches）。另外，如图 27.562-5（尺寸 A）所示的测量方法，未变形前两排座椅之间的最小间距应为 230mm（9.0inches），除此之外，通向Ⅲ型或Ⅳ型出口的座椅，相邻两排座椅的间距应最小为 280mm（11.0inches）。对于变形超过 100mm（4.0inches）的座椅，未变形时的间距应相应地增加。另外，在通向Ⅲ型或Ⅳ型出口的座椅，相邻两排座椅的间距从扶手上量起最小为 500mm（20inches）。该测量可以在椅背复位到直立状态或结构变

形的位置后进行，所用的复位力不大于原椅背转折力。对其它各排座椅，其椅背表面的最前端的变形不应大于原来其与座椅坚硬结构的最前端之间距离的一半（见图 27.562-6）。




图 27.562-5 座垫全宽度范围内的测量




图 27.562-6 座椅靠背活动范围

(ii)向下 对向下的变形没有限制，只要能证明后排乘员的脚或腿不致卡住即可。另外，座椅底部相对于水平位置的扭转永久变形，应从每个椅盆的中心线处测量，向前不超过 20°（向下倾斜）或向后不超过 35°（向上倾斜）。考虑椅盆结构的最终位置，应测量椅盆结构的最前端和最后端之间的距离。在任何情况下都不允许椅盆扭转导致乘员卡住。

(iii)侧向

1)离地板以上 635mm（25inches）高度范围内，变形后的座椅占用纵向通道要求的空间，不得超过 40mm（1.5inches）。所以，试验前就应确定座椅的哪些部件在什么高度位置。

2)离地板以上 635mm（25inches）高度或以上的范围，变形后的座椅占用纵向通道空间，不得超过 50mm（2.0inches）。

(iv)附加考虑 另外，以上的变形都不允许使座椅:

1)出现影响任何应急撤离的操作，或者侵占应急出口通道，使出口通道窄于机上安装的最窄乘员座椅的宽度。

2)侵占任何通向大应急出口的必需通道。

3)侵占任何横向过道或（飞行乘务人员）撤离到特定出口的辅助空间超过40mm（1.5inches）。

(b)可收起的座椅　如果用到可收起的座椅，试验后应能收起，并保持在收起位置，而不凸出到任何必需的过道。另外，它们向任何飞行乘务人员的辅助空间或横向通道的凸出不应超过40mm（1.5inches）。

（i）手动收起座椅　试验后的收起力不大于最初收起座椅的收起力4.5kg（10pounds）以上。

(ii)自动收起座椅　对于可能干扰任何出口的正常打开的座椅，应能自动收回到不干扰第27.807条所描述的应急出口开启的位置。为了确定它侵占乘员通道、横向过道及辅助空间的程度，可以在座椅上的一个单点上施加不超过4.5kg（10pounds）的试验后收起力，帮助座椅自动收起。

2.5 试验记录

(1)概述 试验报告应包括试验步骤和结果。描述试验要求的试验大纲应该经局方批准，在试验报告中引用，并且包括下述内容:

(a)试验设施数据

(i)进行试验的试验机构名称和地址。

(ii)试验负责人姓名及电话号码。

(iii)每个试验安装夹具的简要描述和/或照片。

(iv)测试系统最近一次的标定日期及负责测试系统标定人员签名。

(v)数据采集的声明，或者对实际使用的校准程序和技术分析方法的详细描述，表明按照本咨询通告的建议采集数据或与本咨询通告的建议等效。

(vi)试验中用到的ATD的制造厂商、使用规范、型号及试验重量，和一份可能造成ATD偏离规范的任何改进或修理说明。

(vii)试验影像测量系统说明。

(b)座椅约束系统数据

(i)试验中用的座椅约束系统制造厂商名称及鉴定型号编号，并附上该系统的简要说明，包括所有主要部件的功能和鉴定说明以及适用的照片或图纸。

(ii)对于非对称系统，试验中所选择使用的最危险状态的分析论证。

(2)试验任务书或大纲及说明 试验大纲内容应尽量详尽，确保试验

的可重复性。试验大纲编制可以参考本咨询通告，同时应补充描述座椅的独特设计特征。

(a)大纲中应提供试件图纸中未包括的安装尺寸和其它安装细节。包括脚凳、约束系统安全带的导向件及固定点、模拟的“内饰表面”、固定座椅或约束系统的舱框或侧板连接件等。

(b)大纲中应包括为达到对试件施加“最临界载荷”的目的所确定的地板变形程序。

(c)除试验设备已提供的数据之外，还要记录用于试验的电子及影像仪器的特性及其安装位置。包括为分析摄影记录用的特殊的靶标、网格或标记，以及用于安全带载荷、地板反作用力或本咨询通告未提到的其它测量用传感器和数据通道特性。

(d)有关试验的任何不平常或特定的动作与现象，都应记录下来。这可能包括用来约束或支撑 ATD、试验件或传感器的特殊“受力断开”件，又如造成试验过程延迟或中断的工作条件和活动，以及试验支架、仪器系统部件或 ATD 失效等。

(3)试验结果报告 该文件应包括所有试验结果、分析和结论的复印件。包括但不限于以下内容:

(a)碰撞脉冲波形（本咨询通告 2.4(2)节）。

(b)对所有 ATD 可能与旋翼航空器内部组件发生头部二次碰撞的“头部损伤判据（HIC）”的结果（本咨询通告 2.4(3)节），或如果与将要用到的特定内饰可能发生头部碰撞，应记录头部撞击路线及速度（本咨询通告 2.4(3)(c)节）。

(c)碰撞速度（本咨询通告 2.4(4)节）。

(d)适用的上躯干约束系统载荷（本咨询通告 2.4(5)节）。

(e)骨盆和腰椎之间的压缩载荷（本咨询通告 2.4(6)节）。

(f)适用的上躯干约束系统保持（本咨询通告 2.4(7)节）。

(g)腹部安全带的保持 （本咨询通告 2.4(8)节）。

(h)股骨束紧载荷，选择测量。

(i)座椅连接状态（本咨询通告 2.4(10)节）。

(j)座椅变形（本咨询通告 2.4(11)节）。

(k)座椅连接处反应时间历程（本咨询通告 2.6 节）。

(4)动态碰撞试验-通过/失败判据:

动态冲击试验应当验证:

(a)连接在导轨或连接点等处的座椅结构保持完整。

(b)乘员约束系统能够承受动态载荷。

(c)座椅的永久变形在规定的限制之内，并且不明显妨碍乘员解开躯干约束系统，站起来并离开座椅。

(d)如果试验期间 ATD 的头部受到碰撞，其 HIC 值不超过 1000。可以用其他独特的安装来获得可用数据。

(e)使用上躯干约束安全带时，单根肩带上的载荷不超过 7779 牛(1750 磅)。如果使用双肩带约束上躯干，则肩带总载荷不超过 8890 牛(2000 磅)。

(f)在 ATD 骨盆和腰椎之间的最大压力不超过 6668 牛（1500 磅）。

(g)每个上躯干约束系统在碰撞期间保持在 ATD 肩上。

(h)碰撞期间腹部约束保持在 ATD 的骨盆上。

2.6 评估碰撞脉冲波形的程序

(1)可接受的评估方法 加速计安装在试验安装支架或滑车上座椅位置或等效位置处，可以测得评估碰撞脉冲波形的数据。该加速计与本咨询通告图 27.562-1 所示惯性响应方向平行。本咨询通告论述的试验用碰撞脉冲波形是等腰三角形。这些理想的脉冲被认为是最低的试验条件。因为实际得到的试验脉冲通常与理想的脉冲是不一样的，所以须评估实际试验脉冲，以保证满足最低试验要求。

(2)评估脉冲波形可接受的一种方法包括以下内容:

(a)延伸刻度基准线（G=0）;

(b)查找减速度峰值（Gp），在图上标记出。

(c)分别在 0.1Gp、0.9Gp、和 1.0Gp 处建立平行于基准线的参考线。

(d)作一条通过 0.1Gp 和 0.9Gp 辅助线与上升部分数据图的交点的上升直线。数据线在选定的两点之间应不通过 G=0 的点。

(e)查找起始线与基线和 1.0Gp 处参考线的交点。这两点在数据图上沿着时间轴的间距被认为是实验碰撞脉冲的上升时间（tr）。

(f)每次试验脉冲上升时间应不超过图 27.562-1 给定的（t_r）值。

(g)试验碰撞脉冲上升时间段的曲线图范围，V_{ra}，应至少是图 27.562-1 给定速度的一半。如果试验测量的加速度峰值超过图 27.562-1

给定的水平不到 10%，如果有必要，试验测量的骨盆到腰椎的压力和上躯干约束力应作调整如下：测量值乘以图 27.562-1 给定加速度峰值除以测量加速度峰值的比率。

(h)Gp 值应等于或大于图 27.562-1 给定的最大值 G。

(i)整个试验的冲击时间至少为：曲线图上从起始线到 G=0 两个交点间的时间加上图 27.562-1 给定的上升时间的两倍再加上该上升时间的 30%，即（$t_1+2.3\times t_r$）。




图 27.562-7 脉冲波形




图 27.562-8 速度的变化（Vra）

AC 27.563 水上迫降的结构要求

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对申请水上迫降合格审定的航空器的要求，要求航空器支撑结构、浮筒与结构的连接件和浮筒的结构强度应满足本条和第 27.801 条(e)款的要求。

1.1 第 27.563 条(a)款

本款是对具有前飞速度的着水情况的规定。规定包括以下三方面的内容。

(1)航空器应以可能的俯仰、滚转和偏航姿态接触合理可能的水面条件的最临界波浪。最临界波浪为要求批准的最高海况，应至少为 4 级海况的浪高（参见 AC 27.801 中对 4 级海况的说明）。

(2)相对波面的前飞速度应在 0～15.4 米/秒（30 节）范围内，其垂直下降速率相对于平均水面 1.5 米/秒（5 英尺/秒）。对于多发旋翼航空器，如果能证明所选的前飞速度在正常单发停车着水时不会被超过，则可以使用小于 15.4 米/秒（30 节）的前飞速度。

(3)在着水撞击期间，可以采用不大于航空器最大设计重量三分之二且作用于重心的旋翼升力。

1.2 第 27.563 条(b)款

本款是对辅助浮筒或应急浮筒的规定。对于固定式浮筒或在触水前展开的浮筒，要求每一个辅助浮筒和应急浮筒及其支撑结构和与机体的连接结构除满足本条(a)款规定的水载荷外，还必须能承受浮筒完全浸没所产生的载荷。但当能证明浮筒完全浸没是不可能时，必须承受可能的最大浮力载荷。可能的最大浮力载荷应用恢复力矩确定，部分浸水的浮筒产生的恢复力矩平衡为由侧风、航空器不对称着水、水波、航空器惯性和按第 27.801 条(d)款考虑可能的结构损坏和渗漏引起的倾覆力矩。

对于触水后展开的浮筒，要求每一个浮筒除满足本条(b)款(1)项规定的载荷外，还必须承受航空器相对水面 10.3 米/秒（20 节）速度所产生的垂直载荷和阻力载荷的组合载荷。触水后展开的浮筒一般考虑充气期间和充满气后的完全浸水情况。

当充气间隔时间太长，会致使充气浮筒的完全浸水不可能发生。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.563 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和试验室试验。

(1)通过设计图样、方案设计报告等说明性文件中说明申请水上迫降的最高海况、应急漂浮系统（EFS）的设计特征等。

(2)对旋翼航空器支撑结构、结构-浮筒连接件和浮筒按条要求进行水载荷计算分析。

(3)着水载荷系数和水载荷的分布可通过水面落震试验或基于试验的分析确定。辅助浮筒或应急浮筒载荷、触水后展开的浮筒的载荷可通过试验或基于试验的分析确定。

AC 27.571 飞行结构的疲劳评定

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.571条是针对飞行结构的疲劳评定提出的要求，目的是在旋翼航空器整个寿命周期内，通过减轻疲劳相关损伤的影响来防止结构发生灾难性故障。条款要求的详细解读如下:

1.1 第27.571(a)条

本款明确了对结构进行疲劳评定的总则性要求。要求对飞行结构中凡是由于其疲劳破坏可能引起灾难性失效的结构必须进行疲劳评定，并提出了明确要求。

(1)规定评定方法必须经过批准。

(2)申请人必须要用飞行实测的方法测定所申请合格审定的正常类旋翼航空器主要结构元件的载荷和应力，飞行试验的测试包线应考虑第第27.309条中的整个限制范围（包括高度影响）内所有临界情况。

(3)疲劳评定的载荷谱应基于飞行实测获得的预期运行期间的载荷和应力编制，并具备同样的严重程度。同时，还应该考虑所申请合格审定的正常类旋翼航空器型号的运行情况，比如高频的动力循环操作指应考虑运行中大量的地空地循环,或动力周期及飞行小时，如果具备外挂载荷操作能力，还应包括外挂载荷的运行等。

1.2 第27.571(b)条

本款要求申请人在不按照本规章附件A的第A27.4条制定的更换时间，检查间隔或其它程序的情况下，对所申请型号合格审定的旋翼航空器结构必须表明为疲劳容限设计，而且用于表明符合性的分析方法必须以试验证据或使用经验来支持。

1.3 第 27.571(c)条

本款给出了更换时间评定方法，要求申请人在旋翼航空器按照本规章附件 A 第 A27.4 节要求所确定的更换时间间隔内，能够承受考虑了旋翼航空器运行情况下预期的变幅交变载荷，而没有可检扩展。这是一种裂纹产生分析方法，其目的是确定更换时间；应采用分析或试验的手段来确定结构中出现裂纹扩展的时间。该方法的基本原理是基于部件更换之前裂纹扩展的概率大小。

1.4 第 27.571(d)条

本款给出了破损安全评定方法。要求申请人必须表明局部失效后的剩余结构，在本规章附件 A 第 A27.4 节所规定的一个检查周期内，仍然具有承载设计限制载荷的能力而不发生失效。限制载荷是按照第 27.301 条(a)款来确定的。

对于结构局部失效的损伤位置、损伤大小等，需要申请人根据正常类旋翼航空器的具体使用情况和运行环境进行损伤风险分析后给出。

剩余强度评定目的是为了表明一旦结构中的裂纹发生扩展，其剩余强度要确保在整个使用寿命期间内，能够承受设计限制载荷而不失效。必须要按需要建立合理的检查间隔和检查方法，以保证在结构达到剩余强度状态之前能监测到失效。

1.5 第 27.571(e)条

本款规定可以允许采用更换时间和破损安全评定的组合进行疲劳评定。对于这类构件，必须用计算分析或试验证明按照附件 A 的 A27.4 条提供的经批准的更换时间、检查间隔和有关程序相组合，其灾难性破坏的概率极小。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.571 条要求可接受的符合性方法为说明性文件、分析/计算、安全性评估、试验室试验、地面试验和飞行试验。在审定过程中，疲劳试验方法要比仅用分析方法在确定和阻止运行期间可能发生的裂纹更为有效；采用分析的形式作为符合性验证方法时，应经试验证明。

2.1 概述

在每个飞行状态，旋翼航空器结构都承受循环振动应力；另外由于旋翼航空器的高机动性特点，可以实现前飞、后飞、侧飞、垂直飞行和盘旋飞行，实际上所有的飞行状态都可能存在与疲劳有关的使用限制。

在旋翼航空器使用中，腐蚀和其它环境损伤也是常见的。基于上述原因，应特别将注意力集中在旋翼航空器结构的疲劳评定上。

(1)飞行结构的疲劳评定是为了验证结构的可靠性。从设计开始就要保证结构的可靠性，包括选择阻止裂纹产生和/或扩展的材料、减小应力集中的细节设计、表面处理规范及安装等。设计分析应包括评估预期的飞行载荷和抗疲劳性能。疲劳强度应基于过去的全尺寸疲劳试验和/或考虑由于疲劳强度、尺寸、形状、表面处理和结构使用环境不同引起适当减小的材料疲劳数据。另外，疲劳设计应考虑疲劳模式分析、疲劳裂纹敏感区域和保证疲劳裂纹可检的方法；当采用破损-安全设计时，要重点考虑带裂纹结构的剩余强度。

(2)保证结构的可靠性也包括制造和与制造相关的设计要求及规范、保证符合性的质量控制、有效的使用检查程序。

(3)本咨询通告介绍了结构的疲劳评定、飞行载荷和应力测量、疲劳强度和/或疲劳裂纹扩展的评定。工程上通常使用线性累积损伤理论（Miner 理论），该理论认为经受高于“疲劳极限”的每一应力循环都会引起疲劳损伤，疲劳损伤比例是此应力下累积的循环次数与该应力下疲劳寿命的比值。

(4)线性累积损伤理论的试验室试验表明：当载荷谱由应力组成时，实际上是随机的，此理论是合理的并已经成功地运用于计算安全寿命的退役时间。

(5)另外，疲劳评定通常要求考虑稳定载荷和应力对疲劳影响的方法，当制造商不能提供其它验证资料时，可使用 Goodman 曲线考虑这些影响。

(6)在合理的疲劳评定时，应考虑以下方面：

(a)确定进行疲劳评定的结构。应确定这些结构元件对于旋翼航空器的疲劳评定是关键的。典型的结构元件包括：

(i)旋翼桨叶和连接接头；

(ii)旋翼桨毂，包含桨毂、铰链、阻尼器；

(iii)旋翼传动部件，包含减速器，传动轴；

(iv)操纵系统部件，包括操纵杆、伺服结构以及自动倾斜器；

(v)旋翼支撑结构；

(vi)机身上传递飞行载荷和地面载荷的主传力路径，包括起落架、升力框、安定面和辅助升力面;

(b)使用中预期的载荷和应力（包括静载和动载）。

(c)各种飞行状态发生的频率和对应的载荷谱和应力谱。

(d)结构的疲劳特性，包括疲劳强度，如果必要的话,还有裂纹扩展和剩余强度。

2.2 飞行载荷测试大纲

(1)总则。设计分析得出航空器载荷和与之对应的应力后，需通过详细的飞行载荷测试大纲验证应力水平和/或载荷。飞行载荷测试大纲将验证整个飞行包线内最大和最小载荷，将收集本条款要求的用于疲劳评定时的稳态载荷和循环载荷/应变数据。测量参数主要有载荷标定的应变、加速度和必要的挠度。

(2)测试设备。

(a)飞行参数测量大纲中使用的测试设备系统应在试验条件下精确的测量和记录关键参数，对于临界机动工况，测试设备应能够记录稳态和交变的多个相关通道的数据序列结果；应变片的位置和分布应基于对关键应力区域的合理评估。应采用合理的分析方法，例如有限元模型（FEM）和采用其它技术作为补充，包括应变敏感涂层，光弹方法和热敏成像法。如果可能，测试大纲应规定每个部件上应变片的位置，以便所有测试和其他经验都可以与相同的测量参数集相关。应变片的灵敏度、频率响应、位置、分布和数量必须能够保证旋翼航空器安全运行的每个部件应变/载荷谱和应变/载荷分布。

(b)应同时记录飞行和地面运行时的相关参数（空速、旋翼转速、重心处的加速度等），如果适用时，也可记录这些参数随时间的变化历程。在旋翼航空器机动和运行时记录相关的载荷和应力是必要的；如果要求测量的参数的数量超出了测量系统的能力，当需要进行多次飞行时，应有足够的数据通道来测量特殊工况的所有合理的数据。

(c)测量系统应进行标定，在应变测量期间应经常检查，一般在飞行的开始和结束时进行，当需要时应对应变片进行温度补偿。

(d)当标定结构时，应对标定装置程序进行合理的评估，用来表明在飞行机动和工作参数的范围内所遇到的应变-载荷响应是典型的。标定的精度应考虑计算分析时部件危险失效模式对应的载荷分布，标定载荷应

尽量达到预期的最大飞行载荷的较高百分比值，应注意确定和适当考虑任何非线性行为。

(3) 飞行测量的部位。应对旋翼系统、传动系统、操纵系统以及旋翼、发动机、APU 的支撑结构和其它动部件测量足够的参数，确定和验证这些部件的载荷。对于旋翼航空器的非常规或独特设计或运行或采用非常规的设备，应特别考虑其独特的特点及其对现有系统和结构可能产生的影响。

(4) 需测量的飞行状态和运行条件

(a) 表 27.571-2 给出了传统载客/通用用途旋翼航空器需测量的典型飞行和地面状态，表 27.571-3 给出了货物吊运时的附加条件。对于集中的吊运任务，应测量吊运时的内部和外部载荷，适用时包括着陆时有负载和无负载情况。图 27.571-2 和图 27.571-3 给出对于所有直升机应测量的有动力和无动力运行时的飞行状态。上述表中包括了定义状态的参数，也包括了如总重和重心等其它参数。应测量温度、运行高度或高度循环的影响。如图 27.571-2 中注释，应证明有动力运行时完全覆盖 $1.11V_{NE}$；然而，如果在图 27.571-3 中所示最大和最小设计旋翼转速 V_{NE} 和最大和最小指示旋翼转速 $1.11V_{NE}$ 获得这些点，不需要得到无动力运行时完全覆盖 $1.11V_{NE}$；也应测试如噪声降低和近地面运行引起的特殊要求。

(b) 飞行应变测量大纲中确定的需测量的飞行状态应基于旋翼航空器使用中预期的情况；若适用，相似设计和/或相似的运行情况的信息是可以接受的。认为适合设计和应用的飞行状态必须代表旋翼航空器飞行手册实际运行情况。对于多发旋翼航空器，除完全无动力情况外，应考虑部分发动机失效的飞行情况。对于重型吊装和外吊装直升机，应测量有、无外载时的情况，还包括其它重要的参数；当被评估的任务包含长的飞行航线时，飞行应变测量也应包括该飞行航线，从而确保在悬停和低速机动时能飞出一致的旋翼和操纵载荷，因为对于动载荷来说，重心偏移、阻力和外载的惯性作用是相关影响因素。一般当进行外挂货物运行时，由于安全和其它原因，V_{NE} 会减小。另外考虑这些用途时，由于会频繁地超出旋翼航空器既定的使用限制，因此应合理地考虑对于这些用途和无意超出该类限制的情况以及使用限制的变化。评估的范围一般从使用经验中借鉴，但也需考虑设备的误差和运行的环境，特别是飞行员

的水平和工作负荷。如果有必要，也应测量结构重要维修的影响，特别是在可能出现异常大的载荷放大的结果，并且根据经验显示或相信发生这种情况的可能性很大的情况下。运行限制和维护说明可以根据这些验证进行调整。对于所有的旋翼航空器，应测量地面运行的影响，测量的地面和飞行情况应作为飞行评定大纲的一部分提交。

(c) 飞行应变测量期间测量的严重机动工况应比实际使用中更严重。在此评估中，需在载荷测试期间同一状态重复飞行测量，以达到规定的目标飞行试验情况下正常和预期的变化。

(d) 针对空气动力学构型的一些极端情况，包括舱门关闭或打开以及同时设备使用的场景。此外，当旋翼航空器安装其它设备时，如救生外吊挂、探照灯、照相机和红外传感器等，有必要评估该类情况下的载荷。类似设备会增加外形气动阻力从而要求增加动力；另外这些设备产生的气流会作用在尾梁、平尾或尾桨。当旋翼航空器按 STC 进行改装，安装这些设备时，STC 持有人应测量由于安装该类设备产生的影响，包括单独装一项或几项设备的组合。

对于特殊设计考虑进行的所有飞行情况的测量，应覆盖整个旋翼转速、空速、纵向和横向重心、高度和重量范围（从最小任务重量到最大任务重量），确定每个飞行情况对应的临界载荷/应力。对于主旋翼组件和旋翼支撑结构的典型损伤飞行情况包括但不限于：高速飞行、转弯、拉起、侧飞、近进、自转、滑行、和在斜坡上起降。对于尾桨组件，需评估的典型飞行情况包括但不限于：悬停回转、侧飞或带侧滑的平飞。为说明数据分散性和确定载荷/应力水平，在每个飞行情况下应获得充足的数据点。在某些情况下，各种机动情况下的临界重量、重心和高度可基于合理的飞行载荷分析或相似设计的经验。在疲劳评定时，应包括产生最临界载荷/应力水平飞行参数的组合。另外应注意在整个审定范围内温度的影响，特别是低温环境（典型的是低于-30℃），比如旋翼系统中弹性部件的性能对温度的变化是特别敏感的；此类影响可以通过寒冷气候下的飞行或基于弹性元件的特性分析评估，如在低温环境箱里测量刚度和阻尼的表换。

2.3 任务谱的频率

(1) 总则

任务谱定义了旋翼航空器在各种运行情况下飞行状态的时间比例或

发生的数量。旋翼航空器尺寸和速度的差异与载客/载货能力相辅相成，这就要求对每种旋翼航空器的各种可能任务方案进行全面的评估。最常用的类型包括运输、近海支援、交通报导、应急医疗（EMS）、执法、搜索和营救、农业播种和外吊挂货物运输；每种运行对机动、重量/重心、高度都有专门要求，但每种直升机在其整个使用寿命期间可能会完成一种或多种任务，更换时间应考虑每个部件最严酷的情况，除非局方批准了其他方法可通过分解时间或记录事件，允许考虑多重运行类型。

(2)编谱

所有在实际使用过程中可能产生的损伤应包括功率循环和地-空-地循环产生的低周损伤，该部分信息可源自对相同或相似旋翼航空器的运行数据测量。符合第 27.309 条和第 29.309 条的设计限制，并旋翼航空器飞行手册中规定的任何建议的运行条件和限制应反映在谱中。对于不同的旋翼航空器，其任务谱根据其使用情况也不相同；如表 27.571-1 所示，通过比较三种不同类型旋翼航空器平飞状态下时间百分比说明任务谱的差异:

表 27.571-1 不同类型直升机平飞状态的时间百分数

活塞实用型		涡轴商用型		双发涡轴运输型	
$0.8V_{NE}$	25%	$0.8V_{H}$	16%	$0.8V_{H}$	15%
$1.0V_{H}$	15%	$0.9V_{H}$	21%	$0.9V_{H}$	20%
$1.0V_{NE}$	3%	$1.0V_{H}$	24%	$1.0V_{H}$	38%
总计	43%	总计	61%	总计	73%

不同类型的直升机不仅总计时间百分数不同，而且时间分布也不一样。这是在确定疲劳寿命的一个重要因素，不管是否在平飞状态存在损伤载荷，取决于其它机动状态时间是如何分配的。应采用一种保守的编谱的方法，建议对平飞状态中决定各部件寿命的不同假设时间比进行敏感性研究；同样的方法也可用于确定其它遭受典型疲劳损伤元件的载荷谱，该部分研究的结果可用于影响载荷谱或部件的更换时间。

（3）外挂货物运行

旋翼航空器悬停的独特能力使得其在移动外挂货物时非常有用，外挂货物运行要求旋翼航空器的最大升力和发动机能力的等级较高。例如，

伐木运营可使用每飞行小时 50 次的最大功率，把原木从切割位置移到拖运区域；当吊起重物和旋翼航空器加速时，发动机功率达到了最大限制；在下降时，发动机功率达到最小限制；如果旋翼航空器减速和悬停释放外挂货物时，发动机功率又将重新回到峰值。旋翼航空器具有类似播撒肥料、吊挂水桶和给移动钻井平台补给等其它外挂货物的运行类型。这种短途运行状态的发动机功率对于旋翼航空器动力传动系统部件是非常关键的，应评估外挂货物运行的影响，以确定相关部件的更换时间是否会受到影响。

应评估外挂货物运行对标准构型限制的影响，以确定是否影响零部件的使用寿命、检查等。该评估可通过计算每一关键零部件的“外挂货物构型”使用寿命来实现。从标准构型飞行载荷数据和载荷谱，或从外挂货物构型的飞行载荷数据和载荷谱，或从频繁的地-空-地循环得到的最低使用寿命，通常是批准的使用寿命或更换时间。这种程序避免了两种运行类型之间按运行时间分配的问题。维修手册的适航限制章节应包括从本标准的符合性验证中获得的所需信息。如果按标准批准“等效飞行小时”的“使用循环”，则该部分内容要包括在手册的相应部分。如果合适的话，申请方应计划实施标准构型和外挂货物构型的飞行载荷测量大纲，地-空-地循环是这两种状态中所固有的，此方式将避免由于设备重新安装和校准带来的时间滞后。

(4) 对更换时间的管理

(a) 一般利用从全部的飞行载荷数据和载荷谱（包括外挂货物运行）得到的最低计算寿命确定部件的更换时间。维修规定和运行规则不要求记录不同运营情况下的使用时间，然而可能通过运行情况计数或考虑某些运行类型的分解飞行小时来调整更换时间。该部分程序要求适航当局批准或修订相应的适航性限制章节，也应考虑到涉及运行的方面。例如，一个部件在地-空-地循环或功率循环中发生严重的损伤，以起飞的次数或飞行小时数确定寿命更合适。通过机组成员或批准的监视器（如起飞或升降），可以容易地识别和记录合理的定义循环次数和确定相关的事件。用于包含每飞行小时多次循环的外挂货物运行任务时，对于部件的更换时间会更短；相反，运营人进行比运行标准低的任务时，因为有效损伤的循环累积更少可以使部件的使用寿命更长。

(b) 如果合适的话，为了使运营人能可靠的评估（如地-空-地循环的

次数），一些疲劳评定时使用的基本假设应在维修手册的适航限制章节中注释，从而让运营人知晓该部分规定，并采用合理的措施。

(c) 如果在旋翼航空器的后续使用中出现了原先结构上没有考虑到的运行情况，则应考虑到这种新运行的影响，并为了安全考虑需重新进行评估。其后，如更换时间需要修订，则新时间可限于参与新的运行情况的旋翼航空器，但要注意:

(i) 确定需重新验证的部件;

(ii) 旋翼航空器飞行手册限制的补充部分需批准;

(iii) 对适航性限制的补充部分需批准;

(iv) 以上的组合。

2.4 疲劳寿命评定

(1) 总则

本部分提供了基于安全寿命考虑给出更换时间的疲劳评定内容。尽管存在大量有用的金属试样、加强试样和部件的疲劳强度特性信息，但比起对真实部件进行试验所得结果，通过上述信息预测新设计的强度是很不精确的。因此，对于基于非真实部件试验数据的分析，应考虑更加保守来达到与全尺寸试验方法获得的相似的可靠性和安全性水平。但在很多情况下，以往试样与真实部件之间的差异（包括应力集中系数、尺寸和磨损）不能以合理的精确度解释，因此对部件开展经飞行载荷测量大纲中得到的交变载荷的试验是必须的。在寿命评估中还应考虑可能影响疲劳强度的特殊操作或功能特性，例如由于叶尖射流或涡轮排气撞击尾桨造成的叶片工作温度过高等因素，以及其他特殊的工作条件，都应予以考虑。此外，如果适用于特定类型，应考虑特殊用途的影响，如升吊和外挂货物、播种、勘探等。可使用下面介绍的方法进行疲劳强度评定，其中全尺寸试验是首选的方法。

(2) 分析方法

(a) 简化的方法

本方法要求针对应力水平建立使用边界。考虑循环应力和稳态应力影响的技术被认为是可接受的，可用于许用应力水平:

(i) 首先，从简单的材料级试验中得到的部件的平均疲劳极限。试验的金属材料试样应代表真实部件，足够的试验数据可证明平均疲劳极限

（参考试样疲劳极限，图 27.571-4 中 AD 线），从 10^7 到 10^9 次循环适于确定由材料决定的疲劳极限。因为试样和真实部件的应力集中情况是不同的，评估应考虑表面情况、制造方法、微动磨损、尺寸和形状影响以及环境条件。参考图 27.571-4，部件的疲劳极限可通过一条经过屈服应力（横轴上 D 点）的直线代表，在给定的稳定应力下，根据上面详细的考虑进行适当调整，这条线与纵轴的交点是 B 点，即产生了调整后的试件寿命极限，直线 BD。

(ii)应用安全系数 3 调整试件的疲劳极限，那么线 CD（使用边界）的斜率是线 BD 的 1/3。

(iii)如果所有运行时的应力循环低于运行边界线（CD），是不需要疲劳试验的。当任意应力高于运行边界线时，应进行真实部件的疲劳试验，除非采用偏保守的方法。

(iv)在采用上面的分析方法时应谨慎，特别当包含下列项目时:

1)包含许多或叠加的内圆角、孔、螺纹、耳片等不规则形状的部件。

2)与试验样本成比例的大部件。

3)无过去使用经验的部件或非常规设计。

4)经受磨损的部件。

5)螺栓或固定连接。

6)复杂铸件。

7)焊接部分。

8)以前没用过的新材料或工艺。

(b)合理方法

前面介绍的简化方法是保守的，特别仅适用于有地-空-地循环或很少发生的非常高的载荷低于上述(a)中定义的运行边界线的情况。此处的方法可用于不进行全尺寸试验但在估算更换时间时使用相同原则的情况，并基于:

(i)代表部件材料的 S-N 曲线。

(ii)代表部件的平均疲劳极限，考虑了必要的稳态飞行载荷、磨损影响和其它影响参数。

(iii)对于工作疲劳极限采用适用于平均疲劳强度的合理系数（一般为 1/3 平均疲劳强度）。

(iv)考虑全飞行载荷谱中的所有载荷。

(v)使用 Miner 线性累积损伤理论，包括低周和高周疲劳损伤。

(c)为了提供一种可接受的替代疲劳试验和简化分析方法，这些合理的方法应基于经过验证的应力分析。例如，与应变计测量相关的有限元模型，或以前的类似设计经验可以接受。对于每一个申请，应确定材料的疲劳性能。一致地应用所选择的方法是很重要的，如果任何分析确定需要更换时间，应进行试验来支持所作的假设。适航当局应批准这些合理方法。

(3)试验方法

飞行结构的疲劳强度可由适当的试验室试验确定和通过载荷谱评估。由试验结果推出的平均强度应乘以一个缩减系数或使用中出现较低疲劳强度部分的可能性很低。保守的强度结合保守的飞行载荷（2.2 节）和发生的频率（2.3 节）必须保证失效的概率极小。所有的试验件应完全代表评估时选择的设计标准，包括制造工艺；试验的夹具应有能力承载与部件实际使用中相同的载荷情况；部件的试验载荷应与飞行载荷测量相对应。

(a)S-N 曲线

应进行等幅疲劳试验来确定平均疲劳强度。对于不同的载荷水平，应确定一些 S-N 数据点。应在飞行中会发生的典型平均应力或载荷情况下进行疲劳试验。另外，经受动载和低周载荷的部件，如主桨叶，可能要求进行启动-停止或地-空-地循环试验，在确定部件疲劳寿命时包括疲劳损伤。为了确定平均疲劳强度，有必要对真实部件进行试验。当用建立的曲线形状组合时，这些试验将允许构建平均 S-N 曲线。利用试样数据或出版的材料数据使用最小二乘法拟合得到 S-N 曲线形状，特别当有磨蚀存在时，在选择曲线形状时要引起注意；并且为说明疲劳强度可变性，平均曲线必须缩减到工作曲线。在确定工作曲线时，应考虑试验的试样数量，疲劳结果的可变性，相同材料或相同部件以前的试验数据以及使用经验。建议至少完成 4 件全尺寸试样，但当考虑降低推断的可靠性使用保守的方法确定工作曲线时采用相对少的试样试验也是可接受的。实践表明：当使用 4 件或更多试样时，对于铝合金的强度，可得到工作曲线在平均曲线的 51%~70%（图 27.571-5），对于铁，可得到工作曲线在平均曲线的 56%~75%。工作曲线的成功应用取决于飞行载荷和使用

载荷谱中表明的保守程度。因此，随后使这些工作曲线最保守需要使用的飞行载荷和与运行相关的假设最保守。当构建工作曲线时，也应考虑疲劳寿命缩减系数。当小于 10^5 次循环时，典型的系数变化范围从 4 到 10。可以从基于相同特性的部件以前试验数据的一个大的数据库中确定缩减系数，要注意收集这些数据确定破坏模式和曲线形状不同之处。无论选择何种缩减系数，都需经验证。缩减 S-N 曲线和按 2.2、2.3 节设计的载荷谱应用来确定更换时间，参见 2.3(4)节。

(b)谱试验

根据疲劳试验确定更换时间，在疲劳试验中，每个试件都承受一定的载荷谱，包括以下考虑:

(i)定义试验载荷谱基于:

1)基于飞行试验数据获得的载荷历史记录，这些数据是根据特定旋翼机的飞行和地面条件和机动获得的，以及分配这些飞行和地面条件和机动发生的时间或频率百分比的频谱。

2)在可用的情况下，由可用的载荷历史数据或以前可用的知识外推支持的分析。

(ii)高频率的载荷循环对试验结果的影响，特别是当这种循环在使用中可能很少发生时。

(iii)忽略低载荷（高频）周期以减少试验时间的效果应充分建立，并得到充分考虑的试验经验的支持。

(iv)在疲劳试验中，加载谱的应用，以获得有效的随机加载。

(v)安排更换时间。应按 2.3 节的载荷谱评估疲劳试验结果。如果与试验谱不同，基于上面等幅试验采用的类似方法，考虑强度和寿命的缩减系数。

(4)安全寿命评估方法

确定安全寿命关键步骤基于三个基本因素：强度、载荷和前面部分确定的使用情况。按图 27.571-6 结合上述因素推断更换时间：①使用基于材料、制造可变性和试验参数的缩减系数，从部件的平均 S-N 强度曲线推出保守的工作 S-N 曲线。②通过试验和分析确定，部件单独保守的疲劳载荷谱包括了载荷和任务的结合。推导载荷时采用每种状态使用最大载荷的保守方法或采用合理循环次数的方法。地-空-地循环、每一次机动状态循环和其它高载循环应用来解释结合了确定的使用载荷谱的载

荷。考虑高和低循环的疲劳损伤，可使用 Miner 线性累积损伤准则确定部件的使用寿命。损伤总和等于 1 时估算的使用寿命是部件最大许可更换时间。

2.5 破损-安全评定

(1) 总则

破损-安全评定是为了确保当飞行结构有初始疲劳裂纹，在发现这些裂纹之前剩余结构仍能承受使用载荷而不破坏。破损-安全评定一般要确定哪些部件是破损-安全，定义载荷条件、损伤范围、进行结构试验和分析来证明结构达到设计目标，建立检查大纲来确保能检查到疲劳损伤。结构达到破损-安全的设计特征如下:

(a) 在产生初始裂纹后，所选材料和应力水平具有可控的低裂纹扩展率和高剩余强度。

(b) 设计时考虑在裂纹造成剩余强度下降之前，允许裂纹检查，包括使用裂纹检测系统。

(c) 使用多路传力结构和止裂结构来限制裂纹扩展。

(d) 使用复合重复结构以至于当复合结构的一个元件发生疲劳裂纹或破坏时，剩余结构仍具有承受限制载荷的能力。可能有必要采用 2.5(2) 中的设计方法确保这些特征的有效性。

(e) 使用备份结构，当一个结构承受整个载荷时，如果主结构破坏时，第二个结构能够承受整个载荷。

(2) 破损-安全损伤的范围

在规定的检查间隔内部件失效的范围应很容易的检测到。可能包括一个主结构元件的完全破坏、超过一个元件的破坏或部件的部分破坏，取决于裂纹的扩展率、检查难易程度和检查间隔。不可接近区域的损伤应扩展到可检测的区域。疲劳损伤典型的例子应考虑如下情况:

(a) 裂纹从结构开孔或开口的边缘发出，通过对区域的目视检查可容易检查到。

(b) 机身蒙皮上环向和纵向的裂纹，通过对表面区域的目视检查可容易检查到。

(c) 除蒙皮连接处目视可检的裂纹，内部隔框或加强筋的完全分离。

(d) 多路传力设计中一个元件的失效。

(e) 主要连接件的失效，包括操纵铰链和接头。

(3) 确定可能产生裂纹的位置

通过试验、分析或两者组合确定可能产生裂纹的位置。对于关键的或复杂的部件或当初始疲劳载荷可影响裂纹的扩展速率和模式，应通过疲劳试验确定裂纹的可能位置。当通过分析确定时，可使用声音工程判断，还要考虑如下因素:

(a) 通过分析确定最大应力和低安全裕度区。

(b) 在未损伤的结构上进行应变测量确定高应力集中点和应力集中程度。

(c) 检查静力试验结果确定过度变形的位置。

(d) 通过疲劳分析确定产生裂纹的位置。

(e) 在元件上选择当相邻元件的应力最大时此元件失效位置。

(f) 在元件上选择部分断裂的位置，在剩余结构上包含高应力集中时。

(g) 基于相似设计部件的使用和试验经验，评估容易疲劳损伤的设计细节区域，如接头、孔和其它特征。

(4) 破损-安全验证

在第 2.5(2) 和第 2.5(3) 节中所描述的存在部分损伤的结构件在检测前，需要通过分析、测试或者两者都用的方法来证明，可以承受正在使用中的最大载荷和重复载荷。重复载荷按第 2.3(2) 节规定的载荷谱中定义，结构存在部分受损的情况下应能承受该载荷，并持续足够长的时间，持续时间要考虑大于检查间隔，使灾难性事故极不可能发生。在试验验证过程中，损伤通常是由细锯、锋利的刀片或剪床切割开口产生或模拟的，直接通过试验来产生疲劳裂纹是不现实和不必要的。在一些接头或连接处，损伤往往通过拆除连接螺栓来模拟失效情况（如果这类模拟可替代真实损伤）。在一些例子中，破损安全特性是用分析的方法说明的。不论是经批准的型号设计还是其它相似区域内当前正在评估的设计，当被试验的结构构型在本质上与早已被破损安全试验证实的模型相似的情况下，可以使用分析的方法。分析方法同样适用于以下情况:

(a) 在达到临界裂纹长度前，该类失效可以完全被检测到。

(b) 分析的安全裕度结果远远超过破损安全剩余静强度水平。

(c) 在部分破坏构件上加载的应力水平和设计要保证充足的裂纹扩

展时间，这个时间应当与检查间隔时间密切相关。

(5)检查

在疲劳裂纹变成危险前的检查是确保结构断裂安全特性的最终控制方法，所以制造商要提供足够的指导信息来帮助运营人建立关键结构的检查频率和重复检查的范围。

2.6 关于传动系统齿轮的疲劳评定

正常类旋翼航空器按照A类合格审定的，要求对其传动系统齿轮开展相关疲劳评定，程序具体如下:

(1)齿轮的疲劳评定必须有疲劳试验证明资料，试验证明资料应通过在有动力情况下工作的完整减速器试验件的旋转试验提供，该类试验为确定安全寿命而进行的分析提供了基础。

(2)试验是专门为齿轮疲劳评定进行的，试验的零部件不需考虑试验完成后的可使用性，只要轮齿上无明显疲劳损伤，轴承和传动轴上的过度磨损以及轴承和轮齿上的伤痕（包括剥落）是可接受的；然而，对于试验的有效性和确认受影响零部件的完整性，如有必要应考虑除轮齿疲劳以外的疲劳损伤。

(3)试验条件（扭矩随循环次数的变化曲线）应允许根据传动链中的每个主齿轮来制定平均强度曲线，试验条件至少应包含那些在正常条件下预期的服役中重复使用的功率水平。根据齿轮的材料和型式，对其S-N曲线应采用安全系数来缩减，以考虑材料和制造的变化；然后将减缩后的曲线与飞行功率谱结合起来使用，确定主传动系统中齿轮的寿命（极限或限制）。

(4)不影响轮齿疲劳评定的专用程序，如果经过验证且不影响寿命的确定，可允许用来促进试验的完成。程序包括定期中断检查、非关键件的更换和专用润滑剂的使用、专用的冷却系统以及防止试验扭矩水平出现非典型偏移的方法。

(5)根据与常规设计的钢齿轮强度有关的数据，通过对单次试验采用1.4，两次试验1.35，三次试验1.32，四次或更多次试验采用1.3以上的安全系数来证明有足够的疲劳强度是可以接受的。如果要进行几次试验，如果可行应从不同的生产批次中选择样品。

(6)一般要求在具有安全系数的功率点上进行至少10^7次循环周期的

试验来证明轮齿的初始寿命，若采用更短周期的试验应经过证实。

2.7 进一步考虑

对于疲劳敏感部件的控制相关要求如下:

部件在生产制造、使用服役和维修过程的控制对于确保其充分发挥疲劳寿命的验证过程是十分关键的。任何选出来做疲劳评估的部件应当考虑使用下述指导文件，这对于无损伤容限能力的安全寿命部件来说尤其重要。对于疲劳敏感部件的制造过程以及工艺的细节问题要建立一系列标准，包括: 材料的来源与加工、锻造过程、机加工操作及后续处理，还有检测技术、接受和不接受的标准。同时需要根据对整个工艺过程的认识建立敏感度的标准，如果这个标准完全不正确将会严重影响疲劳寿命。试验件需要按照上述制造过程生产。对于限寿件和疲劳敏感部件，按设计部门进一步评估前，其设计与制造标准应当冻结。由分包商或者合作伙伴安排生产的组装部件或单个部件要遵循同样的过程。限寿件和疲劳敏感件应当标记有序列号和与相关序列号对应的记录，以便于建立相关的生产工艺更改和单个部件的使用历史。如果需要，必须提供特定的指导说明，以便确保部件按适当的方法处理，尤其在维修过程中。应建立处理存在制造差错或材料缺陷的部件的处理过程。同样的，对于部件的设计或制造或其使用环境、载荷谱的变化，要求控制过程。对于任何此类变动，应当建立部件疲劳评估的影响。这种评估应包括进一步的疲劳试验，除非表明不需要试验。

2.8 相关图表

本咨询通告中涉及的相关图表详见本节内容。





图 27.571-1 有动力运行时需测量的飞行包线



（注释：这些图中的虚线表示试验边界，阴影区域表示运行边界）

图 27.571-2 无动力运行时需测量的飞行包线




图 27.571-3 安全寿命评估的简化分析方法




图 27.571-4 安全寿命评估的典型 S-N 曲线




图 27.571-5 安全寿命评估的要素

表 27.571-2 各状态下的飞行载荷测试项目

1.地面状态		
a. 正常启动		
b.在地面快速增大主旋翼转速（RPM）至最大输出功率		
c.在最大许用全周期变距控操纵的滑行		
d. 着陆滑跑（如果需要）		
e. 刹车（如果需要）		
f. 正常关车		
g. 特殊地面检查（如果需要）		
2.有地效悬停和无地效悬停	（1）最大转速（RPM）限制内的稳定性. （2）最小转速（RPM）限制内的稳定性. （3）向右转 90 度 （4）向左转 90 度 （5）操纵反效 （6）侧飞 （7）后飞	 ⅰ）纵向 ⅱ）侧向 ⅲ）脚蹬操纵 ⅰ）左 ⅱ）右
3.有地效的机动	（1）垂直起飞 （2）正常起飞（*）并加速到爬升空速 （3）正常着陆（*） （4）全自转着陆	 ⅰ）多发 ⅱ）单发失效
4.有动力前飞 a.平飞（**）	（1）40%V_H （2）60%V_H （3）80%V_H	 ⅰ）主旋翼最小转速（RPM-）限制 ⅱ）主旋翼最大转速（RPM+）限制 ⅰ）（RPM+） ⅱ）（RPM-） ⅰ）（RPM+） ⅱ）（RPM-）

	（4）V_H （5）V_{NE}	ⅰ）（RPM+） ⅱ）（RPM−） ⅰ）（RPM+） ⅱ）（RPM−）
b.机动	（1）全功率爬升（**） （2）循环拉起 （3）从爬升空速到 90% V_H的法向加速度 （4）超过转弯倾角范围的的左右转弯，加速到 V_H或 V_{NE}的较小者并包括: （5）90%V_H时的操纵反效 （6）从 90%V_H减速至下滑空速	ⅰ）所有发动机工作 ⅱ）单发停车 ⅰ）60%V_H ⅱ）90%V_H ⅰ）60%V_H和 90%V_H时右转 ⅱ）60%V_H和 90%V_H时左转 ⅰ）纵向 ⅱ）侧向 ⅲ）脚蹬操纵
	（1）部分功率下降（*） （2）正常进近 （3）大角度进近（着陆）或拉平	 ⅰ）所有发动机工作 ⅱ）单发失效
5.功率转变 a.所有发动机工作到单发失效	（1）全功率爬升中 （2）在 90%V_H时	
b.在有动力下滑中，从单发失效到所有发动机正常工作		
c.所有发动机正常运转到自转	（1）在 60%V_H时 （2）在最大向前转变速度时	
d. 在正常自转空速下，稳定自转到所有发动机正常工作		
6.自转		
a.稳定	（1）70%V_{NE}时 （2）V_{NE}时	
b.在 70%V_{NE}和 100%V_{NE}时转弯	（1）右 （2）左	
c.循环拉起		

d.操纵反效	（1）纵向 （2）侧向 （3）脚蹬操纵	
(**)应考虑侧滑状态 (*)应考虑最大倾角和飞机的航向		

表 27.571-3　正常状态之外的直升机载荷测试

状态	额定载荷　%	V_{NE}　%
旋翼启动		
垂直上升	100	
	87	
悬停包括定点转向、侧飞、后飞和操纵反效	100	
	87	
负载巡航	100	100
	87	100
	100	90
	87	90
空载巡航		100
		90
最大爬升率		
最大减速率		
地面空转关闭		

AC 27.573 复合材料旋翼航空器结构的损伤容限和疲劳评定

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.573条是针对复合材料旋翼航空器结构的损伤容限和疲劳评定提出的要求，目的是在旋翼航空器整个寿命周期内，通过减轻疲劳相关损伤的影响来防止复合材料结构强度降低而引起灾难性故障发生。条款要求的详细解读如下:

1.1 第27.573(a)条

本款明确了对复合材料结构进行损伤容限和疲劳评定的总则性要求，明确旋翼航空器复合材料结构必须按照本条(d)款的要求进行损伤容限评定。但是如果申请人能证实因受几何形状、可检查性或良好的设计实践的限制，进行损伤容限评定不切实际，则对复合材料旋翼航空器结

构按本条(e)款的要求进行疲劳评定。

1.2 第 27.573(b)条

本款明确了申请人提出的符合该条的评定方法必须经过局方批准。一般包括主要结构件的确定，结构件可能的损伤情况，载荷谱的确定，疲劳谱的确定，疲劳分析方法，裂纹扩展分析方法，主要结构件疲劳和损伤容限试验验证方案，检查间隔和检查方法等，这些都需要经过局方的批准。

1.3 第 27.573(c)条

本款对涉及第 27.573 条的某些特定名词进行了描述规定。

(1)灾难性失效是可能妨碍持续安全飞行和着陆的事件。

(2)主要结构件（PSE）是指对承受飞行或地面载荷起重要作用，其失效可能导致旋翼航空器灾难性失效的结构元件。对于旋翼航空器，通常包括但不限于:

(a)旋翼：桨叶，桨毂，铰链，附件，阻尼器以及支撑结构;

(b)旋翼传动系统：齿轮，轴，减速器，联轴器;

(c)操纵系统：承受重复加载的操纵杆，伺服结构以及自动倾斜器;

(d)机身：旋翼系统支撑结构，起落架附件;

(e)固定和可动操纵面：安定面;

(f)发动机，变速器或设备安装：APU，辅助变速箱;

(g)起落架：固定或可收放的主起落架和机身连接结构;

(h)折叠系统：主叶片，尾梁。

(i)威胁评估是详细说明损伤的位置、类型和尺寸的一种评估，它考虑疲劳、环境影响、内在和离散缺陷，以及在制造和使用过程中可能发生冲击或其他意外损伤。

1.4 第 27.573(d)条

本款是对损伤容限评定的要求。

对于按照已建立的程序和条件下生产、使用和维修的复合材料结构来说，第 27.305 条和第 27.307 条中对静强度确定的限制要求为制造的复合材料结构确定了极限载荷能力。本条款要求的疲劳容限评定方法应该建立程序，允许在受到预期的疲劳载荷或者在服役寿命期间的条件下，复合材料结构应该保留预期的极限载荷能力。为损伤容限和疲劳评定确定的要求包括组件替换时间、检查间隔或需要的其他程序，以避免灾难

性的失效。这些评定假设因疲劳、环境影响、内在的或离散的缺陷导致的损伤，或意外损伤会使降低基线极限强度能力。损伤包括瑕疵或缺陷，瑕疵或缺陷可能在制造或维修时出现，它们被用于设置极限强度能力和确定制造验收标准。假设这种损伤是在结构的服役寿命周期内出现，损伤容限评定确定允许静强度降至低于极限强度能力的标准。然而，当发生这种损伤时，剩余的结构应该能够承受正常的载荷而不发生失效或者过度的结构变形，直到损伤被发现并且部件被维修后能恢复至极限载荷能力或者直接报废。

1.5 第 27.573(e)条

本款是对那些开展损伤容限评定不切实际的复合材料结构进行疲劳评定的具体要求。申请人可通过图纸、机上检查、说明性文件等表明由于受几何形状、可检查性的限制或者具有良好的设计实践，进行损伤容限评定不切实际。开展疲劳评定时要求：确定 PSE、确定 PSE 的损伤类型、建立补充程序、将补充程序纳入持续适航文件中。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.573 条款要求可接受的符合性方法为说明性文件、分析/计算、安全性评估、试验室试验、地面试验和飞行试验。

将复合材料结构评定分为八个基本规章性要求部分，以提供对相关规章性要求的关注。这八个部分为：制造要求；基本成分、预浸料和层压材料验收要求和材料性能测定要求；结构保护；闪电防护；静强度评定；损伤容限和疲劳评定；动力加载及响应评定；特殊修理和持续适航要求。原材料以及备用或替代材料体系的组成部分（如纤维、树脂等）、材料体系（成分和添加剂的组合）和复合材料设计（层压板、共固化部件、粘接部件等），都应按照下列各段提供的方法进行鉴定。将对每个规章性部分依次进行讨论，重要的是：严格意义上的复合材料结构合格审定是一个逐渐增加的积木式过程，其包括各阶段局方的介入和本文所述各部分的逐渐增加的批准。验证文件包括但不限于结构验证报告（通过分析和试验）、制造工艺和质量控制，和持续适航文件（维护、翻修和维修手册）。其中维修手册的适航限制章节由局方相关工程代表批准。其中文中相关专有名词定义可从《Composite Materials Handbook》（CMH-17）和《复合材料结构制造质量体系要求指南》（AC-21-AA-2017-39）等其它资料中查阅可知。

2.1 第 27.605 条的制造要求

(1)质量控制系统的建立应考虑关键的工程、制造及质量要求和依据《复合材料结构制造质量体系要求指南》（AC-21-AA-2017-39）的指导标准，如此才能保证复合材料的所有特殊工程资料或制造质量文件在使用图样、工艺规程和制造规范、标准或其它等效手段时，能得以提交、评估、证明和批准。该系统应该是复合材料结构认证计划的早期阶段之一，因为它是后续验证工作的主要“积木块”。

(2)对于特定的材料体系组件、层压板构件、细节零件或装配件，应依据为检测缺陷而建立、生效和批准的工程、制造和质量文件以及有关的检查大纲，来共同制定特别允许的缺陷限制，例如纤维波纹度、经线瑕疵、填充线瑕疵、孔隙率、孔缘影响、边缘缺陷、树脂含量、大面积脱胶和分层等。对每项关键的工程设计，都应该考虑制造过程的变化来确定其中经批准的检查大纲的可靠性限制所允许的最不利的影响（最大波纹度、脱胶、分层和其它临界缺陷）。

(3)如果采用粘接或镶衬粘接（如旋翼航空器典型的桨叶结构），则应提供特殊检验方法、特殊制造方法或其他批准的验证方法，参见本咨询通告 2.6 节来检测和限制脱胶和强度不够的粘接。

(4)制造可再生产的可靠结构时，在结构上属关键复合材料结构制造工艺规程和采购规范，必须在合格审定过程初期提供且由局方批准，并且应至少包含以下内容:

(a)供应商和合格零件清单（Qualified Parts List (QPL)）控制。申请人应该能够在任何时候向局方证明其质量控制系统能保证按一个连续的基准正常运行，并且只由有资格的供应商提供满足经批准的材料规范要求的基本材料成分或材料体系（例如，预浸材料）。《Composite Materials Handbook》（以下简称 CMH-17）中包含了关于备用材料体系和供应商合格鉴定的推荐准则。该方法也可以用于现有的材料体系和供应商的资格证书的定期更换。

(b)接收检验和加工过程检验。任何时候申请人应能向局方证明，其接收和加工过程中的质量控制系统能提供持续满足批准的材料和工艺规范要求的产品。质量系统的设计应具有适当的检验和比较功能，以便被检验项目（工程代表所规定的）能持续保持必要的统计可靠性和置信度。即要求定期对基本成分和材料体系试样做标准检验和工程特性试验，试

验试样至少应按批生产标准制造。对于保持质量标准必需的周期性试验，应由申请人在符合要求的试样上进行，该类试样要经过生产检验系统、制造检验系统和质量系统的批准。

(c)材料体系部件存储和运输。任何时候申请人应能向局方证明，其接收和加工过程中的质量控制系统能提供持续满足批准的材料和工艺规范的产品。质量系统应设计成具有适当的检验和比较功能，以使被检验项目（工程代表所规定的）能持续保持必要的统计可靠性和置信度。这就要求至少作定期检验，以确保关键参数（如“工作台”暴露处的室温、存储期限等）能保持正确记录，以及定期进行基本成分和材料体系特性试验，且试验试样至少是按批生产标准制造的。对于保持质量标准必需的周期性试验，应由申请人在符合要求的试样上进行，该类试样要经过生产检验系统、制造检验系统和质量系统的批准。

(d)统计有效水平。必须保持质量控制系统最低要求的统计有效水平（应由批准的质量和工程规范对每个关键项目或成分做出规定）。统计有效水平应在合格审定初期确定和批准。另外，经批准且合适的用法应在整个采购和制造周期内持续保持不变。

(5)备用的制造和工艺规范应经批准，并且必须符合第 27.605 的要求。任何备用规范应提供和原始规范至少同样的质量和安全水平。任何更改应在更改的生产有效之前提交局方审批。

2.2 第 27.603 条和第 27.613 条对基本成分、预浸料和层压材料验收要求和材料性能测定要求

上述准则要求对材料应用如温度、湿度之类的临界环境限制，并且暴露在航空器液体（如燃油、滑油及液压油）中，以确定它们对每个复合材料体系性能的影响。温度和湿度对材料的影响一般是通过试件和零件试验进行评估，对于所选择的每个材料体系，其试验样件在试验前要预先准备好。材料的“A”和“B”基准许用强度值以及其它基准的材料特性，一般通过型号合格审定工作中所使用的小尺寸试件试验（如试片试验）来确定。对于复合材料，其基本成分和材料体系性质的确定通常涉及相关制造商公司/企业标准的提交、采纳和使用这三个方面，而且试验方法在各制造商之间也会有变化。因此，在最终材料特性值方面，每个制造商公司/企业的结果都会表现出一定分散性。任何经批准和使用的制造商公司/企业标准都应满足或超过 CMH-17 的有关要求。材料结构验

收准则和特性确定应该至少包括以下内容:

(1)所有材料体系（例如，预浸料、粘接剂）和组成部分（例如，纤维、树脂）的特性的描述都应被确定。这些要求一旦得到了批准，应纳入适当的程序和规范中，例如 2.1 节中的程序和规范。

(2)试验样件、零件、分组件或组件的湿度调节，应按 CMH-17 或经局方批准的大纲执行。

(3)应确定使用中预期的最高和最低温度（由试验测量、样件及其它零件的热分析、经验或上述几项组合得到），并应在静力和疲劳强度（包括损伤容限）验证程序中加以考虑，同时还应考虑相关湿度产生的影响。

(4)湿的玻璃化转变温度（Tg）是非晶体聚合物（例如，环氧树脂）的一个重要特征参数。在此温度下，该聚合物表现为一种“玻璃状”的固体，而超过此温度时则表现为“橡胶状”的固体（例如，在此温度时聚合物的物理特性会发生迅速的变化），从硬的晶体材料到如橡胶状材料的转变发生在较小的温度范围内。因为树脂是复合材料的关键结构组成部分，并且 Tg 的超出量值对于结构的完整性是关键的，当复合材料在此温度范围内受载时，受基体影响的材料机械特性将会急剧下降，因此 Tg 的确定是必要的。CMH-17 中关于 Tg 裕度的方法应得到执行（例如，Tg 应为 10℃（50℉），高于最高结构温度（见定义））。对任何类型的树脂或粘结剂，采用 CMH-17 的方法（如考虑有限高温偏差）或者基于试验和（或）经验的等效方法的一个可接受的温度裕度，应该在型号合格审定的初期制定和批准。

(5)应通过分析和特性试验制定局部设计值，并且需经批准用于符合规定要求设计的特殊结构外形，如应力集中（如孔、切槽等）以及结构不连续（如接头、拼接处等）。在复合材料结构的验证和评定中，全尺寸结构和试验的设计值的恰当确定应考虑为最关键的积木式试验部分。在全尺寸零件或组件中，这些过渡载荷的传递区一般会产生最高应力（和应变），并且成为使用中发生许多破坏（包括那些由于复合材料相对低的层间强度而产生的破坏）的初始位置。小尺寸试验（如试件、元件和子部件试验）或经批准的等效试验程序以及分析方法，应仔细地进行设计、准备且经批准，以评定临界过渡区中潜在易出问题的“热点”，并提供全尺寸产品应力和应变的准确模拟和再现。这方面进行的适当认证

工作将确保全尺寸产品的初始安全和持续适航性。

(6)应制定和批准各主要部件和材料体系的设计应变水平，以使所规定的冲击损伤情况得到确定和适当限制。批准的应变水平对各复合材料的影响应采用小尺寸特性试验确定，其结果应用于制定或检验各全尺寸产品的最大容许设计应变水平。选择的最大容许设计应变值时，还应考虑与质量控制系统部分有关的确定的可靠性和置信水平。该方法是必须的，因为产品的缺陷数量和大小可能会限制设计应变的容许水平。在无缺陷增长设计中，零件上最关键位置处的最大规定冲击损伤及制造缺陷尺寸，应是确定最大容许弹性应变的一个主要因素。该设计方法现在几乎在所有的民用和大多数军事应用中被选用。因为在正常条件下，在该区域只要求做目视检查（除非是不寻常的外部损伤环境，例如，出现了大冰雹）来保持适航安全的初始水平。然而许多军用航空器申请人由于其要求的任务原因，采用预定范围的无损检测（NDI）维修（例如比较超声波）来确保缺陷增长不会发生，通过批准的结构修补来加以控制，或可更换受影响的零件。目前，民用航空器申请人还没有要求采用缺陷增长、分阶段的无损检测方法。因此，对于无缺陷增长的设计的基础上，选择全尺寸件的设计应变极限是非常重要的。

(7)应确定复合材料和粘接剂的性质，使得在使用中预期的支撑载荷和环境下不会发生有害的结构蠕变。小尺寸特性试验（例如试件、元件和子部件试验）和分析，用于检验和制定全尺寸设计准则和参数（这些准则和参数对于确保全尺寸结构在使用中不会发生有害的结构蠕变是必要的）时，应在合格审定的初期进行，并且应由局方批准。

(8)用于全尺寸设计和试验的材料许用强度值，应采用 CMH-17 或等效资料中提供的试件程序来制定。目的是为了阐述材料的可变性，包括多批材料试样和试验过程中出现的影响。材料许用强度试验时至少采用三批材料试样。制造商公司/企业标准应在合格审定（作为积木式验证试验过程的一部分）初期准备、评定并由局方批准，并应反映 CMH-17 中推荐的确定材料特性条件是等同于基本标准还是高于基本标准。

2.3 第 27.609 条的结构保护要求

应对结构提供防热、防潮湿以及防其它环境影响（如气候、磨蚀、微振磨损、冰雹、紫外线辐射、化学影响、意外损伤等）保护。或者对全面保护不能实现的结构，其验证应考虑这些影响产生的后果。应完成

对最不利情况或最保守的使用限制，以及损伤情况的确定和批准。在选用和保护复合材料结构时，还应考虑适当的可燃性及耐火要求。通常在合格审定初期要求进行相关危险性分析，对必须提供保护的结构，在合格审定中应区别不同的危险迹象和确定相应的危险水平，然后将这些数据用于结构设计和提交供批准符合性验证方法使用，并且这些方法对提供适当结构保护是必需的。

2.4 第 27.610 条的闪电防护要求

应按照相关咨询通告和技术报告要求的分析和试验，提供闪电防护并予以验证。对于按早期合格审定基础（其本身不包含“第 27.610 条 闪电防护要求”）审定的旋翼航空器的复合材料结构设计，应将这些要求作为专用条件，并且在合格审定初期审查该设计，以确保能提供适当保护。还应尽早制定、审查和批准验证试验大纲，以确保进行相关验证工作。

2.5 第 27.305 条和第 27.307 条对复合材料结构静强度的评定要求

复合材料设计的结构静强度验证应考虑所有临界载荷情况和相关的失效模式，包括环境、材料和工艺变化的影响，以及最终产品的质量控制、制造验收标准或维护文件无法检测到或允许的缺陷或使用损伤。静强度的验证应该包括部件极限载荷的试验程序，除非通过可接受的、更低载荷水平下的子部件试验和部件试验，现有的经验能够证明分析的充分性。验证分析的必要经验应该包括具有类似的设计、材料体系和载荷情况先前的组件极限载荷试验。

(1)静强度评估应着力于分析重复载荷和暴露环境下的影响，这两种情况可能会导致材料性能退化。可以通过基于试件、元件和子部件级试验的分析或者已有的数据来表明。新的结构形式应该通过静强度试验验证。在临界载荷条件下，存在两种方式来验证处于预先的重复载荷和暴露环境中的结构。

第一种方式，大尺寸静力试验应该通过预先的重复载荷和模拟暴露环境条件下的环境试验来进行。

第二种方式依靠试件、元件和子部件级试验的数据来评估重复载荷条件和暴露环境条件下可能出现的静强度降低。通过这些试验表明的性能退化应该在静强度验证试验（例如，载荷提高）中或者试验结果（例

如，表明允许的正安全裕度，包括重复载荷和环境影响造成的性能降低）的分析中予以说明。实际中，两种方式会结合起来以达到期望的结果（例如，大尺寸静力试验应该在特定温度并有载荷加强系数下进行，这个载荷加强系数用来说明航空器在结构寿命期间承受的潮湿环境）。




图 27.573-1 积木式试验简图

(2)复合材料结构强度应该建立在统计学的基础上，另外还要通过试件、元件、子部件或者部件级的试验和分析项目来确定。作为评估的一部分，对于试件、元件、子部件级的积木式试验和分析应该着力于可变性、环境、结构的不连续性（例如，接头、缺口或者其它有应力集中处）、损伤、制造缺陷、设计或加工详情等问题。图 27.573-1 是积木式试验方法的概念示意图。对于每种复合材料的设计，至少根据极限设计载荷明确材料的弯曲拉应力。如图 27.573-1 所示，对大量试验应该提供通过最低级别的（试件和元件）试验来确定的统计原则，对于结构局部细节性能则通过较少数量的子部件和部件试验来确定。静强度的验证程序应该考虑所有临界结构的临界载荷条件，包括这些结构在预定的运行期限后的剩余应力和强度要求，例如，寿命终止（EOL）（重要考虑由于服务期限而引起的损伤或者其它性能降级）。

(3)应依据第 27.613 条的规定评定和使用容许值。如果该许用值确切地影响了需要确定边界范围的每一个点设计的真实值并影响了被考虑

的关键失效模式下结构强度的变化，则这些许用值应该是在层板、层压板或特殊设计特征水平下得到的（例如，填充孔，折叠接头，延伸梁等）。

(4)静力试验件的制造和装配应该和生产规范和工艺保持一致，以保证其对可接受的限制制造条件下所生产的存在缺陷的产品结构的代表性。

(5)在静强度验证中，应考虑复合材料结构的材料和工艺的变化。可以通过为结构的生产建立满足要求的工艺和质量控制措施来达到，然后可靠地验证用来支撑积木式方法的试验和分析中所必须的强度。如果不能建立满足要求的工艺和质量控制措施，就有必要说明设计中对于较大的可变性应用了特殊系数（第 27.619 条），应在组件静力试验或分析中说明这些系数。

(6)应该表明，可从制造和运行中实际地预期冲击损伤（或其他小的离散源损伤），但是损伤的程度不超过所选择的检查程序中探测能力的门槛值，并且不会使结构的强度消减至极限荷载能力以下。结构静强度能力可以通过对试验数据的分析来表明，或者通过试件、元件、子部件和部件级的试验结合来表明。

2.6 第 27.573 条的损伤容限和疲劳评定要求

(1)总则

对完整结构和主要结构部分所要求的分析或试验的性质和范围可以基于适用的以前的疲劳或者损伤容限设计、构造、试验和相似结构的使用经验。若没有相似结构维修经验，对局方要求批准的结构进行元件、子部件及部件级试验。以下考虑是使用复合材料体系所特有的，申请人在选择符合性方法时应注意的相关内容。

旋翼航空器的结构提供了一个更宽范围的复合材料应用，并且在功能性，几何性和检查性方面完全不同。这些应用包括旋翼、传动轴、机身、操纵系统部件（例如，推拉杆）和操纵面。在选择方法时，应注意复合材料在评估、结构设计细节的潜在损伤和退化形式、使用的材料以及飞行载荷极限范围等因素。无论选取何种方法，以下考虑因素适用于试验和分析:

(a)试验项目的制定和组合应该与产品规范和工艺一致，保证试验项目具有产品结构的代表性。

(b)试验项目应该包括材料的缺陷试验，其程度应不低于制造过程中使用的检验和验收标准所规定的限度，并应该和维修中的检查技术（如目视检查、超声波检查、X 光检查）相一致。该类缺陷最初的范围应该通过讨论并且得到局方的批准，应重视制造和例行维修检查中的经验。考虑的典型缺陷包括但不限于:

(i)脱胶和不牢固的胶接（被视为脱胶）;

(ii)分层、纤维波纹度、孔隙率、真空;

(iii)刮擦痕、凿孔和穿孔;

(iv)冲击损伤。

上述(b)段确定的所有损伤应是源于下述(c)段描述的威胁评估。

(c)对于每个 PSE，必须对出现损伤的可能位置、类型和大小进行威胁评估（考虑疲劳、环境影响、内在的和离散的缺陷和冲击损伤或其他意外损伤）。评估结果和理由应提交局方批准，相关理由可能包括类似的材料、设计、工艺（生产、维修和全面检修）、结构的细节设计或结构的使用经验，也可以包括使用故障评估、生产记录、全面检修和维修报告、现场维修报告、事件和事故调查、维修冲击调查、可检测性调查和工程判断，另外还应该考虑以下因素:

-包括降低与标准结构的分散和偏离（例如，凝固过程、飞行关键部件程序和材料与制造工艺），以减少内在缺陷（夹杂物和瑕疵）。

-通过使用特定的设计特性（材料选择，表面处理，保护涂层，或屏蔽)、特定的应力水平（疲劳损伤）、或特定的制造检查过程（如果证明是高度可靠的、良好的控制且有文件记录和系统要求)来排除某种类型的损害。

威胁评估应该包括: 对所有损伤的位置、类型和大小及其可能发生概率的系统评估; 根据上述评估选择或消除损伤; 验证所选择的检查方法能够在确定的尺寸和位置上检测到损伤。需考虑的损伤类型包括:

(i)固有缺陷。该类缺陷根据所使用的特定制造工作过程的细节和潜在敏感性的评估，可能存在于已制造结构中。所考虑的缺陷类型包括孔隙率、脱胶、夹杂、异物、富树脂层厚度和贫树脂区、不正确的铺层方向或铺层末端。所考虑的内在缺陷的大小应基于制造检验和验收标准所确定的限度，并应在结构的整个寿命期内持续使用。

(ii)冲击损伤。根据影响调查和/或使用经验进行威胁评估，该类损

伤可能在制造和使用过程中发生，主要包括凹痕、穿透、凹槽、磨损和划痕等。需要通过威胁评估确定冲击损伤对于设计与维护的严重性和可检测性。威胁评估一般包括根据使用收集的损伤数据和冲击调查。冲击调查包括对具有结构边界条件特性的构型结构进行冲击试验。在调查中一般考虑各种各样的冲击情况与位置，其中调查的目的是为了确定最临界的冲击（如那些可以引起最严重损伤但是最易于检测出来的冲击）。在模拟意外冲击损伤时，应根据载荷条件（如拉力、压力或剪力)选择钝或锐冲击块来表示最大临界情况和可检测性。在有足够的使用经验对能量和冲击变量做出良好的工程判断之前，冲击调查应考虑各种可能的冲击，包括跑道或地面碎片、冰雹、工具掉落和航空器碰撞。随着时间收集的维修数据，可以更好地确定后续产品的影响调查和设计标准，以及建立更合理的检查间隔和维护实践。关于在损伤容限和疲劳评定中考虑的可检测性与能量等级的不同组合，请参阅第 2.6(1) (d)、(h)节。

(iii)离散源损伤。结构应该能够承受在完成飞行期间合理预期的限制静力载荷与疲劳载荷，其中各种离散源（如冰雹、鸟撞、非包容发动机故障以及非包容高能转子机械故障）均可能引起飞行中的损伤。损伤程度应以服役任务和涉及每一种离散源的潜在损伤的合理评估为基础。

(d)在制造或维护中使用复合材料二次粘结需要严格的过程和质量控制，以实现在关键结构中使用这种技术所需的可靠性（见 AC-21-AA-2017-39）。假设已经有良好的工艺和质量控制措施，服役历史表明：为了确保二级胶接件的结构安全，还需要考虑附加的损伤容限设计（例如，维修中发现随机的，但却是不可接受数量的不牢固胶接）。除非每一个临界胶接点处的极限强度能够在生产的时候就用 NDI 方法(或者其他等效的可接受的技术）证明其可靠性，否则限制载荷能力应该通过下述方法或者组合来确定:

(i)对于脱胶的和不牢固胶接的（表现为零胶接强度）独立的结构元件，应该用二次胶接来传递重要的载荷。相关的脱胶尺寸应该符合冗余设计特征下的限制（例如，机械紧固件或者单独的胶接细节）。应该通过试验、分析或者两者的结合来表明存在此类损伤的结构可以承载限制载荷。为了实现试验或分析的验证目的，每一次脱胶应被单独视为随机事件（即，没有必要在所有结构元件同时脱粘的情况下演示剩余强度）。

(ii)每个生产件上的每个临界胶接处应该在临界限制载荷条件下进行验证试验。

(iii)基于类似或类似部件的令人满意的服役历史，具有较高静态安全裕度的关键连接接头（如旋翼桨叶的接头)可以被接受。

(e)为了疲劳试验和分析，开发的疲劳载荷谱应该对预期的使用具有代表性。可以忽略（缩小）不会导致疲劳损伤的低幅载荷水平，一般不接受降低最大载荷水平（裁剪）。

(f)应该考虑环境（预期使用过程中有代表性的温度和湿度）对于静强度、疲劳特性以及损伤扩展的影响。除非通过环境试验，否则在评估中应该推导并应用适当的环境转换系数，这些环境转换系数是针对静力和疲劳试验项目的。

(g)应通过适当的载荷和（或）寿命分散系数应对疲劳的可变性，并且此系数应该考虑试验样本的数量。

(h)下图 27.573-2 所示为需要在损伤容限和疲劳评估中考虑的冲击损伤程度。




图 27.573-2 冲击损伤特性

(i)与静强度验证相关的能量水平和与损伤容限评估（见图 27.573-2）相关的最大能量水平均取决于结构部分评估和威胁评估。

(ii)明显冲击损伤被用来定义一个阈值，从这个阈值可以容易地检测到损伤，并在下一次飞行之前可以采取适当的措施。

(iii)勉强可检测冲击损伤（BDID）是在批准的检查程序的可检测阈

值的损伤状态。勉强目视可检冲击损伤（BVID）是指与详细目视检查程序相关目视可检的损伤阈值。

(iv)可检测损伤是在预定的检查间隔中可以可靠地检测到的损伤状态。可见冲击损伤（VID）是与损伤类型相关的阈值，在详细的目视检查中应可检测到。

(v)图 27.573-2 描述了三个区域的特点:

区域 1: 由于该区域损伤是不可检测的，故而要求对此区域必须能够满足极限载荷能力。本咨询通告第 2.5 节的相关内容提供了一种符合性方法。

区域 2: 由于该区域损伤可以在计划的检查中检测到，对该区域满足限制载荷能力是该类损伤的最低要求。

区域 3: 由于该区域损伤不能通过建议的在役检查程序检测到，因此需要满足极限载荷能力，除非替代程序可以表明同等的安全水平。例如，低于极限强度的剩余强度可与改进的检验程序结合使用，或与表明发生的能量水平足够低的概率方法结合使用，以达到可接受的安全水平。

在这三个区域中，只有区域 3 可能有剩余强度要求，该要求可随替代程序或损伤发生的概率或两者发生而变化。在任何一种情况下，只有在符合损伤容限失效-安全之下进行其中一项选择时，才应考虑低于极限载荷要求的剩余强度要求的任何妥协，见以下章节 2.6(2)(b)。替代程序的使用示例是来自高能量钝性冲击的不常见的损伤威胁（如运行中航空器的碰撞）。根据所选的维护检验计划，此类损伤属于区域 3。当在零件的设计中考虑到这种损伤时，由于发生的概率非常低，即使损伤无法检测到，它也可能被显示为损伤容限失效-安全。因此，设计可以具有足够高的剩余强度（如小于极限载荷能力而恰好大于限制载荷能力可以在无需长时间检测的情况下确保安全）。如果进一步确定此类影响事件通常是在维修人员或飞机服务人员知情的情况下发生的，则可以将替代程序添加至持续适航说明文件中。例如，能够检测高能量钝性冲击的先进检验方法可被用作替代程序，以降低此类区域 3 的损伤发生灾难性故障的风险。

(2)符合性方法

对于 PSE 件，必须确定更换时间、检查或其他程序，以避免灾难性

故障。应利用本部分所述方法中的一种或者组合表明对第 27.573 条(d)款和(e)款的符合性。一般来说，更换时间是用损伤容限安全寿命评估来确定的，检查间隔是用破损安全评估来确定的。损伤容限评估最为适用于复合结构，尤其是那些具有结构冗余和对固有抗损伤扩展增长能力的结构。在损伤容限评估中，必须考虑那些异常或意外事故引起的损伤。除非确定受几何形状、可检查性的限制或具有良好设计实践情况，这两者都不能实现，否则应使用更换次数和检查间隔的损伤容限评估。此时，必须建立补充程序，并将提交给局方进行审批。被用于符合第 27.573 条的符合性的方法必须提交局方并被批准。验证方法的选择应使结构通过特定程序（检查、更换时间或其他程序）免受咨询通告第 2.6(1)(c)中所确定的每种威胁的灾难性失效。例如，利用没有预定检验的更换时间方法可以证实与制造相关的特定许用尺寸空隙，利用没有特殊更换时间的检验方法可以证实同一区域的意外冲击。结果可以是具有多项不同检验要求的结构（位置、方法与间隔），也可以是固定的更换时间；程序组合可以确保涉及每一种威胁。疲劳证实应该包括足够的试片级、元件级、子部件或者部件试验，以确定疲劳扩散、曲线形状和环境影响。验证不仅应该包括全尺寸、部件或子部件疲劳试验，而且可以利用由试验证据支持的分析完成证实。当采用谱试验时，如果可以表明最低载荷水平具有非破坏性，则可以在谱试验中将其去除。验证应该包括静强度评估，以表明针对结构的寿命和合适的检查间隔时间保留可以说明环境影响的所需剩余强度和足够刚度。对于正在验证的特殊结构，应将在本咨询通告中的 2.6(2)(b)段中确定的损伤强加于结构的每一个临界区域。

(a)损伤容限安全寿命评估。是一种“无扩展”的方法，在这种方法中，存在损伤的结构能够承受不同幅值的交变载荷，在旋翼航空器的寿命或指定的更换时间内，没有检测到损伤扩展。此类评估可以用来验证任何类型的损伤在零件的使用寿命中持续存在。该方法不会要求在试验程序中给出特定的检查要求，但是要符合裂纹、分层、使用损伤和第 27.1529 条所规定的其他限制的常规检查。通过全尺寸、部件或子部件疲劳试验表明符合性可以通过以下任一方法完成:

(i)S-N 曲线法。这种方法基于确定结构中关键位置出现损伤的起始增长点。该方法利用一个或多个全尺寸、部件或子部件试验，在代表临界飞行条件的结构上施加等幅值载荷或谱载荷。根据应用的载荷与循环，

复合材料的强加型损伤、缺陷或结构上重大裂纹、脱胶、分裂和分层的任何扩展迹象可以定义结构的初始疲劳特性。根据强度或循环约简或者两者的平均曲线确立 S-N 工作曲线，以考虑疲劳分散和环境的影响。对比飞行载荷和工作曲线，如果截取曲线，则可以用累计的损伤计算来确定部件的退役时间。应在完成疲劳试验时证明极限载荷要求的符合性。

(ii)寿命测试法。这种方法可以使用谱疲劳试验来验证大量循环之下不发生缺陷扩展，其中大量循环和预期的使用寿命时间等效。该方法可以使用承受谱疲劳载荷的一个或多个全尺寸、部件或子部件试样，在具有代表性的飞行载荷分布中施加谱疲劳载荷，包括地-空-地载荷（Ground-Air-Ground）。疲劳试验载荷应根据环境和疲劳强度分散等因素增加。也可以使用 S-N 曲线方法来增加载荷，以减少试验的持续时间。在试验过程中，施加损伤的任何显著增长，或结构上显著的开裂、脱粘、裂纹或复合材料的分层，都构成了无法达到预期寿命的失败。然而，在损伤扩展或开裂开始时显示的等效寿命可以用作部件的退役时间。应在完成疲劳试验时证明极限载荷要求的符合性。

(b)损伤容限破损安全（可检损伤的剩余强度）评估。这种方法建立了检查间隔，以确保部分失效后的结构能够在规定的检查间隔内承受设计限制载荷而不发生失效或过度的结构变形。如果在检查中发现损坏，应更换或修复结构，以恢复极限承载能力。区域 3 的损伤评估应具有足够高的剩余强度，如有必要，应建立补充程序，以尽量减少灾难性失效的风险。全尺寸、部件或子部件试验应使用一个或多个试样，以代表飞行载荷条件的方式施加等幅值载荷或谱载荷。试验载荷应考虑环境和疲劳强度分散等因素。试验结果可被用于管理下述三种方法中的一种或几种方法组合中的结构。试验结果可用于管理结构中随后描述的一种或三种方法的组合。

(i)无扩展评估。这种方法适用于服役中出现的、但是不再扩展的可检损伤（见图 27.573-3）。应使用本部分第(ii)或(iii)所述的方法证实损伤扩展。结构细节、元件、子部件和关键结构区域或全尺寸结构的部件，应在重复载荷下进行试验，以验证损伤容限要求的无扩展方法。被用于确认无扩展方法的循环次数应在统计方面具有重要意义，并且可由载荷或寿命考虑因素或两者决定。应在重复载荷循环之后进行剩余强度

试验，其中重复载荷循环可以证明结构的剩余强度承受载荷大于或等于被视为极限的限制载荷。此为，还应该表明刚度属性的改变不会超过可接受的水平。应确定检验时间间隔，考虑与假设损伤相关的剩余强度能力。如图 27.573-3 所示，这样做的目的是确保结构不会暴露在比极限强度范围小的静态强度极限范围下过长时间，而提供比典型的缓慢增长情况下更低的安全水平。一旦检测到损伤，应对部件进行修复或更换，以恢复极限载荷能力。




图 27.573-3　剩余强度与时间关系

结构在发生意外损伤事件后的剩余强度越低，检测间隔应越短。对特定结构的可检性和冲击情况调查(包括发生的概率)的考虑可以用来隔离最关键的威胁，以便在设置维护检查间隔时考虑。当将剩余强度恰好保持在极限载荷之上时，如果设计能够保证有能力处理且可清晰的发现损伤，则可应用工程方法确定检查间隔时间。

(ii)低速扩展评估。如图 27.573-4 所示，当试验中的损伤出现扩展并且扩展速度是缓慢、稳定且可预测，则可以应用这种方法。应制定检查计划，包括检查的频率、范围和方法，并纳入维修计划。应确定检验间隔，以使损伤在首次具有可检测性和损伤范围可以将剩余静态强度降低至限制载荷（被视为极限载荷）期间（包括环境影响）具有很高的检测概率。对于任何损伤大小，使载荷能力降低到极限以下，组件要么被修复以恢复极限载荷能力，要么被更换。如果在损伤变得严重之前就发生了功能损伤（如不可接受的刚度损失），应在制定检查程序时考虑到这一点。




图 27.573-4　关于破损安全的剩余强度和损伤尺寸关系图解

(iii)抑制扩展评估。如图 27.573-4 所示，当损伤扩展、但是扩展在转变到临界状态（剩余静强度缩减到限制载荷对应情况）之前受到物理抑制或者终止时，可以使用此方法。由于设计特征，例如几何改变、强化、厚度改变或者结构接头，可能会发生抑制扩展。该方法适用于可检验的抑制扩展损伤。关键结构区域或全尺寸结构的结构细节、元素和子组件，应在重复载荷下进行试验，以验证损伤容限要求的抑制扩展方法。被用于确认抑制扩展方法的循环次数应在统计方面具有重大意义，并可以利用载荷或寿命考虑因素或两者确定循环次数。剩余强度试验或评估应在重复加载循环和证明结构的剩余强度承载能力大于或等于被认为是极限的限制荷载之后进行。此外，应该表明不得在可接受的水平之外改变刚度特性。应通过考虑与抑制扩展损伤相关的剩余强度能力确定检验周期。如图 27.573-3 所示，如果在典型的低速扩展状态下有更低的安全水平，那么这样做的目的是为了确保结构不会在小于极限载荷的静力极限状态下暴露过长时间。对于任何能够将载荷能力降低至极限载荷能力以下的损伤尺寸，应对部件进行修复或更换，以恢复承受极限载荷能力。抑制扩展事件之后的剩余强度越低，则检验间隔应该越短。特殊结构的可检测性和冲击情况调查（包括发生概率）的考虑因素可被用于隔离最致命威胁以考虑维护检验间隔的设定。对于一个给定的临界损伤，需要剩余强度知识进行此类评估。当将剩余强度保持在限制载荷以下的时候，如果设计能够处理较大、可以明确检测的损伤，则在确定检验间隔时可以应用工程方法。

(c)损伤容限安全寿命与破损安全评估的组合。一般而言，根据损伤

容限安全寿命与破损安全评估进行的计算适用于确定给定结构的更换时间和检验计划。

(d)其他程序。根据第 27.573 条(d)款，允许采用其他程序。此类替代程序仍然必须为与更换时间或检验间隔方法相同的已识别威胁提供相同程度的损伤容限。一种合理的替代方法是使用间接损伤检测方法代替在 2.6(2)(b)的破损安全评估中确定的明确强制的检测程序。应记录这些间接检测方法，并表明这些方法具有相同程度的稳定性、可重复性以及由传统检测方法提供的裕度。该类方法包括：建立可测量的振动或旋翼锥体条件和限制；确定间接检查，以检测损伤；通过监测和警报装置在飞行中检测损伤。

(e)补充程序。如果在几何形状、可检测性或良好设计实践的限制之内无法实现如上所述的损伤容限评定，则可以根据第 27.573 条(e)款向局方提出使用补充的程序进行疲劳评估。申请人必须确定损伤容限规范不可行且无法得到特殊 PSE、位置及所考虑威胁的满足。此外，必须识别在评估中考虑的损伤类型。最后，必须确定补充程序，以使所考虑损伤的灾难性故障风险最小化

(3)关于损伤容限和疲劳评定的其他考虑因素。

(a)疲劳和损伤容限评估方法的应用由经验表明，为了实现设计目标，应该存在相关的试验背景。为了设计信息和指导目的进行损伤容限试验是工业界的一般做法，关键是要确定主要结构件，并对其进行适当的飞行和地面载荷试验。

(b)识别每次评估中要考虑的结构（应使用失效模式和影响分析或类似方法）。

(i)主要结构件（PSE）是指对承受飞行或地面载荷起重要作用，其失效可能导致旋翼航空器灾难性失效的结构元件。对于旋翼航空器，通常包括但不限于：

1)旋翼：桨叶，桨毂，铰链，附件，阻尼器以及支撑结构；

2)旋翼传动系统：齿轮，轴，减速器，联轴器；

3)操纵系统：承受重复加载的操纵杆，伺服结构以及自动倾斜器；

4)机身：旋翼系统支撑结构，起落架附件；

5)固定和可动操纵面：安定面；

6)发动机，变速器或设备安装：APU，辅助变速箱；

7) 起落架：固定或可收放的主起落架和机身连接结构；

8) 折叠系统：主叶片，尾梁。

(ii) 被评估的主要结构件损伤位置识别。损伤容限评估中的结构损伤位置可以通过对完整的结构件或者子部件的分析和疲劳试验来确定；但是，当分析预测基础不可靠时，如对于复杂部件，则必需进行试验；如果对不完整结构进行试验，则应该注意确保内部载荷和边界条件有效。同时应该考虑下面内容：

1) 未损伤结构的应变测量数据来确定高应力集中点和应力集中量级；

2) 分析可以表明高应力或者低安全裕度的位置。

3) 静力试验中出现永久变形的位置。

4) 疲劳分析识别的潜在疲劳损伤位置。

5) 相邻元件中出现最大应力的位置和元件失效的位置。

6) 部分断裂的元件，高应力集中在此类元件的局部断裂位置。

7) 难以检测的位置。

8) 通过相似使用经验设计的结构证明存在倾向于疲劳或者其它损伤的设计细节。

(iii) 此外，由于像严重的腐蚀环境，磨损环境或者高维修环境这些损伤源引发的可能会出现损伤的区域应该根据过去的使用经验和回顾以往的设计来决定。

(c) 与使用中预期有代表性的稳定和机动飞行状态相关的（稳态和波动的）应力和应变。

(d) 各种飞行条件的发生频率和对应的载荷谱与应力谱。

(e) 结构和所使用材料的疲劳强度、疲劳裂纹扩展特性和已损伤结构的剩余强度。

(f) 可检验性、检验方法及可检测缺陷尺寸。

(g) 本部分 (c) 条测量应力的变化、本部分 (d) 条的实际飞行状态和本部分 (e) 条的材料疲劳强度特性。

(4) 飞行应变测量大纲。

(a) 概述。在飞机载荷和相关应力的设计分析之后，应力水平或载荷将通过飞行应变测量大纲进行验证。

(b) 测试设备。

(i) 用于飞行应变测试大纲的测量设备应准确测量和记录与正常飞行和特定机动相关的试验条件下的临界状态下的应变，应变测量的位置和分布应该基于对临界应力区域的合理评估，这可以通过适当的分析手段来完成，如有必要，可以通过补充应变敏感涂层和光弹性方法实现这一目的。对于如第 27.573 条(d)款(1)项确定的旋翼航空器安全运行必需的每一部分，应变测量的数量和分布应该准确地覆盖载荷谱，可以根据需要使用加速计等其他设备。

(ii) 应同步记录相应的飞行参数（如空速、旋翼转速、重心等），从而将对应状态下的载荷和应力与飞行状态进行关联。

(iii) 在飞行应变测量大纲的整个过程，应对测试设备进行精确校准和定期检查，以确保结果的一致性和准确性。

(c) 需测量应变的零部件。应采用应变计测量旋翼系统、操纵系统、起落架、机身、旋翼支撑结构、传动装置及发动机的疲劳临界部分的应变。对于特殊设计或者独特设计的旋翼航空器，必需进行特殊考虑，以确保评估所有关键零件。

(d) 飞行方法和飞行状态的确定。

(i) 在 AC 27.571 中描述了飞行应变测量方案中要被研究的典型飞行和地面状态。

(ii) 飞行应变测量大纲中关于飞行状态的确定应以旋翼航空器的预期使用以及可用情况下的相似设计过往服役历史为基础。在任何情况下，根据旋翼航空器飞行手册，适用于设计和应用的所考虑飞行条件应具有实际运行的代表性。对于多发类旋翼航空器，除了完全停车之外，应该考虑涉及个别发动机故障的飞行状态。研究的飞行状态应与飞行评估程序相结合提交。

(iii) 在飞行应变测量期间被研究的机动飞行的严酷性应该至少与服役中有可能出现的机动情况一致。

(iv) 所有被认为适合特定设计的飞行状态都将在完整的旋翼速度、空速、重心、高度和重量范围内进行研究，以确定与各种飞行状态相关的最临界应力水平。受到弹性部件影响的温度对载荷的影响应该被研究。为了说明数据的分散性和确定现有的应力水平，应该在各种飞行状态下采集到足够多数量的数据点，并在确定数据点时考虑分散系数的使用。

在某些情况下，各种机动的临界重量、重心和高度范围可以基于过去类似设计的经验，但要求是在进行了充分的飞行试验以证实这种选择的情况下，该程序是可以接受的。在评价中应使用产生最临界应力水平的飞行参数组合。

(5) 载荷频率。

(a) 运行方式

(i) 应该确定旋翼航空器的运行方式（正常类、多用途等）。运行方式对载荷环境有很大的影响。过去，对于最临界的通用运行方式，已经利用一些特殊考虑因素和偶发性运行方式对旋翼航空器进行了证实。对于制造厂家建立的最临界运行方式而言，为了确保最临界运行方式被考虑到，旋翼航空器的每一个关键结构部件应该被验证。下面列出的运行方式应该被考虑到，且如果可行的话应该在验证中使用:

1) 长时间远距离飞行（大巡航速度下低地-空-地循环）

2) 典型的、一般的运行方式

3) 短时间飞行如在伐木搬运运行方式下

(ii) 采用最严酷的运行方式进行验证（然而，此方法在经济上并不总是可行的）。

(iii) 另一种方法是量化任务类型对疲劳损伤的影响，方法是用飞行循环限制增加或取代小时限制（如果定义适当并易于被机组人员识别，例如：一次着陆，一次装载运输）。如果制造厂商提供持续的技术和文件支持（即制造商对每一种旋翼航空器作业提供分解分析或持续检查分析），对多种运行方式而言，用飞行时间的因素分解来替换特殊类型的飞行时间限制将是切实可行的。

(iv) 如果上述一种或多种运行并不在旋翼航空器的普通应用范围之内，则旋翼航空器飞行手册应在限制章节规定，旋翼航空器的预期应用不包括某些任务或重复机动（例如飞行日志中每小时高频次的起飞/着陆）。在根据第 27.573 条和第 27.1529 条制定的维修手册的旋翼航空器适航限制部分，应该有这些影响的注意事项。

(v) 如果旋翼航空器的后续使用围绕着一个任务，这个任务并没有说明独特结构的验证情况，则应该着力于分析这个新任务所处环境对于载荷频率和结构验证的影响，并且在可行的情况下要为安全进行再次评估。

如果再次评估可以表明已修订退役时间的必要性，则在旋翼航空器增加的任务中应该对新的时间进行限制:

1)在适航指令程序中进行更改，并建立适当的部件再识别;

2)增补的旋翼航空器飞行手册（RFM）大纲限制应该经过批准;

3)增补的适航限制部分应该经过批准;

4)已批准零件再确认、旋翼航空器飞行手册增补或者适航限制部分的增补的适当组合应该经过批准。

(b)载荷谱。飞行或者机动状态下载荷谱分配时间的百分比或者发生的频率应该基于旋翼航空器的预期使用。载荷谱的建立是为了保证实际使用不太可能使结构受到超出与载荷谱相关的损伤。在制定该谱时应考虑的因素包括基于飞行历史记录数据的经验、符合第27.309条规定的设计限制、旋翼航空器飞行手册或持续适航说明（ICA）中规定的推荐运行条件和限制。在各种向前飞行速度下的时间分布不仅应反映这些速度与V_{NE}的关系，而且还应反映在规定的V_C或巡航速度的旋翼航空器飞行手册或ICA中推荐的运行条件。如果可能的话，要求通过模拟上述确定的分配方式来执行飞行应变测量大纲，并持续记录应力和载荷，从而直接获得结构元件的应力或载荷谱。

2.7 第27.241、27.251和27.629条的动力学载荷和响应要求

该部分内容涉及振动和共振频率确定、气动弹性稳定性识别以及动力学临界飞行结构的稳定裕度确定。关键件、关键部位、激励模式以及识别结果都需要予以识别和验证，该验证应包括由试验作支持的分析以及考虑重复加载和环境暴露对关键性能（如刚度、质量和阻尼）影响的试验。必须完成验证，以确保必要时提供初始刚度、剩余刚度、适当的临界频率设计和结构阻尼，以防止出现振动、共振和颤振问题。

(i)必须识别并适当评估所有振动和共振临界复合材料结构。

(ii)必须识别并适当评估所有颤振临界复合材料结构。必须通过分析表明结构(其剩余强度和刚度已被证明)在损伤限度内,以速度为$1.1V_{NE}$（或任何其它临界飞行限制，如垂直或短距起落航空器的V_D）飞行时不会发生颤振。

(iii)如果适用，应考虑坠撞动力条件以保证适当的耐坠撞能力和在其它可生存撞击下合适的乘客安全水平。

2.8 第27.611、27.1529条和附录A中的复合材料结构特殊修理和

持续适航要求

如果在使用文件（包含批准的维修手册章节或持续适航指令）中提供了修补和持续适航程序，应表明所获得的修理和维修措施能使结构持续满足本咨询通告 2.1 至 2.7 部分的指导性要求。基于修理和持续适航标准、限制以及检查的所有合格审查都必须清楚地予以说明，以确保航空器的持续适航性。未经局方批准的工程设计，当修补不在批准的结构修理手册（SRM）规定范围之内时，则不能进行复合材料结构修理。

AC 27.601 设计

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.601 条(a)款

本款要求是航空器不得采用经验表明是危险的或不可靠的设计特征或细节。

1.2 第 27.601 条(b)款

本款要求是航空器每个有疑问的设计细节和零件，其适用性必须通过试验来确定。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.601 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件，分析/计算，试验室试验，地面试验，飞行试验和设备合格性。

本条包括下述的“特征或细节”：(i)座椅导轨和座椅界面接头应有适当的锁定装置，以防止结构过早破坏和过早解、松锁。(ii)座椅安全带和肩带，应是使用经验表明易于系带、解锁和解脱的型式和构造。型式应该是可靠的，不影响出口使用的，以及在正常操作时，不会受到不必要的磨损和损坏。(iii)不应该使用小于一定厚度规格的金属零件和小于一定层数的复合材料。最小厚度和最少层数在最大程度上应根据类似设计的使用经验（正常磨损和损坏）进行确定。

(1)通过研究老型号旋翼航空器的服役历史，或对于新型号，研究具有类似设计特征的型号的使用经验来部分地表明满足本条款的要求。

(2)应考虑使用磨损对关键件承载的影响，可采用分析、地面试验、飞行试验的方法。

(3)对于申请人选用的设计细节和零件，如出现与其适用性相关的问

题时，需要对其进行试验。

AC 27.602 关键零部件

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条要求航空器需确定关键零部件，并确保关键零部件在设计、制造以及整个使用寿命期内得到控制，以便通过确保关键零部件保持型号合格审定时所确定的关键特性，使其在使用中失效的风险降至最低。

关键零部件的要求适用于结构零部件、旋翼、旋翼传动系统和机械操纵系统。

本条(a)款中使用的“可能”，指此处的失效评估应考虑飞行状态（如前飞、悬停等）的影响，不需要考虑使用环境。(a)款中的“灾难性的”，指假定在具有适合着陆表面的情况下，如无特殊驾驶技巧，不能进行自转下滑安全着陆。(a)款中“关键零部件”，要求该零部件必须同时具有灾难性失效模式和一个或多个关键特性。

本条中的“零部件”，指一个零件、或永久地连接在一起的两个或多个零件。

很多航空器制造商在自身内部都制定了管理“关键零部件”的程序。这些管理程序可能是制造商和客户进行商业合作时所要求的。对于这些管理程序中，如对“关键零部件”的定义稍有不同，名称不一样（如称为“飞行安全件”、“标识件”等），只要能够满足本条的要求，并可提供预期的安全水平，程序中使用其它名称和专用术语是可以接受的。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.602 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和安全评估。

航空器制造商应建立关键零部件管理程序，确定并控制关键特性。

(1)通过适当的失效评估方法确定航空器的所有关键零部件，并建立关键零部件清单。

(2)编制的文件应提醒相应的关键零部件设计、制造、维修、检查和大修人员，关注这些关键零部件的特殊性质，详述相关的特殊说明。如所有的图样、工作记录表、检验文件等，可以用“关键零部件”或同义词做出明确注释。持续适航文件中应清楚地区分出所有关键零部件，并且包括必要的维护和大修说明。文件应：

(a) 给出关键零部件的维修、检查和大修的完整说明，并且强调这些特殊程序的重要性。

(b) 向运营人和大修人员说明，对关键零部件进行未经批准的修理或更改，可能会产生危险的后果。

(c) 强调在维修、大修、存放和运输过程中，必须仔细管理和保护关键零部件，避免其被损坏或腐蚀，并且准确记录和控制其使用寿命（如适用）。

(d) 制造商应对关键零部件的任何异常磨损或性能下降作出通告，并在适当的时间将受影响的关键零部件返厂检查。

(3) 应建立确定和控制关键特性的程序。

(4) 为控制关键特性达到所要求的的程度，应制定制造关键零部件（包括试验件）的程序和工艺（如材料来源、锻造程序、机械加工操作和工序，检查技术，接受和拒收的标准）。同时，还应制定更改这些制造程序的程序。

(5) 对关键零部件的设计、制造程序、经批准的工作环境或设计载荷谱的任何更改，如有需要，都应进行评估，以确定对关键零部件疲劳评定的影响。

(6) 对关键零部件材料的检验程序（如确定处理存在制造超差或材料缺陷的程序），应根据 (4) 和 (5) 的要求进行。

(7) 关键零部件需进行标识，并且保留与该标识的相关记录，以便建立每个或每批零部件的制造记录。

(8) 应保持由供应商全部或部分生产的关键零部件的关键特性。

AC 27.603 材料

1. 条款要求解析/规章安全意图

本款要求航空器上损坏可能对安全有不利影响的零件所采用的材料的适用性和耐久性，必须根据以下三个方面来确定:

(1) 基于经验或试验。

(2) 满足经局方批准的材料标准（规范）。

(3) 考虑预期的使用环境。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.603 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和试验室试验。

(1)尽可能采用满足被广泛接受的规范（如 AISI、SAE、MIL 或 AMS），的材料，以及由经验或试验证明可用的合金。

(2)对于使用公司研制的材料，要求满足经批准的规范，以保证每一批材料都具有完全相同的材料性能。

(3)环境条件对材料性能的影响，可以通过使用经验、试样试验、全尺寸试验，或试验和经验相结合的方法进行验证。

AC 27.605 制造方法

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.605 条(a)款

本款要求是航空器所采用的制造方法的工艺稳定性和适用性必须充分验证，从而保证能始终生产出完好的结构。对于需要严格控制的制造工艺，要求有工艺规范。

1.2 第 27.605 条(b)款

本款要求是航空器所采用的每种新的制造方法必须通过试验大纲进行充分验证，从而保证能始终生产出完好的结构。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.605 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和试验室试验。

(1)对于政府或工业部门制定的规范（如 MIL、AISI、ASTM 或 SAE），以及公司研究制定的专属规范，申请人应向局方提供足够的证据，以表明该工艺规范能实现产品预期的设计特征，且工艺是稳定的。

(2)对于胶接、焊接、热处理、金属镀层、保护涂层（非装饰层）、密封层和独特的制造方法（如复合材料所采用的），应提供工艺规范。

(3)要求的试验大纲应考虑静强度、疲劳强度和环境的影响（如适用时）。

AC 27.607 紧固件

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.607 条(a)款

本款要求航空器上脱落可能危及航空器使用安全的可拆卸的紧固件，必须采取两套独立的锁定装置。确定可拆卸紧固件及其锁定装置时，需要考虑与其安装相关的环境条件，以保证可拆卸紧固件保持在正确的安装位置上。

1.2 第 27.607 条(b)款

本款要求航空器上经受转动的螺栓（指一个螺栓作为旋转轴，被螺栓连在一起的一个或多个部件之间会产生相对运动)，不得采用自锁螺母进行锁定，除非在采用自锁螺母外还采用了其他非摩擦锁定装置。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.607 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验。

(1) 双套锁定装置的可拆卸紧固件最常应用的部位是航空器主操纵系统，在此部位单套锁定装置紧固件的失效将丧失或降低可操纵性。然而，还有别的关键应用部位，例如航空器机身或起落架上，以及旋翼航空器动力传动系统和主动力装置操纵系统上的“非失效保护连接”，这些部位单套锁定装置紧固件的失效会妨碍航空器继续安全飞行和着陆。对每一处应用部位都应进行单独评估，以确定需要采用双套锁定装置的紧固件的关键连接点。

(2) 当关键连接点确定以后，应当慎重选择紧固件及其双套锁定装置，这需要考虑紧固件结构，疲劳强度以及功能，并考虑紧固件具体安装相关的环境条件。例如，在螺栓-螺母紧固件增加双套锁定装置后，相对于没有增加双套锁定装置的螺栓-螺母紧固件，前者可能改变拆卸力矩，并且减少了螺母与螺栓之间螺纹的配合面积。此外，在所有使用部位，紧固件的安装不应当对邻近结构、设备等产生有害干扰。

(3) 应确保在可预期的最严酷使用条件下，包括振动和温度，不会由于螺母脱落而导致如螺栓等紧固件丢失。

(4) 假设两个要求的独立锁定装置之一不能正常工作，或由于某些原因而失效，这种缺失或失效不应导致另一个锁定装置的失效或失去作用。

(5) 为保证持续适航性和锁定装置的正常使用，在安装之前，应仔细评估在检查和维修过程中由于某些原因拆卸的紧固件。被确定为报废和不适航的紧固件，其应被明显标识出来，以防止这些紧固件被再次使用。

(6)承受转动的螺栓应至少拥有一个非摩擦型锁定装置。如果要求两套锁定装置，另外一个可以是摩擦或非摩擦锁定装置。

(7)对于不承受转动的紧固件可以使用下述锁定:

(a)两套非摩擦型锁定装置;

(b)两套摩擦型锁定装置;

(c)一套摩擦型锁定装置加一套非摩擦型锁定装置。

许多连接设计可能需要按用户要求定制，并且每种紧固件只有一个;因而，本咨询通告中没有说明所有类型紧固件包含双套锁定装置。可以从以下清单中，确认在特定部位应用的特殊紧固件满足第 27.607 条要求(如适用时):

(a)紧固件上是否具有双套锁定装置或特征?

(b)紧固件上双套锁定装置中的任意一套锁定装置是否其自身能够防止紧固件的松动，并保持其自身处于正确的安装状态?

(c)当两套独立锁定装置中的任何一套失效或功能失常时，另一套锁定装置是否能够有效地锁定并能防止紧固件的松动?

(d)紧固件是否已经被证明满足结构强度要求?

(e)如果适用，紧固件是否已经被证明满足疲劳强度要求?

(f)如果适用，紧固件的适用性，包括锁定装置，是否已经考虑与具体安装相关的环境条件的影响，如振动、温度、腐蚀敏感性等?

(g)在所有使用条件下，紧固件是否能够发挥其预期功能?

(h)在所有使用条件下，紧固件的安装是否会对邻近结构、部件、设备等造成有害的干扰?

(i)如果紧固件（螺栓）承受转动，是否双套锁定装置中至少采用一种非摩擦型锁定?

(j)如果紧固件以前已经用过，在重新安装之前，其持续适航性，包括其上锁定装置的正常运行特性，是否已被验证?

(k)如果紧固件的不正确的或非完整的安装将导致有害的影响，是否已经提供适当的措施，来防止不正确的安装?

(l)紧固件的设计特征、物理特性，以及锁定特性，特别是它们的用途、功能、恰当的安装位置特性是否容易识别?

AC 27.609 结构保护

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.609 条(a)款

本款要求航空器结构零件必须采取适当的保护措施，以防止使用中由于任何原因而引起的强度降低或丧失。

1.2 第 27.609 条(b)款

本款要求航空器上需要防止腐蚀、易燃或有毒液体聚积的部位，必须采取通风和排泄措施。

2. 可接受的符合性方法

2.1 第 27.609 条(a)款的符合性方法

满足第 27.609 条(a)款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验和航空器检查。

本款中的“气候”是指随着航空器使用时间的增长，由于气候环境（空气、光照、雨水、冰雪、温度等）引起的结构性能逐渐降低的现象。“腐蚀”是指外界介质（油液、盐雾、霉菌、化学制剂等）引起的结构腐蚀和接触结构间不同电化学反应引起的腐蚀。“磨损”是指航空器部件相对运动引起的磨损和人员和地面服务设施对结构的磨损。针对这些影响结构强度性能的因素，应采取适当的保护措施（防老化、防腐蚀和防磨损）。

(1)为防止结构强度下降，可对结构进行保护、喷涂油漆或化学薄膜处理；对零部件进行电镀或化学处理，这些处理方法可能会要求进行评定和验证，以确保结构或零件在电镀或工艺处理期间或其后不会受到不利影响。

(2)镀层、材料表面硬化或组分改变可能要求进行疲劳验证，以确保疲劳强度没有变化或另作适当评估。这些处理方式应采用经批准的工艺规范。

2.2 第 27.609 条(b)款的符合性方法

满足第 27.609 条(b)款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验或航空器检查。

对于“需要防止腐蚀、易燃或有毒液体聚积的部位”，一般是指雨水、油液、灰尘、杂质容易聚积的部位，如机身低处，油箱底部，燃油、液压管路周边区域，运动部件缝隙处，必须采取通风和排泄措施。

(1)对于全机可能出现堵水的部位（如舱壁）以及机身和安定面内的低处，应设置排水孔，以防止积水。

(2)对于操纵管件和用作主要安装结构（如传动系统支承结构和发动机安装结构）的管件，可采用在每根管件的端头使用密封衬套，或在管件的端头和每个铆钉头上涂一圈密封剂的设计，以防止包括水在内的腐蚀液或蒸汽的进入和聚积。

(3)焊接后应按批准的工艺规范进行清洗和密封焊接管件。

(4)对于向机外排放的排放口，应使排放的液体远离整架航空器，可以采用飞行中排放染色水来验证液体是否能够正确地被排放。

(5)对于处理腐蚀气体的排放装置或通风装置(如蓄电瓶箱通风管)，可配置一个盛装介质的容器，以使这些气体在排出机外之前能被中和。

AC 27.610 闪电和静电防护

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的要求航空器必须采取防止闪电引起灾难性后果的保护措施，以防止航空器因遭受闪电后妨碍航空器的继续安全飞行和着陆。航空器上任何有闪电电流流经的组件、系统（如结构组件、动力系统、传动系统、机械和液压控制系统等），在遭受闪电电流后造成的损伤不得导致灾难性后果。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.610条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全性分析和试验室试验。

(1)制定审定计划，阐明用于证明闪电和静电防护有效性的分析程序和鉴定试验。

(2)进行闪电分区和确定闪电环境。SAE ARP5414(或EUROCAE ED-84)、SAE ARP5412（或EUROCAE ED-91）提供的航空器闪电分区、闪电环境的定义和方法是可接受。

(3)对于需要进行试验验证闪电和静电防护的充分性的，试验大纲中应明确试验对象，试验产品的安装、适用的闪电区域、模拟闪电的方法、试验使用的电压或电流波形等。用于表明闪电防护有效性的试验方法可参考SAE ARP5416（或EUROCAE ED-105），用于表明静电电荷控制有效性的试验方法可参考SAE ARP5672。

以下给出航空器应该考虑闪电防护的部位和系统，以及采取的防护措施。

(1)旋翼和操纵系统

旋翼和机体之间应有合适的主搭接线路，以防止旋翼遭受闪电后，造成减速器、自动倾斜器轴承、操纵部件的损伤或失效。

旋翼桨叶和操纵面的每个铰链和轴承应符合以下两条件之一：(i)其型式能经受闪电放电作用而无损伤或导致功能失效的卡阻；(ii)至少要有一根主搭接线。当使用搭铁线时，搭铁线应尽可能柔软且长度短，搭铁线的固定应避免因导线卡住铰链或轴承而造成危险，特别是对于闪电冲击引起的部分损伤的情况时。

(2)外部非金属零件

对于安装在旋翼航空器外部的非金属零件（如旋翼、雷达罩、复合材料蒙皮面板），由于遭受闪电冲击的可能性大，应对它们采取防护措施以避免：出现内部气体（如水蒸气）迅速膨胀导致破裂；由这些零件构成的空间或封闭区域内压力的迅速增大，导致零件本身或其封闭区域的结构产生机械破裂；因零件本身或封闭区域内的材料起火而造成的着火。

暴露在航空器外部的非金属零件的材料应具有低吸水，不吸留气体，绝缘性强的性能，以有助于产生表面飞弧而不是被击穿。

此外，除非能表明闪电放电产生的损伤不会危及航空器或机上乘员的安全，否则旋翼和外部非金属结构零件应有有效的闪电分流器或主导线，这些装置应能安全承受闪电放电作用。当金属结构与绝缘结构的分流器之间有微小间隙时，不要求有搭接条和（或）搭接导线，但是可以采取电搭接线路的措施以达到静电防护的目的。

航空器静电保护设计应使结构、旋翼系统和设备的电搭接在一起的，以使静电电荷（静电电荷可能导致电击、易燃气化物点燃，或干扰无线电通信和导航等重要设备）的累积和放电最小化；应保证在金属零件和金属镀件之间不会出现随机的间断接触（如因电火花产生不必要的无线电干扰或降低元器件性能）；应为旋翼和外部的非金属结构零件提供安全传导静电电荷的有效电导体。

对于采用高压加油或高速输送燃油设计时，应规定通过试验或与相

应的燃油制造厂商协商，表明在燃油系统内不会引起危险的高电压。如果涉及到所使用的燃油牌号或添加剂的任何限制,则应按第27.1501条(a)款的要求规定相应的使用限制。临界加油速度与旋翼航空器的加油装置有关，因此还应征询燃油供应商的意见。

对于采用标准加油设备和标准航空器涡轮发动机燃油时,以高于946升/分钟（250加仑/分钟，美制）的速率加燃油时，在燃油表面和油箱金属零件之间可能诱发足以产生电火花的高电压。这些诱发性高电压可能会因添加剂和杂质（如防锈剂、润滑油、游离水等）的存在以及燃油箱内的燃油飞溅或喷溅而升高。

为此，应采取(i)对加油设备增加加油管路直径和设计过滤器；(ii)采用抗静电的添加剂来改变燃油的静电特性；以减少静电电荷。

AC 27.611 检查措施

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求航空器必须有能够对其各系统进行正常维护和（或）调整的可接近的口盖或通道。对每个要求进行周期性检查、按基准和功能进行调整、润滑的零件，必须有能进行仔细检查的措施。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.611条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析计算和航空器检查。

检查措施，尽可能采用开孔或可接近的“非结构”口盖，也可使用“结构的”或可承载的接近口盖。对于结构口盖，应有标记或永久性标牌（第27.1541条(a)款(2)项）,标明在地面或飞行运行之前必须安装这些口盖。

(1)对航空器机体结构和各系统的检查、调整、维护需求进行分析。

(2)可结合航空器设计图样的审查、型号合格审定试验期间完成的制造符合性检查、为验证第27.681条和第27.683条进行的操纵系统试验和操作试验期间进行评定，型号的验证试验和功能及可靠性试验期间进行评定，来完成符合性的确认。

(3)对于要求频繁检查（时间间隔小于25小时的）、润滑或调整的设备，以及每天需要检查的区域或项目，应通过“非结构的”通道来实现可接近。因为对于结构口盖，和通常采用多个插销和锁专用设计特征

的结构通道（舱门），其操作是需要相应等级的维护人员来进行打开、关闭或复位的。

AC 27.613 材料的强度性能和设计值

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.613 条(a)款

本款规定材料强度性能和材料设计值需要在基于试验统计的基础上确定。材料的强度性能和材料的设计值必须考虑使用环境和使用时间的影响。

《Metallic Materials Properties Development and Standardization》(MMPDS)和《Composite Material Handbook》(CMH-17)中提供的统计方法是可接受的。

1.2 第 27.613 条(b)款

本款规定材料的设计值必须使结构因材料变化而引起的破坏的概率减至最小。同时对单载荷路径结构元件和多载荷路径结构元件的材料设计值提出了具体的概率要求。

1.3 第 27.613 条(c)款

本款规定结构的强度、设计细节和制造必须使灾难性疲劳破坏的概率减至最小。

在结构设计的过程中，可参考 AC 27.571 及 AC 27.573 中有关疲劳方面的内容，使用被公认的设计特征来实现:

(1)选择的材料和应力水平应确保在出现裂纹后（低受载结构）能得到一种可控的低裂纹扩展速率和高的强度裕度的组合。

(2)采用多路传力结构和止裂措施来限制裂纹增长。

(3)采用组合（多元件）复式结构，以便在组合件（多元件）中的一个元件出现疲劳裂纹或破坏时，其它元件和剩余结构仍具有适当的承载能力。

(4)凡一个元件承受所有载荷的地方，均应有备用结构。一旦主元件破坏，备用元件应是有效的，并具有承受假定外载荷的能力。

(5)设计上应允许在裂纹造成危险或导致强度明显下降之前，能对所

有关键件进行裂纹检测（包括采用裂纹检测系统），而且允许更换或修理。

1.4 第27.613条(d)款

本款要求材料的设计值必须是经CAAC认可的材料技术标准或手册中的数值，或经CAAC批准的其他数值。

1.5 第27.613条(e)款

本款规定了材料的高级选择方法，当希望采用比本条(b)款所规定的设计值更高的材料强度性能作为设计值时，可以采用本款规定的方法。

该方法是对每个单独项目（零件），从中取试样或取具有代表性的试样进行试验以确定其特性。该方法是一种高度专业化并可能花费昂贵的方法，仅适用于具备可用区间且从中取得试样而不会破坏该零件的那些零件。根据该方法确定的航空器型号零件涉及数据，需要在零件图样上做出必要说明，如最低许用强度等。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.613条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和试验室试验。

(1)通过设计图样、设计报告、材料采用目录等说明性文件说明型号材料情况，内容至少包括材料牌号、使用的材料标准，材料的设计值是否出自经局方认可的文件中或经局方批准。

(2)对于新材料、不在局方认可文件内的材料、设计值采用高于局方认可文件内的数值或局方批准的数值的材料需进行试验，对试验数据按局方接受的统计方法，进行分析，确定材料的设计值。

(3)对于材料的疲劳性能、损伤容限性能，根据评定原则进行结构的设计和制造，并按第27.571条、第27.573条的要求进行疲劳和/或损伤容限评定。

AC 27.619 特殊系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了结构零件采用特殊系数的情况。目的是为了保证旋翼航空器结构零件由于一些不稳定因素而引起的强度不足的概率极小。

(1)本条是补充其他条款的通用性规定。按本条规定，要求用特殊系数乘以第27.303条中规定的安全系数1.5。

(2)第 27.621 条和第 27.625 条分别规定了铸件和接头的特殊系数。第 27.623 条规定了有活动间隙的支承系数。此外，任何其它系数可根据“为了确保零件由于本条(a)款所规定的不稳定因素而引起强度不足的概率极小”要求选用。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.619 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

(1)对于接头系数的使用限制载荷与极限载荷的关系如下所示：

1000kg(限制设计载荷)×1.15(接头系数)×1.5(安全系数)=1725kg(极限设计载荷)

(2)可参照上述示例应用其他特殊系数，详见第 27.623、27.625、27.685、27.785 条。

(3)可采用本条规定的其他系数。对于复合材料的强度和刚度的可变性实例，可采用本条规定的其它系数，相关咨询通告中是要求对部件和分部件结构进行试验，以得到适合于特定设计使用的系数，而且已用在复合材料结构的验证中。

(4)本规定补充了第 27.603 条材料和第 27.613 条材料的强度性能和设计值的内容。无论引用什么规定，都必须考虑材料和（或）组件特性的可变性。

AC 27.621 铸件系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器结构采用的铸件系数，定义了关键铸件和非关键铸件，并给出了相应铸件设计准则、试验和检查的要求。若作为液压系统或其流体系统的零件而需要进行充压试验的铸件或不承受结构载荷的铸件，可以不按照本条(c)款(d)款进行验证。

(1)本条款规定了结构铸件的系数、试验和检验。按第 27.603、27.605 条或第 27.613 条所述，为控制铸造质量，可使用附加系数、试验和检验。

(2)对具有承受结构设计载荷支承面的铸件，与支承应力有关的铸件系数不必超过 1.25。如果第 27.623 条中的支承系数大于可适用的铸件系数，则不必采用与支承面有关的铸件系数。

(3)关键铸件的铸件系数不得小于1.25，并且按规定必须100%接受包括目视、射线和磁粉（磁性材料）或渗透（非磁性材料）方式在内的检验。除检验要求外，还规定了静力试验要求。

(4)对非关键铸件，如果增加检查和质量控制要求，铸件系数最小可取为1.0。采用较大的铸件系数可减少检验次数和降低质量控制要求。

(5)除本条要求的任何铸件静力试验外，还要求用试验或分析方法对结构进行静力和疲劳验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.621条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

2.1 第27.621条(a)款符合性方法

在审定计划中，申请人应明确直升机采用铸件的部件，并对铸件进行分类，确定铸件类型，应尽可能把旋翼航空器的铸件划分为关键的、非关键的、非结构的、或液体容器。然后按照条款要求，制定铸件系数选取、试验和检验的准则。

2.2 第27.621条(b)款符合性方法

在文件中规定支承应力和支承面铸件系数。不论关键铸件或非关键铸件，与支承应力相关的铸件系数，不必超过1.25，另外当零件的支承系数大于铸件系数时，不必采用铸件系数。

2.3 第27.621条(c)款、(d)款符合性方法

关键铸件：根据定义的关键铸件，说明关键铸件所采用的铸件系数和检验方法。并通过试验来验证铸件系数小于1.50的关键铸件，按铸件系数选取1.25，在极限载荷作用下，结构至少保持3秒钟不破坏；承受1.15倍限制载荷作用，不发生有害或永久的变形。

非关键铸件：根据定义的非关键铸件，说明非关键铸件所采用的铸件系数和检验方法。如果已制定了质量控制程序并经局方批准，则可以降低对非目视检查的比例要求。

关于第27.621条(c)款和(d)款规定的铸件系数及有关的检验要求如表27.621-1所示：

表27.621-1 铸件系数及有关的检验要求

铸件系数范围	检验要求	
（1）	关键铸件	非关键铸件

	27.621(c)	其它分类	27.621(d)	其它分类
2.01 或更大	(5)		(2)	
1.50～2.00	(5)		(3)	
1.25～1.499	(5) (6)		(4)	
1.00～1.249	不允许	不允许	(5) (6) (7)	

注： (1)极限载荷= 铸件系数×1.5×限制载荷。对铸件系数 1.25 至 1.5，见注(6)屈服试验要求。分析时采用的机械特性，应以相关经批准的标准给出的值为基准，详见第 27.613 条。

(2)每个铸件应 100%接受目视检验。

(3)每个铸件应 100%接受目视、低浓度磁粉或渗透检验或经批准的等效方法的检验。

(4)每个铸件应 100%接受目视、低强度射线、低浓度磁粉或渗透检验或经批准的等效方法的检验。

(5)每个铸件应 100%接受目视、射线、磁粉或渗透检验或经批准的等效方法的检验。

(6)应对三个铸件试件进行静力试验，并表明满足下述要求:

在 1.25×1.5×限制载荷作用下不破坏，和在 1.15×限制载荷作用下不产生屈服。

(7)应按规范采购铸件，该规范要能保证铸件材料的机械特性，并按抽样原则从铸件上切取试件，通过试验来验证其机械特性。可将此表纳入铸件试验建议报告中，建议申请人在试验建议报告中列出补充资料。

铸件试验报告的第 I 部分可包括下述内容：按 CCAR-27 部其它条款所述，可对包括液压容器在内的铸造液体容器进行试验，试验建议书和试验结果报告可写入铸件试验报告中，或者为方便起见，可作为有关的参考报告。推荐使用的报告应包括旋翼航空器上使用的所有铸件的试验数据或参考试验数据。该报告还可以有第 II 部分，这部分主要为试验结果。

附件 1 为推荐的报告内容格式的范例。为了适合申请人的体系，报告内容格式可作适当变动，为适合申请人的数据表达方式，亦可变换上述指导性资料的格式，可对非结构铸件进行试验，并将其写入试验报告中。

AC 27.623 支承系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器结构采用支承系数的适用范围，要求自由配合接头采用最小支承系数，以计及典型的相对运动的影响。适当的支

承系数适用于用作支承的最软材料的极限支承强度。其中第27.685条(e)款中规定了作角运动的操纵系统接头的支承系数，这些系数适用于用作操纵系统支承的最软材料的极限支承强度；第27.685条(f)款对操纵系统滚珠、滚柱和滚针轴承也作了规定；另外关于滑动轴承、轴颈轴承或衬套的支承系数设计标准可以在相关手册中获得。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.623条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算。

本条款的符合性验证工作思路主要是：首先确定旋翼航空器上需考虑支承系数的零部件的类型，确定支承系数的选取原则，表明哪些零部件需要考虑支承系数，或其他特殊系数覆盖支承系数的情况。选取支承系数后，考虑支承系数对零部件进行强度分析计算，确认在所选支承系数下，零部件的强度和结构设计满足要求。在进行本条款符合性表明时，需注意：

(a)操纵系统接头支承系数按第27.685条(e)款要求钢索系统的支承系数可取2.0，除滚珠和滚柱轴承系统外的推-拉系统的支承系数可取3.33；按第27.685条(f)款规定，操纵系统接头的硬度不得超过滚珠和滚柱轴承制造厂商的静态非布氏硬度值。

(b)用润滑油润滑的装有滑动轴承的起落架轴销，是经受撞击或振动的自由配合的典型示例，此类滑动轴承或衬套的支承系数可取为2.0或者经验证的其它系数，以计及由撞击或振动引起的预期较大载荷。

(c)带自由配合（非过盈配合）滑动轴承的常用发动机支架螺栓安装是需考虑支承系数的轴套/轴承的另一典型示例。例如，用于最软材料设计载荷（支承载荷的反作用力）的支承系数可取1.85，但若经证明满足设计要求，则采用不同的系数也是可接受的。如对于安装在50.8mm（2inch）长的轴承内、直径为8mm（0.312inch）的螺栓，可计算其设计限制应力：支承投影面积为$50.8\times8=406.4mm^2$（$0.312\times2=0.624inch^2$），设计限制载荷为13344.7N（3000 lbs），设计限制应力为$13344.7N\div406.4mm^2\times1.85=61.32MPa$（$3000lbs\div0.624inch^2\times1.85=8894lbs/inch^2$）。如果不是采用自由配合或松弛配合，例如采用比自由配合更紧的配合，则不需要采用支承系数。

(d)关于轴承具体采用的静态和动态许用额定载荷可在相关标准或

手册中查阅，其中静态额定值应含有适当的支承系数。对于套筒轴承，规范或标准给出的静态额定值就应含有适当的支承系数；对于为了固定绕轴承外径作相对运动的轴或螺栓而设计的滑动套筒轴承，在应用时要求采用适当的支承系数。

(e)考虑到接头处的载荷分布，必须采用第 27.625 条给出的最小接头系数 1.15。对支承系数超过 1.15 的滑动轴承或轴颈轴承，不必采用此接头系数。

(f)机体和起落架结构接头硬度不得超过滚珠和滚柱轴承制造厂商的静态非布氏硬度值。机体和起落架可采用 ABEC-1 类轴承或更优质的轴承，旋翼轴接头应采用 ABEC-3、5 或 7 类轴承。非布氏硬度值已考虑支承系数时，可不要求采用其它支承系数。

AC 27.625 接头系数

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器接头系数采用的情况，目的是为了保证每个接头的计算载荷和应力分布是偏保守的。

1.1 第 27.625 条(a)款

本条款要求对于接头本体、连接件以及被连接构件上的支承部位，如未采用限制载荷及极限载荷试验验证其强度，则必须采用大于等于 1.15 的接头系数。

1.2 第 27.625 条(b)款

本条款规定了可以不采用接头系数的接头情况。一种情况，按照经批准的工艺制成，并且通过全面试验（包括限制载荷和极限载荷试验)获得的数据证明其强度满足设计要求的接头，如金属板中的连续接缝、焊接缝和木质件中的嵌接）；另一种情况，有更大特殊系数的接头支承面，如铸件系数、支撑系数，按照第 27.619 条的规定只采用其中最大的特殊系数。

1.3 第 27.625 条(c)款

本条规定了整体接头作为接头需考虑的范围，从连接点开始直至截面特性成为其结构典型截面的部分。

1.4 第 27.625 条(d)款

本条款要求在验证每个座椅、卧铺和担架与结构连接装置以及每个安全带或肩带与座椅、担架或结构的连接装置时，应施加第 27.561 条(b)款(3)项应急着陆载荷规定的惯性载荷系数再乘以 1.33 的系数。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.625 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

对于本条款的符合性验证，在型号设计初期，首先需在准则性文件中确定旋翼航空器上需考虑接头系数的接头类型，确定接头系数的选取原则，表明哪些接头需要考虑接头系数，选取接头系数后，对接头进行静强度分析计算，必要时，通过对接头部分（如接头本体、连接件、被连接构件的支承部分）进行试验室试验，验证分析计算结果，表明选用的接头系数是合适的。

(1)下述应用中需要接头系数：

(i)包括旋翼系统及其连接装配部分在内的旋翼航空器结构验证数据必须给出规定的接头系数。旋翼系统中包括飞行操纵系统与主旋翼连接件、桨毂和桨叶连接件、主旋翼和桨毂连接件以及助力操纵装置连接件需考虑接头系数。另外的典型区域包括尾减速器连接件、尾梁与机身的接头、传动系统支撑连接件以及起落架到机体结构的连接件，都需要考虑接头系数。

(ii)当评估座椅、卧铺和担架与结构的连接装置以及每个安全带和肩带与座椅、卧铺、担架或结构的连接装置时，必须对第 27.561 条(b)款(3)项应急着陆载荷施加 1.33 的接头系数。无论是分析还是试验都需要使用 1.33 系数。

(2)下述应用中不需要接头系数：

(i)金属电镀连接接头、焊接接头和木质件的嵌接接头。

(ii)经限制或极限荷载试验证实其强度的接头原件，例如，非助力操纵装置连接件。

(iii)使用了更大的载荷系数（例如，铸件系数，座椅和安全带要求的 1.33 附加系数，大于 1.15 的疲劳系数、轴承系数或特殊系数、设计情况的坠撞载荷系数和超过 1.5x1.15 限制荷载系数的坠撞载荷系数）的元件。

(iv)失效模式不会影响飞行安全或乘员安全的元件。

AC 27.629 颤振

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是关于旋翼航空器的气动弹性稳定性的总则性要求，其中“各种可用速度和功率状态”可理解为在航空器的整个运行包线内的任何工作状态下，条款要求即：旋翼航空器的每个气动力面在整个运行包线内都不得发生颤振。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.629 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、地面试验、飞行试验。应表明整个旋翼航空器，特别是旋翼桨叶、垂直安定面和水平安定面等气动力面，不得发生颤振。

(1)颤振是一种主要由挥舞和扭转的模态耦合引起的气动弹性不稳定性。

(2)可通过分析或适当的飞行颤振试验来表明不会发生颤振。

(3)进行颤振飞行试验，可以结合第 27.251 条“振动”、第 27.571 条“飞行结构的疲劳评定”、第 27.1505 条“不可超越速度”等条款的验证试飞科目进行。

(4)审查飞行载荷测试数据或飞行颤振测试数据，以确定旋翼或其他气动力面不会产出过度的振动变形。

(5)进行敏感性分析，以确保主、尾桨叶的变距机构的正常磨损不会降低其有效刚度导致发生颤振。

AC 27.653 旋翼桨叶的卸压排水

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.653 条要求旋翼航空器的旋翼桨叶应设计有卸压和排水措施，否则应设计成耐内压的密封桨叶。本条是对旋翼系统桨叶（包括主桨叶和尾桨叶）卸压和排水的要求。针对非密封桨叶，需按第 27.653 条(a)款要求进行设计；针对密封桨叶，需按第 27.653 条(a)款(3)项和第 27.653 条(b)款要求进行设计。

1.1 第 27.653 条(a)款

由于受离心加速度的影响，桨叶很容易产生内压，因此必须有卸掉

内部压力的装置；由于桨叶在工作期间吸附或存留的水分可能会引起外场检查很难发现严重的内部腐蚀损伤并改变桨叶的质量分布，因此，要求桨叶必须设有排水措施（如排水孔）和能防止水在桨叶里面聚积。

1.2 第 27.653 条(b)款

随着技术的发展，现在绝大多旋翼航空器都采用密封的金属桨叶或复合材料桨叶，这类桨叶可以不设有卸掉内部压力的装置和排水孔。

对于金属桨叶，为了检查结构裂纹需要往桨叶内部充一定量大于大气压力的气体，通常带有压力传感器进行监测。这种桨叶在设计时需考虑能承受在使用中可能出现的最大压力差（桨叶内外部压力差）和防止水在桨叶内部聚积（比如由于质量平衡要求，而在桨叶上开的放置平衡配重的腔，完成质量平衡调节后需考虑密封设计）。

对于复合材料桨叶，通常采用采用泡沫填充，内部几乎无气体，这种桨叶在使用中产生的压力差很小或不会产生压力差，因此设计时仅需考虑设计成能防止水在它里面聚积即可。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、分析/计算。

在表明符合性时，首先要明确桨叶是密封，还是非密封的，依据分类开展验证工作:

若桨叶设计构型是非密封桨叶，应通过构型类文件说明桨叶的构型及设计细节，重点阐述卸掉桨叶内部压力的装置、桨叶排水设计措施和防止水在桨叶里面聚积的设计措施。

若桨叶设计构型是密封的复合材料桨叶，应通过构型类文件说明桨叶的构型及设计细节，阐述防止水在桨叶里面聚积的设计措施。

若桨叶设计构型是密封的且充有压力气体的桨叶，首先，应通过构型类文件说明桨叶的构型及设计细节，阐述防止水在桨叶里面聚积的设计措施；其次，通过强度计算，验证桨叶能够承受使用中出现的最大压差。

AC 27.659 质量平衡

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是针对正常类旋翼航空器质量平衡的适航要求，要求对旋翼和桨叶进行质量平衡，防止旋翼航空器出现过大振动和发生颤振，同时，

要求用于质量平衡的装置能够保持结构完整性。

1.1 第 27.659 条(a)款

本款要求必须对旋翼和桨叶进行质量平衡，防止旋翼航空器出现过大振动和发生颤振。

由于旋翼和桨叶的质量不平衡会导致各桨叶对旋翼中心的质量静距不相等，其离心力就不能相互抵消，从而形成纵向及横向激振力；此外，旋翼桨叶的气动外形差异、安装差异和重心弦向位置差异会使得旋翼航空器各桨叶的升力不平衡，导致纵向及横向的激振力矩，以及旋翼桨毂各支臂之间因制造和安装而导致的不同的特性也会加大旋翼的振动量。这两者就是旋翼航空器因质量及气动不平衡而引发振动和颤振的原因。

因此，旋翼航空器设计者在设计旋翼桨毂和桨叶时，应选择合适的桨叶气动外形，严格控制旋翼桨毂和桨叶的尺寸、质量、安装位置、桨叶气动外形等指标准确度要求，尽可能减少因制造偏差而导致质量不平衡；此外，还要采用一定的设计补偿措施，即采用质量平衡装置，如旋翼桨叶桨尖可调配重腔和配重块设计，桨叶后缘调整片设计等，旋翼桨毂平衡配重设计，对旋翼主要部件在装机前和装机后进行一系列质量平衡调整和检查，消除旋翼由于制造偏差和使用而引起的质量力和气动力不平衡。

1.2 第 27.659 条(b)款

质量平衡装置通常有静、动平衡配重盒/配重条和桨叶后缘调整片。

本款要求对质量平衡装置进行结构完整性验证，即有设计措施保证质量平衡装置不会脱出/脱落，并且满足第 27.337、27.339 和 27.341 条中的机动载荷、突风载荷以及第 27.547 条(c)款的主旋翼载荷要求，疲劳强度满足第 27.571 条疲劳强度的要求。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、地面试验和飞行试验。

2.1 第 27.659 条(a)款

(1)编制说明性文件，阐释旋翼和桨叶进行质量平衡所采取的设计措施（设计构型、安装位置等信息）、以及开展旋翼和桨叶质量平衡调整的制造控制文件。

(2)对旋翼系统进行动力学计算分析，初步给出旋翼系统是否会发生

颤振现象的结论，要求计算状态能够覆盖各使用转速及总距状态，按第27.629条要求进行验证，然后再通过试飞进行验证。

(3)开展旋翼桨叶静平衡和桨叶动平衡调整及检查工作。将经过桨叶静平衡和动平衡的调整后的桨叶装机，开展旋翼系统同锥度和旋翼系统动平衡调整及检查工作。

(4)进行飞行试验，对旋翼航空器的振动和颤振情况进行机组评估，可以结合第27.629条要求进行验证。

2.2 第27.659条(b)款

(1)编制说明性文件，阐释为保持质量平衡装置结构完整性所采取的设计措施（如胶粘、螺栓固定等）。

(2)对质量平衡装置完整性进行计算分析，对受载的质量平衡装置进行在强度校核，校核时使用的载荷需覆盖旋翼航空器的各种使用状态下的最严酷载荷工况，静强度分析时需考虑第27.547条(c)款旋翼系统载荷要求，以及第27.337、27.339和27.341条中机动载荷和突风载荷要求。对于质量平衡装置的疲劳验证，可以结合第27.571条的符合性验证同步开展。

AC 27.661 旋翼桨叶间隙

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是正常类旋翼航空器旋翼桨叶与结构其它部分之间的间隙的适航要求，为了防止旋翼航空器在整个飞行包线内发生旋翼桨叶与机体相碰撞的飞行事故，本条要求旋翼桨叶（含主旋翼桨叶和尾旋翼桨叶）与结构的其它部分之间必须有足够的间隙，以防止在任何工作状态下桨叶碰撞结构的任何部分。

(1)为了防止旋翼航空器在整个飞行包线内发生旋翼桨叶与机体相碰撞的飞行事故，本条要求旋翼桨叶（含主旋翼桨叶和尾旋翼桨叶）与结构的其它部分之间必须有足够的间隙，以防止在任何工作状态下桨叶碰撞结构的任何部分。

(2)本条所述的“结构其它部分”通常包括：前部整流罩（含风挡）、后部整流罩（含尾梁）等；条款所述的“任何工作状态下”通常考虑旋翼低转速时遇到突风、旋翼失速、操作不当（如下放总距杆同时向后猛拉周期变距杆）等状态。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的符合性方法包括：说明性文件和飞行试验。

(1)通过构型类文件说明旋翼系统的总体布局信息（重点说明旋翼系统与机体结构的设计间隙、主旋翼桨叶与尾旋翼桨叶的设计间隙）、旋翼桨叶尺寸、旋翼系统设计中用来防止旋翼在启动和停转过程中以及在其他运转状态下旋翼桨叶撞击结构的任何部分的设计措施、桨叶挥舞裕度等信息，表明在构型设计时考虑了旋翼桨叶与机体结构、主旋翼桨叶与尾旋翼桨叶保持足够间隙的要求。

(2)进行飞行试验，验证在特殊飞行条件下，桨叶与机体结构间仍有足够间隙。试验过程中通过桨叶测试设备、安装在机体上的摄像机高速视频头、一架追踪航空器或其他可接受的装置进行试验数据测量，通过拍摄的照片示出旋翼桨叶与机身结构的间隙是足够的；也可通过将轻质木杆或泡沫聚苯乙烯垫块固定在旋翼桨叶扫掠过的机身后部和座舱顶部方式，表明桨叶与机体的间隙是足够的。通常需要考虑的飞行试验项目如下：

(a)进行大风条件下的旋翼起动和停转试验，确定旋翼桨叶在起动和停转期间不会与机体结构产生干涉的最大阵风条件，并将该限制条件写入飞行手册。

(b)进行飞行试验验证，加装上述的试验仪器，验证桨叶与机体间有足够的间隙，试飞试验可结合高度-速度包线（H-V）验证同步进行。或者在H-V速度飞行试验中确定旋翼航空器的最小转速，并将该最小转速与相同条件下通过分析得到的旋翼航空器失速速度进行对比，证明该最低转速与失速转速之间具有一定的裕度。

(3)本条要求中“任何工作状态”通常考虑旋翼低转速时遇到突风、旋翼失速、操作不当（如下放总距杆同时向后猛拉周期变距杆）等状态。具体如下：

(a)旋翼低速转动时遇到突风：旋翼航空器在开关车时，旋翼转速低，桨叶表现出很大的挠性，如遇突风的作用，旋翼桨叶可能发生超量挥舞，致使旋翼桨叶与尾梁、风挡等机身结构碰撞。

(b)旋翼失速：失速时，航空器会产生失控的俯冲颠簸运动，发动机发生振动，如果此时驾驶员仍习惯性采用向后拉周期变距杆的方法修正机头下俯，使旋翼的后倾角增大，但机身结构又不能跟上飞行操纵，则旋翼桨叶距离机身结构更近，从而旋翼锥角混乱，桨叶在上下剧烈挥舞运动中碰打尾部机身结构。

(c)可能的操纵不当：下放总距杆的同时向后猛拉周期变距杆，致使桨叶挠性增加而导致结构碰撞。具体的操作情况如下：

（ⅰ）滑行中：总距杆在最低位置，桨尖距尾部机身结构的间距小，如旋翼航空器在此时减速（急剧向后拉周期变距杆，旋翼锥体后倾）或受到某个外界扰动的附加作用，例如下降突风或不平整的降落地带，则可能发生旋翼桨叶撞击尾梁。

（ii）着陆中：在下滑减速过程中，飞行员为尽快降低高度，减小前飞速度，在下放总距杆的同时，过量后拉周期变距杆，一方面使桨叶的挠性增加，另一方面使桨盘后倾，就可能导致旋翼桨叶与尾部机身结构的间隔减小，甚至碰撞。

(iii)急跃升、俯冲改出机动：如果突然拉周期变距杆进入跃升或改出俯冲，并预先或同时减小总距，或是在进入俯冲转动时拉周期变距杆，桨叶很可能碰到旋翼航空器机体结构—先是桨叶根部打到挥舞铰的下限动块，之后是桨尖部打到尾部机身结构上表面。

(iv)大速度下急剧减速：为了急剧减速，在迅速下放总距杆的同时粗猛拉周期变距杆，在桨叶挠性增加和桨盘后倾的共同作用下，可能发生桨叶与机体结构碰撞。

AC 27.663 防止“地面共振”的措施

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.663条(a)款

本条款提出了关于防止“地面共振”的措施在可靠性方面的要求，并规定表明措施可靠性可通过下列方式：

(1)由分析和试验。

(2)可靠的使用经验，即指相同的或非常相似系统的可靠使用经验。

(3)由分析或试验表明单一措施的故障或失效也不会引起“地面共振”。

关于防止“地面共振”的措施的具体维护信息应包括在第27.1529条要求的维修手册中，但不包括在经批准的限制章节中。

1.2 第27.663条(b)款

本条款是关于防止“地面共振”的措施的阻尼作用方面的要求，应确定阻尼作用在使用中可能的变化范围（不单指许用变化范围），并在进行第27.241条要求的试验时对其进行验证。阻尼作用可能的变化范围

包括在地面或其它适用于旋翼航空器设计要求的着陆表面。第 27.241 条补充了第 27.663 条的要求，AC 27.241 中阐述了在申请人和旋翼航空器 TIA 验证评定或试验期间,要演示证明不会发生“地面共振”。如 AC 27.241 所说明的，应研究可能引起的“地面共振”的原因和确保防止“地面共振”措施（阻尼器、减震支柱等）的可靠性，以避免发生“地面共振”。应对整个旋翼航空器系统包括起落架、缓冲支柱和轮胎等进行评估。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.663 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验、地面试验及飞行试验。

2.1 相关说明

(1)在旋翼桨毂上通常采用粘性阻尼器防止“地面共振”，在现代旋翼航空器设计中有采用弹性阻尼器，或在旋翼桨毂与连接旋翼支架之间安装弹性轴承。按照本条款要求，应对这些阻尼器（粘性、弹性阻尼器）以及弹性轴承的阻尼可能的变化范围进行研究，以防止“地面共振”

(2)由于受旋翼支承结构约束系统以及起落架和（或）减震支柱的刚度影响，旋翼航空器可能会发生“地面共振”。可以通过分析以表明旋翼支撑结构约束刚度对“地面共振”稳定性的影响。

(3)应提供确定防止“地面共振”措施的阻尼变化范围的相关资料。如果需要，则应在维修说明书中提供有关轮胎和油压减震器可接受的最低压力、最高压力以及其它已确认的因素，以确保所要求的性能。

2.2 分析关键点

(1)防止“地面共振”措施的可靠性可通过分析或试验表明；或者利用相同的或非常相似系统的可靠使用履历，对于“非常相似的”系统，所用的材料和流体、间隙或配合、密封和机械安装，是必须考虑和评估的重要项目。

(2)旋翼支承结构约束系统的阻尼器的变化可能影响“地面共振”。除在现代常规旋翼航空器上安装的支架对经典“地面共振”稳定性影响极小之外，应评定支撑结构的安装刚度和（或）阻尼变化。旋翼航空器在起落架上的动力学特性，通常是在旋翼系统影响下由机体或起落架特性决定的，而旋翼支承结构的影响很小。对空中共振而言，通常是旋翼与机体的刚性模态相耦合。对于特定的设计而言，可以采用分析来表明

旋翼支承结构约束系统刚度对空中/地面共振稳定性的影响，如果不是重要的影响因素，则该系统的变化可以在试验大纲中忽略。

2.3 试验关键点

(1)对于阻尼系统单个措施失效不会引起“地面共振”，可以用整架旋翼航空器的试验来证明，表明符合性的一种可接受方法是如切实可行，可把一个阻尼器的所有密封装置去掉；另一种方法是除去全部或大部分液体，同时考虑旋翼航空器阻尼系统其它部分的许用阻尼范围，再从启动到最大旋翼转速的整个转速范围内操作旋翼航空器。按照 AC27.241 节所述，进行旋翼航空器的周期变距操纵，以确保旋翼航空器可能存在的共振频率受到激励。如果所有试验状态下的振动表明都是有阻尼的，则阻尼系统是满足要求的。

(2)旋翼和起落架的每个关键阻尼器，包括减震支柱和轮胎在内，应模拟一次失效以满足本条款要求。但是如果试图对预防“地面共振”有影响的所有零件维修调节的全部组合进行试验，同时使有关的每个零部件依次失效，然后每次重复所有的维修容差试验，则上述的试验数量会很多；可以采用合理的分析方法选取组合中最小裕度情况，以便仅对具有最小裕度的组合进行试验。

(3)应采用经批准的试验大纲和试验结果分析报告来表明制定和确定的阻尼变化范围符合第 27.663 条(b)款的规定。如果旋翼航空器采用常规轮式起落架，则应在试验大纲中说明轮胎压力可能的变化范围或最低轮胎压力，以及在试验过程中所考虑的轮胎压力的影响，另外还应考虑缓冲支柱压力的影响，详细情况可参见 AC 27.241。AC 27.241 中所要求的测试仪器也适用于第 27.663 条(b)款。

(4)如果轮式起落架安装有机轮刹车装置，则评定应包括刹车装置“接通”与“断开”状态；如果前轮或尾轮能偏转，则应评定其锁住和不锁住的特征可能存在对“地面共振”任何不利影响。

AC 27.671 操纵系统总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.671 条(a)款

本条要求飞行操纵系统操作简单直接；在操作过程中没有产生操纵

力突变、操纵系统卡滞等现象，杆力梯度合适，不会增加驾驶员负担；飞行操纵系统在操纵过程中能正确执行驾驶员的指令；飞行操纵系统在操纵过程中能够实现预定功能，旋翼航空器能够对操纵输入产生正响应。

1.2 第 27.671 条(b)款

为防止不正确的装配，操纵系统元件需进行防差错设计或标记。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.671 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、地面试验、飞行试验和航空器检查。

2.1 第 27.671 条(a)款的符合性方法

(1)在飞行操纵系统设计说明报告中概括整个操纵系统的设计情况，重点描述飞行操纵系统机构及系统设计时考虑的人机接口，操作与响应的匹配关系。

(2)结合第 27.683 条的操作试验或进行地面试验，对操纵力的大小、延迟、超调等进行测量考核，表明操纵系统功能正常。

(3)结合飞行性能和飞行特性的飞行试验，进行机组评估。即结合第 27.141 条至第 27.175 条要求的飞行试验，要求机组对飞行操纵系统的操作简便、平稳、确切、正向响应等情况进行评估，依据评估结果表明其符合性。

2.2 第 27.671 条(b)款的符合性方法

针对操纵系统元件不正确装配（安装、连接和调整）影响开展安全性分析，确定需要进行防差错或标记设计的操纵系统元件。飞行操纵系统中对称元件、相似元件较多，产生安装错误的机率相对较高。因此必须采取措施避免飞行操纵系统元件出现错误的装配。设计时优先考虑采用物理上的防差错设计措施防止错误装配，比如厚度不同的耳片、长度不同的元件或构型差别较大的系统零部件。如果由于其他设计考虑，防差错设计无法实现时，在详细说明原因的情况下，对飞行操纵系统元件采用醒目的永久性标记方式也是可接受的。

具体符合性工作如下：

(1)针对操纵系统元件不正确装配（安装、连接和调整）的影响开展安全性评估，确定需要进行防差错或标记的操纵系统元件。

(2)通过飞行操纵系统设计说明性文件说明为防止不正确的装配所

采取的设计措施、细节特征，涵盖防差错设计和醒目的永久标记。

(3)进行机上航空器检查，可结合第 27.681 条和第 27.683 条要求的试验，检查操纵系统的细节设计。根据符合说明性文件的描述，在机上对操纵系统防差错零部件进行检查，验证所采取的防差错设计或标记的合理性。

AC 27.672 增稳系统、自动和带动力的操纵系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对为保证旋翼航空器满足本规章 B 分部的飞行特性要求而设计的增稳系统、自动和带动力的操纵系统提出要求，要求满足第 27.671 条和本条款要求。需注意本条款不适用于主飞行操纵系统，主飞行操纵系统的助力或动力部分要求见第 27.695 条。

1.1 27.672(a)

对于增稳系统、自动和带动力的操纵系统设计中存在的驾驶员未察觉会导致不安全状态的任何故障，必须设置警告系统，并要求警告系统能够发出清晰可辨的、不需要驾驶员特别注意的警告，以提示驾驶员系统发生了失效或故障，以便驾驶员可以采取相应的纠正措施。需注意，设计上不允许这种警告系统直接驱动操纵系统。

1.2 27.672(b)

针对增稳系统、自动和带动力的操纵系统可能发生的会影响飞行特性的故障，在设计上应制定恢复措施（初步对策），且该措施应不需要驾驶员特殊的驾驶技巧或体力。

1.2 27.672(c)

增稳系统、自动和带动力的操纵系统发生单个失效或故障后，对旋翼航空器各种飞行特性要求及可接受的降级程度进行了规定。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.672 条款要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和模拟器试验。

2.1 27.672(a)符合性方法

清晰可辨的警告包括但不限于故障后旋翼航空器姿态发生明显变化或声音告警信号。假如设计上采取目视告警信号，由于它可能需要驾驶员特别注意时才能发现，因此，单一的目视告警信号可能不足以满足本

条款要求。除此之外，不允许将驾驶杆推动装置或抖动装置作为告警信号，因为自动飞行控制系统允许驾驶员手脱离驾驶杆，或者正常的旋翼航空器振动可能会掩盖驾驶杆器件的抖动，导致驾驶员无法清晰的辨别警告。

具体符合性工作如下:

(1)对增稳系统、自动和带动力的操纵系统进行安全评估，明确可能发生的故障，及其故障影响分析。

(2)通过增稳系统、自动和带动力的操纵系统的说明性文件说明增稳系统、自动和带动力系统故障告警设计措施，阐明如何提醒驾驶员注意故障的发生，警告信息是否清晰可辨，是否不需要驾驶员额外注意；阐明警告系统与其他系统的交连关系，是否能够直接驱动操纵系统。

(3)结合飞行试验，进行机组评估，判断警告信息是否清晰可辨，是否不需要驾驶员额外注意。

2.2 27.672(b)符合性方法

通常采取的对策是允许驾驶员正常移动飞行操纵器件就可以超越系统故障，或者切断故障系统，例如飞行员能反向超越和纠正，以及按压断开按钮。

除此之外，对于串联舵机失灵可能会降低操纵系统权限的操纵系统，应采取设计措施使驾驶员能够完成舵机输出行程和极性的判断（详见第27.1329(b)款要求）。

具体符合性工作如下:

(1)通过增稳系统、自动和带动力的操纵系统的说明性文件说明当增稳系统、自动和带动力系统故障时，驾驶员依据告警信息，能够应对故障的设计措施。

(2)进行增稳系统、自动和带动力操纵系统机上试验室试验、地面试验或模拟器试验，模拟故障出现后确实能够被切断，或可以采取措施超越故障。

(3)结合飞行试验，进行机组评估，判断应对故障的设计措施的可达性，是否需要驾驶员特殊的驾驶技巧或体力。

2.3 27.672(c)符合性方法

(1)当故障是发生在经批准的使用限制内的任何速度和高度上时，旋

翼航空器必须仍然可以安全操纵（继续飞行或者是着陆）。系统发生故障后，应在适当的方向输入飞行操纵修正信号，例如，引起航空器低头的故障，应在向后方向有修正周期变距输入量。系统取消装置（使系统不工作的装置）的安装可以不设计在主飞行操纵手柄上，但其位置必须是驾驶员易于接近的。而且，还应该考虑可能由于驾驶员疏忽而未断开自动增稳系统的后果，尤其是断开装置安装在主飞行操纵手柄上时。

(2)若发生故障后引起操纵权限降低，则必须制定此种情况下的实用飞行包线，并在飞行手册中给出，在该包线内旋翼航空器的操纵性和机动性应满足 CCAR-27-R2 规章 B 分部的有关要求。

(3)配平和稳定特性可以降级到部分不满足 CCAR-27-R2 规章 B 分部的有关要求，但降级程度应不会危及到旋翼航空器的继续安全飞行和着陆，并且应对驾驶员工作负荷进行评估，以确定降级程度确实不会影响继续安全飞行和着陆。

具体符合性工作如下:

(1)对增稳系统、自动和带动力的操纵系统进行安全评估，明确可能发生的单个故障，及其故障影响分析。

(2)本款可按照 AC 27.附件 B 中增稳系统和自动飞控系统故障测试程序和 AC 27.143 操纵性和机动性测试程序进行飞行试验验证。

(3)模拟系统故障，通过试验室试验、飞行试验或模拟器试验表明:

(a)当故障或功能不正常发生在批准的使用限制内的任何速度或高度上时，旋翼航空器仍能正常操作和安全飞行;

(b)仍能满足本规章所规定的操纵性和机动性要求；并在飞行手册中给出实用飞行包线;

(c)配平和稳定特性不会降低到允许继续安全飞行和着陆所必须的水平以下。

AC 27.673 主飞行操纵系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是正常类旋翼航空器主飞行操纵系统的定义，要求依据定义进行主飞行操纵系统的设计。主飞行操纵系统是用来实现操纵旋翼航空器的俯仰、横滚、偏航和垂直运动的系统。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.673 条要求可接受的符合性方法为说明性文件。

主飞行操纵系统通常包括纵向操纵系统、横向操纵系统、航向操纵系统和总距操纵系统，纵向操纵系统和横向操纵系统可称为周期变距操纵系统。

在传统单旋翼带尾桨旋翼航空器的主飞行操纵系统中:

纵向操纵系统——用来保持或改变直升机的纵向运动和俯仰姿态;

横向操纵系统——用来保持或改变直升机的横向运动和俯仰姿态;

总距操纵系统——用来操纵旋翼桨叶的总桨距，从而改变旋翼拉力的大小，以实现直升机沿高度方向的运动。该系统通常与发动机油门控制联动;

航向操纵系统——用来操纵尾桨桨距，从而改变尾桨推力（拉力）的大小，以保持或实现直升机航向运动和航向姿态。

该定义用于解释第 27.1555 条“操纵器件标记”(a)款“除主飞行操纵器件和功能显而易见的操纵器件外，必须清晰地标明驾驶舱内每一操纵器件的功能和操作方法。”中的主飞行操纵定义。即在一般情况下，对于驾驶舱内周期变距杆、总距杆以及航向操纵（尾旋翼）脚蹬，不需要对其功能和操作方法进行标记。

应按照主飞行操纵系统的定义和所要求实现的功能对主飞行操作系统进行设计，并通过设计说明性文件阐述航空器主飞行操纵系统的组成以及各组成部分的功能，驾驶员能够通过操纵主飞行操纵系统实现控制旋翼航空器的俯仰、横滚、偏航和垂直运动。

AC 27.674 交连操纵装置

1. 条款要求解析/规章安全意图

要求与主飞行操纵系统交连的所有辅助操纵系统在出现故障、失效或卡滞时，能够不影响主飞行操纵系统的独立操纵，确保航空器能够继续安全飞行并着陆。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.674 条要求可接受的符合性方法包括: 说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验和飞行试验。

应明确与主飞行操纵系统交连的辅助操纵系统，以及各个辅助操纵

系统与主飞行操纵系统之间采取恰当的交连点或交连方式。为了满足本条款要求，交连的辅助操纵系统故障、失效或卡滞时不会直接对主飞行操纵系统产生影响，或交连的辅助操纵与主飞行操纵系统必须是可脱开的，或者驾驶员可以随时切断其功能。需注意是本条不适用于相互交连的主飞行操纵系统。

与主飞行操纵系统直接交连的辅助操纵系统可能包括自动驾驶仪、增稳系统、配平装置或发动机操纵器件等。

具体符合性工作如下:

(1)通过主飞行操纵系统及各个交连的辅助操纵系统的说明性文件明确与主飞行操纵系统交连的辅助操纵系统或部件及其交连方式。对于交连的辅助操纵系统或部件在出现故障、失效、卡滞时，驾驶员可以采取的防止其影响主飞行操纵系统安全操纵的设计措施，比如采取人力操纵脱开（包括剪断或弹簧变形而脱开），或电气上的功能切断/电气驱动的脱开等方式。

(2)对与主飞行操纵系统交连的所有辅助操纵系统进行安全性评估，开展失效模式和影响分析，重点说明对主飞行操纵系统能否独立操纵的影响。

(3)结合试验室试验、地面试验和飞行试验，进一步确认交连的辅助系统失效、故障或卡滞时直升机能安全飞行操纵。在进行飞行试验前，驾驶员应了解交连辅助操纵系统器件的切断或脱开方法，以便在验证试飞时能够迅速进行切断以模拟故障、失效等状态。飞行试验时进行机组评估，确定在典型的交连辅助操纵系统失效情况下，旋翼航空器仍然能够安全飞行和着陆。

AC 27.675 止动器

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.675 条(a)款

要求各操纵装置（周期变距杆、总距杆、脚蹬）的运动方向通路上均需设计止动器，以达到准确控制操纵面运动极限范围的目的。

1.2 第 27.675 条(b)款

操纵系统在运动过程中，可能会造成止动器或操纵线系的磨损、松动。在对操纵系统检查和维护时，可能会对止动器或操纵线系进行松紧

调节。由于操纵系统的行程范围直接影响到飞机的操纵特性，因此在设置止动器的构型及位置时，应考虑磨损、松动和松紧调节因素。止动器不会因为这几项因素明显影响操纵行程范围。

1.3 第 27.675 条(c)款

本款是对操纵系统止动器的强度要求，在进行止动器选材和构型设计时，应保证止动器的强度能够承受操纵系统的设计载荷：要求止动器能够承受限制载荷而无有害变形或永久变形，承受极限载荷不被破坏。

1.4 第 27.675 条(d)款

本款是对旋翼系统止动器的要求:

(1)旋翼桨叶绕旋翼轴转动时，伴随着挥舞和摆振运动，因此应设置止动器来限制桨叶绕其铰链的运动（上下挥舞和左右摆振）范围，避免桨叶撞击机体结构的任何部位，尤其是在起动和停转期间;

(2)在除旋翼起动和停转过程之外的任何状态下，桨叶在运转过程中不会撞击下止动器。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.675 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验和飞行试验（如果适用的话）。

2.1 第 27.675 条(a)款的符合性方法

在操纵系统说明性文件中阐述各操纵装置和脚蹬系统分别采用的止动器设计构型和安装位置。有两方面需要注意:

(1)是否每个通道的操纵系统都布置了止动器来限制操纵机构运动范围，是否存在遗漏问题;

(2)每个止动器的布置是否合理，要求止动器能够有效地限制操纵机构运动范围，尤其是对增稳系统电动舵机与飞行操纵串联安装的情况下，在该串联舵机出现失效或卡滞时，止动器仍然能够有效限制杆系运动范围。

一般情况下，止动器可以考虑设置在靠近驾驶舱区和操纵系统的可操纵面一端（比如主旋翼桨毂、尾旋翼桨毂和安定面的舵机）。对于具有操纵耦合或串联舵机的操纵系统，止动器应沿线系布置得离驾驶舱更远一点，尽量布置在操纵耦合或串联舵机之后，以使在故障或极限操纵位置情况下输出增大。

2.2 第 27.675 条(b)款的符合性方法

在明确操纵系统止动器的构型和安装位置后，需通过计算得出止动器在发生磨损、松动和松紧调节情况时能导致的操纵行程变化的容差范围。针对可能出现的最大操纵行程变化容差值，通过分析计算判断该操纵行程范围的变化是否会对操纵特性产生不利影响。

一般情况下，止动器安装在靠近操纵装置或操纵面，不会导致止动器与操纵面、操纵装置或脚蹬之间发生过度偏转，有较好的止动效果，并且有助于其功能不受磨损、松动和松紧调节的影响。应考虑止动器和操纵线系二者松紧调节的总量值，以防影响操纵面的运动范围，保证航空器安全。

2.3 第 27.675 条(c)款的符合性方法

在明确操纵系统止动器的构型和安装位置后，需对每一个止动器用操纵系统限制载荷和极限载荷进行强度分析计算，以表明止动器能够承受制载荷而无有害变形或永久变形，承受极限载荷不被破坏。载荷是驾驶员操纵力、气动载荷、液压载荷中的最严重载荷，或其他最严重载荷（如果适用的话）。

在表明操纵系统止动器的强度是否能够承受限制载荷时，除了上述的分析计算工作外，还可以结合第 27.681 条进行操纵系统限制载荷静力试验同步进行考核验证，试验时可能需要在试验航空器上进行有意的误动操作，以确保试验时将使用中承受的最大限制载荷施加在止动器上。

2.4 第 27.675 条(d)款的符合性方法

(1)在旋翼系统说明性文件中描述限制主旋翼桨叶挥舞和摆振运动的止动器设计构型、安装位置和限制桨叶的运动范围值，以及避免桨叶在旋翼起动和停转过程之外的任何运转期间撞击下止动器的设计措施。

(2)考虑地面突风、旋翼洗流、自转着陆拉平情况下，对止动器进行强度校核，表明不会超载。可以利用装有测量飞行载荷仪器的旋翼航空器，使另一架旋翼航空器在其附近悬停和滑行，以及前者进行自转着陆拉平，确定是否有必要采取设计措施防止止动器或桨叶超载。可以用类似的试验验证主旋翼挥舞止动器的最终设计。

(3)为了防止在除旋翼起动和停转过程之外的任何运转状态下，桨叶撞击下止动器，应考虑:

(a)若下限动环与桨毂支臂之间有足够裕度的设计角度，相互之间不

会产生碰撞，则需用分析计算的方法进行说明。计算受载下桨毂支臂下挥最大角度，并与下限动环与桨毂支臂碰撞时的设计下挥角度对比，确保不会产生碰撞，而且有足够的安全裕度;

(b)若在旋翼止动器组件上增加了一些设计细节，使得止动器组件的某些部分只能在地面上起作用，则必须通过地面试验和飞行试验（如果适用的话）表明这些设计细节的合理性，在进行试验验证时，需考虑磨损和装配容差的影响。

AC 27.679 操纵系统锁

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.679 条(a)款

在进行旋翼航空器设计时，如果操纵系统设计有用于在地面或水面上锁闭操纵系统的装置，则要求在驾驶员正常操作时，操纵系统锁/锁紧装置能够正常自动脱开，或者操纵系统锁/锁紧装置应该在起飞前通过限制操纵装置运动（比如卡死总距杆）来限制旋翼航空器运行，并给驾驶员易于辨识的告警。

在白天或夜间运行时，告警方式都必须易于辨识。在设计时，告警装置需要格外注意的颜色、位置、形状、可达性、可控性、标牌标记的清晰度等方面的要求。

1.2 第 27.679 条(b)款

针对操纵系统锁/锁紧装置，要求采取设计措施，防止在飞行中或地面运行状态下意外锁闭，影响驾驶员的正常飞行操纵。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.679 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、飞行试验。

2.1 第 27.679 条(a)款的符合性方法

(1)通过符合说明性文件阐述所采用的操纵系统锁/锁紧装置，说明所有操纵系统锁/锁紧装置的种类、功能、工作模式、操作方式等;

在驾驶员正常操作操纵装置时，具有能够使操纵锁/锁紧装置自动脱开的设计措施。设计措施可以是把锁紧装置从紧靠操纵系统的连接接口处物理上脱开，但在将锁紧装置重新连接到操纵系统接口处锁紧时，也

需靠驾驶员小心仔细地操作。

或者操纵系统锁/锁紧装置能有效锁紧且限制旋翼航空器运行。限制运行的措施可以是防止发动机启动或限制总距操纵量，使升力不足于使旋翼航空器起飞。并且锁紧时，告警装置给驾驶员提供无误告警的设计措施及工作方式。告警装置是否不论在白天或夜间运行时都易于辨识，它的颜色、位置、形状、可达性、可控性、标牌标记的清晰度等方面的设计在审查时都需要重点关注。

无误的告警可以通过下面的措施实现:

(a)防止产生起飞用的足够功率;

(b)驾驶员不能从最低变距极限进行总距操纵;

(c)一个或多个音响告警装置不停止鸣叫（不能关闭），直到所有的锁已打开为止。

由于操纵系统锁的使用紧密关系到飞行安全，还需要注意持续适航文件中应包含操纵系统锁/锁紧装置的相关维护检查程序。

(2)结合飞行试验，进行机组评估。若驾驶员未按正常操作程序打开操纵系统锁/锁紧装置，是否能够实现限制旋翼航空器的运行，并给驾驶员易于辨识无误的告警，这种告警能否使驾驶员清楚地知道锁紧装置处于锁闭状态，而后通过正常操作能够将其打开。

2.2 第27.679条(b)款的符合性方法

(1)通过符合说明性文件阐述为防止在飞行状态下意外锁闭的设计措施。设计措施也可以是靠机构的几何形状或机构的动作，或两者都有，以防止锁在飞行中锁紧。如果不能确保不会意外锁紧，需要提供允许单驾驶的驾驶员在飞行中安全解开操纵系统锁的措施，比如操纵锁的设计可以是容易拆卸的装配，并且需要在飞行手册中描述安全解开操纵系统锁的程序;

(2)对操纵系统进行安全评估，着重对操纵系统锁/锁紧装置在旋翼航空器飞行过程中的可能出现的意外锁紧故障进行分析，并采取设计措施消除这些故障，保证旋翼航空器飞行的安全性;

(3)结合飞行试验，进行机组评估。注意在飞行中观察锁紧装置是否会意外锁闭。如果允许采取单驾驶的驾驶员在飞行中安全解开操纵系统锁的措施，则评估意外锁紧的安全解开操作程序。

AC 27.681 限制载荷静力试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是为了表明满足第 27.305 条“强度和变形”、第 27.307 条“结构验证”条款提出的操纵系统需满足强度和变形的要求，需开展操纵系统限制载荷静力试验。试验时应依据第 27.395 条“操纵系统”、第 27.397 条“驾驶员限制作用力和扭矩”和第 27.399 条“双操纵系统”条款要求的载荷大小和方向进行加载。

1.1 第 27.681 条(a)款

本款是对限制载荷静力试验中操纵系统受载最严酷的情况和操纵系统完整性提出要求:

(1)试验载荷的方向应在操纵系统中产生最严重的受载状态是指施加载荷的方向必须沿着驾驶杆或脚蹬运动弧度的切线方向，不会产生力的分解;

(2)操纵系统完整性是指试验应包括操纵系统的每个接头、滑轮及将操纵系统连接到主要结构上的支座，其主要目的是为了考核操纵系统的整体强度及与之连接结构件的强度。

1.2 第 27.681 条(b)款

本款规定对作角运动的操纵系统接头需通过单独载荷试验或强度分析计算的方式来表明其满足特殊系数要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.681 条要求可接受的符合性方法包括: 分析/计算、试验室试验/地面试验。

(1)可以在静力试验机或试飞原型机上开展操纵系统限制载荷静力试验。该类情况下需要对操纵系统和机体结构开展制造符合性检查，确认其符合试验大纲的要求，保证试验的有效性。

(2)要求用于限制载荷静力试验的操纵系统和机体结构符合操纵系统的设计构型和机上安装特征，需要注意包括每个接头、滑轮及将系统连接到机体结构上的支座，以满足考核操纵系统的强度及与之连接的机体结构强度的要求。

(3)限制载荷静力试验的载荷要求详见第 27.395、27.397、27.399 条的规定。这些载荷适用于周期变距、总距、偏航和旋翼桨叶操纵系统，

也适用于任何其他飞行操纵系统。

(4)可以使用旋翼桨叶或气动面来平衡驾驶员施加在操纵系统上的操纵力，也可以用夹具代替它们，但是夹具的几何形状和刚度需进行评定，以确保试验的有效性。

(5)作角运动的操纵系统接头特殊系数按第27.685条规定执行，即作角运动的操纵系统接头支承系数要求为：对于除了具有滚珠和滚柱轴承的接头外的其他推-拉系统的系数取3.33，对于装有滑动轴承的钢索系统的系数取2.0，滚珠和滚柱轴承的接头系数应采用制造厂商的额定值。

AC 27.683 操作试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求对操纵系统进行操作试验验证，试验时在驾驶员操纵装置上施加规定的载荷，并在操纵装置的运动行程范围内进行操纵，要求试验结果表明操纵系统不会卡阻、过度摩擦和过度变形。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.683条要求可接受的符合性方法包括：试验室试验或地面试验。

操作试验一般在原型机上进行，要求试验严格按照适航条款第27.395条、第27.397条、第27.399条要求施加载荷进行操作试验。对操纵系统施加小试验载荷和限制载荷，使操纵装置在全行程范围内运动，进行卡阻、过度变形和过度摩擦方面的检查。

可以用旋翼系统或气动面来平衡驾驶员通过操纵系统施加的操纵力，也可以用一些试验工装代替它们。

试验夹具通常固定在操纵面上或操纵面模拟件，以便于滑轮的布置，为在载荷作用下的运动创造条件。同时还需对夹具的几何形状和刚度影响进行评定，保证操纵系统每个操纵通道在整个运动范围内能施加直到限制载荷的系统载荷，以保证试验的有效性。

试验合格判据：

(1)无卡阻是指施加规定的限制载荷，操纵系统能够在全行程范围内运动，不会被某些零部件阻碍造成卡阻。

(2)无过度变形是指施加规定的限制载荷，在全行程范围内运动，操纵系统与其它系统或结构之间无非正常接触（包括不影响驾驶员在座椅

上向后的正常操纵）；在限制载荷作用下，任何部件或支撑结构无永久变形；当操纵系统卸载后，系统不存在不正常的变形，即卸载后系统位置与加载前位置保持一致。

(3)无过度摩擦是指施加规定的限制载荷，在全行程范围内运动过程中，操纵系统摩擦力无突变，操纵机构无不流畅或断断续续的现象。

试验大纲应明确需要开展的试验项目、测量数据、检查项目及施加载荷:

(1)试验项目一般包括对纵向通道、横向通道、总距通道和航向通道分别进行单、双驾驶两个加载状态;

(2)试验施加的载荷应依据第27.395条、第27.397条、第27.399条要求而定，确定各个试验项目中施加的系统载荷大小;

(3)试验测量数据一般包括操纵系统与其他结构间隙值、极限操纵量、摩擦力、操纵位移和变形量等;

(4)试验检查项目一般包括操纵系统与机上结构、系统之间的间隙检查。但须注意，在对整个操纵系统进行目视检查时，可能需要拆除机舱地板、壁板或其他检查口盖，要求在拆卸这些地板、壁板和口盖后不能削弱机体结构强度刚度，以防操纵系统在加载过程中偏离其正常位置。

AC 27.685 操纵系统的细节设计

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.685条(a)款

本款要求不能因货物、旅客、松散物或水汽凝冻引起操纵系统卡阻、摩擦和干扰，操纵系统零件的几何形状以及它们的安装区域和保护是重要的控制因素。

如果操纵系统线系在货物区、旅客区、行李区等或其附近，则应在货物区、旅客区、行李区周围合理设置操纵系统线路，设计上可采取隔板、壁板或其它具有足够强度和刚度的缠绕物对操纵系统加以保护，防止因货物、旅客、松散物等引起操纵系统卡阻、摩擦和干扰。

由于积冰可能会引起操纵器件卡阻，因此水汽可能聚集冻结的区域不应积冰。

1.2 第 27.685 条(b)款

本款要求驾驶舱内必须有措施防止外来物进入而卡住操纵系统。通常螺钉、螺栓、螺帽等外来物特别容易进入地板下面区域，极易引起操纵器件卡阻，因此操纵系统的各机构和安装都应设计成能防止外来物卡死。

1.3 第 27.685 条(c)款

由于钢索或管子比较长，在工作过程中，受振动或过载的影响，可能会拍击其他部件，因此在进行操纵系统管子和钢索的布局和构型设计时，钢索和管子不应与相邻近的其他结构接触。

1.4 第 27.685 条(d)款

钢索系统必须按下列要求设计:

(1)钢索、钢索接头、松紧螺套、编结接头和滑轮必须是局方可接受的滑轮-钢索形式;

(2)由于受热胀冷缩等方面的影响，钢索的张力值可能会上下波动，因此对于钢索系统的设计，必须综合考虑各种使用情况和温度变化，防止在整个行程范围内钢索张力产生危险变化;

(3)在任一主操纵系统中，不得使用直径小于 2.4 毫米（3/32 英寸）的钢索;

(4)滑轮的型式和尺寸必须与所配用的钢索相适用，必须采用经局方认可的标准手册中规定的滑轮-钢索组合和强度数值;

(5)滑轮必须有能防止钢索滑脱或缠结的保护装置;

(6)滑轮必须足够接近钢索通过的平面，使钢索不致摩擦滑轮的凸缘;

(7)安装导引件而引起的钢索方向变化不得超过 3°；

(8)在操纵系统中需受载或活动的 U 形夹销钉，不得仅使用开口销保险;

(9)连接到有角运动零件上的松紧螺套的安装必须能确实防止在整个行程范围内发生卡滞;

(10)必须有措施能对每个导引件、滑轮、钢索接头和松紧螺套进行目视检查。

1.5 第 27.685 条(e)款

对于作角运动的操纵系统接头，运动副之间表面存在运动擦蚀，强

度计算系数应加大，因此用做支承的最软材料的极限支承强度必须满足下列特殊系数:

(1)对于除了具有滚珠和滚柱轴承的接头外的其他推-拉系数接头取3.33;

(2)对于钢索系统接头取2.0。

1.6 第27.685条(f)款

操纵系统接头的硬度不得超过制造厂的滚珠和滚柱轴承的静态非布氏硬度值。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.685条要求可接受的符合性方法包括:说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验和航空器检查。

2.1 第27.685条(a)款的符合性方法

通过操纵系统说明性文件阐述操纵系统的构型、布局和保护等设计，重点说明操纵系统，在货物、旅客、松散物区域的线路及布局，相应对操纵系统线路采取的保护措施，在水汽聚集区为防止水汽凝冻造成操纵系统卡滞、卡阻等而采取的设计措施。

一般应在远离货舱区域的位置设置操纵系统线路。因机体结构承受货物本身载荷和装载操作载荷会产生变形，进而可能导致对操纵系统产生干扰，如果操纵系统零件的线路在货物区或其附近，则这些零件应当用隔板、壁板或其它具有足够强度和刚度的缠绕物加以保护。

暴露的或敞开的操纵区域应能自由排放水汽。要考虑的水汽聚集区包括外部区和内部区，由于在这些区域内水的直接冲击/水滴汇集/水汽凝结可能会引起水汽聚集。应对有可能产生水汽聚集的操纵系统细节进行评审。一些部位应能自由排放水汽。暴露的或敞开的操纵区域应能自由排放水汽。积冰可能会引起操纵器件卡阻，因此水汽可能聚集冻结的区域不应积冰。可以在操纵系统上用模拟的或实际的冰聚集证明有疑问的细节。要考虑的水汽聚集区包括外部区和内部区，由于在这些区内水的直接冲击，水滴的汇集或水汽的凝结，水汽可能会聚集。

结合第27.681条限制载荷静力试验和第27.683条操作试验，在加载和未加载情况下，从驾驶舱到操纵面对操纵系统进行间隙检查。开展机上航空器检查，主要是针对设计措施开展检查，以及针对在第27.681

条限制载荷静力试验和第27.683条操作试验中未安装的系统部件开展间隙检查。

2.2 第27.685条(b)款的符合性方法

通过操纵系统说明性文件阐述操纵系统为防止外来物进入造成操纵系统卡住的设计措施。开展机上航空器检查，进一步确认操纵系统为防止外来物进入造成操纵系统卡住的设计措施。

与驾驶舱操纵装置、地板相连接的橡胶（或其它弹性体）保护套，是防止外来物进入地板下面区域的可以接受的方法，在这些区域外来物可能引起操纵器件卡阻。

2.3 第27.685条(c)款的符合性方法

通过操纵系统说明性文件阐述操纵系统管子、钢索的布局和设计构型，采取的防止钢索、管子拍击其他零件的设计措施，共振频率分析结论。

设计上可通过在钢索/管子与邻近结构之间设置合理间隔、布置导引件和滑轮等措施防止钢索和管子同其它结构发生摩擦和干扰。

结合第27.681条限制载荷静力试验和第27.683条操作试验，在加载和未加载情况下，从驾驶舱到操纵面对操纵系统钢索、管子进行间隙检查。

2.4 第27.685条(d)款的符合性方法

通过操纵系统说明性文件阐述钢索的详细设计细节，主操纵系统钢索直径、滑轮-钢索组合和强度数值，滑轮防止钢索滑脱或缠结的保护装置，安装导引件而引起的钢索方向变化值，受载或活动的U形夹销钉的保险措施，连接到有角运动零件上的松紧螺套的安装，能够对每个导引件、滑轮、钢索接头和松紧螺套进行目视检查的设计措施等。开展机上航空器检查，进一步确认操纵系统为钢索的详细设计细节。

2.5 第27.685条(e)款的符合性方法

通过作角运动的操纵系统接头强度计算报告来表明对本条款的符合性。

2.6 第27.685条(f)款的符合性方法

通过对操纵系统说明性文件阐述操纵系统接头的静态非布氏硬度值，说明其值未超过制造厂的滚珠和滚柱轴承的静态非布氏硬度值。

AC 27.687 弹簧装置

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.687 条(a)款

对于操纵系统的弹簧/弹簧装置，如果其用途是用来防止颤振、操纵抖动或振动的，或者其损坏会直接或间接影响操纵系统或相关联的系统，引起其它不安全特性（比如操纵系统中用于平衡线系中不平衡力的平衡弹簧，用于使操纵装置能停在其行程范围内任意位置，其突然断裂会导致操纵力突然不平衡，进而影响操纵安全），从而危及旋翼航空器安全的，则要求这类操纵系统弹簧/弹簧装置必须是可靠的。

1.2 第 27.687 条(b)款

针对本条(a)款所述的弹簧/弹簧装置，都必须通过模拟使用条件的试验来表明符合性。试验的工装需模拟实际装机状态，试验施加的载荷能够覆盖弹簧/弹簧装置实际使用工况中的最大值。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.687 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 第 27.687 条(a)款的符合性方法

(1)通过说明性文件明确操纵系统中所有选用的弹簧/弹簧装置，重点针对其用途是用来防止颤振、操纵抖动或振动，或者是其损坏会直接或间接影响操纵系统或相关联的系统，危及旋翼航空器安全的弹簧/弹簧装置进行阐述，明确弹簧的设计构型、材料、安装位置、用途/功能等信息；

(2)开展安全评估，对弹簧/弹簧装置进行功能安全性分析和故障影响分析，确定其损坏对旋翼航空器安全的影响类型。对于分析不清楚的弹簧/弹簧装置，可以通过地面试验或飞行试验来进一步确认其安全影响；

(3)针对其损坏会引起颤振或其它不安全特性的每个操纵系统弹簧装置，分析计算弹簧/弹簧装置所受的载荷，进行强度校核。

2.2 第 27.687 条(b)款的符合性方法

针对其损坏会引起颤振或其它不安全特性的每个操纵系统弹簧装置，开展模拟使用条件的试验室疲劳试验，试验的工装和工况必须模拟

实际装机使用状态，试验施加的载荷能够覆盖弹簧/弹簧装置实际使用工况中的最大值。

用于连接液压作动筒活塞阀门的弹簧，可以按照第 27.695 条要求进行验证。

AC 27.691 自转操纵机构

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条要求当旋翼航空器在可用飞行包线内以任意可能状态飞行中，发动机突然失效时，驾驶员必须能够方便而迅速地操纵主旋翼桨距操纵机构，使旋翼航空器快速进入自转状态。现代旋翼航空器设计可能有一个小于有动力的 V_{NE} 或正常巡航速度的自转 V_{NE}，对于这种设计属性的旋翼航空器，进入自转后必须降低飞行速度。由于许多运行阶段都是在小于有动力 V_{NE} 的各种速度下出现的，因此对于这种特性的旋翼航空器设计也需满足条款要求。例如，在起飞过程中突然出现临界情况，此时必须快速进入自转阶段。

第 27.33 条包含有关于主旋翼转速限制制定和控制的标准。该标准要求进行飞行试验和演示，同时还涉及与控制主旋翼转速限制有关的旋翼航空器的设计细节。

操纵系统的其它设计要求在第 27.685 条中阐明。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.691 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

(1) 通过说明性文件明确主旋翼桨叶总距操纵系统所有止动器的构型和位置信息。在设计上，如果主旋翼桨叶总距操纵只设有高距和低距止动器，总距操纵器件可以迅速地从一个极限位置移动到另一个极限位置，这表明满足该款要求；但如果主旋翼桨叶总距操纵中还设计了中立位定位销或中间止动器，则驾驶员必须能够方便而迅速地超控、断开、消除或避开这种装置，以便在超过瞬时低旋翼转速之前能迅速进入自转状态。

(2) 任何旋翼航空器的自转操纵机构特点和把旋翼转速控制在设计限制范围内的能力，都将作为型号检查核准书试验大纲的一个组成部分予以评定，即开展飞行试验评估。比如，如果主旋翼桨叶总距操纵中还

设计了中立位定位销或中间止动器，对此需开展飞行试验，通过试飞机组评估总距操纵能否快速下放，使旋翼航空器进入自转飞行状态，并能否通过调整总距将旋翼转速控制在无动力旋翼转速限制范围内。

AC 27.695 动力助力和带动力操作的操纵系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款主要针对动力助力和带动力操作的操纵系统提出如下要求:

(1)必须设有备用系统，并能在系统动力部分中发生任何单个失效或者全部发动机失效的情况下，立即起作用，保证旋翼航空器继续安全飞行和着陆。

(2)备用系统可以是双套系统动力部分，或人工操作的机械系统。

(3)必须考虑机械部件（如活塞杆和连杆）的损坏，除非它们极不可能发生。

(4)必须考虑动力缸的卡阻，除非它们极不可能发生。

1.1 第 27.695 条(a)款

为保证旋翼航空器的安全飞行和着陆，本条款要求：当采用动力助力或带动力操作的操纵系统时，必须设计有一套操纵动力备用系统（不管故障率是多少），且当主系统动力部分发生任何单一失效或者发生全部发动机失效时，操纵动力备用系统必须立即起作用。

1.2 第 27.695 条(b)款

每个备用系统可以是双套动力的其中一套，或是一个人工操纵的机械系统:

(1)如果采用双套系统动力，则可以用双套独立的液压系统（包括油箱、液压泵、调压器、连接管路、软管、伺服阀、伺服阀缸及动力作动筒壳体）来满足要求。输送流体的部件不得共用，单个系统破裂不应引起其它系统中的流体损失。双套作动筒应设计成能保证双套的系统部分出现任何单个故障（如壳体开裂、输入连接件断裂或输出连接件断裂）都不会引起整个液压系统丧失功能。

(2)如果采用一个人工操纵的机械系统，可以采用人工操纵的机械系统的前提是在单液压系统失效后，要求在实现安全着陆所需的时间内，驾驶员不需要具有特殊的飞行技能和工作强度就能够进行正常机动。操

纵力不应该超过第 27.397 条所要求的操纵力，飞行特性应该满足第 27.141 条(b)款(3)项状态下的(b)款飞行特性要求。

系统的动力部分包括液压泵、阀门、管路及作动筒、密封装置、伺服阀和接头等。

1.3 第 27.695 条(c)款

必须考虑机械部分（如活塞杆和连杆）的损坏及动力缸的卡阻，除非它们极不可能发生。考虑诸如（但不局限于）管路断裂、泵故障、调压器故障、密封装置破坏、过滤器阻塞、伺服阀卡阻、伺服阀输入连接件断裂及伺服阀输出连接件断裂等所有系统零件可能出现的故障。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.695 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、飞行试验。

2.1 第 27.695 条(a)款符合性方法

(1)通过说明性文件说明动力助力和带动力操纵的操纵系统是否设有备用动力系统，以及备用动力系统的类别、工作原理等方面，表明当主系统动力部分发生任何单一失效或者发生全部发动机失效时，备用动力系统能够立即正常工作，能够继续安全飞行和着陆。

在全部发动机失效时，备用动力系统能够立即起作用，可通过以下方式实现：

(a)如果在包括自转在内的所有飞行状态下，泵都是由传动装置驱动的，则必须设计两套由传动装置驱动的液压泵。

(b)如果在所有的发动机发生故障后，还有电力可用来驱动泵，则必须设计两台电动液压泵。若采用这种方法，则蓄电池必须能带动泵和继续安全飞行所必须的所有其它设备。

(c)采用一台单独的传动装置驱动泵和一台电动泵。

(2)进行飞行试验，模拟主系统动力单一失效和全部发动机失效状态，验证备用系统能否立即正常工作。

2.2 第 27.695 条(b)款符合性方法

通过设计文件说明备用系统的组成、类别、工作原理等方面，如果备用系统采用了双套动力部分，则需重点说明两者之间的独立性、故障后互不影响性等方面，系统的动力部分包括液压泵、阀门、管路及作动筒，还包括密封装置、伺服阀和接头。双套独立的液压系统分别包括油

箱、液压泵、调压器、连接管路、软管、伺服阀、伺服阀缸及动力作动壳体。输送流体的部件不得共用。一个系统破裂不应引起其它系统中的流体损失。

开展系统安全性评估，双套作动系统应设计成能保证双套的系统部分出现任何单个故障（如壳体开裂、输入连接件断裂或输出连接件断裂）都不会引起整个液压系统丧失功能。

如果备用系统采用人工操纵的机械系统也是可接受的，但前提条件是:

(1) 通过计算分析表明人工操纵的机械系统的操纵力未超过第27.397条要求。

(2) 进行飞行试验，验证人工操纵的机械系统满足第27.141条(b)款(3)项状态下的(b)款飞行特性要求，操纵力未超过第27.397条要求。

在开展各系统、零件评估时，应考虑正常系统和备用系统这两种工作方式。

2.3 第27.695条(c)款符合性方法

对机械部分（如活塞杆和连杆）和动力缸开展安全性评估，确定所有系统零件可能出现的故障，表明动力作动筒卡阻的概率“极小”。

或通过完成正常系统和备用系统耐久性试验，作动机构和零件疲劳试验，并用这种方法确定翻修寿命和总使用寿命，表明机械部件故障“极不可能发生”。例如，按第27.571条要求进行操纵作动筒的疲劳验证，并应考虑由飞行载荷施加的应力和由液压泵压力脉动所施加的应力。在飞行载荷上加一个保守的系数是一种同时考虑两种影响的可接受的方法。

AC 27.723 减震试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

为了使起落架满足旋翼航空器正常着陆时的吸能要求，需要进行起落架限制落震试验和储备能量吸收落震试验来对吸收能量的能力进行验证，第27.723条规定了起落架减震试验的总体要求。

第27.723条对起落架的着陆载荷惯性系数以及储备能量吸收能力的验证方式进行了总则性的要求，要求起落架按照第27.725条和第27.727

条规定的落震试验方法进行验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.723 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

减震试验包括起落架限制落震试验和储备能量吸收落震试验。

试验必须用完整的旋翼航空器或者是能够有效代表机轮、轮胎和缓冲器三者装机状态和组成关系的组合件来进行。对于装有滑橇式起落架的旋翼航空器，这些试验可用整架旋翼航空器进行，也可用装有整套滑橇式起落架系统的模拟机身来进行。设计旋翼航空器所用的限制载荷系数必须等于或大于由落震试验证实的限制载荷系数，在实际应用中，可按限制载荷系数 2.8g 来设计旋翼航空器。这样，由起落架落震试验得到的限制着陆载荷系数必须小于或等于 2.8g，否则，旋翼航空器必须按由起落架落震试验得到的较大的限制着陆载荷系数重新进行设计。必须按第 27.723 条表明，当以相当于本条规定的落震高度的限制下降速度着陆时，其载荷系数不超过按第 27.473 条设计所选择的限制载荷系数。此外，必须表明起落架的储备能量吸收能力，即其下降速度是根据第 27.473 条选择限制下降速度的 1.22 倍，为此，试验时需将落震高度增加到“限制”落震高度的 1.5 倍。对于轮式起落架的设计，通常情况下水平着陆或机尾下沉着陆以及有阻力的水平着陆是最临界的姿态；对于滑撬式起落架的设计，通常情况下水平着陆以及有阻力水平着陆是最临界的姿态。为符合本条款要求，通常要求选取一种以上着陆姿态进行试验。

需要注意起落架与试验夹具的连接方法以及测定载荷系数用的过载传感器类型。过载传感器的标定证明应是有效的。如用航空器自由落震，过载传感器应装在航空器重心处，或者用每个起落架单独试验时，过载传感器应尽量靠近每个起落架缓冲支柱（油液支柱等）的中心线。关于试验夹具（包括起落架落震平台）的描述，除需有数字计算外，还应用示意图来详细说明。试验大纲应表明起落架相对于平台的正确姿态，且为特定着陆情况冲击时的相同姿态。试验大纲应描述图样或批准的其它确定几何图形的资料。试验大纲应规定试验时的轮胎和油液压力，应阐明冲击时的轮胎变形和轮轴垂直行程的测量方法。测量可由装在夹具上的可伸缩套管来完成，它可测量起落架总的（轮胎和缓冲支柱）垂直位移。在每次落震试验后，应根据需要测量其他垂直和水平变形，以确定

起落架是否产生了永久变形。应考虑表面粗糙度的影响，光滑表面有利于引起最大位移，而粗糙表面往往会限制位移，从而产生 n_z 的最大值。可用初步落震试验（在小于限制落震高度下进行）来测定临界的表面粗糙度，或者当起落架的构形可用分析方法确定其临界表面状态（或能表明载荷系数受表面粗糙度影响很小）时，可使用工程评定（不用试验）的方法。滑橇式起落架标准第 27.501 条(c)款指出允许的摩擦系数为 0.5。轮式起落架设计标准第 27.479 条(b)款允许的摩擦系数为 0.25。对于小型旋翼航空器，可用整架航空器进行落震试验，其做法是在主起落架轮轴上确定旋转点进行尾起落架（或前起落架）落震，在尾起落架（或前起落架）轮轴上确定旋转点进行主起落架落震。申请人的职责是分配航空器惯量项目，包括为获得适当的有效落震重量（W_e）而在起落架上附加重量，使得在限制或储备能量落震试验时航空器不发生局部破坏。

在计算分析时，对设计用的每种水平着陆及机尾下沉着陆情况，应表明所需的落震高度（h）和有效落震重量（W_e）的计算符合第 27.479 条和第 27.481 条的要求。对限制落震试验，h 的计算应依照第 27.725 条(a)款，而 W_e 的计算应依照第 27.725 条(b)款。因此，对限制落震试验，依照第 27.725 条计算 W_e 和 h，而对储备能量落震试验，依照第 27.727 条计算 W_e 和 h。在计算中应清晰表明进行落震试验时的起落架静重（W_M、W_N 或 W_T）的计算，以及这些参数在计算 W_e 时的应用情况。在第 27.725 条(d)款中分别规定主起落架、尾起落架和前起落架的这种静重为 W_M、W_T 或 W_N。应表明在 W_M、W_T 或 W_N 的计算中使用的是临界重心及申请批准的最大着陆重量。平台的倾斜度计算，还应当体现倾斜反作用力的状态。注：有效落震重量（W_e）仅用于自由落震试验，它为试验时考虑旋翼升力而又不施加升力提供了方法。如果落震试验施加旋翼外力，那么将使用真实重量（W_M、W_T 或 W_N），而不必使用有效重量 W_e。

试验结果是基于每次落震试验中使用和获得的 W_e、h、d、W 及 L 值，以及由过载传感器获得的 n_j 值。应总结这些结果，并且应表明，对每一落震试验，计算航空器的限制惯性载荷系数的方法符合第 27.725 条(d)款。如果过载传感器的类型不是直接读数式的，则从过载传感器得到的图片或其它记录图形的复制品或拷贝均应列入试验结果。每一临界状态都要按要求的次数试落，以获得合理的相互关系。

除水平着陆姿态落震试验外，上述要求用同样适用于滑橇式起落架的试验。滑橇式起落架的地面受载情况详见第 27.501 条的要求。第 27.501 条(c)款至(f)款规定的设计载荷情况，是由水平落震试验状态获得的。

第 27.501 条(a)款(2)项和(3)项是滑橇式起落架的特殊要求。第 27.501 条(a)款(2)项规定在限制载荷作用下，弹性构件的结构屈服是允许的。这种屈服或变形是吸收着陆冲击能量的一种方法。对装有油液或其它型式缓冲器的滑橇式起落架，标准规定在限制载荷作用下不允许结构屈服。在限制载荷和储备能量（确定具有弹性构件的滑橇式起落架的极限载荷）落震试验时，屈服吸收能量的构件很可能会变形或屈服。在限制落震试验后，根据申请人的意见，可用该起落架进行储备能量落震试验；但是，已经受储备能量落震试验的起落架，除非能表明起落架没有出现屈服，否则将不能再使用。

按照第 27.725 条(c)款的规定，每个起落架装置应在模拟着陆情况的姿态下进行试验，这种着陆情况，从起落架吸收能量的角度来看，是最临界的。对于轮式起落架的设汁，水平着陆或机尾下沉着陆以及有阻力的水平着陆，通常是最临界的姿态。为符合本标准，通常要求进行一种以上姿态的试验。规定的姿态或状态有：水平（垂直载荷）姿态，倾斜（载荷作用在从垂直轴向后倾斜 14.5° 的方向上）姿态，机轮起转的水平姿态，以及尾部下沉姿态。这些姿态在第 27.479 条(b)款(1)、(2)、(3)项和第 27.481 条中有说明。对于滑橇式起落架设计，水平着陆和有阻力水平着陆通常是最临界的姿态,这两种姿态在第 27.501 条(b)款和(c)款中有说明。

轮式起落架按以上的姿态进行试验。每个前起落架或主起落架的组件，通常分别进行试验。滑橇式起落架按以上姿态进行试验。

鉴于滑橇式起落架的结构特点，需将整个滑橇式起落架作为一个组合件进行试验。这样，有阻力的水平着陆情况通常对前横梁及其连接件是临界姿态。对于后横梁及其连接件，水平着陆情况通常是临界姿态。

起落架落震试验是通过试验室试验，验证起落架设计所用的着陆载荷系数不小于落震试验得到的着陆载荷系数。具体符合性验证思路如下:

(1)根据交点数据图以及旋翼航空器设计特征和基本数据对起落架落震时的吸能能力进行分析，得出起落架落震试验的理论载荷行程曲线，

初步确定起落架吸收能量的能力以及起落架所承受的地面载荷。对于轮式起落架需在此处明确机轮、轮胎、刹车的设计参数，对于滑撬起落架需明确弓形梁的设计参数（直径、壁厚等），编制起落架设计说明符合性报告和起落架性能计算报告;

(2)限制落震试验高度至少为203毫米，试验件状态要能够代表旋翼航空器的起落架状态，且考虑有效质量的方法来模拟旋翼升力，对于轮式起落架考虑水平姿态、倾斜姿态（倾斜角度14.5°以上）机轮起转水平姿态以及尾部下沉姿态；对于滑撬式起落架，需选择水平着陆和有阻力水平着陆临界姿态（具体见第27.501条(b)、(c)款），经多次落震试验验证其符合性（为验证数据的重复性，试验次数一般选择3次），编制起落架落震试验报告和分析报告;

(3)储备能量吸收落震试验高度为限制落震试验高度的1.5倍，试验件状态要能够代表旋翼航空器的起落架状态，且考虑有效质量的方法来模拟旋翼升力，对于轮式起落架考虑水平姿态、倾斜姿态（倾斜角度14.5°以上）机轮起转水平姿态以及尾部下沉姿态；对于滑撬式起落架，需选择水平着陆和有阻力水平着陆临界姿态（具体见第27.501条(b)、(c)款），经1次试验验证其符合性。编制起落架储备能量吸收落震试验报告和分析报告。

AC 27.725 限制落震

1. 条款要求解析/规章安全意图

为了使起落架满足正常类旋翼航空器正常着陆时的吸能要求，需要进行起落架限制落震试验和储备能量吸收落震试验来对吸收能量的能力进行验证，第27.725条规定了起落架限制落震试验的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.725条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

试验必须用完整的旋翼航空器或者是能够有效代表机轮、轮胎和缓冲器三者装机状态和组成关系的组合件来进行。对于装有滑橇式起落架的旋翼航空器，这些试验可用整架旋翼航空器进行，也可用装有整套滑橇式起落架系统的模拟机身来进行。设计旋翼航空器所用的限制载荷系

数必须等于或大于由落震试验证实的限制载荷系数，在实际应用中，可按限制载荷系数 2.8g 来设计旋翼航空器。因此，由起落架落震试验得到的限制着陆载荷系数必须小于或等于 2.8g，否则，旋翼航空器必须按由起落架落震试验得到的较大的限制着陆载荷系数重新进行设计。必须按第 27.723 条表明，当以相当于本条规定的落震高度的限制下沉速度着陆时，其载荷系数不超过按第 27.473 条设计所选择的限制载荷系数。对于轮式起落架的设计，通常情况下水平着陆或机尾下沉着陆以及有阻力的水平着陆是最临界的姿态；对于滑撬式起落架的设计，通常情况下水平着陆以及有阻力水平着陆是最临界的姿态。为符合本条款要求，通常要求选取一种以上着陆姿态进行试验。

需要注意起落架与试验夹具的连接方法以及测定载荷系数用的过载传感器类型。过载传感器的标定证明应是有效的。如用航空器自由落震，过载传感器应装在航空器重心处，或者用每个起落架单独试验时，过载传感器应尽量靠近每个起落架缓冲支柱（油液支柱等）的中心线。关于试验夹具（包括起落架落震平台）的描述，除需有数字计算外，还应用示意图来详细说明。试验大纲应表明起落架相对于平台的正确姿态，且为特定着陆情况冲击时的相同姿态。试验大纲应描述图样或批准的其它确定几何图形的资料。试验大纲应规定试验时的轮胎和油液压力，应阐明冲击时的轮胎变形和轮轴垂直行程的测量方法。测量可由装在夹具上的可伸缩套管来完成，它可测量起落架总的（轮胎和缓冲支柱）垂直位移。在每次落震试验后，应根据需要测量其他垂直和水平变形，以确定起落架是否产生了永久变形。应考虑表面粗糙度的影响，光滑表面有利于引起最大位移，而粗糙表面往往会限制位移，从而产生 n_z 的最大值。可用初步落震试验（在小于限制落震高度下进行）来测定临界的表面粗糙度，或者当起落架的构形可用分析方法确定其临界表面状态（或能表明载荷系数受表面粗糙度影响很小）时，可使用工程评定（不用试验）的方法。滑橇式起落架标准第 27.501 条(c)款指出允许的摩擦系数为 0.5。轮式起落架设计标准第 27.479 条(b)款允许的摩擦系数为 0.25。对于小型旋翼航空器，可用整架航空器进行落震试验，其做法是在主起落架轮轴上确定旋转点进行尾起落架（或前起落架）落震，在尾起落架（或前起落架）轮轴上确定旋转点进行主起落架落震。申请人的职责是分配航空器惯量项目，包括为获得适当的有效落震重量（W_e）而在起落架上附

加重量，使得在限制落震试验时航空器不发生局部破坏。

在计算分析时，对设计用的每种水平着陆及机尾下沉着陆情况，应表明所需的落震高度（h）和有效落震重量（W_e）的计算符合第 27.479 条和第 27.481 条的要求。对限制落震试验，h 的计算应依照第 27.725 条(a)款，而 W_e的计算应依照第 27.725 条(b)款。在计算中应清晰表明进行落震试验时的起落架静重（W_M、W_N或 W_T）的计算，以及这些参数在计算 W_e时的应用情况。在第 27.725 条(d)款中分别规定主起落架、尾起落架和前起落架的这种静重为 W_M、W_T 或 W_N。应表明在 W_M、W_T或 W_N的计算中使用的是临界重心及申请批准的最大着陆重量。平台的倾斜度计算，还应当体现倾斜反作用力的状态。注：有效落震重量（W_e）仅用于自由落震试验，它为试验时考虑旋翼升力而又不施加升力提供了方法。如果落震试验施加旋翼外力，那么将使用真实重量（W_M、W_T或 W_N），而不必使用有效重量 W_e。

试验结果是基于每次落震试验中使用和获得的 W_e、h、d、W 及 L 值，以及由过载传感器获得的 n_j值。应总结这些结果，并且应表明，对每一落震试验，计算航空器的限制惯性载荷系数的方法符合第 27.725 条(d)款。如果过载传感器的类型不是直接读数式的，则从过载传感器得到的图片或其它记录图形的复制品或拷贝均应列入试验结果。每一临界状态都要按要求的次数试落，以获得合理的相互关系。

除水平着陆姿态落震试验外，上述要求用同样适用于滑橇式起落架的试验。滑橇式起落架的地面受载情况详见第 27.501 条的要求。第 27.501 条(c)款至(f)款规定的设计载荷情况，是由水平落震试验状态获得的。

第 27.501 条(a)款(2)项和(3)项是滑橇式起落架的特殊要求。第 27.501 条(a)款(2)项规定在限制载荷作用下，弹性构件的结构屈服是允许的。这种屈服或变形是吸收着陆冲击能量的一种方法。对装有油液或其它型式缓冲器的滑橇式起落架，标准规定在限制载荷作用下不允许结构屈服。在限制载荷(确定具有弹性构件的滑橇式起落架的极限载荷)落震试验时，屈服吸收能量的构件很可能会变形或屈服。

按照第 27.725 条(c)款的规定，每个起落架装置应在模拟着陆情况的姿态下进行试验，这种着陆情况，从起落架吸收能量的角度来看，是

最临界的。对于轮式起落架的设汁，水平着陆或机尾下沉着陆以及有阻力的水平着陆，通常是最临界的姿态。为符合本标准，通常要求进行一种以上姿态的试验。规定的姿态或状态有：水平（垂直载荷）姿态，倾斜（载荷作用在从垂直轴向后倾斜 14.5° 的方向上）姿态，机轮起转的水平姿态，以及尾部下沉姿态。这些姿态在第 27.479 条(b)款(1)、(2)、(3)和第 27.481 条中有说明。对于滑橇式起落架设计，水平着陆和有阻力水平着陆通常是最临界的姿态，这两种姿态在第 27.501 条(b)款和(c)款中有说明。

轮式起落架按以上的姿态进行试验。每个前起落架或主起落架的组件，通常分别进行试验。滑橇式起落架按以上姿态进行试验。

鉴于滑橇式起落架的结构特点，需将整个滑橇式起落架作为一个组合件进行试验。这样，有阻力的水平着陆情况通常对前横梁及其连接件是临界姿态。对于后横梁及其连接件，水平着陆情况通常是临界姿态。

起落架限制落震试验是通过试验室试验，验证起落架设计所用的着陆载荷系数不小于落震试验得到的着陆载荷系数。具体符合性验证思路如下:

(1)根据交点数据图以及旋翼航空器设计特征和基本数据对起落架落震时的吸能能力进行分析，得出起落架落震试验的理论载荷行程曲线，初步确定起落架吸收能量的能力以及起落架所承受的地面载荷。对于轮式起落架需在此处明确机轮、轮胎、刹车的设计参数，对于滑撬起落架需明确弓形梁的设计参数（直径、壁厚等），编制起落架设计说明符合性报告和起落架性能计算报告;

(2)限制落震试验高度至少为 203mm（8 英寸），试验件状态要能够代表旋翼航空器的起落架状态，且考虑有效质量的方法来模拟旋翼升力，对于轮式起落架考虑水平姿态、倾斜姿态（倾斜角度 14.5° 以上）机轮起转水平姿态以及尾部下沉姿态；对于滑撬式起落架，需选择水平着陆和有阻力水平着陆临界姿态（具体见第 27.501 条(b)、(c)款），经多次落震试验验证其符合性(为验证数据的重复性，试验次数一般选择 3 次)，编制起落架落震试验报告和分析报告。

AC 27.727 储备能量吸收落震试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

为了使起落架满足正常类旋翼航空器正常着陆时的吸能要求，需要进行起落架储备能量吸收落震试验来对吸收能量的能力进行验证，第27.727条规定了起落架储备能量吸收落震试验的要求。

本条规定了起落架储备能量吸收落震试验的具体要求，对试验投放高度、模拟旋翼升力、进行规定，并对试验判据进行了说明。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.727条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验。

试验必须用完整的旋翼航空器或者是能够有效代表机轮、轮胎和缓冲器三者装机状态和组成关系的组合件来进行。对于装有滑橇式起落架的旋翼航空器，这些试验可用整架旋翼航空器进行，也可用装有整套滑橇式起落架系统的模拟机身来进行。必须表明起落架的储备能量吸收能力，即其下沉速度是根据第27.473条选择限制下沉速度的1.22倍，为此，试验时需将落震高度增加到“限制”落震高度的1.5倍。对于轮式起落架的设计，通常情况下水平着陆或机尾下沉着陆以及有阻力的水平着陆是最临界的姿态；对于滑撬式起落架的设计，通常情况下水平着陆以及有阻力水平着陆是最临界的姿态。为符合本条款要求，通常要求选取一种以上着陆姿态进行试验。

需要注意起落架与试验夹具的连接方法以及测定载荷系数用的过载传感器类型。过载传感器的标定证明应是有效的。如用航空器自由落震，过载传感器应装在航空器重心处，或者用每个起落架单独试验时，过载传感器应尽量靠近每个起落架缓冲支柱（油液支柱等）的中心线。关于试验夹具（包括起落架落震平台）的描述，除需有数字计算外，还应用示意图来详细说明。试验大纲应表明起落架相对于平台的正确姿态，且为特定着陆情况冲击时的相同姿态。试验大纲应描述图样或批准的其它确定几何图形的资料。试验大纲应规定试验时的轮胎和油液压力，应阐明冲击时的轮胎变形和轮轴垂直行程的测量方法。测量可由装在夹具上的可伸缩套管来完成，它可测量起落架总的（轮胎和缓冲支柱）垂直位移。在每次落震试验后，应根据需要测量其他垂直和水平变形，以确定起落架是否产生了永久变形。应考虑表面粗糙度的影响，光滑表面有利于引起最大位移，而粗糙表面往往会限制位移，从而产生n_z的最大值。

可用初步落震试验（在小于限制落震高度下进行）来测定临界的表面粗糙度，或者当起落架的构形可用分析方法确定其临界表面状态（或能表明载荷系数受表面粗糙度影响很小）时，可使用工程评定（不用试验）的方法。滑橇式起落架标准第 27.501 条(c)款指出允许的摩擦系数为 0.5。轮式起落架设计标准第 27.479 条(b)款允许的摩擦系数为 0.25。对于小型旋翼航空器，可用整架航空器进行落震试验，其做法是在主起落架轮轴上确定旋转点进行尾起落架（或前起落架）落震，在尾起落架（或前起落架）轮轴上确定旋转点进行主起落架落震。申请人的职责是分配航空器惯量项目，包括为获得适当的有效落震重量（W_e）而在起落架上附加重量，使得在限制或储备能量落震试验时航空器不发生局部破坏。

对于储备能量落震试验，依照第 29.727 条计算 W_e和 h。在计算分析时，对设计用的每种水平着陆及机尾下沉着陆情况，应表明所需的落震高度（h）和有效落震重量（W_e）的计算符合第 27.479 条和第 27.481 条的要求。

第 27.501 条(a)款(2)项和(3)项是滑橇式起落架的特殊要求。第 27.501 条(a)款(2)项规定在限制载荷作用下，弹性构件的结构屈服是允许的。这种屈服或变形是吸收着陆冲击能量的一种方法。对装有油液或其它型式缓冲器的滑橇式起落架，标准规定在限制载荷作用下不允许结构屈服。在储备能量（确定具有弹性构件的滑橇式起落架的极限载荷）落震试验时，屈服吸收能量的构件很可能会变形或屈服。在限制落震试验后，根据申请人的意见，可用该起落架进行储备能量落震试验；但是，已经受储备能量落震试验的起落架，除非能表明起落架没有出现屈服，否则将不能再使用。

在此试验中，起落架不得损坏到机身撞击地面的程度。起落架零件折断（直到分离）是起落架的主要损坏形式。除使用弹性构件的一些滑橇式起落架设计需按第 27.501 条(a)款(3)项规定外，这种试验不是起落架的极限载荷落震试验。

试验需要考虑以下注意事项：

(1)除储备能量落震试验外，起落架还必须进行设计极限载荷验证；

(2)在储备能量落震试验时，缓冲装置（如油液缓冲器）不得压到“底”。当增加载荷条件下，缓冲装置的位移不在增加时，就会出现碰“底”现象；

(3) 对起落架和机体结构的验证要求，可在第 27.305、27.307 、27.473 条中找到。

在储备能量吸收落震试验期间，起落架破坏是指:

(1) 当起落架构件不能以适当姿态支撑旋翼航空器; 或

(2) 当起落架构件的变形足以使旋翼航空器结构（而不是起落架和外部附件）撞击着陆表面。

在储备能量吸收落震试验后，旋翼航空器的适当姿态是允许起落架构件产生永久变形的姿态，但要提供人员撤离旋翼航空器的足够大出口。与撞击后姿态有关的应急出口标准（第 27.807 条(b)款(2)项），参见 AC 27.807。

在储备能量吸收落震试验期间（或当量起落架位移），外部附件包括诸如外置燃油箱或可能引起着陆后起火的附件之类的装置不得撞击水平着陆表面。如果电气接头得到充分保护，能够防止电着火，并且安装的所有装置不可能刺穿燃油箱或有人区，则在由储备能量落震试验引起起落架变形期间，可以破损的附件（如摄像机、扬声器和探照灯）可能会遭到损坏。如果装有可以破损的附件，则还应将其设计成没有“硬尖端”，这种“硬尖端”在着陆撞击时会穿透有人区或油箱，对旋翼航空器结构造成不允许的损伤。如果是危险的，则可采用一些设计细节来避免它。这些可以破损的附件应设计成具有易碎接头、易碎装置或类似的设计特征。而且，这些装置还应设计成不会显著改变起落架的能量吸收能力或设计特征。

起落架储备能量吸收落震试验是通过试验室试验，验证起落架设计储备能量吸收能力。具体符合性验证思路如下:

(1) 根据交点数据图以及旋翼航空器设计特征和基本数据对起落架落震时的吸能能力进行分析，得出起落架落震试验的理论载荷行程曲线，初步确定起落架吸收能量的能力以及起落架所承受的地面载荷。对于轮式起落架需在此处明确机轮、轮胎、刹车的设计参数，对于滑撬起落架需明确弓形梁的设计参数（直径、壁厚等），编制起落架设计说明符合性报告和起落架性能计算报告;

(2) 储备能量吸收落震试验高度为限制落震试验高度的 1.5 倍，试验件状态要能够代表旋翼航空器的起落架状态，且考虑有效质量的方法来

模拟旋翼升力，对于轮式起落架考虑水平姿态、倾斜姿态（倾斜角度14.5° 以上）机轮起转水平姿态以及尾部下沉姿态；对于滑撬式起落架，需选择水平着陆和有阻力水平着陆临界姿态（具体见第27.501条(b)、(c)款），经1次试验验证其符合性。编制起落架储备能量吸收落震试验报告和分析报告。

AC 27.729 收放机构

1. 条款要求解析/规章安全意图

27.729条是对旋翼航空器可收放起落架中收放机构提出要求，对非收放起落架设计本条不适用。

起落架收放系统是旋翼航空器的重要组成部分，其性能的好坏、安全性的高低直接影响旋翼航空器的飞行安全，而频发的收放事故使得对起落架收放系统的适航条款验证尤为重要。

本条要求主要内容包括：起落架收放机构、起落架舱门、起落架收放机构和舱门的支撑结构设计时的载荷选取要求；失效条件放下起落架的应急措施要求；上位锁和下位锁的设计要求；起落架上位锁定和下位锁定的位置指示和告警要求；收放机构的操纵和功能验证要求。

1.1 27.729(a)

本款有关载荷的要求适用于起落架的收放机构（通常包括收放作动筒、传动摇臂、下位锁等）、轮舱门（一般包括舱门和护板、舱门机构、舱门锁、舱门收放作动筒）和支撑结构（一般包括收放系统的支座、连接件及其连接的起落架和机体结构相关部位）。

用着陆、机动、突风和偏航飞行情况下的载荷考核起落架收放机构、起落架舱门、起落架收放机构和舱门的支撑结构设计。

对于起落架的载荷考核工况需考虑在各种机动飞行姿态下对应的最严酷状态。

起落架收上位置时飞行情况出现的载荷通常指轮舱门的气动载荷和起落架及其系统因质量引起的惯性载荷，此时起落架处在机轮舱内，需要保证起落架收放机构及其连接件能够承受起落架惯性载荷以至于旋翼航空器在空中进行机动飞行时起落架不会产生危害飞行安全的运动。

针对起落架收放过程中的载荷的组合，该载荷与起落架的放下位置、相应的空速的载荷系数（旋翼航空器重心过载）有关；一般情况下，起

落架要克服的阻力为收放机构的摩擦力、旋翼航空器重心过载、旋翼航空器飞行带来的空气阻力。在起落架收上时，除旋翼航空器重心过载外，收放机构一般要克服起落架自身重力、收放机构摩擦力、如果是向前收上的前起落架，还要克服很大的空气阻力。在起落架放下时，除旋翼航空器重心过载外，收放机构一般要克服收放机构摩擦力和空气阻力。

针对起落架处于放下位置时的飞行载荷，考虑的载荷要求除旋翼航空器重心过载外，主要考虑的是空气阻力和偏航机动带来的非对称临界载荷。

1.2 27.729(b)

在着陆过程和地面滑行时，起落架需能保持在放下位置并固定，否则会导致严重的事故，故通常需要起落架锁来对起落架的放下姿态进行固定，在设计上通常采用下位锁。

1.3 27.729(c)

在某些情况下起落架会发生失效(这里的失效一般是指起落架收放系统发生卡滞），导致无法顺利放下。因此对所有的非完全手动机械系统，要求在收和（或）放系统故障后有放下起落架的应急措施。这也就是说，要求起落架具有一般动力源和备用动力源。

对于旋翼航空器而言，起落架收放装置一般情况下会采用液压系统作为放下动力源，以第二套液压或者气动力作为备用动力源。补充动力源为电力的部分，电源考虑双路供电，单路失效可以保证起落架放下或收起。

本条款要求的应急放系统作为起落架正常放下系统的备份，在起落架正常放下功能因单个能源丧失或其他可能的故障不能放下并锁住起落架时应急放并锁住起落架。应急放系统与正常系统之间应相互独立。

1.4 27.729(d)

条款要求起落架机构收放功能正常，这和起落架的收放系统原理有关。

起落架收放系统有以下三种位置:

(1)放下位。在这个位置径向拉杆完全伸直，起落架作动筒伸出，放下锁与放下锁销相咬合;

(2)中间位。放下或收上的过程，起落架收放作动筒打开放下或收上

锁，使锁定解开并向下推动活塞杆或向上拉动活塞杆;

(3)收上位。当起落架完全收上时，作动筒收缩到其行程的上限点，收上锁和结构上的锁销相咬合。

起落架的放下和收上作动筒通常是双向起作用的，可以含有锁定作动筒的内部锁。作动筒的外筒连接在旋翼航空器的结构上，作动筒连接在减震支柱或者收上机构上。

为满足条款的要求正常功能，必须通过地面操作试验的形式来验证起落架收放系统功能正常。

1.5 27.729(e)

为了明确起落架功能正常，要求当起落架在极端位置锁死时，给驾驶员提供提示。这种提示通常为灯光提示，这些灯的工作由安装在起落架上的磁传感器或微动开关的信号来控制。不同的机型其灯光指示信号也有所不同，但一般情况是：绿灯亮时表示起落架放下并锁定；琥珀色灯亮时表示起落架收放手柄的位置与起落架位置不一致，即起落架正在收上或放下中；当起落架收上锁定时，琥珀色信号灯熄灭。

1.6 27.729(f)

起落架操纵装置的操作方向，操纵杆或操纵装置的位置和操作，必须符合27.777、27.779规定。本条包括操纵器件识别，应防止混淆和误动。

1.7 27.729(g)

收放机构应设置起落架告警系统，一旦着陆前起落架没有放下，便向机组发出警告。

本款要求：当旋翼航空器处于正常着陆状态而起落架没有完全放下和锁住时，它将连续警告。

一般情况下，旋翼航空器告警系统着陆状态需满足以下三个条件:

(1)至少一个起落架装置（前、左或右）没有完全放下并锁定;

(2)旋翼航空器飞行高度在初次达到某个高度后，又返回到某个高度下;

(3)空速低于某个预先设定的值。

如果装有警告系统，应按27.1301、27.1322和27.1309要求，对其功能特性和故障模式的影响进行评定。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.729 条款要求的可接受的符合性方法包括说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、飞行试验、设备合格鉴定，建议通过如下方式进行验证:

2.1 27.729(a)符合性方法

本款使用分析/计算和试验室试验表明符合性，具体思路如下:

首先通过分析整机飞行状态，定义起落架收放机构在收上、运动过程中和放下状态中的最严酷工作状态，然后通过分析最严酷工作状态，通过分析计算和试验室试验验证起落架收放机构需要具备的强度和收放时液压系统需要提供的压力，以保证起落架在最严酷状态下能够正常工作。

重点对起落架、收放机构、舱门、起落架支撑结构，要求用着陆载荷、机动、突风和偏航飞行情况载荷进行结构验证。注意当起落架收起、操作和放下时，起落架及其支撑结构应按临界气动载荷和惯性载荷来，同时应考虑偏航情况，具体情况见 27.729(a)(1)、(2)和(3)。

如果装有机轮舱门，则此舱门应按包括偏航情况（按 27.351 经证实的偏航角）载荷在内的气动载荷设计，计算气动载荷所用的空速为直到起落架放下时最大设计速度的所有空速。在舱门和舱门支撑结构论证中，必须考虑气动力对打开和关闭舱门的影响。为了对旋翼航空器进行论证，申请人可以取“起落架操作”速度 V_{LO} 或“放下”速度 V_{LE} 分别等于旋翼航空器的 V_{NE}。这种起落架的设计论证的取值方法将会降低空速“结构限制”。任一空速“结构限制”，应在型号检查核准书（TIA）的结构限制部分中列出。

2.2 27.729(b)符合性方法

本款使用说明性文件、安全评估、试验室试验表明符合性，具体思路如下:

(1)说明性文件

本款的说明性文件涉及“收放机构下位锁的设计”，说明文件应包括下位锁设计原理，通过描述收放机构下位锁的工作原理和工作流程，表明能够在放下位置有效锁住起落架。

(2)安全评估

用系统安全性分析表明在预期的各种工作条件下，下位锁系统是安

全可靠的。

(3)试验室试验

本条款涉及的试验室试验是起落架放下锁试验，在操作试验中完成。该试验主要验证目的是整个收放机构的功能、验证起落架锁（一般是上/下位锁）、验证位置指示器系统的功能，其中:

(a)在收放完毕之后，为了验证上下位锁的可靠性，需要进行上下位锁的保持试验，对于收起状态需要保持一定时间，对于放下状态，则需要在加载一定的地面载荷的情况下保持一定时间;

(b)起落架在上下位锁保持时间内缓冲支柱工作正常，无明显收缩。

2.3 27.729(c)符合性方法

本款使用说明性文件、安全评估、试验室试验、飞行试验表明符合性，具体思路如下:

(1)说明性文件

本条款的说明性文件描述收放机构应急放系统的设计，应包括起落架应急放系统原理，对起落架应急放的能源进行描述，并结合起落架操纵机构对应急放按钮的防误操作设计进行描述。

(2)安全评估

用系统安全性分析表明应急放系统在正常系统收放功能失效，或任一能源系统失效情况下，可以作为备份系统提供足够的冗余，以保证旋翼航空器的安全着陆。

(3)试验室试验

本条款涉及的试验室试验是起落架应急放系统试验，在操作试验中完成。

(4)飞行试验

开展起落架应急放的飞行试验，验证应急放操作程序，以及起落架应急放系统是否工作正常。此外，注意还需要在功能和可靠性试飞试验中开展相应试验或评定。

2.4 27.729(d)符合性方法

本款使用试验室试验表明符合性，涉及的试验室试验是起落架收放试验，表明收放机构的功能正常，注意事项如下:

(1)“起落架收放试验”应在明确收放机构收放时间和上下位锁保持时间，并有一定裕度的前提下进行;

(2)试验中通过对液压系统提供一定的流量和压力，实现对起落架试验装置的收放，并同时记录收放时间;

(3)对于该试验需要进行一定次数的重复，并记录收放时间（采取设备记录）;

(4)试验中注意检查:

(a)起落架收起和放下过程平顺，且时间满足设计要求，且具备一定裕度;

(b)起落架在上下位锁保持时间内缓冲支柱工作正常，无明显收缩。

(5)操作试验期间，应检查所需要的下位锁;

(6)如果装有备用上位锁（包括液压锁），操作试验时，注意检查在模拟收放系统临界故障模式中，起落架应能放下;

(7)还应包括位置指示器系统的功能检查;

(8)试验在颁布型号检查核准书之前，必须圆满地完成。

2.5 27.729(e)符合性方法

本款使用说明性文件、试验室试验、飞行试验表明符合性，具体思路如下:

(1)说明性文件

说明性文件描述收放机构显示系统的设计，主要是起落架显示系统的工作原理。

(2)试验室试验

试验室试验是起落架收放试验，该试验主要验证位置指示器系统的功能，在收上到位或放下到位时，位置指示是否正确。

(3)飞行试验

飞行试验为“试飞机组评定”，应注意编制试飞机组评定清单，结合驾驶舱评估对起落架位置指示系统的人为因素进行评定。

在评定位置指示器系统时，重点应放在开关及其安装以及驾驶舱显示上。每个起落架必须有其自己的开关装置，以指示它是处在其最“高”极端位置和最“低”极端位置。开关装置必须安装在能给出起落架到达极端位置的有效指示的位置。

应仔细研究所用的开关的可靠性和环境鉴定要求。一个有可能引起问题的例子，是在潮湿地区使用。当水由轮胎溅起积聚在开关上时，导

致显示故障。在冬季水能结成冰，产生的冰可能影响开关正常工作。

对每个起落架，一个可接受的驾驶舱显示由两只灯组成。一只灯被涂上“绿色”，绿灯亮表示它的起落架处在“放下”极端位置，另一只灯被涂上“琥珀”色，该灯亮表示它的起落架处于过渡状态。当起落架处在任一极端位置时，表示过渡状态的灯便“熄灭”。这种显示给驾驶员的指示是指当起落架处于“收起”的极端位置时，所有起落架灯处于关闭状态。

2.6 27.729(f)符合性方法

本款使用说明性文件、飞行试验表明符合性，具体思路如下:

(1)说明性文件

本条款的说明性文件描述起落架收放操纵机构布置和操作。必须符合 27.777 规定,包括操纵器件识别,以防止混淆和误动。符合 27.779 驾驶舱操纵器件的运动和效果要求，其中 27.779 （c）是关于常规起落架操纵器件的运动和效果的要求，可参考 25.781 驾驶舱操纵器件及其手柄的运动、效果和形状的设计要求。

(2)飞行试验

飞行试验为试飞机组评定，编制试飞机组评定清单，结合驾驶舱评估对起落架操纵器件的使用的人为因素进行评定。

2.7 27.729(g)符合性方法

本款使用说明性文件、安全评估、飞行试验表明符合性，具体思路如下:

(1)说明性文件

本条款的说明性文件描述起落架告警装置的设计，应包括起落架告警装置工作逻辑，对告警装置工作逻辑进行定义，并描述告警装置工作原理。

(2)安全评估

需用安全性分析表明起落架告警系统故障模式进行评估。

(3)飞行试验

起落架告警系统飞行试验，编制起落架告警系统飞行试验大纲，结合告警系统的工作逻辑，制定飞行计划，验证每种状态下告警功能是否正常。

表明符合性时需要注意:

(a)当旋翼航空器处于正常着陆状态，如果起落架未完全按要求放下和锁住，则告警系统应向机组人员发出连续警告;

(b)所提供的起落架告警系统，应由试飞驾驶员评定，主要关心的是所提供的警告系统在其工作时应与旋翼航空器驾驶舱设计中的其它警告系统有区别;

(c)正常着陆方式和起落架位置交连锁是一种可接受的方法，选择适当的速度(小于V_{LE})。如果起落架没有放下且锁住，以及旋翼航空器的速度低于所选择的空速时，起落架警告系统将会发出连续警告;

(d)要求能手动关闭使警告系统，使其不工作。当旋翼航空器不再处在着陆状态时，即起落架完成一个工作循环、或收起、或旋翼航空器的速度增加超过所选择的触发警告系统的速度时，警告系统应能自动复原。

AC 27.731 机轮

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对旋翼航空器轮式起落架中机轮的设计要求，而采用非轮式起落架设计的本条不适用。本条款对机轮的审查要求、载荷等作了规定。要求使用经批准的机轮，可按 CTSO-C26d 或以后的修订版批准，或随航空器型号合格审定批准。

本条款要求主要内容包括: 机轮的选用要求、机轮最大静载荷额定值和最大限制载荷额定值的设计要求。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法为分析/计算、设备合格性，建议通过如下方式进行验证:

2.1 27.731(a)符合性方法

CTSO-C26d 给出了按 CTSO 批准航空器机轮和机轮刹车装置的最低性能标准。额定值是依据该性能标准给定的。

如果航空器设计选择的机轮是按 CTSO 批准的，则机轮制造厂商应向航空器制造厂商提供额定值。每个机轮应按规定做好含有 CTSO 编号的标记。即使机轮是按 CTSO 批准的，仍要求证明在航空器上（作用在机轮上载荷）其使用载荷不得超过额定值。

如果航空器设计选择的机轮未按 CTSO 批准，则必要的资料包括详细

设计、装配图和鉴定试验以及试验报告数据，均要求符合 CCAR-27 部的有关标准。设计控制和检验将作为航空器型号设计的一部分来执行。应完成结构验证和任何有关的鉴定试验。对于地面载荷情况，可参见 27.235、27.471 至 27.497。

本款使用设备合格性表明符合性，具体思路如下:

(1)选用机轮时，优先选用已经过中国民航局批准，或机轮单独取得 CTSOA 或 VDA 证书的机轮;

(2)选用未取得 CTSOA 或 VDA 证书的机轮时，机轮的设计控制和检验将作为旋翼航空器型号设计的一部分执行，且必须要符合 CTSO 或 TSO 标准。

2.2 27.731(b)符合性方法

本款使用分析/计算、设备合格性表明符合性，具体思路如下:

分析/计算文件包括起落架地面载荷计算报告。依据起落架可能的各种工况，分析机轮所能承受的最大地面载荷，并与机轮的设计载荷进行对比分析，必须确保起落架所处最严酷工况下，机轮所承受的静载荷不应大于机轮的设计载荷。

设备合格性为设备合格鉴定最大静载荷额定值计算分析和试验室试验，即机轮静力试验，确定最大静载荷额定值。

2.3 27.731(c)符合性方法

本款使用分析/计算、设备合格性表明符合性，具体思路如下:

分析/计算文件包括地面载荷计算报告。依据机轮可能的各种工况，分析机轮所能承受的地面最大径向限制载荷，并与机轮的最大限制载荷额定值进行对比分析，必须确保机轮所处最严酷工况下，机轮所承受的地面最大径向限制载荷（包括着陆载荷和滑行载荷）不应大于机轮的最大限制载荷额定值。通常会考虑第 27.235 条、第 27.471 条至第 27.497 条的要求来确定最严酷的机轮径向限制载荷。

设备合格性为设备合格鉴定最大限制载荷额定值计算分析和试验室试验，即机轮静力试验，确定最大限制载荷额定值。

AC 27.733 轮胎

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对旋翼航空器轮式起落架中轮胎的设计要求，而采用非轮式

起落架设计的本条不适用。本条对轮胎的安装要求、载荷和收放间隙等作了规定。

本条要求主要内容包括：轮胎的选用要求、配合关系、轮胎载荷的选取以及与周围部件的间隙要求。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法为说明性文件、分析/计算、试验室试验、机上检查、设备合格性，建议通过如下方式进行验证：

2.1 27.733(a)符合性方法

本款使用说明性文件、设备合格性表明符合性，具体思路如下：

编制相关说明性文件，如起落架设计符合性说明或轮胎设计符合性说明来表明轮胎与机轮轮缘（轮辋）的配合关系，且轮胎的设计参数符合轮胎的额定值。

使用设备合格性表明轮胎本身的符合性。如选用满足 CTSO-C62e 的 CTSOA 产品，则只需要提供设备合格证明文件；如采用非 CTSOA，则轮胎随机研制和取证，且必须要符合 CTSO-C62e 标准。

2 27.733(b)符合性方法

本款使用分析/计算、设备合格性表明符合性，具体思路如下：

确定轮胎的设计载荷，通过地面载荷计算确定预期使用条件下轮胎所需承受的最大静载荷，需编制地面载荷计算报告；然后根据此载荷选取获得 CTSOA 证的轮胎或依据此载荷研发轮胎。通过设备合格性来表明轮胎符合 CTSO-C62e 标准。对于获得 CTSOA 证的轮胎，则根据其设备合格证明文件中轮胎载荷试验结果确定轮胎选取是否合适，对于研发的轮胎，则需进行轮胎载荷试验确定是否满足载荷要求，编制相关的载荷试验大纲和试验报告。

航空器结构设计载荷应当包含施加于轮胎上的最大静载荷。该载荷由假设设计（最大）重量且对起落架每个轮胎的临界重心时的地面静反作用力导出。机轮载荷按第 27.731 条(b)款确定。但全机重量前重心情况可导致前轮轮胎作用最大的静载荷。这样，对每一主轮、前轮和尾轮的最大轮胎载荷，需要研究重量和重心的组合。

2.3 27.733(c)符合性方法

本款使用分析/计算、试验室试验、机上检查、设备合格性表明符合

性，具体思路如下:

通过分析计算表明在起落架的所有使用条件下，可收放起落架系统上所装的每个轮胎，当该型轮胎处于使用中预期出现的最大尺寸状态时，与周围结构和系统之间必须具有足够的间隙。开展试验室试验，检查和测量轮胎与结构或邻近系统的间隙。开展机上检查，进一步检查和测量轮胎与结构或邻近系统的间隙，可结合第 27.729 条要求的起落架收放操作试验来测量，综合考虑轮胎在各种状态下的最大尺寸修正间隙结果。通过设备合格性来表明所使用轮胎参数的正确性，包括轮胎尺寸和轮胎膨胀尺寸。

为检查轮胎与轮舱及护板的间隙，应当得到计及适当的温度、老化、压力的轮胎最大可能尺寸。应向轮胎供应商获取轮胎尺寸（为检测间隙所用），包括轮胎尺寸和轮胎膨胀尺寸。如果对轮胎的间隙有疑问，目标可集中在轮胎上，要模拟预期的轮胎膨胀或过大的尺寸，并用手收放和旋转机轮，以检查可能的干涉。最小间隙，如 1.27 厘米（0.5 英寸），作为设计目标可能是适当的。应当对设计图样进行评审，评审内容包括系统正确的安装和在机轮舱和机轮护板（如果安装时）内起落架的安装资料。如果有必要控制轮胎尺寸，则应将指定制造厂商的轮胎作为所要求的设备使用，且轮胎制造厂商和部件号应当在设计资料和型号合格证数据单上作为“所要求的设备”规定。

正如第 27.729 条(d)款中规定的，任何可以收放的起落架都应当进行操作试验。在操作试验中，应当确定和记录上述规定的轮胎间隙。在型号检查报告或其它合适的型号设计报告中应仅记录发现的最少或最小的间隙（如果适用）。

AC 27.735 刹车

1. 条款要求解析/规章安全意图

对于装有轮式起落架的旋翼航空器，必须安装刹车装置，在滑跑着陆或在着陆后滑行时，需要刹车装置提供减速的作用并将旋翼航空器的动能转化为热能。由于旋翼航空器刹车装置的主要作用是提供刹车制动，并不需要消散大量的动能，所以旋翼航空器通常采用单片钢刹车盘和小型的环形刹车摩擦盘。

本条款要求主要内容包括：刹车操纵系统的布置、刹车动力的要求

和刹车本身能力要求。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法为说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验和飞行试验，建议通过如下方式进行验证:

2.1 第 27.735 条(a)款符合性方法

(1)说明性文件

本条款的说明性文件描述“刹车系统的设计”、“刹车系统操纵系统的设计”、“刹车系统显示的设计”等，表明驾驶员可以操纵机轮刹车装置。表明符合性时需要注意刹车装置必须由正驾驶员操纵，且符合第 27.771 条规定，副驾驶员处的刹车装置是按需选装。

(2)分析/计算

通过强度计算分析表明满足 CCAR-27 部中的其它结构强度标准，如第 27.397 条规定的驾驶员限制作用力或扭矩。

(3)飞行试验

本条款涉及试验为“试飞机组评定”，试验应对刹车装置的可达性、易辨识使用性进行评定。“试飞机组评定”应编制试飞机组评定清单，结合驾驶舱评估对刹车装置的可达性、易辨识使用性进行评定。

2.2 第 27.735 条(b)款符合性方法

(1)说明性文件

本条款的说明性文件描述“刹车系统的设计”、“刹车系统动力源的设计”、“刹车系统操纵系统的设计”、“刹车系统显示的设计”等，表明在无动力着陆时能使用机轮刹车。

(2)飞行试验

本条款涉及飞行试验为“刹车系统操作试验”，试验应对无动力着陆状态下刹车系统的使用进行演示。“刹车系统操作试验”应编制操作试验试验大纲，明确无动力状态刹车系统使用程序，对起落架刹车系统是否工作正常进行记录。

2.3 第 27.735 条(c)款符合性方法

(1)分析/计算

本条款分析计算涉及“刹车系统载荷和强度计算”。

首先根据条款要求和整机工作状态，定义刹车系统在各种飞状态中

的最严酷工作状态，然后通过分析最严酷工作状态，来计算刹车系统需要具备的能力和工作时液压系统需要提供的压力，以保证刹车系统在最严酷状态下能够正常工作。在旋翼或旋翼系统启动和停转时，刹车装置必须足以抵消任何正常的不平衡扭矩。在第 27.493 条(b)款(2)项和第 27.497 条(g)款(2)项(ii)目中，限制刹车扭矩是起落架设计使用的地面载荷标准之一。

CTSO-C26d 包含有航空器起落架机轮和机轮-刹车组件的最低性能标准。对于旋翼航空器，机轮-刹车组件的设计额定值由制造厂商规定。对于旋翼航空器的刹车装置，CTSO 标准规定在超压液压刹车试验时场地坡度为 20°（而不是 10°）。

按 CTSO-C26d 批准的机轮刹车组件，有各种额定值。选择的刹车额定值，应在刹车系统载荷和强度计算报告中给出。每种刹车设计在特定旋翼航空器上的使用或应用，不得超过按 CTSO-C26d 确定的刹车能力或额定值。如果合适，每个刹车装置的部件号和制造厂商，可列在刹车系统载荷和强度计算报告中和型号设计图样上。从刹车制造厂商得到的限制刹车扭矩，应按第 27.493 条(b)款(2)项使用。

可将刹车组件作为航空器型号设计的一部分，按 CCAR-27 部进行评定和批准。不特别要求按 CTSO 批准的刹车装置，而只是推荐使用。对于不是按 CTSO 批准的刹车装置，可提交所有的零件图和装配图，所需要的试验建议书，以及试验结果报告，并将它们处理成特定航空器型号设计的一个特殊部分。

当检查起落架（如工程上的符合性检查）时，应检查刹车装置位置，以保证轮胎放气时刹车装置不会接触地面。型号设计图样应控制刹车装置在起落架上的正确位置。

(2)试验室试验或地面试验、飞行试验

本条(c)款(1)项需要通过机轮刹车飞行试验来表明符合性，即根据第 21.35 条实施适航当局飞行试验大纲、任何功能和可靠性大纲时，应使用刹车装置，并对其进行评定。当检查起落架时，应检查刹车装置位置，以保证轮胎放气时刹车装置不会接触地面。

本条(c)款(2)项需要通过试验室试验或地面试验来表明符合性，即开展“10° 斜坡停放试验”，该试验主要验证目的是整个刹车系统的功能、验证刹车能否将机体停放在斜坡上，其中:

(a)“10° 斜坡停放试验”应明确是采取整机做试验还是用模拟方法做试验;

(b)试验中通过对机轮施加一个力矩（模拟法）或者将整机斜置在斜坡上（整机法）一定的时间来验证刹车系统的斜坡停放能力。

AC 27.737 雪橇

1. 条款要求解析/规章安全意图

雪橇的选择或设计上要符合按本规章中适用的地面载荷要求所确定的最大限制载荷设计要求。

对于按照 CTSO-C28 航空器滑橇验证的设备，需按第 27.505 条雪橇着陆情况确定最大限制地面载荷，该载荷不得超过供应商给出的最大限制载荷额定值;

对于未按照 CTSO-C28 航空器滑橇进行验证的设备,需要按第 27.505 条雪橇着陆情况，通过分析计算确定滑橇的载荷来进行设计，该载荷不得超过雪橇设计的最大限制载荷额定值。

本条要求主要内容包括: 雪橇的的选用标准、载荷、强度、飞行试验等要求。

2 可接受的符合性方法

本条建议的一般符合性方法为分析/计算、试验室试验、飞行试验和设备合格性，建议通过如下方式进行验证:

2.1 分析/计算

本款涉及到的分析/计算文件包括: 雪橇载荷计算报告。

雪橇载荷计算报告需考虑旋翼航空器可能涉及到的各种飞行姿态并确定各种姿态下起落架可能承受的载荷（包括最大限制地面载荷、最大气动力和惯性载荷、地面转动或扭转载荷等）。

对于按 CTSO-C28 批准的每一雪橇，都应给出最大限制载荷额定值。对于随机批准的每一雪橇，不是按 CTSO 批准的雪橇，应通过符合 CTSO-C28 中的强度和性能标准，作为航空器型号设计的一部分来批准，给出了最大限制载荷额定值。由符合第 27.505 条得到的设计限制载荷，不得超过雪橇限制载荷额定值。

为了便于在有雪地上使用,在滑橇式或轮式起落架上装的橇板或“熊

掌”状结构，可作为航空器型号设计的一部分或一种更改来批准。必须研究适用于特定橇板设计的合理设计载荷。并且应提交强度论证数据，以证明符合 CCAR-27 部中的强度和性能标准。此外，当“熊掌”状结构改变重量和质量分布时，滑橇式起落架可能会经受到飞行中过大的振动载荷。应研究增加重量的影响，应避免或增强抑制共振状态。

2.2 试验室试验

对于随航空器型号合格审定一起批准的滑橇，试验室试验包括：雪橇静力试验、雪橇疲劳试验。

其中雪橇静力试验：依据雪橇载荷计算报告给出的载荷输入编制雪橇静力试验大纲，依据大纲要求和判据进行静力试验，并根据试验结果编制静力试验报告和分析报告。

疲劳试验：依据雪橇载荷计算报告给出的载荷输入编制雪橇的疲劳试验大纲，根据大纲要求和试验成功判据进行疲劳试验，并根据试验结果编制疲劳试验报告和分析报告。

2.3 飞行试验

本款涉及到的飞行试验包括：试飞机组评定清单

依据试飞机组评定清单结合其他飞行试验进行飞行试验，飞行结束后由试飞机组填写试飞评定清单。

2.4 设备合格性

对于有供应商提供，随航空器型号合格审定一起批准的滑橇，应在设备技术规范中要求其满足 CTSO-C28 的相关要求，并由供应商提供相应设备合格性证据。

AC 27.751 主浮筒浮力

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了单个或多个浮筒在淡水中的浮力标准（设计和性能），该标准适用于水陆两用旋翼航空器上的装置，不适用于水上迫降或应急漂浮装置。

浮筒可以使用刚性或气囊式浮筒，要求设置足够数量（而不是制定舱数）的水密舱，以使单个隔舱大量进水或瘪气是倾覆的概率减至最小。

1.1 第 27.751 条(a)款

本款是对浮筒浮力的要求，要求由完全浸没的单个浮筒排开的淡水

重量应至少比航空器合格审定最大重量大 50%，多浮筒（采用每一个浮筒在使用压力下的体积之和）应至少大 60%。

1.2 第 27.752 条(b)款

本款是对浮筒防倾覆的要求，要求每个浮筒应具有密封的、分开的且体积近似相等的隔舱，以使关键隔舱进水或瘪气时，足以使航空器倾覆的概率减至最小。通常要求每个标准浮筒当中有 5 个或更多的隔舱。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.751 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件，分析/计算和试验室试验。

(1)对主浮筒的设计进行说明，主要包括浮筒形式（刚性或气囊式）、数量、布置位置，隔舱数量、布置、最关键隔舱位置，密封措施等。

(2)对主浮筒的浮力以及浮力裕度进行分析计算，分析确定最关键浮筒隔舱，以及分析计算一个浮筒的最关键隔舱进水或瘪气时的正稳定裕度（也可以采用试验或分析与试验相结合的方法）。浮筒位置、最关键隔舱的位置、航空器的重量和重心位置、质量惯性矩都是倾覆稳定性需要考虑的重要因素。

AC 27.753 主浮筒设计

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了气囊式浮筒和刚性浮筒的强度标准（包括气囊压力载荷要求），该标准适用于水陆两用旋翼航空器上的浮筒装置，不适用于水上迫降或应急漂浮装置。浮筒连接点和（或）磨损点处的耐穿刺和耐磨损不是本条涉及到的要求，但是却是重要的设计考虑要素，连接件的设计载荷应能承受本条规定的载荷。

要求气囊式浮筒应能承受本条规定的飞行气动载荷、高度差载荷和着水载荷，刚性浮筒应能承受第 27.521 条规定垂直、水平和侧向载荷。

1.1 第 27.753 条(a)款

本款规定了气囊式浮筒的载荷要求，气囊式浮筒设计时应考虑飞行气动载荷、高度差载荷和着水载荷。

(1)飞行气动载荷

在直至 V_D（$1.11V_{NE}$）的各种速度下和气囊最小工作压力条件下，评定气囊式浮筒是否会破裂或显著变形。

(2)高度差载荷

应按在旋翼航空器申请合格审定的最大使用高度上可能产生的最大压差设计气囊式浮筒，以便保证气囊式浮筒不会因从起飞到使用高度的绝对压力变化而破裂。

气囊式浮筒的限制压力为正常工作或充气压力与高度差对应的绝对压力值之和。浮筒的每一个隔舱应安装减压阀，以进一步保护气囊免受内部过量压力的影响。

(3)着水载荷

气囊式浮筒应能承受第 27.521 条(a)款规定的垂直载荷和带有向后分量的垂直载荷，载荷沿气囊长度方向分布在 75%以上气囊投影面积上，不要求承受侧向载荷。

1.2 第 27.753 条(b)款

本款规定了刚性浮筒的载荷要求，刚性浮筒设计成能承受第 27.521 条规定的垂直、水平和侧向载荷。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.753 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算，试验室试验和飞行试验。

(1)首先，根据本条及第 27.521 条的要求，对浮筒（气囊式或刚性）进行强度分析计算。分析计算时使用的限制载荷系数可通过浮筒起落架的落震试验获得（参见第 27.725 条），也可以采用轮式或滑橇式起落架的限制载荷系数（参见第 27.521 条）。

(2)然后可进行浮筒静力试验，验证浮筒（及其支撑结构）是否满足本条款要求。对于气囊式浮筒，需要开展限制压力和极限压力试验，且至少要有一个浮筒需要进行破坏压力试验，并记录破坏时对应的仪表压力值。

(3)为验证浮筒的变形量（适用于气囊式浮筒），以及对飞行性能的影响，可对装浮筒的旋翼航空器进行飞行试验。根据飞行试验结果，决定是否进一步降低 V_{NE} 或改变其他使用限制。

AC 27.755 船体

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了机身船体和辅助浮筒（如承力外构件）的漂浮性能标准，该标准适用于水陆两用旋翼航空器。本条要求具有单个船体（主浮筒）或辅助浮筒（外伸支持）的水陆两用旋翼航空器应具有足够数量的水密隔舱，以在船体或辅助浮筒的任一单个隔舱（一般指最关键的隔舱）故障后，在申请人选定的浪高及水面风况最严重的组合下，剩下隔舱产生的浮力仍能提供足够大的水上正稳定裕度，使航空器倾覆的概率最小。

(1)船体和辅助浮筒（外伸支持）必须具有多个水密舱，以允许船体或辅助浮筒的单个关键隔舱出现故障（如渗漏、破裂后进水）的情况下，仍可使航空器倾覆的概率减至最低。对于倾覆稳定性来说，航空器的姿态是关键的，因此可能需要备用舱。

(2)最关键隔舱位置、航空器重量和重心位置、申请人选定的海情（AC27.801 中给出的四级海情是可接受的）、航空器在水中的姿态都是需要考虑的重要因素。

(3)船体和辅助浮筒提供一定的浮力裕度是必要的，单个船体应具有50%的浮力裕度。浮力取决于水密舱数量、大小和位置。船体一般允许体积大致相等的 6-10 个水密隔舱中的一个出现故障，但此时仍要求至少有25%的浮力裕度。

(4)机轮轮胎如果能适用于设计，也可以用于提供浮力。

(5)对于所考虑的每种临界情况，无论是船体还是辅助浮筒，均应假设单个舱进水或破裂，但不考虑各舱破坏组合情况。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.755 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和试验室试验。

(1)对浮力以及浮力裕度进行分析计算，分析确定最关键浮筒隔舱，以及分析计算关键隔舱进水或破裂时的正稳定裕度。最关键隔舱的位置、航空器的重量和重心位置、质量惯性矩、航空器在水中姿态、浪高和风况最严重组合都是稳定性或不发生倾覆需要考虑的重要因素。

(2)可以进行缩比模型试验，采用缩比模型在申请人选定的浪高和风况条件下，验证航空器的稳定性。

(3)经证实的条件，应在飞行手册中给出水上运行的资料，但是不是水上运行的限制。

AC 27.771 驾驶舱

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.771 条是对正常类旋翼航空器驾驶舱人为因素设计的适航要求，包括驾驶舱内部正/副驾驶员需要操纵的器件和设备的布置、驾驶舱内所有设备和附件的振动和噪声特性等方面的人为因素设计总体要求，以确保飞行机组能够正常地执行各自职责，不因过大的工作负荷而影响安全飞行。

1.1 第 27.771 条(a)款

本款主要是依据旋翼航空器的预期用途，确定驾驶舱的总体布局，明确驾驶舱内操纵器件和设备的配置状态（如为单驾驶配置还是为双驾驶配置，正驾驶位置设置等），根据旋翼航空器的不同任务剖面来确定驾驶舱内操纵器件和设备的布置，一方面保证所有驾驶员配置构型都能够在执行特定任务时可以正常操作；另一方面还要保证驾驶员的正常工作负荷。

1.2 第 27.771 条(b)款

根据确定的旋翼航空器驾驶员设置确认此款是否适用，如果是单驾驶的旋翼航空器，本款不适用。

本款是对双驾驶构型旋翼航空器上有关副驾驶操纵器件和设备的人为因素设计要求。要求包括两方面：一方面是为副驾驶配备的用于操纵旋翼航空器飞行的操纵器件和设备应保证副驾驶能够与正驾驶一样安全地操纵旋翼航空器飞行，但同时这些配置又不能影响或者降低正驾驶的安全操纵水平；另一方面是飞行和动力装置的操纵器件和设备设计布置不能引起正/副驾驶员混淆和误操作。

1.3 第 27.771 条(c)款

本款所述的驾驶舱设备不仅包括供驾驶员直接使用的操纵器件和设备，还包括这些操纵器件和设备的所有其它设备和附件，因为这类设备和附件的振动和噪声特性也会导致驾驶员更容易疲劳或会分散驾驶员的注意力，从而影响飞行安全。

在开展驾驶舱设计时，一般会考虑设备及附件的安装采取必要的减

振措施和隔音措施。诸如制冷系统压缩机、冷却风扇、罗盘等设备及附件都应该被考虑在内，应考虑不同任务剖面时的振动和噪声特性，都不能影响驾驶员操纵旋翼航空器。对于驾驶舱内仪表板的振动，按照第27.1321条中的规定来考虑。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、地面试验、飞行试验。

2.1 第27.771条(a)款的符合性方法

(1)依据旋翼航空器的预期用途，确定驾驶舱的总体布局和驾驶舱配置构型，明确定义驾驶舱的空间尺寸设计，操纵台和仪表板的设计和布置，以及这些设计和布置是如何考虑驾驶员执行不同任务的动作习惯，以有效控制驾驶员的工作负荷。针对驾驶舱内人机工作界面，需明确定义操纵器件的可达性设计、防止混淆和误操作的设计；同时，应明确定义旋翼航空器设计是否考虑安装有通风和（或）制冷系统、加热系统，采取了哪些有效的减振、降噪措施，为在不同环境条件下为飞行机组营造舒适工作环境，降低飞行机组的操作负荷。

(2)进行地面试验，由驾驶员评估驾驶舱内操纵器件和仪表的设计和布置是否符合正常的操作习惯，所有操纵器件和设备是否可达，不同驾驶员座椅调节定位是否影响正常操作，操纵器件和设备的指示是否清晰可辨，不会引起混淆等。

(3)进行飞行试验，机组结合不同典型任务剖面的飞行（所有操纵器件和设备至少在一次典型任务剖面操作），对驾驶舱内操纵器件和仪表的设计和布置是否符合正常的操作习惯，所有操纵器件和设备是否可达，操纵器件和设备的指示是否清晰可辨，不会引起混淆等进行实际操作评估。该评估工作可结合旋翼航空器整个验证试飞阶段的工作开展。

(4)在进行驾驶舱内操纵器件和仪表的设计和布置、操作的评估时，需要考虑不同类型的驾驶员（不同身高）操作时带来的影响。

(5)驾驶舱的雨雪渗漏也会增加驾驶员在飞行时的负荷，需要采取防雨雪渗漏的设计措施，如在风挡玻璃和天窗骨架结合处采取密封设计措施，不使雨雪渗漏进来。可结合第27.773条(a)款(2)项中的规定进行淋雨试验和雨中飞行试验，重点检查驾驶舱可视区域是否有明显雨雪水渗

漏，并在飞行中分散驾驶员和机组注意力。

2.2 第 27.771 条(b)款的符合性方法

(1)详细描述双驾驶构型旋翼航空器上有关副驾驶操纵器件和设备的布置，其中，为副驾驶配备的用于操纵旋翼航空器飞行的操纵器件和设备，同样要符合本条(a)款的要求。应该保证副驾驶能够以同等安全水平正常操纵旋翼航空器，避免混淆和误操作。

双驾驶构型的旋翼航空器，需要考虑正/副驾驶员的操纵权限水平，采取设计措施（如主飞行操纵系统，正/副驾驶员操纵装置联动），以避免操纵时出现混淆和误操作。

对于正/副驾驶员都需要操作的操纵器件，如操纵动力装置的器件和设备，在不设置双套的情况下，需要能保证正/副驾驶员都能很方便地操纵，并且采取了防混淆和防误动的措施，避免发生误操作。

此外，如果旋翼航空器备有副驾驶员使用的设施，但未明确规定必须配备副驾驶员的话，则需要明确飞行中是否可以在副驾驶位就坐乘客，且乘客不会因驾驶舱的布置和设计而无意妨碍正驾驶员的正常操作。所有驾驶舱内其他乘客就坐后也不能因驾驶舱的布置和设计而无意妨碍驾驶员的正常操作。

(2)进行地面试验，正/副驾驶员评估操纵器件和仪表的设计和布置，是否具有同等安全水平正常操纵，操作时能否避免混淆和误操作;

(3)进行飞行试验，评估在预期的全部正常使用条件下，正/副驾驶员操作的操纵器件设计是否适宜，正/副驾驶员座椅的使用是否舒适，是否不会妨碍驾驶员正常的操作动作，驾驶员操纵是否能避免混淆和误动。

2.3 第 27.771 条(c)款的符合性方法

(1)确定驾驶舱内易产生振动和噪声的设备和附件，诸如制冷系统压缩机、冷却风扇等，或因受振动影响航空器安全运行的设备，如罗盘等，确定这些设备和附件可能出现的振动和噪声的类型和大小，以及出现这种情况对应的旋翼航空器所处的任务剖面状态，确认可能被影响的任务，说明采取了什么样的减振隔音设计措施，来控制振动和噪声的水平。

(2)进行飞行试验，在各个飞行阶段（起飞、爬升、巡航、进近、着陆等），分析驾驶舱设备的噪声和振动特性，确定振动和噪声最严重的状态，通过飞行机组评估：驾驶舱内的振动和噪声是否影响舱内环境的舒适性，是否会导致驾驶员更加容易疲劳或分散其注意力，仪表板、罗

盘等的振动是否会影响信息的获取和判断。

AC 27.773 驾驶舱视界

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.773 条是对各种运行条件下旋翼航空器驾驶舱视界的要求。目的是保证旋翼航空器在合格审定的各种运行条件下，驾驶舱的设计始终能够为驾驶员提供足够宽阔、清晰和不失真的视界，以保证飞行安全。

1.1 第 27.773 条(a)款

本条是对旋翼航空器驾驶舱视界的要求。驾驶舱的设计必须保证驾驶员在工作时不会受到眩光和反射的不利影响。如驾驶舱布局时需要综合考虑太阳光不同的入射角度，驾驶舱内设备的发光、反射，光源的亮度和安装位置。

在无降水情况下，需考虑驾驶舱风挡、窗户玻璃和视界范围内设备和结构对驾驶员视界的影响，需要评定驾驶舱设计是否为驾驶员安全操作提供所需的足够宽阔、清晰和不失真的视界。可在驾驶舱设计布局时，根据本条要求来确定驾驶舱视界。例如，确定参考眼位后，基于驾驶舱数模确定最小视界范围。

在降水情况下，驾驶舱视界效果会削弱下降。本条要求在中雨情况下，驾驶员对飞行路线的视界不致受到过分的削弱，要能够保证驾驶员能够继续安全飞行并完成着陆。本条所述中雨为在 6 分钟内降雨量在 0.254-0.762mm（0.01-0.03 英寸）的雨。

1.2 第 27.773 条(b)款

本条是对申请夜航合格审定的旋翼航空器的驾驶舱视界要求。对于申请夜航合格审定的旋翼航空器，条款要求必须通过夜间飞行试验来表明对本条(a)款的符合性。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.773 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验、飞行试验和设备合格性。

2.1 第 27.773 条(a)款

(1)编制说明性文件，明确旋翼航空器预期的最小飞行机组、运行类型，是否申请夜间或结冰合格审定等。然后结合预期不同的运行场景，

阐述驾驶舱设计采取的措施，包括空间尺寸设计，舱内布局和设计，驾驶舱视界范围和保证视界采取的设计措施等。如在设备面板喷涂无光漆、采用曲率大的风挡、安装风挡雨刷等。针对风挡玻璃和窗玻璃等透明件，描述其透光性、光畸变特性等是否能够为驾驶员提供满足条款要求的视界。针对着陆灯、航行灯、防撞灯等照明设备，应描述采取何种设计措施防止在使用时影响驾驶舱视界，产生影响驾驶员观察的眩光和反射等。如果旋翼航空器预期会经常在海滨盐雾环境下运行，还应阐述是否安装风挡玻璃清洗装置。

(2)进行地面试验，检查驾驶舱设计提供的视界范围是否足够宽阔、清晰和不失真，是否在各种合格审定的运行条件下不会产生眩光和反射，是否在中雨情况下仍然能够保证驾驶舱视界不致过分削弱而能够保证继续安全飞行和着陆。

(a)检查驾驶舱设计提供的视界范围是否足够宽阔、清晰和不失真。通常会依据参考眼位，考虑人的眼睛和头部的转动，绘制驾驶舱视界图，与可接受的视界范围进行对比，评估视界角度内驾驶舱布置情况。同时，对视界范围内遮挡物情况进行检查评估。观察是否存在相邻透明件之间外形和厚度的急剧变化，以不同的视角对风挡和驾驶舱的透明件进行观察，评估是否会有对双目视线产生畸变效应的急剧变化、角偏差、影像漂移等。

可接受的视界范围可以按下列程序确定，申请人并非必须按照该视界设计，但可以参考该视界评估其驾驶舱视界设计的优劣情况。下文所述的视界范围要求为最小机组为一人（单驾驶）时的视界范围要求；如果最小机组为二人（双驾驶），则副驾驶员拥有的视界范围应与正驾驶员的相当，但是方位角相反，如图 27.773-1 所示（以正驾驶设在右侧为例），正驾驶员视界仅需满足左侧 60° 即可，副驾驶员视界仅需满足右侧 60° 即可。

参考眼位的确定。参考眼位是设计驾驶舱全部几何尺寸的参考基准点，也是确定驾驶舱视界范围（如图 27.773-1）的参考基准点。参考眼位为两眼连线的中点，应在机体座标系中定位，并满足以下条件:

驾驶员的座椅处在正常位置，中间百分位的驾驶员可以对所有的操纵器件进行全行程操纵，驾驶员座椅相对初始位置上下各调节至少 63.5mm（2.5 英寸）。

椅背处在直立位置。椅垫的下沉量是由重量为 77～91kg（170～200 磅）的驾驶员引起的。

旋翼航空器的纵轴是处于巡航姿态（$0.9V_H$或 $0.9V_{NE}$两者取小者）时的纵轴线。

参考眼位相对驾驶员座椅纵向中轴线的偏移量不超过 25.4mm（1 英寸）。下文中所有的测量都是以本节确定的参考眼位为基准。

最小视界的确定。应当用双镜头照相机作为摄影记录仪，测量下列规定中的角度。如果使用量角器或其它方法的测角范围与使用双镜头照相机相当，则这些方法也是可以接受的。若不使用双镜头照相机，应用两眼间距离的一半或 31.5mm（1.25 英寸）进行补偿。根据上文确定的参考眼位，当头部和眼睛绕中轴线（参考眼位之后 84mm（3.3125 英寸））以某一半径作方位角运动，且利用双眼视觉观察时，驾驶员应具有下述相应眼位的最小视界（见图 27.773-1）：

从 0° 到左 100° 方位，应有 20° 上视野；

从左 10° 到左 100° 方位，应有 20° 下视野；

从左 10° 到右 10° 方位，下视野应从 20° 递增到 30° ；

从右 10° 到右 135° 方位，应有 50° 下视野；

从 0° 到右 80° 方位，上视野应从 20° 递增到 40° ；

从右 80° 到右 100° 方位，上视野应为 40° ；

从右 100° 到右 135° 方位，上视野应从 40° 减小到 20° 。

垂直无障区。在最小视界范围内，垂直遮挡物的布置应符合下述原则：

从右 20° 到左 20° 区域内无垂直的视野遮挡物；

从右 20° 到右 135° 区域内，垂直方向的视野遮挡物的宽度不超过 63.5mm（2.5 英寸）；

从左 20° 到左 100° 区域内，垂直方向的视野遮挡物的宽度不超过 63.5mm（2.5 英寸）。

水平无障区。在最小视界范围内，水平遮挡物的布置应符合下述原则：

右 135° 到左 40° 方位间，水平线（即图中 0° 水平线）上 15° 的区域内；从左 40° 到左 100° 方位间，水平线上 15° 降至 10° 的区域内；

在右 135° 到左 100° 方位间，水平线下 15° 的区域内，都应没有水平方向的视野遮挡物;

必要时，最小视界中水平线以上或以下区域，允许各有一个水平方向的视野遮挡物，其宽度不应大于 101.6mm（4 英寸）。应在水平线以上区域中的遮挡物上方，直接设置一天窗提供附加视界。附加视界的大小为因遮挡物而损失的视界的两倍;

如果仪表板遮住了最小视界中水平线下方 20° 以下的左 10° 和右 10° 方位之间任何区域，则应在水平线至下方 65°，在左 20° 和右 20° 之间直接设置窗户，提供三倍等效的附加视界。

对于在石油平台或窄小机场的中断起飞和大坡度进场情况，驾驶员应能看见着陆区域标记及其侧方和前方的足够附加场地，以便准确接近接地点，并具有满意的垂直方向视野，使飞行员能够感觉到旋翼航空器合适的下降率。在验证符合性时，驾驶员头部可以向前和（或）侧向偏离正常位置 127mm（5 英寸）。




图 27.773-1 驾驶舱视界

(b)检查驾驶舱设计提供的视界是否在各种合格审定的运行条件下不会产生眩光和反射。舱内或舱外的光源不同的入射角可能会造成眩光和反射，因此应在中午、清晨或傍晚对驾驶舱、舱盖外形、仪表板显示器、遮光罩等是否会产生眩光和反射情况进行评定。同时，还应考虑对眩光反射有影响的设备的不同状态，如装有电加热的风挡应在开关接通和断开两种状态下进行评估。眩光和反射可能来自舱内或舱外的光源，会影响舱内显示信息的可读性，进而影响驾驶员操作，应对各种运行条件下（夜间（如申请）、结冰条件（如申请）等）不同内外环境（内部

照明、外部照明和指示灯的影响，风挡加温除雾“开”和“关”状态，低位太阳（黎明、黄昏），高位太阳（不同方位，包括驾驶舱前方、后方、正上方等），夜间（漆黑夜间和有月光）等）的组合进行验证。评估可以在真机上进行，也可在模拟驾驶舱进行。

内部照明需要评定仪表板和电子设备操纵台灯光的反射位置和亮度，以确保不会影响驾驶员看向舱外的视觉。图 27.773-1 表明了驾驶员视界中需要消除反射遮挡物的位置。虽然驾驶舱中的一些设备（航空电子控制设备顶板等）对光的反射也许不可避免，但驾驶员的正常视界不应该受到影响。如果通过遮光罩减轻了反射，驾驶员视界需重新评估。

(c) 检查驾驶舱设计提供的视界是否在中雨情况下仍然能够保证驾驶舱视界不致过分削弱而能够保证继续安全飞行和着陆。

针对降水情况，可以通过在地面上用水龙带模拟中雨情况而对驾驶舱视界进行影响评估。用水龙带模拟中雨条件，验证风挡雨刷（若适用）的工作情况和效果，是否能够保证足够宽阔清晰的视界。

(3) 进行飞行试验。包括:

(a) 不申请夜间运行的旋翼航空器: 进行试飞机组评估，考虑不同身高体重尺寸的驾驶员，结合以往操作经验对驾驶舱视界是否宽阔、清晰和不失真进行感官判断，是否有影响驾驶员操作的眩光和反射。对于在石油平台或窄小机场的中断起飞和大坡度进场试飞，驾驶员应能看到着陆区域标记及其侧方和前方的足够场地。

(b) 进行中雨飞行试验。在中雨无雷天气情况下进行试验，使用雨量监测设备以确保满足中雨的要求。

(i) 直升机起飞后，前飞速度逐步提高，每间隔一定速度，保持一段较短时间，评估驾驶舱视界是否受到过分的削弱，飞行中每个驾驶员是否有足够宽阔的视界以便安全运行；评估风挡雨刷是否能及时除掉风挡上的雨水（若适用），刮刷面积是否满足飞行视界要求。

(ii) 飞行速度降低，进场和悬停着陆时，评估能否为驾驶员安全进场和着陆提供足够的视界。

(iii) 如遇风挡起雾的情况，开启加温除雾系统。评估起雾条件下，每个驾驶员是否有安全运行所需的足够宽阔、清晰的视界。

(iv) 确定相关的雨中飞行程序，包括雨中飞行速度限制（若适用）、

开启雨刷所对应情况（若适用）等。

(c)如申请结冰合格审定，需进行防冰飞行试验，结合整个结冰包线内试飞情况进行判断，选取不同结冰条件下的状态点，验证风挡的防冰效果以及是否有宽阔视界。

(4)进行设备合格性验证。如果风挡具备加温除雾功能和风挡雨刷，需要鉴定其是否会影响风挡玻璃的透光率或发生光畸变，风挡雨刷是否能够功能正常，是否能够在对应环境状态下保证视界效果。

2.2 第27.773条(b)款

对于申请夜航合格审定的，除按照2.1节要求对夜航运行条件进行验证外，还需要补充考虑以下内容实施验证，以全面表明对本条(a)款的符合性。

必须通过夜间飞行试验来演示对本条(a)款的符合性，并且对照明系统应该以各种可能的组合形式，在预期的飞行条件下进行评定。通过夜间飞行试验来进行外部照明的评估时，应调整着陆灯、滑行灯的整个照射范围，进行舱内反射检查，重点检查下视窗处的反射情况。对防撞灯和频闪灯应进行评估，以确保旋翼的频率干扰和影子不会使驾驶员分散注意力。需要评估客货舱内灯光对驾驶舱视界的影响，尤其是对于飞行中要使用客货舱内灯光的应急医疗服务构型航空器，应评估客货舱内灯光对驾驶舱视界的影响。

AC 27.775 风挡和窗户

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.775条是对正常类旋翼航空器的风挡和窗户使用材料的要求。要求风挡和窗户所使用的材料，在任何条件下都不能碎裂成危险的碎片，以保证舱内成员的安全。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、强度计算和设备合格性。

(1)在进行旋翼航空器风挡和窗户设计时，风挡和窗户需要选择合适的材料，保证风挡和窗户设计所使用的材料能够防止其碎裂成危险碎片而伤及舱内乘员。设计时通常考虑风挡和窗户材料透光率、强度特性、碎裂特性以及碎裂后的透光率降级情况、阻燃特性等情况，确保所选的

材料不会碎裂成危险碎片，并能够为驾驶员提供清晰、不失真的视界。有关驾驶舱视界的验证，结合第 27.773 条的验证开展。具体设计考虑如下:

(a)风挡和窗户必须用在冲击作用下不会碎裂成危险碎片的透明材料制成。风挡和窗户可以使用非碎裂性安全玻璃（除聚丙烯、聚碳酸酯、环氧树脂外）或塑料有机玻璃等。选择的玻璃应符合规格，如 MIL-G-25871。如果航空器制造商选择供由应商提供安全玻璃，应从供应商处获得试验数据，以证明提供的安全玻璃符合可接受的规范，并能够提供足够的抗裂能力。

(b)风挡和窗户还需要兼顾第 27.773 条的要求，风挡和窗户在不产生碎裂的危险碎片的同时，还应该满足第 27.773 条有关驾驶员视界的要求，即必须使得风挡和窗户具备合适的光反射率、透光率、光学畸变等性能，为驾驶员提供清晰、不失真的视界。

(c)同时风挡和窗户还需兼顾第 27.853 条(a)款的阻燃要求；如果风挡和窗户具有加温除雾装置，则需要考虑该装置万一发生任一可能的故障时，加热除雾装置必须不致使风挡或窗户的温度升高到起火或发生结构故障的程度。

(2)对风挡和窗户的强度要求，需要满足在各种预期的旋翼航空器运行条件下的强度要求（不能碎裂成危险碎片）。在进行强度计算分析时需要考虑预期运行条件下气动载荷、舱内外压差、安装连接强度的影响，确保风挡和窗户满足强度设计要求，且不会碎裂成危险碎片。

如果风挡和窗户有加温除雾装置，还需要考虑加热对风挡和窗户使用材料性能的影响。

(3)如风挡和窗户使用的透明材料由供应商提供，还应提供材料（如玻璃）的合格规范及玻璃的各项试验数据，包括光反射率、透光率、光学畸变、阻燃性等性能数据，表明所提供的材料符合相应的规范要求。

AC 27.777 驾驶舱操纵器件

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对正常类旋翼航空器驾驶舱内操纵器件的一般要求。主要对驾驶舱操纵器件的布置、人为因素特性进行规定，以确保驾驶员能够方便无阻挡地、准确地操作所有的操纵器件。

本条所述操纵器件是指旋翼航空器驾驶舱内的操纵器件，包括主飞行操纵系统（周期变距杆、总距杆、脚蹬等）、动力装置操纵器件（断油开关、油门杆、发动机功率开关等）、起落架系统操纵器件（起落架收放手柄、机轮刹车手柄等）、环控系统操纵器件（通风、加热开关等）以及其它的操纵器件。本条(a)款要求所有驾驶舱操纵器件的布置都应便于驾驶员操纵，且容易识别（可以采用标记），符合人为习惯，不会引起混淆和误操作；本条(b)款要求所有操纵器件相对于驾驶员座椅的位置和布局，使得身高范围在158厘米（5英尺2英寸）至183厘米（6英尺）的驾驶员，在座椅上就坐时，与结构、仪表板保留足够的间隙，并考虑不同季节的着装情况下，都能够无阻挡地操作所有需要操作的操纵器件。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.777条要求的可接受的符合性方法包括说明性文件、地面试验和飞行试验。本条(a)款和(b)款可以结合验证。

(1)依据旋翼航空器预期用途，确定驾驶舱内所有操纵器件的类型和数量（如单/双驾驶，正驾驶位置设置等），对于双驾驶构型旋翼航空器，需要详细描述操纵器件是采用双套的还是单套的，对于正/副驾驶员都需要操作的单套操纵器件的设置，采取了何种设计措施来避免混淆和误操作；为了使驾驶员在座椅就坐时，能够无阻挡地操作操纵器件，如何设计驾驶员座椅的调节位移，操纵器件与座椅的相对位置如何，以此来说明驾驶员座椅的位置和布局，满足操纵器件的正常无障碍操作要求。

通常对于操纵旋翼航空器飞行的主飞行操纵器件（周期变距杆、总距杆和脚蹬等），在正/副驾驶员（如配备）位置处分别设置，且设置应该保证正/副驾驶员都能够方便无阻碍地正常操纵。对于操纵动力装置的器件和设备，如断油开关、油门杆、发动机功率开关等操纵器件，在不设置双套的情况下，需要保证正/副驾驶员都能很方便地操纵，且需要考虑采取防混淆和防误动的措施。防混淆的措施包括独特设计的操纵器件外形或操纵器件功能标识等；防止误动的方法包括物理防护、防滑、触觉提示、带锁的操纵器件、运动阻力等。

由于不同的驾驶员身高差异，其就坐后相对于操纵器件的距离也会不同，因此驾驶员座椅必须设计成可调节的（一般为上下和前后调节），调节范围依据驾驶员身高范围来考虑，使得规定身高范围的驾驶员都有一个适度舒适的舱内操作环境。对于重要的操纵器件，如主飞行操纵器

件，还需要考虑在应急情况下，可能出现肩带锁定在缩紧位置时，驾驶员仍然能进行飞行操纵的情况。

设计时，需要考虑避免出现以下问题:

(a)操纵器件全行程范围与人体间隙的干扰。例如，总距操纵既限制了驾驶员腿的侧向运动，又限制了周期变距杆向左的侧向移动等。

(b)操纵器件和舱内布置相互干扰。例如，操纵器件的附件或固定在仪表板或控制台上的设备，会限制全行程运动；驾驶员不放开主飞行操纵器件，就无法起动应急释放外部货物的操纵器件；在座舱内进行日常工作（包括进入座舱）时，可能会无意触动开关、按钮或其它操纵器件；座椅或座椅垫妨碍了周期变距杆向后运动等。

(c)操纵器件和座椅调节前后极限的干扰。例如，座椅调节到最前位置时，限制了周期操纵杆的向后移动；当操纵器件运动到极限位置时，驾驶员的身体只有作极大的扭曲，才能操作操纵器件。

(d)驾驶员不同穿着状态对操纵器件的干扰。例如，驾驶员穿戴冬季服装时，不方便操作操纵器件；驾驶员穿着大码的飞行靴，脚部空间不够，影响操纵器件的操作等。

(2)进行地面试验，由不同身高驾驶员（要能够覆盖158厘米到183厘米的身高）对操纵器件布置、操纵器件在座椅不同调节位置状态下的操作情况、驾驶员不同穿着（含冬季穿着厚重衣物状态）对操纵的影响进行评估，评估包括对操纵器件是否易于识别，不会混淆，布置和采取的防误操作措施是否合理有效的评估，还包括在地面时操纵器件操作行程是否被其他驾驶舱布置结构、器件或驾驶员穿着干扰等情况。

(3)进行飞行试验，在旋翼航空器的所有飞行状态下，分别对主飞行操纵器件、动力装置操纵器件、起落架系统操纵器件、环控系统操纵器件以及其它的驾驶舱内所有操纵器件进行评估，评估操纵器件是否易于识别，不会混淆，布置和采取的防误操作措施是否合理有效，在飞行试验期间是否存在影响操纵器件操作的情况。

AC 27.779 驾驶舱操纵器件的动作和效果

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对旋翼航空器驾驶舱内操纵器件运动和效果在人为因素方

面的适航要求，要求驾驶舱操纵器件的运动和效果同人的行为习惯匹配，旨在使操纵器件的运动和效果标准化。

本条款要求驾驶舱操纵器件的动作和效果在设计时须充分考虑人为因素，这里的驾驶舱操纵器件包括飞行操纵系统（周期变距杆、总距杆、脚蹬等）、动力装置操纵器件（断油开关、油门杆、发动机功率开关等）、起落架系统操纵器件（起落架收放手柄、机轮刹车手柄等）、环控系统操纵器件（通风、加热开关等）以及其它驾驶舱的操纵器件。

(1) 对于飞行操纵系统的操纵器件，操作方向必须与在旋翼航空器上产生的运动方向一致。

(2) 如果使用旋转式发动机功率控制杆，则要遵循的习惯为：对于左手操作的旋转式发动机功率控制杆必须设计成：当朝杆的端头看手时，驾驶员的手顺时针转动为增大功率，反之为减小功率；对于其它形式的发动机功率控制杆必须设计成：向前推杆，增大功率。

(3) 如果旋翼航空器采用的是可收放式起落架，则起落架操纵手柄必须设计成向下操作为放下起落架。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.779 条要求的可接受的符合性方法包括说明性文件和飞行试验。本条 (a) 款、(b) 款和 (c) 款可以结合进行验证。

(1) 通过说明性文件详细描述旋翼航空器驾驶舱内所有操纵器件的布置和设计构型，确定驾驶舱操纵器件的种类、数量、安装、操作运动方式、操作运动效果等，并说明操纵器件的运动和效果的设计符合人的正常动作习惯。

通常，旋翼航空器驾驶舱操纵器件的动作和效果，习惯按照下述方法设计：

(a) 向上或向前为开启或增大。

(b) 向下或向后为关闭或减小。

(c) 可调节的旋转式操纵器件应沿顺时针方向转动，从关闭位置开始，到全开位置为止。对于一些可调节亮度的操纵器件（如仪表照明），其最小调节点位并非是完全关闭状态。对无明显机械位置指示的按钮，应设计成使飞行机组在昼间和夜间（如适用）条件下都能获得清晰开关动作指示。应表明这些指示失效不会造成危害。

对于飞行操纵系统的操纵器件，操作方向必须与旋翼航空器上产生的运动方向一致。即：

(a) 旋翼航空器的周期变距杆一般布置在正、副驾驶员座位的中央前

方，控制旋翼航空器的纵向（包括俯仰）和横向（包括滚转）运动。当向前推杆，旋翼航空器向前飞或加速，向后拉杆，旋翼航空器向后飞或减速，向左侧杆，旋翼航空器向左侧移动，向右侧杆，旋翼航空器向右侧移动;

(b)旋翼航空器的总距杆一般布置在正、副驾驶员座位的左侧，控制旋翼航空器的升降垂直运动。向上提杆，旋翼航空器爬升，向下推杆，旋翼航空器下降;

(c)旋翼航空器的脚蹬一般布置在正、副驾驶员座位靠脚部位置的前侧，用来提供旋翼航空器的航向操纵。蹬左脚蹬，旋翼航空器向左转弯，蹬右脚蹬，旋翼航空器向右转弯。

(2)对于在飞行操纵器件上布置的，与飞行操纵系统有关的旋转开关或“毕普（beep）”开关，（如操纵器件上安装的单功能或多功能的两路或四路开关“毕普”开关），应注意按照下述推荐方法设计:

(a)周期变距

表 27.779-1 “毕普”开关的推荐设计方法（周期变距）

开关方向	飞行操纵系统或自动驾驶仪构型	航空器响应
向前或向上	基本配平	低头
	空速或地速模式选择	增大空速或前飞速度基准
	垂直速度模式选择 (空速模式未启用)	增大下降率或减小爬升率
	悬停方式选择	增大地速或向前的加速度基准
向左	基本配平	左翼向下
	航向模式选择	减缓航向左基准
	悬停模式选择	增大地速或左加速度基准

(b)总距（假定开关装在总距杆手柄顶端部）

表 27.779-2 “毕普”开关的推荐设计方法（总距）

开关方向	飞行操纵系统或自动驾驶仪构型	航空器响应
向前	保持操纵位置	减小总距
	垂直速度模式选择	增大下降率或减小爬升率
	悬停模式选择	降低悬停高度基准
向左	保持操纵位置	增大左脚蹬
	悬停模式选择	减缓航向左基准

(c)对总距杆端部旋转开关的前后运动的用法习惯，目前还没有统一的看法。部分原因可能基于如下事实: 在纯操纵位置配平能力方面，从来都不会使用这样的开关。在选择垂直自动驾驶模式之前，这种开关通常是不起作用的。在此情况下，驾驶员或工程师偶尔把这种开关看作自

动驾驶仪基准旋转功能元件或功率增减开关，该开关遵循“向前相当于增大”的习惯。另一方面，把这种开关看作是操纵位置配平的一种形式，并发现“向前相当于降低总距”的习惯与使用周期“毕普”开关时的感觉比较一致。一种显而易见的解决方法就是在驾驶杆的垂直方向安装总距或垂直轴开关。建议在对制造厂商和试飞员进行充分的调查后，再选择推荐的习惯。

(3)通过飞行试验，驾驶员对驾驶舱内所有操纵器件的操作动作和效果作出评定，包括对主飞行操纵器件、操纵器件上的各类开关、发动机功率控制杆、起落架操纵手柄和其它所有驾驶舱内的操纵器件的动作和效果进行评定，评定操纵器件的动作和效果是否与人的行为习惯一致，是否会使驾驶员操作时产生不适应。该项评估工作可以结合整个飞行试验一起完成。

AC 27.783 舱门

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对航空器所有外部舱门的要求。为了确保舱门（即使在航空器轻度坠撞后）能提供正常的出入而不致引起或加剧危险状态，应满足以下要求。

(1)全封闭座舱至少应有一扇合适的，易于所有乘员接近的外部舱门。舱门既可以供全部乘客正常使用，也可以作为应急出口。旅客舱自身不应再分隔开。

(2)发动机排气管、进气道、螺旋桨（如安装时）、主旋翼和尾旋翼都是潜在的危险源，外部舱门不应布置在这些部件附近，避免对通过舱门进出航空器的人员不会受到伤害。如果必要，可以采用舱门和发动机或旋翼系统联锁装置，来防止旋翼运转时舱门打开，也可以采用其他系统，在应急情况下，该系统必须能从旋翼航空器内部或外部打开舱门（出口）。但舱门的位置或设计特征不能保证人员免受伤害时，应提供舱门开启操作程序及明显目视标记，以使人员的伤害减至最小。

(3)座舱舱门应满足第 27.807 条(b)款的要求，包括开口尺寸、易接近性、位置、开启方法、布置、由于机身变形可能引起的卡阻以及内部和外部可能有的标记等。

(4)如果把舱门作为“水上迫降出口”，则舱门（或出口）的门槛必

须位于静水中航空器水线以上。

(5)如果舱门选用了锁紧装置，则锁紧装置必须不会意外锁紧，或不会因机械故障而妨碍从舱内部或外部把门打开。

(6)如果舱门为滑动舱门，并且预期在飞行中可以开启和关闭，滑动装置应正确的将舱门连接到机体上（如采用滑动铰链），以便将舱门在飞行中与机身脱离的可能性降至最低。同时，还应制定适当的飞行限制，以使操作舱门时的危险性降至最低。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.783条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

(1)通过设计图样、飞行手册、标牌等说明性文件中说明旋翼航空器所有外部舱门的位置和操作程序，包括舱门种类、数量、位置、用途、标记、开启方法等内容，说明主旋翼与地面的间隙能否以使标准身高的人员在靠近客舱门的外侧时能直立站立，说明辅助旋翼距离任何客舱门的距离。

(2)进行航空器检查，对航空器舱门的易接近性、外部舱门位置设置的合理性、舱门的操作、舱门的标记、舱门的锁闭装置设计的符合性等方面进行机上检查。

AC 27.785 座椅、卧铺、担架、安全带和肩带

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.785条(a)款

本款是对旋翼航空器起飞和着陆时占用的每一位置处的座椅、安全带、肩带和附近的航空器部件的要求，要求没有潜在致伤物、尖锐边、突出物、坚硬表面等危险源，同时要求承受第27.561条规定的惯性力和第27.562条规定的动态情况，以保护正确使用这些设施的机上人员在应急着陆时不会受到严重伤害。

通常采用把具有锐边或坚硬表面的物体从乘员要害部位冲击距离内移除和对其包垫的措施来保证机上人员在应急着陆时不会受到严重伤害。

1.2 第27.785条(b)款

本款要求除第 27.562 条(c)款(5)项规定的头部损伤判据外，安全带和肩带必须能够防止乘员头部触及任何致伤物，以保护乘员不受到严重的伤害。对于肩带和安全带的组合，需要满足 CTSO-C114 的设备标准。

1.3 第 27.785 条(c)款

本款要求每个乘员座椅必须具有一套单点脱扣的组合式安全带和肩带。每个驾驶员在系上组合式安全带和肩带就座时，能够不受安全带和肩带的影响，完成飞行操作所有必需的功能。当安全带和肩带不使用时，必须有措施将其固定，以避免妨碍航空器的操作和应急情况下的迅速撤离。

1.4 第 27.785 条(d)款

本款要求为使乘员在中等颠簸的气流情况下使用过道时能够稳住，如椅背上没有牢固的扶手，每条过道必须装有把手或扶杆。

乘员扶手一般设在靠近过道的座椅椅背上。如果椅背可以折叠，则应对椅背折叠前提供的支撑力进行评定。为获得足够的支撑力，通常在椅背的铰链机构使用易拔插销，或使其具有足够的摩擦力。对于没有过道或在飞行中必须系紧安全带的航空器，不需要沿过道设计有扶手。

1.5 第 27.785 条(e)款

本款要求对在正常飞行中可能伤害人员（坐着或走动状态）的凸出物必须包垫。需要包垫的厚度取决于突出物的位置、尺寸和最小半径，一般来说，对于锐边必须使用 1.27 厘米（0.5 英寸）厚的泡沫聚氯乙烯或密度为 80.1¯160.2 千克/立方米（5¯10 磅/立方英尺）的等效物包垫。对于半径超过 2.54 厘米（1 英寸）的物体，如果只有在正常飞行的航空器内走动的人员才能触及到，则可用较小厚度的吸能包垫。

1.6 第 27.785 条(f)款

本款要求每个座椅及其支承结构必须能承受 77 千克（170 磅）的使用者在相应飞行和地面载荷情况下（包括第 27.561 条(b)款规定的应急着陆情况）的最大载荷系数、惯性力以及乘员、座椅和安全带或肩带之间的反作用力。此外，对于驾驶员座椅，还应能承受第 27.397 条规定的驾驶员作用力引起的反作用力；对于每个座椅与机体结构的连接件、每条安全带或肩带与座椅或机体结构的连接件，必须能承受在第 27.561 条(b)款规定的惯性载荷的基础上再乘以接头系数 1.33 而得到的载荷。

1.7 第 27.785 条(g)款

本款要求当安全带和肩带组合使用时，其额定强度不低于 77 千克（170 磅)的使用者在按第 27.561 条规定的惯性载荷系数相对应的强度。此外，在载荷分配上，安全带至少承担 60％载荷，肩带至少承担 40％载荷考虑。对于可以在不使用肩带的情况下单独使用安全带的，则安全带必须具有单独承受规定的惯性载荷的能力。

1.8 第 27.785 条(h)款

本款要求头靠及其支承结构必须能够承受 6 千克（13 磅）头部重量在按第 27.561 条规定的惯性载荷的基础上乘以接头 1.33 而得到的载荷。

1.9 第 27.785 条(i)款

本款规定了座椅装置系统零部件清单。

1.10 第 27.785 条(j)款

本款要求为了减少乘员在第 27.562 条应急着陆动态条件所受载荷，允许座椅装置系统采用某些零件被压坏、变形或分离的设计特性。否则，座椅装置系统必须保持完好无损，并且不得妨碍乘员的迅速撤离。

1.11 第 27.785 条(k)款

本款对卧铺或担架提出了静强度和约束要求，要求每个卧铺或担架必须能承受 77 千克（170 磅）的乘员在按第 27.561 条(b)款规定的前向惯性载荷系数的反作用载荷；要求采取合适的约束措施，保护卧铺或担架上的乘员免受应急着陆时造成的伤害。对于卧铺和担架不需要考虑第 27.562 条的应急着陆动态情况。

在旋翼航空器中，卧铺或担架既可以纵向布置也可以横向布置。对于纵向布置的，当与航空器纵轴夹角小于或等于 15° 安装的卧铺或担架，应使用组合约束装置，如配备带包垫的端板、帆布隔挡或等效装置；当与航空器纵轴夹角大于 15° 安装的卧铺或担架，必须配备如绑带或安全带等约束设备。

此外，卧铺或担架必须有约束系统，且不得有在应急着陆时可能伤害机上人员的棱角或突出物；卧铺或担架以及其约束系统与结构的连接件，必须能承受在第 27.561 条(b)款(3)项规定的惯性载荷的基础上再乘以的接头系数 1.33 而得到的载荷。

为避免卧铺或担架上的乘员头部、颈部和脊椎部位受到着陆向前撞击载荷的伤害，通常会采取以下设计措施:

(1)卧铺或担架非纵向布置。

(2)卧铺或担架上的乘员脚向前的布置。

(3)卧铺或担架上的乘员肩部承受适当比例的向前载荷，不仅仅将载荷只分布在头部和脊椎部位。

(4)对于担架上乘员的头部是向前布置的，则应提供肩带，与身体和腿部绑带一起约束，以防止乘员头部从担架上滑落。可以采用带包垫的端板、隔挡等装置，能减轻或防止头部和脊椎部位受载。

(5)对于担架上乘员的脚是向前布置的，则可采用带包垫的端板与身体和腿部绑带或类似的约束装置相组合。

(6)应采用多种装置或各种装置的组合，来分配乘员载荷以及防止乘员的颈部和脊椎部位受到可能的挤压。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.785条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、飞行试验和设备合格性。

(1)通过驾驶舱、客舱的设计图样、设计报告等说明性文件说明座椅装置系统的构型和设计特征（如是否有头靠、扶手；是否可折叠、易拔插销等，是否有座椅能量吸收装置）、布置、数量、连接方式、其周围物体等，说明座椅、安全带、肩带是否经局方批准，其附近的航空器部件是否有潜在致伤物、尖锐边、突出物、坚硬表面等危险源；说明乘员座椅是否为有带有单点脱扣装置的组合式安全带和肩带，驾驶员系紧安全带-肩带后，是否影响执行飞行操纵所需的任务，说明是否有措施将不使用的组合式安全带-肩带固定；说明椅背是否有扶手、是否可折叠；或在每条过道是否有把手或扶杆；说明在正常飞行中可能伤害人员（坐着或走动状态）的突出物是否进行了包垫；说明卧铺、担架的构型（包含约束系统）和设计特征（如是否有端板、隔挡、绑带等）、布置、数量、连接形式，说明周围是否有危险源等。

(2)对座椅、卧铺、担架、安全带、肩带及其的连接结构在飞行载荷、地面载荷、应急着陆载荷下进行应力分析。驾驶员座椅设计还需要考虑驾驶员操纵引起的反作用力。

(3)对座椅、卧铺、担架、安全带、肩带及其的连接结构，结合本条对使用对象重量的要求，按第27.561条(b)款规定的载荷进行静力试验，

连接强度需考虑 1.33 的系数。对带有安全带和肩带的座椅，还需按第 27.562 条的动态条件进行动态冲击试验，具体可参见 AC 27.562。

(4)根据带有安全带和肩带的座椅的动态冲击试验获取的头部运动轨迹，结合座椅在机上的布置和附件物体，分析在应急着陆情况下，乘员头部是否会触及任何致伤物体。

(5)通过飞行试验验证驾驶员就坐并系紧安全带-肩带后，能否执行飞行操纵的所有任务，在不使用组合式安全带-肩带时，收起或固定的安全带是否妨碍对航空器的操纵和在应急情况下的迅速撤离；验证椅背的把手或过道的把手（扶杆）是否能是乘员在中等颠簸的气流情况下使用过道能够稳定。

(6)对于座椅、卧铺、担架、安全带、肩带设备，可通过设备合格性验证。

AC 27.787 货舱和行李舱

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对航空器货舱和行李舱的要求。要求货舱和行李舱应按正常飞行载荷、地面载荷以及第 27.561 条规定的应急着陆情况所对应的最大载荷系数下的临界载荷分布进行设计，并采取防止货物移动以及货物与灯泡接触的措施，保护乘员免受舱内物品的伤害。

1.1 第 27.787 条(a)款(b)款(c)款

本条(a)(b)款是要求货舱和行李舱的设计要考虑其标明的最大载重，以及规定的飞行载荷和地面载荷最大载荷系数下的临界载荷。并要求采取措施防止货物在(a)款规定的载荷下发生移动而造成危险。(c)款要求货舱和行李舱的设计要考虑 27.561 条规定的应急情况下，保护乘员免受舱内物品的伤害，可以采取位置布置使货物脱出后不太可能伤害乘员或妨碍应急撤离，否则要求货舱和行李舱（包括约束装置和连接件）能承受第 27.561 条规定的过载。

可以使用网或绳索来防止货物移动，此时要求网或绳索有调节装置，以保证不同形状和尺寸的货物能够被系牢。

1.2 第 27.787 条(d)款

本款是对如货舱中装有灯泡，提出的防止灯泡与货物接触的要求。

通常要求灯泡必须用罩子进行保护，并将灯泡至于凹处或装载上部向内拐角处，以避免与货物接触。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.787条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和试验室试验。

(1)通过设计图样、方案设计报告等说明性文件中说明货舱和行李舱的布置，最大载重，系留固定措施，是否装有灯泡及采取的防止与货物接触的措施。

(2)对货舱、行李舱、约束装置和连接件按本条要求进行强度计算分析；根据货舱、行李舱、座椅、应急撤离路线和设备的布置和相对位置，对装载物脱出后是否伤害乘员、是否妨碍乘员使用应急撤离设备进行分析。

(3)对货舱、行李舱、及其舱内约束装置和连接件开展静力试验，验证其能否承受本条规定的载荷。

AC 27.801 水上迫降

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对申请水上迫降的航空器的要求。要求申请水上迫降的航空器必须采取同自身总特性相容的各种切实可行的设计措施，包括水上迫降入水程序、结构强度、漂浮和配平性能、撤离和救生等方面，尽可能降低航空器在水上迫降时因航空器的运动和状态使乘员立即受伤和不能撤离的概率。水上迫降合格审定主要包括航空器入水、漂浮和配平、乘员撤离和成员救生四个方面。

1.1 第27.801条(a)款

本款是对申请水上迫降合格审定的旋翼航空器的应急出口和安全设备的要求。本款要求申请水上迫降合格审定的旋翼航空器除满足本条的要求外，应急出口必须满足第27.805条(c)款、第27.807条(a)款(3)项和(d)款的要求，安全设备必须满足第27.1411条、第27.1415条和第27.1561条的要求。

1.2 第27.801条(b)款

本款是对水上迫降旋翼航空器构型提出设计要求，要求建立水上迫降程序或采取设计措施，来尽量减小乘员在水上迫降过程中立即受伤或

不能撤离的概率。

1.3 第 27.801 条(c)款

本款要求通过模型试验或对比分析（与水上迫降特性的构型相似旋翼航空器）来确定航空器水上迫降时很可能的运动和状态。试验或分析是必须考虑能影响旋翼航空器流体力学特性的各种因素，如进气口、风口、突出部分等。

当确定模型试验与飞行试验之间的满意关系时，可以进行相应的水上迫降构型的模型试验，已验证入水特性、漂浮和配平特性。

(1)入水程序

应进行试验来确定入水程序。试验包括确定在平静海面上迫降的最佳俯仰姿态和前飞速度，以及要演示的最高海况（一般要求至少为 4 级海况）的入水程序。应制定所有发动机工作、一台发动机不工作和所有发动机不工作情况下的入水程序。但是，只有最临界情况（通常为所有发动机不工作）的入水程序才需要进行入水试验来验证。

表 27.801-1 海况标准（世界气象组织）

海况等级	海况说明	有效波高（米）	风速（节）
0	平静(水面如镜)	0	0
1	平静（微浪）	0¯0.1	4¯6
2	平静（轻浪）	0.1¯0.5	7¯10
3	中浪	0.5¯1.25	11¯16
4	大浪	1.25¯2.5	17¯21
5	强浪	2.5¯4	22¯27
6	巨浪	4¯6	28¯47
7	狂浪	6¯9	48¯55
8	狂涛	9¯14	56¯63
9	怒涛	＞14	64¯118

(2)水载荷

水上迫降结构设计时需要考虑以下 6 各方面的情况。

(a)平静海面

(i)按本小节(1)确定的最佳俯仰姿态，并考虑与其使用中发生的俯

仰姿态的变化;

(ii)前飞速度从零到高度-速度（H-V）图拐点确定的速度;

(iii)垂直下降速度为 1.5 米/秒（5 英尺/秒）;

(iv)0 至 15° 的偏航姿态。

(b)要演示的最高海况

(i)按本小节(1)确定的最佳俯仰姿态和入水程序;

(ii)前飞速度为由高度-速度（H-V）图拐点确定的前飞速度与每一可用海况风速的差;

(iii)垂直下降速度为 1.5 米/秒（5 英尺/秒）;

(iv)0 至 15° 的偏航姿态。

(c)漂浮系统连接件在漂浮装置放了气收藏和完全充气(除非在飞行中禁止充气）情况下，应能承受与上述(a)、(b)中规定相一致的入水条件所对应的垂直载荷和阻力载荷。在分析时，对垂直载荷和阻力载荷的影响可以分别考虑。

(d)水的冲击对机体结构和(或）船体造成的可能损伤，如窗户、门、蒙皮和口盖等的损伤。

(e)水上迫降所演示的最高海况，应不低于漂浮和配平特性验证时使用的海况。

(f)旋翼航空器冲击水面时其旋翼升力不超过最大设计重量的 2/3，且作用于航空器重心。

1.4 第 27.801 条(d)款

本款要求在合理可能的水上条件下，航空器水上迫降后，其漂浮和配平性能应使旋翼航空器保持竖直状态，并具有足够的配平能力，以使所有乘员能安全而有序地撤离出航空器，并乘上救生筏。

漂浮和配平性能应从零到申请人选定的最高海况范围内进行验证。4 级海况为合理可能的水上条件，应至少在 4 级海况验证漂浮和配平性能。4 级海况为中等海况，其有效波高 1.25 米¯2.5 米。对于不同类旋翼航空器波高与波长之比有差别，（i）对于 A 类旋翼航空器为 1:12.5;（ii）对于 A 类发动机隔离的 B 类旋翼航空器为 1:10;（iii）对于 B 类旋翼航空器为 1:8。

旋翼航空器的漂浮与配平特性，主要包括浮力性能、漂浮能力（漂浮时间）和配平特性 3 个方面。对于浮力性能，应急漂浮系统（EFS）所

能提供的浮力（即由完全浸没的漂浮装置或漂浮系统所排淡水的重量）应至少为旋翼航空器申请合格审定的最大起飞重量的1.25倍。对于漂浮能力，应基于乘员水上应急撤离时间需求，确定旋翼航空器漂浮时间，并且该时间应大于乘员应急撤离所需时间。对于配平特性，指航空器在水上迫降后在水面的稳定性，抵抗倾覆的能力。

(1)漂浮系统

(a)正常充气

对于打算只用作水上迫降使用而不作为水陆两用或有限水陆两用使用的固定式漂浮系统，应就以下方面内容进行评定:

(i)承受下列载荷时的结构完整性:

1)在经批准的带漂浮装置飞行的整个飞行包线内的气动载荷;

2)入水时的水载荷;

3)以水面冲击之后可能会经历的各种速度入水后产生的水载荷。

(ii)在经批准的带漂浮装置飞行的整个飞行包线内旋翼航空器的操纵品质。

(b)正常放气

对于通常以放气状态收藏,并在飞行中或水上迫降期间触水后充气的应急漂浮系统（EFS），应就以下方面内容进行评定:

(i)充气

漂浮系统的启动装置可以是完全自动的或手动的，并具有在每次飞行之前检查主启动系统完整性的方法。如果采用手动充气，漂浮装置启动开关应布置在一个主飞行操纵器件上，并且应防止在任何飞行状态中出现自行启动或误启动。

1)充气系统的设计应使漂浮装置不适当充气或不对称充气的可能性减至最小，这可以通过使用单个充气介质容器或内部相连的多个容器系统来实现。通常还需要有备用充气驱动系统。如果主启动系统是电动式的，那么机械式备用启动系统通常可提供必要的可靠性。如果有资料表明，电动系统具有充分的独立性和足够的可靠性，则备用电动启动系统也是可以接受的;

2)应防止充气系统在任何飞行状态中出现自行启动或误启动。除非已表明充气保护系统非常可靠，否则应证明浮筒装置在经批准的运行包

线内的任何飞行状态下充气都不会引起危险后果。以前的审定项目曾经成功应用的一种保护方法是，采用一个在开始充气前必须被接通的独立的漂浮系统报警电路;

3)除非旋翼航空器飞行手册禁止在飞行中启动漂浮系统，否则应确定漂浮系统在飞行中有意启动和带充满气的漂浮装置飞行时的最大空速，并作为限制写入飞行手册;

4)假如在触水时启动，则从启动到中等浮力所需的充气时间应足够短，以防旋翼航空器大部分没入水中;

5)应提供在起飞前检查贮气瓶压力的措施，还应提供一张列有气瓶许用压力随环境温度和高度（若适用时）而变化的表;

6)应提供一种装置，能将气囊在任何合理可能的启动条件下，充气过量的可能性减至最小;

7)应验证漂浮装置在受到真实水压作用时能够完成充气而不被刺破的能力。全尺寸旋翼航空器在静水池中的浸水演示，是一种可以接受的验证方法。根据漂浮系统的特定设计，其它验证方法也是可以接受的。

(ii)结构完整性

漂浮气囊应按下列情况产生的载荷进行评定:

1)对于在入水前展开漂浮装置的旋翼航空器，在最临界飞行状态下充气时和充满气后的气动载荷,以及带充满气的浮筒装置在本文第1.3(2)中确定的入水条件下撞击水面过程中产生的水载荷；或

2)入水后充气时的水载荷。

(iii)驾驶品质

应在经批准的整个飞行包线内用下列状态验证旋翼航空器的驾驶品质:

1)放气收起状态;

2)充满气状态;

3)飞行中充气状态。

(2)漂浮与配平

多个不同旋翼航空器型号在波浪池内的模型试验已经表明，适当的漂浮通气孔可以改善耐波性能及旋翼航空器对波浪的响应，以及近似一种海况下的性能。如果已经证明基本漂浮系统（不带通气孔）能够满足最低漂浮和配平要求，则可以认为带有漂浮通气孔会有助于实现更严酷

海况下的稳定性。然而漂浮通气孔对提高海上保持能力的作用必须在模型试验期间进行验证。

(a) 应至少在 4 级海况下演示漂浮和配平性能是令人满意的。

(b) 应在旋翼航空器的最临界的受载条件下进行漂浮试验。

(c) 应通过模拟最关键的漂浮舱破裂漏气情况来对漂浮时间和配平要求进行评定。应在至少 2 级海况条件下演示这种退化模式下的漂浮特性是令人满意的。

(d) 证明满足漂浮与配平要求时，不应使用海锚或类似的设备，但在展开救生筏时可以使用以利于操作。如果已经证明基本漂浮系统能够满足最低的漂浮与配平要求，则允许在更严酷的海况下使用锚或类似设备来增强稳定性，但这种设备应能由最小飞行机组远距离自动操作或容易使用。

(e) 证明满足漂浮与配平要求时，应考虑旋翼航空器门和窗可能的打开或关闭构型，以及机体和（或）船体可能产生的损伤（即门、窗、蒙皮、口盖等的损伤）。

(3) 漂浮系统的可靠性

在基本系统设计中应考虑可靠性，以保证漂浮装置充气大致均衡，从而避免在空中或水中出现过大的偏航、滚转或俯仰。

(a) 维修程序不应使漂浮系统性能变低（如带进可能会影响正常工作的污物等）。

(b) 漂浮系统的设计应能避免由于人员正常通行而引起意外损伤和过度磨损及扯破。应对保护层的功能和可靠性进行评定。

(c) 漂浮系统设计应提供使隔舱之间损伤或撕裂扩展最小化的方法。应该避免采用单隔舱漂浮系统设计。

(d) 漂浮系统设计应考虑不可控水流进入的可能影响，并将系统组件布置在远离结构变形影响较大的区域。

(e) 选择具有高可视特性的材料制作浮筒，会使目视识别水上迫降（可能倾覆）后的旋翼航空器更为容易。

(4) 乘员撤离与救生。

应评定乘员展开救生筏、撤出旋翼航空器和登上救生筏的能力。对于乘员水上应急撤离关键构型（救生筏的位置、水上迫降应急出口的位

置及漂浮装置的接近程度等因素），可能需要进行真实的应急撤离演示。当要求进行撤离演示时，可在实际浸入静水池中的全尺寸旋翼航空器上进行，或用任何其他表明是有代表性的台架/地面设备进行。演示应表明浮筒不会对应急撤离构成干扰。服役经验表明，乘员很可能已经从客舱撤离但没能登上救生筏，很难找到把手以便和旋翼航空器一起浮在水面上。可行的办法是提供把手或救生索，确定把手或救生索的位置时，应该考虑旋翼航空器的正常姿态以及倾覆的可能性。

1.5 第 27.801 条(e)款

本款要求在合理可能的水上条件下，航空器水上迫降后，其漂浮和配平性能应保证所有乘员撤离出航空器，并乘上救生筏。

本款要求旋翼航空器的外部舱门和窗户能承受水上迫降时可能产生的最大局部压力，或要求考虑旋翼航空器在水上迫降时可能的运动或状态对外部舱门和窗户损坏的影响。

1.6 飞行手册

申请了水上迫降的航空器，与水上迫降有关的内容是其飞行手册中的一项重要内容。与水上迫降有关的内容可以以对基本手册的补充或修订的形式给出，这些内容应包括:

(1)适用于水上迫降批准的有关限制资料应该包括已经证明了入水和漂浮稳定性的海况条件范围。如果水上迫降是以分阶段的方式获得批准（即申请人完成航空器设备安装和操纵部分，另一方负责救生筏/救生衣和水上迫降安全设备安装和展开装置的设计和验证），则在所有阶段完成前，飞行手册限制部分应注明“水上迫降暂未批准”。还没有完成水上迫降批准要求的，应在“限制”章节中加以区别。

(2)漂浮装置充气的程序和限制。

(3)推荐的旋翼航空器入水姿态、速度和波位。

(4)使用紧急水上设备的程序。

(5)水上迫降后撤离航空器及进入救生筏的程序。

(6)说明漂浮系统已经获得水上迫降批准，并易于符合营运要求的资料。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.801 条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验和飞行试验。

2.1 第 27.801 条(a)款的符合性方法

通过设计图样、飞行手册、标牌等说明性文件中说明旋翼航空器申请水上迫降对应的最高海况，漂浮系统的设计特征，水上迫降应急出口、安全设备的布置和操作程序，应急漂浮系统（EFS）适用的程序和限制、推荐的入水程序（姿态、速度和波位）和水上迫降应急撤离程序。

2.2 第 27.801 条(b)(c)款的符合性方法

(1)通过说明性文件说明申请水上迫降合格审定的旋翼航空器的构型和设计特征，尤其是很有可能影响航空器水上迫降后流体动力特征的因素，以及采取了哪些措施来减少在水上迫降时因旋翼航空器的运动和状态使乘员立即受伤和不能撤离的概率。

(2)进行入水试验验证在平静海面上迫降的最佳俯仰姿态和前飞速度，以及最高海况下的入水程序，验证旋翼航空器的入水程序和入水载荷。也可通过对比分析，使用相似构型航空器的试验和数据来表明符合性。

(3)根据入水试验或分析获取的入水载荷，对关联的机体结构、漂浮系统及其连接结构进行强度分析或试验验证。

(4)进行水上迫降应急撤离的演示试验，可在实际浸入静水池中的全尺寸旋翼航空器上进行，也可以用认可其他表明具有代表性的台架/地面试验设备上进行。

(5)通过飞行试验或分析，验证在整个批准的飞行包线内，按本文第 1.4(1)(b)(iii)规定的 3 种状态下旋翼航空器的驾驶品质。

2.3 第 27.801 条(d)款的符合性方法

(1)根据旋翼航空器漂浮系统设计特征，适当考虑可能的结构损伤和渗漏分析计算航空器的浮力。

(2)通过漂浮稳定性试验验证从零到申请人选定的最高海况下航空器的漂浮时间和配平性能，也可通过分析计算表明符合性，必须适当考虑可能的结构损伤和渗漏。

2.4 第 27.801 条(e)款的符合性方法

根据入水试验或分析获取的入水载荷，对机体（包括门、窗、蒙皮和口盖等）和（或）船体结构进行强度分析，确定其是否可能损坏。

AC 27.805 行机组成员应急出口

1.条款要求解析

本条款是对正常类旋翼航空器飞行机组成员所用的应急出口的适航要求，包括机组成员应急出口的位置、尺寸、使用顺畅性等方面的定性要求，旨在保证飞行机组在紧急情况下能够安全、迅速地撤离。

1.1 第 27.805 条(a)款

本款是对飞行机组应急出口的位置要求。应根据旋翼航空器的具体构型，尤其是有关驾驶舱与旅客舱应急出口之间的布置设计，来确定飞行机组应急出口。

1.2 第 27.805 条(b)款

本款是有关应急出口尺寸方面的要求。要求采用试验演示的方法来表明，飞行机组应急出口的尺寸足够大且便于飞行机组迅速撤离。本款并未对出口尺寸提出明确的量化要求，所以需要进行试验演示来评估尺寸是否满足要求。

1.3 第 27.805 条(c)款

本款是水上迫降情况下飞行机组应急出口规定，要求必须用试验、演示或分析的方法来验证，旋翼航空器在水上迫降后，水或漂浮装置不得妨碍飞行机组应急出口的使用。对于水上迫降飞行机组应急出口，可以是常规的飞行机组应急出口，也可以是满足第 27.807 条要求的旅客应急出口。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验和地面试验。

2.1 第 27.805 条(a)款的符合性方法

详细描述旋翼航空器的构型，结合驾驶舱与客舱的布置，尤其是驾驶舱与客舱应急出口之间的布置情况，阐述飞行机组应急出口布置情况，是否使用旅客应急出口还是设置飞行机组专用应急出口进行应急撤离。如果设置了飞行机组专用应急出口，则需要详细说明应急出口的设计情况，包括应急出口的位置（驾驶舱机身两侧或一顶部出口）、尺寸类型、应急出口周边的布置等，从型号设计的角度表明应急出口便于飞行机组成员迅速撤离。

(1) 当旅客应急出口位置与驾驶舱较为靠近，且驾驶舱与旅客舱之间

较为通畅，从而飞行机组能够很方便地利用旅客应急出口进行应急撤离时，可以不设置飞行机组专用的应急出口，而使用旅客应急出口。

(2) 当旅客应急出口位置远离驾驶舱（比如布置在客舱的中部或后部），或驾驶舱与旅客舱之间存在障碍物（比如驾驶舱与客舱之间有隔板隔开、驾驶舱与客舱之间设置观察员座椅、驾驶舱与旅客应急出口之间存在货物行李），从而飞行机组不能很方便地接近旅客应急出口和实施应急撤离（如需要穿过客舱区域或跨过障碍物）时，就必须在飞行机组活动区的两侧（一边一个）设置飞行机组应急出口，或设计一个顶部应急出口。如果采用顶部出口，则必须考虑人员靠近旋转中的旋翼的危险情况，尽最大可能避开危险区域。

2.2 第 27.805 条(b)款的符合性方法

本款通过机上地面试验验证的方法表明符合性。

实施应急撤离演示，对飞行机组应急出口的尺寸和位置是否方便飞行机组实施应急撤离进行评定。如果应急出口在旋翼航空器的机身侧面，紧靠机组座位并且尺寸超过第 27.807 条所述的出口（即 483mm × 660mm 的椭圆形通畅开口），可以由局方机组进行评定。如果应急出口是顶部出口，或者是尺寸不符合 27.807 条所述出口的机身侧面出口，则需要进行专门的演示试验，验证过程中需要选取典型身型和体重的人员来完成，通常演示需要表明百分位为 2.5 到 97.5 的人员（身高和体重数据应源于合理的、基于统计的、有充分代表性的数据）可以通过出口迅速撤离。

2.3 第 27.805 条(c)款的符合性方法

本款是对申请水上迫降合格审定的旋翼航空器应急出口的评定。

(1) 如旋翼航空器申请水上迫降合格审定，需要对飞行机组出口受到水或漂浮装置的影响进行分析计算和评估，主要包括：应考虑水线的位置，出口的门槛可以稍低于水线，但不应妨碍该出口的使用；如果装有充气式漂浮装置，该装置在收起和展开时均不能妨碍应急出口的正常使用；各种障碍物（如有）应该是较小的，不应妨碍出口的拆卸、打开和机组撤离。

(2) 如果能准确地或保守地获得漂浮装置在旋翼航空器水上迫降后相对于应急出口的位移的话，则可以通过水中试验（如在水箱或大型水池中）或试验室演示来表明符合性。

AC 27.807 应急出口

1.条款要求解析

本条款是对旋翼航空器旅客所用的应急出口的适航要求，包括旅客应急出口的配置数量、位置布置、尺寸型式、操作使用、功能验证及水上迫降应急出口要求等，旨在保证所有旅客在紧急情况下都能够安全、迅速地撤离至安全区域。

1.1 第 27.807 条(a)款

本款是对旅客应急出口配置数量和布置位置的要求。

(1)应急着陆的应急出口。客舱的每侧必须至少具有一个旅客应急出口，出口易于每位旅客接近，且在旋翼航空器应急着陆后可能的任何姿态下，都至少有一个出口可供旅客使用。

(2)应急着水的应急出口。客舱的每侧必须至少具有一个旅客应急出口，出口易于每位旅客接近，且出口必须位于旋翼航空器应急着水后的水线之上，无论应急漂浮装置收起或打开都不能干扰应急出口的开启和使用，这些需要通过试验、演示或分析来表明符合性。

(3)正常使用的舱门在满足本条要求的前提下也可作为应急出口。

1.2 第 27.807 条(b)款

本款是对应急出口型式和操作使用方面的要求。

(1)应急出口的设计构成。应急出口通常是由可拆卸的窗户或壁板，或附加的外门组成。

(2)应急出口的形状和尺寸。应急出口应至少为 483 毫米×660 毫米（19 英寸×26 英寸）的椭圆形畅通开口。

(3)应急出口的操作使用。

(a)应急出口必须能从内、外两侧开启。开启方法应简单、明了，不特别费力。

(b)应急出口的布置位置和指示标记，应确保旅客能够找到并有效使用应急出口，包括黑暗环境中。

(c)应急出口的设计应有防止应急出口在应急着陆后因机身变形而导致出口卡住的情况。

1.3 第 27.807 条(c)款

本款是应急出口功能验证要求，规定每个应急出口的正常功能必须

通过试验来验证。本条所述正常功能是指应急着陆后旅客从座位处开始撤离直至撤离至安全区域的整个过程中应急出口所呈现的作用。

1.4 第 27.807 条(d)款

本款是对申请水上迫降合格审定的旋翼航空器旅客应急出口标记的额外要求。

对于申请水上迫降合格审定的旋翼航空器，相关的应急出口标记必须设计成即使旋翼航空器倾覆和客舱浸在水中时，应急出口标记仍能保持可见。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验和航空器检查。

2.1 第 27.807 条(a)款的符合性方法

(1)设计说明旋翼航空器旅客应急出口的布置位置、数量、接近通道及应急出口与应急漂浮装置（如有）的相对位置关系。如将正常使用的舱门作为应急出口，则应详细阐述舱门的设计特征如何满足本条应急出口的相关要求，包括尺寸形状、开启方法、标记、应急着陆后防止出口卡住的措施等。

(2)进行航空器检查，确认每个应急出口的布置位置和从座位至应急出口的撤离通路明确且畅通，易于旅客接近。对于安装有应急漂浮装置的，检查确认应急出口和漂浮装置之间的相对位置关系。如果通过检查能够明确确认漂浮装置无论在何种状态下都不会干扰应急出口的使用，则不需要进行演示。

(3)对安装有应急漂浮装置的旋翼航空器，通过分析评估航空器应急着水后应急出口功能是否受到漂浮装置的影响，需要考虑漂浮装置收起、展开和完全展开的整个过程都不能影响应急出口使用。对于通过分析无法充分确认符合性的或存在疑问的，应以旋翼航空器的全尺寸试验件进行试验，对应急漂浮装置收起和打开的整个过程是否影响应急出口使用进行演示验证。

2.2 第 27.807 条(b)款的符合性方法

(1)设计说明应急出口的设计构成、外形和尺寸、出口通畅性设计、出口开启方法、出口标记、应急着陆后防止因机身变形而卡住出口的设计措施等。

(2)进行分析/计算，确认在轻度应急坠撞条件下，应急出口布置位置处的结构变形量对应急出口开启和使用的影响。通常可以在设计中保证应急出口处的结构框与应急出口有足够的间隙或把应急出口设计成基本不受机身变形影响的方式来满足本款要求。

(3)进行航空器检查，确认每个应急出口是否可以内、外两侧开启，开启方法是否简单、明了，开启不特别费力。考虑外侧开启主要是当应急着陆后舱内人员受伤或火情烟雾弥漫情况下无法从内部打开应急出口时，便于外部人员从外侧打开实施救援。

本款所述“不要求特别用力”，虽然规章中没有明确给出具体的量值要求，但通常应该考虑具有代表性的典型人员来对开启力进行几组试验测量，可以考虑身体瘦弱的女性(如体重在40~50公斤(90~110磅))对开启力进行试验，开启出口的操作应简单，不需要特殊的技巧，且开启力平均不应超过223牛（50磅），几组试验中个别最大载荷不得超过245牛（55磅）。

(4)对应急出口的布置和标记进行航空器检查，检查需要考虑正常环境条件下出口的标记是否易于找到并使用，还需要确认在完全黑暗环境下出口是否易于识别和使用。

2.3 第27.807条(c)款的符合性方法

进行应急出口正常功能演示试验（地面试验），应对每一应急出口进行验证，验证时应考虑选择有代表性的男性、女性乘客，演示应模拟整个应急撤离过程，即旅客就坐后被告知应急撤离开始，从就坐位置至应急出口附近，并开启应急出口撤离至安全区域的整个过程。这些旅客在演示前允许进行一般的客舱安全培训。通常有代表性的男性、女性旅客可以考虑身高较高、体重较大的男性旅客和身高较低、体重较轻的女性旅客。本条(b)款要求的应急出口开启方法和开启力要求可结合本演示进行验证。注意在进行应急出口功能演示试验时，应根据设计状态来安装相关的内饰和座椅，以便充分的验证这些内饰和座椅安装是否会影响到应急撤离的过程和应急出口的畅通性。

2.4 第27.807条(d)款的符合性方法

(1)针对申请水上迫降合格审定的旋翼航空器，阐述水上迫降应急出口及标记的设计特征，说明相关的应急出口标记如何保证旋翼航空器倾覆和客舱浸在水中时仍能够保证旅客可见。

(2)进行试验室试验，模拟客舱浸在水中或等效方法下检查应急出口标记的可见度，确保航空器应急着水后，出口标记仍能够正确引导旅客到达并使用应急出口。

AC 27.831 通风

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.831条的安全意图是保证正常类旋翼航空器在经批准的运行条件或发生各种故障状态下:

(1)可以满足最低通风要求;

(2)不得含有过量的油烟和一氧化碳而引起事故/事故症候。

条款要求的详细解读如下:

1.1 第27.831条(a)款

本款是对旋翼航空器每个驾驶舱和客舱中空气质量的要求，空气中不能含有过量的油烟和一氧化碳。

如果旋翼航空器用发动机引气来调节客舱和机组乘员舱的空气，则需要特别注意舱中空气的质量。

1.2 第27.831条(b)款

本款提出了旋翼航空器在前飞或无风悬停情况下舱内空气一氧化碳浓度定量要求和其他情况下的使用限制要求。

2. 可接受的符合性方法

满足27.831条款要求可接受的符合性方法为说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验和飞行试验。

2.1 第27.831条(a)款的符合性方法

(1)依据旋翼航空器驾驶舱和客舱的构型以及乘员数量，确定选用的通风相关系统的类型，在通风相关系统规章条款符合性说明报告中阐述系统的设计，包括系统的组成、工作原理、性能指标、使用环境、选用管路材料、通风相关系统最大污染状态和对其产生的有害气体评估等。

(2)对于用发动机引气来实施驾驶舱和客舱通风调节时，通过分析发动机等厂商资料和通风相关系统的管路设计，评定机上通风系统和其它系统，以及其设备正常状态和出现故障时（例如滑油密封装置失效时），是否产生油烟和一氧化碳。评估出最严重的空气污染条件，针对该污染

条件计算出可能发生的舱内最严重污染状态、机组成员及乘客可能受侵害的持续时间。要注意评估结论是否得当。

(3)对于部分设备的故障模式及产生的影响，可能需要供应商进行详细说明和验证。根据发动机厂商提供的最大引气量和最大引气温度的详细说明，以及提供的发动机故障分析，识别出在每一种故障状态下引出的气体可能被污染的途径以及相应的滑油流速；滑油制造厂商提供有关滑油在各种温度状态下的分解以及这种分解对提供给驾驶舱和客舱的空气质量影响的资料，设计者分析在正常状态和故障状态下发动机放出的气体，评估确定最严重的空气污染条件，进行流速计算，评定驾驶舱和客舱将达到的污染水平以及乘客和机组成员受侵害的持续时间，以此来确定不会有过量的油烟和一氧化碳。

2.2 第 27.831 条(b)款的符合性方法

进行飞行试验，采用一氧化碳测试仪对驾驶舱和客舱内的一氧化碳浓度进行测量。测量时需要注意，监测通风出口周围的空气，针对窗户开与关、加热器开与关、空气调节器开与关等不同组合条件进行检测，结合系统、机载设备飞行试验，在悬停状态和多个不同飞行速度的前飞状态下，测量各飞行状态下舱内空气中一氧化碳的浓度，需保证在前飞和无风悬停状态下，测量出的舱内空气中一氧化碳浓度不超过二万分之一；如果在非前飞和无风悬停状态下，测量出的舱内空气中一氧化碳浓度超过二万分之一，则应在飞行手册中明确使用限制，限制飞行姿态和时间、速度，或者采取保护飞行员的合理措施，进行某些飞行动作。

AC 27.833 加温器

1. 条款要求解析/规章安全意图

条款要求所有的加温器都是经过批准的，加温器可以经 CTSOA 批准，也可以作为型号设计的一部分批准。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.833 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、设备合格性。

本条款要求每一个燃烧加温器应经过批准。需要考虑系统功能、环境因素或故障情况的条款。因此，应采用第 27.1301 条 和第 27.1309 条的条款评定该装置的这些方面要求。还应考虑第 27.831 条通风条款，以

及第 27.859 条 的防火和安装条款。

中国民用航空局颁布了燃烧加温器对应的 CTSO-C20a 标准。如果为安装所选用的加温器已按 CTSO-C20a 的规定进行合格鉴定，则可认为是经过批准的。如果该装置未按 CTSO-C20a 的规定进行过合格鉴定，则应尽早地与适航当局合格审定工程师一起制定有关加温器及其安装的合格审定计划，内容应以 CTSO-C20a 的条款为依据。

该技术标准规定（CTSO-C20a）引用了美国汽车工程师学会（SAE）的航空标准 SAE AS8040B，该标准规定了某些附加装置、设计特征、空气供应条件、试验性能、安全控制、环境条件等的应用。满足该航空标准的所有规定的装置应是可以批准的，然而其安装未必是适航的。有关环境方面的考虑，通过参考 RTCA/DO-160《机载设备的环境条件和试验方法》的最新版本文件，也可以采用更适合于旋翼航空器的环境谱。类似地，对于满足本标准的其它规范可能也是适用的。

加温系统安装的评定还应考虑基于第 27.1301 条（参见 AC 27.1301）的系统功能。第 27.1309 条(a)款是考虑环境条件的规章限制的基础（参见 AC 27.1309）。该装置在特定旋翼航空器上安装所预期的环境条件应与 CTSO-C20a 所规定的环境条件进行对比。如果 CTSO-C20a 所规定的环境条件与第 27.1309 条中的环境条件不一致，则应补充相关环境条件要求，并表明符合性。应采用第 27.1309 条(b)款的规定来评定安装后的系统可能出现的功能故障，这种评定应以故障分析文件作为证明材料。应遵循在正常和故障条件下“通风空气质量”的一些标准，符合 27.831 的空气质量条款（参见 AC 27.831）。此外，还应满足第 27.859 条的规定（参见 AC 27.859）。

具体验证工作如下:

(1)通过说明性文件说明选用的加温器单独取得了 CTSOA 或 VDA。或者通过说明性文件说明选用未取得 CTSOA 或 VDA 证书的加温器，其设计控制和检验将作为旋翼航空器型号设计的一部分执行，且通过设备合格性符合性方法来表明符合 CTSO-C20a 标准要求;

(2)通过说明性文件表明，加温器的安装采用第 27.1301 条 和第 27.1309 条的条款评定了该装置的系统功能、环境因素或故障情况的要求，还考虑了第 27.831 条通风条款，以及第 27.859 条 的防火和安装条

款。

AC 27.853 座舱内部设施

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.853条是对正常类旋翼航空器座舱内部设施燃烧防护的相关要求。包括对舱内所有材料的燃烧性防护要求，允许吸烟和不允许吸烟的情况下的标识要求和烟灰盒的要求。旨在降低旋翼航空器在飞行中或应急坠撞后由于座舱内部设施意外引燃而对飞行安全带来的影响，尽可能保障座舱内人员安全。

1.1 第27.853条(a)款

本款要求供机组成员或乘客使用的每个舱，其舱内所有材料至少满足阻燃性要求。

1.2 第27.853条(b)款

备用。

1.3 第27.853条(c)款

本款是对座舱内设置吸烟标示和烟灰盒时需要考虑的要求:

(1)如果禁止吸烟，舱内必须有相应的“禁止吸烟”的标牌。

(2)如果允许吸烟，则必须提供烟灰盒，其安装还必须有一耐火内衬，以便在拆卸烟灰盒时隔离它的内腔或容器。对机组舱和客舱是隔开的旋翼航空器，必须采用一个或多个有照明的“禁止吸烟”标识，该标识的照明能由机组控制，在禁止吸烟的情况下，机组接通该标识照明，告知客舱内的所有乘客。此外，标识的照明需要保证客舱内每个成员在其座位处能看清楚。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的一般符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、航空器检查和设备合格性。

2.1 第27.853条(a)款的符合性方法

(1)通过说明性文件阐述正常类旋翼航空器驾驶舱和客舱内部设施设计时所用的材料及其燃烧防护考虑。对于正常类旋翼航空器，其座舱内部设施的材料并不强制要求使用自熄材料，这与运输类旋翼航空器不同。但还是推荐并鼓励使用满足第29.853条的自熄材料。

(2)在确定座舱内部设施所用的材料信息后，可进行燃烧性试验验证

材料的燃烧防护能力。对于正常类旋翼航空器，材料阻燃性能的验证不同于运输类旋翼航空器的验证方法，具体要求如下:

(a)试验设备应符合局方规定或经批准的其他等小设备。在火焰中心用经过校准的热电偶温度计测量的最低火焰温度为 843℃（1550° F），对于每种材料样品,对三个试样开展试验,试样尺寸为 114.3 毫米 × 317.5 毫米（4.5 英寸 × 12.5 英寸），其中长边与材料的经纱方向一致（对于无法确定材料试样在哪个方向更加危险时，应对材料不同方向进行试验）。

(b)预处理：试样必须置于 21 ± 2.8℃（70 ± 5° F）和 50% ± 5%相对湿度的环境下，直到水分达到平衡或放置 24 小时。每个试样在送入火焰之前必须保持在预处理环境内。

(c)试验步骤:

(ⅰ)对于平纹布或硬质材料，按照以下步骤:

1)将试样置入试样架中，材料装机时的外露表面应朝下。

2)燃烧器的火焰高度调到 38.1 毫米（1.5 英寸）。

3)将试样架滑入试验设备中，试样的放置必须使被试验的边缘位于燃烧器中心线上并高出火焰顶端 19.1 毫米（0.75 英寸）。在启动计时设备前，应燃烧大约 38.1 毫米（1.5 英寸），在烧完至试样另一端至少还有 25.4 毫米（1 英寸）时停止计时。

4)确定三个试样的平均燃烧速率。

如移去火源后试样的平均焰燃时间不超过 15 秒，三个试样的平均燃烧速率不超过 102 毫米/分钟（4 英寸/分钟），且燃烧不会延伸到未受损的区域，则材料满足阻燃性能要求。

(ⅱ)对于绒毛布或簇绒布材料，按照以下步骤:

1)现将绒毛布或簇绒布进行梳理，使其绒毛均匀隆起。

2)如果布料是双绒面，则要防止闪火点穿过布的底面，并在闪火点穿过裸露表面前点燃试样另一端。

3)将试样置入试样架中，材料装机时的外露表面应朝下。

4)燃烧器的火焰高度调到 38.1 毫米（1.5 英寸）。

5)将试样架滑入试验设备中，试样的放置必须使被试验的边缘位于燃烧器中心线上并高出火焰顶端 19.1 毫米（0.75 英寸）。在启动计时设

备前，应燃烧大约 38.1 毫米（1.5 英寸），在烧完至试样另一端至少还有 25.4 毫米（1 英寸）时停止计时。

6)确定三个试样的平均燃烧速率。

如移去火源后试样的平均焰燃时间不超过 15 秒，三个试样的平均燃烧速率不超过 102 毫米/分钟（4 英寸/分钟），且燃烧不会延伸到未受损的区域，则材料满足阻燃性能要求。

(d)有关导线和电缆绝缘材料的燃烧防护要求见 AC 27.1365。

(e)对于旋翼航空器的座椅系统，如果已经符合中国民用航空技术标准规定（CTSO-C127《旋翼航空器、运输类飞机、正常类和实用类飞机座椅系统》）的要求，则可以表明座椅座垫的燃烧防护性能是符合本条要求的。

(3)如果使用的材料在以往经过合格审定的航空器上使用过，且可以提供证明材料来表明相应的燃烧防护性能，则不需要进行试验验证，只需要提供相应的证明资料。

2.2 第 27.853 条(c)款的符合性方法

(1)描述旋翼航空器机组舱和客舱的设计情况，机组舱和客舱是否隔开，是否设计了相应的照明告示牌来告知乘客禁止吸烟的情况；如允许吸烟，是否配备了足够数量的可卸包容式烟灰盒，并且设计了机组能够接通或断开的照明告示牌来适时通知乘客禁止吸烟的情况。

注意，对于整体式机组和乘客舱（小型旋翼航空器），则不需要设置有照明的告示牌，因为飞行机组可以直接通过口头指令来指示说明禁止吸烟的要求。

(2)进行航空器检查，检查舱内禁止吸烟的照明告示牌是否在所有可能的照明条件下对所有乘员可见，机组成员是否可以接通和断开照明告示牌。如果航空器上安装有前向或后向座椅，则每种座椅朝向布置都应该有清晰可见的告示牌设置。

AC 27.855 货舱和行李舱

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对正常类旋翼航空器货舱和行李舱火情防护的适航要求，包括货舱和行李舱使用燃烧防护性材料的要求，货舱和行李舱舱内布置要求。目的是确保一旦货舱或行李舱出现火情，尽可能降低火情对飞行

安全和机上乘员安全的影响。

1.1 第 27.855 条(a)款

本条针对货舱和行李舱的构成材料或者内衬材料提出了燃烧性能要求，这样要求的总目的是对承载结构或货舱周围的临近结构提供保护，防止货舱着火时它们直接遭受火焰冲击，从而造成火势不可控，或者危及航空器或机上人员安全:

(1)对于飞行中机组成员容易接近的机舱，其内衬、箱体或隔板至少应是阻燃的。

(2)对于其它机舱，舱内的内衬、箱体或隔板至少应是耐火的，或是选用铝制内蒙皮。

1.2 第 27.855 条(b)款

本款是针对货舱和行李舱舱内布置提出的要求。

设计时，尽量不要在货舱和行李舱中布置旋翼航空器安全运行所需的导线、管路、操纵器件或者是一些设备、附件等。如果不得不布置这些项目，则需要分析这些项目的构成和位置，确定其不会影响旋翼航空器的安全运行。如果这些项目的损坏或故障，会影响旋翼航空器的安全运行，则在设计时，必须采取一些措施，对这些操纵器件进行保护，使得舱内货物的移动不会损伤这些项目，且这些项目的破损或故障不会引起着火的危险。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.855 条要求的可接受的符合性方法包括说明性文件、安全性分析和试验室试验。

2.1 第 27.855 条(a)款

(1)编制说明性文件，详细阐述货舱和行李舱的设计和舱内的布置，包括货舱和行李舱的位置、是否可达，飞行机组是否容易接近，选择的材料情况等。

(2)通过试验室试验，按照相应的试验标准进行燃烧性防护性能试验（耐火试验或阻燃性试验），表明这些材料能够满足相应的燃烧性防护要求。通常,耐火试验可参考 ISO 2685:1998 进行,阻燃试验按照第 27.853 条的要求进行。如果选择的材料在以往经过合格审定的航空器上使用过，并且能够提供相应的证明材料来表明材料满足相应的燃烧性防护要求，则不需要进行重新验证。

2.2 第 27.855 条(b)款

(1)详细阐述货舱和行李舱的设计和舱内的布置，说明舱内是否布置有一旦损坏或故障会影响旋翼航空器安全运行所需的导线、管路、操纵器件或者是一些设备、附件等。如果没有，则符合规章的要求；如果有，则需说明是否对这些项目采取了保护措施，避免舱内货物移动损坏这些设备和部件，且即便这些设备和部件损坏或故障，也不会引发舱内火情。

(2)需要通过安全性分析方法来确定舱内一旦损坏或故障会影响旋翼航空器安全运行的设备和部件。

AC 27.859 加温系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对加热系统的要求，包括热交换器的设计要求、燃烧加温器的通风管道、燃烧空气管道、操纵装置、安全控制装置、燃烧和通风入口、排气系统、燃油系统和排放装置的设计要求，确保旋翼航空器上的燃烧加温系统在正常与可生存应急使用时是安全的。

1.1 第 27.859 条(a)款

本款提出了对于加温系统防止一氧化碳进入座舱或驾驶舱的要求，目的就是为了消除系统的任何泄露，这种泄露会使一氧化碳进入有人的区域，使机组或旅客丧失工作能力。

1.2 第 27.859 条(b)款

本款提出了对于热交换器的要求。包括热交换器的材料要求、冷却要求、检查维护要求等。

热交换器应当易于检查，可采用全分解式检查或等效的维修手段进行检查。此处等效的维修手段，是指可打开的检查口盖等措施。

1.3 第 27.859 条(c)款

本款是对燃烧加温器的防火要求。一种方式是加温器设计特征中包含了当加温器燃油系统出现燃油泄漏、通风管道着火或其它任何加温器故障情况下，防止危险发生的措施；另一种方式是对加温器区域考虑按照第 27.1183 条、第 27.1185 条、第 27.1189 和第 27.1191 条要求设计，使得加温器区域具备防火特性，并能够提供合适的火警探测器和灭火措施。

对于燃烧加温器，应满足 CTSO-C20a《燃烧加温器及其附件》标准要

求。

1.4 第 27.859 条(d)款

本款是对通风管道的防火和隔离的要求。

在设计时，需要对通风管道进行评估，以确定这些通风管道中哪些会通过加热器的区域。穿过加温器区域的每根通风管道应采用防火套管套住现有的管道，或者管道壁采用防火材料使其是防火的。

在设计时，还需考虑将通过装有可燃液体系统区域的通风管道与该系统隔离，避免系统的任何泄漏造成的可燃液体或蒸汽进入通风气流中，给机组或乘员带来危险。

1.5 第 27.859 条(e)款

本款是对燃烧空气管道的防火要求。

燃烧空气管道的设计，需要考虑防火，防止回火或反向蔓延引起燃烧空气管道的损坏；并且考虑燃烧空气管道不得与通风气流连通，防止回火或反向燃烧的火焰进入通风气流；还要注意，燃烧空气管道不得限制任何回火的迅速释放，以防止加温器承受不了回火压力而损坏。

1.6 第 27.859 条(f)款

本款是对加温器操纵装置的要求。

对于加温器操纵器件、操纵系统导管及安全控制装置的设计与安装，必须有措施防止产生水或冰的危险积聚。

分析确定水或冰的可能积聚点（例如：油槽、粗糙表面、连接点等）后，在正常与可生存应急使用情况下，确定受影响的一个或多个部件在水或冰充分积聚时完成其预定功能的能力，如果在一个或几个部件上水或冰的积聚导致整个系统的功能被危险地削弱或丧失，则需要采取改进措施来防止产生水或冰的积聚，改进措施可以是改变部件的环境（如更换位置、覆盖、隔离等）或是消除危险的水或冰积聚（如提供排放口，更好地加以密封，较好地定位，更换表面涂料等）。

1.7 第 27.859 条(g)款

本款是对燃烧加温器安全控制装置的要求。

燃烧加温器必须备有与其标准的操纵器件（如空气温度、空气流量、燃油流量等操纵器件）分开的、独立的安全操纵器件，在加温器点火情况下，这些操纵器件是在远离加温器之处，当出现危险情况时（如第

27.859 条(g)款规定的四种情况)，由机组能操纵且能自动切断该加温器点火与供油。

设计时，需要考虑，这些分开的安全操纵器件必须符合第 27.859 条(g)款(1)项的要求，并保持加温器断开，直到由机组或地面维修人员重新启动为止，在重要的加温器被断开后必须警告机组成员。

1.8 第 27.859 条(h)款

本款是对燃烧和通风入口的要求。

设计时，需要对每个燃烧和通风空气入口的位置予以鉴别，以确保无可燃液体或蒸汽进入加温器系统，点燃并产生火灾。如果燃烧或通风空气入口的位置是临界的或不能确定，则应重新布置、加保护罩、予以排放或为消除潜在的火灾危险而提供其它等效方式。

1.9 第 27.859 条(i)款

本款是对燃烧加温器排气的要求，要求每台加温器排气系统设计需符合第 27.1121 条和第 27.1123 条的要求。

设计时，对每个排气管套应予以密封，以保证漏泄的易燃液体或蒸汽不会接触热的排出气体并引起火灾，应考虑密封材料是防火的，并且与有关的燃油和蒸汽在化学上是相容的，保证其耐久性和适用性；还要注意，排气系统不得限制任何回火的迅速释放，以防止加温器承受不了回火压力而损坏。

1.10 第 27.859 条(j)款

本款是对加温器燃油系统的要求。

每台加温器燃油系统的设计，都应符合 CCAR-27 部动力装置燃油系统的要求。

加温器燃油系统部件需采用可排放的、防火的管套加以屏蔽，避免燃油泄漏或其它故障，可能使可燃液体或蒸汽进入通风气流。

1.11 第 27.859 条(k)款

本款是对燃烧加温器排放装置的要求。

燃烧加温器必须设有排放装置，用来安全地排放任何可能积聚在燃烧室或热交换器中的燃油。

设计时，考虑在使用中可能承受高温的部件，采取与排气部分相同的保护措施；考虑可能遭受危险的冰积聚的部件，通过更换位置、加大管径、加保护罩、加热或组合的方法，防止在任何运行条件下出现危险

的结冰。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.859 条要求的可接受的符合性方法包括：设计评审、分析/计算、安全性分析、试验室试验、相关产品上的地面试验、飞行试验和设备鉴定。

2.1 第 27.859 条(a)款的符合性方法

通过说明性文件详细阐明加温系统的设计特征，需要考虑包括座舱通气管或排气管的每个加温系统，需明确阐明加温系统设计特征中防止一氧化碳进入座舱或驾驶舱的措施。

2.2 第 27.859 条(b)款的符合性方法

通过说明性文件详细阐明热交换器的设计特征，即热交换器制造所用材料的选用是否适当，在所有情况下充分冷却的措施，容易拆开进行检查的设计特征等。

2.3 第 27.859 条(c)款的符合性方法

(1)详细描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，燃烧加温器是否符合技术标准规定的要求，安装的排放和通风系统，可能的火区是否按规定进行了防火设计，是否安装了火警探测器等。

(2)进行故障及安全性分析，分析燃烧加温器和探测系统各种合理的危害和故障模式，燃烧加温器的安装及其所在的加热区域，评定采取的防火措施的有效性。

(3)进行试验，检查加温器安装的排放和通风系统，验证燃油或燃油蒸汽能得到适当的排放，不会积聚。检查每一排放口或通风孔的流通能力与预计的最严重泄漏之比是否达到 3:1，排放与通风系统的排出物是否会由于进入或接触诸如发动机进气道和热排气管之类的外部着火源而造成外部危险。

(4)如有必要，进行地面和（或）飞行试验，采用染色的、惰性的流体或蒸汽，准确地显示排放流谱，从而验证排放与通风系统的排出物不会由于进入或接触诸如发动机进气道和热排气管之类的外部着火源而造成外部危险。

2.4 第 27.859 条(d)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明通风管道的设

计，说明哪些管道通过了加热器区域，采取的防火措施等。

在维护手册中，明确需要对加温器系统进行周期性检查，并详细说明检查时间间隔、检查方法、操作要求，要求在地面维护时，不拆卸任何系统即可进行一氧化碳测试试验，确保加温器系统的通风管道无泄露。

(2)进行试验，采用一氧化碳探测设备进行周期性检查，评定通风系统密封的完整性，验证通风系统不会产生任何泄漏。

(3)进行飞行试验，尤其是在剧烈的机动飞行之后，采用一氧化碳探测器与阶段目视检查进行周期性检查，评定通风系统密封的完整性，验证通风系统不会产生任何泄漏。

2.5 第 27.859 条(e)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明燃烧空气管道的设计，是否采用了防火材料，或者用防火套管套住的长度超过了安全距离。

(2)进行失效模式和影响分析（FMEA）、试验或二者相结合的方法，确定安全距离，并验证设计能保证燃烧空气管道不会与通风气流连通，在任何加温器或其组合部件的任何故障或失效情况下，回火或反向燃烧不会引起火焰或烟雾进入通风气流。

2.6 第 27.859 条(f)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明燃烧加温器的操纵部件、操纵系统导管及安全控制装置的设计与安装，采取的防止水或冰积聚的设计措施等。

(2)进行分析，确定可能产生水或冰的积聚点。

(3)如果有需要，进行台架试验或飞行试验，正确确定可能产生水或冰的积聚点，验证在正常与可生存应急使用情况下，受影响的一个或多个部件在水或冰充分积聚时，是否能完成其预定的功能。如果一个或多个部件或是没有失去其功能、或仅部分失去功能、或是失去全部功能而整个系统的功能未受削弱，则认为是符合要求的。如果由于一个或几个部件上水或冰的积聚导致整个系统的功能被危险地削弱或丧失，则不符合要求，需要制定纠正设计的改进措施，直到能消除危险的水或冰积聚。

2.7 第 27.859 条(g)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明加温器安全操纵装置的设计，是否与标准的操纵器件（例如空气温度、空气流量、燃

油流量等操纵器件）分开、独立，是否远离加温器，在出现危险情况时，机组是否能操纵且能自动切断加温器的点火与供油，直至机组或地面维修人员重新启动，是否设计了告警装置，在重要的加温器被自动断开后告知机组成员。

(2)进行 FMEA 分析，验证燃烧器的安全操纵系统的设计符合要求，且不存在危险的故障模式。

2.8 第 27.859 条(h)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明燃烧加温器的燃烧和通风空气入口的位置，其位置布置是否能确保无可燃的液体或蒸汽进入加温器系统而产生火灾。

(2)如有需要，进行地面或飞行试验，使用染色的、惰性的泄露液体进行试验，验证空气入口的位置布置合理，不会产生潜在的火灾危险。

2.9 第 27.859 条(i)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明加温器排气系统的设计，每个排气管套是否予以密封，密封材料是否防火，是否与有关的燃油和蒸汽在化学上是相容的，以防止泄露的易燃液体或蒸汽接触热的排出气体而引起火灾。

在维护手册中，明确需要对加温器系统进行周期性检查，并详细说明检查时间间隔、检查方法、操作要求，要求在地面维护时，确保排气管道无泄露。

(2)进行分析，分析确定在最不利的限制回火情况下，结构对排气系统无影响。

(3)如有需要，进行台架试验，验证密封系统在承受临界工作载荷与运动压力时无泄漏。

2.10 第 27.859 条(j)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明加温器燃油系统的设计是否满足 CCAR-27 部动力装置燃油系统安全工作的要求；如果加温器燃油系统的设计为部分符合或不符合 CCAR-27 部动力装置燃油系统的要求，则采用等效安全的方法来表明符合性。

(2)进行分析、试验或其组合的方法，验证加温器燃油系统的设计，能够达到预期的安全目标。

2.11 第27.859条(k)款的符合性方法

(1)描述燃烧加温器的设计原理、安装信息，详细说明加温器排放系统的设计，是否对高温部件采取了防火设计，是否采取了设计措施防止危险的冰积聚，是否能有效地排放出危险的液体与蒸汽。

(2)进行分析，确定可能承受高温及可能遭受危险的冰积聚的部位。

AC 27.861 结构、操纵机构和其它部件的防火

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.861条款是对受动力装置着火影响的旋翼航空器结构部件、操纵器件、旋翼机构的各个部件的燃烧防护要求，旨在保证动力装置发生火情后，这些部件能够执行其主要功能的时间至少保持5分钟，保证旋翼航空器安全着陆。

本条款要求，可能受动力装置着火影响的结构部件、操纵器件、旋翼机构的各个部分以及控制着陆所不可缺少的其他部件，必须是防火的，或者对其施加保护，使它们在任何可预见的动力装置着火条件下至少能在5分钟内执行其主要功能，其目的是保证着火后，旋翼航空器能够安全着陆。

需要注意的是:

(1)对于时间间隔小于5分钟的旋翼航空器，则对这些部件施加保护的时间按5分钟进行验证，若时间间隔大于5分钟，则对这些部件施加保护的时间按实际时间间隔数值来验证。

(2)影响时间间隔的因素有：最大离地高度、最大运行高度、飞行手册推荐的下降率，以及识别动力装置着火的合理时间。

(3)影响部件物理性能（主要是强度）变化的因素是部件温度、在高温下的时间间隔、尺寸，以及吸热或散热。

(4)影响部件温度的因素是位置和离着火和火焰的距离，以及火焰的温度（除非另有证明，否则应采用1093±28℃（2000±50℉））。

(5)验证需要注意针对不同构型下的不同动力装置着火状态进行验证，对每一种设计进行评定，确定严酷的或者有代表性的着火和飞行状态。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和试验室

试验。

(1)描述旋翼航空器受动力装置着火影响的结构部件、操纵器件、旋翼机构的各个部分，以及对操纵着陆必不可少的其他部件，是否是防火的；如果不是防火的，是否使用防火墙、防火罩或其它等效措施将这些重要部件进行了保护；

(2)如果重要部件采用防火材料制成，则则需对材料和结构进行防火试验，表明材料和结构能够满足防火要求。如果材料和结构是公认防火的，或是在以往经过合格审定的航空器上使用过，且能够提供证明资料表明材料和结构满足防火要求，则不需要进行重新验证；

(3)如果旋翼航空器采取的是对重要区域或系统进行保护的措施来保持原有的功能，则通过说明性文件，详细说明对受影响的重要部件采取的保护措施，明确保护措施能够保护重要部件的时间，说明保护时间是否不少于5分钟，是否与旋翼航空器的时间间隔相匹配。

经过合理的分析或温度测量，通过分析的方法来确定保护措施的有效性，即结构部件、旋翼机构和主要的操纵器件能够在相应的时间间隔内保持其功能，对旋翼的气流量和影响时间间隔的因素、影响部件物理性能变化的因素、影响部件温度等因素的分析，说明在可预见的动力装置着火情况下，这些部件能够执行其主要功能至少保持5分钟，并与旋翼航空器的时间间隔相匹配。

AC 27.863 可燃液体的防火

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的目的是识别旋翼航空器因可燃液体系统渗漏而逸出的可燃液体或蒸汽，并尽可能降低可燃液体或蒸汽被点燃的概率，或采取防护设计降低着火的危险后果，以提升旋翼航空器的安全性。

1.1 第27.863条(a)款

当液体系统渗漏可能会导致其中的可燃液体或蒸汽逸出时，必须有措施尽量减少渗漏液体或蒸汽被点燃的概率；或者如果不能保证可燃液体不会被点燃，则应采取措施将当万一被点燃后的危险减至最小。该要求适用于所有可能会有可燃液体渗漏的区域。应将所要求的实际保护措施与具体环境联系起来，考虑可燃液体的数量和可燃特性、保护区域的

着火容限及机组能够采取的措施。

1.2 第27.863条(b)款

本款规定了在用分析或试验的方法表明符合本条(a)款的要求时应考虑的因素，包括降低着火可能性和降低着火后的危害影响两方面考虑。

(1)降低着火可能性

为了将可燃液体或蒸汽着火概率减至最小，应考虑以下方面因素:

(a)降低着火可能性方面液体渗漏的可能渗漏源（如油箱、管路、阀门等连接部位）和渗漏途径（如导管破裂、密封性变差），以及如何探测渗漏的方法;

(b)液体的可燃特性，包括任何可燃材料或吸液材料的影响；可燃特性考虑包括液体的闪点、燃点等;

(c)可能的引火源，包括电气设备工作温度、设备电弧、设备过热、防护装置失效、摩擦生热等;

(2)降低着火的危害影响

为了将着火后的危害影响减至最小，需要考虑以下两方面要素：一是可用于抑制燃烧或灭火的方法，比如阻止液体流动、切断设备、具备防火包容能力或者是使用灭火剂；二是飞行安全-关键零部件的耐火耐热能力。

1.3 第27.863条(c)款

本款是对应本条(b)款中降低着火危害性影响要求的补充，要求如果需要飞行机组执行一些动作（如关闭阀门、启动灭火措施等）来预防着火，或将万一着火后的危险减至最小，则必须备有在着火后向机组迅速报警的装置（如火警报警器），以便机组迅速识别故障状态，从而采取相应的措施。

1.4 第27.863条(d)款

本款规定必须确定航空器上可能会有可燃液体或蒸汽逸出的区域及其范围。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和设备合格性。

2.1 第27.863条(a)款、(b)款和(d)款的符合性方法

本条(a)款、(b)款和(d)款可结合开展符合性验证。

(1)通过说明性文件阐明包括可燃液体的燃油系统、液压系统、滑油系统等系统的设计构型，包括系统设计、安装位置、结构形式、管路设计、可燃液体或蒸汽可能逸出的区域和范围等。还应对不同系统中的可燃液体特性进行说明，包括燃点、燃烧特性等。还需要说明存在可燃液体的系统及管路的周围环境是否存在可能的引燃火源，包括周围的电气系统和其它热源、火源，是否有措施防止设备故障产生过热或电火花，防止其它热源超过可燃液体燃点，对可能的火源进行隔离防护等。说明采用了哪些抑制可能的燃烧或灭火的措施，以及对于飞行安全的关键部件的耐火耐热能力。

(2)进行可燃液体的区域安全性分析。按照图 27.863-1 进行区域安全性分析，通过考虑可燃液体周围的环境、系统可能的故障情况等，确认可燃液体或蒸汽可能逸出的途径、区域，从而确定可能的引燃火源，如电气系统的电缆、电气设备、电子设备等；以及是否会因为电气设备故障、过热等原因而被点燃，如果是，则应指明采取的措施；如果保护措施不够充分，还应进一步分析一旦着火后的危害，确定补充的措施是否能够控制危害的范围和影响程度。如可能着火区域的部件设计考虑具有耐火耐热的能力，如阀门、管路等采取的耐火防火措施。最终使点燃的概率和点燃后的危险减至最小。

(3)对于可能的引燃火源，如电气系统、线路、热源等进行必要的试验室试验，确定电气设备、线路和热源等采取的防护措施不会引燃周围可能的可燃液体和蒸汽。对于飞行安全关键的结构件，如处于本条(a)款所属的区域，则应该对这些结构件进行耐火试验验证，确保结构件仍能够履行其原有的功能。

(4)如果采用了探测渗漏的措施、抑制燃烧或灭火的手段等，则应通过地面试验来验证这些措施是否达到预期功能。如可燃液体泄漏探测装置的功能、排放措施的排放试验、可燃液体泄漏关断或截止措施功能等的验证试验。

(5)以下给出了在部件或系统出现单个故障后，使液体和蒸汽点燃的概率减至最小的方法，在实际的符合性验证中应把所要求的保护措施范围与环境联系起来，考虑液体的数量和可燃特性、保护区的火灾损伤容限以及机组可以采取的使着火危险减至最小的措施。

(a)包覆和排放可燃液体的系统（包括液体管路）、接头等，或针对起火源（电线和电气设备、热引气管路等）提供燃油和蒸汽密封装置。

(b)提供其它有效的隔离、通风或过热切断装置等，以防止起火。

(c)保证潜在着火源，如热引气管路和受可燃液体和蒸汽影响的区域内的电气设备是严格密封的，且包覆的、绝缘的或适当通风的，以使着火的可能性减至最小，或者已进行过试验并表明没有着火的可能性。

(d)在流向仪表和传感器的流体压管路中设置限流孔。

(e)保证可燃液体输送管路和排放管路的不设置在正常运行时易受到磨损的位置。由于货物移动而可能造成管路损坏，应就此对货舱进行评定。

(6)一旦发生着火，应尽可能使着火产生的危险减至最小。通常考虑:

(a)在关键结构、设备和人员所在区提供防火设计、防火墙隔离或者等效的措施;

(b)有关火警探测、灭火、关闭阀门、火的抑制系统等措施。

(7)在实际的符合性验证中应把所要求的保护措施与环境联系起来，考虑液体的数量和可燃特性、区域的火灾损伤容限以及机组可以采取的使着火危险减至最小的措施。如果有必要由机组采取行动时，则应提供迅速采取行动的措施（不一定是火警探测器），以便万一着火时向机组报警。旋翼航空器飞行手册中应给出要求机组采取行动的详细说明。

2.2 第27.863条(c)款的符合性方法

(1)通过说明性文件描述是否有可燃液体渗漏和着火的探测报警设备，说明设备的工作原理，报警后需要飞行机组采取的动作和程序，如可燃液体关断或使用灭火设备处置火情等。

(2)通过飞行试验，模拟可能的着火情况来验证火情抑制措施的功能。如探测可燃液体渗漏和着火探测报警设备的正常功能，飞行机组对报警后要求的处置程序合理性等可随试飞一并验证。

(3)对于探测可燃液体渗漏和着火探测报警设备，可通过设备合格性验证。




图 27.863-1 有可燃液体区域逻辑分析流程图

AC 27.865 外挂物

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.865 条(a)款

本款规定了外挂系统静强度验证的有关要求，并规定验证方法为分析或试验，或二者相结合的方式。

(1)对于无人外挂载重旋翼航空器-装载组合的外挂设备，应利用 2.5 或按第 27.337 条至第 27.341 条的规定推导得出的某一较小载荷系数。故外挂系统静强度限制载荷系数取 2.5g 或按 27.337-27.341 得出的某一较小值。条款允许采用通过旋翼航空器能力和特性进行合理分析而得出的小于 2.5g 的载荷系数，只要表明在使用中不可能超过此较低的载荷系数。

(2)对于有人外挂载重旋翼航空器-装载组合的外挂设备，应利用 3.5 或按第 27.337 条至第 27.341 条推导得出的某一较小但不小于 2.5g 的载荷系数。故有人外挂系统静强度所选限制载荷系数取 3.5g 或按第 27.337 条至第 27.341 条得出的某一较小值，但不小于 2.5g。

(3)对任何类别的旋翼航空器-装载组合的任何外部货物型式（包括可抛放外挂物），载荷必须作用在垂直方向。

(4)对于任何适用的外挂载重类型的可抛放外挂物载荷，载荷也必须作用在使用中所能达到的与垂直方向成最大角度（但不小于 30°）的任何方向上。但是如果具有一些物理约束措施或由于运行限制而使这个角度不能达到，则可以降低此角度。在垂直角度要求基础上增加“使用中可达到的最大角度”的目的是确保在航空器型号合格审定时就考虑可抛放旋翼航空器装载组合所用的单边拉构型，如架线，该构型的角度通常大于当前的 30°。

1.2 第 27.865 条(b)款

本款规定了可抛放型旋翼航空器-装载组合的外挂物吊挂设备的快速释放系统要求:

(1)必须具有驾驶员在飞行中能够快速释放外挂物的释放系统，释放系统必须由主快速释放子系统和备用快速释放子系统组成，且主、备用快速释放子系统应互相独立以便确保故障时的安全性，即在物理结构上、系统上、功能上具有冗余设计措施。

(2)主快速释放子系统的操纵机构必须安装在驾驶员的一个主操纵器件（如周期变距杆）上，或者一个等效的可达位置。使用“等效的可达位置”时，应当以各种情况案例为基础进行评估，并且只有当能够明确表明维持了等效安全性时，才可以使用。

(3)主快速释放系统的操纵机构必须设计和布置成驾驶员或者机组成员可以操作，以确保在应急情况下操作时，不会限制驾驶员操纵旋翼航空器的能力，不会危及旋翼航空器安全性。

(4)备用快速释放子系统的操纵机构必须设计成对驾驶员或者机组成员易于接近，备用快速释放子系统可以不像主快速释放子系统那么复杂，比如可以采用人工钢索切割工具作为一种方式。

(5)在各种外挂物载重情况下，主、备用快速释放子系统均必须工作正常、可靠和工作持久。

(6)主、备用快速释放子系统必须能够抵抗来自旋翼航空器内、外部的电磁干扰和雷击的影响，以防止因为受到杂散的电磁信号、静电和雷击等因素的影响而导致载荷的意外释放。

(a)对于无人可抛放外挂载重旋翼航空器-装载组合，应能够承受的射频场强为20伏/米，该场强规定与DO-160的规定一致;

(b)对于有人可抛放外挂载重旋翼航空器-装载组合，应能够承受的射频场强为200伏/米，该场强规定与DO-160的规定一致。

(7)必须对主、备用快速释放子系统进行保护，以防止旋翼航空器的任何其他部件的电气或机械故障而导致功能失效。

1.3 第27.865条(c)款

本款专门规定了有人外挂载重旋翼航空器-装载组合应考虑的一些额外要求:

(1)可抛放型外挂物，其主、备用快速释放子系统应满足本条(b)款要求，具有双作动装置，设计成采用两个明显不同的动作来实现载荷释放，以减少有人外挂载重的意外释放。

(2)应具有可靠的载人装置系统，该系统应具有对于外部乘员安全必不可少的结构能力和人员安全性特征。需确保载人装置及其与旋翼航空器的连接件极不可能发生能够导致灾难性失效、严重受伤或致命事故的故障。对于结构能力和人员安全特性主要考虑静强度、疲劳强度、正常容量、进出提示、门闩设计、乘员固定装置（如安全带和肩带）、织物性能、电磁干扰和闪电防护等，应满足本条(a)、(b)等款的有关要求。

(3)在适当位置设置标记或标牌，清楚地标明操作指南，对于载人装置，要给出乘员进出指南。

(4)应配置机内通话设备，以便机组人员和有人外挂载重（HEC）之间在任何运行条件下都能直接进行通话，尤其是在紧急情况下的正常通信。

(5)应确定有人外挂载重操纵的限制和使用程序，并写入飞行手册。

1.4 第27.865条(d)款

本款要求必须表明在正常飞行条件下、在整个经批准的使用包线内，可抛放外挂物是可以运输和抛放的，不会对旋翼航空器产生危险。

(1)在应急飞行情况下，可以释放外挂物并不会危及旋翼航空器安全

性。

(2)可以用分析、地面试验和飞行试验的组合来表明上述要求的符合性。

(3)“临界构型”主要应考虑吊索的长短、吊挂货物的重量、吊挂货物的密度、吊挂货物的形状等。

(4)“整个批准的使用包线”主要考虑重量、高度、温度包线。

1.5 第27.865条(e)款

本款对外挂物吊挂设备的标记或标牌提出了通用性要求:

(1)标记或标牌必须安装在外挂物吊挂设备附近且显而易见的位置。

(2)标记或标牌应清楚地标明运行时必须直接参考的使用限制,包括经批准的最大外挂载重。

1.6 第27.865条(f)款

本款规定了旋翼航空器-装载组合的疲劳强度验证要求:

(1)对于无人外挂载重,失效可能会危及旋翼航空器安全性的货物吊挂设备及有关的关键零部件应按第27.571条要求进行疲劳评定,以确保在可接受的限度内,因发生疲劳破坏从而对旋翼航空器产生危害的可能性减至最小。

(2)对于有人外挂载重,整个载人装置和快速释放系统及其连接件都应按第27.571条要求进行疲劳评定。

2. 可接受的符合性方法

本条款可接受的符合性方法包括:设计评审、分析/计算、安全评估、试验室试验、相关产品上的地面试验、飞行试验和设备鉴定。

2.1 第27.865条(a)款的符合性方法

(1)通过说明性文件阐述旋翼航空器拟申请的外挂系统的设计构型,包括外挂系统设计、安装设计、系统组成等,明确拟申请的外挂系统类型和使用限制等。

(2)按照拟申请的外挂系统构型,进行强度计算,验证外挂系统及外挂系统安装强度满足要求。对于申请无人外挂系统所用载荷系数应为2.5g或依据旋翼航空器能力按第27.337条至第27.341条得出的某一较小值但不小于2.0g的数值;对有人外挂系统应为3.5g或依据旋翼航空器能力按第27.337条至第27.341条得出的某一较小值但不小于2.5g的数值;外挂载重的作用方向,应包括垂直方向以及对于可抛放外挂角度

还应包括使用中可能达到的最大角度方向（与垂直方向）。

对于可抛放外挂系统，如果具有一些物理约束措施或由于运行限制而使这个角度不能达到，则可以降低此角度。在垂直角度要求基础上增加“使用中可达到的最大角度”的目的是确保在航空器型号合格审定时就考虑可抛放旋翼航空器装载组合所用的单边拉构型，如架线，该构型的角度通常大于当前的 30° 。角度的批准应该基于最临界的和经批准的飞行包线两种情况结合下的结构要求、机械的干涉限制和飞行操纵特性。

(3)结合强度计算，按需采用试验的方法进行验证。对无人或有人外挂系统进行静力试验，以验证其能承受申请最大外挂物的重量所产生的静载荷，需要注意试验载荷与所申请的外挂载荷类型相匹配。

对于 NHEC，在大多数情况下，可采用静力分析的形式表明符合性。对于总重很大的拖曳构型通常使用 2.5 的载荷系数；对于 HEC，如果选择 3.0 或更大的载荷系数，可采用强度分析的形式表明符合性。如果使用小于 3.0 载荷系数，则应该对外挂系统相关部件进行分析和全尺寸极限载荷试验。

(4)进行飞行试验，对所申请的外挂系统类型，选取典型的吊挂构型状态进行飞行试验，确定使用限制，并将使用限制明确写入飞行手册中，指导机组成员进行外挂系统运行的操作；同时结合第 27.337 条至第 27.341 条的验证结论，确认前期强度计算所选用载荷系数是否合适。

2.2 第 27.865 条(b)款的符合性方法

(1)通过说明性文件阐述旋翼航空器快速释放系统的设计构型，包括系统设计、安装设计、系统组成等。

确认快速释放系统构成是否包含主快速释放系统和备用快速释放系统组成，且主、备用快速释放系统应互相独立以便确保故障时的安全性，即在物理结构上、系统上、功能上具有冗余设计措施。主快速释放系统的操纵机构必须安装在驾驶员的一个主操纵器件（如周期变距杆）上，或者一个等效的可达位置。使用“等效的可达位置”时，应当以各种情况案例为基础进行评估，并且只有当能够明确表明维持了等效安全性时，才可以使用。备用快速释放系统的操纵机构必须设计成对驾驶员或者机组成员易于接近，备用快速释放系统可以不像主快速释放系统那么复杂，如可以采用人工钢索切割工具。

编制飞行手册外吊挂系统章节，在手册中明确投放装置正常投放、应急投放程序，明确操作要求和操作限制。

(2)进行安全性评估，对外吊挂系统的失效模式（包括电气系统和机械系统）进行分析，识别可能产生的故障，并说明采取的保护措施。

其中对于快速释放系统的安全性分析，需确保在经申请批准的不同外挂货物形状和载重、不同速度和温度情况下，主、备用快速释放系统均必须工作正常、可靠和工作持久，应考虑外挂系统载荷释放后，缆绳甩打的影响。主快速释放系统和备用快速释放系统的分离功能要在不影响旋翼航空器或外部载荷系统的情况下完整的、快速的释放外部载荷；在启动主快速释放系统和载荷抛放的过程中或之后不能对旋翼航空器安全运行造成不利影响；正常抛放情况下，旋翼航空器抛放轨迹要清楚；快速释放系统在抛放外部载荷时，不会对旋翼航空器带来不利影响或不可控的反应，且旋翼航空器性能特征没有出现不利的下降；抛放后的稳定性和控制特性要保持在原来批准的极限范围内

(3)进行试验室试验或地面试验，验证外挂物释放系统的功能可靠性。

进行释放系统的环境试验。根据预期的使用环境和使用状况，确定设备类别，按照 DO-160 的要求，选择适宜的试验项目和试验条件，可能的试验有：高低温、湿度、烟雾、砂尘、振动、冲击、淋雨、霉菌、电磁影响等。进行释放系统的功能性重复试验。试验要考虑外吊挂系统使用中预期可能的最大外挂限制载荷，即考虑额定载荷及运行中可能的过载系数，并且根据所申请的外挂级别和类型，选择相应的重复试验次数，对于无人外挂载重，重复试验需要循环 10 次，有人外挂载重，重复试验需要循环 30 次。进行地面电磁兼容试验，对释放系统的抗电磁干扰能力和闪电防护能力进行验证。对于无人外挂，要求的最小保护强度为 20 伏每米的无线电频率场强，对于有人外挂，要求的最大保护强度为 200 伏每米的无线电频率场强。

(4)结合第 27.865 条(d)款的要求，进行飞行试验，在验证试飞中，进行投放试飞，验证释放系统的释放能力，并建立抛放包线。进行试飞机组评定，对旋翼航空器外挂物释放系统的操作可达性进行评定，评定在任何正常和应急情况下，任一驾驶员或一位机组成员都能操作释放系统，而且不会影响或限制旋翼航空器的操纵；并且评定主快速释放系统

释放外挂载重的时间是否在 5 秒内，备用释放装置释放外挂载重的时间是否在 30 秒内。

2.3 第 27.865 条(c)款的符合性方法

(1)对于申请有人外挂系统，则需要说明快速释放系统在符合第 27.865 条(b)款的要求的基础上，还分别为主、备用快速释放子系统提供了一套双作动装置；说明载人装置的设计，型号等，是否经过批准，载人装置的标记设计情况，是否标明了载人系统的操作程序和进出指南；说明机组成员与外部人员之间的通话设备的设计与配置。编制飞行手册外吊挂系统章节，在手册中必须明确有人外挂载重操作的适当的限制和程序。对于申请 D 级旋翼航空器-装置组合时，还需明确包含有关重量、高度和温度在内的单发停车悬停性能数据和程序。

(2)进行飞行试验，试飞机组评定机组成员与外部人员之间通话设备的通话效果，是否在任何状态下都能保持清晰的效果。对于申请 D 级旋翼航空器-装载组合的有人外挂载重，进行飞行试验，确定单发停车悬停性能，试验中应考虑发动机故障。

(3)进行设备的合格性鉴定，对于载人装置，必须符合相应的技术标准规定（CTSO-C167《个人佩戴系统（PCDS，又名人体安全吊带）》）的要求，并取得技术标准规定项目批准书（CTSOA）；或者符合相应的技术标准规定的要求，并获得 CAAC 认可；或者随旋翼航空器的型号合格审定一起批准。

2.4 第 27.865 条(d)款的符合性方法

(1)进行分析/计算，分析选取合适的临界构型和状态，并针对各种构型状态的外挂物进行抛放特性分析，确定可抛放外挂载荷的分离特性，分析结果应表明抛放轨迹远离直升机，抛放过程中没有发生不可控的直升机反应，直升机性能没有产生不可接受的降低。

(2)进行地面试验，考虑外吊挂系统使用中预期可能的最大外挂限制载荷，即考虑额定载荷及运行中可能的过载系数，进行主、备用快速释放系统的重复试验，表明在各种外挂物载重情况下，主、备用快速释放子系统均工作正常、可靠和工作持久。

(3)进行飞行试验，在申请的飞行包线内，通过在极限或临界重量和纵、横向重心组合的情况下对各种典型的临界构型（最长、最短吊索长

度，低中高密度的吊挂货物）进行验证试飞。对旋翼航空器外吊挂的抛放功能、抛放特性、快速释放系统正常/应急释放功能、使用限制等进行演示和验证，建立抛放包线，表明在正常、应急情况下，外挂物的释放不会影响旋翼航空器的安全。

2.5 第 27.865 条(e)款的符合性方法

(1)明确标记和标牌的要求，标记内容包括运行类型、使用限制、批准的最大外挂载重等。或者:

(2)进行机上检查，检查在吊挂设备安装结构附近是否设计有标记或标牌，标记内容包括运行类型、使用限制、批准的最大外挂载重等。

2.6 第 27.865 条(f)款的符合性方法

(1)对于无人外挂系统，需识别可能危及旋翼航空器安全的货物吊挂设备（及有关的关键件）的所有故障模式，根据分析的结果确定需要进行疲劳评定的部件；对于有人外挂系统，需对外吊挂系统的整个快速释放系统和载人装置结构系统及其连接件进行疲劳评定。

(2)根据第 27.571 条的要求，对无人外挂系统的关键结构部件以及有人外挂系统的整个快速释放系统和载人装置结构系统及其连接件进行疲劳分析和计算，确定疲劳寿命，以保证在可接受的限度内，疲劳破坏或出现故障的可能性减至最小。分析时需注意，应考虑外吊挂运行时对整机飞行谱和载荷谱的影响。

(3)根据第 27.571 条的要求，明确具体的试验结构/部件，进行疲劳试验，验证疲劳寿命的可靠性。

AC 27.871 水平测量标记

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求航空器上要有在地面进行航空器调水平用的参考标记，其安全意图是通过调水平的参考标记，以准确地确定重量和平衡结果(特别是对基本型旋翼航空器改型后）。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.871 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

(1)编制文件说明航空器上水平测量参考标记的设置。参考标记有时是成对设置的，一个在座舱的上部，一个在座舱的下部。下参考标记应

该是一个凸起或凹陷的目标记号，它应该设置在易于接近位置的永久性结构件或永久性固定板上，典型位置为使用永久性紧固件固定的座椅导轨、地板或门槛。

(2)用适当的机械附件把铅锤物在上参考标记悬挂起来，通过使铅锤物对准下参考标记中心，来实现航空器的调水平。

(3)对于气泡水平仪的支座，也可以使用水平参考标记，特别是对于小型旋翼航空器。

(4)为识别航空器上的水平标记或点，应设置合适的参考基准。应采取设计措施来确保这些布置不会被设备、整流罩遮挡，不会因修理、返工变模糊或消失。

AC 27.873 配重设施

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求航空器上的配重设施能防止配重在飞行或因着陆而产生意外移动。因为配重的移动可能会引起重心产生危险变化，从而影响航空器的操纵性。其安全意图是防止因配重移动而影响航空器的操纵性。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.873条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、飞行试验和航空器检查。

以下是允许采用可卸配重和固定配重，并要求有标记或标牌，以防止配重安装超载的其他相关条款第27.27条中规定旋翼航空器的空重是包括所有固定配重的。第27.31条规定允许使用可卸配重，以满足飞行要求，但是，在飞行中不能调整（移动、减少或增加）配重。第27.1541条要求设置清晰耐久的标记或标牌第27.1557条要求标牌对最大配重、装载分布（如必要时）和其它有关配重安装的限制进行说明。第27.1583条(c)款涉及的航空器飞行手册说明和资料中，如有可卸配重和装载的相关信息，必须在飞行手册使用限制章节中进行说明，以便易于遵守这些限制。

(1)可以通过分析或静力试验验证配重安装。极限载荷可以从飞行、着陆或有关规则规定的轻度坠撞条件下的载荷系数导出。通过分析验证时，要求采用第27.625条中规定的接头系数（如适用时）。通过静力试

验验证时，要求在试验前制定试验大纲，在试验开始前提交评审，并获得批准。

(2)对于机身后部和尾梁上的配重装置，可能会承受重要着陆情况下的角惯性载荷以及通常的线性载荷，需要考虑角惯性载荷系数以及通常的线性载荷系数。

(3)用于机体验证的可接受的验证方法和程序，也适用于配重装置。

(4)对于可卸配重，要求配重固定方便而又合适，并在适当的配重设计载荷系数要求条件下，能保持固定。且由飞行试验和负责机体的人员对飞行手册中的说明与第27.1583条(c)款的符合性进行评定。

(5)配重安装必须按照最大许用配重载荷和其它有关载荷限制进行设计，并设置标牌或标记。通常结合第27.1541条的符合性，通过负责机体的人员审查图样及制造检查代表检查符合性和一致性来确认。如果有要求，可以由负责机体的人员进行补充的符合性检查。

AC 27.901 动力装置

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.901条(a)款

第27.901条(a)款阐述了E章中所述“动力装置”的定义及涵盖范围。动力装置不仅包括各主推进部件和动力传动部件，还包括动力装置操纵器件、仪表和安全设备，其中安全设备包括防火装置和着火后对人员及关键飞行结构的其它保护装置等。

1.2 第27.901条(b)款

第27.901条(b)款要求动力装置的安装必须确保在旋翼航空器所有的不利环境条件下（如高高度和极端温度）动力装置各部件能够连续地安全运行，保证检查和维护的可达性，提供适当的电气搭接（接地），为涡轮发动机的热膨胀提供了余量，以及采取设计预防措施以使安全运行所必需的零部件和设备不正确装配的可能性减至最小。

1.3 第27.901条(c)款

第27.901条(c)款要求发动机的安装符合CCAR-27中E章以及发动机制造厂商制定的详细安装要求，以确保发动机持续安全运行。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.901 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验、飞行试验、航空器检查。

2.1 第 27.901 条(a)款的符合性方法

为了确保在制定合格审定计划中，不遗漏合格审定的内容，审查组应对旋翼航空器所有部件进行分类，将动力装置的定义范围内所有项目，分配给动力装置专业审查代表并作为其审定职责范围。下面列出了局方动力装置专业的责任项目。

(1)所有传动部件、离合器、传动轴系，包括主旋翼轴和辅助旋翼传动轴、动力装置冷却部件以及按第 27.1305、27.1337、27.1543、27.1549、27.1551、27.1553、27.1555、27.1583 条要求的动力装置仪表。

注：通常，局方结构专业审查代表和动力装置专业审查代表之间关于传动轴的责任界面是在传动轴和旋翼桨毂之间的接合盘或花键的交接面处。旋翼桨毂、操纵器件、叶片以及有关的部件，均是结构专业审查代表的责任。

(2)发动机，不包括安装结构。

(3)辅助动力装置（APU），不包括安装结构。

(4)燃烧加热器，不包括下游的通风空气导管、混合器、分配系统以及操纵器件和安全设备的电气部分。

(5)水/酒精或其它液体助力系统。

(6)发动机进气系统，其中包括防止冰和雪进入进气道的部件等;

(7)排气系统，其中包括排气管套和排放管等。

(8)燃油系统，包括用于发动机、辅助动力装置、燃烧加热器、助力系统等所有的燃油系统及其通气管和排放管。

(9)滑油系统，包括发动机、辅助动力装置、旋翼传动装置和减速器的滑油系统（包括油脂润滑传动系统的齿轮和轴承）。

(10)冷却系统，包括发动机、旋翼传动装置和减速器，以及辅助动力装置的冷却系统。发电设备和液压部件的冷却由系统和设备专业审查代表负责。

(11)旋翼刹车机构，不包括液压和电气部分以及刹车部件的不转动部分。

(12) 防火系统，包括防火墙、灭火系统、火警探测系统、可燃液体导管、接头以及断油阀。动力装置专业审查代表应负责评定这些设备是否符合第 27.861 条和第 27.863 条，因为它们与燃油和滑油系统有关。

(13) 发动机和传动装置整流罩和舱盖，及其锁紧装置。

(14) 动力装置的柔性操纵器件（参见第 27.1141 条(c)款）。

(15) 动力装置附件。

(16) 发动机舱或辅助动力装置舱内的空气系统（发动机引气），包括切断阀和引气系统的发动机隔离特性。

(17) 动力装置仪表标记部分和飞行手册中的动力装置部分，包括限制、正常和应急程序、发动机性能；维修手册中的动力装置部分，重点是手册中的限制章节和第 27.1521 条所要求的限制的验证。

2.2 第 27.901 条(b)款的符合性方法

(1) 布置和构造

应表明动力装置各部件的设计构造、布置安装应确保其能够实现预定的用途，并且在正常的检查和翻修期内能够满意地安全运转。应确定安装在发动机或传动装置安装接口上的附件满足该安装接口的各种限制要求，包括装配和转速范围、外伸臂的力矩载荷、转动扭矩和静态扭矩等。其中“静态扭矩”这项限制用于保护发动机或传动装置，防止其驱动附件时因为附件的故障而损坏。这种保护通常由附件传动轴的受剪段来提供，在发动机或传动装置的传动部件达到其静态扭矩限制之前，该受剪段提前发生破坏，以保护发动机或传动装置。注意在计算受剪段的机械强度时，不应使用材料手册中的允许强度值，因为这些值是材料的最小强度值。受剪段应考虑预期的最大强度值，该最大值相当于最小强度值的 130%，还应证实受剪段的设计数据符合最大直径和最小直径的限制。起动发电机的安装，应确保不会超过功率提取限制。应避免在飞行手册中制定专门说明或指令去要求飞行机组监控发电机负载或断开用电设备以保护附件或保证不超出发动机-传动装置安装接口的限制。

(2) 环境验证

应进行环境验证试验，以验证或防止高温、沙尘、湿度和雨、盐雾环境以及极冷天气的有害影响。动力装置专业审查代表在这方面的符合性审查工作应与设备和系统专业审查代表在对第 27.1301 条和第 27.1309 条的符合性审查时保持协调。电机、泵等附件在各自的鉴定试验

中都要进行这些方面的环境试验，然而，还应验证整个系统在这些不利的环境条件下性能是否满足要求。冷天气试验应包括验证滑油和润滑油脂作用是否正常，发动机起动程序是否安全，以及作用在附件、发动机或传动系统部件上的载荷是否过大。应要求在冷天气下进行全尺寸旋翼航空器运转试验。在合格审定的最低温度下进行的全机性能试验，通常也可用于评定推进系统。合适的做法是使旋翼航空器冷透或整夜暴露在冷天气中，随后，按飞行手册进行起动和完成起飞前的程序。应注意受冷天气条件影响的重要强制性检查程序的可操作性。

(3) 可达性

应审查维护的可达性。一般来说，某些维修项目不可避免地需要拆卸或拆除邻近的部件，但是对于关键的或与安全有关的设备，应避免反复的拆卸这些设备以防止影响其性能。应检查发动机、辅助动力装置、传动装置、燃油箱和油滤等部件的加油口和排放阀，以及滑油系统油量指示或油尺等是否容易接近。

(4) 电搭接（接地）

应以接地金属片或搭接线（线缆尺寸应满足预期的电流要求）等方式，对动力装置主要部件进行电搭接（接地），以防止产生电位差。发动机或其它部件表面的绝缘油漆或铬酸锌，应不能影响这些部件的接地装置。注意，不应将发动机安装结构作为接地装置，因为电流会导致连接点的腐蚀。

(5) 热膨胀

除非采用余度安装结构布置，通常涡轮发动机的轴向和径向膨胀是不成问题的。除安装点外，如果发动机其它部件还连接到舱壁、防火墙、其它发动机或传动系统部件上，则通常要求采用专门的膨胀保护措施。应关注由于热膨胀或在地面或飞行载荷作用下支架变形而产生发动机输出轴的轴向或弯曲载荷。其它需关注的部件，还包括压气机进气口法兰盘、排气管，以及航空器结构和发动机之间的刚性液体导管或空气导管。对于一般连接到机体结构上的发动机部件，其应考虑的安装限制载荷由发动机安装资料提供。

(6) 防误装配

应采取设计预防措施，以使旋翼航空器安全运行所必需的零部件和设备不正确组装的可能性减至最小。液体管路、电路接头、操纵线系等均应设计成使其不能被不正确的组装，这可通过采用不同的尺寸、长度和型号的接头、导线、液体管路和安装方法来实现这一要求。申请人应进行详细的维护评估，以明确定义传动系统的维护要求、可靠性和可维护性。申请人应该考虑所有的研制阶段试验和历史数据（如果有），对事故数据的审查为该评估提供重要支持。可使用传动系统振动监控，以验证传动系统持续安全运行。

2.3 第 27.901 条(c)款的符合性方法

可以通过试验或详细设计方案和说明验证发动机安装手册中大部分具体要求的符合性。通常，在涉及到进气和（或）排气系统畸变限制、振动限制，以及航空器和发动机界面部件等方面，为了确保发动机安装符合安装手册中的要求，可能需要发动机制造厂商的直接帮助和资料。燃油操纵/发动机/旋翼系统扭矩匹配是航空器研发的一个重要问题，通常需要在航空器提交给局方审查前解决。此外，针对发动机喘振或失速、扭转稳定性以及加速和（或）减速等最终的飞行试验的计划，需要申请人与动力装置专业审查代表、发动机研制方以及发动机审查代表进行协商确定。对于安装汽化器的活塞发动机，其汽化器通常需要满足特殊的型以保证发动机获得充分的冷却。这种汽化器构型，采用“汽化器零部件清单”来定义，并应作为发动机一部分按 CCAR-33 部进行批准，与发动机一起列在旋翼航空器型号合格证数据单上。

AC 27.903 发动机

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.903 条(a)款

本款目的是确保进行型号合格审定的航空器上使用的发动机是完全合格的，并已制定了相关的安装要求。同时，用于直升机的活塞发动机必须符合第 33.49 条(d)款的要求，或按其预定的用途以其它方式批准，以保证安装在按 CCAR-29 部要求进行审查的直升机上的活塞发动机，不会忽略其合格审定要求。

1.2 第 27.903 条(b)款

本款目的是保证在假定冷却风扇叶片损坏时旋翼航空器的安全，或通过规定的试验表明冷却风扇叶片的保护措施是充分的，从而不用考虑风扇叶片的损坏。

1.3 第 27.903 条(c)款

涡轮发动机合格审定，特别是涡轮转子合格审定是以这样的假设作为前提的，即在发动机合格审定期间制定的各种限制能在航空器地面和飞行运行时得到精确而又严格地遵守。本款目的是保证这个前提不变，以减少出现发动机转子破裂的可能性。

1.4 第 27.903 条(d)款

本款要求必须具有发动机空中再起动的能力。必须在旋翼航空器的整个飞行包线内演示发动机的再起动能力。但并不要求单发旋翼航空器进行再起动能力的飞行演示，及多发旋翼航空器进行全发停车状态下再起动能力的飞行演示。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.903 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验、设备合格性。

2.1 第 27.903 条(a)款的符合性方法

(1)本款的符合性可用适航当局颁发的发动机型号合格证或型号认可证及数据单来给予证明。活塞发动机必须按第 33.49 条(d)款完成专项试验，并在发动机型号合格数据单上加以说明，以表明符合性。

(2)有时候，发动机合格审定计划和旋翼航空器合格审定计划同时实施。只要发动机型号合格证在旋翼航空器合格证之前颁发，技术上是可接受的。然而，当实际情况涉及使用未批准的发动机安装资料和在发动机合格审定期间发动机的设计更改可能影响旋翼航空器合格审定计划实施时，这就必须采用专门的程序来保证旋翼航空器合格审定最终是令人满意的。如果发动机仅是按要求对先前合格审定过的发动机做小改，并且这些更改不会使旋翼航空器合格审定产生问题，也不涉及重大的安装问题，则旋翼航空器审定工程师只需在发动机审定工程师的帮助下，随着发动机合格审定计划的实施做一些例行检查，并确认发动机型号合格证已经颁发，作为型号合格审定的最后一项工作。当旋翼航空器合格审定计划涉及新的发动机或发动机有重大更改，动力装置合格审定工程师

应对发动机尽可能地进行了解，尤其要注意发动机的额定值、限制、性能、发动机和（或）旋翼航空器的界面以及在该发动机合格审定中涉及CCAR-27部合格审定的所有要求（燃油和（或）滑油滤、燃油加热器、整体防火墙等），同时与发动机合格审定工程师一起制定合理的工作安排，以监督发动机合格审定过程中影响旋翼航空器合格审定的所有更改。此外，任何涉及到发动机的旋翼航空器合格审定计划，如试验计划、分析、符合性检查等，都应在一定条件的基础上认可，比如将要完成的发动机合格审定计划的确认不会改变旋翼航空器合格审定的认可。应该告知申请人这方面的限制。通常，发动机合格审定计划应在旋翼航空器审定试飞即TIA前完成。

2.2 第27.903条(b)款的符合性方法

(1)为保证冷却风扇叶片损坏不会危及旋翼航空器的安全，可以采用以下三种方法中的一个来表明符合性:

(a)损坏时，风扇叶片能够被有效包容

如果风扇保护罩是提交的型号设计的一部分，并且由申请人指定作为包容性护罩，应通过试验证明在预计的最大风扇转速时风扇保护罩能够有效包容住损坏的风扇叶片。为了试验易于进行，可在一个叶片的根部锯一小槽，在规定的或超过规定的试验转速下逐步削弱叶片，以诱发损坏。可以预料一个叶片的损坏将会导致部分或全部剩余叶片的损坏。在表明符合性时，只要所有叶片被包容，上述情况是可以接受的。但是，如果对应的冷却损失会造成任何可控制着陆必要的功能的丧失，则这种冷却损失是不可接受的。

(b)风扇的布置能够保证非包容碎片不危及旋翼航空器的安全

评估冷却风扇故障可能导致的非包容碎片的发散轨迹及能量水平，并结合冷却风扇在航空器上的布置位置表明其不会造成任何可控制着陆必要的功能的丧失，且不存在危及机上人员生命安全的可能性。

(c)证明风扇在预期工作内不会出现叶片破坏故障

应以122.5%最大转速（包括瞬时转速）进行冷却风扇超转试验，以验证风扇叶片能够承受使用中可能达到的最大离心力1.5倍的极限载荷。试验中风扇不应损坏，风扇叶片变形也不应导致风扇元件与风扇罩或其它临近部件相接触。

注：以上规定的最大转速应考虑其工作中的瞬时转速，需根据风扇

的驱动装置如发动机或传动系统的试验或分析确定，并且与超转限制装置设置与否有关。其中:

(a)对由发动机驱动的风扇:

(i)在不受控制的情况下出现的发动机最大转速，如输出轴脱开；或

(ii)由可靠的、经批准的发动机超转限制装置控制的发动机的最大转速;

(b)对由旋翼传动系统驱动的风扇，在使用中预期的旋翼传动系统的最大转速（包括瞬时转速）。

(2)申请人可以通过以下任一种方法表明第 27.903 条(b)款(2)项的符合性:

(a)按照第 27.571 条完成冷却风扇的疲劳评定;

(b)通过试验或者分析的方法确定风扇安装后的振动水平，表明在旋翼航空器的正常运行限制内，冷却风扇叶片不会在共振条件下工作。

2.3 第 27.903 条(c)款的符合性方法

发动机的工作时间、燃气温度、扭矩和转速这些参数的主要限制值以及它们对应的许可瞬时值，在已批准的发动机安装手册中都有规定。旋翼航空器制造厂商必须提供可靠的、精确的手段来确保不超过这些限制。这些手段可能是自动限制器，或者利用有适当标记的仪表由机组人员监控。适航当局的动力装置合格审定工程师和旋翼航空器制造厂商的人员应通过下述工作来予以检查:

(1)评定所有可用的仪表、指示器或告警装置，包括传感器和限制装置(如果有的话)的系统容差。

(2)严格地审查(1)中各项的部件鉴定报告，以证实这些装置是合格的，其偏差是可接受的。

(3)保证为那些用来监控或保护关键涡轮转子限制值的仪表和装置的功能检查和校准工作提供了维修资料。在飞行前检查自动限制器装置可能是合适的。

(4)检查仪表标记是否清晰而又较为简单，对应的飞行手册中的指令和说明是否简单明了和完整，仪表位置和方向是否使误读的可能性减至最小。

2.4 第 27.903 条(d)款的符合性方法

在审定试飞中和（或）申请人试验中，按批准的试验计划进行真实的空中再起动，以确定再起动包线，可以表明条款符合性。应在各种高度、环境温度和所用燃油牌号的最临界燃油温度下进行再起动演示，除非申请人能表明这些参数是无关的。其它的考虑是与飞行操纵机构和发动机起动操纵器件有关的驾驶员位置布局。应验证在没有危及旋翼航空器连续安全运行下，能完成发动机的起动。还应考虑存在的一台发动机不工作情况时驾驶员的工作负荷、再起动系统操纵器件的位置及是否有副驾驶员。旋翼航空器飞行手册的应急和（或）故障说明章节中，应给出已批准的再起动包线详细规定和再起动的详细说明，应包括适宜的环境大气条件、起动前要求（允许废燃油排放）、起动器工作周期（如果不同于地面起动工作周期）、起动前情况分析。应把发动机的风车转动作为发动机再起动能力的一部分；然而，大多数旋翼航空器空速和发动机的位置不能保证发动机风车转速达到起动速度。起动前情况分析应考虑下列问题:

——鉴于首次停车的原因，是否可以尝试再起动?

——进气系统是否有吸入冰的可能性?

——发动机舱中的燃油可能再次点燃吗?

——现有的再起动时间充足吗?

——可用功率是多少?

——是否足以保持离地间隙高度?

即使不要求全发停车情况下的再起动能力，也应有在这种情况下重新起动的专门说明，并与与完成起动的系统能力相适应。

单发旋翼航空器通过地面状态试验，并考虑高度影响、热发动机特性、电池耗尽，等演示发动机的再点火能力。

对再起动仅考虑了电源要求，但允许考虑可能影响再起动能力的其它因素。单发旋翼航空器发动机飞行中停车后再起动能力及多发动机飞行中全发停车的再起动的能力，是基本的要求；提供这种能力的方法由申请人去解决。为确保单台或多台发动机故障导致的潜在高度下降减至最小，发动机再起动应在早期考虑。应该检查发动机合格证以确保飞行手册中有关飞行中再起动的内容与发动机再起动能力确切要求一致。

AC 27.917 旋翼传动系统设计

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.917 条(a)款

本款要求旋翼传动系统的设计应具有使旋翼传动系统与发动机能自动脱开的装置，以防止不工作的发动机引起过大阻力，而对旋翼系统性能产生不利影响。

1.2 第 27.917 条(b)款

本款要求需操纵的旋翼（例如尾旋翼）在旋翼航空器自转时能继续由主旋翼驱动。

1.3 第 27.917 条(c)款

本款要求旋翼传动系统中应具有某种装置或设计特征，以防止由于发动机大功率，或者对旋翼传动系统正常转动的机械干扰而产生过大扭矩时损伤旋翼传动系统。该类装置不允许布置在为保证旋翼航空器的操纵而需要连续工作的任何旋翼传动系统部件上。

1.4 第 27.917 条(d)款

本款提出了旋翼传动系统及其相关零部件的定义，其目的是规定适用于旋翼传动系统的有关要求中应考虑这些部件的验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.917 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

通过系统设计说明并结合图纸，对旋翼传动系统所涵盖的范围和零部件进行说明，对其布置及明确的设计要求进行说明。根据本条款要求，在表明旋翼传动系统设计符合性时，应注意：

(1)在发动机和离其最近的旋翼传动系统部件之间的传动轴上安装单向离合器或超越离合器，可以满足使旋翼传动系统与发动机自动脱开，以防止不工作的发动机引起过大阻力，而对旋翼系统性能产生不利影响的要求。如果离合器需要润滑，当一台发动机不工作后，应有使离合器继续工作的措施，但单发旋翼航空器除外，仅在发动机不工作情况下自转下滑时才需要给离合器润滑，离合器运行 15 分钟的演示通常是可接受的。

(2)在旋翼之间要有牢固的机械连接轴，主旋翼才能驱动需操纵的旋翼（尾旋翼）。在所有发动机不工作情况下也必须满足条款要求，因此对尾旋翼的驱动力必须依靠主旋翼自转时本身的驱动力。

(3)如果安装扭矩限制器，其功能不能兼作旋翼航空器主旋翼和辅助旋翼之间的连接装置，应安装在发动机输出轴或传动系统输入轴段，以确保因超扭矩脱开或断开时，不会妨碍旋翼继续正常工作和各旋翼间的相位关系。

(4)应与其他相关审查人员协调，确保与旋翼传动系统相关的其他条款都能被恰当地得到验证。

AC 27.921 旋翼刹车

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了安装在传动系统中的旋翼刹车或其它用于控制旋翼转速的机构的安全要求，包括必须制定旋翼刹车机构的各种使用限制，以及对刹车操纵器件必须有保护，以防止误动。

旋翼刹车安全要求的目的不仅是防止因刹车阻力对旋翼航空器性能产生有害的影响，而且还要确保使着火的可能性减至最小。因旋翼刹车摩擦而产生着火的情况，在飞行和地面运行中都出现过，并且产生了非常危险的后果。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.921条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验和航空器检查。

(1)申请人应首先确定旋翼刹车使用限制。使用限制通常是允许使用旋翼刹车的最大旋翼转速，但在某些机型上，还可能规定与发动机工作有关的限制。例如，在使用旋翼刹车时，一些“自由涡轮轴”类型的涡轮发动机在比较低的限制值内能安全运行，而其它发动机不容许有这种状态。标牌、图示以及飞行手册中的使用限制和说明要适合于旋翼刹车的安全操作。

(2)防止误动的操纵保护机构一般是常规的。需要飞行试验人员进行驾驶舱评定，以证实保护机构和刹车的功能是合适的，并且操纵机构在锁定和松开位置不影响驾驶舱内的其它功能。如果有标记，还应证实标记是适当的。

(3)在第27.923条的耐久性试验和CCAR-21-R4的功能和可靠性试验过程中，要对刹车机构在停车状态下进行例行应用检查。在执行临界刹车啮合程序时，应测定旋翼传动系统的扭振载荷和刹车部件的振动载荷，

并在对这些部件的疲劳评定中作适当考虑。刹车机构的啮合试验应在飞行手册和培训手册规定的有和没有总距操纵杆位移情况下进行。在进行临界刹车试验时测量刹车部件的温度，同时评定刹车机构所处的舱是否符合第 27.863 条的要求。

大多数旋翼刹车机构包括非金属圆盘或衬瓦通常装在不动的刹车部件上。这些部件的磨损程度与使用刹车次数成正比。假如更换的原因只是磨损，而不是由于刹车的载荷、圆盘温度、或在使用中预期的振动特性的变化导致的，则在第 27.923 条耐久性试验期间，这些圆盘或者衬瓦的更换被认为是可接受的。应核实维修手册中是否包括对圆盘或衬瓦过度磨损的例行检查。

(4)按第 27.1309 条要求进行故障模式及危险分析。如果刹车液压系统和旋翼航空器的液压系统是连在一起的，则压力调节器和控制阀的故障模式（包括阀的泄漏）将是关注的重点。当刹车部件遭遇周期性的高温时，机械转动盘、刹车块以及刹车杆可能容易卡住或者无法松开刹车。部分原因是可能出现腐蚀和缺乏润滑。

(5)应对维修手册进行检查，内容包括刹车盘和转动盘的磨损限制区的完整性、动盘变形限制以及引起刹车颤动的损伤。检查还应包括调压或释压装置正常功能的维修资料，因为该装置的失调会增大系统的应力和温度。

AC 27.923 旋翼传动系统和操纵机构的试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款目的是要求表明第 27.917 条(d)款中定义的旋翼传动系统在申请人提出的限制范围内具有正常运行能力，而不会因过度磨损产生故障危险，或因机械载荷而造成性能下降。虽然可以采用这些基本试验得到的数据来表明符合第 27.571 条和第 27.907 条的要求，但设计这些基本试验并不是且也不应被期望用来表明通常按第 27.571 条和第 27.907 条验证振动应力安全性的符合性。只要耐久性试验的基本要求保持不变，为了得到用于振动验证的结果或其它验证内容的数据，耐久性试验计划做出某些改变是可接受的。

(2)本条款要求的试验由 60 小时、30 小时和 10 小时一系列试车试验

组成，总试验时间不少于100小时，但不包括调整功率需要的时间，或要求稳定工作状态所需要的时间。如果申请使用$2\frac{1}{2}$分钟一台发动机不工作（OEI）功率，则将使总试验时间超过100小时（或每阶段试车试验时间超过最少时间）。对于装有三台或更多台发动机的旋翼航空器，30分钟(OEI)功率状态的验证试验，也将使试验时间超过100小时。

(3)第27.923条(b)款要求该试验“在旋翼航空器上”进行，这意味着旋翼航空器是经制造符合性检查的。但是，对许多未经制造符合性检查的项目，如舱门、某个整流罩和仪表、燃油箱（可能采用外部备用供油）、内设件、火警探测器、灭火器、进气管、排气导流片等，只要从技术上考虑认为它们对试验结果并不重要，那么也是可以接受的。对于与规定旋翼航空器构形有任何明显偏离的情况，例如采用地面或飞行试验设备来代替旋翼航空器，若能准确模拟旋翼航空器上出现的状态，则应在经局方批准的试验大纲中予以规定。试验所用的约束（系留）配置，必须安排在能平衡横向和垂直方向上的旋翼拉力载荷的位置上，但该约束应允许由于旋翼拉力使发动机和传动系统支撑装置产生正常变形。安全钢索可垂直于尾梁安装在尾减速器位置处，但所提供的约束要能保持机体的变形不超过正常和加速飞行时预计的值。

(4)第27.923条要求的试验扭矩为申请批准的扭矩值，但是不得超过所用的发动机每个有关限制的批准值，但如果实际使用的发动机具有产生该扭矩的能力，并且由输出轴扭转研究表明，在扭转振动方面与取证构型要求的发动机相当或偏于保守，那么允许申请人验证旋翼传动系统用的扭矩值高于申请批准的值。应不允许转速偏离取证要求的值，除非对振动、轴承载荷、离心刚度影响以及扭矩变化等方面进行了仔细地评定。

(5)第27.923条(b)款要求的旋翼构形是为了确保将使用中预期的旋翼升力、扭矩和振动载荷用于耐久性试验，尽管振动方面存在不满足第27.571条和第27.907条要求的振动评定。事实上，由于系留约束和旋翼系统地面效应而预期增加的拉力，可能使振动模式改变和放大，虽然对这些影响难以量化，但仍将其作为耐久性试验的正常部分。在耐久性试验中已成功地使用过试生产的旋翼桨叶，但只有在对桨叶特性，如刚度、惯量与惯量分布、拉力与桨叶弯曲进行专门研究和对扭转频率响应进行仔细比较之后才能使用，以确保试验的有效性。耐久性试验包括旋翼操

纵机构试验。对该试验而言，旋翼的制造符合性应是非常重要的。

(6)对于已批准的设计，若能确认基于原先已批准资料对其它要求具有等效安全水平，对传动系统的某些更改或机械功率的增加只需进行部分试验即可满足第27.923条的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.923条款要求的可接受的符合性方法主要为地面试验。以下针对各款的符合性方法及对应关注点进行了阐释。

2.1 第27.923条(a)款的符合性方法

为满足本款要求的旋翼传动系统和旋翼操纵机构在试验结束仍处于可使用状态，试验后需对整个旋翼传动系统和旋翼操纵机构进行彻底地拆卸和检查。应密切关注其拆卸过程，以便证明所有螺栓紧固件具有足够的破坏力矩；应从滑油槽和油滤中取出滑油试样进行光谱分析，并检查密封件由于试验的各项要求而造成的可能的损坏；还应通过仔细地检查，把由于拆卸方法造成的密封圈损坏和轴承损坏区分出来，以便可以充分考虑试验的直接结果；必须对每个齿轮轮齿进行仔细地目视观察，以便确认轮齿上的载荷和啮合型式是否合适，以及不存在过大的表面应力或摩擦运动；应检查轴承以证实滚珠或滚柱轨道在限制以内，轴承保持架没有损坏，轴承滚珠或滚柱以及它们的保持架也没有凹痕。轴承保持架在相应的槽或孔内转动和自转的任何迹象，都可大致表明设计或装配上有缺陷。申请人应有有效的磨损限制数据，此数据包括如滚柱对角距离和齿轮的齿形限制等项目,其中许多项目要求有专门的、精密的容差检查设备和经培训的检查人员来确定其符合性。在某些情况下，轴承、离合器、滑油泵等为确定其可使用性应返回原生产厂商。通常，由变色显示出的局部过热是一种不符合要求的情况。如果出现了上述讨论的任何一项或其它损坏，则表明部件不可再使用，在批准重新试验前应要求对其重新设计，包括能取得认可的改进。简单地抱着“再试一次”希望成功的想法是不可接受的。

本款还规定不允许进行可能影响试验结果的中间拆卸。然而，如果精心确保不影响诸如关键紧固件的拧紧力矩或齿轮啮合间隙控制器件的一些项目，则通常可进行某些非常有限的拆卸。

2.2 第27.923条(b)款的符合性方法

本款要求每套传动系统和操纵机构试验时间不少于100小时，该耐久性试验是为了表明该系统的最低可靠性水平和正常功能。

试验应在旋翼航空器上进行，以提供最真实的试验环境。只有使用的地面或飞行试验设备能严格模拟真实旋翼航空器上具有的支承和振动条件，才可作为例外。安装在地面试验装置上的旋翼系统应和飞行试验旋翼航空器上所用的一样。如果试验完成后而在生产上有重大改变，则要求重新试验。

2.3 第27.923条(c)、(d)款的符合性方法

在各款中提到的操纵机构是指飞行操纵机构，例如对单旋翼带尾桨的旋翼航空器为周期变距和航向操纵机构，总距操纵通常用于调节功率，并且不涉及第27.923条(h)款中所述的周期操纵。在周期变距过程中，操纵机构可以周期地从一个限动块到另一个限动块移动，或者如同在飞行中测量的有限行程，若能在各种飞行状态下产生最大的前、后或左、右位移，以及偏航的旋翼拉力分量，那么该行程是可以接受的。确定所要求操纵位移的一种方法是测量旋翼主轴在最大连续功率（或以预期的最大向后飞行速度相应的功率）水平前飞状态下，达到向后操纵位移极限时的弯曲。当旋翼航空器处于地面系留状态，并且总距操纵杆处于最大连续功率位置，采用与飞行测量时同样的主轴弯曲测量仪，向前和向后移动周期变距操纵杆，以获得和飞行中一样的主轴弯曲。对于侧向拉力分量，可使用相似的测量方法和操纵位移。偏航操纵位移应连同侧飞一起考虑机动性要求。应将临界重量和重心用于确定试验状态。

2.4 第27.923条(e)款的符合性方法

本款规定的起飞阶段的耐久性试验是一项10小时试验，在不小于批准起飞的最大扭矩和最大旋翼转速下进行起飞功率试车，每次试验时间间隔应不少于5分钟，该试验的主旋翼和辅助旋翼操纵机构应处在垂直爬升状态的正常位置。如果申请人选择（对多发旋翼航空器）进行$2\frac{1}{2}$分钟OEI功率状态试验，则应在10小时的试验过程中完成12次$2\frac{1}{2}$分钟的重复试车。每次试车必须至少有一次做所有发动机都在起飞扭矩和与之对应的最大转速下试车$2\frac{1}{2}$分钟，且必须至少有一次逐次模拟每台发动机失效，而其余发动机以$2\frac{1}{2}$分钟OEI扭矩和对应的最大转速试车$2\frac{1}{2}$分钟。对这些试验，主旋翼和辅助旋翼操纵机构应处在垂直爬升状态的位置，而对工作发动机的功率应设置在能提供红线扭矩（或总压力），转速应

达到$2\frac{1}{2}$分钟 OEI 功率状态时的转速。试验时不工作发动机可允许其在慢车状态下运行，也可关车。

对任选的$2\frac{1}{2}$分钟 OEI 功率状态试验的扭矩和转速要求，应解释为上述规定的起飞状态试车时的值。如果在热气候条件下进行此项试验，可能要求发动机燃气温度会很高，以便达到这部分试验要求的扭矩和转速条件。允许对试验顺序作局部调整，以便利用较冷的夜间气温。为提高发动机热天气时的功率，在某些场合使用水和（或）酒精系统是合适的;也常使用液氮喷入发动机进气口，以充分地降低进气温度来获得要求的试验条件。

如果申请 30 秒钟和 2 分钟 OEI 功率，则要求在 10 小时起飞功率段期间的每一功率段，进行 10 次 30 秒和(或)2 分钟 OEI 功率状态的验证。紧随 5 分钟稳定的起飞功率试车后，应进行 30 秒和（或）2 分钟 OEI 功率状态试车。在 5 分钟起飞功率试车后，一台发动机必须模拟动力失效，失效后每台发动机提供功率时必须使用 30 秒 OEI 功率状态下的最大扭矩和最大转速，该功率水平应至少维持 30 秒。在 30 秒 OEI 功率状态后，接着使用 2 分钟 OEI 功率状态下的最大扭矩和最大转速，至少运转 2 分钟。第 27.923 条(e)款(2)项还要求每台发动机的 30 秒和（或）2 分钟 OEI 状态试车段中有一段从飞行慢车状态开始进行的。

另外，由于发动机在这两个功率状态下工作会造成其受到损伤及由此带来的费用问题，因此，耐久性试验的 30 秒和（或）2 分钟部分可采用能反映旋翼航空器有关特征的台架试验来完成。反映旋翼航空器有关特征的台架试验设备，应能产生与旋翼航空器相同的扭矩、转速、振动频率和加速度。功率的施加方法和（或）途径应与旋翼航空器上所用的相同。试验设备的配置，应与在旋翼航空器上进行耐久性试验所用的部件相同，但不受施加不对称功率影响的部件可不必安装除外（例如：如果采用组合式减速器可不必在台架试验设备上安装主传动装置）。耐久性试验的起飞阶段试验，应在旋翼航空器上完成。当进行 30 秒和（或）2 分钟 OEI 功率状态台架试验时，可不必重复进行耐久性试验的起飞部分；然而，模拟动力失效和其余的发动机以 30 秒和（或）2 分钟 OEI 功率运转，应在输入功率稳定在起飞功率后完成。

2.5 第 27.923 条(f)款的符合性方法

本款规定，应在最大连续功率和75%的最大连续功率下进行耐久性试验，试验时间间隔不少于30分钟，这些试验可以在地面或飞行中进行。对于第27.923条(e)款规定的起飞功率耐久性试验，每次试验时间间隔应不少于5分钟。

2.6 第27.923条(g)款的符合性方法

本款规定，在本条(c)、(d)、(e)款规定的试验中，在不大于5小时的时间间隔内，发动机必须快速停车，足以使发动机及旋翼传动装置与旋翼自动脱开。如果发动机和旋翼传动系统的减速率接近，则使发动机脱开的要求可能很难达到。在有些情况下，可调节发动机燃油控制减速进程来达到使离合器脱开，否则，可能需要发动机调节刹车机构。

2.7 第27.923条(h)款符合性方法

本款规定的试验应按第27.923条(c)款中规定的最大连续功率和转速条件进行。

2.8 第27.923条(i)款的符合性方法

本款规定必须完成200次离合器啮合试验，其目的是为了确定作为旋翼航空器传动系统的一部分而安装的离合器部件的可靠性水平。所有为符合第27.917条(a)款而安装的离合器，都要求进行离合器啮合试验。尽管某些型号可以暂时安装刹车，以便有助于完成本款规定的离合器试验，但合格审定并不要求旋翼刹车。某些构形的旋翼航空器（如装有单转子压气机的涡轮发动机或活塞发动机）装有附加的离合器，使发动机与传动系统脱开，以便于发动机起动，这种离合器也应在此试验期间至少啮合200次。

2.9 第27.923条(j)款的符合性方法

如果申请30分钟OEI功率状态，必须逐次模拟每台发动机不工作，其余发动机以30分钟OEI功率试车30分钟，同时要求试验的周期数为5次。飞行操纵位置应置于水平飞行或爬升对应的位置，并且应产生向前的最大拉力分量，反扭矩系统操纵应调整到能平衡最大旋翼扭矩位置，扭矩和转速值应该是申请批准的最大值。

2.10 第27.923条(k)款的符合性方法

如果申请连续OEI功率状态，必须逐次模拟每台发动机不工作，其余发动机以连续OEI功率试车1小时，同时要求试验的周期数为5次。飞行操纵位置应置于水平飞行或爬升对应的位置，并且应产生向前的最

大拉力分量。反扭矩系统操纵应调整到能平衡最大旋翼扭矩位置。扭矩和转速值应该是申请批准的最大值。

2.11 试验需考虑的其它问题

(1)压力润滑减速器

为了提供批准各限制值的依据，耐久性试验设备要能调整和（或）改变，以便承受上限滑油温度和下限滑油压力。试验应在最大连续扭矩和最大连续转速条件下运转至少 20 小时，诸如最低滑油温度和最大滑油压力之类其它参数，可能更适合于通过台架试验来评定。这里的几个要点是在最小滑油流量条件下，超高滑油压力（因冷滑油的高粘度）对任一正排量滑油泵的影响，对油滤可能造成破裂的影响，因内压可能造成滑油冷却器破裂的影响，对密封圈、旁路阀以及最主要的是对齿轮与轴承等充分润滑的影响。通常，要规定在出现显著温升之前防止超越慢车功率和（或）慢车转速的运行限制。单独部件的验证试验可提供满足上述内容的数据。

(2)非对称功率输入

现有的耐久性试验程序中，并不一定规定多发传动系统构形的任何非对称功率输入。对于这种情况，至少应对传动系统因不对称扭矩输入，预计造成的可能危害或过大载荷进行专题评定。如果需要，还应考虑进行附加试验。

(3)附件传动装置

通常，在耐久性试验过程中，减速器上所有附件传动装置都被加载。可使用电气负载装置或其它合适方法来确保发电机传动装置的加载，并由此适当地使其获得验证。可通过反复调节液压系统安全阀，持续地维持限制压力（载荷），使液压泵加载。如果该条件过分地严格，则可采用周期加载方法。要注意附件载荷会减少主旋翼的可用功率，并且就传动系统而言，尾旋翼载荷也是一个大的附件载荷。应注意确保在飞行中包括尾旋翼在内的附件传动装置不加载时，不会使主减速器承受明显超过耐久性试验验证过的载荷。

(4)减速器滑油箱

通常，减速器滑油是装在一个整体铸件箱体内，考虑其他因素，该箱体应有足够的强度不必进行压力试验；然而，为确保观测口、加油口

盖等细节设计的部件具有足够的强度，应对它们作专题评定。

AC 27.927 附加试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.927 条(a)款

本款要求为确定旋翼传动系统的安全性，根据旋翼传动系统的设计及其安装，以及预期的运行性能和状态必须进行专门的试验或研究，可能包括动态试验、耐久性试验、运转试验或振动研究等。

1.2 第 27.927 条(b)款

本款要求旋翼航空器必须进行超扭试验，以验证传动系统能够承受超出预期的功率和扭矩状态。这种超功率和扭矩状态，一般适用于调节器控制发动机的旋翼传动系统，这种发动机的功率可自动地改变，以保持预定的旋翼转速值。当飞行总距操纵杆位移量大时，正常的旋翼转速下降，将导致调节器控制的发动机通过增大燃油流量自动地加速，或通过任何其它参数如功率、转速、温度或扭矩限制器自动地加速，以至于超出正常工作的限制值。在旋翼航空器正常着陆，当机组人员采用大总距以形成地面效应触地时，或者多发旋翼航空器在任何飞行状态，一台发动机失效而相应功率降低导致旋翼转速下降时，通常会出现这种高功率状态。

1.3 第 27.927 条(c)款

本款规定的试验，其目的是为了演示旋翼传动系统上使用的增压润滑系统一旦出现压力损失，旋翼传动系统不会出现削弱机组人员完成应急下降和着陆能力的故障或失效。重要的润滑系统故障模式，通常限于压力润滑传动装置的外部导管、接头、活门、冷却装置等的故障。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.927 条款要求的可接受的符合性方法包括：试验室试验。

2.1 第 27.927 条(a)款的符合性方法

应根据旋翼传动系统的设计特征和预期的用途进行评估，确认在本部规章所规定的试验中是否已得到充分的验证，否则应完成附加试验，所考虑的项目应包括与余度设计特征有关的定义不明的传力路线、结构的飞行变形和安装布置，以及由申请人预先考虑或建议的专用或特殊操作程序。

2.2 第 27.927 条(b)款的符合性方法

如同第 27.923 条要求的耐久性试验，本款规定的试验也应在符合型号设计构型的地面旋翼航空器上进行。通常情况下作为第 27.923 条试验的继续，使用相同的试验机完成第 27.927 条(b)款(1)项要求的全发状态下的试验。试验过程中，周期变距和总距操纵可调整在模拟垂直升力的位置，反扭矩操纵可以置于和（或）调整在平衡主旋翼扭矩的位置。试验转速应是试验状态最大正常值，即按起飞状态所有发动机都工作的最大转速。可使用总距操纵来达到第 27.927 条(b)款(1)项(i)或(ii)目要求的扭矩，通常该扭矩是起飞扭矩的 110%或是一个由经批准的、可同时限制所有发动机扭矩的可靠装置限制的较低值。如果每台发动机有单独的扭矩限制器，调整容差应是型号设计的最大许可容差。对于第 27.927 条(b)款(2)项所述的一台发动机不工作（OEI）试验，旋翼转速下降（如使用中出现）是允许的。由于本款规定的 OEI 试验要求其余发动机在正常大气条件下产生通常不可能得到的功率，因此需要采用如进气冷却、冲压进气，或给发动机过量供油等补充功率增大措施，所以，如果能做到严格模拟旋翼传动系统的扭转、轴和（或）联轴器的不同轴度等，采用传动系统试验台进行台架试验是可行的。为补偿台架试验的不足，可以和局方协商进行超限（过大扭矩）试验。需要注意的是，为了符合第 27.903 条(b)款，要求剩余发动机都能在本试验要求的高功率状态下安全、连续地运行。可要求发动机制造商进行专门的试验，或者给出足够的证据，证明与这些调速器引起的偏离额定值的高功率状态有关的应力和燃气温度，不影响发动机的适航性，或在一台发动机失效后的飞行初期，剩余发动机能自动地产生最高功率。

在进行本条规定的试验中，不应有交错拆卸活动，在试验结束后，所有传动系统部件仍处于可用状态。可以但并不要求在用来表明第 27.923 条的同一个旋翼传动系统试验件上完成这些试验。

2.3 第 27.927 条(c)款的符合性方法

通常采用台架试验（传动系统试验台）表明本款的符合性，润滑系统台架试验的本质是传动系统中剩余滑油提供有限润滑能力的试验，所以试验的关键输入条件是将合格的润滑剂预热到传动系统滑油温度限制。试验时传动系统以最大正常转速工作，使用上述规定的润滑剂，施

加正常巡航扭矩（主旋翼轴和尾旋翼输出轴相应地平衡），在主轴上施加等于旋翼航空器总重（按 1.0g）的垂直载荷，然后断开外部滑油管路或使其泄漏，当滑油压力告警装置出现低压告警时（按第 27.1305 条要求），降低输入扭矩以模拟自转，并继续运转 15 分钟，随后施加输入扭矩约 15 秒钟以模拟最小功率着陆。试验完成后，对传动系统可能造成有限的损伤，但只要按规定的程序完成试验，并能确定旋翼航空器的自转能力不会受到明显地削弱即可。

AC 27.931 轴系的临界转速

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)在某些转速下，旋转轴往往会在横向产生激烈的振动。这些转速有多种名称，如“临界转速”、“旋转转速”或“抖动转速”。这种振动是由旋转系统的不平衡造成的，只要有极小的不平衡，就能达到破坏的量值。这种现象的本质是，当轴的转速增大时，旋转轴上的不平衡产生离心力，这些力导致轴以弯曲或弓形转动，离心力诱发的弯曲载荷，由轴的哥氏力和弹性力来平衡。轴的转速增大时，离心力增大到某个值，即离心力超过了轴的弹性力，并且出现发散，这个转速值叫临界转速。当轴的转速高于临界转速时，会出现 180° 相位变化，因此，轴的质心要移向旋转中心，振幅随轴的转速增加而减小。

(2)一种设计选择是使轴在亚临界转速下运行，也就是低于第一临界转速，并且在临界转速和最大许可转速，包括瞬时转速之间，要有足够的余量。另一种选择是使轴在超临界转速下运行，即轴的工作转速超过第一阶或更高阶的临界转速，并且在正常工作转速范围内与任何临界转速之间都有足够的余量。后一种选择需要某种形式系统的不变阻尼，以便能安全通过临界转速区，并且在接近工作频率的临界转速模态时避免过大的非周期振动或不稳定性。

(3)通过对各种典型的设计实例和传动系统布局的研究，会发现存在以下几类轴的支承和载荷:

(a)主旋翼和（或）主轴和（或）传动组件刚性地安装到机体上。

(b)主旋翼和（或）主轴和（或）传动组件柔性地安装到机体上。

(c)主旋翼通过轴承装置支承在刚性不转动的结构上，用共轴的扭转轴驱动旋翼。

(d)交叉轴系、互连轴系、尾旋翼传动轴，通常两端支承在减速器上，一半轴长处支承在悬挂轴承上。

(e)对于柔性安装架，发动机到传动轴系用挠性的或齿轮联轴节连接，以适应传动轴的不同心度和固定；以及

(f)尾旋翼和（或）主轴和（或）减速器支承在尾梁上或垂直尾翼的上端附近。

(4)关于柔性安装架，振动控制的最新研究已使旋翼得以隔振，即机身与旋翼和传动部件隔振，因此，改善了振动水平，也提高了系统的可靠性。典型的旋翼隔振系统必须在传动装置和机体的交界面上安装隔振装置。旋翼隔振的重点是提供充分的低频隔离，而无过大的相对移动或机械不稳定性。在下列两个方面，隔振影响轴的临界转速:

(a)首先，传动装置安装结构、系统刚度以及调谐要求，可以导致不同的纵向和横向固有频率，从而要求开展更多的分析计算。对柔性安装来说，通过基本模态或摆动模态转变时的响应一般由阻尼器或弹性元件来加以控制。

(b)第二，取决于安装形式，由于采用了隔振系统，会造成相当大的位移，可能引起轴的不同心度和长度的变化，因而，进一步增加了对临界转速分析预计的复杂性。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.931条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算和地面试验。

(1)亚临界转速设计:

有三种基本的验证方法可以参考，要求的余量与采用方法的可靠程度有关。所表明的这些余量仅作为指导性材料。

(a)分析法

$$W_{cr}=\sqrt{\frac{K}{M+0.23m}}$$

W_{cr} ——第一临界转速，rad／s，

k——轴弹性系数，1b／in=3EI／L^3，

E——弹性模量，

I——惯性矩，

M——重块质量，$lb \cdot s^2 / in$，

m——轴的质量，$lb \cdot s^2 / in$。




图 27.931-1 悬臂轴(第一临界转速)

$$W_{cr} = \sqrt{\frac{EI}{\mu L^4}}$$

W_{cr} ——第一临界转速，rad／s，

E——杨氏（弹性）模量，

I——轴转动惯量，

μ——单位长度质量，

L——两支点间的长度，

a——常数，对第一临界转速 $a = \pi^2 = 9.87$。



图 27.931-2 支撑在两个轴承上的轴(第一临界转速)

对较高阶临界转动模态或其它轴支承系统的常数 a，可以从有关该问题的标准教科书中找到。

(i)如图 27.931-1 和图 27.931-2 所示的简单模型，在最大工作转速之上要有 35％的余量。

(ii)详细模型，考虑了轴的刚度、质量分布、锥形接头、支承轴承刚度、支承结构等方面的重大变化，在最大工作转速之上要有 20％的余量。

(b)有试验作支撑的分析法

由振动试验（旋转或不旋转）或台架试验作支撑的分析，由于台架试验和旋翼航空器之间的差别，需做适当的调整，在最大工作转速之上要有 15％的余量。

(c) 在航空器上的旋转试验

(i) 在所有情况下，应表明在最大允许的不平衡以及最大工作转速下，轴系和支承结构之间有可接受的间隙，且没有过大的振动。

(ii) 对于柔性安装架，刚体摆动模态的阻尼在起动至正常转速（还没有达到临界弯曲模态）期间常常有变化。可以通过分析，实验室试验或旋翼在最大允许不平衡下的地面试车来验证。阻尼大约为 5％的当量粘性阻尼，一般是可接受的。

(iii) 对于尾旋翼轴，分析应包括尾梁、固定操纵面、垂直尾面在内的固定系统的结构响应。因此，频率分析包含固定系统和转动系统两部分的模态。而能量分析可用来识别这些模态中哪些主要是固定系统模态或是旋转系统模态。在转动系统中具有高达 35％能量的系统在外场已经运行过，而无明显问题。对这类轴系装置，特别是有高各向异性安装架的轴系，建议避免固定系统模态处于轴的成倍转速下。

(2) 超临界轴系的设计

对于不常遇到的轴系另一类问题是正常工作的转速高于临界转速，即通常称作“超临界转速工作”。为了能正常地工作，必须安装合适的阻尼器，使转轴能安全通过较低的临界转速而达到工作转速，并且为了避免在任何临界转速下持续工作的任何倾向，应设计转速控制器。转动部件精确的平衡将减少在过渡期间阻尼器所消耗的能量，因而，增加了它的使用性和可靠性。应注意的是阻尼器的设计和安装位置，随着所选择的、通过第三或第四临界频率的工作转速的增大而变得更复杂。这时有多个节点存在，节点上的阻尼器是无效的。在高转速和（或）高扭矩工作条件下的产品抽样试验，应包括检查轴的平直度，直到经验证明轴的偏转不明显为止。对于在支承轴承上使用挤压油膜阻尼器的系统，应评定滑油压力波动、流量限制，以及轴承预载的影响。在最大不平衡条件下，还应评定轴和不平衡度的影响以及阻尼器接近最低点的程度。

(3) 如果旋翼航空器的轴系构形包括万向接头或不同心联轴节，则接头两边存在不同的转速而两轴在工作转速的倍数下会产生正弦扭矩和弯

曲力矩。为了避免这些扭矩和弯曲力矩增大，设计上应防止临界转速和正常转速的倍数相重合。

(4)其它可参考 AC 29.907 中关于直升机和其它动力传动系统的振动鉴定和疲劳评定方法。

AC 27.935 轴系接头

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了传动系统中有关传动轴系的润滑要求，即当运行必需润滑时，轴系接头应设计有润滑措施。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.935 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

应审查旋翼传动系统的万向接头、滑动接头（花键）和其它轴系接头的设计。应有润滑加油点（即加油接头），除非设计中包含有适航当局可接受的备用润滑措施，并且由试验或使用经验表明是有效的。

AC 27.939 涡轮发动机工作特性

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款提出了涡轮发动机工作特性的相关适航要求，包括发动机工作、发动机进气气流畸变和发动机与传动系统之间的扭振稳定性。制造厂商应在研制大纲中尽早明确满足所有这三项要求的旋翼航空器设计；因为如果不满足这些要求，在设计上所做的更改一般非常昂贵，而且对其它基本设计特征也将产生的影响。全权限数字式发动机控制(FADEC)的使用增加了评定发动机工作特性的复杂程度，需要对 FADEC 的降级和故障进行检查研究。审定试验大纲应注明所使用的发动机控制装置。此外，如果制造偏差会影响发动机操纵和旋翼控制，在进行试验时应考虑最严重偏差。评定结果可用于部分证明依据第 33.5 条(a)款所编制的发动机安装说明书的相关要求是合适的。

1.1 第 27.939 条(a)款

涡轮发动机平稳、稳定的工作，是旋翼航空器安全和操纵的一项基本要求。发动机工作可能会受到旋翼航空器飞行姿态、紊流、高高度、温度、空速以及诸如发动机进气道、排气管等部件的安装特性和相对于其它机体部件的位置（这会诱导或影响通过发动机的气流）的不利影响。

动力装置操纵位移速度也可能是一个影响因素，尽管绝大多数现代发动机在这方面已装有内部防护装置。发动机对这些因素的容限表现为“失速裕度”。“失速裕度”是由发动机制造厂商通过设计和试验制定的。然而，“失速裕度”仅适用于特定进气道和排气管以及在特定的高度、温度和有效空速条件下的发动机。通常，发动机的进气道是一种特定的对称的钟形管道，而排气管是一种特定直径和长度的短直管。即使在上述试验条件下，“失速裕度”也通常随发动机功率、加速或减速、压气机放气，以及附件的功率提取而变化。

1.2 第 27.939 条(b)款

几乎在所有飞行状态下，发动机进气流场在一定程度上受相关机体进气道零件、整流罩、机身壁板的影响或造成畸变。例如机体安装了粒子分离器、雪冰刮除器或防沙装置等附加装置，以及发动机进气道前方的障碍物（如绞车）等都会影响发动机进气流场。发动机的旋转部件，特别是压气机叶片在进入或退出干扰气流区时将承受周期变化的气流作用。相应的气动载荷将作用在这些发动机部件上。因为这种加载也是周期性的，所以，应研究与发动机部件发生临界频率耦合的可能性。

1.3 第 27.939 条(c)款

如果没有适当的设计考虑或补偿，则安装在旋翼航空器上由调节器控制的发动机要经受一种燃油控制的共振反馈状态（这种状态可能是发散的）。当发动机上调节器的响应频率与旋翼航空器旋翼传动系统的低阶固有扭转频率相重合或接近时，则出现这种共振现象。一般来说，这些频率出现在 3 至 5 赫兹的范围内。制造厂商通常把阻尼引入发动机调节器和（或）燃油操纵装置来解决扭转不稳定性问题。这种更改措施必须由发动机制造厂商提供或同意。最后的方案可能是低阻尼控制和高阻尼控制之间的折中，低阻尼控制允许传动系统存在可靠的缓慢收敛的扭振，高阻尼控制则使旋翼航空器总距操纵移动后的旋翼转速过大地下降或超转。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.939 条款要求的可接受的符合性方法包括：地面试验、飞行试验。

2.1 第 27.939 条(a)款的符合性方法

应开展飞行试验进行验证，飞行试验大纲应包括在旋翼航空器整个运行范围内研究发动机的失速、喘振、熄火、加速和减速响应及瞬时响应（在批准的限制范围内）方面的工作特性要求。试验结果必须表明，在旋翼航空器和发动机限制范围内，正常的或应急操纵不会发生危险等级的不利工作特性。试验配置应该包含临界发动机功率设置和维护过程中预期可能出现的设计或装配公差。此外，如有必要，应评估正常和降级的发动机工作控制模型。试验条件应该包括最大空速-侧滑组合、功率恢复、在所有风向（包括顺风）下的悬停以及旋翼航空器合格审定运行包线内的其它机动飞行。此外，在悬停或后飞过程中，废气的回流对于发动机工作是临界的，应该进行评定。通过对发动机进气压力、温度分布场和发动机失速裕度等资料的评审而判定为临界的飞行和工作状态，应予特别关注。通常，高高度对于这些试验是临界的，除非在飞行包线内认定了其他临界区。另外，在高高度后飞过程中，可能会由于排气回流而导致不可接受的热畸变。危险的（即导致发动机功能丧失、失控、传动系统的严重扭转振动，或者对于旋翼航空器的其他损害）失速、喘振、或熄火是不可接受的。此飞行试验计划应该包括:

(1) 正常运行（悬停、稳定前飞、改变总距、后飞）。

(a) 悬停状态检查

应评定伴随着各个方向的、风速达到规定的限制（包括顺风）下的悬停。评定应包括功率迅速改变的动作。排气的回流是临界的。对于通过对发动机进气压力、温度分布场和发动机失速裕度资料等的评审而判定为临界的飞行和工作状态，应予特别关注。在高海拔地区运行，特别是在低速后飞时，由于再吸入废气，更容易导致难以接受的发动机进气热畸变。如果有压气机控制放气阀，应通过在放气阀打开和关闭状态摆动总距，仔细检查其表现。为了降低可能的功率丧失的风险，应考虑安全试验程序，比如在进行后飞或侧飞之前进行实际风力条件下试验。

(b) 稳定前飞检查

(i) 应检查在水平飞行、爬升和多个功率状态的下降时发动机的工作情况，以验证:

1) 控制稳定性（如，不存在发动机参数波动）;

2) 规定功率下旋翼速度的变化;

3) 多发直升机的发动机匹配;

4) 飞行员可用的发动机参数准确性;

5) 放气阀的打开或关闭阈值，若有的话;

6) 侧滑的影响。

(ii) 稳定飞行状态应该有足够长的时间（通常 2～3 分钟），使发动机达到热稳定状态，以完成以下目标:

1) 评定安装的发动机循环（涡轮出口温度（TOT）和涡轮进口温度）与发动机取证型号设计保持一致;

2) 评估安装效果。

(c) 改变总距时发动机工作情况检查

进行以下总距增加和总距降低试验以检查发动机工作情况。试验之前，应精确定义试验发动机，特别是燃气发生器涡轮喷嘴和自由涡轮喷嘴部分（失速特性的关键点），以及明确加速控制器的设置（加速和减速的关键点）。

(i) 总距增加

1) 总距增加将验证:

a) 发动机的瞬态工作情况、加速度和达到的最小 N_R 转速;

b) 依靠总距增加，发动机能达到的瞬态值;

c) 总距预调器的效果，如有;

d) 瞬变期间旋翼航空器的操纵品质（俯仰、翻滚和偏航的变化范围，交叉耦合等）。

2) 飞行试验技术包含总距从失调限制（N_2/N_R 仪表指针仍匹配）提升至相当于最大连续状态（MCP）状态的总距角。根据高度（当高度增加时，应该减小总距增加的速度）和旋翼航空器类别（旋翼航空器最大重量增加，应该减小总距增加的速度），动作的过程应该在低高度的 1～3 秒到更高高度的 3～5 秒之间。

3) 部分总距增加应该由失调（不同步）状态（$N_R > N_2$）开始，但由于那些动作通常会导致 N_R 的更大削减，并对自由轮或发动机的限制较高，所以应该被谨慎执行。

4) 在多发直升机上进行总距增加，在较低的转速时，应有一台发动机在慢车位置，以检查当一台发动机故障时其余发动机的工作情况。

5)基于发动机或机体制造商对于试验的目的，试验中 N_2/N_R 下降超出绿区是允许的。其目的是检查总体上有令人满意的加速度（没有喘振，没有极端的 N_2/N_R 下降，没有显著的超调）。任何 N_2/N_R 下降必须不会导致进入一个为保持安全飞行对驾驶技巧、警觉性或者力量有特殊要求的状态。

6)在总距增加时，应该通过降低总距来避免 N_R 下降至最小值之下。如果出现发动机加速差，应查明原因。

(ii)总距降低

1)总距降低将验证:

a)燃烧稳定性（即没有熄火）b)发动机瞬态工作情况，尤其是最大自由涡轮转速，最小滑油压力等。

c)瞬变期间旋翼航空器的操纵品质（俯仰、翻滚和偏航的变化范围，交叉耦合等）。

2)总距降低速率应该逐渐由 5 秒降低到 3 秒以下。对于 N_2 超转，应考虑到一种快速停止类型的动作，这将得出 N_R 初始加速度。

(d)压气机失速审查

(i)飞行包线内涡轮发动机安装不应该遭受任何的压气机失速。上述试验，包含部分要求的试验点；但额外的试验也是必需的。在稳定状态，缓慢的、小范围移动总距，进行:

1)在不同功率设置，有侧滑或无侧滑下的水平飞行;

2)爬升或转弯

3)自转

4)不同速率下的下降

本条(ii)目上面(i)1)到 4)目描述的动作检查发动机对气流畸变的敏感性。试验技术涉及在确认的压气机控制放气阀的阈值附近、以不同速率摆动总距。

(2)降级模式：调节器故障

(a)特定降级模式试验，对于液压控制的发动机和数字控制的发动机，是不同的。但对于这两种发动机控制，其基本原则包括:

(i)安全分析的审查，特别是失效模式及影响分析（FMEA）。

(ii)基于之前分析或试验，确定需在飞行中检查的故障。

(iii)对于每个需在飞行中检查的故障：当故障发生时，评估发动机工作情况；确定识别降级发动机的程序的可接受性；评估人机界面的人为因素（注意、告警等）；在使用降级发动机的过程中，在调整N_R或功率进行进近和着陆时，发动机响应相关的工作负载的影响；评估飞行手册(RFM)程序是否合适。

(b)配有FADEC的直升机发动机控制传感器的输入正越来越多地集成到直升机系统中。例如，实际使用的N_2/N_R值可能依赖类似于空速、高度或温度等由直升机机上系统提供给FADEC的参数。与发动机控制律和可用功率有关的直升机机上系统的降级、偏离或故障的影响，也需要关注。在发动机故障或降级模式评估之前，应进行FMEA审查。

(c)推荐在试验发动机上安装特殊测试设备，以模拟FADEC或数字式发动机控制系统的故障。测试风险控制应该包括对特殊测试设备可能故障的评估。

(d)至少以下典型的故障或降级模式，包括基于安全性分析和地面试验结果的发动机控制反转，应在飞行期间进行评估：

(i)导致发动机功率增大的故障；

(ii)导致发动机功率减小的故障；

(iii)使发动机功率固定的故障；

(iv)导致震荡的故障；

(v)导致较低加速度或减速度的故障；

(vi)导致N_2/N_R增大或降低的故障。

2.2 第27.939条(b)款的符合性方法

一般来说，进行上述发动机工作特性评定时，应在发动机进气道内安装专用的多探头装置、总压传感系统，并基本上按评定规定进行飞行试验。可对这些试验数据进行处理以绘制压气机进气口表面的压力分布图，这些数据连同压气机转速值可用来确定作用在发动机压气机叶片上的周期空气载荷频率和相对幅值。发动机制造厂商或者提供传感探头，或者规定探头的设计和性能。发动机制造厂商也可以评定这些试验结果或公布验收准则。波形分析法可以用于辨别较高次的激振。带有弯管、噪声抑制器或其它障碍物的发动机排气管，可能要求进行上述与发动机进气道类似的评定。对这方面的说明或批准应与发动机制造厂商协商。

高性能发动机还可能要求对发动机进气道温度进行测量。仪器和验收准则的细节应由发动机制造厂商提供。只安装离心压气机的发动机不太可能遇到频率耦合问题，因此，可不需要这方面的研究。在这些情况下，应听从发动机制造厂商的建议。

2.3 第 27.939 条(c)款符合性方法

应制定地面和飞行试验大纲，以评定由申请人提出的发动机和传动系统的组合扭振响应。记录传动系统扭振的仪器应适用于传动系统的各主要分系统。发动机参数，如扭矩、旋翼转速、燃油岐管和（或）喷嘴压力、压气机排气压力和调节器调节位置等，应和传动系统参数同时记录下来。试验大纲应包括在整个发动机功率和旋翼转速范围内的地面系留运行和空中运行，而注油控制输入频率尽可能接近传动系统的一阶固有频率。如果要求的频率在 3 至 5 赫兹范围内，并且仪器读数证实传动系统实际上在其固有频率上已产生扭振，那么，通常不必用机械方法输入。控制输入应包括总距、反扭矩以及油门。而且，在纵列式旋翼航空器上，周期变距输入可能是重要的。可接受标准决定于以下几项，它们是旋翼和传动系统的疲劳载荷、发动机功率响应特性、由发动机制造厂商制定的限制等。可接受标准通常用百分阻尼值（最小）给出。一般来说，1％的临界等效粘性阻尼（或更大）是可接受的。实际上，这指的是自由振动对控制输入的响应，在 11 个或更少的周期内衰减到半幅值。

AC 27.951 燃油系统总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.951 条(a)款

本款对燃油系统提出总的安全要求，是要求燃油系统充分符合本分部第 27.953 条到第 27.999 条要求的依据。

燃油系统，是指将燃油从油箱输送至发动机所需要的所有零部件，包括但不限于用于储存、转输、排放、过滤、切断、泵吸、应急放油、燃油计量和将燃油分配给发动机的所有零部件。

1.2 第 27.951 条(b)款

本款要求燃油系统设计成在任何工作条件下，空气不会进入该系统。其方法是把系统布置成发动机或燃油泵不能同时从多个油箱内吸油，或采取其它可接受的方法。

1.3 第 27.951 条(c)款

本款的目的是保证在寒冷气候条件下运行时，燃油中预期出现的冰不会影响燃油系统正常供油。虽然燃油系统过滤器和滤网是燃油系统中最易受到燃油中冰粒堵塞的器件，但是，本款要求整个燃油系统在起初就被水污染并冷却至临界结冰条件时，仍能输送燃油给发动机。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.951 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 第 27.951 条(a)款的符合性方法

申请人应表明符合本分部燃油系统的相关条款要求。

如果燃油系统采用了非常规的系统架构，或具有本分部中未论及的特殊要求，那么局方可以依据本条款要求申请人对燃油系统进行专门的分析、试验，并满足发动机对燃油系统的性能要求。

2.2 第 27.951 条(b)款的符合性方法

审查燃油系统的设计，应特别注意燃油箱的选择阀、交输供油系统和多个油箱出油口的布置，以确保批准的燃油系统构型不会让空气进入该系统。对于有疑问的部位，申请人应根据需要进行地面或飞行试验以验证本款的符合性。

2.3 第 27.951 条(c)款的符合性方法

本款要求在燃油处于低温且被水污染的状态下，燃油系统应能持续满意地工作。燃油系统中的结冰情况是工作中预期遇到的状态，而不是应急状态，因此，不能采用通过增加对旋翼航空器的特殊限制来表明符合性，如尽可能迅速着陆、把高度降低到小于某个其它允许值、降低功率、打开增压泵等。

通常用于表明燃油系统防冰符合性的方法如下：

(1)燃油加热器

通常设置燃油与发动机滑油的热交换器来防止燃油滤被燃油中的冰堵塞，装置功能的充分程度应进行验证。利用燃油-滑油加热器、滑油冷却器制造厂商提供的性能数据和发动机与滑油之间的热量传递，评估燃油与滑油之间的热平衡。如果必要，还需要确定与燃油加热器功能有关的最低滑油温度，并在滑油温度表上作标记，验证临界飞行状态下滑油

能维持最低温度。燃油系统其它未加保护的零部件仍然要予以评定和验证。

(2)大尺寸燃油过滤器

对于安装大尺寸燃油过滤器的燃油系统，应进行燃油过滤器的结冰试验进行验证。燃油准备程序和试验方法，可参考 SAE ARP 1401 中适用的部分进行。当燃油的冰污染达到本规章要求的程度，过滤器应能够连续进行过滤而燃油无需通过旁路。

通常，当过滤器被堵塞时，需要有过滤器增压告警信号提醒飞行机组人员。应通过试验来确定告警装置的调定值，试验还应演示在出现告警信号后，过滤器仍有足够的过滤能力来保证完成飞行。燃油压力不会因过滤器上的冰积聚而低于规定的限制值。

燃油过滤器的结冰试验仅可验证燃油滤符合性，还需对燃油系统的其它部件进行评定。

(3)防冰添加剂

本方法利用乙二醇的特性，降低燃油中水的结冰温度。与其它方法相比，添加剂能使燃油系统中的零部件免于被冰块堵塞。用这种方法来验证符合性涉及到下面内容:

(a)合格的添加剂

可采用 GB 6537 规定的添加剂或其它局方批准的添加剂。如果使用丙三醇，需要对油箱添加保护涂层。

(b)相容性

应证明当燃油系统添加剂浓度达到预期最大值时，发动机燃油系统和航空器燃油系统都能与添加剂化学相容。发动机燃油系统的相关材料合格资料可从发动机制造厂商处获得，航空器燃油系统的系统材料合格资料可从添加剂制造厂商处获得。

(c)给燃油添加或掺入添加剂

如果将混合不充分的添加剂直接倒入油箱，不但不能保护燃油系统免受冰聚积危害，反而会损伤系统的非金属零部件。在重新加油时，应采取措施使燃油中预先混合的添加剂充分掺进燃油，并证明该方法的有效性。

(d)在加油口附近应有标牌标明燃油中允许含有经批准的防冰添加剂的最大和最小浓度。

(e)经批准的飞行手册应有必要的资料，包括批准的添加剂掺和方法以及油箱内掺和情况的检查程序。

(4)燃油系统保护（过滤器除外）如果采用燃油加热器或大尺寸过滤器（本节(1)和(2)），则应表明燃油系统的其余部分不会因燃油结冰而堵塞。可以采用系统装掺冰燃油试验来表明符合性（可参照 SAE ARP 1401），也可以选用那些根据试验或以前的使用经验已知没有冰聚积趋势的燃油系统零部件来表明。

对进一步评定来说，燃油箱出口滤网（或装在燃油箱上的泵入口滤网），也是很重要的燃油系统零件。在某些情况下，由于泵的运转导致燃油紊流，可以使滤网不会产生冰聚积。在其它情况下，在燃油主流道外部设置一些较小的滤网旁路孔（直径大约 6.35 毫米（1/4 英寸）），也是可行的。

AC 27.952 燃油系统的抗坠撞性

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器燃油系统提出设计及验证要求，包括油箱坠落试验要求，燃油箱载荷系数，接头设计构造，结构连接件等内容，旨在减少可生存坠撞后的燃油泄漏、以及坠撞后起火的发生，从而减少人员伤亡。

1.1 第 27.952 条(a)款

本款对燃油箱坠落坠落试验提出了具体的要求，包括下落高度至少 15.2 米（50 英尺）、下落撞击的表面必须是不变形的、试验中的油箱必须装有 80%容量的水、油箱有模拟接触油箱机体的周围结构、下落角度为±10°，且要求坠落试验后油箱不会出现泄漏。

1.2 第 27.952 条(b)款

本款为燃油箱、大质量的其它燃油系统部件及其安装的设计和静力分析提供了三组静载荷系数。“安装”在结构上定义为燃油容器与机体连接件以及受燃油容器坠撞载荷显著影响（即失效和变形达到在可生存的坠撞中会造成燃油泄漏或冲击危险的程度）的任何附加局部（设计点）机体结构。该款对客舱内的燃油箱、驾驶舱或乘客舱上方或后方的燃油箱和其他区域燃油箱的载荷系数分别做出了具体规定。分区规定载荷系

数确保了在可生存坠撞中使坠撞后起火减至最小所需的燃油密封完整性。

1.3 第 27.952 条(c)款

本款要求旋翼航空器中存在危险相对运动的燃油管路必须装有自密封式脱落接头，并对燃油管路自密封式脱落接头的设计和构造提出了具体要求。对于所有油箱与管路的连接处、油箱与油箱的相互连接处和其它连接点（如燃油管路穿过防火墙或舱壁），如果在可生存的坠撞中可能存在危险的相对运动，并可能导致燃油泄漏至点火源，或可能引起坠撞后起火，则要求在这些部位采用自密封式脱落燃油接头或等效装置。

本款同时规定了燃油管路中自密封脱落接头的设计特性，要求自密封脱落接头必须在规定的分离载荷下完成脱落，脱落后不会造成燃油释放或泄露，且能够防止在使用冲击、振动或加速度而引起松脱或误锁闭，并要求可通过视觉判断其处于锁紧或打开状态。自密封脱落接头的分离载荷必须是供油管路中最弱的部件的最小极限失效载荷（极限强度）的25%～50%之间，但必须不小于136公斤力（300磅）。

此外，本条款还要求脱落接头或等效装置的设计和安装应保证不会在飞行中出现意外的燃油切断，应通过可靠性分析或其它分析及试验的方法表明，飞行中偶然断油的概率应不大于10^{-5}，并通过阶段性检查、特殊部件更换时间表或其组合以确保持续适航性。如果采用等效装置替代脱落式接头，则在可生存的坠撞中，不会对其连接的燃油管路产生大于最薄弱零件的极限载荷的25%～50%。每个脱落接头或等效装置应该满足27.571条的疲劳评定要求。

1.4 第 27.952 条(d)款

本款要求旋翼航空器存在相对运动的燃油系统结构连接件必须易碎或局部可变形，并对燃油系统易碎或易变形结构连接件的极限强度做了具体要求。如果坠撞引起的危险相对运动会造成部件局部破坏和撕裂、燃油泄漏至点火源并形成坠撞后起火，燃油箱和其主要系统部件与其它部件和机体的连接，应采用易碎或易变形结构连接件。每个易碎或易变形结构连接件及其安装，应确保在撞击破坏（例如分离或变形）后，不会造成刺破或撕裂危险及引起燃油泄漏。

本款规定了易变形连接件的基本设计特征，要求连接件在最可能发生的方式下施加连接系统最弱部件的最小极限载荷25%～50%之间，但不

小于136公斤力（300磅）的载荷时必须产生变形或分开。易碎或局部易变形连接件应满足第27.571条疲劳评定要求,以消除过早发生疲劳破坏。

1.5 第27.952条(e)款

本款要求燃油的位置必须尽可能的远离所有乘员区和潜在的点火源。燃油和燃油容纳装置应充分远离有人区和潜在点火源。确定可生存坠撞中可能引发的所有可能泄漏和点火源，并提出了消除或使泄漏和点火源减至最小的设计特征，以使可能出现的坠撞后起火减至最小及逃逸时间最长，通常要考虑的情况包括但不限于如下：(i)高温点火源，(ii)电点火源，(iii)摩擦火花、化学和静电点火源，(iv)燃油箱和有人区的分离，(v)燃油导管防护，(vi)流体转向器和排放口，(vii)燃油排放系统。

1.6 第27.952条(f)款

当切实可行时，必须将燃油箱、燃油管路、电气导线和电器装置设计和制造成是抗坠撞的。应将规定的机械设计准则最大限度地纳入每个设计，使可生存的坠撞中燃油泄漏源、点火源以及它们相互接触减至最小。

1.7 第27.952条(g)款

本款要求刚性或半刚性的燃油箱或囊壁必须抗撞击和抗撕裂，可使由撞击产生的破裂和撕裂引发的坠撞后起火减至最小。

1.8 第27.952条相关的术语解释

(1)可生存的坠撞

是指沿航空器任一主轴方向产生的撞击，其撞击加速度不超过人体可承受的极限，且乘员周围的结构及结构空间在撞击期间和撞击之后能保持完整以构成可生存空间，空间内的大质量物体不会失去约束而对乘员造成危害。第27.952条(b)款(1)项中规定的载荷系数从结构上给出了人员可生存的加速度限制。

(2)可生存空间

机体在坠撞期间在乘员周围形成的保护壳体，可使乘员遭受的危险减至最小。

(3)坠撞后起火

是指旋翼航空器发生坠撞后由于撞击引起的着火。燃油系统泄漏的

燃油遇到点火源或坠撞引起燃油系统内出现点火源，均会引发坠撞后起火。

(4)燃油箱或容器

存储燃油的容器。通常是由一个硬壳体（复合材料、金属或混合式结构）和一个用束带、锁扣系牢或用其它连接方式固定的半刚性或柔性橡胶基体油囊（或衬里）或装喷嘴的油囊组成或者只由硬壳体组成。其硬壳体可以是整体油箱，也可以是与机体相连的独立刚性油箱。油箱还包括供燃油输送的入口和出口以及内部压力控制器件。

(5)点火源

本条款中是指当遇到燃油或燃油蒸气时，会引起坠撞后起火的火源。

(6)主要燃油系统部件

本条款中是指在燃油系统抗坠撞问题中，指质量足够大、或结构上处于危险安装位置的燃油系统部件。

(7)油滴导流片

是指一种使表面下侧（如油箱下表面）的液体安全地滴漏到外部排放口的物理阻挡层。

(8)流体转向器

一种用于阻挡液体流动或使液体流动转向的物理阻挡层。

(9)易碎连接件或接头

应在预定位置和预定载荷下发生破坏的连接件或接头的一部分。

(10)自封式脱落燃油接头

当遭受的载荷大于或等于其设计载荷时，会在中间脱开并自密封的接头。自封接头的一边通过一个弹簧加载阀门控制（例如，门或等效装置），阀门通常处于开启状态，但当接头分离时，阀门被释放而关闭。接头脱落力通常由一个连接两个等分接头的脆性金属环（或几组圆形薄片）控制。正常情况下，在刚性的、易碎的连接环（或几组圆形薄片）的压力作用下，“0”型环能够保证燃油密封完整性。当断开时，两个弹簧加载阀门间截留的少量燃油（通常少于227毫升（8盎司））会从脱落接头处泄漏。允许由于接头损坏产生的轻微燃油泄漏，通常要求其漏油率小于每半边接头每分钟5滴。

(11)耐坠撞柔性燃油箱软油囊

有弹性的橡胶材料，通常在0°（经向）和90°（纬向）两个方向

铺设纤维（即橡胶“树脂”和天然或合成纤维），可用作刚性壳体的衬里或整体油箱。该材料起隔离作用，在无支撑时仅能承受纯的拉伸载荷。因此，必须用刚性结构均匀地支撑该材料，以使衬里仅承受流体的压力载荷，而周围壳体结构承受由流体产生的通过衬里或油囊传递的剪力、拉力和弯曲载荷。这种材料通常通过周围结构（如束带、锁扣等）固定在关键位置，以保持其预期的共形形状。在一般设计中，衬里和机体之间使用轻型垫片（如泡沫结构），以保持衬里预期的共形形状，并将流体载荷传递给机体。第 27.963 条(b)款对衬里材料增加了最小耐刺穿力要求，刺穿力最小为 168 公斤（370 磅）。

(12)耐坠撞燃油系统

按第 27.952 条要求进行设计和批准的燃油系统，能防止或延迟坠撞后起火，以使人员及时撤离。

(13)切实可行

在申请人设计的主要约束条件内（例如，空气动力外形、空间、体积、主要结构的重新配置等），应满足本标准的准则。新型设计方案的可行性水平应高于改型方案。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.952 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全性分析、试验室试验和设备符合性。

第 27.952 条适用于所有燃油系统装置。任何重要的设计更改应重新予以评定以符合耐坠撞燃油系统要求。应注意大多数标准材料和工艺对耐坠撞燃油系统结构是可接受的，然而，不推荐使用镁、镁合金以及镀镉零件（与燃油直接接触），因为其固有的性能会引起或有助于坠撞后起火。

2.1 第 27.952 条(a)款的符合性方法

本款要求每个燃油箱或最关键燃油箱（由合理的分析清楚地区分出来）应进行坠落试验。

燃油箱要充添正常满容量 80%的水，剩余的 20%注入空气（或者，在使用柔性燃油箱情况下，可以手动排空空气和再密封该容器）。除通气口外，燃油箱开口用孔塞（或其它合适的装置）来封闭，以使其保持不漏水状态。通气口处于开放状态以模拟自然通风。另外，燃油箱应是飞

行构型。将试验燃油箱安装在它们周围的结构里，从 15.2 米（50 英尺）的高度处落到不变形的表面（例如，混凝土或等效物）上。考虑到试验的有效性，燃油箱必须以±10° 的水平姿态撞击，不变形的表面和箱底之间的距离至少为 15.2 米（50 英尺）。在燃油箱下落前，通过采用轻质软线或轻型吊索水平平衡燃油箱组件，可以保证±10° 的姿态要求。

MIL-T-27422B 给出了一典型的试验件装置。撞击中的燃油箱姿态应通过摄影或等效的方法予以证实。不变形的地面应覆盖一层塑料薄膜，以便易于检测任何泄漏。燃油箱内的水应该用染料着色，使泄漏和泄漏源易于辨认。燃油箱（除通气口外）应包裹在轻型塑料布中，以确保检测到较少的泄漏或渗漏（及其源头）。在坠落试验中，允许敞开的通气口有少量的溢出。染料不应明显地影响水的粘滞性，或其它可能减少或消除坠落试验中任何渗漏的物理特性。应仔细检查不变形的坠落试验表面。混凝土结构或固定并均匀支撑的钢板（受载后仅处于均匀压缩中没有任何回弹）是可以接受的。地板或地板覆盖物，例如，灰尘、泥土、木屑或砂石都是不可接受的。

关键燃油箱选取时，应考虑燃油系统的布置设计，燃油箱尺寸，燃油箱的设计和结构及材料等因素。如果申请人选择仅坠落一个裸露的燃油箱，而不是装有燃油箱的机体结构段，必须表明已排除燃油箱被刺破的危险。

(1) 如果申请人选择燃油箱和周围航空器结构一起进行坠落试验，则应将容器封闭在整个周围结构（产品或模拟件）中，以便真实地评定在 15.2 米（50 英尺）坠落过程中机体和（或）燃油箱之间的相互作用。这样可使“作为安装的”燃油箱的密封完整性得到评定，且因撞击坠毁时由于周围机体吸收能量可提供保护。这样也对由于安装设计特性、凸出部、过度变形和接头、连接件或系带的局部撕裂力而造成的燃油箱破坏部位，提供了真实试验。对试验中包含的真实（或模拟）结构件数量要求进行工程评定、风险评估以及详细的分析，为正确起见，还可以要求进行组件（如接头）试验。一般来讲，周围结构向燃油箱前后延长 0.3 米(1 英尺)是适宜的，在此结构下，因坠撞导致燃油箱泄漏的概率较高。对每次测试应单独进行检查，以便发现所有的潜在结构危险。如果能明确表明周围结构不会对坠落试验产生危险，申请人选择对燃油箱偏保守地单独坠落也是可行的。应通过详细工程评定谨慎地作出这一选择。评

定应采用标准的有限元程序（如“KRASH”、NASTRAN等）或在合格审定期间、组件或部件试验期间提交的类似程序。去掉周围结构，对坠落试验构型并非无足轻重。如果申请去掉周围结构，则资料应该清晰和明确表明周围结构没有撞击危险。在任何情况下，坠落高度均是恒定值15.2米（50英尺）。应以经过审查批准的文件概括出决定试验件构型的工作。

(2)如果采用坠落试验来表明部分符合第27.952条(b)款(3)项的地板下燃油箱载荷系数，则试验计划应该经过批准。允许敞开的通气口有少量的泄漏。该条款提供了其它区域（即客舱地板下）的燃油箱及其安装应承受的载荷系数，其目的是在不过度占用客舱有人空间或不过度加强地板下结构情况下，保证在垂直撞击下燃油密封。应通过静力分析和（或）试验来表明完全符合这些载荷系数。

(3)坠落试验之后应立即将燃油箱按与坠落时相同的轴向放置，并目视检查其泄漏。15分钟后，应对燃油箱进行复查并注明和记录燃油箱任何新的泄漏或渗漏源。应对地面的塑料覆盖层或燃油箱包裹布上的任何液体证据加以注明和记录。任何泄漏或渗漏均不能表明条款符合性。将燃油箱通气孔堵住并倒置燃油箱，重复本程序检测上表面的渗漏源。本检测程序允许开敞的通气口处有少量泄漏。

2.2 第27.952条(b)款的符合性方法

第27.952条(b)款为燃油箱、大质量的其它燃油系统部件及其安装的设计和静力分析提供了三组静载荷系数。“安装”在结构上定义为燃油箱与机体连接件以及受燃油箱坠撞载荷显著影响（即失效和变形达到在可生存坠撞中会造成燃油泄漏或冲击危险的程度）的任何附加局部（设计点）机体机构。第27.952条(d)款限制了需考虑的局部机体结构的数量。

分区规定载荷系数确保了在可生存的坠撞中使坠撞后起火减至最小所需的燃油密封完整性。除由分析和试验明确表明在可生存的坠撞中燃油泄漏的概率为10^{-9}或更少之外，还应对每个燃油箱及其安装用下列载荷系数中的一组值进行设计和分析。

(1)第27.952条(b)款(1)项为在座舱容积内的燃油容器及其连接件的设计和静力分析规定了载荷系数。规定这些载荷系数，是为了防止在

可生存的坠撞中因局部结构破坏使坠撞引起的燃油容器冲击和燃油溢出（这可能造成坠撞后起火）直接对乘员造成危险。

(2)第 27.952 条(b)款(2)项对位于座舱上面或后面的燃油箱及其连接件的设计和静力分析规定了载荷系数。规定这些载荷系数，是为了防止在可生存的坠撞中由于撞击引起乘员舱上面或后面的燃油箱松动伤害乘员或造成乘员死亡以及防止燃油溢出（这可能导致坠撞后起火）。

(3)第 27.952 条(b)款(3)项对位于除座舱容积上面、后面、里面之外的其它区域内的燃油容器及其连接件的设计和静力分析规定了等同于第 27.561 条的载荷系数。由于许多燃油容器位于座舱地板下面，这些载荷系数在可生存的坠撞中提供燃油密封结构保护。

对某些耐坠撞的半刚性油囊和柔性衬里的燃油箱安装结构，15.2 米（50 英尺）的坠落试验（参见第 27.952 条(a)款）可以（采用某种辅助合理分析）同时满足燃油箱本身及其安装的坠落试验要求和第 27.952 条(b)款(3)项的垂直向下载荷系数（-Nz）要求。这种方法减轻了合格审定工作负担。

如果申请人采用 15.2 米（50 英尺）坠落试验来证实燃油箱的设计和安装在第 27.952 条(b)款(3)项要求的-Nz 载荷系数，还需要进行额外说明第 27.952 条(b)款(3)项中剩余三个方向载荷系数对燃油箱的影响以及所有载荷系数对其余的旋翼航空器其余结构的影响。在某些情况下，如果燃油箱是对称的（即在所有四个方向结构相同），其余的三个载荷系数的证实可以通过成功的坠落试验而进一步简化。

2.3 第 27.952 条(c)款的符合性方法

所有燃油箱与管路的连接件、燃油箱与燃油箱的相互连接件和其它连接点（如燃油管路穿过防火墙或舱壁），如果在这些部位存在撞击引起危险相对运动的概率相当大（由工程评定、服役经历、分析、试验或者组合方式确定），并且在可生存的坠撞中这种相对运动能使燃油泄漏至点火源和引起坠撞后起火，则第 27.952 条(c)款要求在这些部位采用自封式脱落燃油接头。

(1)在一些接头安装（例如燃油管路和燃油箱连接）中，燃油箱接头的一半应充分陷入燃油箱或另加保护，以使撞击引起接头破坏后危险的相对运动（燃油箱相对其周围结构）不会造成分离的半个燃油箱接头（可能泄漏燃油）的撕脱或变形。仅有 2 个例外:

(a)使用等效装置的安装，如使用可延伸的管路（具有足够松弛或延展的软管以缓冲相对运动而不泄漏）或运动缓冲接头（旋转的或线性可延伸的接头）；

(b)由经验、试验和分析组合能清楚表明这类安装在可生存的坠撞中燃油泄漏到点火源的概率为10^{-9}或更少。

(2)第27.952条(c)款(1)项规定了自封式脱落燃油接头所要求的基本特征。

(a)第27.952条(c)款(1)项(i)目规定了分离脱落接头所需的设计载荷(强度)条件。这些载荷应由分析和(或)试验来确定，参见2.3(2)(b)。最小极限破坏载荷（强度）是液体输送管路中最薄弱元件的破坏载荷，它与零件的极限强度有关。该载荷来自于最不利情况可生存的坠撞中接头及其周围结构之间的局部变形。应对每根含有接头的管子中最薄弱元件的3个试验件进行临界加载模式的破坏试验。如果不能清楚地辨别单一的临界加载模式，则对3个最临界加载模式中的每一个模式都进行试验。取3个试验件试验结果的平均值，作为脱落燃油接头的输入。对于现行使用的金属构件，可能已完成等效试验，如果在设计和安装中没有其它缓冲措施，则无需重复试验。为了确保在燃油管路破坏之前接头分离并防止误动，分离接头的设计载荷应在管路的最薄弱零件的最小极限破坏载荷（强度）的25%～50%之间。临界载荷应与接头处计算和测量的正常使用载荷进行比较，以保证不出现意外的使用破坏。通常，采用常规的设计就可容易地满足本准则，因为工作载荷比坠撞产生的破坏载荷小的多。不论液体导管尺寸大小，不应采用小于136公斤力（300磅）。为了防止地面维修破坏，最小136公斤力(300磅)的分离载荷是必须的。应完成疲劳分析和（或）试验，以确保这类安装有安全寿命设计或保守的、强制性的更换时间。因在使用中出现过疲劳破坏，故应评定所有的疲劳源（特别是高周振动源）。应避免使用临界断裂材料，而应使用损伤容限材料。此外，如果由于飞行载荷使机体产生显著的变形，则应检查这种变形对接头的影响，以确保在预定的零件退役寿命之前不发生静态或低周疲劳破坏。在旋翼航空器上，大的飞行载荷偏差通常是不会出现的。

(b)第 27.952 条(c)款(1)项(ii)目要求，在可生存的坠撞中，当达到或超过最小脱落载荷时，自封式脱落燃油接头应分离。应通过分析和（或）试验周围结构确定加载模式，以确定可能的撞击力和方向。加载模式通常有拉伸、弯曲、剪切、压缩或其组合，如图 27.952-1 所示。按照最小工作载荷准则要求，应对管接头进行设计和试验，以使其在最小极限撞击载荷（最临界模式）下分离。每个脱落接头的设计应按下述（参考 MIL-STD-1290）或等效程序进行试验。应注意，在燃油管路中最薄弱零件的极限破坏载荷和该零件的正常使用载荷（即在典型的飞行状态中经受的峰值载荷或已批准的剪裁峰值载荷）的比值应尽量高，且应满足本条的其它载荷标准。一般，这一比值不应低于 5。

(i)静力试验。应使每个脱落接头的设计能承受拉伸和剪切载荷，以制定并验证接头分离、分离源头、活门启动时的泄漏、活门基本功能、活门启动后泄漏所需的设计载荷。载荷施加速率不应大于 0.5 米/分（20 英寸/分）。如果适用，试验加载方式如图 27.952-1 所示。

(ii)动力试验。每个脱落接头设计应在动力加载条件下完成验证试验。接头应按 2.3(2)(a)规定的三种预期的最可能分离模式进行试验。试验构型应与图 27.952-1 所示类似。应在少于 0.005 秒的时间内施加载荷，而加载夹具经受的速度变化应是 11.0±0.9 米/秒（36±3 英尺/秒）。

(c)第 27.952 条(c)款(1)项(iii)目要求脱落接头是目视检查的，以确定在正常使用期间接头是否相互锁闭（燃油密封）和保持打开。应考虑采用目视方法检测，例如，检查 2 个半接头之间的轴线不同心度、设计目视指示器、组合方法或其它可接受的标准，并在维修手册有关使用检查的报废准则中加以规定。需对接头的可检性进行评定，并提出阶段性检查要求，包括在剧烈机动或硬着陆之后应做的特殊检查。

(d)第 27.952 条(c)款(1)项(iv)目要求脱落接头具有防止由于使用冲击、振动或加速度而引起松脱或误锁闭的设计措施。这些措施取决于接头的设计和安装位置。应对结构环境予以确定、分析并与接头规范及合格审定数据作比较，以避免接头出现误断或误关闭。应考虑阶段检查要求。

(e)第 27.952 条(c)款(1)项(v)目要求接头设计在接头分离并且每端失封时排放的燃油量不多于截留的燃油量。其截留的燃油量本质上是分离发生时密封件之间截留的燃油，量的多少取决于接头设计。一般认

为每个接头截留的燃油量少于237毫升（8盎司）是合适的。大多数接头设计在分离后会有轻微泄漏，如果漏油率为每半个接头每分钟5滴或者更少，这是可以接受的。确定截留燃油量的规范应经过批准。如果接头没有经过批准，也没有按可接受的军用或民用规范制造，则应该进行2.3(2) (b)要求的试验。

(3)第27.952条(c)款(2)项要求单个供油管路中或复杂供油系统(例如，多个供油管路或多个燃油箱交输供油系统）中的每个脱落接头或等效装置，应按第27.955条(a)款设计、试验、安装、检查、维修或其组合，以使飞行中偶然断油的概率1×10^{-5}或更少。该要求应通过可靠性和故障分析、其它的分析、试验或其组合来确定，并用资料予以证明和得到批准。应通过阶段性检查、特定的部件更换时间表或其组合来确保持续适航性。本条还要求每个接头或等效装置，必须满足第27.571条的疲劳评定要求，以防止泄漏。如果采用符合第27.571条的典型方法，可不必满足第27.952条(c)款(2)项。

(4)第27.952条(c)款(3)项要求，如果使用替代脱落接头的等效装置，在可生存的坠撞中或之后，不会对其连接的燃油管路产生大于燃油管路中最薄弱零件的极限破坏载荷（强度）25%～50%的载荷。这可使造成坠撞后起火的燃油溢出减至最小。最薄弱零件的极限强度应由分析和（或）试验来确定。至少用3个试验件在临界加载模式下试验至破坏，并对试验结果取平均值。对于现行使用的金属构件，可能已完成等效试验，如果在设计和安装中没有其它缓冲措施，则无需重复试验。该平均值用来确定等效装置的尺寸。每个等效装置必须满足第27.571条的疲劳要求，以防止疲劳引起破坏，参见2.3(2) (b)。如果可行，等效装置应以与脱落接头相同的方法进行静力和疲劳试验。所有燃油软管和软管组件，无论它们是不是用来代替脱落接头，应满足以下要求或等效要求。任何用作等效装置的可拉伸软管，应能够拉伸至少20%而无燃油泄漏。所有其它用作等效装置的软管，应具有20%～30%的最小松弛度。应注意，燃油管路中最薄弱零件的极限破坏载荷和该零件的正常使用载荷（即在典型的飞行状态中经受的峰值载荷或已批准的剪裁峰值载荷）的比值应尽量高，且应满足本条的其它载荷标准。一般，这一比值不应低于5。

(a)所有的软管组件应该满足或超过MIL-H-2559(USAF)、MIL-H-38360或等效标准中的剪切强度、拉伸强度以及软管接头拉脱强度标准。

(b)当按2.3(4)(c)试验软管组件时，软管既不应从其端部接头拉脱，也不应在小于图27.952-3所示最小载荷作用下端部接头断裂。除强度要求外，软管组件因拉伸、下垂或组合方向作用时应能够拉长至少20%～30%而无液体泄露。

(c)如图27.952-3所示，软管组件应能承受纯拉伸载荷以及与端部接头纵轴成90°方向施加的载荷，加载恒定速率不应大于0.5米/分(20英寸/分)。




图27.952-1 静拉伸和剪切加载模式

2.4 第27.952条(d)款的符合性方法

(1)当坠撞引起的危险相对运动会造成部件局部破坏和撕裂、燃油泄漏至点火源并形成坠撞后起火时，对各安装燃油箱和其它主要系统部件与其它部件和机体的连接，应采用易碎或易变形结构连接件。如果能明确确定燃油泄漏的概率是1×10^{-9}或更小，则不要求进一步采取措施。一般来说，由于易碎设计破坏载荷的分散性比易变形设计小得多，因此更易证明。对变形设计则应审查每个易碎或易变形结构连接件及其安装，以确保在撞击破坏(例如分离或变形)后，不会造成刺破或撕裂危险及引起燃油泄漏。

(2) 第 27.952 条(d)款(1)项规定了使易变形连接件变形或易碎连接件分离所需的撞击设计载荷条件。这些载荷应由分析和（或）试验来确定，并在合格审定中加以验证。

(a) 应分析所有撞击受载模式（拉伸、弯曲、压缩、剪切以及它们的组合），并根据连接系统的最薄弱零件的极限强度确定易碎或易变形最小临界设计载荷。临界载荷应与在接头处计算和测量的正常使用载荷进行比较，以保证不出现意外的使用破坏（通常该准则容易满足，因为工作载荷比撞击载荷小得多）。

(b) 应进行疲劳检查，以确保连接件满足第 27.571 条的要求。由于使用时间长，应检查所有的疲劳源，尤其是高周振动源。如果使用了第 27.571 条旋翼系统部件的符合性方法，可不必满足第 27.952 条(d)款(3)项。

(c) 应避免使用临界断裂材料，而采用韧性、损伤容限材料。

(d) 应考虑阶段性检查以确保持续适航性。在剧烈机动飞行或硬着陆之后，应要求进行特定的检查。

(e) 脱落或变形载荷低于 136 公斤（300 磅），根据维修意见是不允许的。

(f) 如果由于飞行载荷机体变形显著，则应检查其影响以确保不发生静力破坏或低周疲劳破坏。大的飞行载荷偏差一般不会出现在旋翼航空器中。

(3) 第 27.952 条(d)款(2)项要求在可生存的坠撞中，当达到或超过最小脱落或变形载荷时，易碎的或局部易变形的连接件必须起作用。最小脱落或变形载荷是使每个燃油容器、燃油管路或其它关键燃油系统部件与机体连接的易碎或易变形连接件脱离或变形的载荷。每个脱落和（或）变形载荷必须在对燃油容器、燃油管路或其它关键燃油系统部件连接件造成破坏(即撞击产生撕裂，接着形成燃油泄漏)的载荷 25%～50%之间。必须全面考虑主要加载模式（其中每一个模式产生分离或变形载荷），以确定最小载荷。通过分析周围结构（参见 2.4(2)）可做到这一点，以确定三个最可能的撞击破坏力及其方向。既然还要满足第 27.952 条(d)款(1)项规定的最小工作载荷准则，就应试验连接件以确保其在最小极限坠撞载荷下分离或变形。应注意，在易碎或易变形部件的传力路

线中最薄弱零件的极限破坏载荷与该部件的正常使用载荷（即，典型飞行状态中经受到的峰值载荷或经批准的截尾峰值载荷）之比应尽可能的高，且仍应满足本条的其它载荷准则，通常此比值不应小于5。对每一个易碎或易变形连接件设计应进行下列合格审定试验(参见MIL-STD-1290)或等效试验。

(a)静力试验。每个易碎或易变形装置应按2.4(2)规定，用三个预期的最可能的破坏模式进行试验。应以不超过0.5米/分钟(20英寸/分钟)的恒定速率施加试验载荷，直到出现破坏。

(b)动力试验。在动力加载条件下试验每个易碎或易变形的连接件。应按在2.4(2)中确定的三个最可能的破坏模式试验连接件。试验载荷施加时间应少于0.005秒,加载夹具经受的速度变化为11.0±0.9米/秒(36±3英尺/秒）。应注意，动载荷脉冲是一斜坡函数，它始于零或试验装置某个小的预载，而在0.005秒内达到预先确定的破坏载荷。试验夹具的速度变化也是一斜坡函数，它始于零而在0.005秒内达到最终速度11.0±0.9米/秒（36±3英尺/秒）。这两个斜坡函数模拟可生存的坠撞的动力状态，在此状态下易碎和易变形连接件必须完成其预定功能。

(4)第27.952条(d)款(3)项要求易碎或局部易变形连接件应满足第27.571条的疲劳要求，以消除过早发生疲劳破坏。由于使用时间长，应检查所有的疲劳源，尤其是高周振动源。应避免使用临界断裂材料，而采用韧性、损伤容限材料。

2.5 第27.952条(e)款符合性方法

应通过设计审查、潜在的坠撞后起火危险分析和详细的行业设计研究，来达到充分的隔离。最终结果应以文件形式证明是正确的并经过批准。下述坠撞后起火危险和其它类似危险应以文件列出，并在最大可行范围内通过设计使危险减至最小。解决措施应以文件记录，并经过适航当局批准。包括但不限于如下:

(1)高温点火源

(a)燃油箱加油口或机外燃油排放口不应设置在靠近发动机进气口或排气口的位置，以防吸入或点燃燃油蒸汽;

(b)设置在任何有人区内的燃油管路需有保护罩或者其它保护措施，防止在可生存的坠撞中或随后产生泄漏和着火;

(c)燃油箱不应设置在发动机舱或紧靠发动机舱、发动机进气或排气区、加热器、放气导管、热空气调节导管或其他热表面;

(d)应尽量减少发动机舱内的燃油管路，同时液体管路不应紧靠发动机排气区域、加热器、放气导管、热空气调节导管或其它热表面位置;

(e)设置的燃油管路不应使燃油轻易地溢出、喷溅或喷雾到热表面上或进入发动机进气或排气区内。对于每种航空器设计，应通过考虑与燃油系统相关的可能的结构变形危险来确定这些位置。

(2)电点火源

(a)燃油箱和管路不应设置在电气设备舱内;

(b)电气部件和导线应同燃油管路和通气口分开，并尽可能减少燃油区内电气部件和导线;

(c)使用的电气导线应为气密封闭式的，浸入燃油和蒸汽或直接接触燃油和蒸汽的电气设备应是防爆的，并应满足第27.1309条的要求，或另加防护，以使着火可能性极小;

(d)为防止穿过燃油箱壁的电气传感器电路在可生存的坠撞期间被擦伤或切断，应采用封装、橡皮塞或橡胶环孔或其它等效措施；导线及其保护装置应具有足够的局部松弛度或采用等效措施，防止局部变形而被切割或从燃油箱壁撕脱;

(e)电气导线应具有足够的松弛度或等效装置，以适应结构变形而不产生点火源;

(f)在可生存的坠撞中可能受到严重局部擦伤、切割或其它损伤的电气导线，应通过绝缘保护罩或套管加以局部保护;

(g)应局部用绝缘防火护罩保护未充分同高温源或火源分开的电气导线;

(3)摩擦火花、化学和静电点火源

燃油管路和燃油箱的设计和安装应能消除由于潜在的机械摩擦火花、化学火源和静电火源引起燃油和燃油蒸汽着火;

(4)燃油箱和有人区的分离

燃油箱的设置应尽可能地远离所有的有人区，使撞击中乘员区潜在的坠撞后起火及乘员被燃油浸透的可能性减至最小。燃油箱还应远离其他潜在危险区，如发动机舱、电气舱、大质量构件（如传动装置、发动

机等）下方、起落架上方以及其它可能发生重大撞击损伤的区域，包括滚动和滑动损伤区域;

(5)燃油导管防护

当燃油导管系统区内的燃油溢漏到达潜在点火源或有人区的概率比极不可能大时，须对这些区域安装可排油的防火护罩加以保护。为方便对内部燃油泄漏进行定期检查，护罩应设计为可拆卸的。应审查设计以确保满足这些准则。

(6)流体转向器和排放口

(a)排放口应设置在所有燃油箱部件中，防止航空器内溢漏燃油的积聚。排放口应足够大以防止被一般杂物堵塞，也可以避免由于表面张力产生液体积聚;

(b)应采用油滴导流片和排放凹槽以防止溢漏的燃油在重力作用下流至任何火源，如热的发动机区、电气舱或其他潜在热点。油滴导流片和排放凹槽也是防止坠撞后起火所必需的。它们通过使溢漏的燃油迂回绕过火源到达排放口，使机内燃油积聚减至最少。应确定定期检查要求，确保排放口和凹槽保持适航性。当切实可行时，对所有的坠撞后姿态均应满足这些准则。对于标准着陆姿态容易做到这点，但对其它姿态则比较困难。不管怎样，应详尽的审查设计，以保证最大限度地符合这些准则，而对其它设计和安全准则（如气动稳定性）无不利影响;

(7)燃油排放系统

当切实可行时，燃油排放系统及其机体连接件的设计和构造应具有抗坠撞性。抗坠撞设计可考虑下述和其它合适的措施:

(a)应将燃油箱放油口进行凹陷设计或另加保护，使其在撞击中不易被损坏;

(b)燃油箱排放口和机体的连接件，应采用易碎紧固件或等效措施，以防止撞击产生撕脱和泄漏;

(c)应通过设计技术，如在管路中避免存在最低点，使排放口数量减至最少;

(d)排放管应由易变形材料制成，或用其它设计来提供抗坠撞性。排放管路的连接件、接头和其它部件，应设计成满足第27.571条和第27.952条(d)款(3)项的疲劳要求，防止在正常使用中出现意外的局部或

完全疲劳破坏。假如这种破坏未被发现，就会使耐坠撞燃油系统在可生存的坠撞中减少坠撞后起火的预期安全水平打折扣;

(e)排放阀应按第 27.999 条(b)款(2)项设计成在关闭位置具有明确的锁定措施。

2.6 第 27.952 条(f)款的符合性方法

以下对燃油箱、燃油管路、导线和电气装置等部件、结构和安装设计给出了典型的机械设计准则，以确保在可生存的坠撞中，发生的燃油泄漏、形成点火源以及燃油泄漏与点火源相互接触减至最小。在燃油系统及相关部件的设计中应尽最大限度的采用这些机械设计准则，以提高燃油系统抗坠撞性。应通过全面设计审查和潜在坠撞后起火危险分析，来完成和评估符合性。分析和评估结果以及解决措施应形成文件并经过批准。被确认的任何其它坠撞后起火危险都应以文件形式说明、计入、同等地看待，并最大程度地予以消除。工程评定、分析和试验均是确定最大可行性水平所必需的。

(1)在可生存的坠撞中，燃油箱、燃油管路、电气导线和电气装置不应引发或有助于坠撞后着火。危险分析应表明关于这一点哪个部件是临界的，并应为消除危险进行详细的评估;

(2)燃油和电气的线路及零部件的设置应相互远离，并远离可能的坠撞撞击区及结构变形较大或大质量构件（如传动装置、发动机等）区域。这些区域由于压缩或刺穿会引起燃油溢出或产生电气点火源，或两者兼有;

(3)燃油和电气的线路及零部件应分开设置，并远离在可生存的坠撞中可能受到旋翼叶片撞击和被削断的区域;

(4)燃油和电气的线路及零部件在可生存的坠撞中不应有被局部刚性垂直下部结构（如破坏的起落架支柱）刺穿或切断的危险;

(5)燃油和电气的线路及零部件应在最大保护区内分开布置，比如沿着较重的结构元件，并远离那些可能出现较大损伤的区域;

(6)穿过危险区域或直接穿过某一结构（如隔板）的燃油和电气的线路及零部件应局部分隔开，并应采用易碎板、适当的间隙、橡胶护圈、网状铠甲护罩（与电路应是绝缘的）或其它等效措施防止过度拉伸、严重擦伤和剪切切割;

(7)直接与仪表、传感器或其它等效装置相连的燃油管路应是抗坠撞的，根据第 27.1337 条(a)款(2)项，应使可生存的坠撞中管路破裂引起的泄漏量减至最小;

(8)直接与电气箱或仪表相连的电路应具有足够的局部松弛度，并使局部布线选在损伤可能性最小的方向和区域，或另加保护，使损伤产生电弧的概率减至最小;

(9)直接进入燃油箱或其它燃油系统部件的燃油管路，局部布线应选在损伤可能性最小的方向和区域，或另加保护，使由于损伤产生燃油泄漏的概率减至最小;

(10)安装在燃油箱内部的燃油泵，应与燃油箱仅刚性连接。对于安装在机体结构上的燃油泵，则应采用易碎或易变形连接件连接。如果安装了电动供油泵，应在泵连接处有最少 15 厘米（6 英寸）松弛导线。泵的导线应有保护罩，以防止在可生存的坠撞中被切断。可采用无电火花、脱落导线切断装置或其它等效措施代替 15 厘米（6 英寸）松弛导线;

(11)燃油滤和滤网应尽量不被设置到发动机进气道和排气道内或与它们靠近，并留存尽可能少的燃油;

(12)燃油阀的数量应保持最少。如果使用电子控制阀门，其线缆应具有最少 15 厘米（6 英寸）的松弛段，除非有等效措施加以保护。阀门的安装应最大限度的保护电路，并使线缆与其它阀门组件分开;

(13)燃油油量指示器应选择、设计和安装在燃油箱内部或上面，使在可生存的坠撞中对燃油箱的刺破或撕裂危险最小

(14)燃油箱和油囊外壳应有平滑、规则的形状，避免有锐边和尖角。应拟定遵守最小凹、凸半径设计准则。在燃油箱内不应使用镁材料，其它任何镀镉零部件也不应该裸露在燃油中。

(15)任何用于保护电路不被擦伤、切割和过度拉伸的防护层，都必须是绝缘的;

(16)应审查所有不含有脱落式接头的燃油管路的安装，以保证其在可生存的坠撞中不会过度拉伸。应适度的组合并在最小可能损坏区伸出燃油箱、防火墙和舱壁，以及使它们的数量和长度安全地减至最小;

(17)其它基本部件的抗坠撞设计指南包含在相关的 AC 章节中，例如 AC 27.963（第 27.963 条油囊和衬里）、AC 27.973（第 27.973 条燃油箱加油口盖连接装置）、AC 27.975（第 27.975 条燃油箱通气口）。

2.7 第 27.952 条(g)款的符合性方法

(1)刚性燃油箱或油囊可以像平板受弯一样承受液体压力载荷。半刚性燃油箱则部分像平板受弯和部分像薄膜承受张力一样承受液体压力载荷。因为无支撑的柔性衬里像薄膜那样仅承受纯拉伸载荷(即可以忽略弯曲强度),可以不考虑第第 27.952 条(g)款的要求。第 27.967 条(a)款(3)项要求的包围柔性衬里(薄膜)的刚性壳体结构,承受坠撞产生的撞击和撕裂载荷;但是,如果在撞击过程中,壳体结构被尖锐物体刺穿,那么柔性衬里主要只能承受拉伸载荷。

(2)对于金属燃油箱、刚性或半刚性复合材料燃油箱(树脂基体)、半刚性油囊结构(橡胶基体),金属-复合材料混合结构及所有其它燃油箱结构,都应通过分析和试验来表明它们的耐撞击和耐撕裂性。

(3)美国军用规范 MIL-T-27422B《耐坠撞航空器燃油箱》的 4.6.5.1(恒速撕裂)、4.6.5.2(撞击刺穿)、4.6.5.3(撞击撕裂)、4.6.5.4(板的强度标定)和 4.6.5.5(接头强度)中规定了一组耐坠落试验,它们是验证第 27.952 条(g)款要求的一种可接受的方法,第 27.952 条(g)款适用于所有燃油箱设计而与其所用材料无关。这些试验要求或等效措施应在合格审定初期提出申请和予以讨论。考虑军用作战要求和民用环境条件之间的巨大差别,如果选择 MIL-T-27422B 规定的试验,则应按下述规定降低 MIL-T-27422B 的要求:

(a)恒速撕裂:完全分离的最小能量为 27.7 公斤•米(200 磅•英尺)(参见 4.6.5.1)。

(b)撞击刺穿:2.27 公斤(5 磅)凿子坠落高度应降为 2.44 米(8.0 英尺)(参见 4.6.5.2)。

(c)撞击撕裂:2.27 公斤(5 磅)凿子坠落高度应降为 2.44 米(8.0 英尺),而且平均撕裂准则应不超过 0.3 米(1.0 英寸)(参见 4.6.5.3)。

(4)第 27.952 条(g)款还要求所有的燃油箱设计(不考虑所采用的材料和是否使用哪一种类型的柔性衬里),均应按照 2.7(3)中的准则或等效要求,对每一个燃油箱或最关键的燃油箱进行分析和试验。

(5)用于任一类型燃油箱结构(整体、硬壳等)的任何类型柔性衬里或油囊,都必须满足第 27.963 条(b)款中的强度要求和耐刺穿要求。第 27.963 条(b)款包含了柔性衬里和其它衬里材料合格审定新的耐刺穿要

求。无衬里、无油囊的燃油箱，也应满足这一要求。大多数无衬里、刚性燃油箱设计，覆盖了最重要的设计要求和材料特性，例如刚性和延伸性，很容易满足 168 公斤（370 磅）最小刺穿力要求。

第 27.963 条(g)款中已经把刺穿力增加至大于或等于 168 公斤（370 磅），这仅适用于燃油箱油囊或衬里材料。滑油箱材料刺穿力的要求没有改变。

下列各图给出了耐坠撞燃油系统零部件如脱落式燃油接头、软管、软管端接头以及软管组件的加载模式试验装置的典型实例。







图 27.952-2 软管组件试验

表 27.952-1 软管和软管端接头组件的最小平均载荷和最小单一载荷


软管端接头类型	接头尺寸	拉伸载荷（磅）		弯曲载荷（磅）	
		最小平均载荷*	最小单一载荷	最小平均载荷*	最小单一载荷
直 头 拉力=  弯曲= 	-4	600	475	425	400
	-6	700	575	425	400
	-8	900	650	650	600
	-10	1 450	1 175	675	625
	-12	1 775	1 475	950	850
	-16	2 125	1 825	1 425	1 300
	-20	2 375	2 075	1 550	1 425
90° 弯头 拉力= 	-4	600	475	425	400
	-6	700	575	425	400
	-8	900	650	450	400



项目	最小破坏载荷（磅）*	破坏模式
柔性软管	3 000	拉伸破坏
柔性软管	1 500	从端接头拉脱
油箱接头	7 500	从油箱上拉脱
软管端接头	1 650	断裂（弯曲）
断开阀	2 500	从油箱接头拉脱
断开阀	不大于 1 500/2=750 / 不小于 1 500/4=375	在易碎段破坏
* 载荷可以是典型载荷也可以不是典型载荷；所示数值仅作说明使用。		


图 27.952-3 脱落式燃油导管接头载荷计算的典型方法

（油箱安装仅作示例用，基本技术适用于其它构形）



项目	最小破坏载荷（磅）*	破坏模式
航空器结构 油箱接头 法兰盘 易碎螺栓	4 000 3 000 5 000 不大于 3 000/2=1 500　　不小于 3 000/4=750	剪切 从油箱上拉脱 剪切 断裂 （拉伸-剪切）
* 所示数值仅作说明使用。		

图27.952-4 易碎或易变形连接件载荷计算的典型方法：例1.易碎螺栓



项目	最小破坏载荷（磅）*	破坏模式
刚性壁板 柔性软管 柔性软管 端接头 易碎挡板	4 000 3 000 1 500 1 750 不大于 1 500/2=750　　不小于 1 500/4=375	起支承作用 拉伸破坏 从端接头拉脱 弯曲 起支承作用
* 所示数值仅作说明使用。		

图 27.952-5 易碎或易变形连接件载荷计算的典型方法：例 2.易碎挡板

AC 27.953 燃油系统的独立性

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的目的是确保多发旋翼航空器的每一台发动机有独立的燃油供给系统。但是，不同于第 29.953 条(a)款的 A 类旋翼航空器，本条款不要求使用单独的燃油箱。

1.1 第 27.953 条(a)款

多发旋翼航空器的每台发动机应有独立的供油系统，但不必使用单独的油箱。

1.2 第 27.953 条(b)款

如果使用一台油箱为多台发动机供油，则应满足以下要求:

(1)为每台发动机设置单独的出油口，并在出油口上安装切断阀;

(2)油箱至少设置两个通气口，而且通气口的布置应保证其同时堵塞的概率最小;

(3)加油口盖的设计应使错误安装或在飞行中丢失的概率减至最小。

(4)从油箱出油口开始，每台发动机的供油部分应相互独立。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件。

2.1 第 27.953 条(a)款

(1)应进行系统设计评估确认每台发动机的燃油系统的独立性，独立的燃油系统应至少从油箱燃油供给抽取点开始，直到发动机燃油进口。

(2)如果供油管路包含交输供油设计，应确保交输供油工作不会危及一台以上发动机的连续安全工作。例如，当交输阀是由发动机供油管路的低压信号自动启动的，则须考虑供油管路的泄漏导致交输阀打开从而危及两台发动机连续安全工作的可能性。同样地，采用虹吸系统打开交输阀，不得使空气进入任何发动机的供油管路。

(3)一般地，每台发动机应具有独立的燃油供油系统，但是不应禁止以下设计: 在常规的相互独立的燃油供油管路外，增加一段公共的供油管路，以便在燃油系统部件预期的故障状态下（如一台发动机增压泵故障），确保所有发动机仍能连续安全工作。

2.2 第 27.953 条(b)款

第 27.953 条(b)款中“如果多发旋翼航空器使用单个油箱”是指: 如果多发旋翼航空器使用一个油箱给一台以上发动机供油。需要注意，如果三发旋翼航空器上安装了两个燃油箱，其中两台发动机通过独立的

措施从一个油箱内吸油，那么该油箱供油也应属于本条款规定的“单个油箱”，并应符合第 27.953 条(b)款的相关要求；假设该油箱只有一个通气口，这种设计显然违反了第 27.953 条(b)款(2)项的要求。

如果采用单个油箱为一台以上发动机供油，则：

(1)每台发动机应有单独的油箱出油口，在油箱上还应配备相应的切断阀。第 27.953 条(b)款(1)项规定“在油箱出油口上”安装切断阀，但是安装在防火墙上的切断阀可以用于符合该项要求，虽然实际上其离油箱有一段距离。同时，第 27.953 条(b)款(1)项特别指出，如果安装在油箱上的切断阀与发动机舱之间的管路中不会积存危险量的燃油，则本条款规定的切断阀可作为第 27.995 条规定防火墙处的切断阀。

(2)至少应设置两个通气口，以确保被同时堵塞的概率减至最小。通常采用分开布置的方法用来防止其同时堵塞。任何一个通气口堵塞或故障，都不应危及一台以上的发动机连续安全工作。

(3)油箱加油口盖的设计，应使错误安装或在飞行中丢失的概率减至最小。通常应只有一种安装和锁紧加油口盖的方法；如果有多种方法，那么任意一种方法都应提供正确的密封，以防泄漏。为了使飞行中加油口盖丢失的概率最小，应能够通过飞行前的目视检查确定口盖是否被正确的安装和锁紧。

(4)如果使用一个油箱向一台以上发动机供油，那么从该油箱向各发动机供油的供油系统应该是相互独立的。

AC 27.955 燃油流量

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.955 条(a)款

本款旨在确保在旋翼航空器所有运行状态中，包括预期的不利运行条件的临界组合状态下，发动机有足够的燃油流量。在确保足够的燃油流量时，对虹吸系统，冷和热燃油通常都应评定；但是对增压系统，冷燃油一般更为临界。

在表明燃油流量是否足够时，条款规定：

(1)应在适当的发动机燃油压力范围内供给燃油；

(2)试验应以符合试验安全的最小燃油量进行；

(3)对于油泵系统，在机上油泵不能工作的临界情况下，燃油流量要

求应得到满足;

(4)如果装有燃油流量计，必须使其停止工作，并且燃油流经该流量计或其旁路;

(5)如果装有燃油滤，该燃油滤必须堵塞，以至于按照第27.1305条(q)款要求的油滤指示器发出堵塞告警。

1.2 第27.955条(b)款

本款对具有转输能力的燃油系统提出了要求，要求转输功能能够自动进行，并且受油箱内的燃油不会超过本油箱的限定范围。

1.3 第27.955条(c)款

本款要求在正常运行过程中，如果一台发动机可由一个以上的油箱供油，当一个油箱的油面变低并选用另一油箱供油时，燃油系统必须能迅速供油，而无需飞行机组予以关注。瞬时燃油流量间断可能导致发动机故障甚至停车，因此该项要求尤为重要。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.955条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 第27.955条(a)款的符合性方法

(1)一般通过试验（包括台架试验）来表明条款的符合性,用分析技术来修正各种燃油油量状态下的系统试验结果或对系统进行小改。用于修正不同燃油特点和流量的实验数据的方法，也应通过规定的试验来验证，一般不接受单纯的分析方法。如果采用虹吸系统并涉及热油验证(参见第27.961条)，合适的方法是进行试验验证。

(2)验证第27.955条(a)款“……在预定运行条件中，要求100%的燃油流量……”，除满足稳定状态燃油流量要求外，还要考虑加速度状态下的燃油流量。在下述状态中（以及由申请人确定的其它状态），如果存在发动机燃油流量的临界状态,应对它们进行评定和试验(如适用)。

(3)加速燃油流量要求可能会超过稳态工作的流量要求。例如，如果在冷天气下发动机扭矩是限制参数，则当发动机加速到那个功率时，可能超过对应于该扭矩所要求的稳态燃油流量。对于单发旋翼航空器，迅速加速到申请合格审定的最大功率（扭矩）状态存在一个临界状态。在这种情况下，瞬态飞行中所要求的燃油流量，可能超出在最大功率状态

稳态情况所要求的燃油量。对于多发旋翼航空器，迅速加速到申请合格审定的一台发动机不工作额定功率状态，可能存在一个临界状态。在瞬态飞行中所要求的燃油流量可能大于在一台发动机不工作状态的稳定情况所要求的燃油流量。

(a) 对单发旋翼航空器和全发工作的多发旋翼航空器，为考虑可能意外超扭矩运行应留有一定余量。

(b) 对于多发旋翼航空器，应保证在单发不工作状态下，在临界燃油系统构型中有足够的燃油流量。

(4) 如果使用辅助燃油泵（增压泵）向发动机供油，并且使用引射泵进行交输供油或其它内部油箱燃油分配，则应在辅助泵最大燃油消耗要求下进行试验。在某些多发旋翼航空器上，一旦辅助泵故障，要求单泵对所有发动机提供燃油流量，应以一个模拟（或真实）故障的辅助泵进行试验。如果辅助泵要为交输供油系统提供引射流量，则应以燃油流量要求的最临界状态进行试验。

(5) 应考虑瞬态和稳定状态的机动载荷（载荷系数 g）对发动机与机体界面的燃油压力的影响，必要时进行试验。

(6) 如果多发旋翼航空器存在多个燃油系统构型（例如，交输供油模式），若要求在任一燃油系统工作模式下出现单发失效时旋翼航空器仍能运行，则通过共用部件对向多台发动机供油，可能比一台发动机不工作工作（OEI）状态更临界。

在一台发动机发生故障后，其余发动机可能会加速到燃气发生器转速最高限制时的燃油流量，而不是稳态 OEI 状态功率值时的燃油流量。

(7) 不利的瞬态和稳定状态的机动载荷往往会使发动机燃油进口压力下降到允许的限制值以下，应予以考虑并进行试验。

(8) 在确保必要的发动机进口压力下有足够的燃油流量时，通常应对虹吸系统进行燃油和热燃油评定，而对增压系统冷燃油是较为临界的。

(9) 燃油应该输送到发动机进口，并且在发动机型号合格证规定的限制范围内。规定燃油进口压力要求的方法，随发动机型号而变化，这些方法包括:

(a) 对于虹吸燃油系统，规定表压是高度的函数。可以在发动机文件中规定为验证所需的特定的燃油和燃油温度。如果用规定燃油能够进行

成功的演示验证，则认为其它经批准的燃油、燃油温度和增压泵也能满足要求。

(b) 规定热燃油最大允许的汽液比，以及冷燃油最小绝对压力高度函数。

(c) 规定与燃油真实蒸汽压力相关的燃油进口压力，并结合最大允许汽液比。

(d) 对增压系统和虹吸系统的工作，规定各自的压力限制值。

(e) 对应急使用或应急燃油进行专门的限制。

(10) 发动机进口燃油压力要求有时与燃油温度和飞行高度有关。因此，必须确定包线内的极端值以确保其符合性，而不是单独选择某个临界状态。例如，在低温时燃油粘度的增加会增加系统的压降，发动机所要求的燃油流量会稍微降低作为补偿。在这种情况下，发动机最大燃油流量可能不是临界燃油进口压力状态下的所要求的燃油流量。

图 27.955-1 证实了这一点。




图 27.955-1 燃油流量

注：

(a) A 点是在航空器限制内的燃油流量最高点，因为燃油的动粘度低，系统压降并不是预期的最大值。

(b)B 点是低温时的燃油流量最高点，但是随着燃油温度进一步降低，燃油粘度迅速增加。

(c)C 点代表燃油最大粘度，与 B 点相比，燃油流量稍微下降。考虑到燃油粘度与要求的燃油流量的特定关系，系统最大压降和最小燃油进口压力可能出现在 B 点和 C 点之间。

(11)试验验证应考虑最大燃油流量组合下使用最大许可燃油粘度进行试验，试验应选取几个典型试验点进行。

(12)对规定了最小汽液比（V/L）的系统，可采用 ARP 492 提供的方法进行验证。

(13)应评定每个主油泵和应急泵，但如能确定泵和流路是临界的，则只需对这种结构进行试验即可。同样地，对虹吸燃油系统应评定临界流路和流量要求。如果要求泵供给必需的燃油，则按第 27.1305 条(c)款要求应装有燃油压力指示器，按第 27.1549 条要求应在任何燃油或燃油使用状态，在最低安全工作的燃油压力处用红色径向射线作标记。应该用这种压力限制来确定在所有工作条件下第 27.955 条(a)款(1)项的符合性。

(14)在符合性试验验证期间应满足下列所有条件，除非能表明这些条件的组合是不可能的。具体如下:

(a)经过加速度（载荷系数）校正后的发动机燃油进口压力必须在发动机型号合格证数据单规定的限制范围内。

(b)在试验期间使用的油箱内燃油量，不得超过第 27.959 条确定的该油箱不可用燃油量加上进行试验所要求的最少燃油量。

(c)在符合性试验期间，旋翼航空器应作机动飞行（考虑申请合格审定的各种机动状态），以便在燃油箱出口和发动机燃油进口产生最小燃油压力。

(d)对增压泵供油系统，应确定临界燃油泵（对供油泵系统而言）在其失效后（通过实际或模拟的失效）产生部件损坏时预期的燃油流量临界限制。临界燃油泵即关键泵，在其失效后能对燃油流量产生最临界限制。

(e)考虑发动机功率需求、可用电功率和引射泵的引射流量要求的各种组合，对燃油流量和发动机燃油进口的可用压力有影响。在这些参数最临界组合情况下，发动机应有足够的燃油压力。

(f)应使用申请合格审定的最不利于燃油流量和（或）燃油压力的燃油牌号。在热燃油试验期间，应使用产生最高气液比的燃油。在冷燃油试验期间，应使用最大允许粘度的燃油。

(g)燃油滤应进行部分堵塞，以模拟最大许可污染。燃油滤的堵塞应足以启动第27.1305条(a)款(18)项所要求的应急旁路指示器。

2.2 第27.955条(b)款的符合性方法

(1)如果燃油系统正常运行时要求燃油能输到另一油箱,则必须通过一个系统来自动进行，不需要飞行员额外的关注;

(2)如果接收输油箱的油量达到转输规定的量，应自动停止转输;

(3)应设置适当的告警装置，保证在转输系统故障的情况下，机组人员能够有足够的时间中止燃油转输，以免超出接收油箱的限制;

(4)必须符合第27.1309条的规定。

2.3 第27.955条(c)款的符合性方法

必须通过试验证明转换燃油箱供油时，燃油系统必须能迅速供油，不能造成发动机供油中断。试验条件参考第2.1节所述临界状态。同时:

(1)应设置适当的告警装置，保证在转输系统故障的情况下，机组人员能够有足够的时间中止燃油转输，以免超出接收油箱的限制;

(2)必须符合第27.1309条的规定。

AC 27.959 不可用燃油量

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求申请人确定每个燃油箱的不可用燃油量值。不可用燃油量可以由申请人选择，但必须等于或大于实际不可用燃油量，并符合第29.1337条(b)款(1)项的要求。其中，实际不可用燃油量是指在临界飞行状态下，系统或发动机出现不正常工作迹象时的油量值。对输送油箱来说，当流进接收油箱的燃油发生间断时的油量值为实际不可用燃油量。

本条款的目的在于保障发动机正常运行及旋翼航空器安全飞行。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.959条款要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验和飞行试验。

(1)每个燃油箱不可用燃油量可以由飞行试验确定。试验应包括临界

姿态或机动飞行，直到出现不正常工作指示。对增压系统，不正常工作初始迹象可能是波动压力低于燃油最小告警压力、发动机功率波动或增压泵故障告警显示。对于虹吸系统，告警显示可能是一个燃油低压告警灯。在某些情况下，特别是对于虹吸系统，燃油压力的测量需要专门的测试仪器。并且，要获得燃油箱中剩余燃油量的精确测量值，需要能够切断燃油箱出口燃油流动。对于输送油箱或只限于巡航飞行中使用的燃油箱，会产生最大不可用燃油量的飞行状态通常是在临界重心条件下的悬停或者水平飞行状态。对于通用油箱，飞行姿态应包括使用预期的稳定俯仰状态进行的起飞和降落，以及悬停和水平飞行状态。还应考虑可能出现的极端横向重心的不利影响。

(2)通常，按设计规定进行上述试验，试验时所有设备（如泵、引射器等）都要正常工作。如果泵出现故障时的不可用燃油量值有显著差异，应予以确认并列入飞行手册。在航空器空机重量中不必考虑这些不可用燃油量值。

(3)当采纳本节飞行验证程序时，必须考虑在临界飞行试验状态下燃油耗尽的情况。在许多情况下，为了把这种飞行试验中可能发生的危险减至最小，申请人可利用分析和（或）地面试验确定不可用燃油量，这包括根据一般可用的航空器各种姿态下的飞行试验数据、油箱构形研究、临界飞行状态研究。对于任何存疑的地方，也应通过真实飞行试验来解决或在研究中采用保守的方法来处理，对于新型号设计尤其如此。

AC 27.961 燃油系统在热气候条件下的工作

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定虹吸式燃油系统或其它易形成油汽的燃油系统，应在临界工作状态下进行热油试验，以确保系统在燃油温度为 43℃(110℉)时，发动机燃油入口的状态满足发动机的要求，不产生汽塞现象。如果适用，临界工作状态应包括第 27.927 条(b)款(1)项和第 27.727 条(b)款(2)项所定义的发动机工作状态。

增压式的燃油系统通常不要进行热油试验，除非:

(1)在燃油系统中，存在一个允许油汽积聚的高点位置;

(2)由于增压泵压力低或燃油系统压力损失大等原因，导致发动机燃油进口压力相对于燃油箱压力是负值(但仍在燃油压力限制以内);

(3)机体增压泵没有真正浸入燃油中，导致燃油系统部分地变成虹吸式。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.961条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验或飞行试验。

对于虹吸式燃油系统或其它易形成油汽的燃油系统，应进行热油试验进行验证。对于增压式燃油系统，应评估其设计是否易形成油汽以确定是否需要进行热油试验。

(1)试验所使用的燃油，应在43℃(110℉)温度条件下具有最高TVP。

(2)应尽可能迅速加热燃油，因为加热时间越长燃油蒸发越多，从而导致试验结果不保守。同样地，将燃油加热到目标温度再冷却下来，会极大地降低燃油特性，导致燃油的雷德蒸汽压下降，使试验结果不保守。

(3)如果试验在低温环境下进行，燃油管路、燃油箱等必须保温，以确保燃油进口温度基本达到热气候条件下的进口温度。

(4)为了达到最临界的工作状态，试验中燃油油面应该是确保飞行安全的最低油面。

(5)发动机工作状态，应包括第27.927条(b)款(1)项、(b)款(2)项定义的超扭状态。

(6)应进行使用升限的飞行试验，包括以最大功率爬升到某一选择的中等飞行高度，并在这一高度进行下述各种机动飞行：

(a)低功率下降并迅速过渡到起飞功率；

(b)采用相当于飞行应变测量的载荷系数进行转弯和变距拉起；

(c)对具有30分钟和(或)2.5分钟OEI额定功率的多发旋翼航空器，单台发动机从低功率快速加速到发动机最大功率，接着以30分钟OEI功率进行巡航飞行。

(7)应在使用升限上重复进行机动飞行试验。

(8)除瞬态或下降状态外，可用功率应相当于昼间海平面37.8℃(100℉)以及对应压力高度每上升1000米温度下降6.5℃(1 000英尺温度下降3.6℉)条件下的可用功率。

(9)整个试验期间，发动机应该正常工作，即无喘振、失速、熄火等，并且发动机燃油输入应在要求范围内。

(10)可在合适的试验台上进行替代试验，但必须保证正确的模拟高度、环境温度、燃油温度、燃油流量和载荷系数。

AC 27.963 燃油箱：总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.963条(a)款

第27.963条(a)款对燃油箱提出了结构方面的一般要求，规定燃油箱必须能承受运行中可能遇到的振动、惯性、油液及结构的载荷而不损坏。

1.2 第27.963条(b)款

燃油箱应设计成能够承受旋翼航空器加速等运行状态中由于燃油振荡而形成的预期作用力。

1.3 第27.963条(c)款

燃油箱的设计或布置应确保发动机舱着火时的热传递不会危及燃油箱的完整性。

1.4 第27.963条(d)款

燃油箱的设计应使其漏油的危害减至最小，并确保不会发生因各燃油箱间的压力不同而导致燃油从一个油箱流向另一油箱。

1.5 第27.963条(e)款

在正常或故障状态下，燃油箱内的任何暴露表面不会成为点火源，以确保不会发生燃油箱爆炸。

1.6 第27.963条(f)款

第27.963条(f)款规定了安装在乘员舱内的燃油箱及其防护罩的要求，以保证不会对乘员或航空器造成危险。安装在乘员舱内的燃油箱，应采用防气罩和防油罩加以隔离，并能够将油气排放到旋翼航空器外。另外,防护罩必须能为油箱提供必要的保护,以确保燃油箱满足第27.952条耐坠撞燃油系统要求，并且必须能够承受乘员舱内的预期载荷和磨损。

1.7 第27.963条(g)款

软燃油箱油囊或衬里应经过批准，或者证明其满足特定的安装要求。此外，软燃油箱油囊或衬里应按照CTSO-C80附录1《柔性油箱材料最低性能标准(MPS)》第16节要求证明是耐刺穿的，其中抗刺穿力至少为168公斤(370磅)。

1.8 第27.963条(h)款

第27.963条(h)款要求整体油箱必须有进行内部检查和修理的措施。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.963条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全性评估、试验室试验、飞行试验和设备合格性。

2.1 第27.963条(a)款符合性方法

可采用第29.965条中的试验，并结合第21.35条的功能可靠性试验或其它模拟试验，验证第27.963条(a)款的符合性。

2.2 第27.963条(b)款符合性方法

对于容量等于或大于38.5升(10加仑)的燃油箱，第27.963条(b)款要求燃油箱内部必须有隔板或外部支撑，以承受燃油振荡。

可采用分析的方法表明燃油箱能够承受因燃油振荡形成的预期作用力。如果分析的方法不能表明符合性，可采用第27.965条中的摇晃与振动试验进行符合性验证。

2.3 第27.963条(c)款符合性方法

通过进行设计检查，确认燃油箱与防火墙的的间隙，以确定第27.963条(c)款的符合性。

2.4 第27.963条(d)款符合性方法

应进行飞行试验，并通过安装在油箱内和通气空间中的灵敏的压力测量设备来测量在最大爬升率和下降率条件下油箱通气空间的压力，以验证第27.963条(d)款燃油箱通气和内部连通的符合性。

2.5 第27.963条(e)款符合性方法

在正常或故障状态下，燃油箱内任何暴露表面的温度应比燃油或燃油蒸汽的最低自燃温度低至少27.8℃(50℉)。

为验证第27.963条(e)款的符合性，应进行飞行试验或试验室试验以确定燃油箱内零部件表面温度。试验应在最临界状态下进行，并采用灵敏的温度和压力测量设备。最临界的状态应考虑临界的运行状态和油箱内设备可能的故障状态。测量设备应安装在油箱内和通气空间中。

2.6 第27.963条(f)款符合性方法

应对乘员舱内的燃油箱及其防护罩进行全面设计审查，以确定第27.963条(f)款的符合性。此外，还应审查所有燃油排泄口和通风口，以确保符合第27.952条中适用的要求。

可采用基本静载荷分析以及应力分析的方法，确定燃油箱防护罩能够在可生存坠撞情况下有效保护燃油箱并能提供人员生存所必需的抗坠撞水平。应采用合适的应急载荷系数进行防护罩的设计，其中第27.952条包含了燃油箱及其连接件相应的应急载荷系数。这些应急载荷系数一般能够满足防护罩在运行中遇到的所有负载情况。

通常，防护罩应设计成与燃油箱具有相当的抗坠撞性（能够承受的坠撞速率应近似相同），并应使刺穿燃油箱的危险减至最小(由于撞击形成的或增强的尖锐凸出物，可能刺穿燃油箱)。关于燃油系统抗坠撞的详细指导材料可以参见第27.952条的咨询通告。

2.7 第27.963条(g)款符合性方法

对于已经批准过的软油箱，如果安装在不同航空器上，仍需要满足新项目的要求。对于新的软油箱，应进行必要的试验或分析以确保符合性。

此外，软油箱必须符合第27.952条(g)款的要求。针对第27.952条的咨询通告给出了第27.952条(g)款的详细的符合性方法和程序，其中包括第27.963条(g)款规定的软油箱耐刺穿符合性程序。

2.8 第27.963条(h)款符合性方法

可采用审查设计资料和(或)对原型机进行目视检查的方法，评估整体油箱的可检查性和可维修性，以确定第27.963条(h)款的符合性。检查孔和维护盖板等类似的设计措施，是符合条款要求的典型方法。

AC 27.965 燃油箱试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器燃油箱必须完成的试验，以表明符合性。

燃油箱的四种基本类型是：(1)安装在航空器机身或机翼内的金属油箱，(2)整体油箱，(3)自支撑的非金属油箱（玻璃纤维），(4)非金属柔性软油箱。

本条款规要求完成两项基本试验：一项是压力试验，通过对燃油箱施加压力进行试验和分析以验证燃油箱的设计；另一项是晃振试验，通

过对油箱进行晃动和振动试验以验证燃油箱的设计。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.965 条款要求的可接受的符合性方法包括：试验室试验。

(1)压力试验

应进行本条款规定的压力试验。试验压力至少为 24.2 千帕（3.5 磅/英寸^2）或者 13.7 千帕（2.0 磅/英寸^2），除非满油油箱在最大极限加速度或应急负加速度条件下产生的压力更大。限制加速度值应根据第 27.337 确定。

(2)燃油箱晃振试验

(a)第 27.965 条(d)款要求“大的无支承或无加强平面”进行燃油箱晃振试验，但没有一个准确的数值来定义“大”的具体标准。一般认为，容积少于 46 升（10 加仑），由简单、宽阔、平坦的几何形状构成并使用 1.3 毫米（0.05 英寸）厚或更厚一点金属（在金属油箱中）制成的任何燃油箱，可不要求进行第 27.965 条(d)款规定的试验。根据这个基准，一个 35.6 × 35.6 × 35.6 cm^3（14 × 14 × 14in^3）形状的油箱，不要求做晃振试验。

(b)如果油箱结构由金属构成或应用整体设计，并能表明其类似于以前批准的且具有可接受使用经验的油箱，可以不要求做晃振试验。需要对结构技术进行相似性分析，例如，相似的隔板尺寸、相似的密封方法、相似的外壳和角材厚度、相似的载荷等。

(c)对位于突出机身侧面的油箱或短翼燃油箱，整个机身侧面突出部分或机翼应进行振动和摇晃试验，除非能够确定油箱的某一部分是临界的。在这种情况下，应设计一套夹具使被试油箱部分绕支点摇动.该支点应确保被试的油箱部分具有与整个机身侧面突出部分或短翼试验相同的运动振幅。试验时不要求施加结构载荷。

(d)本款规定的振动振幅是倍幅（峰-峰值）。对于安装在航空器上的油箱试验，应通过仪器测试证明振动振幅小于 0.8 毫米（1/32 英寸）。

(e)采用美国军用标准 MIL-T-6396 列出的振动和摇晃试验程序来表明第 27.965 条(d)款的符合性是可接受的。

(3)所有试验完成之后，应进行油箱渗漏情况检查，检查应采用美国联邦规范 TT-S-735 中第Ⅲ类试验液体或其它等效试验液。

AC 27.967 燃油箱安装

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.967 条(a)款对燃油箱的安装提出了一系列具体的要求，以确保燃油箱不会发生漏泄或故障。这些要求主要与燃油箱的支撑和防擦伤保护有关。

第 27.967 条(b)款要求为贴近燃油箱的空间提供通风和排泄措施，以避免由于燃油箱轻微漏泄而形成危险的燃油或油气聚积，从而使这些空间发生着火和爆炸的可能性减至最小。然而，对于本要求存在一个例外情况：对于安装在封闭的油箱舱内的软油箱，如果能维持软油箱和油箱舱空间之间的适当压力关系，那么可使用油箱舱的排泄孔进行通气。

第 27.967 条(c)款要求提供燃油箱防火保护措施，以防止火区内着火对油箱产生不利影响。

第 27.967 条(d)款规定靠近发动机舱主要通风口的旋翼航空器蒙皮不得作为整体油箱的箱壁，以防止在发动机舱着火时整体油箱受到火焰冲击或燃烧产物的危害影响。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.967 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

2.1 第 27.967 条(a)款符合性方法

对于金属油箱安装，在油箱支撑装置(通常称为“支架”)与油箱之间接触区使用较宽的法兰面或缘条，以分散油箱载荷。为防止擦伤，油箱与支撑结构之间应使用非金属隔垫，该隔垫不能吸收燃油或经处理后不会吸收燃油。研究表明，采用经虫胶密封处理后的软木条并将其粘合在支撑结构上作为隔垫是可行的。应在所有铆钉头上及每个角落涂上油箱密封材料。

对于软油箱安装，应确保软油箱能够精确地适合于油箱舱空间，以避免软油箱本身承受油液载荷。此外，油箱舱内表面应光滑，不能有凸起结构，以防止损伤软油箱。

2.2 第 27.967 条(b)款符合性方法

应假定燃油箱会出现漏泄，因此在油箱舱内任一较低点必须设有排泄管，并将燃油引导排出旋翼航空器。为防止堵塞，排泄管的直径应不

小于 9.5 毫米(3/8 英寸)。同所有在飞行中使用的排泄措施一样，应验证排泄管不会由于其两端压差而发生倒流。

第 27.967 条(b)款中要求的通风需要油箱舱或相关舱室提供开口，这些开口会使飞行气流或(和)旋翼下洗气流迅速、连续地清除油舱内的油气。开口的设置不得使油汽或燃油再次进入旋翼航空器(包括进入旋翼航空器其它部位)。

对于安装在封闭的油箱舱内的软油箱，可以采用排泄孔进行通气以保证油箱具有合适的内外气压，而不需要专门的通风口。需要注意的是，由于油箱的泄漏可能导致油箱舱空间形成燃油聚积，且油气是易燃的；因此，安装在软燃油箱舱内的各个部件，不论在正常和故障条件下都不应当产生着火危险。此外，软油箱内的通气系统必须足以保证油箱内部压力不低于于油箱舱内的任何其它空间压力，以防止油箱被压扁。

软油箱的油箱舱排放应满足本节上述准则。可在软油箱及其舱壁之间悬挂一个轻型的网（或用细绳编织成网状），以作为渗漏通道，便于燃油漏泄到油箱舱最低点的排泄孔中。

2.3 第 27.967 条(c)款符合性方法

符合第 27.1191 条(e)款的防火墙，能有效地燃油箱与发动机隔离开。

为尽可能减小发动机着火时防火墙对燃油箱的热传递所带来的危险，应确保燃油箱和防火墙之间至少有 13 毫米(1/2 英寸)的净空间。

2.4 第 27.967 条(d)款符合性方法

审查设计资料，确认发动机舱与整体油箱的相对位置，以评估发动机舱着火时的火焰或热量流动路线。在这项评估中，对单发旋翼航空器要考虑自转飞行，而对多发旋翼航空器则要考虑低功率下降飞行。如果对符合性有疑问，可通过在飞行中从发动机舱开口喷射染色剂，以清晰准确地标记出气流冲击区域。

AC 27.969 燃油箱膨胀空间

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求每个燃油箱系统，必须提供由于燃油温度上升而允许燃油膨胀的空间，该燃油膨胀空间必须有不小于油箱总容积的 2%。

燃油箱及其加油系统的设计，应防止旋翼航空器在水平地面上处于正常地面姿态加油时由于疏忽而使所加燃油占用膨胀空间。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验。

应通过燃油系统设计说明文件及试验的方法，验证燃油系统的膨胀空间满足油箱总容量2%的要求，并且在地面加油过程中不可能被误占用。

燃油箱膨胀空间的符合性应注意以下方面：

(a) 对于通气系统互相连通的一组燃油箱，如果提供了一个满足该组油箱总容量2%的膨胀空间，或采用其他等效方式满足该组油箱总容量2%的膨胀空间要求，那么不需要为每个油箱单独提供膨胀空间；

(b) 燃油加油口应设置在燃油膨胀空间高度的下部，以确保膨胀空间不会因疏忽而充满燃油；

(c) 每个燃油箱膨胀空间，必须符合第27.975条的燃油箱通气要求；

(d) 对于多发旋翼航空器，如果采用共用一个或一组燃油箱供油并且仅提供单一的燃油箱膨胀空间，那么为了满足发动机隔离要求，必须考虑这个共用油箱的任何气孔堵塞或失效的影响。

AC 27.971 燃油箱沉淀槽

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)每个燃油箱应提供可排放的沉淀槽，当旋翼航空器处于正常地面姿态时，沉淀槽应位于油箱最低点。

(2)当旋翼航空器处于服役中预期出现的任何地面姿态下，沉淀槽有效容积不得小于油箱容积的0.25％或0.24升（1／16美加仑）中的较大者。

(3)可采用沉积盘代替沉淀槽。

(4)每个沉淀槽、沉积盘及沉积腔的放油嘴必须符合第27.999条(b)款放油嘴的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.971条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验或地面试验。

根据燃油系统设计的复杂程度，可采用分析、试验或者两者结合来验证最小沉淀槽容积的要求。如果采用试验的方法验证最小沉淀槽容积，可参考下述试验程序:

(1)考虑到不平坦的地形、倾斜着陆限制等影响，应确定服役中预期的最临界地面姿态。当油箱处于这种临界姿态时，旋翼航空器的供油系统应仍能从油箱中吸取最大燃油量。

(2)使用一架燃油系统满足最终设计构型的旋翼航空器，使用千斤顶或具有预定坡度的实际地形等方法调整旋翼航空器姿态，使试验油箱处于临界姿态。

(3)通过旋翼航空器的供油系统从试验油箱中抽油直到供油系统不再吸油。在发动机不运转情况下抽油工作一般也能完成，除非采用发动机驱动泵作为供油系统的主要部件。如果使用发动机驱动泵进行抽油，当发动机运转至燃油快用尽时，应当有警告，因为在泵气蚀点发动机喘振可能会导致旋翼传动系统会承受比较大的扭矩载荷，容易引起损伤。

(4)当旋翼航空器供油系统不能从油箱抽取更多燃油时，旋翼航空器应调回正常地面姿态。把试验油箱中沉淀槽的燃油全部排入一个容器，并测量每个沉淀槽的容积，测量的容积应满足本条款的最小容积要求。

(5)如果旋翼航空器装有沉积盘或沉积腔，那么对于每 75.7 升（20 加仑）的燃油箱容积，沉积盘或沉积腔的容积至少是 29.6 毫升(1 盎司)。在旋翼航空器处于任何合理预期的地面姿态下，沉积盘或沉积腔应该是有效的，即燃油箱内所有部位的水均能排放到沉积盘或沉积腔。同样地，根据燃油系统的复杂程度，可采用分析、试验或两者组合予以表明最小沉积盘或腔容积要求的符合性。

(6)对于第 27.971 条(b)款关于沉淀槽、沉积盘及沉积腔的放油嘴的要求的符合性方法，详见《正常类旋翼航空器适航规定第 27.999 条燃油系统放油嘴适航符合性验证指南》。

AC 27.973 燃油箱加油口接头

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.973 条(a)款

燃油箱加油口接头的设计，必须保证在加油期间燃油（包括加油口加注的燃油和溢出的燃油）不会流到油箱外的旋翼航空器的任何部分。

按照第 27.952 条(f)款以及相关咨询通告材料，所有的燃油箱加油口应是耐坠撞的。

每个加油口必须按照第 27.1557 条(c)款(1)项作标记。

每个可能积存明显数量燃油的凹形加油口接头应设置放油嘴，其放油应避开旋翼航空器各个部分，以保持旋翼航空器的清洁。

每个加油口口盖应在预定的正常使用压力下和可生存撞击引起的燃油压力作用下仍然不漏油。

参考第 23 部和 25 部相应条款要求，加油接头（除压力加油接头外）的加油点处必须设置电气搭接措施，以连接航空器与地面加油设备。虽然第 27.973 条没有明确规定，但与飞机类似，燃油加注枪口与航空器之间存在产生电火花的潜在风险。

1.2 第 27.973 条(b)款

当加油口盖或口盖罩没有充分锁定或在加油口接头上处于漏油状态时，每个加油口盖或口盖罩应发出警告。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.973 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、航空器检查。

2.1 第 27.973 条(a)款

(1)对于第 27.973 条(a)款中加油接头抗坠撞要求，应第 27.952 条(f)款符合性验证程序进行验证。

(2)对于第 27.973 条(a)款(1)项和(a)款(2)项，通常采用设计评估和航空器检查的方法确认符合性，一般不要求做试验。

(3)对于第 27.973 条(a)款(3)项的符合性方法如下：

(a)必须表明在由正常运行和可生存撞击引起的最坏情况的燃油压力（静压和油液在油箱内晃动引起的动压组合）下，燃油箱加油口接头无泄漏。

(b)必须确定这两种情况中最坏情况的载荷。在大多数情况下，由可生存撞击产生的载荷为主要载荷。对于可生存撞击，通常最坏情况的组合压力载荷出现在导致加油接头管颈（在加油口盖接头附近）处于垂直或接近垂直姿态时的机身坠撞。

(c)通过分析、试验或二者结合的方法确定临界载荷情况后，进行加油口接头密封能力试验（可采用经批准的模型进行试验）。试验以水或其它液体施加临界载荷，并使管子处于临界姿态（口盖倒置），试验时间至少 5 分钟。

(d)如无明显泄漏，则符合要求。明显泄漏是指在 5 分钟试验中或试验后的任何时候，泄漏量超过每分钟 10 滴。

2.2 第 27.973 条(b)款

(1)必须提供目视措施（例如标牌及对准标记）和机械措施（例如定位销和锁槽）。

(2)应同时提供清晰准确的目视和机械指示，以表明加油口盖或加油口盖罩在每次拆卸和更换后安装正确且不漏油。

(3)对表明其安装正确的目视指示（例如校准标记），应确保任何人在例行检查或核查时在 1.5 米（5 英尺）距离处易于判读。

AC 27.975 燃油箱通气

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第 27.975 条(a)款

本款对燃油箱通气的设计提出要求:

(1)每个包含符合第 27.969 条要求的膨胀空间的油箱，必须从膨胀空间的顶部通气。

(2)燃油箱通气孔必须设计成使通气口被脏物或冰部分或完全堵塞的概率最小。

(3)按照第 27.963 条要求，出油口相互连通的燃油箱的通气孔必须连通。

1.2 第 27.975 条(b)款

第 27.975 条(b)款规定燃油箱通气系统必须设计成在旋翼航空器着陆、地面运行或可生存撞击期间，万一发生机身姿态完全或部分翻转，使燃油经通气口向火源溢出的可能性减至最小。许多案例表明，撞击时旋翼的动作或其它撞击动力学的影响可能会导致旋翼航空器翻转或其它异常的坠撞后姿态。当旋翼航空器出现上述翻转或坠撞后姿态时，由于重力作用和（或）坠撞后燃油晃动而导致燃油从正常打开的通气口泄漏。

满足本款要求后，将使燃油由通气口泄漏并流向火源的可能性减至最小，从而显著降低坠撞后起火的危险。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、计算/分析、试验室试验、飞行试验。

2.1 第 27.975 条(a)款

(1)旋翼航空器处于地面姿态和水平姿态时，在任何通气管道中不得有水分积聚点，除非燃油通气管路中有放油设施。

(2)燃油通气口的设计，应能防止在任何正常工作期间出现燃油虹吸。

(3)通气管的通气口或放油设施的排放口的布置，不得使排出的燃油有着火危险或使油气进入载人舱。

(4)通气系统容积及其安装构型应能保持油箱内外满意的压力差。根据燃油系统设计，可要求用分析和（或）飞行试验来证明这种能力如果需要开展飞行试验以验证通气系统正常工作，可按照以下试验程序开展。

(a)试验所用的旋翼航空器其燃油箱及燃油通气系统应符合最终批准的设计构型，并安装气压差测量仪用于测量燃油箱膨胀空间与油箱舱或油箱外周围环境的之间的气压差。

(b)进行地面和飞行试验，记录油箱内外气压差，应评定下列条件：

(ⅰ)加油和抽油（如果适用）；

(ii)水平飞行到 V_{NE}；

(iii)最大爬升率与最大下降率。

(c)将测得的压差值与评定燃油箱设计所允许的最大值比较。对于易变形的囊式软油箱，箱内压力不应明显低于周围空气压力，以避免有可能压扁软油箱。

2.2 第 27.975 条(b)款

对于第 27.975 条(b)款，燃油通气系统必须进行必要的设计措施，以防止着陆或可生存坠撞后的翻转等姿态下发生燃油泄漏，例如在通气管路中安装重力触发的往复活门。该活门在通常情况下是打开的，但在某些可预见的坠撞后情况下机身翻转或部分翻转时能够自动关闭。为表明符合性，应按照以下方法进行试验室试验，以证明其功能是有效的，并且不会产生明显的泄漏。

(1)对设计装置进行全尺寸或台架试验，试验载荷应采用相当于100%、50%和5%燃油量在最坏情况的可生存撞击中的总压力，如果能准确地确定临界油面，则仅需采用此油面的燃油量及其相应的临界总压力进行试验。

(2)应确定其它可生存撞击中形成的总压力，并模拟其载荷的大小和速率(由于重力和晃动的组合)施加压力，这种其它可生存撞击包括45°（或最小泄漏滚转角）、90°（旋翼航空器侧倒）和180°（旋翼航空器完全翻转）的滚转姿态。在某些设计中，45°姿态可能不是确切的初始滚转角，在此滚转角由于通气口在机身上的位置，燃油经由通气口开始出现泄漏。对于这些情况，应分析确定最小角度。

(3)为了模拟在最坏情况的可生存撞击中通气管路或系统中发生的实际结构变形，试验中试验装置应带有全部必要的结构变形。所施加的结构变形可用合理的分析、试验或其组合的方法确定。

(4)明显的泄漏被定义为所有试验完成后每分钟漏10滴或更少。该标准相当于《运输类旋翼航空器适航规定第27.952条燃油系统的抗坠撞符合性验证指南》中规定的自密封脱落接头的泄漏准则，即每个接头一边每分钟5滴或更少（即一对完整的脱落接头，每分钟10滴或更少）。

AC 27.977 燃油箱出油口

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款分别对装有活塞式发动机和涡轮发动机的旋翼航空器提出了燃油滤网的要求，其目的是防止燃油箱中较大的游离杂质进入燃油系统从而影响燃油系统正常工作。

对于虹吸式燃油系统，燃油滤网应安装在燃油箱出油口处；对于增压式燃油系统，燃油滤网应安装在增压泵吸油口处。

此外，第27.977条规定了燃油滤的要求，用于防止燃油系统受服役中可能出现的较小的污染物的影响。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.977条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

(1)对于采用活塞式发动的旋翼航空器，应采用每厘米 3¯6 目（每英寸 8～16 目）的燃油滤网；对于采用涡轮发动机的旋翼航空器，燃油滤网应能阻止可能造成燃油限流或损坏燃油系统任何部件的杂物通过。

(2)除了第 27.977 条(a)款的要求外，滤网的流通面积必须至少是出油口管路截面积的 5 倍。此外，滤网直径必须至少等于燃油箱出口管路直径。

(3)每个指状滤网应是易于检查和清洗的。

(4)一般可通过检查来确认第 27.977 条的符合性，不要求做试验。

(5)第 27.951 条(c)款的防冰要求适用于位于燃油出口处的滤网，并应要求进行试验以表明符合性，具体符合性方法见《正常类旋翼航空器适航规定第 27.951 条燃油系统总则适航符合性验证指南》。

AC 27.991 燃油泵

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条阐明燃油泵的余度要求。燃油泵失效的余度考虑包括泵和泵启动装置。

(1)单个燃油泵失效应不会危及燃油系统为满足第 27.955 条要求所必需的供油能力。此规定不包括已批准作为型号合格审定发动机一部分的任何燃油泵。

(2)第 27.991 条(a)款(2)项扩展了第 27.991 条(a)款(1)项的规定，把驱动燃油泵所需的任何部件（如电动马达或用于电动泵的发电机）都包含在余度考虑之内。对于发动机驱动的泵，其失效应不影响除由该泵供油的发动机外的其它发动机。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

(1)采用正排量泵作为航空器的主油泵必须有燃油旁路设施，但是某些活塞式发动机上的燃油注油泵和通常用在涡轮发动机上的正排量的、高压燃油泵除外。燃油旁路可以是由内部弹簧单向阀和燃油通路构成，或由外部管路和一个单向阀构成。如果带有内部泄压和再循环通道的高容量正排量泵可能会在或接近 100%再循环时持续运行，则应检查它们是否有过热情况。

(2)在任何一个主油泵失效后，应急泵能提供必需的燃油（注油泵和用于涡轮发动机的高压泵除外）。为了保证足够的燃油压力，该应急泵应能提供发动机所需的100%的燃油流量。另外，考虑到油泵或燃油系统性能下降以及可能的油滤阻塞，应急泵应能提供最低油压起飞时所需燃油流量的125%。应急泵必须能连续工作或自动起动，以保证发动机连续正常运转。一些多发旋翼航空器，可能将另一台发动机的主油泵用作所要求的应急泵；在此情况下，该泵必须能在临界压力和（或）流量条件下向两台发动机同时供油，以实现该泵的双重作用。备用泵的供油流量必须是自动获得的，并且应在飞行前检查程序中确认这种功能。应向飞行人员或地勤人员提供判定主油泵失效的方法，以便能及时地更换。

AC 27.995 燃油阀

1. 条款要求解析/规章安全意图

每个动力装置（包括辅助动力装置）的燃油供油系统必须装有阀门，以保证正流量的燃油供油传输，并能够切断各个燃油供应源。虽然在发动机燃油操纵过程中油门操纵系统也能够实现切断燃油功能，但是，燃油供油系统一般还应安装满足本条(d)款和第27.1189条(c)款要求的燃油切断阀门。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.995条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

(1)燃油阀的操纵器件必须布置在机组有关人员容易接近的地方，并且必须满足第27.1141条(c)款和第27.1189条(b)款的要求。

(2)如果具有多个独立的燃油供应源，那么燃油阀应能够单独切断每个燃油供应源的供油，或允许每个燃油供应源独立供油。

(3)多发旋翼航空器燃油系统必须有符合第27.953条(b)款(1)项要求的燃油阀。

(4)燃油阀不能装在防火墙的一侧，每个燃油阀必须进行固定以使得阀门的操作或加速飞行状态引起的载荷不会传递到与阀门相连的导管上。

(5)如果供油系统装有单向阀，那么应在每个单向阀上标记流向，或

采用其他的预防措施，以防止单向阀的错误安装。

AC 27.997 燃油滤网或燃油滤

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款要求在燃油系统中安装燃油滤，以收集对燃油系统和发动机零部件有不利影响的所有燃油杂质。

(2)燃油滤必须安装在燃油箱出口与易受燃油污染的第一个燃油系统部件的进口之间设置满足要求的燃油滤。易受燃油污染的部件包括但不限于用于控制流量的燃油计量装置、燃油加热器和正排量泵。

(3)燃油滤应具有沉淀槽和放油嘴(或该槽易于拆卸便于进行放油)，以便于从燃油中分离出固态和液态污染物。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.997 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、航空器检查、设备合格性。

(1)燃油滤应安装在燃油导管的水平段，以便沉淀槽正常工作。如果油滤的位置高于燃油箱，有必要开启燃油增压泵以实现燃油滤沉淀槽的正排放。如果没有泵压力，空气就会在油滤排放运行期间进入燃油系统，从而会造成涡轮发动机在随后的运转期间瞬时功率波动或发动机失效。推荐在飞行手册中注明，在油滤排放时，增压泵应处于“开”位置上。

(2)燃油滤应易于排放和清洗，它应包含一个滤网或其它易于拆卸的元件。燃油滤的安装应确保不由燃油滤本身的入口或出口接头来承受其重量，除非接头和导管具有足够的强度裕度。

(3)燃油滤应具有一个沉淀物收集器和放油嘴(除非此收集器易于拆卸进行放油)。在第 27.971 条(a)款中规定了沉淀物收集器的体积容量，不小于油箱容量的 0.10%和 0.24 升(1/16 加仑)。

(4)燃油滤的网目应满足经 CAAC 和(或)适航当局批准的发动机安装手册中规定的滤通能力。

(5)燃油滤应能排出危及第 27.955 条所要求的燃油流量的任何燃油污染。此外，燃油滤应具有一个带有应急旁路指示器(参见第 27.1305 条(q)款)的旁路系统。当燃油滤被污染物部分堵塞至燃油流量不满足第 27.955 条的要求时，应触发应急旁路指示器。此时，燃油滤仍不应旁通未过滤的燃油。应进行试验来验证其符合性，但燃油滤制造厂商给出的

数据通常是可以接受的。要注意当达到过滤器容量时，含污染物燃油的连续流通可能导致发动机失效。在飞行手册中有关于预防程序的说明是合理的。

(6)第 33.67 条(b)款对于发动机燃油系统的燃油滤有同样的要求，然而，这并不意味着要求有两个燃油滤。

AC 27.999 燃油系统放油嘴

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求燃油系统必须有放油嘴，并且规定了燃油系统放油嘴的要求。

燃油系统放油嘴在旋翼航空器处于任何地面姿态下都是有效的，包括不平坦的地面情况。燃油系统放油嘴须有措施确保当其处于“关”位置时能确实的关闭。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、地面试验、航空器检查。

(1)燃油系统放油嘴的布置及功能是燃油系统设计的组成部分。根据燃油系统的设计，可能需要多个放油嘴。其中，所有的燃油箱沉淀槽和某些类型的燃油滤，要求有放油措施(参见第 27.971 条和第 27.997 条)。

(2)在设计阶段，对放油嘴排油的位置和方向的选择十分重要，要保证放出的燃油不影响旋翼航空器的任何部分。当旋翼航空器停在不平坦的地面上时，其放油嘴的位置和方向也应保证能有效地排出燃油。应根据申请人是否有相似的经批准的设计经验，或是否采用了全新设计，确定是否要求进行试验以表明条款符合性。

(3)放油嘴阀位置的选择，应满足可达性、易操作和受保护的要求。

(4)满足 MIL-V-25023B《自锁燃油排放阀》、CTSO-C76 或其它等效标准的弹簧-加载式燃油放油嘴，如果在任何预期的工作状态下不会意外打开，并且其安装能使操作人员在使用该放油嘴时，可通过目视确认是关闭的，就可以被批准为“确实锁定”的放油嘴。

AC 27.1011 发动机:总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了发动机滑油系统的总体要求。

应为每台发动机提供独立于其它发动机的滑油系统。每台发动机的滑油系统应能提供该发动机所需的润滑，并且发动机润滑所需滑油的温度应在发动机合格审定确定的工作温度限制范围内。

应根据旋翼航空器续航时间和发动机最大滑油消耗量，确定最低可接受的可用滑油量。

滑油冷却措施应能保持发动机滑油进口温度等于或低于最大允许值。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1011 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验和设备合格性。

(1)每台发动机独立的滑油系统，在其它发动机或者其它发动机的滑油系统失效后，应能保证对该发动机进行连续和足够的润滑。本条款没有规定发动机滑油系统独立于其它部件，例如不排除发动机滑油系统同时对旋翼传动系统部件进行润滑。常用发动机滑油供给和冷却系统原理有 3 种：独立的系统（与发动机一起合格审定的完整系统）、包含发动机和机体部件的系统、全部由机体部件保证的系统。其中的任何一种都可以用来满足每台发动机应具有独立滑油系统的要求。

(2)滑油箱容量主要由发动机的滑油消耗率来确定。确定滑油供给系统时应考虑的其它因素是：在临界飞行条件下旋翼航空器的续航时间，维持正常冷却所需的系统中滑油循环量。每个发动机滑油系统的可用滑油量应不少于旋翼航空器在临界飞行条件下最大续航时间与同样条件下发动机最大滑油消耗率的乘积，并加上保证系统足够循环和冷却的适当余量。发动机滑油供给系统的充分性，可通过以发动机滑油消耗和冷却系统数据为支持的分析加以表明。对于活塞式发动机，可以使用 40：1 的燃油/滑油比来代替理论分析。然而，如果通过发动机滑油消耗量数据能证实，则可以使用比本条(b)款中规定低的燃油/滑油比。

(3)应通过飞行试验来表明滑油冷却措施的充分性，试验要求见 27.1041。

AC 27.1013 滑油箱

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了滑油箱的设计和安装要求。

(1)滑油箱的设计和安装，应能承受在工作中可能预期出现的各种振动、惯性、流体及结构载荷而不失效。

(2)滑油箱应具有一定的膨胀空间。其中，涡轮发动机的滑油箱，其膨胀空间必须不小于油箱容积的 10%; 活塞发动机的滑油箱，其膨胀空间必须不小于 2 升（0.5 加仑）或油箱容积的 10%（两者中取最大值）。

(3)当旋翼航空器处于正常地面姿态时，不可能由于疏忽而使所加滑油占用膨胀空间。

(4)应保证充分通气。

(5)滑油箱设计应防止滑油在加油口打开时流入滑油箱舱。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1013 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和设备合格性。

(1)进行滑油箱（包括连接件）的结构分析，保证在使用中预期出现的振动、惯性、流体和结构载荷作用下，滑油箱不发生泄露。

(2)膨胀空间可以通过计算到通气口位置的容积和到加油口溢出位置时的容积之间的差值来确定。膨胀空间必须不小于油箱容积（加油口溢出位置时的容积）的 10%，或者对于油箱容积为 20 升（5 加仑）或更小的活塞发动机，不小于 2 升（0.5 加仑）。

(3)滑油箱应从膨胀空间的顶部通气，以确保在任何飞行状态下均能有效地通气，应避免可能凝结和阻塞通气管的水蒸气集聚在低洼处。如果其它部件，如发动机的减速器箱，由发动机滑油箱通气，那么设计滑油箱通气管大小时，应考虑这个附加要求，而且还要考虑到，从发动机返回的滑油中一般夹带了空气。

(4)防止从加油口溢出滑油进入滑油箱舱内的一种可接受方式是通过排放导管和排水口，将溢出的滑油排放到旋翼航空器外。

AC 27.1015 滑油箱试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求进行滑油箱压力试验，其中试验压力必须符合性以下要求:

(1)对于涡轮发动机的增压滑油箱，试验压力不能小于 34.5 千帕加上油箱最大工作压力。

(2)对于其他滑油箱，试验压力不小于 34.5 千帕。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1015 条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、试验室试验和设备合格性。

压力试验要求是 34.5 千帕加上工作压力，最小是 34.5 千帕。为完成这些试验，应将各滑油箱开口进行密封，并制造一个连接接头，通过该接头向滑油箱输入可调的增压空气。空气压力用经校准的空气压力表来测量。检查滑油箱是否渗漏的方法用很多，以下给出了一些可行的方法作为参考:

(1)如果滑油箱相对较小，可用水来检查滑油箱的渗漏情况;

(2)将肥皂水浇在接头和接缝上来检查渗漏;

(3)使用美国联邦规范 TT-S-735 中第III类试验液体或等效的试验液进行渗漏检查。

AC 27.1019 滑油滤网或滑油滤

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了发动机滑油系统滤网或滑油滤的要求。条款要求滑油系统必须具有足够的滤通能力以保证发动机滑油系统功能不受损害，同时要求采用旁通或告警的方式，以保证滑油滤或滤网的堵塞不会影响滑油流动。

如果发动机已具有满足本条要求的滑油系统滤网或滑油滤，并已作为发动机的一部分完成了型号合格审定，那么航空器机体上就不需要另外的滑油滤。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1019 条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件和设备合格性。

2.1 第 27.1019 条(a)款的符合性方法

本款要求每台涡轮发动机装置的滑油滤网或滑油滤，能过滤全部滑油。滑油滤网或滑油滤的尺寸应确保滑油流量和压力满足发动机规范要求及限制，这需要考虑航空器型号合格审定所申请的最低温度对滑油的影响。

(1)第 27.1019 条(a)款(1)项要求每个滑油滤网或滑油滤都有旁路，旁路的大小应允许滑油系统在其过滤装置完全堵塞情况下，滑油能以正常流速通过。

(2)第 27.1019 条(a)款(2)项要求所安装的每个滑油滤网或滑油滤，其滤通能力必须使得滑油流量和压力满足发动机规范要求及限制，并且应根据发动机规范中规定的过滤微粒大小和密度来确定网目的具体要求。

(3)第 27.1019 条(a)款(3)项要求滑油滤网或滑油滤(除非滑油滤位于滑油箱出口处)应有指示措施，在过滤系统的污染程度达到第 27.1019 条(a)款(2)项规定时作出指示。指示器应在滑油滤达到旁路工作状态前作出指示，并且在此污染程度下，在巡航状态的满油飞行时间内油滤不会进入旁路工作状态。指示器可以是一弹跳按钮或其它维修提示，每次飞行前检查时都应对其进行检查。

(4)应对滑油滤网或滑油滤的旁路的结构和位置进行评估，以确认油滤的安装应能阻止油滤聚积的污物进入旁路。

(5)对于不具有旁路的滑油滤网或滑油滤，那么必须具有将滑油滤网或滑油滤与第 27.1305 条(r)款中要求的告警系统相连的措施。告警系统应能在滑油污染达到影响第 27.1019 条(a)款(2)项所规定的滤通能力之前给驾驶员发出污染告警。

2.2 第 27.1019 条(b)款的符合性方法

本款适用于采用活塞式发动机的旋翼航空器。

对于采用活塞式发动机的旋翼航空器，在油滤完全堵塞情况下，滑油系统应有正常的滑油流量。

AC 27.1021 滑油系统放油嘴

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求为整个滑油系统提供安全排放措施。此外，为确保排放

措施不会发生意外的滑油流出，本条款提出了具体的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1021 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

滑油系统的设计，必须为整个滑油系统提供安全的排放措施。这就要求滑油系统应具有一个或多个放油嘴。液体导管的布置应避免采用不能排放液体的弯管和凹陷。

如果用阀门来实现这个功能，那么必须提供一个有效措施，以确保阀门能够确实地锁定在关闭位置，防止未锁定而导致意外的滑油排放。实现锁定的方法可以是手动的或自动的。

AC 27.1027 传动装置和减速器:总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器传动装置和减速器的润滑系统提出了要求。

对于需要持续润滑的旋翼传动部件，本条款要求其润滑系统必须完全独立于发动机润滑系统，以保证在直升机自转时安全可靠。

此外，本条款还引述了发动机润滑系统的相关要求，并要求旋翼传动部件的润滑系统满足本条款所引述的发动机润滑系统相关要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1027 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)旋翼航空器传动装置和减速器压力润滑系统应符合与第 27.1013（除其中本条(c)款外）、27.1015、27.1017、27.1021 条和 27.1337 条(d)款中所规定的发动机润滑系统相同的要求。这些条款对滑油箱、滑油箱试验、滑油导管和接头以及滑油系统放油嘴提出了相应的要求。

(2)旋翼航空器传动装置和减速器的每个压力润滑系统，应装有滑油滤网或滑油滤。该滑油滤网或滑油滤应满足下列要求：

(a)能从滑油中除去任何可能损坏传动装置、减速器或其它传动系统部件以及对滑油流通具有危险程度的影响的污染物。

(b)应设置旁路系统，在滑油滤网或滑油滤完全堵塞时，允许滑油能以正常的流速流动。此外，旁路系统应设计成当系统处于旁路模式时，聚积在滑油滤上的污染物不会进入旁路系统。

(c)应配备滑油滤网或滑油滤的污染程度指示装置，在滑油滤网或滑油滤的污染物的积聚程度达到打开旁路系统的程度时或打开前提供指示。

(3)第27.1027条(d)款要求旋翼航空器传动装置和减速器的每个压力润滑系统的每个滑油箱或机油箱的出口处应设置滤网，以防止任何经该滤网流过的物体能够阻碍滑油由出油口流向第27.1027条(c)款要求的滑油滤网或滑油滤。第27.1027条(b)款(1)项的要求不适用于滑油箱或沉淀槽出油口的滤网。

(4)旋翼传动系统减速器的溅油型润滑系统应符合第27.1021条和第27.1337条(d)款的要求。

AC 27.1041 冷却总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

旋翼航空器的设计应有冷却系统，使所有动力装置和旋翼传动装置以及各种液体的温度保持在其限制范围内。旋翼航空器在停车以及水面、地面和飞行等工作状态，冷却系统应能够进行充分的冷却。冷却能力的充分程度应通过飞行试验演示。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1041条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

首先，应说明动力装置、旋翼传动系统部件、辅助动力装置以及这些部件所使用的冷却或润滑液的温度限制要求，以及旋翼航空器上采取的冷却设施的设计；其次，应按照以下要求进行冷却飞行试验，来表明满足本条款的要求。

(1)设置冷却试验的试验条件和程序时应考虑以前的经验，以验证冷却系统具有充分的冷却能力，包括在水面、地面、飞行和停车等状态。应在试验大纲中明确规定试验点和试验程序，并且在合格审定试验之前，试验大纲应获得局方批准。

(2)选定的试验状态一般包括爬升、巡航、悬停以及长时间悬停后的停车。如果预计直升机要进行吊挂载重操作，则应评定直升机无地效悬停状态的冷却情况。对于旋翼传动装置，必须特别关注在传动装置机械

功率限制状态和对应的最高环境温度下的冷却能力，也就是图 27.1041-1 上的试验点“A”。选择试验点时，应基于相似航空器的试验结果(如果能够获得这些数据的话)，并根据工程经验来调整。




图 27.1041-1 附加冷却试验点

(3)在表明冷却要求符合性时，不应要求申请人超出旋翼航空器的限制（总重、传动系统扭矩、燃气温度测量值、航空器需用功率或可用功率等）。然而，为了尽可能减少试验点或考虑到将来的发展（如增加总重等），可以偏保守地选择超过这些限制进行试验。

(4)冷却试验大纲是验证成功的关键。在合格审定试验前，试验大纲应尽可能地考虑各方面因素。冷却试验的试验点的选择往往受到很多方面的影响，比如：较大的发动机安装损失、需用功率与可用功率的关系、引气装置的使用（当旋翼航空器需用功率保持不变，这将增加燃气温度测量值）、辅助冷却措施以及随发动机性能衰减而提高的发动机温度，都是影响选择冷却演示试验点的因素。

AC 27.1043 冷却试验

1. 条款要求解析/规章安全意图

根据第 27.1041 条，为表明动力装置、辅助动力装置及旋翼传动装置的冷却设施具有充分的冷却能力，应按照本条款规定的试验要求及第

27.1045 条规定的试验程序进行冷却飞行试验。

本条款规定了冷却飞行试验的总体要求，具体如下:

(1)试验程序，需按照第 27.1045 条的规定进行，但并不限于这些条款规定的试验条件，第 27.1041 条(a)款还要求进行必要的试验以验证其它运行和停车状态;

(2)试验应在规定的最高外界大气温度下完成，如果试验没有在最高外界大气度下完成，则应采用一定的环境温度修正系数进行修正，修正应按照以下方法进行。其中，最高外界大气温度是指航空器申请使用的最高环境温度，但必须不低于以下温度:

(a)海平面时，为 37.8℃（100° F）;

(b)在海平面以上，高度每增加 1000 米，温度下降 6.5℃（1000 英尺，温度下降 3.6° F），

(c)在海拔 14.5 千米（47.1 千英尺）及以上高度时，为-56.5℃（-69.7° F）

(d)对于冬季使用的装置，申请人可以选用低于 37.8℃（100° F）的相应于海平面条件的最高外界大气温度。

(3)试验所用燃油的品级应为批准用于发动机的最低燃油品级，燃油混合比是正常工作状态的调定值。

(4)试验所测量的温度经修正后，不得超过为各部件和液体规定的温度限制。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1043 条要求的可接受的符合性方法包括: 飞行试验。

(1)实际工作中，试验很少在要求的最高外界大气温度下完成，因此部件和液体温度必须进行修正，以达到与最高环境温度下进行试验相当的温度。在冷却合格审定中，申请人可以选取一个更高的最高外界大气温度，即高于海平面 37.8℃（100℉）。对于仅限冬天运行、不在热天条件下使用的设备，可以选择低于 37.8℃（100℉）的环境温度进行试验。

(2)如果配置了热天条件下才使用的冷却装置，包括冷却气流或液体管路，如为热天条件配置的恒温控制滑油冷却器的管路，那么冷却试验中，即使冷却试验的环境温度比选择的或规定的热天条件低，申请人也可以使用该冷却装置。

(3)当试验环境与热天条件不相符时，对部件和液体温度所用的修正系数通常称为“度-度修正”。对于规定了温度限制的发动机所用的液体和动力装置部件（气缸筒除外），“度-度修正”的修正方法为:

$T_{修正}=T_{测量}+〔T_{最高外界大气温度}-0.0065\times(压力高度)-T_{外界环境温度}〕$

对于气缸筒的“大气温度修正”方法为:

$T_{修正}=T_{测量}+〔T_{最高外界大气温度}-0.0065\times(压力高度)-T_{外界环境温度}〕\times 70\%$

式中：温度单位为℃，压力高度为 m

允许采用更合理的、偏不保守的修正系数进行修正，该修正系数应以工程试验数据为依据。

(4)修正后的温度不得超过规定的限制。为确保温度保持在规定的限制内，申请人可以选择限制设备的使用性能，使其低于最大能力。例如在试验室条件下，起动器和（或）发电机可以 200 安培连续负载，当安装在航空器上时，由于冷却的考虑，可能要将其限制到一个较低的值，如限制到 150 安培。限制后的连续负载必须等于或大于航空器仪表上标明的容许连续负载。

(5)热限制修正

(a)虽然适航规章中未明确提及热限制修正系数，但它仍然非常重要，在表明第 27.1041 条要求符合性时经常需要使用该系数。如果在试验时发动机燃气温度测量值与热天条件下最低规格发动机规定的值不相符，则需要采用此系数。

(b)修正系数不适用于在恒定功率下不受燃气温度测量值（MGT）变化影响的那些部件。在恒定功率下，受 MGT 变化影响的典型项目包括发动机滑油温度、热电偶导线或靠近发动机热端或排气段的其它液体、部件或周围大气的温度等。远离发动机热端的其它项目，如起动器-发电机或燃油控制装置，预计不受 MGT 变化的影响。然而，受影响的项目和使用的修正系数大小应由试验确定。

(c)在研发试验期间，有几种可接受的方法可用于确定合适的热限制修正系数。基本思路是保持一个稳定运行状态，并在功率和外界大气温度基本保持不变的条件下，改变 MGT。典型运行姿态包括地面试车或有地效悬停。MGT 的改变可以通过使用发动机防冰引气、设备引气或把比环境空气温度高的空气（可以是外部气源或者是发动机放气）引入发动机进气口来实现。在吸入比环境空气温度高的空气时，应小心，要保证暖空

气的扩散均匀，以免引起发动机喘振。

(i)如果用这些方法不能使MGT获得适当的变化量，那么可通过在稳定运行状态和外界大气温度条件下同时改变功率和MGT来获得一个可接受但更为保守的热限制修正系数。

(ii)绘制部件温度与MGT之间的关系曲线，并根据任一试验日任一运行姿态的热限制修正系数对热天气条件下发动机最低技术规格的MGT进行修正，得到最终部件温度。

(d)在少数情况，可能不要求对发动机完全热限制能力使用修正系数。以海平面热天有地效悬停冷却试验为例，如下:

表27.1043-1 海平面热天有地效悬停试验实例

	功率(轴马力)	相应的MGT(℃)
传动系统限制	900	—
2台发动机热天可用功率	1050	750℃（1382℉）
最大总重热天需用功率	850	650℃（1202℉）
发动机最大许用的MGT(仪表标出的)	—	765℃（1409℉）
试验时参数 （外界空气温度32.2℃（90℉））	850	600℃（1112℉）

注意:

(i)发动机性能大纲中给出的热天可用功率时的MGT，比MGT限制低15℃（27℉，即750℃（1382℉）与765℃（1409℉）相比），因此，发动机有15℃（27℉）“外场余度”，它允许发动机在其使用寿命内为维持给定的功率，温度可逐渐升高15℃（27℉）。其次，最大总重时热天需用功率对应的MGT,比与传动系统限制对应的或与双发发动机热天可用功率对应的MGT都低。因此,可用热限制修正系数把试验日的MGT(600℃（1112℉））修正到需用功率的MGT加外场余度，即650℃（1202℉）加15℃(27℉),而不是把此修正系数用在发动机总的热能力上(765℃(1409℉））。

(ii)在使用这种调整方法时，应当谨慎，因为随悬停高度变化，最大总重和需用功率（以及有关的MGT）都将变化。温度数据必须至少修正到发动机最低技术规格中的最大MGT。

AC 27.1045 冷却试验程序

1. 条款要求解析/规章安全意图

根据第 27.1041 条的要求，应按照本条款规定的试验程序进行冷却飞行试验，以表明动力装置、辅助动力装置及旋翼传动装置的冷却设施具有充分的冷却能力。

本条款要求的冷却试验应在冷却最临界的构型和条件下进行。在进入任何冷却试验阶段之前，应达到温度稳定状态，以确保系统达到最高温度，并从此温度冷却下来。其中，当温度变化率小于 1.1℃/分钟（2℉/分钟）时，就认为温度达到了稳定。如果在进入试验阶段前温度一直不能达到稳定，那么应在试验前完成完整的进入状态的运转，这样就使温度在试验开始之前达到其最大的正常水平。对于在起飞阶段的试验，必须在以起飞功率爬升前先进行悬停，以使温度达到稳定。

冷却试验的每个飞行试验阶段必须持续进行，直到温度稳定，或者相应试验条件下最高温度值出现后 5 分钟，或者飞行阶段结束，或者达到使用限制。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1045 条要求的可接受的符合性方法包括：飞行试验。

(1) 为了满足第 27.1045 条(a)款，申请人一般要向局方提交冷却试验大纲，该大纲应包括以每种临界的旋翼航空器构型和试验条件（试验点），以及演示冷却能力的详细程序。在实际工作中，通常很难给出一个最临界的试验构型和条件，因此，往往需要进行一系列的冷却试验。一般的冷却试验阶段有起飞、爬升、各种速度和高度下的巡航飞行、悬停、延长悬停时间后的停车，以及使用吊挂装置吊挂载重时的冷却等。编制试验大纲时，应该考虑到为演示在水面、地面、飞行、应急和停车状态下具有充分冷却能力所必需的其它适用的试验条件和程序。对于多发旋翼航空器的验证，特别是有关传动装置的冷却能力验证，试验点应包括在传动装置机械功率限制状态和对应的最高环境温度下的冷却能力，以及一台发动机不工作的试验条件。所有试验点的选定根据工程判断，并且应考虑在以前类似的旋翼航空器合格审定工作中使用过的试验点和程序是否可用。

(2) 一般利用现有的座舱仪表或增装的试验设备在试验之前和试验阶段中读取温度数据，以确认温度是否达到稳定。试验大纲中应明确所

需的仪表及其精度、校准情况等，并明确试验人员、数据记录人员的分工职责。

(3)一般在局方批准进行的试验中，表明本条款的符合性应完成每一试验阶段直至达到至少四项标准之一（温度稳定、最高温度出现后 5 分钟、完成飞行试验阶段或者使用限制）。如果试验达不到满意的使用限制（如过热），或者试验无法成功地完成，那么就不能表明本条款的符合性，需要进行重新评定。

AC 27.1091 进气

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)在型号合格审定的申请批准的各种运行情况下，发动机的进气系统必须能够提供发动机所需的空气量。

(2)进气系统应设计成，如果出现回火火焰，则火焰必须发生在发动机舱盖之外。

(3)如果在进气系统中必须有放油嘴，则其排放应远离旋翼航空器，并在排气火焰流场之外。

(4)对于用涡轮发动机作动力的旋翼航空器，应按规章要求进行进气道的位置或防护设计，保证起飞、着陆和滑行过程中尽量减少吸入外来物。此外，必须有措施防止泄漏出危险量的可燃液体进入发动机进气系统。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1091 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

(1)对涡轮发动机的安装，进气系统向发动机或辅助动力装置所提供空气量应满足发动机制造厂商的安装要求，而且在旋翼航空器整个运行包线内都应满足这些安装要求。此外，进气系统的设计和布置应防止雨水或冰雹集聚，或从内部或外部进入进气系统，从而对发动机运行造成不利影响。

(2)进气道设计应考虑防止危险的液体流进发动机。某些进气系统采用了进气管以避开任何液体导管，但是，另一些进气系统设计使进气通过具有可燃液体管路的舱室。对于后者，应进行试验以演示运行时最临

界的泄漏情况，来验证动力装置的安装（液体泄漏不会对发动机运行造成不利的影响）。

(3)进气系统设计还应考虑在起飞、着陆和滑行过程中外来物吸入的可能性，并使其减至最小。

(4)对活塞式发动机装置，进气系统应向发动机燃烧系统供给合格的和适量的空气。汽化器进口表面的这种空气状况极为重要。汽化器进口端的空气状况极为重要。为使发动机正常运行，在发动机预期的整个功率范围内必须使气流通畅、均匀、干净，并且不受限制。

AC 27.1093 进气系统防冰

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.1093条(a)款

即使在清洁的空气中，外界大气温度（OAT）在0℃以上时，大气中的水份也能在进气系统中造成冰聚积，这种冰聚积达到一定程度时，易于造成发动机失效。

(1)气流急剧滞止结冰

此类结冰是极冷的水滴随气流急剧滞止在发动机进气系统部件上形成的。必须预计到特别严重的冰聚积，它们发生在进气系统的弯曲处或转弯处，在这些地方强迫改变了气流方向，由于离心作用，使气流中的水滴落到进气系统部件上而结冰。气流急剧滞止结冰的另一种严重状态是冰聚积在汽化器的燃油调节元件、备用（预热）阀以及系统中的任何网上。

(2)油门结冰

此类结冰（最高-1℃（30℉））发生在油门处于部分关闭位置或其附近，它是由于限流区空气动能增加（增加了气流速度）造成冷却效果而形成的。

(3)制冷结冰

此类结冰是在燃油引进空气流之后，因燃油汽化的冷却效果而形成的。对于某些浮子式汽化器，在OAT达34℃（93℉）和相对湿度为30%的情况下，关闭油门的滑移过程中，可能偶尔有严重的冰聚积。以低巡航功率飞行，在OAT为17℃（62℉）和相对湿度为60%情况下亦会结冰。汽化燃油需要的大量热量是由空气温度下降提供的。燃油汽化结冰会阻

塞歧管升流口的喉部，从而影响空气流量；燃油汽化结冰会妨碍燃油流动，从而影响燃油-空气比；还会干扰燃油流量分布，从而影响燃气混合分布或流入各个气缸的混合燃气量；或者干扰燃油喷嘴处的燃油流量分布或歧管升流口喉部的气流分布，从而影响流入各个气缸的混合燃气量。

1.2 第27.1093条(b)款

1.2.1 第27.1093条(b)款(1)项(i)目

(1)本条款要求涡轮发动机及其进气口在29部附录C规定的大气结冰条件下能满意地执行任务。在等效安全基础上，如果旋翼航空器所有飞行高度限制不超过压力高度3000米（10000英尺），则在AC 27.1419中规定的结冰限制包线可以用于表明符合本条的意图。如果飞行高度允许超过3000米（10000英尺），则从3000米（10000英尺）到使用升限或6700米（22000英尺）必须使用29部附录C的包线，这些可能的等效安全方法在本咨询通报中不作讨论。尽管飞行手册有限制或禁止进入大气结冰区飞行的规定，但仍要求符合进气系统防冰要求。

(2)在表明符合第27.1093条(b)款(1)项(i)目时，需考虑与逃逸偶然遭遇结冰有关的有限暴露概念。

(a)如果申请整架航空器防冰合格审定，即使飞行手册中有禁止进入结冰区飞行的限制，也要评定发动机的进气系统。在这种情况下，假定旋翼航空器直接飞行通过结冰环境，也就是，直接连续地穿过和直线飞离连续最大结冰云层与间断最大结冰云层。因此，通过了解航空器飞行速度和云层的水平宽度，就能计算出在结冰环境中暴露的持续时间。应评定发动机功率和旋翼航空器空速范围，以确定旋翼航空器的运行包线。

(b)当使用这种有限暴露概念时，则航空器型号合格证数据单应明确地规定：如果申请按一般防冰条款第27.1419条合格审定，必须重新评定发动机进气系统。这种直接穿过和飞离的方法不适用于申请完全除冰的航空器(参见第27.1419条)。

(3)对于申请完全除冰的航空器，其发动机进气系统必须有持续防冰措施(参见第27.1419条(d)款)。为了缩小全机可能发生的结冰方案中的工作范围，并提高旋翼航空器在自然结冰试验时的安全水平，在所有方案中，大多采用这种方法。当一些旋翼航空器已通过适航当局合格审定，

能在结冰条件下飞行，申请人可以在此基础上申请完全防冰，并证明发动机进气系统能在连续结冰环境中正常工作。

(4)注意，在 AC27.1419 中要求作某些自然结冰试验，以表明符合旋翼航空器的全部防冰要求。如果通过风洞试验、分析或其它方法有充分的证据表明能保证在持久连续的结冰环境中满意地飞行，则不要求发动机进气系统作为自然结冰试验的一部分来评定。然而，如果后来的旋翼航空器自然结冰试验表明，存在有预先未考虑到的发动机进气道不利影响，则应重新考核进气道的结冰防护。

(5)本条款规定了慢车飞行条件下的考核。这个要求通常与最小前飞空速下的低功率下降有关。或者，在 OAT 低于 5℃（40℉）的可见水汽条件下运行，对飞行手册中规定的最小功率和最小空速组合的评估也会达到慢车要求的目的。

(6)表明符合性的一个可接受的方法是：用试验支持和证实的，覆盖适用结冰飞行包线范围（基本型旋翼航空器的最大飞行高度、最低环境温度等）的防冰系统性能综合分析。理论上，这些试验应在自然大气结冰条件下带着测量水滴大小和液态水含量的专用设备完成。然而，实际上，自然结冰试验可能带来某些不可接受的严重问题，因为旋翼航空器可能不具备适合找到结冰云层的航程和速度，并且可能还没有配置保证试验安全所必需的机体和旋翼防冰装置。

(7)如果发动机进气道装的隔栅、导流叶片、侧向或向上开口、以及边缘或唇口结构，与当前技术文献所述的大多数分析程序中假设的翼型不同，那么，用分析方法就会出现问题。申请人应认识到，如果富有意义的分析方法无效，则可能要求进行十分保守的广泛试验，或可能要作设计更改。特别是进气口隔栅，如果没有充分加热，就属于这类情况，并且只能用非常保守的结冰试验表明它不会严重地阻碍气流进入发动机时才能被接受。

(8)结冰评定应明确地包括某些试验点，或其它在环境温度冰点以上几度和非常高的水含量情况下飞行的充分评定。实际上，这种情况已经在服役的航空器中造成过多发发动机熄火。人们对所涉及的实际结冰现象还没有完全了解，并且在某些情况下，在冰风洞中模拟实际结冰现象的努力也未成功。通常这种状态不会使旋翼结冰；因此，可能需要实际

飞行试验（用专门保护措施保证安全自转着陆或发动机能重新点火）来识别这种情况。

1.2.2 第 27.1093 条(b)款(1)项(ii)目

(1)本款规定涡轮发动机及其进气系统在降雪和扬雪两种情况下，在所制定的旋翼航空器限制内能满意地工作。条款没有提出降雪和扬雪定义。

(2)因为本条款规定“在所制定的旋翼航空器限制内”进行合格审定，所以适航当局能接受飞行手册限制章节中对雪中飞行的限制代替完全降雪和扬雪条件的符合性演示。

(a)如果申请人选择不演示对完全降雪和扬雪条件的符合性（即，使用雪中飞行的限制），则可以（以下任选）：

(i)证明航空器涡轮发动机及其进气系统将在偶遇的降雪和扬雪条件下满意的工作。这种方法不要求飞行手册中包含最低飞行温度限制；或

(ii)飞行手册中限制最低运行温度为 5℃（41℉）。

(b)如果没有在飞行手册中对雪中飞行给　出限制，则航空器驾驶员可以根据意愿在雪中飞行。

1.2.3 第 27.1093 条(b)款(2)项

这一要求主要评估长时间地面运行使旋翼航空器及其发动机进气口暴露在结冰（地面雾气）条件下的情况。这种情况可能有不同的液滴撞击模式，并且涉及的防冰措施会有不同或较差的效果。

1.3 第 27.1093 条(c)款

如果温升是在适当的高度和运行条件下自动获得的，则本条款要求设计人员充分利用发动机进气口增压器下游由增压产生的热量来满足第 27.1093 条(a)款(3)项或(a)款(4)项对进气系统的温升要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1093 条要求的可接受的符合性方法包括：分析/计算、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 第 27.1093 条(a)款符合性方法

通常要求安装汽化器空气温度表进行飞行试验来表明条款符合性。除非有其它证据，否则要在下述条件下完成所有试验：在最大总重、正

常重心下进行水平飞行；考虑到发动机转速会影响冷却风扇（如果有）效果，还应选择合适的发动机转速，在这个转速下，用于给汽化器空气提供热量的汽化器外筒或发动机部件区产生的热量最小。最佳试验条件是测得的 OAT 为-1℃(30℉)和能够维持 75%最大连续功率的高度上飞行。

除了满足第 27.1093 条(a)款(1)项、(a)款(3)项和(a)款(4)项的预热要求外，设计应考虑暴露在气流中的发动机进气口部件的气流急剧滞止结冰（零度以下的过冷水滴）的可能性。然而，一般的作法是提供机组可选择的、掩蔽的、备用的发动机进气布局，通过检查能确定这种布局是否有冰积聚。一般来说，如果开口位于整流罩内自由气流出口处，那么这种掩蔽的备用进气源是可接受的。当然，应采取预防措施，确保预期的回火火焰不会形成着火或爆炸危险。

2.2 第 27.1093 条(b)款符合性方法

2.2.1 第 27.1093 条(b)款(1)项(ⅰ)目符合性方法

(1)AC 27.1419 对防冰系统的评定提供了许多说明和方法，然而，正如上面所指出的，这些资料一般适用于小水滴，轨迹接近直线，并撞击到常规的翼型形状的进气口上。因此，这些资料对旋翼航空器发动机进气道的适用性是有限的，并且为了适应不同入流轨迹和旋翼航空器部件形状，可能需要大范围修正。

(2)应制定适合加热或不加热撞击表面的分析方法。为使其可以接受，该分析方法应表明进气口有充分的热保护，如果是不加热的，则要表明结预计结冰的进气口在整个旋翼航空器飞行包线内能向发动机提供足够的气流。

(a)对于加热表面，对预计在低空速和发动机高气流量时出现的发动机进气口水滴轨迹的分析可能是无效的。可能需要作真实的结冰试验来获得这些状态下的撞击模式。

(i)如果预计的回流和再结冰不造成附加气流分离或损坏发动机，则加热进气道的可接受性判据，通常要求有足够的热量在“连续最大”结冰云层中蒸发预期的水，并且在“间断最大”结冰云层飞行期间则防止进气道结冰。用已安装好并已运行的发动机进行全尺寸进气口结冰试验来检验分析结果。试验中应包括服役中可预计的发动机功率变化。如果自然结冰试验不能进行，那么装有结冰试验设备的风洞是完成这些试验

的最有效的手段。旋翼下洗影响应在可能的范围内用调节风洞内的气流角予以考虑。

(ii)因加热要求造成的功率损失（如引气、发电机负载等）将影响旋翼航空器的性能。通常，这可以通过规定从飞行手册性能数据中扣除总重增量来考虑进入 OAT 低于 5℃（41℉）可见水汽的飞行。

(iii)当驾驶员延迟一分钟后才意识到旋翼航空器已经遇到结冰并起动防冰系统时，要考虑可以预料到的冰的吸入，加热系统应对冰的吸入损坏发动机的可能性进行专门评定。如果向机组人员提供足够清晰的信号，警告他们旋翼航空器已遇到结冰，则可减少该延迟时间。

(b)对于不加热的进气口，表明符合性的可接受的方法包括广泛详细的分析（该分析表明在进气口上和进气口内的积冰不会妨碍足够的气流进入发动机）和证明这种分析有效的各种试验（如需要的话）。由于冰在不加热进气口上堆积，在结冰暴露期间将逐渐改变其形状，所以积冰分析是很不可靠的。

(i)采用装有仪表的旋翼航空器在自然结冰条件下进行飞行试验来检验分析结果是合适的；但是，也可采用上面讨论过的风洞试验。因为不加热进气口一般随暴露在结冰条件下的时间增加而不断积冰，因此，分析和试验两者都应合乎现实地考虑服役中预期暴露的实际时间。对不按结冰条件取证的旋翼航空器，暴露时间应不少于穿过连续最大结冰云层的时间加上随后立即暴露在间断最大结冰云层的时间。试验中应考虑服役中可预期的发动机功率的变化，同时，对某些选择的试验点还应表明结冰暴露结束的温升周期，以评定冰块破碎和冰块吸入的可能性。

(ii)对按不结冰条件取证的旋翼航空器，而对进气口合格审定采用有限暴露结冰概念时，应偏保守地考虑可能出现进气口结冰而机体没有结冰的现实，以及没有规定从这种未经批准的运行状态中逃逸出来的程序。在连续最大结冰云层中飞行 30 分钟的演示是可接受的。另一方面，如果能向机组人员提供进气口可能结冰的明确信号（可以是经仔细设置的结冰探测器），则时间增量可减少到确认结冰时间加 15 分钟（确认后的 15 分钟逃逸时间与 AC27.1419 中对航空器防冰系统确认单个防冰系统失效和逃逸的指导是一致的）。不应假定机体结冰总是能作为进气口可能结冰的一个信号。例如，主旋翼在 OAT-4℃（25℉）以上可能没有结冰

迹象，而一些进气口在 OAT 接近 0℃（32℉）的环境就可能产生临界结冰。要减少可接受的 30 分钟暴露时间，不应根据对凸出部件冰增加的观察，因为这些凸出部件可能被更改。例如，在有限暴露的进气口结冰试验大纲中，根据机组人员对风挡雨刷结冰的确认来减少进气口结冰暴露时间，但当以后新型的风挡取消雨刷后，它就无效了。

(3) 对于未经结冰合格审定的旋翼航空器，一般不考虑有地效（IGE）悬停时进气口结冰条件的性能，但是，适航当局发现在机组人员视界内无机体结冰迹象情况下，OAT 接近 0℃（32℉）、零空速时，某些进气口也可能结冰。对于这种虽然在飞行手册限制内工作，但进气系统仍处于危险之中的特殊情况，可以用几种方法来处理。如果进气系统防冰方案能否实现正常功能与空速无关，这个问题可以通过风洞试验来解决，试验中进气口气流接近悬停时的气流，不必特别注意风洞的风速。对于空速敏感的防冰方案（如外部网罩构型方案），在等于或接近零速度的风洞条件下进行实际悬停演示是适合的。在悬停中为指示进气系统结冰而安装的结冰指示器，可在悬停防冰演示中选用。对于外部网罩构形，在临界环境温度（即在此温度下，机体不结冰但进气口可能结冰），液态水含量为 0.6 克/米 ^{3} 和直径为 40 微米的液滴的条件下，进行令人满意的 30 分钟有地效悬停演示，是适航当局可以接受的方法。

(4) 对申请全机结冰批准的航空器，或者对于选择采用连续结冰保护的进气系统的那些航空器，前飞结冰暴露时间，不应少于在连续最大结冰云层后，接着是间断最大结冰云层的重复暴露循环中观察到的任何冰的增加直到稳定所需的时间。一般来说，由这些重复循环产生的任何冰的增加预计少于 30 分钟就会稳定。因此，不需要专门的试验，通过对这种重复循环选择适当的试验点，就能确保在连续最大结冰环境中飞行 30 分钟的能力。

(5) 申请全机结冰批准的旋翼航空器，还应具有结冰环境中的悬停能力。接近水平地面不可能存在间断最大结冰条件，因此，满意的演示可以包括能在连续最大结冰环境中长时间进行悬停。另一方面，如果系统不能长时间暴露，在飞行手册限制章中用谨慎的措辞对悬停时间进行限制是可接受的。如果进气口防冰系统对旋翼航空器空速不敏感，则悬停能力的检验可不包括零空速演示。

(6)发动机（一台或几台）必须安装成或者加以防护，使之能避免因吸入进气口内或旋翼航空器其它部件（包括旋翼）上的积冰而损坏发动机，这些积冰可能破碎后进入进气口。如果为这些目的而提供网罩或旁路设备，则它们应包括在结冰试验中，并通过试验或合理的分析来表明它们能有效地保护发动机。

(7)对于不加热进气口，在进气口上预计的大量积冰可能严重地影响发动机停车边界、加速特性、进气道面积损失等。可以在干燥空气中，通过在进气口粘贴结冰的形状模型进行飞行试验来完成这方面的评定。这些结冰模型应与由试验或分析确定的实际冰形相一致。

2.2.2 第27.1093条(b)款(1)项(ii)目符合性方法

(1)完全降雪和扬雪条件

如果演示证明在下列条件下发动机进气系统能正常工作，则可以批准发动机进气系统在降雪和扬雪中工作:

能见度：0.4千米（1/4英里）或更少（按雪天限制）；

OAT：-4℃（25℉）至1℃（34℉），最好能在-2℃（28℉）至1℃（34℉）范围内，除非认为其它温度是临界的;

运行:

地面运行—20分钟;

有地效悬停—5分钟;

水平飞行—1小时;

下降和着陆。

(2)偶遇的降雪和扬雪条件

在飞行手册限制中禁止在降雪和扬雪条件下飞行，并采用以下偶然降雪和扬雪条件的演示，是可接受的。这种方法将不要求飞行手册中规定不得在低于5℃（41℉）下运行的最低运行温度的限制。

能见度：1.6千米（1英里）或更少（按雪天限制）；

OAT：-4℃（25℉）至1℃（34℉），最好能在-2℃（28℉）至1℃（34℉）范围内，除非认为其它温度是临界的;

运行:

地面运行—5分钟;

有地效悬停—1分钟;

水平飞行—10 分钟;

下降和着陆。

(3) 飞行手册中对降雪和扬雪飞行的能见度限制是不适当的。

(4) 时间限制是不适当的，但地面和悬停运行可除外。

(5) 人工降雪不应作为表明符合性的唯一方法。

(6) 规定的试验条件的依据

(a) 能见度

规定的试验能见度（0.4 千米（1/4 英里）（完全降雪和扬雪条件）或按雪天限制的更短距离）代表暴风雪和服役中最大可能遇到的能见度。已按 0.4 千米（1/4 英里）能见度试验准则合格审定的旋翼航空器，没有出现过显示发动机进气口有雪而造成使用困难。重要的是要注意规定的能见度是一个试验参数，而不是在试验完成后对旋翼航空器的运行限制。

(b) 温度

(i) 规定的环境温度有助于产生湿雪条件。湿雪容易积聚在遭受撞击的不加热表面上。

(ii) 更有助于形成干雪条件的较冷环境，可能对某些进气系统是危险的。雪晶体可能绕过较冷的外部表面，并且可部分地粘附在加热的内部表面上，这种表面可能出现部分雪溶化和再结冰。

(iii) 制造公司的研制试验或非常相似型号的进气系统经验，足可用来确定合格审定试验的临界环境条件。

(c) 运行

(i) 地面试车、滑行以及有地效悬停运行，一般都是最临界的，因为这时旋翼航空器可能在重复循环的雪中运行。在这些极端条件下运行 25 分钟，从驾驶员的工作强度和在坏天气中起飞前预计的最长滑行时间来看，这是一个合理的最长时间。

(ii) 在 0.4 千米（1/4 英里）的能见度雪天条件下，水平飞行 1 小时应为开始出现危险的雪积聚提供充分的机会。

(iii) 下降和着陆会引起发动机功率、进气系统气流以及进气系统入口附近的外部气流流场发生变化。下降和着陆最后拉平也会产生传给进气系统的附加机体振动。这些功率、气流和振动变化都会对任何水平飞行积雪被吸入发动机造成机会。在任何试验期间或试验之后产生危险量的积雪都是不可接受的。

(d) 在暴风雪中能见度会迅速变化，也受雾或冰晶体的影响，这不能由机组人员控制和测量，进行估计也很困难。因此，以雪天为基准确定能见度运行限制是不合适的。

(e) 因为在雪天条件下巡航时，航空器可能要在严重降雪区中进出，所以由机组人员估计在雪中水平飞行状态所花的时间是不实际的。因此，在飞行手册中对雪天水平飞行规定时间限制是不合适的。

(f) 可以考虑在重复循环的雪中的实际地面运行和有地效悬停时间限制不超过 25 分钟。在此规定时间结束后预定的工作是停车，并检查进气系统，或转换到一个安全的飞行状态，在这个状态下，演示表明水汽的积聚不会加剧或散发，也不会引起发动机工作问题。

(g) 人工降雪是一种极好的验证方法，并且已被成功地用来指示进气系统中的潜在问题区，这些设备通常限于悬停和地面评定使用，并且由这些设备制造的雪片与自然雪花并不十分相似，因此，需要给出充足的理由证明使用人造雪作为合格审定的唯一依据是合适的。

(7) 试验条件的满意演示，要求发动机、进气系统和附近的整流罩表面没有过量的雪、冰和水积聚。过量的积聚定义为它可能引起发动机不稳定、损坏或发动机功率严重丧失。如果对进气口中积聚的雪或水气量有疑问，则申请人可选用这个量的雪或水和冰（根据适用性）进行演示，让其由发动机吸入而不造成发动机喘振、熄火或损坏。

(8) 规定的试验条件假定是在自然雪中进行实际飞行演示。地面运行和有地效悬停试验条件假定是在重复循环雪中运行。如果旋翼航空器在刚下的雪上空缓慢地持续飞行，则因旋翼气流重复循环造成的扬雪，预计可能比自然扬雪更严重。因此，扬雪飞行能力，通常采用在重复雪中滑行和悬停来飞行演示。

(9) 对于按目视飞行规则飞行的旋翼航空器，水平飞行试验状态的空速，应包括符合能见度条件的最大空速。对于仪表飞行规则的运行，空速应是最大巡航速度或飞行手册限制中对雪天飞行规定的最大速度，除非其它的空速被认为更临界。人们认识到最初按目视飞行规则合格审定的许多旋翼航空器，后来按仪表飞行规则进行合格审定，导致雪天飞行的空速有可能增加。如果预计将来采用仪表飞行规则进行合格审定，那么空速应考虑这个因素。

(10)规定的能见度假定为在没有雾或重复循环雪的下雪天气中，由一位观察者站在试验旋翼航空器的影响区之外的试验地点作目视测量。这种测量的能见度与雪密度之间可接受的关系式是 $V=374.9/C^{0.7734}$，式中 C 为雪密度（克/米^3），V 为能见度（米）。

(a)这个关系式可适用于各种类型的雪花。

(b)也可使用其它的关系式，如果表明它们能够精确计算试验大纲中具体类型的雪花的能见度。

(11)与规定的能见度（0.4 千米（1/4 英里）或更近）相对应的雪密度在自然界中设置极为困难。根据加拿大渥太华的研究资料表明，在那里遇到的只有不足 4%的暴风雪能满足与 0.4 千米（1/4 英里）能见度相应的 0.91 克/米^{3}雪密度要求，而且，在试验期间出现所希望的雪密度的可能性更是极小。鉴于这种试验的现实性，很可能不能达到试验条件的严格指标。因此在合格审定中，对这种情况是否采用替代方法，必须进行准确的判断。

(12)对于某些发动机进气系统，通过检查水分的积聚，可能发现以下的明显情况，即在重复循环的雪中地面运行和有地效悬停时的水分积聚比水平飞行试验时严重得多。在这种情况下，采取在重复循环的雪中延长有地效悬停时间，和在 0.4 千米（1/4 英里）或少于 0.4 千米（1/4 英里）的能见度下少于 1 小时水平飞行都是合理的。应尽最大努力保证至少某些水平飞行时间在 0.4 千米（1/4 英里）或少于 0.4 千米（1/4 英里）能见度的条件下完成，以便保证覆盖全部范围。

(13)应当确定所制定的试验视野能见度是受雪条件限制的，而不是受雾或微弱光线（如黄昏、黎明薄雾）条件的限制。

(14)在严重的重复循环雪中，靠近进气口的雪密度大大超过在自然降雪中遇到的密度值。这种重复循环必须由试验飞行人员作出定性判断。在重复循环期间进气口的积雪密度因旋翼航空器型号的不同而不同，并取决于旋翼的特性、功率设定值以及进气口位置。从试验目的来看，重复循环的雪密度应是机动飞行中可获得的最大雪密度，或者是与最低能见度相对应的雪密度，在此能见度下（由驾驶员判断），旋翼航空器在有地效状态下还是可以操纵的。如果在地面运行和有地效悬停试验阶段期间连续地遇到新下的、松软的雪，则在重复循环影响区外的 0.4 千米（1/4 英里）或少于 0.4 千米（1/4 英里）的能见度规定就变得无意义了。

然而，因为试验的目的是为了依次地完成各个试验阶段，以保证过渡到起飞状态和其它过渡状态都能得到验证，所以起飞、水平飞行以及下降和着陆的条件应接近 0.4 千米（1/4 英里）能见度准则。

2.2.3 第 27.1093 条(b)款(2)项符合性方法

因为假设对该情况使用零空速，所以风洞试验可能不适用，除非能确定低速风洞试验数据保守的外推值是有效的。对于特有功能主要取决于空速的防冰方案（如外部网罩构型方案），可能需要通过特别低速风洞试验或使用外部设备（如加拿大渥太华的加拿大国家研究委员会的喷射试验台）来检查是否有足够的地面运行防冰能力。对加热系统或内部旁路方案，风洞速度可能不是重要的，如果对内部进气口气流和可用热量作了很好考虑，则可以在较高的风洞速度下完成充分的演示。试验应在接近条款规定的试验条件下进行，同时在滑行运行期间使用正常可接受的发动机功率和控制操作将试验持续 30 分钟，紧接着加速到起飞功率。如果除冰和（或）防冰措施很充分或确定冰的增长很稳定，则可缩短试验时间。试验结束时进气系统应处于安全飞行状态。

2.3 第 27.1093 条(c)款符合性方法

因为已经设计有各种各样的增压器和增压器操纵器件（放气口操纵器件），所以要对确定符合性给出太具体的指导是不实际的。然而，合格审定工程师能适当地通过分析系统热的变化趋势（有效温升）并进行测量以验证这些趋势和确定有效温升的实际值，来评定增压器及其操纵的布置符合性。但要考虑如下某些因素：

(1) 对于旋翼航空器来说，机械式驱动的增压器通常在非常狭窄的速度范围内工作，这种压力形成的热量（Δ温度）可以在飞行高度范围上保持恒定。相反，涡轮增压器压力控制通常随高度增加而逐渐增加（通过调节放气口活门位置），因此，临界Δ温度（或最低Δ温度）在很低的高度上才是有效的。

(2) 其它的放气口操纵器件能够感受汽化器壁面压力，并在涡轮装置能力范围内通过调节放气口来维持恒定的汽化器壁面压力。压力产生的热量将按复杂的方式随高度和发动机功率而变化，以致为了确定符合性要求要在较宽的工作状态范围内，通过试验设备进行温度测量。

(3) 涡轮增压器不是通过调节放气活门来控制的，但对限流孔板控制

的排气有响应，通常在恒定的功率下，在任何高度上它将产生比海平面更大的温升。然而，发动机和涡轮装置之间的尺寸配合将影响这一特性。所以应采用仪表飞行试验作为最后的符合性验证方法。

AC 27.1121 排气系统总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了排气部件的布置和防护，以防止排出的热燃气造成各种危险状态。其目的是允许岐管和管道热膨胀，防止出现局部过热点，并且排除点燃可燃液体或蒸气的可能性。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1121 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验。

(1)热排气部件必须与机体结构、燃油箱、可燃液体导管以及电气部件保持足够的间距，以补偿在正常和最极端工作温度下的热膨胀。要检查在排气系统部件和周围结构之间是否存在有足够的间距，并且要验证在最不利的温度偏离值情况下不会出现相互干扰。

(2)在机身或旋翼叶片蒙皮上，因热气冲击出现的高温点，或在舱内因热废气积累出现的高温点，都应使用导向装置或提供足够的气流通风来消除。可以通过演示或分析表明其符合性。

(3)在航空器和发动机使用限制范围内，在正常和应急运行期间，不得摄入足以使发动机产生喘振、失速或熄火的排出燃气量。但要用分析和(或)飞行试验来演示符合性。如果需要进行飞行试验，则应特别注意临界方位角和风况。

(4)排气系统表面温度足以点燃可燃液体或蒸汽时，必须满足本条的隔离和屏蔽要求，以及第 27.1183 条和第 27.1185 条的要求。良好的设计所采用的隔离和屏蔽措施，应在第 27.561 条规定的应急着陆情况下仍然有效。

(5)应演示排出的废气在夜间不会造成严重影响驾驶员视力的失真或眩光。验证符合性的一种方法是在临界方位角和不同风况条件下进行夜间飞行评定，来验证没有降低飞行员视力。

(6)同第 27.1121 条(f)款的符合性可通过确保放油嘴快速地排放，并且其最小直径为 6.35 毫米（0.25 英寸）来达到。放油嘴绝不可把排放

物排到可能引起着火危险的地方。这可在飞行中和地面通过排放染色液体来演示。染色液体不应滴落到任何着火源上。

(7)第 27.1121 条(g)款明确地规定了必须提供措施以防止热交换器内部损坏后排气口发生堵塞。可用演示或分析表明符合性，无论采用那种方法，都必须表明任何内部损坏不应使发动机造成严重的功率损失。

AC 27.1123 排气管

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了如下要求，即发动机、辅助动力装置（APU）和其它类似装置上的排气管道的专门合格审定必须严格满足这些要求:

第 27.1123 条(a)款要求排气管道是耐热和防腐蚀的，以便在其使用寿命（或旋翼航空器的寿命或规定的限制寿命）期间，排气管能够完成其预定功能而不产生显著的金属锈蚀、金属腐蚀或灾难性的热斑。排气管道系统包括安装设计或组合设计，在其使用寿命期间允许完成其功能而不会产生可引起结构破坏的热膨胀（热应变），如由工作温度偏差和超压引起结构断裂。

第 27.1123 条(b)款要求在排气管道的支撑必须能经受在使用中所遇到的振动和载荷环境（包括惯性载荷）。

第 27.1123 条(c)款要求使用中有相对运动的部件之间连接的排气管道，必须具备必要的柔性和结构完整性，以经受相对运动而又不超过其限制载荷（在最高工作温度条件下），或不会在与排气管道相连的部件上产生预想不到的载荷（或载荷传递路线）。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1123 条要求的可接受的符合性方法包括: 分析/计算、地面试验、飞行试验。

(1)为了符合第 27.1123 条(a)款要求，考虑到排气管道在热排气环境中工作的耐久性，通常用不锈钢或合金钢板来制造它们，结构上要合理并且根据受热性能得出壁厚。由于航空器排出的热气体具有很强的腐蚀性，因此，应选择合适的材料以及进行防腐设计，并在合格审定期间予以证实。应进行排气系统分析和（或）验证试验。保证热物体和结构的完整性，保证热膨胀不会引起结构超载或破坏，并保证排气管不接触

（或紧密靠近）具有环境温度的物体（例如结构或系统部件），这项工作是必需的。热排气管与具有环境温度的物体相接触（或紧密靠近）既可能产生火灾，也可能引起强度意外降低。为保证正确地进行热膨胀分析和试验，应合理地规定最高使用温度范围，最高温度范围应根据排气管道和排出气体的最高温度来确定，它既受排气管外罩隔热特性的影响，也受热天最不利环境条件的影响。分析所用的最不利温度环境可以用温度测试进行验证。如果在较冷天气条件下开车，利用与发动机冷却试验（参见 AC 27.1043 冷却试验）相同的方法，可以对最不利的热天环境进行修正。排气管道应设计成能够允许自由膨胀的，以使作用在排气管及其约束系统上的热膨胀（热应变）载荷减至最小。如果热膨胀引起的载荷（与变形产生的载荷和排气流载荷一起，在本节(4)中讨论）相对于载荷传递路线中任何元件的限制载荷是主要载荷，则应对临界设计点进行疲劳检查。该疲劳检查应为该系统中每个关键部件规定安全寿命或经批准的限制寿命。由于使用中存在锈蚀、腐蚀等，故对排气管的精确疲劳分析检查可能难于进行，因此，应当考虑阶段性检查，以保证排气管的持续适航性。

(2)为了符合第 27.1123 条(b)款要求，排气管应当正确支撑，以便合适地分配和承受使用中预期的最大载荷并使热膨胀产生的载荷减至最小。一般而言，最不利情况的静态设计载荷或者是应急着陆撞击（参见第 27.561 条）时的惯性载荷或者是由热膨胀、飞行中变形和内部排气流产生的组合载荷（见本节(4)）。应注意研究这些载荷的几种组合，以确定临界组合情况。排气管道的支撑和约束应避开其临界频率，并使产生的振动环境影响减至最小。在某些情况下，为正确地确定或确认临界模式、环境和它们对排气管路设计的影响，可能需要进行飞行试验振动测量。如地面慢车、空中慢车、40%和 80%最大连续功率、最大连续功率、单发失效功率状态和其它功率状态等工作模式都应进行研究，以确定它们对排气管道系统的振动影响。在设计和结构验证中，应适当考虑在工作温度（以及最不利的工作温度下）下排气管道材料的强度降低。MIL-HDBK-5D《航空航天飞行器结构金属材料和元件手册》包含了各种金属工程材料许用性能随温度变化的数据。

(3)为了符合第 27.1123 条(c)款要求，排气管道及其约束系统设计原则是使由该系统与其固定部件之间的相对运动（在使用中的变形）在

排气道上引起的载荷减至最小。应考虑采用柔性接头或其它等效装置或设计措施来避免明显的变形所引起的载荷（如果需要，以分析和应变测试为依据）。任何用来减小变形载荷的机上装置都应当是防火的，并在完成其预定功能时无泄漏。

(4)为了确定临界载荷情况，应当把热膨胀引起的载荷和机械相对运动引起的载荷以及内部燃气流载荷加在一起，以提供用于结构静强度和疲劳强度验证的总临界载荷。组合的临界静载荷应当与第27.561条(b)款(2)项的应急着陆撞击载荷进行比较，以确定静强度验证用的临界设计载荷情况。

(5)应当注意：合格审定所要求的大多数排气管验证试验，可以在第27.923条旋翼传动系统系留试验期间完成。

AC 27.1141 动力装置的操纵机构：总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 第27.1141条(a)款

第27.1141条(a)款引用了第27.777条和第27.1555条的规定。在这两条中可以找到动力装置操纵机构布局和标记的详细符合性程序。

1.2 第27.1141条(b)款

第27.1141条(b)款要求每个柔性动力装置操纵机构都应经过批准。

1.3 第27.1141条(c)款

第27.1141条(c)款要求每个操纵器件能保持在给定的位置上，不会由于诸如振动或操纵系统载荷这类非故意原因的影响而移动，还要求不需要飞行机组人员经常注意它们。

1.4 第27.1141条(d)款

第27.1141条(d)款对手动阀门规定了可接受的打开和（或）关闭位置，以防止因错误改变阀门位置而造成动力失效。动力作动阀门应有措施，向飞行机组人员指示阀门全开或全关位置，或者在两者之间移动。

1.5 第27.1141条(e)款

第27.1141条(e)款要求对于涡轮动力装置来说，任何动力装置操纵系统的单个失效或故障，或其可能的组合都不应导致任何动力装置安全所需的功能失效。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1141 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验、航空器检查和设备合格性。

2.1 第 27.1141 条(a)款符合性方法

第 27.1141 条(a)款的符合性方法应参照第 27.777 条和第 27.1555 条符合性验证指南的程序。

2.2 第 27.1141 条(b)款符合性方法

可以通过按 MIL-C-7985《柔性和刚性推拉式操纵器件》或其他经批准的标准鉴定操纵器件，以表明满足第 27.1141 条(b)款的符合性。

2.3 第 27.1141 条(c)款符合性方法

可以在飞行试验期间通过监视防止操纵器件蠕变的装置来表明符合第 27.1141 条(c)款。该装置或设施在没有机组注意的情况下应是有效的，并且不受过大的操纵位移载荷的影响，或者不干扰操纵器件精确的调整位置。

2.4 第 27.1141 条(d)款符合性方法

通过在全开和全关位置上安装具有可靠止动器的手动阀门，来达到符合第 27.1141 条(d)款(1)项的目的，然而，如果燃油阀门装有适合的转换指示，则其布置要便于不同燃油箱切换。可通过安装一个能向飞行机组显示阀门全开和全关两个不同指示的装置来满足第 27.1141 条(d)款(2)项要求；另一种方法是，当阀门从全开位置移向全关位置时发出指示，而当阀门位置在选择开关位置（开或关）时停止指示；指示灯就可作为这种指示的一个例子，当阀门在全开或全关位置时灯熄，而阀门移动时灯亮。

2.5 第 27.1141 条(e)款符合性方法

可通过进行故障模式和影响分析（FMEA），以确定单个失效和故障不会造成动力装置安全所必需的任何操作功能失效，来达到符合第 27.1141 条(e)款的目的。应通过 FMEA 中的计算来表明动力装置操纵系统可能的各种故障的任何组合造成动力装置安全所必需的任何功能失效的可能性是不可能的。进行上述分析的方法可以参考 APR926A《故障和(或)失效分析程序》。

AC 27.1143 发动机操纵机构

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.1143条规定了适用于发动机操纵器件布置和操作的安全标准。

1.1 第27.1143条(a)款

第27.1143条(a)款要求每台发动机有一个单独的功率操纵器件。

1.2 第27.1143条(b)款

第27.1143条(b)款要求功率操纵器件的布置按下列情况来实现对所有发动机的操纵:

(1)单独操纵每台发动机;

(2)同时操纵所有的发动机。

1.3 第27.1143条(c)款

第27.1143条(c)款要求在给驾驶舱内各台发动机功率操纵器件任一输入量后，发动机能够及时作出相应的反应动作。

1.4 第27.1143条(d)款

第27.1143条(d)款要求对于具有切断燃油功能的功率操纵机构，应有措施防止其误动到断油位置。该措施必须满足下列要求:

(1)在慢车位置有确实的锁或止动器;

(2)要用另外明显的动作才能将操纵机构移到断油位置。

1.5 第27.1143条(e)款

第27.1143条(e)款要求对于申请使用30秒钟一台发动机不工作(OEI)功率额定值的多发旋翼航空器，提出了30秒钟OEI限制的自动控制要求。在一台发动机预防性关车之后，要求自动控制30秒钟OEI限制以防止超出剩余功率段。30秒钟OEI功率的使用必须仅限于一台发动机失效或基于预防考虑的关车应急飞行状态。在此临界飞行阶段，飞行机组的注意力不应集中在动力装置仪表上，来避免超出功率限制值。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1143条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、飞行试验和航空器检查。

(1)应审查申请人提交的合格审定资料，以保证具有第27.1143条中所述的所有设计特性。

(2)应将发动机操纵器件的正常功能(检查第27.1143条的设计特性)作为型号检查核准书(TIA)的一部分进行检查。

(3)可以使用慢车制动器（机械式或机电式，如螺线管），表明第27.1143条(d)款(1)项的符合性。

(4)用开关或按钮代替慢车止动器，或在油门从慢车止动状态移到断油位置的过程中的明显偏移，来表明第27.1143条(d)款(2)项的符合性。

(5)用于防止超出30秒钟OEI限制的自动操纵器件，可以安装在机体或发动机上。申请人应演示不可能超过会影响传动系统或发动机连续安全运行的30秒钟OEI限制，如燃气发生器转速、燃气测量温度、扭矩等，还应表明这些装置不会限制完全达到30秒钟OEI限制的能力。这些限制装置的使用可以在旋翼航空器上演示，如有可能，也可通过台架试验来表明。

AC 27.1145 点火开关

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.1145条规定了有连续点火开关要求的活塞式发动机或涡轮发动机的点火开关的布置和保护要求，其目的是要求有快速切断所有点火电路的措施（如果需要），而同时又要提供防止误动点火开关的措施。第27.1145条(b)款没有特别地说明不要求连续点火的涡轮发动机不在本规则之内，但是，对于这些发动机而言，具有切断所有点火电路的能力并未为其带来好处。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1145条要求的可接受的符合性方法为说明性文件。

2.1 第27.1145条(a)款符合性方法

第27.1145条(a)款明确规定采用开关组或一个总点火开关控制器，作为快速切断所有点火电路的措施。“T”型布置或分离式摇臂开关是可能采用的构形。如果旋翼航空器性能是在发动机隔离的条件下给出的，则需要对总点火开关控制器（如果采用）进行仔细评定。

2.2 第27.1145条(b)款符合性方法

第27.1145条(b)款要求每个点火开关组和总点火开关控制器，应有防止误操作的措施。通常，表明符合此要求的措施是使用“有保护”的开关。

AC 27.1147 混合比操纵机构

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了活塞式发动机燃油混合比操纵器件的布置，同时，本条仅适用于安装了混合比操纵器件的旋翼航空器。要注意在旋翼航空器上使用的这种操纵器件是发动机关车装置。不允许在飞行中调节燃油混合比来演示对 CCAR 27 部的符合性，但是如果装有合适的制动器或自动保护装置，以防止在混合比变化时发动机偶然停车或在改变飞行状态时发动机出现故障，则可允许在飞行中调节混合比，以使发动机更有效的运行。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1147 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

(1)该布置应允许：

(a)单独操纵每台发动机

(b)同时操纵所有发动机

(2)通过并排布置混合比操纵器件，以允许既能单独操纵又能同时操纵来达到符合性目的。

AC 27.1151 旋翼刹车操纵机构

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)第 27.1151 条(a)款要求在所有实际状况下，即使在合理预期的机组人员出错或忙乱情况下，设计特征能防止飞行中意外使用刹车。

(2)第 27.1151 条(b)款要求有警告装置，如果刹车器件没有完全松开时能向机组人员提供警告。

旋翼刹车器件的误动或无意识的使用会引起旋翼刹车区域内过热和着火。旋翼刹车部件通常和旋翼传动系统部件设置成一个整体或者非常靠近，并且在许多情况下，接近关键的主旋翼液压操纵系统部件。因此，在这些区域内着火是极端危险的。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1151 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)对于第 27.1151 条(a)款，使用对主旋翼较高的转速范围或其它飞行参数敏感的锁定装置，或者使用由飞行重量调节器控制的液压旁路

或锁定装置等，都能够很好地满足条款要求。第 27.921 条要求的保护装置本身没有提供该要求的符合性。对于某些设计，如果仔细评定了整个操纵器件（包括安装位置、保护机构、操纵器件操作要求、可达性等）有高度的把握不会出现误操作，则也可以认为符合条款要求。另外，如果误使用了刹车，也出现了告警，且没有立即危及飞行运行，也可认为符合条款要求。

(2)为满足本条要求设置的警告装置，应在旋翼刹车啮合（包括部分啮合）的任何时刻，提供警告信号。这种向机组人员告警的措施可以是:

—指示机械操纵位置或辅助动力系统刹车位置的警告灯，或

—告知机组人员旋翼刹车装置已啮合（或部分啮合）的装置，或

—在旋翼刹车操纵没有完全松开时能防止发动机起动的锁定装置。

AC 27.1163 动力装置附件

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条对安装在发动机或旋翼传动系统部件上的动力装置附件提出了界面要求。

(2)涉及的范围包括施加在发动机机匣上的结构载荷，以及附件和发动机滑油系统之间的隔离，电气设备与可燃液体或蒸汽的隔离，以及附件失效对发动机和传动系统部件连续工作的影响。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1163 条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验。

(1)由发动机制造厂商作过鉴定和安装过的附件可以装在发动机上，勿需其它理由。

(2)安装在发动机上的任何附件若没有随发动机一起进行合格审定，且不满足发动机安装设计手册要求，应进行结构分析，表明该附件在发动机上的安装不会引起作用于发动机机匣上的载荷高于原设计载荷。

(3)当附件安装在发动机上且工作时，应不可能对发动机或附件的滑油系统造成污染。此污染可能呈现的形式有: 失效后产生的碎屑、机上的灰尘或水或任何可能削弱发动机或附件正常运转的物质。可以通过试验和分析的两者组合完成这些要求的符合性验证。其设计交界面的要求应是: 当设备正在工作时，引起流体在两个部件之间传输不允许存在高-

低压力差，以免导致一个部件处于低液面，而另一个部件处于过满状态。在存在这种可能的地方，应通过分析和（或）试验来验证符合性。

(4)安装在发动机上易产生电弧和电火花的那些附件，必须与所有可燃液体或蒸汽隔离，以使着火的概率减至最小。可以把电子设备与可燃烟雾或蒸汽隔离，或把可燃烟雾或蒸汽与潜在的点火源隔离来实现。符合性可以通过分析来表明。

(5)应提供故障模式和影响分析报告，表明任何安装在发动机上和由发动机驱动的附件的失效将不影响发动机的连续工作。如果由于发动机驱动的附件在失效或故障后的继续运转而造成某种危害，则必须提供停止其转动或消除其危害的措施。这种装置的有效性应通过试验来验证。

(6)应防止主传动装置和旋翼传动系统承受由附件传动机构施加的超扭矩载荷和对其造成的损伤。已经使用过的一种方法是扭矩限制装置（即与主旋翼传动轴脱开）。任何防护装置的有效性都应由试验来验证。

AC 27.1183 导管、接头和组件

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器输送或者容纳可燃液体和（或）气体的导管、接头和其它组件的防火或者耐火要求。

在易受发动机火况影响区域，输送或者容纳液体或者燃气的可燃液体系统、燃油系统或者可燃气体系统中的任何导管、接头和组件，都必须是耐火的。可燃液体箱体和属于发动机一部分并固定在发动机上或处于指定火区的支架，必须是防火的或者用防火罩防护，除非着火对任何非防火零件（例如次要管路或阀门支座）造成的损坏不会引起可燃气体、液体渗漏，或者不会妨碍旋翼航空器连续安全飞行或着陆。所有这些组件必须加以屏蔽、定位、另加保护或者组合，以防止点燃漏泄的可燃液体或气体。活塞式发动机上容量小于23.7升（25夸脱）的整体滑油池不必是防火的或者采用屏蔽封闭，但它们应当是耐火的。如为下述情况，可以不用按上述程序表明符合性:

(1)作为发动机本身一部分、已按CCAR-33部批准的导管、接头和组件。

(2)破损后不会引起或增加工作时着火危险的通风管和排气管（以及它们的接头）。可燃液体的排放管和通气管出口必须避开进气系统的进气口和其它明显的着火危险区。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1183条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件，试验室试验或设备合格性。

应当对设计进行详细的评审，以鉴别和确认输送可燃液体和（或）气体且处于易受发动机火况影响区域（例如发动机舱和其它火区）内的所有导管、接头和其它组件。一旦这些项目被确认，则应选择防火设计措施；必要时，在合格审定期间进一步检查其有效性。对于那些不能采用类比或已知材料标准来判断其是否防火或者耐火的材料和设备，应当用全尺寸试样或有代表性样件进行烈火条件下的试验，以确定它们的防火或者耐火能力。对于规章中提到的例外情况，应在合格审定期间逐一评审并根据具体情况确定批准或不批准。在合格审定期间，应当鉴别并消除由排气管、通风管和其它类似的火源在工作中可能造成的起火危险。

AC 27.1185 可燃液体

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的目的是防止在正常或应急使用中指定火区的烈火对装有燃油、可燃液体和蒸汽的油箱、容器或集油器产生危险的热传递，要求装有燃油、可燃液体或蒸汽的油箱、容器或其它收集装置与指定火区充分隔离。

此外，本条款还要求在可能渗漏的可燃液体系统组件附近，应避免采用吸收性材料。如有，则必须加以包覆或处理，以防吸收危险量的液体。

其中，本条款相关术语解释如下：

(1)可燃液体或蒸汽油箱

指任何装有燃油、可燃液体或蒸汽的容器、储油罐或收集器。

(2)集油器

指能够容纳较大数量可燃液体、燃油或蒸汽（比如说能容纳相当于283.5克（10盎司）或更多液体）的装置，如大的阀门、收集器或泵。

(3)充分隔离

指把油箱、储油罐或收集器中的燃油、可燃液体或蒸汽隔离、排除、另加保护或几种方式组合，使其在正常或应急使用中最不利的温度(在最不利情况下所测量或计算的容器表面温度)总是比燃油、可燃液体或蒸汽的最小自燃温度低 28℃(50℉)或更低。

(4)最小自燃温度

指在给定蒸汽压力下，液态燃油或燃油蒸汽能自行燃烧的最低温度。在确定正常或应急工作中可能要发生的最小自燃温度设计值时，首先应确定使用中蒸汽压力和燃油温度的临界组合。

(5)危险的热传递

指从发动机舱或其它指定火区的偶发性总热流量(传导、对流和辐射的组合，若适用时)，该热流量将使可燃液体或燃油及它们的蒸汽或它们容器的表面温度提高到距离运行中最低自燃温度在 28℃(50℉)之内或更低。一般说来，要考虑的最临界热传递情况发生在应急情况中，此时，假定在每个发动机舱和每个指定火区根据具体情况逐一出现烈火。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1185 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、航空器检查。

燃油、可燃液体和蒸汽系统的设计应在合格审定过程的初期进行评审，以保证正确鉴别所有的燃油或可燃液体和蒸汽容器以及它们在正常工作和一些应急工作情况下，比如飞行中发生发动机舱或其它火区着火，能与发动机舱和其它指定火区隔开。在某些情况下，燃油或可燃液体组件必须布置在发动机舱内或其它指定火区内。在这种情况下，等效安全研究（考虑发动机舱或其它指定火区内的设计、结构、材料、可燃液体系统导管、接头和在系统或者系统部分使用的操纵器件）应当作为正常合格审定过程的一部分。如果所提供的安全水平与把系统或者系统部分移出发动机舱或指定火区所达到的安全水平相当，那么该设计是可接受的。只是对燃油箱，按条款要求需要采用防火墙或采用防护罩进行隔离。如果采用防护罩，该防护罩应该是防火的，并应是可排放的（否则应是可检测的），以保证燃油箱在使用中不泄露。对于其它可燃液体或者蒸汽箱，条款允许采用与上述燃油箱相同的处理方法（即采用防火墙或防护罩），或采用等效安全评估。等效安全评估应以系统设计、材料、支

撑结构和可燃液体系统接头、导管和操纵器件为基础和对象，评估确认在任何正常或应急工作时，可燃液体、燃油和蒸气都应充分地与有害热流隔开，以防止自燃。

此外，除非采用等效安全措施（例如防火隔层）来防止从发动机舱或者其它火区向可燃液体或蒸汽（它的容器表面）传导达到液体或者蒸汽最小自燃温度的危险热量，否则每个可燃液体或蒸汽箱与用于隔开指定火区的每一防火墙或防火罩之间的间隙不小于13毫米（1/2英寸）。如果结构中结构变形较大，则在证实13毫米（1/2英寸）最小间隙时必须考虑结构变形的影响。例如，如果结构设计能保证在地面时有13毫米（1/2英寸）的间隙，但在某些正常或者应急飞行状态（例如自转状态）的临界点（飞行中发动机着火），这13毫米（1/2英寸）减小到6.5毫米（1/4英寸），那么该设计构型静态时应至少有19.5毫米（3/4英寸）的静态间隙，以保证满足条款的要求。也可以采用防火隔层或加强筋的方法来保证满足条款的要求（即在所有时间里保持13毫米（1/2英寸）的热等效间隙）。

贴在或紧靠可燃液体或蒸汽箱上用作隔层的任何材料应当经过证实，表明这些材料与可燃液体或蒸汽在化学上相容，不会吸收泄漏的燃油或蒸汽；或者经处理后与可燃液体或蒸汽在化学上相容，不会吸收泄漏的燃油或蒸汽。否则，不予接受。

AC 27.1187 通风和排放

1. 条款要求解析/规章安全意图

在发生导致燃油、可燃液体或蒸汽泄漏的任何部件故障后，为保证将这些泄漏物安全地放掉或由通风管排出机外，并保证在正常和应急使用中不发生火灾，旋翼航空器动力装置安装的每个部件以及存在可燃液体或蒸汽传输部件的任何其他指定火区，都应该具备完善、迅速的排放和通风能力。排放路径、排放和通风系统至少应达到下述各项要求:

(1)在正常或应急运行状态下都必须是有效的;

(2)设计和布置应使系统在正常或应急运行状态下，所排出的液体或蒸汽不会产生着火危险;

(3)应防止在任何发动机舱或其它指定火区存在危险的液体或蒸汽聚积。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1187 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、地面试验和飞行试验。

应在合格审定的早期阶段，对流经发动机舱和其它指定火区的可燃液体和气体系统的设计进行详尽的危险性分析。由于设计更改的影响，分析也应定期更新。危险性分析应识别和量化正常或应急工作中可能引起燃油、可燃液体和蒸汽泄漏的所有故障。在识别和量化这些潜在的危害后，必须采取合适的设计措施以使危险减至最小或消除这种危险，如采用放油管、滴栅（一种阻止液体在如燃油箱之类的容器下表面流动的物理阻挡物，允许漏出的任何液体从该表面滴下，离开危险位置，到达外部安全排泄管）和通风管等。应对这些措施进行分析，必要时还应进行试验，以确保它们的尺寸、流量和其它设计参数足以在正常和应急飞行状态下把危险液体和蒸汽迅速安全地排放出旋翼航空器。

一般说来，通风或排放系统应设计成满足以下裕度要求：即具有相对于系统发生最严重泄漏情况下的泄漏量的 3 倍流通能力。设计中还应考虑诸如堵塞、表面张力引起流量减少之类的不利影响因素。

为确保充分的验证，可能需用惰性液体或蒸汽进行试验，包括飞行试验。在某些情况下，在航空器停放时进行通风和排放试验是可以接受的。

AC 27.1189 切断措施

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求控制危险量的可燃液体流入、处在或通过指定火区。当操作任何切断阀时，应不影响任何为保持连续飞行必不可少的设备，包括一台发动机失效后需要继续工作的其它发动机。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1189 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、飞行试验和航空器检查。

(1)进入、处在或穿过防火墙到达指定火区的可燃液体供应管路必须装有切断阀。本要求不适用于随发动机一起审定并作为发动机一部分的导管、接头和组件。这些要求也不适用于气缸容量小于 8.2 升（500 立方

英寸）的活塞发动机的滑油系统，或者满足防火要求或位于不受发动机着火影响的区域的其它所有部件（包括滑油箱）的安装。

(2)通常认为 237 毫升（8 盎司）或更少量的可燃液体不会造成危险。因此，在切断阀切断关闭后，允许存在不超过这一数量的可燃液体。

(3)发动机燃油或滑油管安装切断阀后，发动机隔离应仍然保持有效。当一台发动机关车或失效并且启动燃油和滑油的切断阀时，其它正常工作的发动机应不受任何影响，并且旋翼航空器能够继续安全飞行直到着陆。系统设计应充分确保满足此要求，并应通过试验进行验证。

(4)应通过试验进行验证：安装在火区内的每个切断阀是防火的，而安装在火区外的切断阀至少是耐火的或加以保护以使其在火区出现最不利火况下能正常工作。

(5)除仅在地面使用的辅助动力装置外，所有动力装置的可燃液体切断装置都应有措施防止被误操作。对于电切断装置，开关应加以保护或需要两个操纵动作。对于机械式的切断装置，其把手的设计和操纵杆的布置必须保证其不会被误动。应通过试验验证在飞行中能够重新打开已关闭的切断阀。

AC 27.1191 防火墙

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款说明了防火保护设施的适航要求。防火保护设施，是指用于把高温或潜在的火源(烈火)同乘员舱以及可控着陆所必需的航空器关键部件隔离开的设施，如防火墙、防火罩、遮挡或其它等效物。可控着陆，是一种可生存的着陆，即不会危及所有乘员生命，但是着陆可能造成航空器不再适航，部分可修甚至完全报废。

这些设施必须把每台发动机（包括涡轮发动机的燃烧室、涡轮和尾喷管段）、每台辅助动力装置（APU）、每个燃烧加温器、每个燃烧设备组或每个高温装置（或高温源）与乘员舱以及没有按第 29.861 条保护的关键件隔离开。以防止上述火区的火焰向外蔓延，导致热伤害及热伤亡，或损伤可控着陆必不可少的关键件。需要考虑每台辅助动力装置（APU）、每个燃烧加温器、每个燃烧设备组或每个高温装置（或高温源），对于这些装置均必须用防火墙、防火罩或等效设施与旋翼航空器其它部分隔离。虽然第 27.1191 条(b)款中隐含排除了飞行中不使用的这些设备，但

由于它们即使在飞行中不工作，但仍可能有余热、燃油、烟雾和潜在点火源，根据第 27.1183 条至第 27.1203 条相关部分的要求，也应使用防火罩进行保护隔离。同时，每个防火保护设施必须满足下述准则:

(1)设计和安装必须考虑每个火区和火源的可能火焰传播路径，并且要考虑如内部气流、外部气流以及重力这样一些因素。

(2)构造必须能够防止危险量的空气、烟雾、液体或火焰进入旋翼航空器未加保护的部位。

(3)开孔（如轴孔、管路孔等）都必须用紧配合的防火套圈、衬套、轴承、防火墙配件或其它等效物进行封严，防止点燃从火区泄露的危险烟雾或液体。

(4)必须是防火的。

(5)必须耐腐蚀或另加防护，以避免遭到腐蚀。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法包括说明性文件、安全性分析、试验室试验、航空器检查。

(1)凡是存在着火危险而要求与烈火隔离的地方，都应该提供防火保护措施，以避免乘员舱着火以及高温对可控着陆所必须的关键部件（例如结构件、操纵器件、旋翼航空器构和系统组件）造成损伤。应进行全面的危险性分析，按严重次序（即最高温度、热暴露范围等）识别、界定和量化给定设计中要求防火保护的所有高温危险及其区域。根据条款规定，应将发动机(包括涡轮发动机的燃烧室、涡轮和尾喷管段)、APU、燃烧加温器及其它燃烧设备进行隔离。其它高温设备也可以要求隔离，因为局部热点（它们可能在正常工作或某个失效模式时产生）可能伤害乘员或引起周围介质自燃。危险性分析应当识别这些潜在的问题，并提供合适的解决方案。

(2)防火保护设施应当能承受 1093±83℃（2000±150℉）的温度至少 15 分钟，并保证被保护零部件、子系统和系统在烈火持续期间能完成其预定的功能。对于防火墙，表 27.1191-1 给出了几种平面几何材料的例子，在均匀的热流作用下符合相应尺寸规格的材料可自动满足合格审定要求。如果所采用的防火墙涉及其它材料、几何形状有明显的改变或受到很不均匀的热气流的作用，则不能保证自动满足符合性要求。在某

些情况下，还需要进行防火试验，来保证结构的防火性能。例如，一个保护曲面可能不均匀地吸收某一偶发的均布热气流，并产生一个超过1176℃（2150℉）的局部炽热点，它会在15分钟内使曲面烧穿；但是，一块等厚度的平面材料可能就不会超过1176℃（2150℉），也不会在15分钟内烧穿。

表27.1191-1 具有平直表面几何形状(1)的防火保护设施的材料和可接受的规格表

材料(2)	最小厚度(3)毫米(英寸)
钛合金板	0.41（0.016）
不锈钢板	0.38（0.015）
中碳钢板	0.46（0.018）
铅锡合金板	0.46（0.018）
锰合金板	0.46（0.018）
防火墙配件(铜或铜基)	0.46（0.018(4)）

注：(1)主要指平直的垂直或水平表面，并承受均布热气流。为了如实得到适当的规格厚度，应对几何形状或热气流分布的任何明显变化，进行详细检查。

(2)如果材料本身不具有防腐蚀性能，则必须有防腐蚀措施。

(3)所列最小厚度仅对热容量而言，考虑结构完整性时可能要求增加材料厚度。

(4)这是在零件的最小尺寸（例如螺纹根部或其它位置）处测得的最小壁厚。

(5)薄板材的变形以及搭接处或铆接之间产生的间隙是很难预计的，因此，必须进行模拟安装试验，来证明设计的完整性。但是，对于不传递载荷的0.51毫米(0.02英寸）厚的钛合金防火墙或是0.46毫米（0.018英寸）厚的钢质防火墙，铆钉间距不大于50.8毫米(2英寸)，则可以认为是符合要求的，不需进一步进行试验。

复合材料一般不能用作防火保护设施，因为他们不能承受高温（即超过玻璃相变温度）；但是，某些特别配制的复合材料以前已经通过审查并批准用作发动机的整流罩。

钛是防火保护设施的一种可接受材料。但是，钛的使用应仔细考虑和审查。因为在超过566℃（1050℉）后，钛可能会丧失所有结构性能并剧烈燃烧（自燃）。在某些热动力学环境下，它不但不能提供预期的防火功能，反而会有助于着火。

(3)在进行第(1)项的危险性分析时，应考虑火的可能传播路线（它受正常飞行及自转飞行时的内部和外部气流、重力、火焰传播路径或其它条件的影响），保证将防火保护设施安置在正确的位置上，在乘员受到伤害之前切断、阻止或包容烈火，避免实施可控着陆。如果通过检查

或分析不容易确定火的可能传播路线，可以采用模拟的空气流、旋翼航空器姿态以及染色惰性液体或蒸汽进行试验，帮助确定其路线。

(4)防火保护设施的每一开孔都必须用紧配合的封严设施（例如防火套圈、封套、防火墙配件、旋转式封严装置或其它等效物等）进行封严。这些封严设施应至少与防火保护设施本身同样有效，以保证保护措施不会发生局部破坏。对于第(1)项可接受材料中没有列入的材料，应按照适航当局的标准和烈火定义进行分析和试验，以表明符合性。

(5)保护设施必须是防火的。如果材料和结构是未经过防火验证和批准的，则需要进行试验验证，以保证它们在热和结构两方面的完整性。为充分验证其符合性，应对结构上承载项目或对有代表性的样件进行全尺寸的试验。同时，在合格审定过程中，应当考虑防火保护设施由于可控的硬着陆而发生变形后时的持续密封能力（例如使用可塑性材料）。应当规定腐蚀环境并提供相应的防护。必要时应规定阶段性检查，以保证持续的抗腐蚀完整性。应当进行试样试验以验证防腐蚀措施的充分性，或根据要求采取其它等效的方法。

AC 27.1193 整流罩和发动机舱蒙皮

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器整流罩和发动机舱蒙皮设计和防火要求。

第27.1193条(a)款要求旋翼航空器整流罩和发动机舱蒙皮能够承受飞行中的结构载荷。

第27.1193条(b)款要求把可燃液体彻底地从整流罩和发动机舱内排放掉，以防止可燃液体聚集。

第27.1193条(c)款要求排放可燃液体的方式不得引起着火危险。

第27.1193条(d)款要求每个整流罩和发动机舱蒙皮至少是耐火的。

第27.1193条(e)款要求可能受排气系统的影响而经受高温的部位应该是防火的。

第27.1193条(f)款要求为每个可打开或易于拆卸的盖板、整流罩、发动机或旋翼传动系统舱盖或外罩等提供备份固定措施。根据旋翼航空器检查维护的需要，这些装置的常规紧固件需经受维护人员的经常拆卸和安装；因此，有可能因磨损或振动而导致性能下降、或在飞行前检查

后处于不安全状态。松动的盖板、整流罩或舱盖可能接触或撞击到旋翼或关键操纵器件，从而造成危险的后果。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法包括说明性文件、分析/计算、安全性分析、试验室试验和地面试验/飞行试验。

2.1 第 27.1193 条(a)款的符合性方法

通过对整流罩和发动机舱蒙皮的分析，确定在地面和飞行中可能遇到的最大载荷工况作用下，整流罩和发动机舱蒙皮的结构不会出现破坏，以表明第 27.1193 条(a)款的符合性。

2.2 第 27.1193 条(b)款的符合性方法

排放管没有凹陷区，保证能够有效排放，且直径不小于 6 毫米（0.25 英寸），可表明第 27.1193 条(b)款的符合性。

2.3 第 27.1193 条(c)款的符合性方法

应确保排放物不会排放到会引起着火危险的区域。可进行飞行试验，用染色液体流经排放系统来演示验证。在任何经批准的飞行范围内，染色液体不应碰到任何点火源。

2.4 第 27.1193 条(d)款的符合性方法

通过表明整流罩和发动机舱蒙皮是耐火的，以表明第 27.1193 条(d)款的符合性。

2.5 第 27.1193 条(e)款的符合性方法

对于遭受高温的整流罩和发动机舱蒙皮，应验证其在高温条件仍能保持其结构完整性，以表明第 27.1193 条(e)款的符合性。

2.6 第 27.1193 条(f)款的符合性方法

应通过进行一个或多个锁定装置模拟失效或真实失效演示，或进行结构分析来表明第 27.1193 条(f)款的符合性。如果一个固定装置的单一失效会导致多个失效，则应考虑多个失效。应表明整流罩或舱盖不会打开、撞击旋翼或其它关键部件或被旋翼或其它关键部件撞击。

应注意锁销未完全锁定可能导致整流罩在飞行中打开，因此，应使锁销未完全锁定的可能性减至最小。一个锁定装置失效不应引起另一个锁定装置失效。应考虑“忘记”锁定整流罩而造成的后果。应考虑使用保险带，以使锁定装置失效的影响减至最小。

AC 27.1194 其它表面

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对其它表面提出了耐火要求。本条款中，其它表面是指是指发动机舱、指定火区或其它热源后面及其附近的机体、系统或动力装置部件的所有表面，但不承受来自指定火区或发动机舱喷射出的高温气体、火焰或火花的尾段表面除外。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法包括说明性文件、安全评估、试验室试验和飞行试验。

(1)在合格审定过程中，应采用设计评审和保守的、全面的危险性分析来识别所有“其它表面”。危险性分析，应基于每个发动机舱和指定火区逐个单独着火的假设，针对单个烈火点和由此产生的“其它表面”的温度，分析评估总热流量（例如，传导、对流、辐射及其组合）。识别出“其它表面”并确定它们受烈火影响而引起的最高温度后，再逐一评审其构型及材料选择，确定其是否是耐火的，或者被制成耐火的（在可行的限制范围内），或不耐火的。如果能够很容易地使不耐火的其它表面变成耐火表面，则要求其尽可能制成耐火表面。如果不可能使它们耐火，则应采取重新布置、隔离或两者结合的措施，以减少表面的偶发热流量，从而降低其表面温度，这样他们就不必再是耐火的。如果采用耐火的隔离措施（如隔离罩）罩住承受较高温度的表面，则隔离罩本身必须耐火。

(2)根据已确定的发动机舱或其它指定火区热环境，在飞行中使用热电偶或热敏粘着物测量其它表面的温度分布和温度范围，可以部分验证使用烈火定义的热流量分析模型。

AC 27.1195 火警探测系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.1195 条要求当驾驶舱中的飞行员在飞行中不易观察到发动机舱时，涡轮发动机旋翼航空器必须装有快速起作用的火警探测器。火警探测器的数量和位置必须足以保证迅速探测发动机舱火警。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1195 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和设备合格性。

(1)火警探测器系统应设计成在探测火警方面具有最高的可靠度，而不发出假警报。它最好仅对火警作出响应且不可能发生具有较小危险的误报。发动机超温、无害排气漏泄以及引气漏泄，都不应当由火警探测系统指示。火警探测器应当专供要求立即采取措施的情况使用，例如发动机停车或灭火等。普遍使用的火警探测程序系统一般有三种类型：

(a)手动系统。这种系统利用警告灯向驾驶员告警，然后驾驶员按照预先规定的驾驶舱程序采取防范措施。对于时间相差几秒钟无关紧要的危险，手动系统是合适的。

(b)半自动系统。当旋翼航空器比较复杂，以至于应急操作程序超出驾驶员的合理想象。在此情况下，应当把心理因素与事件的复杂性进行比较，并且应设置“紧急开关”来综合多个程序功能，以便降低对驾驶员的思维要求。对于那些需要告警的危险，可以通过这种设计赢得采取措施的时间。

(c)自动系统。这种系统的探测器自动采取适当的防范措施，并同时向驾驶员告警。对这样的系统应当进行仔细的评定，以保证系统的优点确实胜过其缺点和潜在故障。

(2)火警或危险火况可以借助于多种不同的现有技术探测出来，现将部分可用的探测器列举如下：

(a)辐射敏感探测器。

(b)温升比探测器。

(c)过热探测器。

(d)烟雾探测器。

(e)一氧化碳探测器。

(f)燃烧混合物探测器。

(g)纤维视觉探测器。

(h)紫外线探测器。

(i)机组或旅客的观测监视。

(3)在旋翼航空器上，最好有一个包括几种不同类型探测器的探测系统。在着火后不久现场材料就发生明火燃烧的区域（例如在动力装置附属段），辐射敏感探测器最为有效。温升比探测器比较适合于那些环境

温度较低且温升比也较小的舱，这些地方发生火灾后将会产生较高的温差且温度迅速升高。应当注意，在某些情况下，在相当长的时间间隔内温度升高比较缓慢时，采用温升比探测器可能探测不到发生的火灾。在温度超过预先设定值就指示发生危险的地方，应当采用过热探测器。烟雾探测器适用于空气流动较小的区域，这些地方的材料可能燃烧得缓慢，或燃烧冒烟。纤维视觉探测器可以用于目视观察火焰或烟雾的存在。用于快速探测火警的三种主要探测器是辐射敏感探测器、温升比探测器和过热探测器。辐射敏感探测器基本上是“容积”式的，它可在一个目视空间内感受火焰。过热探测器有“连续式”或“单元式”两种类型。

(4) 探测器系统应当:

(a) 在着火后 15 秒钟内作出指示，并表明着火位置在哪个发动机舱。

(b) 在整个着火期间保持工作状态。

(c) 火焰熄灭时给出指示。

(d) 复燃时给出指示。

(e) 它本身不助长或增加任何其它潜在危险。

(f) 在任何飞行或地面运行条件下不产生虚假告警。

(5) 火警探测系统的附加特性如下:

(a) 应有措施使机组人员在驾驶舱能检查该系统的工作。

(b) 探测器组件应在结构上牢固，能够经受维修装卸，能够在燃油、滑油、灰尘、水、清洁剂、极端温度、振动、含盐空气、霉菌以及高空等工作环境下工作。同时，它们应当重量轻、体积小、结构紧凑、易于适应所预期的安装位置。

(c) 火警探测系统应使用旋翼航空器上电气系统的电源进行工作，无需转换器。除指示着火或使用监控系统外，其电路电流应要求最小的电流。

(d) 固定温度式火警探测器最好应把触发温度设置成高于最大安全环境温度以上 33.7℃（100℉）至 65.6℃（150℉），在通常会出现极端高温升比的舱室中，还可以把温度调得更高一些。

(e) 安装在火区内部的火警探测器系统部件应是防火的。

(f) 每套火警探测器系统应能打开着火位置指示灯。如果使用火警告警灯，则它们必须处于驾驶员的正常视野之内。

(g)两台或两台以上的发动机不应依赖于某一套探测器的电路。共有的区域探测设备的安装使探测系统无法区分发动机系统，可能迫使关闭一台以上发动机。

(6)火警探测系统的探测部分不应延伸到视界区之外而进入另一火区。除辐射敏感探测器外，探测器应当安置在通风空气离开舱室的位置。如果采用回流式冷却系统，则探测器应当安装在空中和地面工作条件下的出口位置。应当避开空气不流动的空间，通风空气的出口数量应保持最少。遵循这些建议可以获得最少数量探测器的有效位置，同时又保证迅速探测到在这些区域内所发生的火灾。辐射敏感探测器应当安装在舱室内能立即感受火焰的位置，这个位置可以在也可以不在通风空气离开舱室的地方。

(7)在指定火区、燃烧室、涡轮以及涡轮系统的尾喷管段，必须安装火警探测器。

(a)发动机动力部分（燃烧室、涡轮和尾喷管）：该区的特点在于危险部位可以预测，容易正确确定探测器的位置。建议可达范围包括任何通风空气出口以及预计存在燃料漏泄的中间检查点。

(b)该区通常空气流速较低，是着火可能性很大的区域。当没有采用辐射敏感探测器时，在空气出口探测会提供最佳的保护；只有在预料到会发生特定危险时，探测器放在中间位置才是有价值的。

(c)前端附件舱：此舱设备很多，有可能作为一个火区，它狭窄的范围允许在出口有一个或多个探测器的充分覆盖。

(d)加热器探测器的位置：在加热器的热空气管道下游应当安装过热探测器。如果加热器燃油系统或排气系统的构型有可能造成火灾危险，则加热器周围的舱室也应当作为可能的火区进行审查。

(e)辅助动力装置探测器的位置：燃烧驱动的辅助动力装置的使用会产生另一组典型的发动机舱，这些舱可按上述定义和处理。有些辅助动力装置用防火材料罩住，使这些舱仅处在防火罩的范围之内。然而，它们仍然属于火区，并必须有一套火警探测系统。

AC 27.1301 功能和安装

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是 CCAR-27 部 F 分部总则性条款，原则上适用于每一项机载

设备，包括选装设备和必装设备。但是需要强调的是，对于特定设备如果有条款规定了其明确的功能、性能要求，那么该专用条款要求将优先于本总则性条款，即使本总则性条款也是适用的，应使用专用条款来评定相关机载设备的符合性，而不是使用本总则性条款。此外，对本总则性条款的解释不可用来降低或提高专用条款的要求。

1.1 第 27.1301 条(a)款要求解析

第 27.1301 条(a)款要求，拟装机设备的种类、功能、性能应与预期功能相适应，对于预期功能的定义应是准确、可靠、现实和可接受的。

拟装机设备的种类和设计应能满足旋翼航空器在预期运行条件下的功能、性能需求。首先，应当确定旋翼航空器所有的预期运行条件（例如目视飞行规则、仪表飞行规则、预期结冰条件下飞行、高原、高寒等），然后根据运行条件确定适用适航规章和运行规章所要求的设备，此类设备的预期功能是明确的，依照规章要求进行设备的功能确认和验证。对于安全运行不重要或为提升安全运行水平而加装的设备，如果适航规章和运行规章中没有给出明确的功能要求，申请人应当向审查代表详细说明设备的预期功能性能要求。

根据本条款内容，对本条款的验证要求包括：设备实现的功能、性能符合航空器对设备功能的需求；设备的功能在航空器定义的所有预期使用环境下均可实现；设备的设计应当匹配航空器对设备安全性、可靠性的要求。

1.2 第 27.1301 条(b)款要求解析

第 27.1301 条(b)款要求每项机载设备都应当具有适当的标牌，通常包括下述要素或这些要素的适用组合：

(1)准确反映其功能的设备名称；

(2)与设计图纸一致的设备型号/件号；

(3)适用的环境条件类别（使用限制）；

(4)设备制造商相关信息；

(5)设备合格审定依据，如 CTSO 编号等；

(6)设备制造序列号；

(7)其它。

设备标牌除了应包含足够的内容要素以能够支撑有效判别机上设备

外，设备标牌的安装还应符合下列要求:

(1)标牌信息应清晰可辨，且不易擦去、走样和模糊;

(2)标牌在设备上的固定是可靠的、不易掉落，或者标牌信息直接标记在设备壳体上也是可接受的。

1.3 第 27.1301 条(c)款要求解析

每项机载设备应当按照对其规定的限制进行安装。对于设备安装限制要求，一般来自设备制造厂商的设备安装和使用手册。另外，部分条款的咨询通告中包含了评定特定系统/设备正常功能的准则。因此，应按照设备制造厂商提供的设备安装和使用手册或相关咨询通告（AC）要求进行设备安装设计，且设备安装的结果不可超过对其规定的安装限制要求。

通常对设备在机上的安装限制基于下述因素考虑产生:

(1)设备的预期运行环境要求;

(2)设备与机上其它设备或机体结构间交联的接口设计要求;

(3)基于设备工作原理或设计要求确定的安装限制;

(4)其它。

1.4 第 27.1301 条(d)款要求解析

每项机载设备在机上安装后应功能正常。

设备装机后功能正常与否，除了与设备本身有关外，通常还跟航空器上与其交联的其它设备或结构件有关，因此需要综合考虑验证，包括设备在交联设备正常工作情况下、非正常工作情况下的功能验证，以及设备本身各种故障模态的模拟验证。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1301 条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、试验室试验、地面试验、飞行试验、航空器检查和设备合格性等验证方法。

2.1 第 27.1301 条(a)款的符合性方法

(1)说明性文件

通过说明性文件阐述旋翼航空器类型、运行规则和预期运行环境，以及说明对应确定的航空器各系统构型、设备组成、设备预期实现的功能、技术参数等，列出相关设计图纸清单，说明机载设备的种类、组成、功能与规章条款要求和申请人申明的预期功能相适应，可以满足航空器

对设备功能的需求。

(2)试验室试验

通过试验室试验，例如设备接口验证试验、功能/性能试验、功能逻辑验证试验等，表明设备符合预期功能。

(3)设备合格性

通过设备合格证明文件表明设备已完成合格鉴定，表明设备功能、性能在航空器所有预期使用环境下均能满足预期要求。设备合格证明文件可包括但不限于设备合格性报告、设备设计和性能声明、设备试验室试验大纲与报告、设备环境鉴定试验大纲与报告、设备软件符合性验证资料、设备复杂电子硬件符合性验证资料。

对于设备在所有使用环境下均可实现其功能的验证，首先按照航空器定义的预期使用环境和设备在航空器内安装的区域确定设备的预期使用环境，然后按照《机载设备环境条件和试验程序》（RTCA DO-160）或其它局方可接受的符合性方法完成设备环境鉴定试验。

对于已经完成环境鉴定试验的设备，如果试验条件不能覆盖设备的预期使用环境要求，则需要补充进行相关的环境鉴定试验。

对于采用软件实现其功能的设备，应按照《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（RTCA DO-178）或其它局方可接受的符合性方法完成设备软件的开发和验证。

对于包含有复杂电子硬件的设备，应按照《机载电子硬件设计保证指南》（RTCA DO-254）或其它局方可接受的符合性方法完成设备复杂电子硬件的开发和验证。

2.2 第27.1301条(b)款的符合性方法

(1)说明性文件

通过说明性文件表明每项机载设备均具有标牌，且标牌的设置满足:

(a)设备标牌包含的要素信息是适宜的，足以对设备进行有效判别，或了解其用途、使用限制等必要信息;

(b)设备标牌的固定方式是可靠、不易掉落的;

(c)设备标牌标记方式可以使标牌信息清晰可辨、不易擦去、走样或模糊。

(2)航空器检查

通过航空器检查，验证:

(a)设备设置了标牌，且标牌内容与设计相符;

(b)设备标牌信息清晰可辨、不易擦去、走样或模糊;

(c)设备标牌固定方式可靠。

2.3 第 27.1301 条(c)款的符合性方法

(1)说明性文件

通过说明性文件说明设备的安装限制要求，以及设备的安装符合安装限制要求的方法，例如设备安装技术条件。

(2)航空器检查

通过航空器检查，确认设备的安装结果符合安装限制要求。

2.4 第 27.1301 条(d)款的符合性方法

(1)地面试验

设备装机后，通过地面试验，例如系统/设备地面通电检查试验、全机地面电磁兼容试验、液压系统试验、音响系统地面交联试验、系统故障模拟验证试验等，以验证设备装机后功能正常，且不影响其它装机系统/设备的正常工作。

(2)飞行试验

通过飞行试验，验证设备装机后在航空器所有运行状态或模式下均功能正常，且不影响其它装机系统/设备正常工作。

AC 27.1303 飞行和导航仪表

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定的是正常类旋翼航空器按 VFR 合格审定所要求的最小数量飞行和导航仪表。飞行和导航仪表必须能在航空器所有运行范围内提供可靠的飞行和导航参考数据供驾驶员使用，确保驾驶员可以作出正确的判断并及时作出响应，以达到安全操控旋翼航空器的目的。

(1)对飞行和导航仪表的安装要求，除了满足本条款要求外，还应参考第 27.1321 条和 CCAR-27 部附件 B 的Ⅷ(a)和Ⅷ(b)（适用于按 IFR 合格审定航空器）等其它条款要求。

(2)各仪表的其它符合性要求，例如为保证飞行安全所需的最低性能标准和质量标准，可参考对应适用的 CTSO 标准。但符合 CTSO 标准的要求，并不表明完全符合装机要求，还应考虑相关条款的装机要求，例如

第 27.1323、27.1325、27.1327、27.1335、27.1381、27.1543、27.1545、27.1547 等条要求。

(3)如果正常类旋翼航空器预期功能包括超速告警功能，则在航空器速度超过 V_{NE}+5.56 千米/小时（3 节）时，速度告警装置必须向驾驶员发出有效的听觉告警，并且该听觉告警应明显区别于其它用途的所有听觉告警。对超速告警有效性的评定应作为整个驾驶舱评估的一部分，由飞行试验人员来完成。

(4)在第 91.403、91.405、91.407、135.167 条等运行规章条中给出了不同运行规则条件下的仪表设备要求。因此，在进行符合性验证确认时，应基于航空器运行类型适当考虑相关运行规章条款的符合性，确保航空器仪表构型、仪表的功能和性能满足运行要求。

2. 可接受的符合性方法

为满足第 27.1303 条要求，可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验和飞行试验。

2.1 说明性文件

通过说明性文件表明机上安装有符合本条款规定的空速表、高度表、磁航向指示器，以及经评估确认适用的其它仪表，例如速度告警装置等。

如果航空器预期功能包括速度告警功能，则应说明速度告警的触发逻辑和告警呈现方式。

2.2 试验室试验

如果航空器预期功能包括速度告警功能，则应通过试验室试验表明速度告警装置超速告警触发逻辑（告警触发条件和解除条件）符合条款要求和设计需求，当速度超过 V_{NE}+5.56 千米/小时（3 节）时，告警即触发，并发出有效的超速听觉告警；当速度小于告警下限速度值时，告警即解除。

2.3 地面试验

如果速度告警装置功能在试验室条件下验证困难，可通过机上地面试验表明速度告警装置超速告警触发逻辑（告警触发条件和解除条件）符合条款要求和设计需求。

2.4 飞行试验

如果航空器预期功能包括速度告警功能，则应通过驾驶员评估表明：

(1)速度告警装置工作正常，可以发出有效的超速听觉告警，且该听觉告警与其它听觉告警能够明显区分，不易混淆;

(2)超速告警触发逻辑正确，不会产生扰人告警。

AC 27.1305 动力装置仪表

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的安全意图是向机组提供飞行安全所必须动力装置仪表参数、状态指示以及故障告警提示，以支撑其安全操控旋翼航空器。

(1)本条第 27.1305(a)、27.1305(b)、27.1305(e)款适用于活塞发动机，要求安装以下仪表或提供等效指示:

(a)具有温升超过 33℃预热器的每台发动机应有一个汽化器空气温度表。

(b)每台活塞发动应有一个汽缸头温度表，适用于:

(i)气冷式活塞发动机。

(ii)安装冷却风门的旋翼航空器。

(iii)除最临界冷却飞行状态外的任何状态，表明符合第 27.1043 条要求的每架旋翼航空器。

(c)每台高空活塞发动机一个进气压力表。

(2)本条第 27.1305(n)、27.1305(o)、27.1305(p)款适用于涡轮发动机，要求安装以下仪表装置或提供等效指示:

(a)每台涡轮发动机一个燃气温度表。

(b)按第 27.1521(e)款确定扭矩限制的发动机,应设置能使驾驶员判定每台涡轮发动机扭矩的装置或仪表。

(c)每台涡轮发动机一个指示动力装置防冰系统功能的指示器。

(3)本条第 27.1305(t)、27.1305(u)款适用于要求有 30 秒和 2 分钟一台发动机不工作（OEI）功率的旋翼航空器，要求安装以下仪表或提供等效指示:

(a)必须有措施向驾驶员发出发动机处于 OEI 功率状态告警。

(b)必须提供一个 OEI 使用情况地面检查装置。

(4)本款第 27.1305(c)、27.1305(d)、27.1305(l)、27.1305(m)、27.1305(q)、27.1305(s)款规定了燃油系统要求安装以下仪表或提供等效指示:

(a)每台由泵供油的发动机一个燃油压力表。

(b)每个燃油箱或每组燃油箱一个燃油油量表。

(c)凡是用来向发动机供油的每个燃油箱都应有一个低燃油油量告警装置。

(d)按 27.995 条要求安装的任一燃油泵失效，应有向飞行机组给出告警的装置。

(e)燃油滤网或燃油滤脏污告警装置。

(f)防止燃油系统部件被冰堵塞的任何可选择或可控加温器功能状态指示器或告警装置。

(5)本款第 27.1305(f)、27.1305(g)、27.1305(h)、27.1305(i)、27.1305(j)、27.1305(r)款规定了滑油系统要求安装以下仪表或提供等效指示:

(a)每台发动机一个滑油温度表。

(b)滑油温度警告装置，当每个具有滑油系统的主减速器（包括旋翼调相所必须的减速器）的滑油温度超出安全值时，发出告警提示，且主减滑油系统与发动机滑油系统的滑油温度警告信号相互独立。

(c)每台发动机一个滑油压力表。

(d)滑油压力告警装置，当每个具有滑油系统的主减速器（包括旋翼调相所必须的减速器）的滑油压力低于安全值时，则发出告警提示（主减滑油系统与发动机滑油系统相互独立）。

(e)每个滑油箱一个滑油油量表。

(f)如果滑油滤网或滑油滤没有旁路，每台涡轮发动机应有一个滑油滤网或滑油滤脏污指示器。

(6)本款第 27.1305(k)款规定了要求至少有一个转速表来指示每台发动机的转速且用于指示主旋翼转速，主旋翼转速可能有下列三种情况:

(a)单个主旋翼转速。

(b)多个主旋翼的公共转速，这些主旋翼转速相互间不会有明显差异。

(b)每个主旋翼转速，这些主旋翼转速相互间有明显差异。

(7)本款第 27.1305(v)款适用于使用铁磁材料的旋翼传动系统和减速器，规定必须安装金属屑磁性探测器告警装置或提供等效指示。

(8)本条款部分款项要求需要作进一步阐述说明，具体如下:

(a)第 27.1305(f)、27.1305(g)、27.1305(l)款要求设置的告警装置，采用一个仪表或等效指示器同时用作参数指示和告警功能是不可接受的，因为这些仪表或等效指示器不是主要仪表，驾驶员不会对其实时主动监控。

(b)第 27.1305(l)款应该理解为对于向发动机供油的每个燃油箱或者每组燃油箱都应有一个低燃油油量告警，并且明确要求应在油箱中剩余 10 分钟可用燃油时即向飞行机组发出告警。10 分钟可用燃油不包括按第 27.959 条确定的不可用燃油。同时，燃油油量低告警装置应独立于正常的燃油油量指示系统。

(c)第 27.1305(t)款要求对于有 30 秒和 2 分钟 OEI 功率状态的旋翼航空器，当开始进入和退出 OEI 功率状态时，必须有措施向驾驶员发出告警。

27.1143 条款规定了对于申请审定 30 秒 OEI 功率值的旋翼航空器，必须具有自动启动和操纵 30 秒 OEI 功率并防止任一发动机超过审定批准的 30 秒 OEI 功率值有关的发动机安装限制（比如扭矩、燃气温度、燃气发生器速度）的措施。在发动机限制范围内，进入 OEI 功率状态持续时间长短取决于机组。

增加 OEI 时间间隔告警和自动控制 30 秒 OEI 限制的目的是当一台发动机失效导致临界飞行状态时，机组可以不用主动实时监控发动机仪表。

(d)第 27.1305(u)款要求是对于有 30 秒和 2 分钟 OEI 功率状态的每台涡轮发动机，必须提供一个装置或者系统供地面维修人员使用，以确定是否应该进行维修或者检查。该装置或者系统必须能够自动记录并保存每次进入 30 秒和 2 分钟 OEI 功率的使用情况和持续时间，可以检索过往飞行进入 OEI 功率状态的历史数据，并且在飞行中不能复位，仅能由地面维护人员复位。在每次飞行前，能够检查装置工作是否正常，检索确定过往飞行期间是否进入过 OEI 功率状态。

(9)本条款要求的仪表装置可以通过独立仪表的方式实现，也可以通过先进的综合显示系统来实现，如发动机戒备告警系统（ECAS）或综合仪表显示系统（IIDS）等。相对于传统设计动力装置仪表是相互独立的分立仪表或系统，综合显示系统将动力装置仪表、燃油油量指示器、告警系统都综合到一个单显示系统中，消除了彼此之间的独立性。

(a)这种综合和由此引起的独立性降低会导致增加共因故障的可能性，应考虑是否存在多个甚至所有显示信息丧失或错误显示的故障模式，以确定最坏情况的严酷度。在确定其严酷度的同时，可以对设计进行评定，看是否满足有关设计保证的最低水平要求。

另外，有些综合显示系统由于显示空间限制，很难同时显示所有需要显示的信息，因此需要采用“翻页”显示的设计特征。此种设计特征必须考虑人为因素相关问题，并且表明在必要时能显示所需要的信息。

(b)动力装置综合仪表显示系统必须在正常和应急两种情况下进行审查，以确认在两种情况下都是可接受的，必须能在预期的工作条件下完成其预定的功能，并且必须设计成在万一发生可能的故障或失效时能将危险减到最小。

(c)必须表明动力装置综合仪表显示系统有适当的余度，以对其独立性损失提供足够的补偿。但仅有余度也许还不能满足完整性要求。设计完整性要求应与系统失效或故障严酷度等级相匹配，包含硬件质量要求（含可靠性）和软件等级要求。对下列具体问题必须加以说明，以保证符合最低安全标准:

(i)必须确定最严重的危险等级。

(ii)必须表明针对确定的严酷度等级所采取的等效可靠性和软件设计保证。

(iii)告警系统必须具有自检测功能，以防止相关故障真实发生后却不能响应告警。

(iv)人为因素（参见第 27.1321 条和第 27.1322 条）。

(10)不论是安装独立的仪表，还是安装综合显示系统，都需要保证能够显示所需的动力装置系统相关参数信息，同时还需要考虑满足第 27.1321 条布局和可见度、第 27.1337 条动力装置仪表、第 27.1381 条仪表灯、第 27.1543 条仪表标记：总则、第 27.1549 条动力装置仪表、第 27.1551 条滑油油量指示器、第 27.1553 条燃油油量表的要求。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1305 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验和飞行试验。

(1)通过说明性文件，表明:

(a)动力装置仪表构型与航空器类型和使用的发动机类型、数量相匹配，符合航空器需求和条款要求。

(b)动力装置仪表显示系统在预期工作条件下能完成其预定功能，设计完整性与系统最严酷失效或故障等级相匹配，并且正常和应急两种情况下都是可接受的。

(c)如果动力装置综合仪表显示系统采用“翻页”显示设计特征，必要时能显示所需要的信息，并从人为因素角度评估其可接受性。

(d)动力装置仪表告警系统或装置具有自检测能力。

(2)对于采用动力装置综合仪表显示系统，应进行安全性分析，充分考虑运行类别和不同飞行状态，尤其是独立性降低可能导致的多个甚至全部动力装置仪表参数指示丧失或错误指示的故障影响，确定动力装置综合仪表显示系统的严酷度和设计完整性要求。

对动力装置综合仪表显示系统进行安全性分析，应采取两步程序来确定是否具有足够的安全水平。第一步应确定综合仪表显示系统丧失所有显示信息或错误指示故障的严酷度等级。这一步通过功能危险分析（FHA）就能完成。严酷度评估必须是基于对这些参数指示丧失或错误指示影响最大的飞行状态的评估。第二步则应确定该系统的设计完整性要求至少与第一步评定的严酷度等级相当。

需要注意的是，在评价严酷度等级时应考虑运行类别为 A 类、B 类和仪表飞行规则（IFR）。对关键动力装置参数指示的需求会随运行类别的不同而变化，例如 A 类旋翼航空器单发运行时总是要求 OEI 参数信息。FHA 不仅应分析单个参数指示丧失和错误指示的影响，还应分析多个成组（包括全部）动力装置仪表参数指示丧失和错误指示的影响。可以通过一些措施或方法可以减轻失效和故障的影响，例如对认为是关键的参数提供备用显示等，以满足完整性要求。

(3)通过试验室试验，验证所有动力装置仪表参数指示和告警装置的有效性，验证项目包括但不限于如下:

(a)动力装置各仪表在全测量范围内可以正常工作，且指示正确。

(b)各告警装置功能正常且告警响应符合预期告警触发条件需求。

(4)通过地面试验，验证各动力装置仪表和告警装置在装机后功能正常，试验验证项目包括但不限于如下:

(a)动力装置仪表参数和状态指示工作正常。

(b)当发出低油面告警时，燃油箱剩余燃油量减去不可用燃油量不少于保证10分钟飞行的可用燃油量。

(c)对于使用OEI功率的发动机，验证能够在地面检索和读取30秒或2分钟OEI功率的时间和使用信息，并验证模拟轮载型号在空中状态不能复位OEI数据，而只有通过地面维护人员才能复位。

(5)通过飞行试验，验证各动力装置仪表和告警装置功能正常，以及是飞行员对动力装置仪表人为因素方面的评估，验证项目包括但不限于如下:

(a)动力装置仪表参数和状态指示以及告警装置功能正常，尤其是对于动力装置综合仪表显示系统，应由驾驶员评估综合显示系统显示的动力装置仪表字符、图形、翻页、参数动态显示等方面是否存在人为因素的不确定性。

(b)验证在每次飞行前通过适当的操作，能检查确认过往飞行期间是否使用过30秒钟或2分钟OEI功率水平。

(c)验证当机组使用30秒钟或2分钟OEI功率时,OEI时间间隔告警能有效被机组识别。

AC 27.1307 其它设备

1. 条款要求解析/规章安全意图

CCAR 27.1307规定了正常类旋翼航空器几项必要的其它设备。布置一个总开关的目的，是为了在应急情况下能迅速切断汇流条所有负载的电源。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法包括说明性文件、分析/计算、航空器检查和模拟器试验或飞行试验。

2.1 27.1307(a)、(b)、(e)符合性方法

编写符合性说明文件，阐明驾驶舱及客舱（如果载客运行）的总体布局，明确驾驶员配置构型（如单/双驾驶）及乘员数量，确定需要配置的座椅及安全带的类型和数量，表明为每个乘员都配装了符合要求且经批准的座椅和安全带。表明航空器设计设计构型包括电气保护装置，且符合27.1357条款要求。

2.2 27.1307(c)符合性方法

(1)编写符合性说明文件，表明航空器设计构型包括一个电气总开关，可控制发电机及蓄电池等电源与汇流条的连接，且符合 27.1361 条款要求。表明总开关在设计时考虑了以下要求:

(a)系统隔离，由于各个电气系统的布线彼此都可能靠得很近，因此应格外注意保持一定的间距，例如应避免共用接头、共用地线和共用线路。

(b)总开关安装，应避免使用单个开关，因为这有可能由于单个故障而使整个电气系统断电。普遍采取的解决办法是配置一套相邻安装的开关组，开关组安装应使驾驶员能顺利接近所有开关，并只用一个动作就能将它们全部断开，这种方法需要对驾驶舱进行评定，以确保开关组安装无论手臂长或短、手掌大或小都合适。另一种解决办法是使用一个联动杆，只要一个动作就能切断所有电源。以上方法在以往型号实践中已表明是可接受的。也可以采用其它方案，但需要评估确定其有效性。其它的解决方案应该根据其自身的优点进行评估，主要评估重点应该是保持最小的系统间隔，并由试飞人员对驾驶舱进行评定。

(2)通过航空器检查验证总开关保持了最小系统间隔。

(3)通过模拟器试验或飞行试验，由试飞人员对驾驶舱进行评定，验证总开关的可达性，并且用一次动作就能将总开关全部断开。

2.3 27.1307(d)符合性方法

通过电气负载分析表明电源容量可以足够满足旋翼航空器的运行所需。

AC 27.1309 设备、系统及安装

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是针对旋翼航空器设备、系统及安装功能和安全性的总则性条款，并对设备、系统及安装提出了应当满足的定性和定量安全性要求，保证整个旋翼航空器在各种可预期的运行条件下完成预定的功能和持续安全的运行。

以下术语定义适用于本条款:

(1)错误: 机组成员或维修人员的疏忽或不正确的操作，或在需求、设计或实现中出现的差错。

(2)事件: 不是由于旋翼航空器所导致的内部或外部事情，例如大气状况(例如: 阵风、温度变化、结冰和雷击)、跑道状况、通讯状况、导

航、监视设备、鸟撞、客舱和行李舱失火。该术语并不包括蓄意破坏。

(3)失效：影响部件、组件或零件的运行，使其不再具有预期功能(这包括功能的丧失和异常)事件的发生。注意：错误可以引起失效，但是不能当成失效。

(4)失效状态：对旋翼航空器和/或机上乘员有直接或间接影响的状态，它由一个或多个失效或错误引起，并且考虑飞行阶段和相应的不利运行条件、环境条件或外部事件。

(5)复杂系统：如果系统的运行、失效模式或失效影响在不借助于分析方法或者结构化评估时是难于理解的，则该系统为复杂的。典型的结构化评估方法包括 FMEA 和 FTA。除复杂系统以外的系统可视为简单的系统。

(6)设计评估：对系统设计的完整性和安全性的定性评价。有效的评价依赖于工程经验判断。

(7)安装评估：对安装的完整性和安全性的定性评价。任何偏离于常规的、工业可接受的安装实践都应当进行评估。

(8)定性：以客观的、非数值的方式评估系统和旋翼航空器安全性的分析过程。

(9)定量：运用数值方法评估系统和旋翼航空器安全性的分析过程。

(10)冗余：以一种以上的独立方式来实现某个特定功能。

(11)相似性：表明设备类型、样式、功能、设计以及安装与先前已批准设备之间仅有微小的差异。新安装的安全和运行特征及其他特性应当对旋翼航空器的适航性没有显著影响。

1.1 条款适用性

第 27.1309 条作为一条通用要求，除了以下情况之外，适用于所有安装在旋翼航空器上的设备和系统：

(1)如果对于某一特定的设备、系统或安装，CCAR-27 部其他条款已经规定了系统安全性方面的要求（如冗余水平或严酷度），则应当优先满足这些特定的要求。但如果有必要，还应当完成系统安全性评估。

(2)对于 B、C、D 分部：第 27.1309 条不适用于涉及到性能、飞行特性、结构载荷和强度等方面的内容，但适用于为满足 B、C、D 分部上述要求所设计的系统。

(3)第 27.1309 条不适用于单独取型号合格证的发动机，但适用于为将发动机安装在旋翼航空器上相关联的系统和设备。

1.2 第 27.1309 条(a)款

第 27.1309 条(a)款的实质要求是指：在旋翼航空器的设计过程中，其设备、系统及安装必须设计成符合型号合格审定规章和运行规章中适用的要求，且在各种可预期的运行条件下（包括外部环境和内部安装环境），都可实现所有的预定功能。这里的“可预期的运行条件” 指的是旋翼航空器预计可能的所有运行条件，包括环境温度条件、高度条件、各种气象条件、飞行包线等。不仅包括旋翼航空器运行可能遇到的各种温度、高度、速度、闪电/HIRF、气象（紊流/降雨）等外部环境条件，还包括过载、液体泄漏等旋翼航空器内部条件。

1.3 第 27.1309 条(b)款和(c)款

第 27.1309 条(b)款和(c)款为旋翼航空器上的每一个设备、系统及安装提出了安全性目标，以确保安装在旋翼航空器上的设备和系统具有可接受的安全水平。条款的实质要求是：旋翼航空器系统与有关部件的设计，在单独考虑以及与其它系统一同考虑的情况下，每种失效状态的概率与其影响的严酷度之间应当存在符合逻辑的、可接受的反比关系，如图 27.1309-1 所示：

(1)无安全性影响的失效状态没有概率要求。

(2)次要的失效状态应当为可能的。

(3)主要的失效状态必须为微小的。

(4)危险的失效状态必须为极小可能的。

(5)灾难性的失效状态必须为：

(a)单点失效不会导致灾难性的失效状态；

(b)每个灾难性的失效状态为极不可能的。




图 27.1309-1 概率与失效状态严酷度之间的关系

失效状态的发生概率可分为以下类别:

(1) 可能的是指失效状态在每架旋翼航空器的整个使用寿命内可能发生一次或多次。

(2) 微小的是指失效状态在某型号随机一架旋翼航空器的整个使用寿命内不太可能发生，但是对于该型号一定数量的旋翼航空器的整个使用寿命内，则可能发生若干次。

(3) 极小可能的是指失效状态在某型号随机一架旋翼航空器的整个使用寿命内不会发生，但是对于该型号所有旋翼航空器的整个使用寿命内，则可能发生几次。

(4) 极不可能的是指失效状态在某型号所有旋翼航空器的整个使用寿命内，都不太可能发生。

失效状态影响的严酷度可分为以下类别:

(1) 无安全影响的: 对安全性没有影响的失效状态。例如，不会对旋翼航空器的运行能力造成影响或增加飞行机组的工作负荷，但会对除飞行机组以外的乘员造成不便的那些失效状态。

(2) 次要的: 不会显著降低旋翼航空器安全性，同时可能会触发飞行机组能力范围内相关动作的失效状态。次要的失效状态包括如轻微降低安全裕度或功能能力，轻微增加机组工作负荷（如改变飞行计划），或使乘员感到身体不适等。

(3) 主要的: 可能降低旋翼航空器性能或降低机组成员应对不利条件

能力的失效状态，如显著降低安全裕度或功能能力，显著增加机组的工作负荷或降低机组的效率，或使飞行机组感到身体不适，对乘员造成身体疼痛，并可能受伤。

(4)危险的：可能对旋翼航空器能力或机组成员应对不利条件能力造成如下影响的失效条件。

(a)大幅降低安全裕度或功能能力;

(b)造成飞行机组身体疼痛或过度的工作负荷，从而影响其准确或完整执行任务的能力;

(c)可能对除飞行机组外的一个乘客或客舱乘务人员造成严重或致命的伤害;

(5)灾难性的：指会导致多名乘员死亡、飞行机组死亡或失去能力，或直接导致旋翼航空器损毁的失效状态。

2. 可接受的符合性方法

2.1 符合性方法概述

2.1.1 对第27.1309条(a)款的符合性

第27.1309条(a)款所覆盖的安全性相关设备必须表明，在安装后功能正常。设备、系统和安装所处的运行和环境条件必须包括旋翼航空器飞行手册所定义的整个正常运行包线，以及与非正常或应急程序相关的任何包线更改。还应考虑可能合理预见的旋翼航空器其它外部环境条件，例如大气紊流、HIRF、闪电以及降水。应考虑的外部环境条件的严酷程度应限制在审定规章和程序所规定的范围内。除外部运行和环境条件外，还应考虑旋翼航空器内部环境的影响。这些影响应包括振动和加速度载荷、流体压力和电功率的变化、流体或蒸汽污染，这些影响可能是由正常环境或者意外泄漏或溢出以及人员操作导致的。RTCA/DO-160中定义了一系列标准的环境试验条件和程序可用于支持符合性验证。对于包含环境试验程序的技术标准规定（CTSO）所覆盖的设备，或符合其他环境试验标准的设备可以用于支持符合性验证。安装设备的工作环境条件与设备合格鉴定环境相比，应是相当的或更不严酷的。

2.1.2 对第27.1309条(b)款和(c)款的符合性

应通过分析，必要时通过适当的地面、飞行或模拟试验来表明符合第27.1309条(b)款和(c)款的要求。应识别失效状态，评估其影响。发生每个失效状态的最大允许概率由失效状态的影响决定。评估失效状态

概率时，应考虑采用适当的分析。

2.2 旋翼航空器的审定类别

为表明对第 27.1309 条的符合性，申请人应按照 SAE ARP 4754A “Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems”和 SAE ARP 4761 “Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment”开展相关的安全性分析。表 27.1309-1 中，根据航空器的复杂度、尺寸以及载客能力，将正常类旋翼航空器划分成四个类别。

表 27.1309-1 正常类旋翼航空器类别

类别	描述
I	活塞发动机; 包括机组在内，机上乘员数量小于等于 5
II	单涡轮发动机; 包括机组在内，机上乘员数量小于等于 5; 最大重量小于等于 1815 千克(4000 磅)
III	单涡轮发动机; 包括机组在内，机上乘员数量大于等于 6; 最大重量为 1816-3175 千克(4001-7000 磅)
IV	双涡轮发动机

当申请人按照 ARP 4761 完成功能危害评估（FHA）后，表 27.1309-2 中给出了四类旋翼航空器不同失效状态类别所对应的定量概率和研制保证等级（DAL）要求。其中，DAL 包含 ARP 4754A 中描述的顶层功能研制保证等级（FDAL）和底层项目研制保证等级（IDAL）。表中对于 I 类、II 类和 III 类旋翼航空器的软件和机载电子硬件 DAL 已经做了降级。因此，除非获得审定局方批准，或者其他政策或指南中有可参考的规定，不允许对这些等级作进一步降级。

表 27.1309-2 正常类旋翼航空器类别、概率以及失效状态严酷度以及研制保证等级之间的关系

失效状态分类	无安全性影响	次要的	主要的	危险的	灾难性的
允许的定性概	无概率要求	可能的	很小可能	极小可能	极不可能

率			的	的	的
对旋翼航空器影响	对运行或安全性没有影响	轻微降低功能或安全裕度	显著降低功能或安全裕度	极大降低功能或安全裕度	旋翼航空器损毁
对乘员影响	乘客不方便	乘客身体不舒服	身体疼痛，可能会造成受伤	对一名乘员造成严重或致命伤害	多名乘员死亡
对机组影响	对机组无影响	轻微增加工作负担	身体不适或显著增加工作负担	身体疼痛或极大地增加工作负担从而影响机组执行任务的能力	死亡或丧失能力
旋翼航空器类别:	不同旋翼航空器类别允许的定量概率和系统研制保证等级(FDAL/IDAL)(注 1)				
I 类	无概率或研制保证等级要求	$<10^{-3}$ D 注 1，2	$<10^{-4}$ C 注 1，2，4	$<10^{-5}$ C 注 1，2	$<10^{-6}$ C 注 1，2，3
II 类	无概率或研制保证等级要求	$<10^{-3}$ D 注 1，2	$<10^{-5}$ C 注 1，2	$<10^{-6}$ C 注 1，2	$<10^{-7}$ C 注 1，2，3
III 类	无概率或研制保证等级要求	$<10^{-3}$ D 注 1，2	$<10^{-5}$ C 注 1，2	$<10^{-7}$ C 注 1，2	$<10^{-8}$ B 注 1，2，3，5
IV 类	无概率或研制保证等级要求	$<10^{-3}$ D 注 1，2	$<10^{-5}$ C 注 1，2	$<10^{-7}$ B 注 1，2	$<10^{-9}$ A 注 1，2，3
注 1：字母 A、B、C、D、E 代表典型的系统研制保证等级(FDAL/IDAL)。					

注 2：这里提供的概率数值表示了概率的量级范围并且仅供参考。对于次要的和主要的失效状态，允许申请人仅进行定性分析。

注 3：在旋翼航空器功能层级，不允许单点失效导致灾难性的失效状态。

注 4：如果为满足概率要求安装了第二套系统，必须满足相同的准则。

注 5：该需求可通过具有充足鲁棒性、可靠性和独立性的双套系统来满足。

确定旋翼航空器类别及其对应的定性定量安全性要求时，应当综合考虑正常类旋翼航空器的系统复杂度、用途、系统可靠性水平、性能特征等因素。对于某个特定旋翼航空器属于哪个类别，申请人应当在项目早期与审定局方达成一致意见。

2.3 安全性评估过程概述

为表明第 27.1309 条的符合性，应当按照本指南系统地、有条理地开展相关工作内容，以确保安全性评估的过程和结果清晰明了。安全性评估是一种结构化的流程和方法，对于表明规章符合性具有普遍适用性，可用来对系统、设备及安装进行评估。安全性评估过程如图 27.1309-2 所示。




图 27.1309-2 安全性评估过程概述

安全性评估过程包括了多个不同的部分，根据待评估系统的关键度和复杂性可选择实施全部或者其中部分的过程。同样，分析和评估的严酷程度也取决于系统的关键度和复杂性。对于一些极为简单的系统仅仅通过论述以及声明就可以表明其整个安全性评估过程的符合性，对于复杂且关键的系统则可能需要使用全部的安全性评估元素来表明符合性，而介于两种极端状态之间的系统则可能不需要实施全部的安全分析过程，但需要开展比简单声明更多的工作来表明符合性。

安全性评估过程的元素如下:

- 功能危害评估（FHA）
- 初步系统安全性评估（PSSA）
  - 故障树分析（FTA）
- 系统安全性评估（SSA）
  - 失效模式及影响分析（FMEA）
- 共因分析（CCA）
  - 区域安全性分析（ZSA）
  - 特定风险分析（PRA）
  - 共模分析（CMA）

(1)定义系统及其交界面，识别系统要完成的功能。确定系统是否是复杂的，是否是常规的，是否与其它旋翼航空器上使用的系统相似。当评估多个系统及其功能时，需考虑多个安全性评估之间的关联关系。

(2)识别失效状态并对其分类: 该过程需要申请人所有相关专业的参与，包括系统、结构、动力装置、试飞等。失效状态的识别和分类可以通过自上而下开展功能危害评估（FHA）来完成，识别出可能对旋翼航空器及其乘员和飞行机组造成的危害。对于一个功能，可能的危害包括功能丧失，功能错误或误导，或者功能降级，并按定义的五种失效状态类别对危害进行分类。

(3)选择具体的安全性分析方法。分析的深度和范围取决于系统功能的类型、系统失效状态的严酷度以及是否为复杂系统。对于主要的失效状态，采用经验丰富的工程和运行评判、设计和安装评价以及与先前安装的系统的相似性说明都是可接受的，或者增加相关的定性分析或选择性的使用定量分析。对于危险的或灾难性的失效状态，应进行详细的安全性评估。申请人应尽早与局方就可接受的符合性方法达成一致。第 2.5

节给出了更为详细的论述。

(4)通过分析来表明符合性。典型分析应当包括以下必要的信息:

(a)系统功能、边界和交界面的介绍。

(b)组成系统的零部件和设备的清单。应包括性能规范或设计标准以及研制保证等级（如果适用）。该清单可以参考其它文件，例如，技术标准规定（CTSO）、制造商规范等。

(c)结论。包括失效状态及其分类和概率（采用定性或定量方式）的描述，表明其符合第 27.1309 条的要求。

(d)对得出结论所做工作的正确性、完整性以及可追溯性的描述。该描述应包含每个失效状态划分的依据（例如，分析、地面试验、飞行试验）。还应包含针对共因失效所采取的预防措施的描述，提供数据包括元件的失效率以及失效率来源和适用性，对于相关假设的支持材料，识别出的飞行机组或地勤人员需采取的活动。

(5)通过评估多个安全性评估的分析和结论，确保对所有整机级失效状态要求的符合性。

(6)给出符合性说明，确定维修要求和飞行手册要求。

(7)当使用定量分析来评估失效状态的可接受性时，数值结果通常表示的是根据旋翼航空器一次飞行的平均持续时间得到的在一个小时的飞行时间内允许的风险。但是，当评估的功能仅在飞行中某个特定时间使用，那么失效状态的概率应当只针对这一特定时间计算，并且表示为对应飞行状态的风险，例如起飞、着陆等。这一规则只适用于那些当不被使用时，其失效不会无法探测到的系统。

2.4 评估方法

在设计过程中，有多种方法可以用来对失效状态的原因、严酷度和发生概率进行评估，以支持工程和运行判断，包括一些结构化的方法。总的来说，分析方法主要基于归纳法或者演绎法，对于发生概率的评估也可以是定性的或定量的。一些分析方法的描述如下（更多详细说明可参考 SAE ARP 4761）。

2.4.1 设计和安装评估

(1)设计评估：对于系统设计完整性和安全性的定性评估。有效的设计评价需要经验丰富的判断。

(2)安装评估：对于安装完整性和安全性的定性评估。有效的安装评价需要经验丰富的判断。任何偏离了正常的、工业界普遍接受的安装实践的内容，如间隙或容差等，都应被评估，尤其在对服役后的更改进行评估时。因系统安装而产生的危害也应被评估。

2.4.2 功能危害评估（FHA）

(1)在申请人开始进行详细的安全性评估之前，应当首先针对旋翼航空器和系统功能开展FHA评估，以确定后续安全性分析的需求和范围。针对每个功能的评估，可以通过使用服役经验以及工程和运行判断来完成，或者通过服役经验加上自上而下的定性演绎检查。FHA是一种针对旋翼航空器和系统功能所进行的系统化、综合性的检查，以识别潜在的无安全性影响的、次要的、主要的、危险的以及灾难性的失效状态，这些失效状态不仅仅是功能异常或者丧失所导致的结果，也可能是对于不寻常或非正常外部因素的正常反应的后果。FHA评估应当关注系统的运行场景而不是对实际系统方案的详细分析。

(2)针对每个系统功能除了进行单独评估外，还应当与该系统的其他功能进行关联评估，因为系统相关所有功能的丧失或者异常会比单个功能丧失产生更为严重的失效状态。另外，每个系统功能还应当与旋翼航空器其他系统的功能进行关联评估，因为分别由不同系统提供的多个相关功能同时丧失或者异常，可能影响其失效状态的严酷度。

(3)FHA作为一种工程工具应当在设计早期开展并且按需更新。FHA可用来确定整机级或系统级的顶层安全性目标，在系统架构设计中应当考虑这些安全性目标。FHA也可用来帮助确定系统的研制保证等级(DAL)。FHA需要富有经验的工程判断，以及申请人和审定局方之间早期的协调沟通。

(4)失效状态的分类应当考虑所有的相关因素。因素包括失效模式的本质，例如共模故障、失效后的系统降级、飞行机组动作、飞行机组工作负担、性能降级、运行能力减弱、航空器本体影响等。特别应当考虑可能减轻或加重失效状态严酷度的因素。其中减轻因素的例子为不受失效状态影响的其它系统具有相同或运行相似的功能。加重因素的例子包括可能导致机组处理失效状态能力下降的无关联状态，例如天气或者其他不利的运行或环境条件。应当建立系统，能够告知驾驶员潜在或真实失效状态以便能够及时采取改正措施以降低事件组合的影响。这种方式

可以降低失效状态的严酷度。

2.4.3 失效模式及影响分析（FMEA）

FMEA是一种结构化的、归纳的、自底向上的分析方法，通常用于评估各种可能的元件或部件故障对系统和旋翼航空器的影响。通过适当的形式，可以帮助识别出潜在的失效和每个失效模式的可能的诱因。ARP 4761中针对FMEA给出了详细的方法指导。FMEA可以是零部件FMEA或功能FMEA。对基于现代微电路的航线可更换单元(LRU)和系统来说，开展详细的零部件FMEA在现阶段几乎是不可能的。在这种情况下，FMEA更多是面向功能的而不是面向零部件的。一个面向功能的FMEA可能会在定性或定量的方面具有一定的不确定性，这些不确定性可以通过下面这些更保守的评估进行补偿:

(a)假设可能导致失效状态的所有失效模式;

(b)谨慎选择系统架构;

(c)考虑其他相似技术上获得的经验教训。

2.4.4 故障树、关联图和马尔可夫分析

(1)故障树或关联图分析，是一种结构化的、推导的、自顶向下的分析方法，通常用于识别可能导致每一失效状态的条件、失效以及事件。这种方法通过图形化的手段，识别出每个特定的失效状态与可能导致其发生的主要元素、部件失效、其它事件或组合之间的逻辑关系。故障树或关联图应当分析到失效率能被证实的最低层级。底事件失效率的输入可以来自于适用的服役经验、可接受的工业数据源、制造商的加速试验数据或FMEA。

(2)马尔可夫模型(链)用于反映各个系统状态以及它们之间的关系。这些状态包括工作或者非工作。从一个状态向另一个状态的转换是一个失效和修复率的函数。马尔可夫分析可用来代替故障树或关联图分析，但前者往往会产生更加复杂的表示形式，尤其当一个系统存在很多状态。因此，建议只有当使用典型的故障树或关联图分析很难表达和处理系统复杂转换状态时，考虑使用马尔可夫分析。

2.4.5 共因分析（CCA）

对失效状态可接受的故障率的确定通常来自对于多个系统的评估，而这些评估是基于失效之间相互独立这个假设得到的。而实际上这种独

立性可能是不存在的，因此需要进行专门的分析来保证独立性是有确定的或者是可以接受的。共因分析用来识别导致失效、故障的公共因素。识别出来后，或者从设计上消除该共因源，或者使得系统设计能够包容相关的失效、故障，或者相对于失效状态的分类共因或系统设计组合是可以接受的。当设计中提供的多个功能都依赖于共同的软硬件时，就会存在由共因导致的潜在的失效或故障。对于提供相关联的功能且共享公共的安装区域的系统来说也是如此。安装区域可能会受到如电磁干扰（EMI）、机械损伤以及环境影响等多种危害源的影响。共因分析可以细分成以下三个方面:

(1)区域安全性分析（ZSA）。该分析的目标是为了确保旋翼航空器每个区域内的设备安装都达到足够的安全性标准。该安全性标准涉及到设计和安装标准、系统之间的干扰以及维修差错。ZSA 检查的是旋翼航空器上安装系统的物理区域，从而确保周围设备、装置的安装不会损害系统的独立性需求。例如，机械故障可能产生碎片而损害被评估的系统，就是一个区域性分析中要考虑的典型事件。

(2)特定风险分析（PRA）。特定风险是指那些在系统关注之外的事件或影响，例如，失火、液体泄漏、鸟撞、高强度辐射场、闪电、高能转子非包容失效等。每一种风险都应作为专题来研究，检查并记录可能破坏独立性的同步或级联影响。

(3)共模分析（CMA）。该分析是用来确认事件假设的独立性，这些事件组合起来会导致一个给定的失效状态。除了那些已经在特定风险分析中考虑过的因素之外，规范、设计、实现、安装、维修、制造等方面的错误以及环境因素的影响都应当在 CMA 中考虑。CMA 需要考虑到设计的诸多方面，其中之一就是硬件和软件的非相似性设计。对于没有非相似性的冗余设计，可能出现一个系统所有冗余部件的硬件或软件在同一架次飞行中出现失效或者异常，从而导致灾难性的或危险的失效状态。CMA 另一个主要作用就是用来确定输入到灾难性的或危险的故障树中的哪些失效、故障组合必须是独立的。该分析是一个迭代过程，在设计早期用来识别可能的共模失效、故障，在设计完成后用来确认 FTA 的目标是否得到了满足。

2.5 基于失效状态分类的安全性分析

基于失效状态分类，按照图 27.1309-3 确定预期的安全性分析深度。




图 27.1309-3 分析深度流程图

2.5.1 无安全性影响和次要的失效状态

针对无安全性影响或次要的失效状态的安全性评估，应当开展 FHA

以及设计和安装评估，以建立与其他功能的独立性。一般来说，常规设计做法可以提供与其他相关联元器件之间的物理和功能隔离，这对于安全性运行非常重要。如果申请人选择不进行详细的 FHA，可通过开展设计和安装评估来分析相关的安全性影响。

2.5.2 主要的失效状态

针对主要的失效状态，一般采取基于工程判断的定性评估，包括以下几种方式:

(1)相似性论证允许通过与已取证的相似系统进行比较的方式来确认需求。随着经验周期的增加，可以获得更为强有力的相似性论证。如果系统的相关属性与其他旋翼航空器上的系统相似，且功能及其失效影响相同，则设计和安装评估加上令人满意的服役历史通常可以作为可接受用来表明符合性。申请人应当负责提供已被接受或已获批准的数据，并且能够支撑与之前安装之间的相似性声明。

(2)对于不复杂但无法使用相似性作为符合性基础的系统，可以通过定性评估的方式来表明系统主要的失效状态满足 FHA 中的安全性目标(例如，包含冗余系统）。

(3)对于高度复杂且无冗余的系统（例如，含有自监控微处理器的系统），为了表明其功能异常确实是很小可能的，应当开展 FTA 或者有失效率数据和故障检测覆盖度分析支持的 FMEA。

(4)对于旋翼航空器上冗余系统的分析，可以通过证明冗余系统通道之间相互隔离并且每个通道均有令人满意的可靠性来实现。对于包含功能冗余的复杂系统，应当开展定性 FMEA 或 FTA 来确定冗余真实存在（例如，无单点失效会影响所有的功能通道）。

2.5.3 危险的和灾难性的失效状态

针对这两类失效状态，应当进行完整的安全性评估。该评估通常为定性和定量分析恰当的组合。除了下段中规定的情况，FHA 中识别的每一个危险的和灾难的失效状态都必须开展详细的安全性分析。

(1)对于简单和传统的安装（即低复杂度且在相关属性上具有相似性），为了分别表明危险的和灾难的失效状态是极小可能和极不可能的，可以在工程经验判断的基础上仅使用定性分析。评估的基础包括冗余度、通道之间的独立性和隔离以及所使用技术的可靠性记录。当待评估系统和其他在旋翼航空器上普遍使用的系统，从系统设计以及运行条件方面

都存在高度的相似性时，该相似系统令人满意的服役经验足够用来表明符合性。

(2)单一部件、零件或者系统元素的失效，不应导致灾难性的失效状态。经验丰富的工程判断以及服役历史应当表明由单一失效模式导致灾难性失效状态不具有实际的可能性。评估中应当有直接明确的逻辑和理由表明这种失效模式不可能发生。

2.6 机载软件和电子硬件

(1)RTCA/DO-178C “Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification”提供了可用于表明软件符合相关适航需求的可接受方法。

(2)针对复杂的客户化微编码电子元器件，RTCA/DO-254 “Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware”提供了可用于表明这些机载电子硬件符合相关适航需求的可接受方法。尽管RTCA/DO-254 主要针对复杂的客户化微编码元器件，但鼓励申请人将DO-254 应用于上至LRU 以及系统级的硬件元器件。

AC 27.1316 电子和电气系统的闪电防护

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 条款适用性

第27.1316 条是基于旋翼航空器暴露于闪电的可能性以及电子电气系统失效的影响后果而制定。条款要求对于批准按照仪表飞行规则(IFR)运行的27 部旋翼航空器，具有灾难性的、危险的或主要的失效状态的电子电气系统要进行闪电防护。对于仅批准按照目视飞行规则（VFR）运行的27 部旋翼航空器，要求对具有灾难性的失效状态的电子电气系统进行闪电防护。

1.2 条款要求

第27.1316条要求对旋翼航空器电子电气系统的闪电影响进行防护，既包括闪电在设备和导线上感应或传导闪电瞬态所造成的间接影响；也包括闪电附着到设备、部件或导线所造成的直接影响，但不包括诸如燃烧、侵蚀和爆破等影响。虽然通常会使用“直接”和“间接”来描述闪电的影响，但是第27.1316条本身并没有试图区分这两种闪电的影响。

条款的本质是保护旋翼航空器电子电气系统免受闪电的影响。条款中一些术语定义如下:

(1)不利影响:针对第27.1316条所规定的旋翼航空器功能或系统,闪电会造成其失效、异常或误导信息并达到不可接受程度的影响。

(2)部件损坏:瞬态永久地改变某个电路电气特性的状态。出于此种原因,受损伤的部件无法再满足其性能规范。

(3)多脉冲:一个随机的脉冲序列,它具有较短的持续时间、较低幅值的电流脉冲,每一个脉冲采用快速变化的电流来表征(即具有较高的di/dt)。这些脉冲可导致闪电先导蔓延和分叉,并与云对云闪电和云内闪电有关。当初始先导附着在旋翼航空器上时,多脉冲表现得最强烈。

(4)多回击:在一次单独的雷击期间所发生的两次或多次闪电回击。

(5)附着点:闪电接触旋翼航空器的点。

(6)功能:旋翼航空器上的系统、设备以及飞行机组的特定动作,本身提供了一种完全可识别的运行能力。例如,“为飞行员显示航向”是一项功能。一个或多个系统可以执行一项特定功能,或者一个系统可以执行多项功能。

(7)及时地:条款中“及时地”的定义取决于被评估的系统所执行的功能、特定的系统设计、系统与其他系统之间的交联,以及系统与飞行机组之间的交联。必须为每个特定系统和此系统执行的特定功能确定“及时地”的定义。应在相关符合性计划文件中包含对“及时地”的适当定义,并提供给局方进行评审和批准。

(8)间接效应:闪电在旋翼航空器电子或电气电路中感应的电气瞬态。

(9)孔径:任何电磁可穿透的开口。

(10)雷击:闪电对旋翼航空器的附着。

(11)内部环境:外部环境在旋翼航空器内部所产生的潜在(电磁)场强和结构电压。

(12)闪电回击:当闪电先导(初始电流电荷)与地面或其它电荷中心接触时所发生的闪电电流浪涌。一个电荷中心是一片高潜在相反极性电荷的分布区域。

(13)设备:具有互联电导体的电子电气系统部件。

(14)设备瞬态设计电平(ETDL):设备鉴定所施加的瞬态峰值。

(15)实际瞬态电平(ATL)：由于外部环境引起的出现在设备接口电路处的瞬态电压或电流电平。此电平可能小于或等于、但不得大于瞬态控制电平。

(16)瞬态控制电平(TCL)：根据所定义的外部环境，出现在设备接口电路处的最大允许的瞬态等级。

(17)外部环境：即旋翼航空器外部的自然闪电环境，用于设计和验证目的。

(18)系统：系统可以包括设备、部件、零件、导线束、软件和硬件。电子电气系统由电导体连接的多个设备组成，所有设备组合起来执行一项或多项功能。

(19)裕度：设备瞬态设计电平(ETDL)与实际瞬态电平(ATL)之间的差值。

(20)直接效应：对旋翼航空器或其电子电气系统的物理损伤，这种损伤来自于闪电对系统硬件或部件的直接附着。直接影响的例子包括戳穿、变形、燃烧、汽化、或旋翼航空器表面或结构的爆破，以及对旋翼航空器电子电气系统的损伤。

1.3 瞬态的影响

闪电会在设备电路上产生电压和电流瞬态。设备电路阻抗和构型将会决定闪电瞬态是以电压为主还是以电流为主。这些瞬态电压和电流会永久性地或暂时地降低系统性能。主要有部件损坏和系统功能干扰两种类型的降级。

1.3.1 部件损坏

在这种状态下瞬态会永久性地改变电路的电气特性。可能会遭受部件损坏的设备示例如下:

(1)主动电子装置，尤其是高频晶体管、集成电路、微波二极管和电源部件;

(2)被动电气和电子部件，尤其是那些具有较低的额定电压或额定功率的部件;

(3)电爆装置，例如火花塞和引爆器;

(4)电动机械装置，例如指示器、作动器、继电器和马达;

(5)可以点燃或熔化的绝缘材料(例如印刷电路板和连接器中的绝缘

材料）和电连接器。

1.3.2 系统功能干扰

(1)功能干扰主要是一个由于电气瞬态所引起的系统问题。它可以永久性地或暂时地干扰一个信号、电路或一个系统部件。这足以对系统性能产生不利影响以至于威胁飞行安全。功能干扰是一种数字状态或模拟状态的变化，可能需要手动复位，也可能不需要。通常，功能干扰取决于电路设计和工作电压、信号特性和时序，以及系统和软件构型。

(2)可能会遭受功能干扰的系统或装置包括计算机和数据/信号处理系统；电子的发动机和飞行控制;以及电源发电和配电系统。

2. 可接受的符合性方法

2.1 符合性验证流程

可按照下列七个步骤表明旋翼航空器电子电气系统对第 27.1316 条要求的符合性:

(1)识别要评估的系统;

(2)确定旋翼航空器闪电分区;

(3)为每个分区建立闪电环境;

(4)确定与系统关联的闪电瞬态环境;

(5)建立设备瞬态设计电平（ETDL）和飞机实际瞬态电平（ATL）;

(6)验证对要求的符合性;

(7)在必要时采取纠正措施。

应通过实施上述步骤解决电子电气系统线缆和设备中感应的闪电瞬态，以及对与电子电气系统相连的航空器外部设备和传感器（如无线电天线和大气数据探头）造成的闪电损坏。

2.1.1 识别要评估的系统

(1)概述。应识别需要进行闪电评估的旋翼航空器系统。应当考虑可能导致或促成旋翼航空器受到不利影响的任何与闪电相关的电子电气系统失效。应当通过确定旋翼航空器及其系统安全性可能受影响的程度，来评估雷击产生的影响。此评估应涵盖如下方面:

(a)旋翼航空器所有正常的运行模式、飞行阶段和运行条件;

(b)所有与闪电有关的失效状态及其对旋翼航空器运行和机组人员的后续影响。

(2)安全性评估。应进行与闪电影响相关的安全性评估来识别系统失

效状态并进行分类。根据安全性评估确定的失效状态分类，应为系统分配适当的闪电审定等级，如表 27.1316-1 所示。本咨询通告中所用的失效状态分类和术语与 AC 27.1309 中的一致。第 27.1316 条所要求的与闪电影响相关的特定安全性评估要优先于 AC 27.1309 中更为通用的安全性评估过程。对电子电气系统的闪电影响评估通常独立于其他与闪电无关的系统失效，一般不需要考虑与其他跟闪电无关的隐性或显性失效相组合。

表 27.1316-1 闪电失效状态和审定等级

CCAR-27.1316 中规定的闪电要求	失效状态	系统闪电审定等级
(a)对于其功能失效会妨碍旋翼航空器继续安全飞行和着陆的每一个电气和电子系统……	灾难性的	A
(b)批准按仪表飞行规则运行的旋翼航空器，对于其功能失效会降低旋翼航空器或飞行机组应对不利运行条件能力的每一个电气和电子系统，……	危险的 主要的	B C

(a)A 级系统。系统安全性评估应当注意闪电对较低等级系统所造成的失效或异常是否会影响到 A 级系统的功能。申请人应当表明当旋翼航空器暴露于闪电中时，任何与 A 级系统通过导线互联的系统都不会对 A 级系统执行的具有灾难性失效状态的功能造成不利影响。仅通过冗余设计是无法提供足够的闪电保护，因为闪电在旋翼航空器中产生的电磁场、传导电流和感应电流会同时在所有电导线中感应出瞬态。

(b)B 级或 C 级系统。对于包含冗余且在空间上分离安装的 B 级或 C 级系统，通常不需要考虑由于暴露在闪电环境中所导致的同时和共同失效。因为旋翼航空器传递函数试验和服役经验已表明这些在空间上分离安装的冗余系统不会同时遭受最大闪电感应瞬态。例如，若冗余的外部传感器之间存在可接受的间隔，那么可以防止直接闪电附着同时损坏多个传感器，使得其功能得以保持。因此，一般不需要考虑由于暴露于闪电环境，会同时丧失所有这些冗余且在空间上分离安装的 B 级或 C 级系统。但是，如果多个 B 级或 C 级系统被设计和安装在旋翼航空器上的同一位置，或共用一个导线连接，则需要评估暴露于闪电环境导致的组合

失效以确定这些组合失效是否是灾难性的。如果是，这些系统则被划分为 A 级系统。

(c)失效状态。安全性评估表明某些系统在不同的飞行阶段具有不同的失效状态。因此，对于不同的飞行阶段，适用于系统的闪电防护要求会有所不同。例如，自动飞行控制系统在自动着陆阶段可能为灾难性的失效状态，而在巡航阶段则可能为危险的失效状态。

2.1.2 确定旋翼航空器闪电分区

闪电分区的目的是为了确定旋翼航空器上可能遇到闪电通道附着的区域以及可能在闪电附着点之间传导闪电电流的结构。应根据旋翼航空器构型来确定闪电附着分区，因为分区依赖于旋翼航空器的几何外形、材料和运行参数。闪电附着分区通常随旋翼航空器的类型而变化。

2.1.3 为每个分区建立闪电环境

闪电 1 区和 2 区标识了闪电可能附着的位置，并因此确定了流过旋翼航空器的闪电电流的入点和出点。应当确定适用于这些区域的闪电电压波形和电流分量。根据定义，闪电 3 区是指在初始附着点（或扫略回击附着点）之间传导闪电电流的区域，它可能包含来自于所有电流分量的贡献。局方接受通过分析来估算源自于外部环境的 3 区电流等级。外部闪电环境为:

(1)由闪电与旋翼航空器外部相互作用引起;

(2)用旋翼航空器表面的闪电流分量的组合波形表示。

2.1.4 确定与系统关联的闪电瞬态环境

(1)对于电子电气系统来说，闪电环境包括流过机身的闪电流所产生的电压和电流。系统线缆接口上出现的电压和电流来自于孔径耦合、结构电压或闪电直接附着到设备和传感器产生的传导电流。

(2)对于第 2.1.1 节所识别的每个系统，应当确定其电子电气设备接口电路上可能出现的闪电电压和电流瞬态波形和幅值。申请人可以根据线束电流、系统线缆和设备接口电路上出现的开路电压和短路电流来确定闪电感应的瞬变。电压和电流瞬态波形和幅值取决于系统及其互连线路的环路阻抗。

2.1.5 建立设备瞬态设计电平（ETDL）和旋翼航空器实际瞬态电平（ATL）

第 27.1316 条中根据旋翼航空器电子电气系统执行的功能影响提出

了不同的要求。从设计的角度来看，系统的闪电防护由对旋翼航空器结构及导线的防护和对设备的防护两部分共同实现。因此，旋翼航空器电子电气系统闪电防护要求的分配可基于 ETDL 和 ATL 的理念。

(1)作为待评估系统的组成部分，应为电子电气设备规定和明确 ETDL。ETDL 为系统和设备设定了鉴定试验等级，它定义了系统和设备必须经受且不会产生不利影响的电压和电流的幅值和波形。某个特定系统的 ETDL 取决于系统及其线缆在旋翼航空器上的预期安装位置、导线束和结构预期的屏蔽性能，以及系统重要度。

(2)ATL 为当旋翼航空器暴露于闪电时在旋翼航空器导线上实际产生的电压和电流幅值和波形，通常通过旋翼航空器试验、分析或相似性来确定。ETDL 和 ATL 之间的差值即为裕度。图 27.1316-1 表明了 ATL 和 ETDL 之间的关系。申请人应评估旋翼航空器、互联线路和设备防护以确定能够满足可接受裕度的最有效的 ATL 和 ETDL 组合。本 AC 第 2.2.9 节讨论了由于验证技术的不确定因素而可能需要确定的合适裕度。




图 27.1316-1 瞬态电平之间的关系

(3)通常，在通过旋翼航空器闪电试验或分析确定 ATL 之前，会先规定 ETDL。因此，预期的旋翼航空器瞬态必须基于对现有旋翼航空器闪电试验的结果、工程分析，或公认的估算。这些预期的旋翼航空器闪电瞬态水平被定义为瞬态控制电平（TCL）。基于在旋翼航空器特定区域导线上会产生的预期闪电瞬态，可确定 TCL 电压和电流的幅值和波形。TCL 应大于或等于旋翼航空器预期的最大 ATL。对于特定导线束的 TCL 取决于旋翼航空器构型、导线束及其安装。旋翼航空器的闪电防护设计应满足

特定的 TCL。

2.1.6 验证对要求的符合性

(1)应表明系统符合第 27.1316 条适用的要求;

(2)应表明 ETDL 超过 ATL 的裕度与审定计划中的一致;

(3)可通过试验、分析或证明与之前审定过的旋翼航空器和系统的相似性来完成验证。第 2.2 节讨论了 A 级系统的审定过程，第 2.3 节讨论了 B 级和 C 级系统的审定过程;

(4)在项目的早期就应向局方提交审定计划以供评审。经验表明，尤其对于采用了新技术或具有复杂系统的旋翼航空器，在审定计划上尽早达成一致对申请人和局方均有益处。审定计划应当定义审定过程中解决关键问题可接受的方式。审定过程中的分析和试验结果可为设计或验证方法中的更改提供依据。当必须进行重大更改时，应相应地更新审定计划。表 27.1316-2 中列出了审定计划中可能包含的条目。

表 27.1316-2 建议用于闪电审定计划的项目

项目	说明
系统描述	描述系统的安装，包括罕见或独特的功能；系统失效状态分类；运行方面；闪电附着区；闪电环境；ETDL 和 TCL 的初步估计；ETDL 和 ATL 之间的可接受裕度。
符合性方法描述	描述如何进行符合性验证。验证方法通常包括相似性，分析和试验。 如果使用分析方法，应说明如何对其验证。（参见本咨询通告第 2.2.4 节。）
接受标准	通过分析系统的安全性来确定每个系统的合格判据。安全性分析中，应对各种运行状态下的旋翼航空器进行评估；说明由闪电影响所造成的失效和中断模式。
试验计划	规划审定过程中所包含的每一个试验。作为申请人，应明确试验计划是独立的文件还是审定计划的一部分；试验计划中应给出试验顺序。

2.1.7 采取纠正措施

如果试验和分析表明系统不符合合格判据，则应重新评估旋翼航空器、安装或系统设计，并改进闪相关的电防护。

2.2 A 级系统闪电审定

A 级系统表明对第 27.1316 条符合性的过程如下图 27.1316-2 所示。




图 27.1316-2 典型的 A 级系统符合性过程

2.2.1 识别 A 级系统

识别第 2.1.1 节中所描述的 A 级系统，定义详细的系统性能合格判据。申请人在开始对 A 级系统试验或分析之前，应就此合格判据与局方达成一致。针对每个 A 级系统，应识别与之相关的特定设备、部件、传感器、电源系统和线路，以便能够按照第 2.2.7 节和第 2.2.8 节中开展 ETDL 的验证。

2.2.2 建立系统 ETDL

对于特定旋翼航空器的系统安装、结构和导线配置，通过对其预期的闪电瞬态幅值和波形进行评估，从而可以建立系统 ETDL。建立的 ETDL 应超过 ATL 可接受的裕度。通常，一个复杂系统中将一个设备连接到另一个设备的所有导线束的 ETDL 是不尽相同的。可采用对现有相似旋翼航空器闪电试验的结果、工程分析，或公认的估算来建立合适的 ETDL。除了某些特定的旋翼航空器构型和系统安装可能会导致 ETDL 具有不同于 RTCA/DO-160 第 22 章中所定义的幅值和波形，通常 ETDL 都可以参考 RTCA/DO-160 第 22 章的信息。ETDL 必须超过 ATL 一个可接受的裕度。

2.2.3 通过整机试验确定 ATL

对于如何通过整机级试验来确定 ATL，请参阅 SAE ARP5415B 和 SAE ARP5416A 中的指南。

2.2.4 通过分析确定 ATL

对于如何通过分析确定 ATL，请参阅 SAE ARP5415B 中的指南。申请人所选择的分析方法的可接受性取决于该方法的准确性。申请人应使用试验数据来确认分析方法的准确性，并且获得局方对于该分析方法的认可。

2.2.5 通过相似性确定 ATL

(1) 当满足下列情况时，可采用相似性来确定 ATL:

(a) 待审定的旋翼航空器及系统安装与之前已取证的旋翼航空器及系统安装之间只有微小的差异;

(b) 之前已取证的旋翼航空器在服务历史中没有未解决的与闪电相关问题。

(2) 如果发现有会影响旋翼航空器 ATL 的重大差异，则应进行更多的试验和分析以解决这些开口问题。

(3) 为采用相似性，申请人应当评估可能会对系统敏感性产生不利影响的那些旋翼航空器、线路和系统安装方面的差异。当评估一个新的安装时，应考虑到会影响到旋翼航空器内部闪电环境的差异及其对系统的影响。此评估应涵盖如下:

(a) 旋翼航空器型号、设备位置、机身构造、结构材料以及可影响外部闪电环境衰减的孔径;

(b) 系统线路尺寸、长度和布局，导线类型（平行还是双绞线）、连

接器、线路屏蔽和屏蔽终端;

(c)闪电防护装置，例如瞬态抑制器和闪电捕捉器;

(d)接地和搭接。

(4)对于一个含有新系统设计的新旋翼航空器，不得采用相似性。

2.2.6 采用 RTCA/DO-160 第 22 章的指南确定 ETDL（只适用于 A 级显示系统）

(1)可采用本节指南为 A 级显示系统确定 ETDL,无需特定的整机试验或分析。A 级显示包含那些将飞行员纳入到飞行员/系统信息交流回路中的功能。A 级显示系统通常包括显示器、符号发生器、数据集中器，传感器（例如姿态、大气数据和航向传感器）、互联线路，以及相关的控制面板。

(2)此方法不适用于其它 A 级系统，例如 A 级控制系统，因为这些系统的失效和异常相较于 A 级显示系统来说，会更加直接和突然地促成一次灾难性的失效事件。因此，对于其它 A 级系统需要一个更加严格的闪电瞬态符合性验证程序。

(3)应当使用表 27.1316-3 中的信息来评估旋翼航空器和系统安装特性以便为系统选择合适的 ETDL。表 27.1316-3 基于 RTCA/DO-160 第 22 章的表 22-2 和表 22-3 定义了 ETDL 的试验等级。申请人应向局方提交一份关于旋翼航空器和显示系统安装特性的描述，并与表 27.1316-3 中的信息比较以支持为旋翼航空器和 A 级显示系统安装所选择的 ETDL。当使用表 27.1316-3 中的指南为显示系统的安装选择 ETDL 时，所选的 ETDL 中已包含了与预期 ATL 之间的可接受裕度。

表27.1316-3 设备瞬态设计电平-A级显示

RTCA/DO-160 第 22 章等级	显示系统安装位置
5 级	当所要考虑的设备、其相关的线束、或通过导线连接到该设备的其它部件,位于旋翼航空器上会暴露到非常严酷的闪电瞬态的区域时，使用这个等级。这些区域是: ·屏蔽效果不是十分有效的复合材料区域 ·结构电搭接没有保证的区域 ·其他缺少屏蔽的开放区域

	大多数安装都可以使用该等级。 当在混合导电结构（如翼尖，发动机短舱翼面等等）上有高电流密度区域时，可能需要设置更高的 ETDL，因为系统的导线可能转移部分闪电电流。对于系统设计人员，应采取措施减少需要更高 ETDL 的情况。
4 级	当所要考虑的设备、其相关的线束、或通过导线连接到该设备的其它部件，位于旋翼航空器上会暴露到严酷的闪电瞬态的区域时，使用这个等级。这些区域定义为机身外部（例如机翼、整流罩、起落架舱、吊架、操作舵面等）。
3 级	当所要考虑的设备、其相关的线束、或通过导线连接到该设备的其它部件，全部位于旋翼航空器上会暴露到中等的闪电瞬态的区域时，使用这个等级。这些区域定义为旋翼航空器内部的金属结构或者屏蔽效果等同于金属结构的复材结构内部。这些区域包括未用隔板封闭的电子舱、驾驶舱、以及存在大孔径的部位（即未装有电磁干扰防护圈的门、窗户、接近口盖等）。这些区域中承载电流的导体（例如液压管、控制电缆、导线束、金属线托盘等）不一定非要通过壁板接地。当少量的导线超出该区域时，应为这些导线使用更高等级（即等级 4 或等级 5）或为其提供更多的防护。
2 级	当所要考虑的设备、其相关的线束、或通过导线连接到该设备的其它部件，全部位于局部受保护的区域时，使用这个等级。这些区域定义为金属结构内部，或者通过采取措施减弱导线的闪电耦合从而屏蔽效果等同于金属结构的复材结构内部。 位于这些区域的线束可穿越壁板，并且具有屏蔽直到隔板连接处。当一部分导线超出该区域时，应为这些导线使用更高等级（即等级 3 或等级 4）或为其提供更多的防护。安装导线束时应尽可能地靠近接地面，以利用金属结构固有的屏蔽。承载电流的导体（例如液压管、控制电缆、导线束、金属线托盘等）要在所有的壁板处接地。
1 级	当所要考虑的设备、其相关的线束、或通过导线连接到该设备的其它部件，全部位于良好保护的区域时，使用这个等级。这

	些区域定义为电磁遮蔽区。

2.2.7 通过系统鉴定试验验证系统的 ETDL

(1)应识别与将进行 ETDL 验证试验的 A 级系统相关联的设备、部件、传感器、电源系统和导线，尤其是要考虑到其失效会导致灾难性结果的系统功能。对于复杂的 A 级系统，系统构型可能包括冗余设备、多电源、多传感器和作动器，以及复杂线束。应定义将用于 ETDL 验证试验的系统构型，并且该构型必须获得局方的批准。

(2)应通过在系统线束上进行单回击、多回击和多脉冲试验来验证 ETDL。应根据所定义的 ETDL 使用对应的波形设置和试验级别。应证明在试验过程中，系统能正常工作在所定义的合格判据范围内。在系统试验中，或按照定义的 ETDL 进行单回击插针注入试验中，不应发生设备损坏。RTCA/DO-160 第 22 章提供了可接受的试验程序和波形设置定义。此外，SAE ARP5416A 为复杂集成系统提供了可接受的试验方法。

(3)应评估鉴定试验过程中所观察到的任何系统影响以确保这些影响不会对系统的持续性能产生不利的影响。针对 A 级系统的性能应评估那些失效或异常会妨碍旋翼航空器继续安全飞行和着陆的功能。对于该系统其他发生失效或异常会降低旋翼航空器能力或飞行机组处理不利运行条件能力的功能，应按照第 2.3 节中的指南进行评估。评估应当获得局方的批准。

2.2.8 通过现有的系统数据来验证系统的 ETDL（相似性）

(1)可基于跟之前已取证系统的相似性来进行 ETDL 验证，而不用进行试验。满足下列情况可采用这种方法:

(a)待审定的系统和安装与之前已取证的系统和安装之间仅存在微小的差异;

(b)之前已取证的系统在服役历史中没有未解决的与闪电相关的系统问题;

(c)之前已取证的系统 ETDL 已通过鉴定试验验证。

(2)为使用相似性，应评估之前已取证的系统和安装与待审定的系统和安装之间是否存在会对系统敏感性产生不利影响的差异。此评估应涵盖:

(a)系统接口电路;

(b)导线尺寸、布线、排列（平行还是双绞）、连接器类型、导线屏蔽，以及屏蔽终端;

(c)闪电保护装置，例如瞬态抑制器和闪电捕获器;

(d)接地和搭接;

(e)系统软件、固件和硬件。

(3)如果不确定上述提到的差异将如何影响系统和安装，则应开展更多的试验和分析以解决这些开口问题。

(4)应当对每个系统进行评估，即使它使用了之前已获得过合格审定批准的设备和安装技术。

(5)对于一个含有新系统设计的新旋翼航空器，不得采用相似性。

2.2.9 验证对要求符合性

应将已验证的系统 ETDL 与旋翼航空器 ATL 进行比较，确定 ETDL 与 ATL 之间是否存在一个可接受的裕度。裕度考虑了验证方法中的不确定性。随着验证方法的置信度增加，裕度可以降低。对于 A 级系统，ETDL 超过 ATL 一倍是一个可接受的裕度，前提是已通过整机试验或整机试验所支持的分析对此裕度进行了验证。对于 A 级显示系统，当按照表 3 中的指南确定其 ETDL 后，所选的 ETDL 中已包含了一个可接受的裕度。对于其它的验证方法，裕度的值应与局方达成一致。

2.2.10 采取纠正措施

(1)当系统不能满足审定要求时，应采取纠正行动。对旋翼航空器、系统安装或设备所实施的更改或改装，可能需要更多的试验和分析。

(2)为满足审定要求，申请人可能需要重复系统鉴定试验或整机试验和分析（全部或部分）。还可能需要更改系统或安装以通过审定。申请人应与局方共同评审这些更改或改装以确定它们是否是重大的，如果是重大的，则应相应地更新闪电审定计划。更新后的闪电审定计划应重新报局方审批。

2.3 B 级和 C 级系统闪电审定

2.3.1 识别 B 级和 C 级系统

(1)根据第 2.1.1 节识别 B 级和 C 级系统。

(2)定义详细的系统性能合格判据。在开始对 B 级和 C 级系统进行试验和分析前应就此准则与局方达成一致。

(3)B 级和 C 级系统表明对第 27.1316 条符合性的过程如下图

27.1316-3 所示。




图 27.1316-3 B 级和 C 级系统的典型符合性过程

2.3.2 建立系统 ETDL

(1)可采用对 A 级系统的整机试验或分析所确定的 ATL 来为 B 级和 C 级系统建立合适的 ETDL。

(2)或者，可采用 RTCA/DO-160 第 22 章的定义为 B 级和 C 级系统选择合适的 ETDL。在选择一个合适的等级时，应考虑:

(a)对于大多数 B 级系统，使用 DO-160 第 22 章中的等级 3。

(b)对于安装在旋翼航空器上具有更严酷闪电瞬态区域的 B 级系统及其相关线路，使用 DO-160 第 22 章中的等级 4 或等级 5。旋翼航空器上具

有更严酷闪电瞬态区域的例子有机身外部、屏蔽效果差的复材结构区域，以及其它开敞区域。

(c)对于大多数 C 级系统，使用 DO-160 第 22 章中的等级 2。

(d)对于安装在旋翼航空器上具有更严酷闪电瞬态区域的 C 级系统，使用 DO-160 第 22 章中的等级 3。旋翼航空器上具有更严酷闪电瞬态区域的例子有机身外部、屏蔽效果差的复材结构区域，以及其它开敞区域。

(e)应向局方提供旋翼航空器及其系统安装特性的描述，以支持为系统所选择的 DO-160 第 22 章中的等级。

2.3.3 通过设备鉴定试验验证系统 ETDL

(1)应使用选定的试验等级以及单回击、多回击和多脉冲试验波形设置来进行设备鉴定试验。应证明试验过程中，设备能正常工作在所定义的合格判据范围内。在设备试验中，或按照定义的 ETDL 进行单回击插针注入试验中，不应发生设备损坏。RTCA/DO-160 第 22 章提供了可接受的试验程序和波形设置定义。

(2)应评估在鉴定试验过程中所观察到的任何设备影响以确保这些影响不会对系统的持续性能产生不利影响。此评估应当获得局方的批准。

(3)如果分析表明设备对干扰不敏感，或设备虽然对干扰敏感，但有复位能力可使系统及时地恢复，则不需要进行多回击试验和多脉冲试验。

2.3.4 通过现有的设备数据来验证系统 ETDL（相似性）

(1)可通过与之前已取证系统的相似性来进行 ETDL 验证，而不用进行试验。满足下列情况可采用这种方法:

(a)待审定的系统和安装与之前已取证的系统和安装之间仅存在微小的差异;

(b)之前已取证的系统在服役历史中没有未解决的与闪电相关的系统问题;

(c)之前已取证的系统 ETDL 已通过鉴定试验验证。

(2)相关的相似性评估应涵盖:

(a)设备接口电路;

(b)导线尺寸、布线、排列（平行还是双绞）、连接器类型、导线屏蔽，以及屏蔽终端;

(c)闪电保护装置，例如瞬态抑制器和闪电捕获器;

(d)接地和搭接;

(e)设备软件、固件和硬件。

(3)如果发现存在影响系统和安装的重大差异，则应开展更多的试验和分析以解决这些开口问题。

2.3.5 验证对要求的符合性

应表明，在按照选定的系统ETDL进行鉴定试验过程中，B级和C级系统能满足其定义的可接受准则。

2.3.6 采取纠正措施

当系统不能满足审定要求时，应采取纠正行动。如果对系统或安装进行更改或改装，则可能需要重复进行设备鉴定试验。申请人应与局方共同评审这些更改或改装以确定它们是否是重大的，如果是重大的，则应相应地更新闪电审定计划。更新后的闪电审定计划应重新报局方审批。

2.4 维护和监控

(1)在持续适航文件（ICA）中，应明确旋翼航空器电子电气系统闪电防护所需的最低维护要求。对于闪电防护装置或特性，应定义其周期性和状态性的维护和监控要求，以确保旋翼航空器在服役期间具备可接受的防护性能。应避免使用那些可能会由于腐蚀、磨损、挠曲周期或其它原因而随时间退化的装置或特征。或者，明确何时去检查或更换这些装置。

(2)为确保旋翼航空器和系统的闪电防护在服役期间一直有效，应定义所需的检查手段和检查间隔。另外，还应识别自检设备、阻抗测量、整个系统的持续性检查，以及可用来周期性地或状态性地确定系统完整性的其他手段。

(3)关于旋翼航空器闪电防护维护和监控的更多信息，请参阅SAE ARP5415B。

AC 27.1317 高强辐射场(HIRF)保护

1. 条款要求解析/规章安全意图

由于雷达、无线电以及其它陆基、船载或机载射频发射机不断向外界发射射频电磁能量，会在自由空间中形成一种高强度辐射场（HIRF）环境。当航空器遭遇HIRF环境时，会对机载电气和电子系统的正常工作造成不利影响。因此，为了保证正常类旋翼航空器的飞行安全，

CCAR-27-R2 中制定了第 27.1317 条，要求对具有灾难性的、危险的或主要的失效状态的电子电气系统要进行 HIRF 防护。条款中一些术语定义如下:

(1)HIRF 环境:由于大功率射频能量向自由空间发射而存在的电磁环境。

(2)HIRF 易损性:系统的敏感特性，这种特性会导致系统在执行其预期功能时，由于遭遇 HIRF 环境而受到不利影响。

(3)不利影响:指对于第 27.1317 条所规定的旋翼航空器功能或系统，会造成其失效、异常或误导信息并达到不可接受程度的 HIRF 影响。判断系统或功能是否受到不利的影响应考虑 HIRF 对整个飞机及其运行的影响。

(4)电流束注入:电磁干扰(EMI)试验的方法，指通过电流注入探头将电流注入到导线束中。

(5)电流注入探头:一种感应装置，当卡在导线束上时，可直接将射频信号注入到导线束中去。

(6)衰减:用于表示从一点向另一点传输过程中电磁场强减少的术语。衰减可以用输入幅值与输出幅值的数量比值表示，也可以用分贝(dB)表示。

(7)场强:电磁能量在自由空间传播的幅值，用伏/米(V/m)表示。

(8)传递函数:在频域内表示的系统电气输出与电气输入的比值。对 HIRF 而言，典型的传递函数是指导线束上的电流与外部 HIRF 场强的比值，是频率的函数。

(9)反射面:反射射频信号的导电平板。

(10)干扰:对系统运行产生的永久性或是暂时性的损伤。例如，可能需要或者不需要人工复位的数字或模拟状态的改变。(1)系统:系统可以包括设备、部件、零件、导线束、软件和硬件。电子电气系统由电导体连接的多个设备组成，所有设备组合起来执行一项或多项功能。

(11)功能:旋翼航空器上的系统、设备以及飞行机组的特定动作，本身提供了一种完全可识别的运行能力。例如，“为飞行员显示航向”是一项功能。一个或多个系统可以执行一项特定功能，或者一个系统可以执行多项功能。

(12)接口电路:将设备的电气输入和输出与飞机中其它设备或装置

连接的电气或电子装置。

(13)抗扰性：系统或设备在射频场存在时，能以可接受的方式继续执行其预期功能的能力。

(14)连续波：无振幅、频率或相位调制，只包含基频的射频信号。

(15)敏感性：当一个设备遭遇有害电磁能量时，无法可接受地执行功能的特性。

(16)敏感性电平：电磁能量的干扰效应变得明显的电平。

(17)内部 HIRF 环境：机身、设备外壳或腔体内的射频环境。内部射频环境用内部射频场强或导线束电流描述。

(18)耦合：射频源通过辐射将电磁能量感应到系统中的过程。

(19)设备：带有电气互连导线的电子或电气系统的元件。

(20)设备电气接口：某个设备与系统内其它设备电气连接的位置。电气接口可包含连接设备的单独的导线或导线束。

(21)射频(RF)：可用来无线电传输的频率。目前射频传输的实际限制大概是从 10kHz 到 100GHz。在这一频率范围内，电磁能量可以电流的形式在载波频率上被探测到并被放大。

(22)调制：波(通常称为载波)的某些特性按照施加的信号(函数)变化的过程。

(23)外部 HIRF 环境：飞机外部的射频电磁场。

(24)相似性：使用现有系统或飞机的 HIRF 符合性文档和数据来表明具有等效设计、构架和安装的几乎相同的系统或飞机对 HIRF 符合性的过程。

(25)正常运行：系统执行其预期功能的一种状态。特别在第 27.1317 条(a)款(2)项中，正常运行是指保证继续安全飞行和着陆的功能操作正常，但不包括所有功能操作正常。

(26)直接驱动试验：一种电磁干扰试验，将信号源直接电气连接到被测单元上。

(27)自动恢复：不需要飞行员操作即可恢复到正常运行。

2. 可接受的符合性方法

2.1 符合性验证流程

旋翼航空器电子和电气系统对第 27.1317 条的符合性验证程序如下：

(1)识别要评估的系统;

(2)建立旋翼航空器外部 HIRF 环境;

(3)建立安装系统的 HIRF 试验环境;

(4)采用适当的 HIRF 符合性验证方法;

(5)验证 HIRF 防护的有效性。

2.1.1 识别要评估的系统

(1)概述。应当识别要进行 HIRF 评估的系统，该过程与表明第 27.1309 条符合性所开展的安全性评估过程相似。应当对飞机遭遇 HIRF 后的影响进行评估，以确定飞机及其系统安全可能受影响的程度。应当单独地或与其它系统组合地评估飞机系统运行的影响。评估应当覆盖:

(a)所有正常的飞机运行模式、飞行阶段以及运行条件;

(b)所有失效状态及其对飞机运行和飞行机组的后续影响;

(c)所有需要的改正措施。

(2)安全性评估。应当开展与 HIRF 相关的安全性评估以建立设备或系统的失效状态并对其分类。表 27.1317-1 提供了与 HIRF 条款相对应的失效状态类别和系统 HIRF 审定等级。本 AC 中所说的失效状态类别及相关术语与 AC 27.1309 中的相似。只有那些功能失效会导致灾难性的、危险的或者主要的失效状态的系统才需要满足 HIRF 条款的要求。基于系统安全性评估所建立的失效状态类别，应为系统分配适当的 HIRF 审定等级（如表 1 所示）。关于进行安全性评估的更多指导可进一步参考 AC 27.1309 和 SAE ARP4761。

表 27.1317-1 HIRF 失效状态分类和 HIRF 审定等级

失效影响程度	失效状态分类	HIRF 审定等级
功能的失效会妨碍旋翼航空器的继续安全飞行和着陆	灾难的	A
功能的失效会严重降低旋翼航空器的性能或飞行机组应对不利运行条件的能力	危险的	B
功能的失效会降低旋翼航空器的性能或飞行机组应对不利运行条件的能力	主要的	C

(3)失效状态。安全性评估应考虑由于系统失效、故障或误导信息所导致的所有潜在的不利影响。评估中应当注意某些系统在不同的飞行阶

段会有不同的失效状态。因此，对于不同的飞行阶段，适用于系统的 HIRF 要求会有所不同。例如，自动飞行控制系统在自动着陆阶段可能为灾难性的失效状态，而在巡航阶段则可能为危险的失效状态。

2.1.2 建立旋翼航空器外部 HIRF 环境

用于旋翼航空器 HIRF 合格审定的外部 HIRF 环境包含了 CCAR-27 部附录 D 规定的 HIRF 环境 I，HIRF 环境 II 和 HIRF 环境 III。HIRF 环境和设备 HIRF 试验水平的场强都是用调制周期内峰值的均方根表示。

2.1.3 建立安装系统的 HIRF 试验环境

外部 HIRF 环境会穿透机身外壳，在机体内部形成射频环境，使得旋翼航空器内安装的电子和电气系统暴露于这样的环境中。

A 级系统的内部 HIRF 环境是由旋翼航空器对外部 HIRF 环境 I、II、III 的衰减决定的，衰减的程度取决于航空器和区域，应通过整机级试验、分析或相似性来确定。A 级系统的 HIRF 符合性步骤在本咨询通告第 2.2 节中给出。

B 级系统的内部 HIRF 环境为设备 HIRF 试验水平 1 或 2（参见 CCAR-27 部附录 D）。B 级系统的 HIRF 符合性步骤在本咨询通告第 2.3 节中给出。

C 级系统的 HIRF 环境为设备 HIRF 试验水平 3（参见 CCAR-27 部附录 D）。C 级系统的 HIRF 符合性步骤在本咨询通告第 2.3 节中给出。

2.1.4 采用适当的 HIRF 符合性验证方法

(1)概述。表 27.1317-2 概要描述了第 27.1317 条对旋翼航空器的性能要求、HIRF 环境以及试验水平之间的关系。

表 27.1317-2 HIRF 审定要求概要

HIRF 失效状态（来自于 CCAR-27.1317）	性能准则	适用的对象	HIRF 环境或试验水平
功能失效会妨碍旋翼航空器继续安全飞行和着陆	当……期间和以后，其功能不会受到不利影响。	旋翼航空器	暴露于 HIRF 环境 I
	当……之后，系统能及时地自动恢复其功能的正常运行，除非系统的这种功能恢复与系统的其它运行或功能要求相冲突。	旋翼航空器	暴露于 HIRF 环境 I

	当……期间和以后，系统不会受到不利影响。	旋翼航空器	暴露于 HIRF 环境 II
	当……期间和以后，目视飞行规则下飞行所需的各个功能都不会受到不利影响。	旋翼航空器	暴露于 HIRF 环境 III
功能失效会严重降低旋翼航空器的性能或飞行机组应对不利运行条件的能力	当……时，系统不会受到不利影响。	提供这些功能的设备	暴露于 HIRF 试验电平 1 或 2
功能失效会降低旋翼航空器的性能或飞行机组应对不利运行条件的能力	当……时，系统不会受到不利影响。	提供这些功能的设备	暴露于 HIRF 试验电平 3

(2) 合格判据。根据每个系统适用的 HIRF 性能准则，应建立明确的 HIRF 符合性合格判据。这些合格判据应提交给局方以获得批准。申请人应建立监控与这些判据相关的系统性能的手段，并获得局方的批准。应当对系统单独的或相互依赖的运行特性开展可识别的、可追踪的分析，根据结果定义合格判据。分析应当单独地或组合地评估那些可能对系统性能产生不利影响的失效，其中包括可能破坏系统冗余的失效，或者会影响执行同一功能的多个系统的失效。

2.1.5 验证 HIRF 防护的有效性

申请人应表明 HIRF 环境在系统和设备线束上产生的射频电流及在系统上产生的射频场，均低于设备或系统 HIRF 合格鉴定试验水平。

设备敏感性或鉴定电平与飞机内部 HIRF 环境之间的差值成为裕度。采用整机试验或系统试验来表明 HIRF 符合性时，不要求裕度。采用分析和相似性来表明 HIRF 符合性时，若评估过程确认可靠，且数据能够充分证实，则也不需要裕度；若数据不能够充分证实，应当根据可用的证据来确定裕度，该过程应包含在 HIRF 符合性文件中。

2.2 A 级系统 HIRF 符合性验证

A 级系统 HIRF 符合性流程如图 27.1317-1 和 27.1317-2 所示。




图 27.1317-1 A 级系统 HIRF 符合性流程图




图 27.1317-2 整机低电平耦合试验

按照下列步骤 1 至步骤 15 的流程，根据具体情况，选择适用的步骤进行符合性验证。

2.2.1 步骤 1-系统安全性评估

按照 2.1.1 节中所述的系统安全性评估方法确定机载系统的失效状态分类。对于具有灾难性失效状态的系统（A 级系统），需遵循下列步骤 2 到 15（见图 27.1317-1 和图 27.1317-2）。

2.2.2 步骤 2-定义整机和系统 HIRF 防护

基于适用于旋翼航空器及其 A 级系统的 HIRF 环境，定义 HIRF 防护特性，并纳入到航空器和系统的设计方案中。设备、系统和整机 HIRF 防护设计通常在开展整机级 HIRF 试验以及确定实际内部 HIRF 环境之前完成。因此，设备、系统和整机 HIRF 防护设计应基于对预估的内部 HIRF 环境。在开展 HIRF 防护设计时应考虑所有可能影响 HIRF 防护的构型，如打开起落架舱门。

2.2.3 步骤 3-系统评估决策

确定 A 级系统是通过综合系统 HIRF 试验，还是通过与先前已完成过 HIRF 试验的系统之间的相似性来进行符合性验证。如果试验数据和设计分析表明 A 级系统综合试验的结果（见步骤 5）满足 12GHz 到 18GHz 之间的合格判据，并且系统没有工作在 18GHz 到 40GHz 频率范围的电路，则不需要做 18GHz 以上频率的整机级和系统级试验和评估。

2.2.4 步骤 4-设备试验

(1)在进行步骤 5 综合系统试验室试验之前，需要按照 RTCA/DO-160G 或最新版本的第 20 章进行辐射和传导射频敏感性试验，来建立对设备 HIRF 抗扰性的信心。应按照 RTCA/DO-160 第 20 章中的试验电平（导线束电流和射频场强），或根据适用的外部 HIRF 环境预估航空器和设备安装所得到的试验电平来对设备进行试验。

(2)在适当的情况下，设备 HIRF 试验是对综合系统 HIRF 试验的一种增强和补充。如果设备的抗扰性作为综合系统 HIRF 试验的一部分完成了评估，那么单个设备的 HIRF 试验是非强制性的。

2.2.5 步骤 5-综合系统试验

(1)对于 A 级系统，应当针对整个综合系统开展辐射和传导射频敏感性试验室试验。应当根据整机评估（见步骤 10、11 或 12）所确定的外部 HIRF 环境衰减，来选择试验的 HIRF 场强和导线束电流。多数情况下，综合系统试验会在整机评估完成之前开展。在这种情况下，应当根据预期的航空器衰减或传递函数来确定综合系统试验的场强和电流。

(2)综合系统试验室试验的设备安装应该与旋翼航空器上的设备安装相似。例如，系统的电搭接和接地，导线尺寸，敷设路径、导线布置（平行线或是双绞线）、连接器类型、导线屏蔽和屏蔽端接，以及试验室中各设备之间及与接地面的相对位置，都应当与待取证旋翼航空器上的系统安装保持一致。因此，试验室综合系统台架在进行符合性验证试验前应完成局方制造符合性检查。

(3)综合系统试验时应处于系统运行状态，包括交联的显示器，传感器，作动器和其它设备。应将系统设置成各种运行模式，以确保综合系统在试验时处于最大敏感性运行状态。如果连接的设备与灾难性失效状态的功能无关，那么这些设备可以用试验装置来进行模拟，前提是试验

装置能准确地代表传感器的终端电路阻抗。而且连接的设备应满足与其失效状态分类相对应的适用 HIRF 要求。

(4)试验水平的选择应基于预期的旋翼航空器内部 HIRF 环境，它是根据适用的外部 HIRF 环境，通过整机试验（见步骤 10）、通用的传递函数（仅用于 A 级显示系统）和衰减（见步骤 11）、或航空器相似性评估（见步骤 12）来确定的。综合系统试验程序详见 SAE ARP5583A。

(5)采用导线束电流注入试验的频率范围是 10KHz 到 400MHz，应当使用。通过电流互感器可以将射频电流注入到综合系统线缆中。系统中的每个导线束都应注入射频电流并测量导线束上的感应电流。如果系统导线束有多个分支，那么也应测量每个导线束分支上的感应电流。对于包含冗余或多通道架构的系统，试验可能需要同时在多束线缆中注入电流。

(6)采用高电平辐射敏感性试验的频率范围是大于 100MHz。辐射天线应当足够远，以确保在试验过程中全部设备和至少半个波长的线缆同时被均匀照射。

(7)根据系统安全评估和适用的 HIRF 规章，为系统定义合适的合格判据。根据已定义的合格判据，任何的系统敏感性，包括系统故障，如显示危险的误导信息、干扰或损坏，都应当被记录和评估。

(8)采用待评估系统最敏感的调制模式可以将试验时间减到最小。

(9)按照 RTCA/DO-160G（或最新版本）第 20 章的方法进行的步骤 4-设备试验，通常不足以表明对步骤 5 的 HIRF 符合性。但是，如果满足步骤 5 中(2)和(3)的要求，按照 RTCA/DO-160 第 20 章进行的标准试验可能是足够的。

2.2.6 步骤 6-系统相似性评估

(1)之前在其他型号上已获认证系统进行过的综合系统试验，可以用来验证与之相似系统的符合性。即使使用了之前已取证型号的设备和安装技术，仍需要对每一个考虑采用相似性方法的系统进行单独评估。

(2)用作相似性基础的系统必须已成功完成了综合系统 HIRF 试验。相似性评估要求比较那些会对 HIRF 抗扰性产生不利影响的设备及其安装差异。相似性评估应考虑之前已获得 HIRF 认证的系统和新系统之间，在设备电路接口、线缆、接地、电搭接、连接器和屏蔽接法等方面的差异。

(3)如果经评估确定，之前已获认证系统和待认证新系统之间只有很小的差异，并且能够证明之前已获认证的系统在服役过程中没有未解决

的 HIRF 问题，则可以使用相似性作为系统级验证的基础，而不需要额外的综合系统试验。如果不能确定差异的影响，应当进行必要和适当的额外试验和分析来解决差异的不确定性。额外试验的数量应与新系统和已获认证系统之间确定的差异程度相匹配。如果发现重大差异，不能使用相似性作为系统级验证的基础。

2.2.7 步骤 7-整机评估决策

(1)A 级系统需要进行整机评估。整机评估应当确定航空器上 A 级系统安装区域实际的内部 HIRF 环境。整机评估可采取的方法包括整机试验，来自相似机型的耦合/衰减数据（相似性）。仅对于 A 级显示系统，可使用本咨询通告附件 1 中的通用传递函数和衰减。另外，整机评估也可采用如下试验：将 A 级系统都处于工作状态的整个航空器暴露于外部 HIRF 环境 I、II、III 中，以证明 A 级系统的性能满足要求。

(2)综合显示系统包括显示设备、控制面板以及向显示器提供信息的传感器。在一些系统中，传感器还向除显示器以外的其他 A 级系统提供信息。例如，如果传感器还向 A 级飞行控制系统提供信息，那么在表明这些传感器和飞行控制系统的符合性时必须使用实际的传递函数和衰减。

(3)其他的整机 HIRF 评估方法，例如分析，可能是可以接受的。然而，针对射频场耦合到机体结构内的完整建模和分析还是一种新兴技术。因此，仅通过分析目前还不足以表明 A 级系统的 HIRF 符合性，需要增加适当的试验。

(4)如果用分析的方法来确定飞机衰减和传递函数特性，应提供相关试验数据作为支撑。分析结果应考虑到分析的质量和准确性。重大的试验，包括整机级试验，可以用于支持分析。

(5)如果试验数据和设计分析表明综合系统试验的结果（见步骤 5）满足 12GHz 到 18GHz 之间的合格判据，并且系统没有工作在 18GHz 到 40GHz 频率范围的电路，则不需要做 18GHz 以上频率的整机级和系统级试验和评估。

2.2.8 步骤 8-整机试验决策

(1)多种整机试验程序可以用于收集整机 HIRF 符合性验证数据。整机试验的两种主要方法是整机高电平试验（见步骤 9）和整机低电平耦合

试验（见步骤 10）。高电平辐射场试验是使用与 HIRF 规章中适用的外部 HIRF 环境同等的试验电平照射航空器。低电平耦合试验是测量机体衰减和传递函数，从而可以得到机体内部 HIRF 电场和电流，以便与综合系统试验电平进行对比。

(2) 对于大型航空器，考虑到机身尺寸以及照射整个航空器可行性，整机低电平耦合试验可能比高电平辐射场试验更合适，因为后者要求用外部 HIRF 环境照射整个航空器不好实现。

2.2.9 步骤 9-整机高电平试验

(1) 整机高电平辐射场试验要求在旋翼航空器外部产生与适用的外部 HIRF 环境同等的射频场。

(2) 在低于 400MHz 的频率，航空器和发射天线之间的距离应足够远，确保整个航空器受到外部 HIRF 环境的均匀照射。发射天线应放置在航空器周围至少四个位置，一般照射机头、机尾、以及左右两侧。在每一个位置，用天线扫掠频率范围来照射航空器，并且分别用水平极化和垂直极化的发射天线方向进行扫掠频率。在放置航空器之前，应通过测量试验场地中心位置的射频场强来对射频场进行校准。

(3) 在高于 400MHz 的频率，射频照射应集中于被测系统，且需要保证系统的所有部件，和至少 1 个波长长度的交联线缆（如果线缆总长小于 1 个波长取总长度）被射频场均匀地照射。可能需要使用反射板来对航空器底部和顶部的开孔进行照射。

(4) 为确保系统在试验中工作在最大敏感性状态，A 级系统应满负荷运行，并且航空器应设置在各种模拟运行模式。

(5) 采用待评估系统最敏感的调制模式可以将试验时间减到最小。若采用这种方式，应当在 HIRF 试验大纲中说明如何选择最敏感调制模式的理由和依据。

(6) 当频率低于机体第一谐振频率时，可以采用整机高电平直接驱动的试验方法，将高电平电流直接注入到机身结构。应开展航空器蒙皮电流分析或采用低电平扫描电流测量，确定不同射频极化方式和射频照射角度的蒙皮电流分布，以便在试验过程中能准确模拟电流分布。虽然整机高电平直接驱动的试验方法只适用于频率范围从 10KHz 到第一机体谐振频率，但其优点是可以同时测试所有系统。

2.2.10 步骤 10-整机低电平耦合试验

(1)概述

(a)整机低电平耦合试验覆盖的频率范围为 10KHz 到 18GHz，包含了三种不同试验：低电平直接驱动试验、低电平扫掠电流试验和低电平扫掠场试验。

(b)低电平直接驱动试验（见图 27.1317-2 中的步骤 10b）和低电平扫掠电流试验（见步骤 10c）用于 400MHz 及以下频率。低电平扫掠场试验（见步骤 10d）用于 100MHz 及以上频率。低电平扫掠电流试验和低电平扫掠场试验的测试频率在 100MHz 到 400MHz 有一个重叠。400MHz 作为一个分界点不是绝对的，而是取决于 HIRF 穿透设备壳体何时会成为一个重大因素。

(2)步骤 10a 和 10b-航空器蒙皮电流分析和低电平直接驱动试验

应当通过低电平直接驱动试验以及蒙皮电流分析，来确定蒙皮电流和单个设备导线束电流之间的传递函数。低电平直接驱动试验通常用于 10KHz 到第一机体共振频率。为成功实施低电平直接驱动试验，应采用航空器蒙皮电流分析推导出航空器的三维数模。这个三维数模可用于推导在适用的外部 HIRF 环境下，航空器蒙皮电流的分布模型。通过航空器蒙皮电流分析或者低电平扫掠电流试验，如果可以获知所有照射角度和极化方式下外部 HIRF 环境和蒙皮电流之间的关系，那么蒙皮电流可以通过直接注入机体结构来设置。用电流探针测量系统导线束上的感应电流，转换为 1V/m 场强对应的电流，从而可以按比例扩展到适用的外部 HIRF 环境。在 10KHz 到飞机第一谐振频率范围内，低电平直接驱动试验比低电平扫掠电流试验更加有效，对于小型航空器或高机体屏蔽等级的航空器通常是必须的。

(3)步骤 10c-低电平扫掠电流试验

(a)低电平扫掠电流试验是用低电平外部 HIRF 场照射航空器，测量外部 HIRF 场与航空器及设备导线束电流间的传递函数。试验的频率范围通常为 500KHz 至 400MHz。传递函数的本质是共振，由机身机构和系统安装共同决定。因为传递函数可以将线束电流与外部场关联起来，感应线束电流注入试验电平也可与外部 HIRF 环境关联起来。

(b)发射天线应放置在航空器周围至少四个位置，一般布置在机头、机尾和左右两侧，并且航空器和发射天线之间应有足够的距离，以确保

航空器能被均匀地照射。在每一个位置用天线发射扫掠频率场照射旋翼航空器，频率范围是 500KHz-400MHz。分别用水平极化和垂直极化的发射天线方向进行扫掠频率。测量航空器导线束上的感应电流。

(c)计算线束感应电流和照射天线场强之间的比率，并且将这一比率归一化到 1V/m，得到单位外部场强对应感应电流的传递函数。然后用传递函数乘以适用的外部 HIRF 场强，可计算出外部 HIRF 环境引起的感应电流。经计算得到的每根导线束在所有发射天线位置的 HIRF 感应电流应叠加比较，确定每根导线束最坏情况的感应电流。这些最坏情况下的感应电流可以与步骤 5 中综合系统试验应用的电流比较。

(4)步骤 10d-低电平扫掠场试验

试验的频率范围通常为 100MHz 到 18GHz。低电平扫掠场试验的试验程序与低电平扫掠电流试验程序类似，不同的是低电平扫掠场试验中测试的是设备附近的内部射频场，而非导线束电流。可以使用多种技术，确保能够测量到设备附近的最大射频场。根据航空器的大小及其客舱、驾驶舱和设备舱的大小，采用多点测量的方法或搅拌模式来测得设备附近的内部场强的最大值。

2.2.11 步骤 11-通用传递函数和衰减-仅 A 级显示系统

(1)A 级显示器的功能是为驾驶员显示系统信息。对于 A 级显示系统，可以使用通用传递衰减和传递函数数据来确定航空器的衰减数据。这种方法不能用于其它 A 级系统，如控制系统，因为这些系统相较于显示系统，其失效和故障会更直接、更突然地导致灾难性的失效状态。因此，其它 A 级系统的 HIRF 符合性验证程序要求会更加严格。

(2)步骤 5 中的综合系统试验电平可以用适用于旋翼航空器的通用传递函数和衰减推算。可接受用来计算试验电平的通用传递函数和衰减见附录 A。通用传递函数表示了航空器在 1V/m 的外部 HIRF 环境下，感应电流的包络线。电流电平线性乘以适用的 HIRF 环境Ⅰ，Ⅱ或Ⅲ，从而确定综合系统试验的电平。

(3)内部 HIRF 电场电平等于外部 HIRF 环境除以适当的衰减（线性单位），如 20dB 或 10: 1 衰减表示试验电平为外部 HIRF 电场场强的 1/10。

(4)A 级显示系统的内部 HIRF 环境也可以通过在安装真实系统的航空器上进行低电平耦合试验（见步骤 10）来测量得到。通过试验可以获得更准确的信息，并且试验电平可能比按最坏情况估算的通用传递函数

或衰减更低。

2.2.12 步骤 12-航空器相似性评估

(1)为之前已取证航空器进行过的衰减和传递函数试验可用于支持与之相似的机型的整机级验证。作为相似性基础的航空器必须采用整机试验确定的衰减和传递函数完成了 HIRF 符合性认证。

(2)新航空器的相似性评估应考虑可能会对影响 A 级系统及其导线的内部 HIRF 环境产生影响的差别。对比分析时应考虑设备和导线的位置，机体结构的材料和构造，以及可能影响外部 HIRF 环境衰减的孔隙。

(3)如果评估发现之前已取证的航空器和待取证的新航空器之间差异很小，且已取证航空器运行中没有未解决的 HIRF 问题，那么相似性可以用来确定待取证航空器的衰减和传递函数，而不需要额外的整机试验，前提是之前已取证的航空器在服役过程中没有未解决的 HIRF 问题。如果差异的影响存在不确定性，则应进行必要和适当的额外试验和分析，以解决不确定性。额外试验的数量应与新航空器和已取证航空器之间的差异程度相匹配。如果发现有重大的差异，相似性评估不能作为整机级验证的基础。

2.2.13 步骤 13-抗扰性评估

(1)将综合系统试验（步骤 5）使用的试验电平与通过航空器低电平耦合试验（见步骤 10）、通用传递函数和衰减（见步骤 11）或航空器相似性评估（见步骤 12）确定的内部射频电流和射频场进行比较，实际的航空器内部射频电流和射频场应低于综合系统试验的试验电平。所采用的比较方法应该包含在 HIRF 符合性计划文件中。该方法应当能够直接比较系统试验电平和设备或系统安装位置的内部 HIRF 环境，使用的电流频率从 10KHz 到 400MHz，电场强度频率从 100MHz 至 18GHz。

(2)如果比较发现综合系统试验（见步骤 5）使用的传导 RF 敏感性试验电平远低于在步骤 10b、10c、11 或 12 中确定的航空器感应电流，则需要采取纠正措施（见步骤 14）。如果比较发现综合系统试验（见步骤 5）使用的辐射 RF 敏感性试验电平远低于步骤 10d、11 或 12 确定的航空器内部 HIRF 环境场，也需要采取纠正措施（见步骤 14）。

(3)当比较步骤 10c 中低电平扫掠电流试验中测量到的电流与综合系统试验（见步骤 5）过程中使用的电流时，可能会有差异。这些差异是由

于实际航空器安装和综合系统试验室安装的不同引起的，例如导线束长度、屏蔽和搭接以及线束构成。在诸如 50KHz 至 500KHz，500KHz 至 30MHz，30MHz 到 100MHz 等分段频率范围内，某段线束最坏情况的电流应与某试验电平或设备故障时的感应电流进行对比。这种比较应在分段的频率范围进行，因为综合系统试验和整机试验的共振频率可能不同。

(4) 如果使用整机高电平试验（见步骤 9）来进行航空器 HIRF 验证，应该确定所有 A 级系统是否敏感。在试验大纲中应按照制定的合格判据来评估所有 A 级系统的敏感性。如果 HIRF 敏感性是不可接受的，则需要采取纠正措施（见步骤 14）。

(5) 在整机高电平试验或综合系统试验室试验中可能会遇到试验大纲中的合格判据未预期或未定义的 HIRF 敏感性。如果该影响不会对 HIRF 条款规定的航空器功能或系统产生不利影响，则可以修改合格判据。对合格判据的任何修改都应当向局方提供相关的评估和支持证据并获得批准。如果 HIRF 敏感性是不可接受的，则需要采取纠正措施（见步骤 14）。

(6) 如果 A 级系统经过 HIRF 环境 I 或 III 的试验没有出现不利影响，那么也证明了系统对 HIRF 环境 II 的符合性。

(7) 如果综合系统试验（见步骤 5）的结果满足 12GHz 到 18GHz 的通过判据，并且设计分析表明系统没有工作在 18GHz 到 40GHz 频率范围的电路，那么可以证明系统暴露于 18GHz 以上的 HIRF 环境时不会受到不利影响。如果满足这些条件，不需要进行 18GHz 以上的整机和系统试验和评估。

(8) 检查航空器上实际的系统安装和用于综合系统试验（见步骤 5）的系统构型。如果存在重大构型差异，则需要采取纠正措施（见步骤 14）。

(9) 连接天线的射频接收机暴露于 HIRF 环境，尤其是在接收机的工作频段时，可能会受到一定的影响。由于不利影响的定义以及对特定频谱的射频响应与射频接收机的系统功能密切相关，因此，可以参考单独有关射频接收机的最低性能标准作为额外的指南。然而，由于很多射频接收机最低性能标准在 HIRF 条款实施前就已经制定完成，射频接收机的合格判据应当与局方进行协调。

(10) 应向局方提供相似性评估和相关支持证据以获得批准。

2.2.14 步骤 14-纠正措施

如果系统无法满足 HIRF 抗扰性评估（步骤 13），应采取纠正措施。

如果需要对航空器、设备、系统或系统安装进行更改，那么应当增加额外的试验以验证更改的有效性。为表明 HIRF 符合性，可能需要重复进行部分或全部 RTCA/DO-160 第 20 章的设备试验、综合系统试验以及整机试验。

2.2.15 步骤 15-HIRF 防护符合性

将试验结果和符合性报告提交给局方以获得批准。

2.3 B 级和 C 级系统 HIRF 符合性验证

B 级和 C 级系统 HIRF 符合性流程如图 27.1317-3 所示。




图 27.1317-3 B 级和 C 级系统 HIRF 符合性流程图

2.3.1 步骤 1-系统安全性评估

按照 2.1.1 节中所述的系统安全性评估方法确定机载系统的失效状态分类。对于具有危险的和主要的失效状态的系统(B 级和 C 级系统)，需遵循下列步骤 2 到 8(见图 27.1317-3)。

2.3.2 步骤 2-定义整机和系统 HIRF 防护

基于适用于旋翼航空器及其 B 级和 C 级系统的 HIRF 环境，定义 HIRF 防护特性，并纳入到航空器和系统的设计方案中。设备、系统和整机 HIRF 防护设计通常在开展整机级 HIRF 试验以及确定实际内部 HIRF 环境之前完成。因此，设备、系统和整机 HIRF 防护设计应基于对预估的内部 HIRF 环境。

2.3.3 步骤 3-选择符合性方法

确定 B 级和 C 级系统是选择进行设备 HIRF 试验，还是选择基于相似系统已完成的设备试验来表明符合性。

2.3.4 步骤 4-设备试验

(1)B 级和 C 级系统不需要与 A 级系统进行同样程度的 HIRF 符合性试验，不需要进行整机级试验。应采用 RTCA/DO-160G 或最新版本的第 20 章中的试验室试验程序，并按照 HIRF 规章中定义的设备试验电平开展试验。使用的试验电平取决于是 B 级系统还是 C 级系统。设备 HIRF 试验电平 1 或 2 适用于 B 级系统。RTCA/DO-160 第 20 章 RR 类（辐射敏感性使用可替代的调制）满足设备 HIRF 试验水平 1 的要求。对于设备 HIRF 试验水平 2，可以使用 2.2.11 中的方法来确定 B 级系统可接受的航空器传递函数和衰减曲线。设备 HIRF 试验电平 3 仅用于 C 级系统。RTCA/DO-160 第 20 章 TT 类满足设备 HIRF 试验电平 3 的要求。当使用调制信号时，试验电平是以试验信号的峰值形式给出的，这个峰值由均方根（rms）指示的频谱分析仪的峰值检波器测得。关于调制更详细的信息参见用户指南（SAE ARP5583A）。

(2)根据系统安全评估和适用的 HIRF 规章要求，定义系统适当的合格判据。在设备级试验过程中发现的任何敏感性，包括设备故障、干扰、或者损坏都应按照定义的合格判据进行记录和评估。

2.3.5 步骤 5-相似性评估

(1)之前在其他机型上已获认证系统进行过的设备 HIRF 试验，可以用来表明与之相似系统的符合性。即使使用了之前已取证型号的设备和

安装技术，仍需要对每一个考虑采用相似性方法的系统进行单独评估。

(2)用作相似性基础的系统必须已成功完成了设备 HIRF 试验，并在其他机型上通过了 HIRF 符合性认证。相似性评估要求比较那些会对 HIRF 抗扰性产生不利影响的设备及其安装差异。对于一个新系统的相似性评估应考虑在设备电路接口、线缆、接地、电搭接、连接器和屏蔽接法等方面的差异。

(3)如果经评估确定，之前已获认证系统和待认证新系统之间只有很小的差异，并且之前已获认证的系统在服役过程中没有未解决的 HIRF 问题，则可以使用相似性表明 HIRF 符合性，不需要额外的设备 HIRF 试验。如果不能确定差异的影响，应当进行必要和适当的额外试验和分析来解决差异的不确定性。额外试验的数量应与新系统和已获认证系统之间确定的差异程度相匹配。如果发现重大差异，不能使用相似性作为 HIRF 符合性的基础。

2.3.6 步骤 6-抗扰性评估

(1)检查设备试验的结果，确定是否满足合格判据。设备 HIRF 试验中可能会遇到试验大纲中的合格判据未预期或未定义的 HIRF 敏感性。如果该影响不会对 HIRF 条款规定的航空器功能或系统产生不利影响，则可以修改合格判据。对合格判据的任何修改都应当向局方提供相关的评估和支持证据并获得批准。如果 HIRF 敏感性是不可接受的，则需要采取纠正措施（见步骤 7）。

(2)检查航空器上实际的系统安装和用于设备试验（见步骤 4）的构型。如果在接地、屏蔽、连接器或线缆等方面存在重大构型差异，则需要采取纠正措施（见步骤 7）。

(3)连接天线的射频接收机暴露于 HIRF 环境，尤其是在接收机的工作频段时，可能会受到一定的影响。由于不利影响的定义以及对特定频谱的射频响应与射频接收机的系统功能密切相关，因此，可以参考单独有关射频接收机的最低性能标准作为额外的指南。然而，由于很多射频接收机最低性能标准在 HIRF 条款实施前就已经制定完成，射频接收机的合格判据应当与局方进行协调。将来对射频接收机最低性能标准的修改应反映 HIRF 防护要求。

2.3.7 步骤 7-纠正措施

如果系统无法满足步骤 6 的 HIRF 抗扰性评估，需要采取纠正措施。如果需要对航空器、设备、系统或系统安装进行更改，那么应当增加额外的试验以验证更改的有效性。为表明 HIRF 符合性，可能需要重复进行部分或全部 RTCA/DO-160 第 20 章的设备试验。

2.3.8 步骤 8-HIRF 防护符合性

将试验结果和符合性报告提交给局方以获得批准。

2.4 维护、防护保证和更改

第 27.1529 条规定的持续适航文件中应明确支持 HIRF 合格审定所需的最低维护要求。可能需要专用装置或特定特征来为设备或系统安装提供 HIRF 防护。应为这些装置和特征定义适当的维护程序，以确保服役期内防护的完整性。为了验证维护程序的充分性，可能需要制定一个 HIRF 防护保证程序。用户指南 SAE ARP5583A 提供了关于这些问题的更多信息。

维护程序应考虑可能导致 HIRF 防护装置退化的腐蚀、磨损、挠曲周期或其他原因的影响。在适当的情况下，应确定这些装置和特征的特定更换时间。

应对旋翼航空器或系统的更改进行评估以确定任何改进可能对 HIRF 防护产生的影响。这一评估应基于分析和/或测量。


附录 A 通用传递函数和衰减

A1. 通用传递函数

(1)对于 A 级显示系统，可用于计算大电流注入试验电平的传递函数如图 A1-A5 所示。这些推导出的通用传递函数都是从大量的航空器试验结果中获得的。这些试验结果经过处理并建立 95%的置信度。


(2)传递函数是归一化到 1 伏/米的 HIRF 环境，通过线性乘以外部 HIRF 环境，从而建立从 10KHz 到 400MHz 频率范围内的大电流注入试验电平要求。例如，如果 HIRF 环境在 5MHz 时为 100V/m，那么使用图 A4，将 1.5mA/V/m 乘以 100V/m，得到试验电平为 150 毫安（mA）。

(3)关于通用传递函数的使用细节，可查阅 SAE ARP5583A。




注：归一化到1V/m通用传递函数用于机身长度≤25m的飞机

图A1 通用传递函数-飞机




注：归一化到1V/m通用传递函数用于25m<机身长度≤50m的飞机

图A2 通用传递函数-飞机




注：归一化到1V/m通用传递函数用于机身长度>50m的飞机

图A3 通用传递函数-飞机



注：归一化到1V/m通用传递函数用于旋翼航空器

图A4 通用传递函数-旋翼航空器




注：归一化到1V/m通用传递函数用于所有航空器

图A5 通用传递函数-所有航空器

A2. 通用的衰减

(1)图 A6 显示了从 100MHz 到 18GHz 频率的通用衰减，可用于确定 A 级显示系统设备及其导线所在安装位置的内部 HIRF 环境（见 2.2.11）。内部 HIRF 环境为综合系统辐射敏感性试验室试验提供了试验电平。外部 HIRF 环境应线性除以适用的衰减，从而得到内部 HIRF 环境。例如，12dB 或 4:1 衰减意味着试验电平等于适用的外部 HIRF 环境电场强度减少 4 倍。



图A6 通用衰减值-所有航空器(100MHz—18GHz)

(2)通用衰减的使用指南如下:

(a)没有衰减。当A级显示设备及其线缆位于航空器上没有HIRF屏蔽的区域时，如无保护的非导电复合材料结构区域、无结构电搭接保证的区域或其他无屏蔽的开放区域，则不能使用衰减。对于广泛安装于航空器各区域的设备，可以选择使用无衰减。

(b)6dB衰减。当A级显示设备及其线缆位于航空器上HIRF屏蔽最小的区域时，适合使用这类衰减，例如在附加屏蔽最小的非导电复合材料机身中的驾驶舱，或机翼前缘或后缘区域，或起落架舱中。

(c)12dB衰减。在金属机身或具有等效于金属屏蔽效应的复合材料机身的航空器中，当A级显示设备及其线缆完全位于航空器上具有一定HIRF屏蔽的区域内时，适合使用这类衰减。例如未被隔板封闭的电子设备架区域，驾驶舱，以及靠近窗口、接近口盖和没有EMI密封圈的舱门区域。在这些区域内的载流导体，如液压管、控制电缆、导线束和金属线槽，并不都与它们经过的隔板电搭接。

(d)20dB衰减。在金属机身或具有等效于金属屏蔽效应的复合材料机身的航空器中，当A级显示设备及其线缆完全位于航空器上具有中等水平HIRF屏蔽的区域内时，适合使用这类衰减。另外，经过这些区域内隔板的导线束，应当与隔板进行电搭接屏蔽。导线束安装在金属结构附近时，可利用金属结构固有的屏蔽特性。载流导体，如液压管、电缆和金属线槽，都与它们经过的隔板电搭接。

(e)32dB衰减。当A级显示设备以及所有进出设备的关联线缆，完全位于航空器上具有非常有效HIRF屏蔽并形成电磁遮蔽的区域内时，适合使用这类衰减。

(f)旋翼航空器的通用衰减。除非对隔板，遮光罩，口盖和舱门进行了特定屏蔽，否则安装在旋翼航空器上的显示装置通常只能使用最小的衰减。

(3)不同的衰减值可适用于不同的频率范围。例如，0dB衰减可用于100MH到400MHz的频率范围，6dB衰减可用于400MHz到1GHz的频率范围，12dB衰减可用于1GHz到18GHz的频率范围。如果计划针对不同的频率范围使用不同的衰减值，那么也应该提供支持材料。

A3. 实测的传递函数或衰减

根据对取证机型的实际测量，申请人可以定义自己的A级显示系统

通用传递函数和衰减。这些实测的传递函数和衰减随后可用于 HIRF 符合性文件，以替代本附录中制定的通用传递函数和衰减。局方鼓励这种方法，因为它能更准确地反映航空器真实内部 HIRF 环境。但是，如果计划定义自己的通用传递函数和衰减，那么应当在 HIRF 符合性计划中说明这种方法并提交局方以获得批准。

AC 27.1321 布局和可见度

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.1321 条是针对正常类旋翼航空器驾驶舱仪表布局和可见度的要求，其安全意图是确保飞行机组能够快速准确地查看供其使用的飞行、导航和动力装置仪表显示，获取所需参数，且不会给驾驶员造成过大的工作负荷，保证旋翼航空器的运行安全。

1.1 第 27.1321 条(a)款

本款是对按 VFR 合格审定的旋翼航空器驾驶舱内飞行、导航、动力装置仪表布局和可见度的要求。条款规定航空器飞行、导航、动力装置等仪表的布局和安装，应使任一飞行机组在其正常坐姿状态下，沿飞行航迹向前观察，尽可能少地移动头部且不用过于分心，就能快速、准确地查看供其使用的每个仪表数据。

对于按 IFR 合格审定的旋翼航空器，其仪表布局和可见度要求的符合性方法在 AC 27.附件 B 中讨论。

1.2 第 27.1321 条(b)款

动力装置仪表的布局应紧凑构成组列。

对于多发旋翼航空器，动力装置仪表的排列布局与机上发动机的安装位置应具有较强的对应逻辑关系，应使飞行机组混淆究竟哪一块动力装置仪表指示哪一台发动机的可能性降至最低。

对于单发旋翼航空器，本款要求不适用。

1.3 第 27.1321 条(c)款

本款是对驾驶舱仪表板振动特性的要求，要求在旋翼航空器任何工作状态下，仪表板的振动都不能影响驾驶员对任何仪表的判读或降低任何仪表的精度。

1.4 第 27.1321 条(d)款

如果安装了指示仪表失灵的目视指示器（比如告警旗或故障指示器等），则该指示器在航空器所有预期照明条件下都应容易被飞行机组看见、识别。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1321 条要求的可接受的符合性方法包括说明性文件、地面试验及飞行试验。

2.1 说明性文件

为表明对本条款的符合性，说明性文件应考虑验证的内容包括:

(1)依据旋翼航空器的预期使用功能，说明飞行机组成员、座位布置、驾驶舱仪表配置构型和布局情况。

(2)根据驾驶舱视界分析结果，说明驾驶舱仪表布局可以满足：任一驾驶员在其正常坐姿状态下，沿飞行航迹向前观察，尽可能少地移动头部、不过于分心，就能快速、准确地识别供其使用的每个飞行、导航和动力装置仪表。

(3)说明旋翼航空器发动机装机台数和在机上的安装位置情况，动力装置仪表的布局是否紧凑地构成组列。

对于多发旋翼航空器，还应说明动力装置仪表的排列布局与发动机安装位置间具有逻辑对应关系，不易引起驾驶员混淆误判。通常将动力装置仪表竖向排列布置在仪表板的中间，不同发动机的相同参数仪表彼此靠近布置，且按发动机的安装位置顺序，从左到右对应水平排列对齐，避免引起驾驶员混淆误判，甚至进而作出错误的响应动作。

(5)说明仪表板或各仪表设计和安装采用的减振或隔振措施，通过将仪表板预期振动水平与仪表完成环境鉴定试验时的振动水平进行比较，评估确定航空器仪表板预期振动水平不会超过各仪表的振动容限。

2.2 机上地面试验

通过机上地面试验，在发动机开车状态进行地面试验，验证仪表板振动不影响各仪表的可读性。

2.3 飞行试验

通过飞行试验验证的内容包括:

(1)模拟旋翼航空器所有预期照明条件（可结合地面照明试验），选取典型不同身高、性别的驾驶员在其驾驶位，调整座椅位置使其可正常操纵供其使用的操纵器件，沿飞行航迹向前观察，评估不偏离正常姿势

和视线情况下能否看清供其使用的每个飞行、导航和动力装置仪表。如果需要的话，也可以伸手操作带操纵器件的所有仪表设备，并评估该操作是否会增加工作负荷。

仪表布局可见度评估选取驾驶员应覆盖158至183cm（5.2至6.0英尺）之间的驾驶员，或可使用统计学覆盖从5%到95%的中国男性和女性驾驶员。

(2)对于多发旋翼航空器，评估其动力装置仪表的布局排列是否合理，是否能够快速辨别出每一个发动机所对应的动力装置仪表，不会引起混淆误判。

(3)评估仪表板的振动是否会影响仪表的可读性。

(4)评估各仪表失灵目视指示器指示状态在航空器所有预期照明条件下的可读性。

AC 27.1322 警告灯、戒备灯和提示灯

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.1322条规定了正常类旋翼航空器驾驶舱内告警指示灯安装的最低标准要求，对告警指示灯的颜色、紧急程度作了规定，旨在保证飞行机组能及时、清晰、准确地识别航空器或系统非正常工作状态或失效事件的告警提示，并做出正确的决策或采取恰当的响应。

(1)红色警告灯：指示危险情况，需要飞行机组立即知晓并立即采取响应或纠正动作。

(2)琥珀色戒备灯：指示危险情况，需飞行机组立即知晓，但响应紧迫程度比红色警告低，飞行机组可以随后采取纠正动作。

(3)绿色安全工作灯：指示航空器或系统正常工作状态。

(4)其它适宜的颜色指示灯：用以指示本节(1)、(2)、(3)未定义的其它需要飞行机组知晓的情况。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1322条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验、模拟器试验。

2.1 说明性文件

根据旋翼航空器及其各系统对告警功能的需求确定告警系统的预期

功能。

通过说明性文件表明告警系统设计对条款要求的符合性，包括说明告警呈现原则、采用的颜色标准、告警优先级和分类是如何确定的、告警采用的呈现要素或组合、告警管理逻辑、人为因素相关考虑、以及飞行手册中是否定义恰当的故障响应操作程序等方面，综合评估告警系统告警设置的合理性、有效性。

(1)告警呈现原则

为确保告警能被有效识别，使飞行机组可能作出错误响应的概率降到最低，说明旋翼航空器告警功能/系统设计是否采用统一的告警理念，包括告警状态、紧急程度和优先级以及呈现要素等，并制定统一的告警呈现原则，比如所有视觉告警的指示都应使用统一的用词、颜色和其它共有属性（例如：形状、尺寸、位置等图像编码方式）。

(a)只有需要引起飞行机组注意或知晓的旋翼航空器或系统工作状态或故障才能接入告警系统，以支持飞行机组决策或采取恰当的响应。不需要飞行机组知晓的状态不应生成告警。

(b)告警系统/功能呈现要素及其组合通常包括:

(i)主视觉告警，易于吸引飞行机组注意，飞行机组通过听觉器官感知，可以给出特定相同等级告警的总的听觉指示，起着辅助主视觉告警作用。

(ii)视觉告警，飞行机组通过视觉器官感知到的告警信息，统称为视觉告警。一般采用灯光、光/电显示器、机械式（比如仪表刻度标记、告警旗）等形式。

(iii)主听觉告警，易于吸引飞行机组注意，飞行机组通过听觉器官感知，可以给出特定相同等级告警的总的听觉指示，起着辅助主视觉告警作用。

(iv)听觉告警，飞行机组通过听觉器官感知到的告警信息，统称听觉告警，一般采用话音告警、音调告警两种形式。

1)话音告警，使用语音将告警信息直接通报给飞行机组的告警。

2)音调告警，选用不同频率、不同间断速率的各种音调代表不同告警信息通报给飞行机组的告警。

(v)触觉告警，飞行机组通过触觉感知到的告警信息，统称触觉告警，一般采用振动驾驶杆或脚蹬形式。

(c) 向飞行机组提供的所有告警（例如告警指示灯、听觉告警、触觉告警、电/光显示器告警信息显示等）对应的旋翼航空器非正常运行或系统非正常状态必须定义清楚，并能被飞行机组清晰、准确地识别，以支持其作出正确的决策或采取恰当的响应。通常，恰当的纠正措施在航空操作程序（例如检查单）或飞行手册中应有定义，是飞行机组训练课程的一部分。

(d) 应尽量少使用带闪烁特征告警灯。这种带闪烁告警指示灯应允许飞行机组通过动作完成对告警的确认和抑制，以免持续的闪烁告警导致飞行机组视觉模糊。按压开关灯是一种通用且可接受的抑制主听觉告警、闪烁的主警告灯或主戒备灯告警的方法。同时，这种闪烁告警指示灯应设计成当闪烁装置故障或功能失效时，告警触发后指示灯常亮。但需要注意的是，主警告、主戒备或主听觉告警的抑制或复位必须不中断单独的告警信号。

(2) 告警管理

(a) 告警优先级区分

对告警的优先等级进行区分，以使最紧急的告警优先呈现给飞行机组。所有的驾驶舱告警必须按飞行机组知晓和响应的紧急程度进行优先等级划分，一般包括警告级、戒备级、提示级和消息级告警。

需要说明的是，对于“告警”的定义，有的规章和指导性材料对“告警”的定义是狭义上的告警，仅包括非正常状态（警告、戒备和提示级告警）；有的规章和指导性材料对“告警”的定义是广义上的告警，除了警告、戒备和提示级告警外，还包括正常状态指示，例如工作模式或运行状态提示，即消息级告警。本符合性验证指南中“告警”适用广义的定义。

(i) 警告级告警：警告级告警指示危险情况，要求飞行机组立即知晓并立即响应的告警，通常包括主视觉告警、视觉告警、主听觉告警、话音告警、音调告警、触觉告警等或几种告警呈现要素的组合，具体呈现形式取决于告警的紧急程度和优先级。若某个警告级告警是两个或更多呈现要素的组合，则要求告警不同呈现要素的告警信号源应为一致。

(ii) 戒备级告警：指示旋翼航空器或机载系统的危险状态，要求飞行机组立即知晓但比警告级告警响应紧迫程度低，可随后响应的告警，

通常也包括主视觉告警、视觉告警、主听觉告警、话音告警、音调告警、触觉告警或几种告警呈现要素的组合，具体呈现形式取决于告警优先级和响应紧迫程度。戒备级告警必须与警告级告警能够明显区分。若某个戒备级告警是两个或更多呈现要素的组合，则要求告警不同呈现要素的告警信号源应为一致。

(iii)提示级告警：指示旋翼航空器或机载系统非正常工作状态，需要飞行机组知晓，并可能要求随后采取响应的告警。一般情况，提示级告警不需要采用两种或更多呈现要素的组合进行告警，也不会采用听觉告警。

(iv)消息级告警：向飞行机组指示旋翼航空器或机载系统正常工作状态，需要飞行机组知晓，但不需要飞行机组采取响应的告警。消息级告警必须与运行相关，并且消息级告警数量必须加以限制，以尽量减轻飞行机组的工作负担。

通常时间紧迫警告级告警优先于非时间紧迫警告级告警，警告级告警优先于戒备级告警，戒备级告警优先于提示级告警，提示级告警优先于消息级告警。

在区分告警优先等级时，还应考虑告警优先等级是否因旋翼航空器状态、飞行阶段、系统构型不同而变化。如有变化，应在告警呈现原则中说明。

(b)多视觉告警

(i)因为两个或多个视觉告警可能在同一时间发生，申请人必须表明每一告警及其相关的优先等级可被飞行机组快速发现并理解。

(ii)如果在特定的类别范围内存在多个告警（例如多个警告级告警或多个戒备级告警），必须向飞行机组提供确定最新触发的或最紧急的告警信息。

(c)多听觉告警

(i)应对听觉告警进行优先级划分，以使在同一时刻只有一个听觉告警出现。如果规划有多个听觉告警，则应表明对于飞行机组说，每一听觉告警必须是清晰可辨且易区分的。

(ii)当有听觉告警时，激发的听觉告警应在其它听觉告警开始前结束。但如果对更高优先级告警的延迟通告会影响飞行机组的及时响应，那么激发的听觉告警必须被更高优先级的听觉告警中断。如果被中断的

听觉告警的激发条件依然存在，那么一旦更高优先级的听觉告警通告结束，被中断的听觉告警可重新激发。如果要求飞行机组立即知晓多个听觉告警，且听觉告警被中断可能会影响航空器的安全运行，那么必须向飞行机组提供有效呈现告警的替代方法。

(iii)如果听觉告警可代表多种含义，那么应提供相应的视觉告警或触觉告警，以解决与听觉告警有关的任何潜在的不确定性，并清楚地识别特定告警状态。

(d)告警抑制

(i)告警抑制功能的设计必须能阻止对某一特定运行阶段来说不恰当或不必要的告警的呈现。告警抑制还可用于管理告警的优先级。抑制告警并不是对已经呈现的告警进行清除或终止。

(ii)应在下列情况下使用告警抑制功能:

1)当告警可能会分散飞行机组注意力或容易使飞行机组做出错误响应，从而导致危险时。

2)当告警提供不必要的航空器/系统状态信息或提示时。

3)当许多随后发生的告警与更高优先级告警同时激发时。

(iii)告警可被告警系统自动抑制，也可被飞行机组人为手动操作抑制。

(iv)假如告警系统不能识别某运行状态或构型状态，应向飞行机组提供一种手段来抑制作为特定运行状态或特定构型而出现的潜在告警。只要该抑制存在，就应有清晰且无误的指示来表明飞行机组人工抑制了该告警。

(e)告警隔离和自检测

告警系统/功能设计应具有相互隔离措施或自检测功能，以避免出现单一故障会导致多个故障告警同时非预期触发，特别是警告级告警。若同时出现多个假警，飞行机组便不能得到有效的信息以应对采取恰当响应。针对这种故障模式，如果每个告警故障在驾驶舱都有可辅助参考的信显示息，可在飞行手册中明确假警排除确认的操作程序（这不是推荐的方法）；否则，告警系统/功能应设计有效的隔离措施或自检测功能。

(3)视觉告警颜色标准

告警颜色标准化的目的是使飞行机组能迅速地区分各告警优先级，

以维持视觉告警的有效性。

(a)所有视觉告警指示必须符合第 27.1322 条规定的颜色标准和本 AC 中说明的颜色惯例:

(i)红色-用于警告灯或警告级告警指示。针对需要飞行机组立即识别并立即采取措施的失效或故障状态，必须设计为红色警告级。

对于不需要立即采取措施的告警，必须避免使用红色警告。过分使用红色警告，反而容易降低红色警告的效用，增加飞行机组心理负担。在评定驾驶舱告警可接受性时，应确保凡是要求立即采取措施的所有告警都应是红色，并且不需要立即采取措施的告警不能用红色。

“立即采取措施”需要的最慢响应时间与所涉及的系统、飞行状态及旋翼航空器的情况关联，评定这一要求时，其典型值是 15 秒钟，但这绝不是指飞行机组可以在 15 秒钟内不予理睬任何红色告警灯，不及时采取措施。对于红色告警灯，都要求飞行机组在发现告警后立即响应。

(ii)琥珀色/黄色-用于戒备灯或戒备级告警指示。针对需要飞行机组立即识别，并可随后采取措施的失效和故障状态，必须设计为琥珀色/黄色戒备级。

CTSO-C113a《机载多功能电子显示器》附录 1 规定在综合显示系统戒备级告警提示可以采用黄色显示。但需要注意的是，为满足驾驶舱告警颜色标准统一原则，不应同时采用黄色或琥珀色，比如不应出现采用琥珀色告警灯，而综显告警采用黄色显示这种情况。

(iii)绿色--用于指示航空器或机载系统正常工作状态，不需要飞行机组采取响应的告警。注：绿色通常用于指示“正常”状态；因此，它不适用于提示级告警。提示级告警用于指示“非正常”状态。

(iv)其它颜色--除红色、琥珀色/黄色、绿色以外的其它颜色，比如白色，用于提示级告警指示。针对需要飞行机组知道，可能需要随后采取措施的旋翼航空器或机载系统非正常工作状态，设计为提示级。

其它颜色必须与红色、琥珀色/黄色和绿色有效区分，考虑到粉色和红色类似，蓝色在阳光直射下很难被识别，所以应避免使用粉色和蓝色。其它颜色指示灯的使用应经过充分论证，从理论分析和其他型号使用经验出发以表明设计所采用的颜色能够与本条款规定的红色、琥珀色和绿色有明显区分，不会对飞行机组产生混淆和误解，必要时进行相关试验。

(b)警告级主视觉告警所采用的颜色必须与相关的警告级视觉告警

相同，戒备级主视觉告警所采用的颜色必须与相关的戒备级视觉告警相同。

(c)红色、琥珀色/黄色的使用必须保持统一原则。包括在驾驶舱飞行、导航、动力装置及其它显示画面或指示使用的告警颜色应符合整机告警原则。

(d)对于不能符合颜色惯例的单色显示器，应使用显示编码技术（例如：形状、尺寸和位置等要素）使飞行机组能清楚区分警告、戒备和提示级告警，这一要求与采用颜色编码方式的目标是一致的。通常不鼓励在驾驶舱内广泛地使用具有告警功能的单色显示器，除非表明能提升安全性，例如将 HUD 作为主飞行显示。

(e)应限制将红色、琥珀色/黄色用于向飞行机组指示非正常状态告警以外的其它功能。如果需要使用，则应表明不会增加飞行机组混淆或差错的可能性，不会影响飞行机组对非正常状态告警的识别，并且还应证明这些非告警功能的使用有运行需求，提供与安全相关的感知信息。目前局方可接受的使用红色、琥珀色或黄色指示非正常状态告警以外其它功能的例子包括：气象雷达显示应避开的、恶劣/危险的气象条件的区域、直升机地形提示和告警系统（HTAWS)显示与当前高度相关的地形提示。

(f)为减轻飞行机组工作负荷，驾驶舱告警应避免过多使用红色、琥珀色/黄色告警灯。

(4)人为因素

(a)视觉告警亮度调节

为确保在所有预期的环境照明条件下，视觉告警都能清晰被飞行机组识别，包括阳光直射时的可识别性。

若旋翼航空器预期运行模式为昼/夜运行，则所有视觉告警应具有亮度调节功能。业已发现在夜间运行时，不可调光的信号灯是不可接受的，因为过高的亮度会妨碍驾驶舱的视觉。

当切断电源后，亮度调节电路应能自动恢复到高亮度位置；或者使用光电元件实现自动调光也是可接受的符合性方法，但亮度调节功能的可靠性应经过充分验证。

(b)告警灯盒的布置

告警灯盒在仪表板或操纵台上的布局应保证飞行机组在预期的运行环境下均能看清，且告警灯盒上信号灯的布置应遵循一定的逻辑方式，以减少飞行机组定位故障所需要的时间，尽可能降低飞行机组对告警信号作出不当操作的可能性。例如对于多发旋翼航空器，发动机告警信号在告警灯盒上的位置应与发动机实际的安装位置（左或右）一致，以便飞行机组在获取到发动机失效告警时，能够快速定位到发动机故障位置，不会因飞行机组的慌乱操作导致意外关停正常运转的发动机。

(c)考虑到频繁的假警和扰人告警会分散飞行机组的注意力，增加飞行机组的心理负担，同时也可能增加飞行机组作出误操作的可能性，告警功能/系统的设计应尽可能地避免产生假警和扰人告警。旋翼航空器告警功能或系统的设计必须满足:

(i)防止不恰当或不必要的告警出现。

(ii)在告警系统故障或失效情况下，对会持续吸引飞行机组注意力、干扰飞行机组安全操作的告警，应有方法或措施可以抑制这一部分告警。但是，该方法或措施不应易于被飞行机组所获得，以防止飞行机组无意中或由于习惯性的、反射性的动作而抑制告警功能。

(iii)拉拔断路器或断开告警电源不是一种可接受的抑制假警的主要方法。

2.2 安全评估

无论是单独考虑告警系统，还是与其它系统综合考虑，均应满足第27.1309条的安全性要求。告警系统的安全性水平应符合其所提供的旋翼航空器或系统功能相关的安全性目标。

(1)对旋翼航空器、系统及其告警功能进行功能危险分析和安全性分析时，应对航空器、系统或功能的失效以及其相关告警的失效都进行评估。这应包括对可能引起系统功能失效和任何相关告警功能失效的单点（共有或级联模式）故障影响的评估。一个失效定义为: “影响部件、组件或元件的运行，导致其无法执行预期功能的事件，包括功能丧失和功能异常。”因此，在进行安全性分析时，功能丧失和功能异常均应考虑。

上述安全性分析工作完成后，即可确定各告警的优先级和类别（还应评估告警优先等级是否因旋翼航空器状态、飞行阶段、系统构型不同而变化）。

(2)通过评估告警系统故障或失效造成的安全性裕度降低，来评估告警系统功能失效或故障的影响，应考虑:

(a)整个告警功能丧失或故障。

(b)单一指示其它系统状态的告警功能丧失或故障。

(c)单一告警功能丧失或故障与该告警对应系统状态的组合。

(3)对告警系统进行安全性评估，还应考虑告警系统的完整性、可靠性，因为告警系统的完整性、可靠性会影响飞行机组对其的信任度和响应。某个特定系统或功能的假警或扰人告警可能会导致一个特定的后果，但是经常性的假警或扰人告警会增加飞行机组工作负荷，降低飞行机组对告警系统的信心，并在真正发生告警的时候影响飞行机组及时作出正确的响应。应特别注意避免告警可能会被误解进而增加错误操作的危险，例如不应有可预期的情况会将一个发动机告警误解为另一个发动机故障或异常状态。

2.3 试验室试验

通过试验室试验验证告警系统/功能对条款的符合性，验证内容包括:

(1)对告警系统的功能进行测试验证:

(2)告警呈现要素、视觉告警颜色、告警管理逻辑是否与预期功能/设计构型一致(包括特定飞行阶段及特定航空器/系统构型的告警抑制)。

(3)告警呈现方式是否有效，比如多个听觉告警同时触发情况下告警信息能否容易区分、告警抑制逻辑是否正常有效等。

(4)对告警系统故障模式及影响分析得出的故障进行模拟，验证系统故障容错能力。

2.4 地面试验

为表明符合本条款要求，地面试验内容应考虑验证的内容包括:

(1)验证告警系统自检测功能（如有）的有效性。

(2)验证告警抑制或确认操纵器件可达性。

(3)尽可能全面的模拟各告警的触发条件，验证告警系统与其它系统，比如显示器或控制器件的兼容性，包括多个告警能否做出正确响应。

(4)结合电磁兼容试验验证告警系统工作不会影响其它系统正常工作。

2.5 飞行试验

告警系统的特定要素需要在飞行试验进行验证。飞行试验对告警有效性的评估应由具有不同背景和专业技能的有代表性数量的飞行机组进行。

(1)机上照明试验（可以允许结合），验证在所有预期照明环境下所有视觉告警的可识别性，飞行机组给出评估意见。

(2)验证所有预期环境噪声条件下，所有听觉告警的有效性，飞行机组给出评估意见。

(3)验证告警系统相关控制器件在正常或应急情况下的抑制/终止逻辑，及其可达性。

(4)飞行机组从告警系统告警呈现方式、优先级、管理逻辑等方面评估对其工作负荷的影响，包括潜在飞行机组差错或混淆的可能。

(5)评估各告警响应操作程序是否恰当。

(6)评估特定飞行阶段（例如，起飞和着陆）及特定航空器构型的告警抑制逻辑。

2.6 模拟器试验

座舱模拟器能够对真实的驾驶舱环境进行还原，并模拟不同场景下的灯光，且具有所有的视觉、听觉、触觉告警模拟能力。

如果模拟器已由局方进行鉴定，可以代表驾驶舱构型，其级别和仿真度与所寻求的合格审定置信度相当，那么告警功能/系统作为一个整体在驾驶舱模拟器中，来完成某些人为因素和工作负荷的评估也是可接受的。

AC 27.1323 空速指示系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

由于空气密度随高度变化而变化，因此空速读数只有在标准海平面条件下才正确。然而在实际安装中，即使在标准的海平面条件下，空速读数也可能不同于校准空速，这是因为静压系统感受不到真实的静压。这种静压测量误差称为位置误差，它是由飞行中的旋翼航空器周围形成的压力场引起的，该压力场强度会随动压变化而变化。基于压力场强度与动压的变化关系，就可以得到位置误差与校准空速的关系函数。因为空速信息是以“指示空速”提供给机组的，因此需要确定旋翼航空器空

速指示系统的位置误差，以保证飞行安全。并且，所有与旋翼航空器速度相关的飞行试验数据的精度均取决于空速指示系统的校准，所以要尽早确定空速系统的位置误差。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1323条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、飞行试验、设备合格性。

(1)说明性文件

通过系统设计报告和设计图纸等说明性文件，说明说明空速指示系统的组成、原理及所采用的校准要求和方法，表明空速指示系统的设计和安装能有效防止由于湿气、尘埃或其他杂物浸入导致系统失效或产生严重误差，比如在空速管探头下侧有排水孔等措施。

静压系统安装符合性验证指南可参见AC 27.1325。

(2)试验室试验

通过试验室试验，对空速指示仪表或其他可以给出空速指示的设备（例如大气数据计算机系统）进行校准，施加相应的总压和静压，验证仪表校准误差满足条款要求和相应CTSO标准要求。

(3)飞行试验

确定位置误差有多种不同的方法，例如拖曳弹、空速航线、悬吊系统等。每一种方法都有各自的优缺点，但如果方法正确，都会获得满意的结果。空速系统应在旋翼航空器预期运行的整个空速范围并覆盖包括巡航、爬升、标准的自转等各种飞行状态下进行校准。另外，还应考查航空器总重量和重心的影响。位置误差校准结果不得超过第27.1323条(c)款要求。

如果旋翼航空器外形改变可能会影响空速管或静压源附近的气流，则需要评估确定是否需要对空速指示系统重新校准。

空速位置误差校准应在前飞速度大于或等于37.04千米/小时（20节）的飞行中校准。就飞行手册中规定的机场长度而言，其起飞校准应是可重复的。

在AC 27.附件B中也包括关于位置误差的其它符合性说明，对于IFR批准的航空器，还应考虑满足。

(4)设备合格性

每个空速指示仪表或敏感大气压力的大气数据计算机等，不论是单独取证还是随机取证，都应表明符合适用 CTSO 标准要求，并且通过设备合格鉴定试验表明其在旋翼航空器所有预期运行环境条件下均能正常工作。

对于空速指示仪表，适用的 CTSO 标准为 CTSO-C2d(或最新版本)《空速表》，对于大气数据计算机，适用的 CTSO 标准为 CTSO-C106（或最新版本）《大气数据计算机》。CTSO-C16（或最新版本）《空速管（加热)》给出了空速管的最低性能标准，按此 CTSO 标准鉴定的空速管通常考虑了航空器的安装要求。

AC 27.1325 静压系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款连同第 27.1323 条一起，对静压系统提出了最低性能标准，以确保旋翼航空器大气相关仪表参数指示准确，保证旋翼航空器的运行安全。

在考虑结冰环境条件时，本指南留有一些余地，即允许使用备用静压孔方式。

静压系统环境条件适航要求可参考第 27.1309 条(a)款。

静压系统故障状态应符合第 27.1309 条(b)款要求。

对于拟按 IFR 合格审定的旋翼航空器，还应考虑 AC 27.附件 B 中讨论的关于 CCAR-27 部附件 B 的 VII(b)(5)要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1325 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、地面试验、飞行试验、航空器检查及设备合格性。

2.1 第 27.1325 条(a)款的符合性方法

(1)说明性文件

通过静压系统设计报告、设计图纸和经验数据等说明性文件，描述说明静压系统的组成与工作原理，表明静压系统设计和安装满足条款要求，可以保证每个带有大气静压膜盒的仪表或敏感大气静压的传感器与外界大气的正常连通，正常敏感外界大气压力，具体说明包括：

(a)静压系统设计有可靠的排水措施，在静压系统的最低点设置有排水孔，可以确保使进入静压管路中的全部水分都能经排水孔排出。

(b)与静压孔相连的那段静压管路是先向上敷设的，可以确保使旋翼航空器在雨中飞行或在地面冲洗时进入静压管路的水分尽可能少。

(c)如果机上装有相互独立的两个或多个静压系统，每个系统部件在机上的布置保持了最大可能的隔离，比如一套系统布置于旋翼航空器的一侧，另一套系统应尽可能布置于航空器的另一侧。

(d)静压孔的设计和位置可以使静压系统的性能受航空器速度变化、气流变化、舱门或窗口开闭、湿气或其他外来物影响最小，还尽量避开了航空器上油液排放、空调废水排放等其它类似情况的影响，不会严重影响静压相关仪表参数指示精度。

(2)航空器检查

通过航空器检查确认静压系统在机上安装符合上述设计要求。

(3)飞行试验

通过飞行试验，确认旋翼航空器气压高度参数指示是否连续、平滑，表明静压孔的设计和安装使静压系统受航空器速度变化、气流变化、舱门或窗口开闭、湿气或其他外来物影响最小。

2.2 第27.1325条(b)款的符合性方法

(1)说明性文件

通过系统设计报告、设计图纸等说明性文件，说明静压系统采用了必要措施使旋翼航空器在遇到结冰条件时，静压系统中的空气压力和真实的外界大气静压之间的相互关系不变。一般采用防冰装置，或者采用备用静压源方式。

(a)对于采用备用静压源方式，说明备用静压源的设计和安装可以使备用静压源不受结冰气象条件的影响。

(b)对于采用防冰装置方式，说明其组成、安装、加温原理、加热功率、告警方式等，表明防冰装置从设计和安装上可以使静压系统在结冰气象条件下仍能正常敏感外界大气压力。

(c)对于既没有采用备用静压源方式，又没有采用静压孔加热方式，则需要进行全面分析说明，表明所选静压孔位置不易结冰。

(2)试验室试验

对于既没有采用备用静压源也没有采用静压孔加热方式，如果仅通过分析说明不足以表明所选静压孔位置不易结冰时，需要补充进行相关

试验，例如风洞吹风试验，以证实其分析结果正确性，表明所选静压孔位置不易结冰。

(3)飞行试验

(a)对于采用备用静压源方式，通过飞行试验验证接通备用静压系统时的气压高度表读数和接通主静压系统时的气压高度表读数的差值是否过大。如果差值大于15米（50英尺），则必须为备用静压系统提供修正卡片，并在飞行手册中给出修正说明。

(b)对于采用防冰装置方式，通过飞行试验表明在遇到结冰条件时，静压系统防冰装置工作正常，气压高度指示连续、平滑、没有反转。

(c)对于既没有采用备用静压源也没有采用静压孔加热方式，通过飞行试验表明在遇到结冰条件时，静压系统工作正常，气压高度指示连续、平滑、没有反转。

(4)设备合格性

对于采用防冰装置方式，通过静压孔加热器合格鉴定试验，表明可以满足系统预期功能要求，并在旋翼航空器所有预期运行环境条件下均能正常工作，且不会影响机上其他设备、系统正常工作。静压孔加热器鉴定试验大纲建议以CTSO-C16a（或最新版本）《电加热型皮托管和全静压管》的要求为基础，由局方与申请人共同讨论确定。

2.3 第27.1325条(c)款的符合性方法

(1)说明性文件

如果静压系统包括有主静压源和备用静压源，首先通过系统设计报告和设计图纸等说明性文件，说明静压源选择装置的设计和工作原理，表明可以确保两个静压源不会同时接通（除第27.1325条(d)款规定的情况外），以免相互影响；可以确保两个静压源也不会同时断开，以避免静压系统失效。

(2)地面试验

通过地面试验，验证静压源选择装置可以保证任何状态有且只有一个静压源接通有效。

2.4 第27.1325条(d)款的符合性方法

对于非增压旋翼航空器，如果静压系统设计构型可以保证主静压源和备用静压源不能同时接通，则第27.1325条(d)款可不适用。如果能通过演示表明在选用任一静压源时，静压系统的校准不会因另一静压源的

通断而变化，则第 27.1325 条(c)款(1)项的规定不适用。

(1)飞行试验

通过飞行试验表明，在选用任一静压源时，静压系统的校准不会因为另一静压源的通断而变化。

AC 27.1327 磁航向指示器

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对旋翼航空器磁航向指示器的功能和安装提出的适航要求，以确保飞行机组能够获取有效的磁航向信息。

条款中的磁航向指示器指的是第 27.1303 条(c)款和附件 B Ⅷ(a)(1)中要求的设备或系统，这两种指示器均能为飞行机组提供以地磁场为基准的航空器航向。

第 27.1303 条(c)款所要求的磁航向指示器应满足 CTSO-C7d《非稳定型磁航向仪（磁罗盘）》要求。

附件 B Ⅷ(a)(1)中所要求的陀螺稳定磁航向指示器应满足 CTSO-C6e《陀螺稳定型磁航向仪》要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1327 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验/设备合格性证明、地面试验、飞行试验和航空器检查。

2.1 第 27.1327 条(a)款符合性方法

(1)通过说明性文件，说明磁航向指示器安装在受旋翼航空器振动影响小的位置，并且尽量远离机上铁磁物质和电气线路。

(2)按旋翼航空器要求的试验标准，例如 RTCA DO-160G，通过试验室试验或设备合格性证明,表明磁航向指示器符合第 27.1327 条(a)款要求。一般来说，如果磁航向指示器能够按照 CTSO 标准的规定正常工作，则不再进行振动敏感性评定。

(3)进行机上地面试验和飞行试验，验证机上磁场和振动不会对磁航向指示器的正常工作产生严重影响。试验过程中，机上所有用电设备应正常上电并工作，特别是风挡加温系统（如装机）和短波通信等大功率设备。

(4)磁航向指示器装机后，应首先通过地面试验对罗差进行校准，校准结果可用于制作第 27.1547 条所要求的标牌，供飞行机组使用。

通常，应选择一个不受周围建筑物以及其他航空器影响的罗盘场进行罗差校准，罗差校准时，航空器所处的姿态不应影响校准结果，且发动机处于开车状态，但是，如果旋翼航空器装有能提供全部电力的辅助动力装置，则可用来代替驱动发电机的发动机。在此期间，所有电子设备和系统均应正常工作，如果风挡玻璃配有风挡加温功能，还应特别考查风挡加温工作对磁航向指示器的影响。

校准后，按不大于45°的航向变化增量转动旋翼航空器，总共转360°，在每一个45°的增量上，其指示器均不应有超过10°的误差（除第27.1327条(b)款所规定外）。

(4)进行飞行试验，在旋翼航空器平飞状态下，机上所有用电设备均正常工作，按不大于45°航向变化增量连续旋转不小于360°，验证经校准后的磁航向指示器任何航向偏差都不大于10°（除第27.1327条(b)款所规定外）。

2.2 第27.1327条(b)款符合性方法

对于安装了在平飞过程中任一航向上的误差均小于10°稳定磁航向指示器或陀螺航向指示器的旋翼航空器，若其非稳定磁航向指示器受某类用电系统或设备干扰导致指示偏差超过10°，则：

(1)通过说明性文件，说明旋翼航空器安装了在平飞过程中任一航向上的误差均小于10°稳定磁航向指示器或陀螺航向指示器。

(2)进行航空器检查，确定非稳定磁航向指示器是否有满足第27.1547条(e)款规定的标牌。

AC 27.1335 飞行指引系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了旋翼航空器飞行指引系统显示器评价准则，要求系统设计必须能够清晰、准确地向驾驶员指示飞行指引仪的工作状态和飞行指引指令方向，以确保驾驶员能够获取正确、有效的操作指令，不会误导驾驶员的操作。

飞行指引系统，也称飞行指引仪，是通过目视方式向驾驶员指示按照预选飞行计划如何正确操纵航空器飞行的一种机载设备。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1335 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验和飞行试验。

(1)说明性文件

如果旋翼航空器装有飞行指引系统，应通过系统设计报告、图纸、构型文件等说明性文件，说明飞行指引系统的构型、功能、工作原理、安装等。

旋翼航空器的三提示飞行指引仪包括常规的俯仰、横滚引导指令提示以及第三指令（升力引导）提示。俯仰、横滚指令提示一般是在姿态引导指示器（ADI）中显示，第三指令提示是独立显示，并布置在 ADI 的左侧。

飞行指引仪表既可以两轴显示模式，也可以三轴显示模式。但无论何种模式，其横向指令提示都是对应控制横滚姿态，垂向指令提示都是对应控制俯仰姿态，根据指令提示操纵控制周期变距杆以改变旋翼航空器姿态。如果航空器装有第三指令提示显示器，当空速保持、俯仰姿态保持、高度通道功能模式（如高度保持、下滑等功能）接通，其指令提示对应控制总距位置。

通常情况下，飞行指引仪设计是一条指令杆指示一个“飞向”指令。飞行指引仪指令杆的运动是提示控制操纵系统运动的相应方向。飞行指引仪俯仰和横滚指令提示应符合这一设计逻辑，其他指令提示（例如总距位置）也应符合这一设计逻辑。如果俯仰指令提示标（如指令杆）在中心（代表航空器）的上方，表示此时航空器符号上升、机头拉起了，该指令即提示驾驶员应操纵周期变距杆向着指令标前推，使航空器机头下俯，同时俯仰指令标向下（向着中心）运动；如果横滚指令提示标在中心的左侧，表示此时航空器符号右偏移、航空器右滚转了，该指令即提示驾驶员应操纵周期变距杆向着指令标向左压杆，使航空器左滚转，同时横滚指令标向右运动；如果总距指令提示标在总距符号之上（备注：总距符号作为固定指示标），表示总距位置相对基准偏下了，该指令即提示驾驶员操纵总距杆向着指令标上提，总距指令提示标向下（向着总距符号）运动。

对于总距指令或第三指令提示，需要考虑是否采用不同指令提示逻辑。比如，如果选择用总距符号来作为固定指示标，则当操纵改变总距

时，其指令提示方向应与总距操纵方向相反。这样的设计构型就是常规的“飞向”型飞行指引指示器。如果选择用总距符号作为可动指示标，则总距符号的运动方向应与总距操纵方向相同。在这种情况下，运动的总距符号就不符合“飞向”的逻辑惯例。对于采用这种不符合“飞向”逻辑惯例的设计构型，需要通过飞行试验评估确定其指引提示方式，例如采用特殊符号、特殊背景效果或特定的色标等，是否易于被飞行员理解，不会导致飞行员做出反向错误操作。

建议三提示飞行指引仪的显示采用标准俯仰和横滚指令符号，无论是俯仰和横滚指令杆指示，还是“V”型指令杆指示都是可接受的。第三指令提示或总距符号显示应布置在 ADI 显示器的左侧。飞行指引仪运动的提示标形状以及背景显示应明显区别于其他仪表显示，以免与下滑显示和迎角指示混淆。有一种显示器采用形如小手柄的第三指令提示标，这就有助于识别它是总距符号。

俯仰和横滚指令指示器、航空器符号、第三指令提示的背景标志以及第三指令提示标本身的颜色应相互调和。最佳的颜色方案是航空器符号和总距符号采用相同的颜色，通常为火橙色；而各种指令提示标，包括总距指令提示标或第三指令提示标在内，也应使用同样的颜色，通常为黄色。采用不同的颜色的理由是航空器符号和总距符号都向着对应的指令提示标运动。

如果 ADI 为单色显示，则总距提示标及其背景标志必须有明显区别，以减少与下滑指示器相混淆的可能性。这一点可通过使用不同形状的提示标和背景标志来实现，例如圆形提示标加“V”字形背景标志。

考虑到选择器转换开关可能会发生错位、接触不良等不正常的工作情况，因此选择器转换开关的位置不可作为指示飞行指引系统工作状态的手段。

(2)地面试验

通过地面试验，验证飞行指引系统各通道指令指示极性正确性。

(3)飞行试验

通过飞行试验，评估飞行指引指令提示对驾驶员的友好性，能被驾驶员快速、准确识别，不会与其他指示标志相混淆，不会误导驾驶员作出错误操作。

AC 27.1337 动力装置仪表

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 27.1337(a)

本款是对使用可燃液体的动力装置仪表和仪表管路的安装要求，目的是防止逸出过多的可燃液体或确保逸出可燃液体不会造成危险。

1.2 27.1337(b)

本款是对燃油油量表的要求，涉及“零”位校准、最少油量表和外露式目视燃油油量计防护要求。目的是要求在某种程度上，有措施向飞行机组正确指示飞行中每一个油箱内的可用燃油油量。

1.3 27.1337(c)

本款是对装有燃油流量指示系统的要求，规定在燃油流量指示系统测量部件发生故障而严重限制燃油流动时，其必须具有旁路装置以保证系统仍能正常供油。

1.4 27.1337(d)

本款是对滑油油量指示器的要求，规定每个滑油箱和减速器必须有油尺或等效装置，以指示其滑油油量。

1.5 27.1337(e)

本款是对使用铁磁材料的旋翼传动系统和减速器中金属屑磁性探测器的相关要求。目的是通过对金属屑的探测，以指示传动系统和减速器内存在损坏或过渡磨损造成的铁磁颗粒，提升安全性水平。同时，要求金属屑磁性探测器必须具有措施可以让飞行员在飞行中检测每个探测器电路和信号传递功能正常与否。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1337 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和航空器检查。

2.1 27.1337(a)符合性方法

(1)编写符合性说明文件，说明动力装置仪表的组成、功能、工作原理等，并详细说明：

(a)动力装置仪表的每根管路都满足第 27.961 条和第 27.993 条的要求；

(b)每根装有充压可燃液体的管路的安装和布置具有防止管路破损时逸出过多液体的安全措施，或能使可燃液体的逸出不会造成危险;

(c)每个动力装置仪表安装和布置能使可燃液体的逸出不会造成危险。

(2)通过安全性分析，评估确认对于使用可燃液体的动力装置仪表及管路的安装和布置能使可燃液体的逸出不会造成危险。

2.2 27.1337(b)符合性方法

(1)编写符合性说明文件，阐明燃油箱的连通情况及油箱数量，说明燃油量的指示单位与指示原理、燃油油量表数量，以及外露式目视油量计的保护措施。

(2)通过地面试验，对燃油油量表进行校准。

(a)由于旋翼航空器的飞行姿态变化会影响燃油油量的指示，而飞行姿态会很明显地随着航空器重心和空速变化而变化，因此在多种姿态下进行燃油油量校准是必要的。由此申请人应评估并确认旋翼航空器预期运行包线（关于姿态的），并至少选择三种姿态进行燃油油量校准，所选择的燃油油量校准姿态应有助于证明航空器在预期运行状态下燃油油量表精度满足本咨询通告规定的精度要求。

(i)校准燃油油量表标准姿态

首先应在旋翼航空器中间总重和空速为 $0.9V_{NE}$或 $0.9V_{H}$（取较小者）的条件下分别确定旋翼航空器前重心和后重心的俯仰姿态，然后取这两个极端姿态的平均俯仰姿态，按横向重心的影响进一步调整后(必要时)，就可确定旋翼航空器燃油油量表校准的标准姿态。

建立了标准姿态后，就能实现27.1337(b)的要求。在地面调整使旋翼航空器处于标准姿态，先加燃油，直到加油口有油溢出的程度，再让航空器按与油量表刻度对应的刻度数放油，或至少按10个刻度放油，直至油量表指零为止。在这一过程中应注意保证油量传感器能敏感到油面信号，而不是简单地反映系统量程内物理上的“停止”或终点。低于“零”刻度时油箱内的剩余燃油不得少于按27.959条要求进行飞行试验所确定的油量，否则，必须向上调“零”点。当任一油量表的读数都满足总可用燃油量的±2%加上剩余可用燃油量的±4%的容差要求时，其测量系统的精度就是可接受的，但要求油箱内的不可用燃油油量与按27.959条款要求确定的不可用燃油油量一致时油量表必须指零。在燃油油量表零刻

度能准确反映不可用燃油油量的情况下，对于 400 升(105 加仑)的油箱，允许满油时有 ±24 升（6.3 加仑）的误差，200 升（53 加仑）左右时为 ±16 升（4.2 加仑）的误差，低油面时则缩小到 ±8 升（2.1 加仑）的误差。

(ii)地面姿态油量表校准检查

航空器在地面姿态时的油量表读数常被机组用来计算航程、重量重心、实际总重量等。航空器在地面姿态时的油量表读数不论是多了还是少了，如果出现显著误差，都可能会导致航空器运行出现危险。如果航空器在地面姿态时燃油油量表读数相对于实际油量值不保守误差超过 6%，那就应将校正数据贴在油量表附近，或在飞行手册中给出可供机组使用的数据。

(iii)最大迎风悬停姿态油量表校准检查

当旋翼航空器在最大迎风中悬停飞行时，有可能引起很大的油量表读数偏差。应在地面模拟这种姿态下进行油量表校准的检查，以保证油量表要么能准确读数，要么至少不偏高读数。

(b)对燃油测量系统的某些其它方面也必须予以注意，以使燃油耗尽的事件减到最小。

(i)如果旋翼航空器批准构型包括外挂载重运行，则还应考虑这种运行类型时姿态对燃油油量表指示的影响。

(ii)由于燃油转输泵或者翻板阀故障可能会导致部分燃油被阻断在其中一个或多个燃油箱中，因此，要求通过流量控制装置实现相互连接的两个或两个以上油箱必须装有独立的燃油油量指示，以向飞行机组指示剩余可用燃油的总有效值，这与第 27.1337(b)(2)条款要求也是一致的。这一要求同样也适用于辅助燃油箱。而且，对于辅助燃油箱，采用飞行机组在飞行中可清晰可读的目视油量表也是可接受的。

(c)燃油油量测量系统传感器，是精密的容量测量装置（浮子作动式的可变电阻器），如果在燃油温度为 0℃（32℉）时进行校准，那么在燃油温度为−55℃（−67℉）或+55℃（131℉）时，油量表引入的读数误差约为 5%。若在旋翼航空器所有预期环境温度的中位值即 15℃（59℉）进行燃油油量校准，则其误差可减至最小。申请人应在其持续适航文件中包括这方面的程序和要求。

(d) 电容式传感器已成大多数现代燃油系统的标准传感器。这类传感器一般都不需要温度补偿，因为燃油的体积和介电常数的变化与温度的变化成反比。这种基本型电容式传感器不能补偿不同牌号的介电常数差值。若外加一个始终都浸在燃油中的电容，就能对各种牌号燃油自动补偿。

(3) 通过航空器检查，表明每个外露式目视燃油油量计防护措施有效。

2.3 27.1337(c)符合性方法

(1) 编写符合性说明文件，说明燃油流量指示系统（含旁路装置，如适用）组成、功能、工作原理。

(2) 通过安全性分析报告，说明燃油流量指示系统测量部件所有故障模式影响，判断是否存在会严重限制燃油流量的可能。

(3) 根据安全性分析结果，如果测量部件故障可能会导致严重限制燃油流量，则通过地面试验，验证燃油流量指示系统测量部件发生故障而严重限制燃油流动时，旁路装置能够正常工作且满足发动机供油需求。如果测量部件所有故障发生均不会导致严重限制燃油流量，通过地面试验验证模拟最严酷故障模式下燃油流量仍能工作正常且能满足发动机正常供油需求。

2.4 27.1337(d)符合性方法

编写符合性说明文件，说明每个滑油箱与每个减速器都有油尺或等效装置，以指示其滑油油量。

2.5 27.1337(e)符合性方法

(1) 编写符合性说明文件，说明金属屑探测器的安装位置与探测原理，表明能够向第 27.1305(v) 款要求的指示器提供信号，并说明金属探测器满足下列要求:

(a) 指示在传动轴或减速器内是否存在铁磁颗粒;

(b) 是易拆卸的，以便检查磁性螺塞上是否有金属屑;

(c) 具有防止在金属屑探测器可卸部分的保险装置故障时泄露滑油的措施;

(d) 提供一测试系统或方法，以允许机组在飞行中检查每个探测器和线路的功能。测试电路应至少能测试尽可能多的系统电路。对通过外部针脚实现测试功能的探测器，应能检查除探测器以外的全部电路。某些

金属屑探测器还有一个细喷嘴，能用来消除无关导电物质（因滑油污染和极小的磨损微粒所致）的多余物指示。

(2)通过试验室试验，验证金属屑磁性探测器功能正常，满足设计规范要求。

(3)通过飞行试验，验证机组可以在飞行中检查每个探测器和线路的功能。

AC 27.1351 电气系统和设备总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是电气系统和设备的总则性条款，对电气系统容量、功能、发电系统、仪表和外部电源的适航要求做出了具体详细的规定，以确保电气系统在任何可预见的运行条件下都能正常工作，并且不会因任何失灵或故障而导致危险。

1.1 第27.1351条(a)款

本条款是对电气设计的要求，应根据旋翼航空器预期使用的电气负载的种类、负载大小、工作特性和工作时间、负载失效对电路的影响等分析结果，选择电源容量、数量和种类。

(1)电气系统具有足够的容量，保证对安全运行必不可少的负载电路（系统）能连续以额定的功率供能。安全运行必不可少的负载电路（系统）是指有能力持续安全飞行和着陆所必需的那些负载（系统），也是往往需要表明符合适航规章的那些系统，同时这类系统会随着旋翼航空器的型号和运营性质而改变。常见必需的系统有：基本的飞行仪表、最低限度的导航设备、最低限度的无线电通讯设备和飞行控制系统等。旋翼航空器电气设计中，选择电源、电缆以及有关的控制和保护装置时，须依据负载分析来选择，以确保每个电气负载都可以得到所需的电源供应，电缆能够承载相应的电流，有关的控制和保护装置在系统或负载发生失效和故障能及时的切断电源，保护电源系统和负载。

(2)如果能通过电气测量来表明具有这样的容量，那就无需进行电气负载分析。但如果选择了电气测量这一符合性验证方法，就应提供数据来表明经测量的负载能代表各部件或部件组合中最坏情况下的用电负载。

1.2 第27.1351条(b)款

本条款对整个电气系统功能提出具体要求。

第27.1351条(b)款(1)项：对电气系统安全性提出要求，电气系统不得因故障或失效对其他系统产生影响。同时由于电气系统需要向燃油系统、滑油系统、发动机以及其他系统供电，容易受到燃油、滑油、水和其它有害物质的腐蚀及机械损伤，因此需要采取相关的保护措施，避免受到这些损害。

应对发电系统进行分析、检查和试验，以确保发电系统或发电机驱动系统（包括减速器或恒速传动装置等联动装置）不可能发生会引起对安全运行所必备的系统长时间失去电源的故障。可能的故障主要是指基于以往航空器服役经历（包括先前批准过的旋翼航空器和其它航空器）很可能发生的任何单个电气或机械部件的失效或故障，以及在旋翼航空器应用中类似部件的定性分析。

对电源系统进行分析，重点排除单点失效和可能的潜在失效。应评估系统使用中内在信号模式和状态的各种组合。对于分析出的潜在失效应研究其测试方法，为明确潜在失效所引发的故障模式及造成后果，还须考虑功能和安全性分析结果，以及相关失效探测指示。同样，通过选择每条信号线路及输入输出之间关键测试点的试验条件来评估未被监控的功能。在出现下列情况时，这些分析应延伸到多个失效：在系统正常工作期间，包括规定的定期检查，未能发现的原发故障；或原发故障会不可避免地导致其它故障。

在机组必须采取纠正动作的场合还须满足以下要求：对任何需要采取这类纠正动作的失效或故障，应有适当的告警；操纵器件应布置成允许在任何可能的飞行情况下都能采取这类纠正动作；如果必须在规定的时间内采取纠正动作才能使发电系统继续安全运转，就应演示在任何可能的飞行情况下都能在规定的时间内完成这类纠正动作；机组必须遵循的程序应在旋翼航空器飞行手册中作详细说明。

此外，还应特别强调电线的敷设。旋翼航空器发电机的控制线和发电机的输出线应分开敷设，应从发电机开始隔离，直到电压调节器。另外，布线的安装设计应编制成文件，使之足以保持对制造的技术状态控制，并确保其电磁特性能与合格审定时的抽样结果保持相同。

第27.1351条(b)款(2)(3)项：并联运行方式是指主电源在正常运行

时，主发电机（至少两台）并联后共同向机上负载供电，当某个发电机发生故障时，机上用电设备可以仍然由剩余运行的发电机供电。本条款要求不管电源在单独工作或并联运行时功能均正常，在其中任何发电机发生故障时，剩余运行的发电机能够继续向重要负载供电。

第 27.1351 条(b)款(4)项：每个电源控制装置必须能够使每个电源独立地工作，即每个电源设置独立的控制装置，控制相应的电源的通断。

1.3 第 27.1351 条(c)款

本条款要求机上至少有一台发电机，向安全运行所必需的负载电路供电。条款也对电压控制装置提出要求，具备实现发电机的电压调节功能。此外发电机还需有相应的保护功能，包括反流割断和过压保护等。

条款中对发电机必须能输出连续额定功率作出要求，但发电机的额定值常常受到安装温度的限制，要确定这些限制（如果有的话），就得进行实际安装试验。

实施发电机冷却试验的程序如下:

(1)试验要求

(a)总则 申请人应与发电机（含交流发电机）的制造厂商联系，并获得对试验组件的最大限制(包括连续使用、2 分钟短时和 5 秒钟瞬时最大限制）。这通常要取决于试验组件内各个位置的温度（定子、轴承、二极管、散热片、电刷等）或取决于发电机的内压降。制造厂商应当要么提供一部装好了测试仪器的试验组件，或给出对试验组件加装测试仪器的完整说明。

(b)测试仪器

(i)负载箱。通常，负载箱通常是必需的，其作用是要对试验组件进行加载，以达到请求批准的电流极限值。

(ii)安培计。安培计应有足够的分辨率，以确保将电流负载维持在希望的水平。

(iii)温度和气压读数器。应备有与装在试验组件内的温度或气压传感器匹配的读数器。

(iv)校准记录卡。所有测试仪器的校准记录都应是有效的。

(v)录制带。应备有对时间、温度、电流和（或）气压的永久性录制带。录制装置应有措施在录制媒体上设置事件标记。

(c) 相关条款。第 27.1301 条、第 27.1309 条、第 27.1351 条、第 27.1521 条(f)款、第 27.1041 条、第 27.1043 条、第 27.1045 条。

(d) 其它。由试验获得的结果，应按热天的环境用标准温度梯度 2℃/304.5 米（3.6℉/1000 英尺）加以修正。进行这些试验的目的，是要确定不会导致超出制造厂商给定限制的最大发电机容量；但这只是指连续额定值，至于对短时间超过电流额定值的任何信任，特别是对短时间超额定值长过 5 秒钟的，也必须用同样的方法加以验证。

(2) 试验程序

(a) 单台发动机程序

(ⅰ) 冷却试验应在地面运行、离场爬升、巡航、进场和悬停飞行各种状态下进行。

(ii) 所有地面运行和有地效悬停试验都应在环境风为 9.26 千米/小时（5 节）或更小的条件下进行。

(iii) 在直流发电机和（或）交流发电机冷却试验期间，蓄电池可以连接到汇流条。记录直流发电机和（或）交流发电机温度的时间间隔应足够短，以显示出温度升高的速率稳定值。当温度升到最高并持续 5 分钟不再升高时，就可认为温度已经稳定。离场爬升的速度和功率设置应和最佳爬升率速度相对应，要使用最大连续功率或任何能导致直流发电机和（或）交流发电机的温度达到最临界值的其它正常爬升状态。巡航试验则应以巡航的构型在最高的高度上进行。直流发电机和（或）交流发电机的冷却都应在与其运行转速一致的额定输出下进行。例如在地面试验期间，发动机的转速有可能低于为保持最大额定电流输出所必需的转速，在这种情况下就应保证直流发电机和（或）交流发电机的最大电流输出对应于较低的转速。

(iv) 试验顺序应从地面运转 30 分钟左右开始，以考虑滑行和保持时间；并于发动机关车后所有的温度都升到最高再过 5 分钟结束。

(b) 多台发动机程序 应按下列程序进行发电机冷却试验:

(ⅰ) 所有地面运转和有地效悬停试验都应在环境风为 9.26 千米/小时（5 节）或更小的条件下进行。

(ii) 发动机起动后，将装有测试仪器的发电机加载到相应的电流极限并开始记录温度。

(iii) 起飞前应在地面上共耗 30 分钟;这是为了考虑滑行和保持时间。

(iv)起飞后，使用单发最大连续功率以单发最佳爬升率速度爬升到单发使用升限。在此之上，再使用双发最大连续功率并以双发最佳爬升率速度爬升到最大高度。

(v)在最大高度上巡航，直到全部发电机的温度都稳定。当发电机的温度达到最高并持续5分钟不再升高时，就应认为温度稳定了。

(vi)下降并进行一次进场，包括一次复飞、悬停直到温度稳定，然后着陆；继续记录关车后的温度，直到所有温度都达到最高后再过5分钟。

(vii)在旋翼航空器分别以最低和最高两种悬停高度悬停的情况下进行冷却试验。

(viii)按热天的环境修正所有结果，对所考虑的高度使用2℃/304.5米（3.6℉/1000英尺）的标准温度梯度。

(c)制造厂商的限制 在试验期间，无论何时，假如出现将要超过制造厂商限制的情况，都应减少试验直流发电机和（或）交流发电机的电流负载，以防止发生这种情况。

(d)其它 对试验获得的结果，应按热天的环境用标准温度梯度2℃/304.5米（3.6℉/1000英尺）加以修正。进行这些试验的目的，是要确定不会导致超出制造厂商给定限制的最大发电机容量；但这只是指连续额定值，至于对短时间超过电流额定值的任何信任，特别是对短时间超额定值长过5秒钟的，也必须用同样的方法加以验证。

但这只是指连续额定值，至于对短时电流超额定值的任何信任，特别是对超过5秒钟的短时间电流超额定值，也必须用同样的方法加以验证。

1.4 第27.1351条(d)款

本条款要求向机组显示发电机的电压和电流参数，这是因为每台发电机的输出电压和电流被认为是系统工作规定的必备参数，而且大多数系统都配有伏特计和安培计，以向机组显示这些参数。某些设计已采用指示灯来告知机组每台发电机的安全运行状态，或采用微处理器技术在多功能显示器上显示电压电流参数，故而取消了伏特计和安培计。如果必须考虑说明故障状态下的附加限制，如系统某处的最大负载，应向相应人员（机组、所有人、更改人等）提供信息资料，以保证不会超过这

些限制。

1.5 第27.1351条(e)款

本条款对外部电源控制保护提出要求，防止反极性（直流）或逆相序（交流）的外部电源接到旋翼航空器电源系统，以免造成电气系统和设备的损坏。旋翼航空器要求外部电源要采用标准的极性插座和保护继电器，有防差错设计措施，保证反极性或逆相序的外部电源无法与机上用电设备相连。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法包括说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验、航空器检查、设备合格性。

2.1 说明性文件

编制适航条款符合性说明文件，阐述电气系统的组成，包括发电系统（包括构型、技术参数、工作原理、安装和故障状态下的转换）、配电系统、用电设备等。外部电源设计上是否有防差错措施，保证反极性或逆相序的外部电源无法与机上用电设备相连。文件还需表明向机组提供了相关的电流、电压监控措施，以及在应急情况下将各电源与主汇流条单独断开或一起断开的措施。

2.2 分析/计算

根据旋翼航空器预期使用的电气负载的种类、负载大小、工作特性和工作时间、负载失效对电路的影响等分析结果，选择电源容量、数量和种类，确保所选电气系统构型能满足安全性指标。如采用电气测量的方法计算电气系统容量时，需提供计算数据来表明经测量的负载能代表各部件或部件组合最坏情况的电加载。

2.3 安全评估

对电气系统和设备可能出现的故障进行安全性分析，以确保发电系统或发电机驱动系统不会发生有可能导致使安全运行必不可少的系统设备不能安全使用的故障。

2.4 地面试验

进行地面试验，表明电气系统逻辑功能正确，符合设计，在预期的运行条件下，重要负载的系统电压和频率均能稳定在设计范围内，在单独供电或并网供电、在各种可能的构型和构型之间进行切换、单个电源系统故障，发电系统均可正常运转。当反极性或逆相序的外部电源接入

时，能够阻止其并网工作。应急供电时间满足型号研制要求。

2.5 飞行试验

进行飞行试验，开展电气负载的飞行实测，主要测试直流、交流主电源供电特性，如稳态特性、瞬态特性测试、空中应急供电试验、瞬态特性测试，同时由试飞机组对电流、电压的监控措施以及飞行手册故障告警应急程序规定的纠正动作的可执行性进行评估。

依照程序开展发电机冷却试验，在各种预期的运行条件下，发电机不会超出其温度限制，发电机可以输出额定功率，其验证结果需满足安全要求。

2.6 航空器检查

开展电气系统操作器件可达性评估。检查安装后电气系统是否采取保护措施以避免其受到燃油、滑油、水和其他有害物质的腐蚀及机械损伤。

2.7 设备合格性

供应商提供发电机以及相关控制、保护装置的厂家资料，包括图样、工艺目录以及试验室试验大纲和报告等，表面电气系统和设备是否满足相关要求。

AC 27.1353 蓄电池的设计和安装

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.1353 条规定了正常类旋翼航空器蓄电池设计和安装最低标准要求，即蓄电池在任何运行条件下都能执行其功能，预期的故障不会使航空器产生危险。其中第 27.1353 条(a)款对蓄电池的设计和安装提出总体要求；第 27.1353 条(b)、(c)款明确蓄电池的温度和压力要求；第 27.1353 条(d)、(e)款规定了蓄电池发生故障时产生的易爆或有害气体以及腐蚀性液体或气体带来影响的要求；第 27.1353 条(f)、(g)款规定了镍镉蓄电池的相关相求。

条款关注的安全及验证重点主要包括以下几个方面:

1.1 蓄电池压力、温度控制

蓄电池本身对于压力和温度的控制措施主要有采用卸压装置和温度监控装置的方式，以保证在任何可能的充电、放电过程中，温度和压力

都能保持在安全范围内。

1.2 蓄电池使用经验

如果类似的蓄电池和安装方法已有使用经验，用蓄电池以往的服役经历能证明使单体蓄电池保持安全的温度和压力不存在问题，则无需再进行第 27.1353 条(b)款的试验验证。

1.3 蓄电池爆炸危险

蓄电池的设计应考虑蓄电池自然产生的气体带来的爆炸危险，可以考虑使用防爆壳体或容器或良好的通风措施。

1.4 蓄电池内阻抗匹配

蓄电池内阻匹配。低内阻通常表示蓄电池有高放电速率的能力，起动和故障清除要求蓄电池有低内阻，蓄电池应急供电需要高内阻，可以低速率长时间间隔放电。如果机上起动/故障清除和应急电源要求都用一块蓄电池来提供，那么必须完成一个可行的内阻匹配。

1.5 蓄电池充电类型

选择蓄电池应知道旋翼航空器给它充电的类型，充电的类型是决定蓄电池内单体数量的主要因素。如果蓄电池没有足够地充电，当需要的时候容量对于满足应急电源的要求可能不够。蓄电池从旋翼航空器汇流条电压充电是用来给蓄电池充电的普遍方法。以 20 个镍镉蓄电池单元为例，用旋翼航空器汇流条电压作为蓄电池充电源会带来电池容量的限制。一个镍镉电池单元的额定电压是 1.5 伏,20 单体需要 30 伏额定电压匹配，而旋翼航空器汇流条典型的电压是 28.5 伏，满足额定蓄电池电压还差 1.5 伏。针对以上情况可采取以下解决措施:

(1)经常对蓄电池进行维修;

(2)选择 19 个单元的蓄电池;

(3)加大蓄电池容量，确认蓄电池在小于额定容量的条件下满足使用要求；并在旋翼航空器经审定批准的维修手册中作为一个限制。使用一个专门的蓄电池充电器表明其符合性，该充电器能通过充电状态描述充电过程。

1.6 蓄电池安装考虑

蓄电池在机上安装应考虑:

(1)蓄电池机上安装位置的选取，应尽可能远离重要设备，防止蓄电池逸出的腐蚀性液体损坏重要设备;

(2)对于通风的考虑，如设置排气管，防止蓄电池产生的有害气体在旋翼航空器内聚集;

(3)审查蓄电池的安装以确保蓄电池的排液，防止蓄电池逸出的腐蚀性液体对旋翼航空器结构造成损坏。如果对其排液能否有效地除去腐蚀性液体有所怀疑，可在型号检查核准书（TIA）规定试验验证。通常的做法是采取在不同的飞行阶段经排放系统排出染色溶液，来保证旋翼航空器能将液体排除干净。也可设置托盘、凹槽等措施隔除腐蚀性液体。

(4)为蓄电池提供功能的必要的连接组件，须表明在安装环境和运行中执行了其特定的功能。应鉴定这些部件，以便确认它们安装能够满足最严酷环境要求并能在所有规定的限制下正确操作。

1.7 蓄电池替换

用任何其它蓄电池替换已安装的且已被接受的作为初始型号设计一部分的蓄电池，必须考虑蓄电池设计和安装的几个方面，以确保不对型号设计产生负面的影响。

(1)替换的蓄电池进行电流负载分析，表明可提供满足要求的最小可用容量。最小可用容量要求在整个环境条件范围内是有效的。不同类型的蓄电池有不同的固有特征。如果替换的蓄电池有相似的放电率，并且容量在初始电池的环境范围内是相似的，那么无需进一步的试验;

(2)替换的蓄电池必须与旋翼航空器的型号设计要求是相容的;

(3)更换蓄电池必须表明 CCAR-27 要求的符合性。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1353 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、地面试验、飞行试验、航空器检查、设备合格性。

2.1 说明性文件

提供适航条款符合性的说明文件，描述蓄电池设计和安装信息，包括数量、组成和工作原理，供电逻辑，电路控制逻辑以及安装位置等。

关注蓄电池温度和压力控制措施，蓄电池的逸气和防漏液设计等。

用于起动发动机或辅助动力装置的镉镍蓄电池，关注是否具有下列系统之一:

(1)自动控制蓄电池充电速率的系统;

(2)蓄电池温度敏感和超温告警系统;

(3)蓄电池失效敏感和告警系统。

可使用蓄电池充电控制系统自动控制蓄电池充电，以防止蓄电池过热。除非蓄电池的制造厂商另外有规定，否则镍镉蓄电池的温度高过60℃（140℉）即认为过热。如果采取控制充电电流（作为蓄电池温度的函数）来自动调节充电速率，并且在过热状态下其充电电流能自动降到安全值，那么这样的系统就是可接受的。对于额定容量小于34安培-小时的蓄电池，已经认为0~10安培的电流是安全的；对于额定容量为34安培-小时或更大的蓄电池，则已认为0~15安培是安全的。对所选用的实际数值均应予以验证。应给机组提供一些措施和（或）程序以便监控充电器的性能或蓄电池的状态。如果在过热状态能使充电器自动与蓄电池和所连接的汇流条断开，则应在驾驶舱设置断开的告警措施。

对于镍镉蓄电池的温度监控系统，温度传感器应放在最能精确反应蓄电池内部温度的位置，所选取的位置一般靠近蓄电池中心，且应保证不会对传感器造成有害的影响。

2.2 分析/计算

蓄电池的容量必须足以提供所需的电流，电压满足用蓄电池供电的设备或功能的工作需求，应采取电气负载分析对其说明符合性。按仪表飞行规则运行批准的旋翼航空器要求对所要求的最低数量的设备运行提供足够长的蓄电池供电时间，以便找到一个合适地方并实现安全着陆。仪表飞行规则下供电时间至少30分钟。另外，对于使用电源起动的旋翼航空器，蓄电池必须有足够的容量提供发动机地面起动，并有能力为需要的空中起动功能提供电源。如果蓄电池用于应急供电，计算其应急供电时间应考虑空中再起动的能源消耗。

2.3 地面试验、飞行试验

应进行地面起动试验和飞行试验验证蓄电池的能力，试验重点验证:

(1)蓄电池是否有足够的容量提供发动机地面起动，并有能力在需要空中启动时提供电能。

(2)用于应急供电的蓄电池，在断开正常电源系统后，蓄电池的容量必须足以提供所需的电流，电压满足应急情况下用蓄电池供电的设备或功能的工作需求，供电时间满意满足设计要求;

(3)蓄电池相关告警信号的可识别性。

(4)通过飞行试验验证排液措施有效性（如需要）。

2.4 航空器检查

在蓄电池装机后，开展航空器检查，验证蓄电池的区域安全性：蓄电池的安装是否有足够的排放和通风措施，或则封闭隔离措施，以使腐蚀性液体或气体不致损坏周围的结构或重要设备。

2.5 设备合格性

通过设备合格性证明文件，表明蓄电池经过批准。批准方式既可以是取得 CTSOA 或 VDA 批准，也可以随航空器型号合格审定一起批准。不论采用何种批准方式，都应表明符合 CTSO-C173a（或最新版本）《镉镍、镍氢、铅酸蓄电池组》标准的要求。

AC 27.1357 电路保护装置

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条对电路保护装置的选择、设计、复位、更换、熔断器备件提出了明确的要求，通常安装电路保护装置是为了限制因过载或电路故障造成危险的后果。电路保护装置应是可复位（断路器）或可更换的（保险丝），以便飞行中发生意外跳闸或电路意外情况并能予以纠正时，允许机组恢复正常使用。

1.1 第 27.1357 条(a)款

对于航空器上的所有电路来说，除了起动电动机的主电路，其他的电路除非是能够证明它们出了故障后，对飞行安全不会造成任何的影响，否则就一概都需要安装电路保护装置。也就是说除了航空器上面的那些完全不会影响飞行安全的设备所连接的单独电路之外，其他的电路均应设置电路保护装置（起动电动机的主电路除外）。

1.2 第 27.1357 条(b)款

飞行安全必备的系统电路保护装置，必须是单独的，不可以同时用于保护其他的电路。这里需要注意以下几点：

（1）“飞行安全必备的”系统通常是指需要表明符合适航条例的那些系统，这些必备的系统包括基本的电源系统、配电系统和许多用电系统。

（2）用电系统是指利用电能来完成航空器规定功能的电气设备、装置及连接导线所组成的系统。

（3）特殊用电系统是指保持安全操纵飞行和着陆所必需的系统；这类系统会随着旋翼航空器的型号和营运性质而改变。可能属于必备的系统实例有：基本的飞行仪表、最低限度的导航设备、最低限度的无线电通讯设备和飞行控制系统。

1.3 第 27.1357 条(c)款

自动复位的断路器不得用来作为电路保护装置。如果某一电路的异常情况不能在飞行中予以纠正，则是否决定恢复对该电路的供电就取决于飞行机组的仔细分析，而不能由自动复位的断路器来完成。为保证机组监督整个复位操作，电路保护装置应设计成在跳闸后必须人工操作才能恢复使用；断路器必需设计成不能通过操作器件来操控跳闸机构；这些都统称为“跳-断”式的断路器。

同时，注意开关与断路器的差别。开关是一种常用于断开和闭合电路的装置；断路器是一种在预定过流状态下能自动断开的电路保护装置。在电气系统设计时，正常运行条件下切除或复位电源的主要方法是开关，这种情况下不应使用断路器，因为断路器并没有被用于其预期功能。但如果可以表明断路器断开接通循环次数足够覆盖系统生命周期，则这种断路器可用于开关功能。

1.4 第 27.1357 条(d)款

本节要求安全飞行必备的电路保护装置，应便于驾驶舱中的机组可达，而且这通常都是用于符合上述讨论所要求的系统。如果能充分保证连续安全地飞抵目的地，则某些重要电路也曾将此可达性要求排除在外。至于某些用电系统，即使 CCAR 27 部没有专门要求，也可能需要作为特殊设计进行合格审定，这些系统的电路保护装置均应是可达的。

关于“易复位 ”的要求，以下的几种被认为是可以接受的：

（1）对于双驾驶机组，如果有一名机组成员移动其座椅和松开其肩带就能正确识别电路保护装置并进行复位或更换，就满足要求；如果需要一名机组成员离开其座位才能进行电路保护装置复位，就不满足要求；

（2）对于单驾驶情况，在座椅安全带和肩带能正常调节的情况下，应允许正在驾驶旋翼航空器的驾驶员能识别跳开的电路保护器并使之复位。电路保护不应设在从左到右（横向）通过驾驶员身体的垂直平面的后面。

1.5 第 27.1357 条(e)款

如果电路中采用了熔断器，无论是什么规格的，都必须在飞行过程中要配备相应规格的备用熔断器。每种规格备用的熔断器数量至少要达到在整个电路中所用到的该种规格熔断器数量的 50%。

备用保险丝的要求仅适用于保护那些必须表明符合条款的系统所用的保险丝；对于不重要的便携式的安装，鼓励提供备件，但不作要求。备用保险丝应存放在便于机组可达的位置；对于机组不能直接看到的保险丝，应提供位置标识。一种可接受的位置，是放在保险丝板上的一个无接线端子的盒子内。备用保险丝应标明“备用”及其额定值。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1357 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 说明性文件

提供配电系统原理图、接线图及断路器、熔断器安装清单等详细描述每个系统或设备的输电线路采用了熔断器或断路器等电路保护装置，特别是重要负载都有独立的保护措施，不存在共用保护装置的描述。

2.2 安全评估

对除起动电动机主电路外没有安装保护装置的电路进行安全性分析，确保电路不会产生危险状况。

2.3 试验室试验

通过电气系统试验室试验，验证对发电系统具有过压等故障的保护能力。在试验室试验中准确完整的列出发电系统故障试验项目，对旋翼航空器可能出现的过压、低压、过频、欠频和短路故障进行故障模拟试验，对这些故障均应进行保护。

开展电气系统试验室试验，模拟设备电路短路故障，验证可复位型电路保护装置是否具有对该短路电流的分断能力，是否能可靠的分断电路。

2.4 地面试验

开展电气系统地面试验，模拟各种故障，包括发电机相关的故障，验证每一电路保护装置，当电路发生过载或电路故障时，均能断开电路。

2.5 飞行试验

开展飞行试验进行试飞机组评估，考核需要具备可复位的断路器或

者可更换的熔断器是否容易在飞行中被复位或者更换，主要判断以下内容:

（1）保护装置的标示是否清楚、无歧义;

（2）保护装置的布置是否可达，便于复位操作或更换;

（3）如果采用了熔断器，是否有足够的备用件。

AC 27.1361 总开关

1. 条款要求解析/规章安全意图

第 27.1361 条规定了正常类旋翼航空器总开关设计和安装最低标准要求，其中第 27.1361 条(a)款明确总开关装置的功能以及连接断开点位置要求；第 27.1361 条(b)款规定了部分负载电路的持续供电以及由电路保护装置所保护的负载电路要求；第 27.1361 条(c)款规定了总开关或其控制装置的标志和安装位置等安全目标要求。

1.1 第 27.1361 条(a)款

设置总开关的目的是当航空器发生应急情况时（如发生可生存坠撞时），通过总开关迅速切断供电，使电气系统极有可能点燃由于任何可燃液体系统渗漏或破裂时可能溢出的可燃液体或蒸气的概率减至最小。所以第 27.1361 条(a)款规定必须在电源与主汇流条之间，靠近电源的位置安装一个切断装置。

1.2 第 27.1361 条(b)款

业已确定，用小负载电路旁通的总开关不能明显增加燃油电着火的可能性，因此，靠近电源的额定值为 5 安培或小于 5 安培的负载电路有电路保护装置保护时，允许连接成总开关断开后仍然有电。但是不允许使用两个或两个以上额定值为 5 安培或小于 5 安培的电路保护装置向一个大于 5 安培的负载供电。

1.3 第 27.1361 条(c)款

在座椅安全带和肩带能正常调节的情况下，驾驶员应能从其正常的机组座位很快识别并操作总开关。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1361 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、航空器检查。

2.1 说明性文件

提供电气系统设计报告和总开关安装图样，以电路原理图作为支持文件，描述其供电逻辑，电路控制逻辑和安装位置，对关键设备用电和允许不受总开关控制的用电设备进行描述;

含有多个电源的设计可以用一组“总开关排”来代替一个“总开关”。这样做是为了将单个故障导致电源全部丧失的可能性减至最小。

2.2 分析/计算

提供计算报告或分析报告，表明第 27.1361 条(b)款的符合性：对不受总开关控制的负载电路进行电气负载分析或电气测量，确保其负载不超过限定的电流 5 安培。

2.3 航空器检查

由驾驶员对驾驶舱进行评估，总开关及开关位置应贴有标牌，这些标牌在所有合格审定的飞行条件下都应易于识别。安装的电源总开关在座椅安全带和肩带能正常调节的情况下，能否由驾驶员从其正常的机组座位较快操作。此外，除要仔细评定其安装的正常情况外，还必须按第 27.1309 条要求考虑其失常情况，总开关还应有保护装置，以免无意触发其功能。

根据第 27.1555 条(d)款(2)项操纵器件标记要求，即“每个应急操纵器件必须为红色，并且必须按其使用方法标示”。总开关及其控制装置必须标记为红色。此外还需放在显著的位置，具有良好的可达性，通过航空器检查确认符合这一要求。

AC 27.1365 电缆适航

1. 条款要求解析/规章安全意图

本款是对正常类旋翼航空器电缆的适航要求，包括电缆的载流能力、阻燃、自熄等方面的要求，旨在保证将由电缆导致事故的可能性降至最低。

1.1 第 27.1365 条(a)款

所有的电缆必须有足够的载流能力，在正常工作时能安全、有效地向用电系统输电。

1.2 第 27.1365 条(b)款

对于电路过载或故障时可能发生过热的电缆，电缆必须是阻燃的，且不会因过热放出达到危险量的毒性烟。

1.3 第27.1365条(c)款

机上任意区域的导线和电缆的绝缘材料在按照CCAR-25部附录F第I部分的适用条款进行测试时可自熄。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1365条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

根据相关规范性文件、旋翼航空器电源系统及用电负载情况选择合适的电缆，并通过说明性文件说明电缆的载流能力。

2.2 试验室试验

进行电缆的阻燃或自熄试验，按照所规定的试验步骤和要求开展试验，验证电缆性能。其中阻燃试验按照CCAR-25附录F第I部分(b)款(7)项关于60度燃烧试验进行。自熄试验要求按照CCAR-25附录F第I部分(a)款(3)项要求进行60度燃烧试验时必须是自熄的，平均烧焦长度不得超过76毫米（3英寸），移开火源后的平均焰燃时间不得超过30秒，试样的滴落物在跌落后继续焰燃的时间平均不得超过3秒。

2.3 设备合格性

通过设备合格性证明文件，表明电缆的阻燃、自熄等试验符合要求。供应商提供相关的证明文件，如试验大纲、试验报告等。

AC 27.1367 开关

1. 条款要求解析/规章安全意图

第27.1367条规定了正常类旋翼航空器开关设计和安装最低标准要求，对旋翼航空器安装开关提出了定性的适航性要求，其为保证在旋翼航空器的运行过程中，每个开关都安全、标识清晰且可达，使机组人员可顺利完成各项操作。

1.1 第27.1367条(a)款

每个开关都必须能够承受其额定电流，这个触点的额定值通常由开关制造厂商提供。取自开关制造厂商的可用鉴定数据，应提供有关触点的额定值和环境限制的资料。

1.2 第 27.1367 条(b)款

本款要求每个开关都必须是可达的。

(1)对于单驾驶运行，在座椅安全带和背带能正常调节的情况下，驾驶员应能在驾驶旋翼航空器的同时识别和操作必备的开关。所有必备系统的开关均应设在从左到右（横向）通过驾驶员身体的垂直平面的前面。

(2)对于双驾驶机组，如果必备系统的开关对某一驾驶员或机组成员是易识别并可达的，则这些开关也可以放得靠后些，甚至可以超出其他机组成员可达的范围。

1.3 第 27.1367 条(c)款

本款要求对所有开关的工作状态和所控制的电路加以标记。应标明每一开关所控制的电路，每一开关位置也应贴标牌。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1367 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、试验室试验、飞行试验。

2.1 说明性文件

每一个开关都有自身的一个阈值，即每个开关所能够承受的额定电流。在旋翼航空器的相关设计文件或技术规范中，应明确每个开关的额定电流。

说明性文件中编制开关板安装图，确定每个开关的位置及布局，注明开关名称，在开关两侧标注开关的状态。

2.2 试验室试验

如果开关制造厂商没有具体数据，则需要进行试验室试验，对每一个开关进行额定电流承受能力的测试。每个开关均以其额定电流流过，之后测试开关的功能应正常。以此为依据，来判断开关对其额定电流的承受能力。

2.3 飞行试验

由驾驶员进行驾驶舱评估，从驾驶员的角度，依据实际驾驶位置及操作习惯判断各个开关的可达性，可在任何状态下轻易的识别各个开关的名称和状态。驾驶员进行评估时，应当不离开其相应的驾驶位，判断处于正常的飞行操作过程中，能否顺利的对开关进行控制。

AC 27.1381 仪表灯

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是仪表照明系统的最低性能标准。规定了仪表灯的光性能及安装要求：所照明的仪表、开关或其它装置应易于判读，无光线直射驾驶员眼睛，无妨碍驾驶员观察的反光，为驾驶员创造一个良好舒适的视觉环境。

1.1 第 27.1381 条(a)款

第 27.1381 条(a)款提出了仪表灯的设计要求，要使机组人员能在各种飞行条件下容易地辨认仪表刻度、指针和字符。

1.2 第 27.1381 条(b)款

第 27.1381 条(b)款对仪表灯的安装提出了要求，要求仪表灯的安装应该做到“遮蔽直射驾驶员眼睛的光线”和“使驾驶员看不到有害的反光”，即仪表等的安装应避免直射眩光和间接眩光。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1381 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全性分析和飞行试验。

2.1 第 27.1381 条(a)款的符合性方法

首先，在说明性文件(如系统设计说明、系统安装图等)中描述系统的设计方案，包括:

(1)仪表灯的设计特性

仪表灯的设计应考虑下列各种因素:

(a)发光体的亮度或被照明区域的照度;

(b)颜色，包括被观察目标的颜色、照明的光色和两者间的色度对比。对于仪表灯颜色，本指南并没有明确的规定，通常采用的是白色;

(c)对比，即被观察目标的亮度与背景亮度的对比以及照明的整体均匀性;

(d)大小，即被观察目标的几何形状和尺寸，以及与观察者眼睛之间的距离及视角;

(e)时间，即被观察目标运动的速度和注目观察的持续时间。

(2)仪表照明系统的隔离措施、辅助照明的设计方案

为了满足仪表、开关以及其它装置的照明需求，应考虑照明系统故障情况。整个仪表照明系统应设计和安装成发生单个故障不会引起任何仪表或驾驶舱区域的主照明和辅助照明都失效。可以考虑将照明系统分

开，即驾驶员仪表板上的操纵器件与副驾驶员仪表板隔开，而这两块仪表板都与中央仪表板隔开，以此措施来将单个故障的影响减至最小。此外，应配备辅助的仪表照明，某种情况下可以用眉灯来实现。但应注意，采用驾驶舱后部的光源来提供驾驶舱泛光照明的系统设计方式是不可接受的，这是因为驾驶员的正常坐姿以及操作动作会遮挡这种灯光。

其次，进行安全性分析，证明发生单个故障时不会引起任何仪表或驾驶舱区域的主照明和辅助照明都失效。

最后，应由试飞驾驶员进行评定。驾驶员应假设各种操纵器件、电气汇流条等故障，以考虑所有相应故障对仪表、开关或其它装置判读的影响。在最初审定航空器时，应进行真实的夜间飞行。业已证明，在某些情况下，振动特性及飞行引起的其它因素会严重影响驾驶员在夜间座舱环境的视力。修改后的评定可以在地面采取遮暗驾驶舱的办法来进行。

另外，在某些情况下，制造厂商可以提供高亮度的仪表照明系统，作为与 IFR 批准有关的选装方案。如果提供了的话，就应在仪表照明系统的整个评定中包括这一性能的评定。

2.2 第 27.1381 条(b)款的符合性方法

首先，在说明性文件（如系统设计说明、系统安装图等）中描述仪表灯的安装位置。仪表灯的安装应注意采用消除眩光的措施，除了在安装上采用遮光罩等手段遮蔽直射驾驶员眼睛的光线外，还应注意发光体与驾驶员眼睛的距离，发光面的形状、大小和亮度，环境的发射率，以及整个驾驶舱照明环境的均匀性等均要适当。

其次，最终安装好的系统应由试飞驾驶员进行评定。在最初审定航空器时，应进行真实的夜间飞行。应审查能否遮住直射光，使之避开驾驶员的眼睛，并且不存在有害的反光。

另外，在某些情况下，制造厂商可以提供高亮度的仪表照明系统，作为与 IFR 批准有关的选装方案。如果提供了的话，就应在仪表照明系统的整个评定中包括这一性能的评定。

AC 27.1383 着陆灯

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了着陆灯的安装和正常使用的最低性能标准。本条规定了

着陆灯的光性能要求及着陆灯的安装位置要求：应满足驾驶员夜间操作要求，为夜间着陆提供足够的夜间照明，并保证驾驶员不受眩光及晕影的影响。

1.1 第 27.1383 条(a)款

着陆灯（或悬停灯）设备必须按照本条款要求进行合格审定，符合要求并经过批准。

1.2 第 27.1383 条(b)款

对着陆灯的安装以及灯光效应提出要求：包括防止眩光、晕影，为夜间操作提供足够的光强。

(1)防止有害的眩光

眩光是指视野中由于不适宜亮度分布，或在空间或时间上存在极端的亮度对比，以致引起视觉不舒适感和降低物体可见度的视觉条件。当一定强度的光线照射到驾驶员眼睛，会引起驾驶员视觉感受性降低或者降低驾驶员观察目标的可见性，因此着陆灯应安装在合适的位置，避免其产生影响到驾驶员操作的有害眩光。

(2)防止晕影的不利影响

晕影主要是指在光学中，出现图像周围的亮度或饱和度比中心区域低的现象。晕影严重时会导致图像失真、模糊，影响驾驶员的视觉判断，并加速视觉疲劳。如果着陆灯安装不当，工作时会产生严重的晕影现象，因此着陆灯的安装必须做到使驾驶员不受晕影的不利影响。

(3)为夜间运行提供足够的光线

着陆灯或悬停灯是旋翼航空器夜间运行必须安装的灯光照明设备之一，在起飞和着陆阶段以及能见度不高的条件下照亮跑道或着陆场地，包括在悬停状态下，供驾驶员观察。因此，着陆灯（或悬停灯）工作时必须提供足够的光线，通常的做法是选择大功率、高光强的着陆灯(或悬停灯)。

(4)运营要求

CCAR-27 部没有规定着陆灯的数量，运行规章第 91.407 条在夜间和和云上运行的仪表和设备要求在夜间（日落到日出期间）和云上运行的所有航空器应当安装两个着陆灯（仅装有一个着陆灯但有两个单独供电的灯丝,可认为符合规定）。

1.3 第 27.1383 条(c)款

要求安装在同一处的几个着陆灯可以共用一个控制开关，而不同处的着陆灯应各自设有控制开关。目的是为了在一个开关或其线路故障时不影响其他着陆灯的正常工作。着陆灯功率通常较大，使用时产热很高。因此，在着陆灯及其线路发生故障时，能及时切断供电，保护机上电路和其它着陆灯的正常工作。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1383 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、安全评估、飞行试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

以系统设计方案作为支持文件，描述其原理、组成，工作和操作方式以及故障提示，安装位置，包括电气布线、保护措施以及开关控制等，是否满足条款及相关运营要求。

2.2 安全性分析

进行安全性分析，根据第 27.1309 条(b)款的规定评估分析着陆灯故障失效的情况及影响。如果旋翼航空器安装了可收放式着陆灯，则应对其收放机构或安装位置进行分析，对是否远离燃油雾气等区域以及周围结构能承受因着陆灯故障产生的热量而不产生危险进行分析及描述。

2.3 飞行试验

着陆灯的性能要求通常由试飞驾驶员来评定，并且常列入型号检查核准书，以作为进行夜间评定的一部分，主要评定着陆灯的安装效果，包括驾驶员看不到有害的眩光，驾驶员不受晕影的不利影响，提供的光强有足够的亮度，可以照亮着陆区域的情况。

2.4 设备合格性

供应商应提供着陆灯（或悬停灯）相关合格证明材料，证明对于着陆灯（或悬停灯）的技术指标的符合性，关注其测试光强、功率、环境试验项目数据，是否满足相关要求。

如果旋翼航空器安装了可收放式着陆灯，还应考虑它接触燃油雾气的可能性，通常要求着陆灯组件完成爆破试验验证其合格性。

AC 27.1385 航行灯系统的安装

1. 条款要求解析/规章安全意图

航行灯的主要作用是用来标识航空器外廓的大小、所在位置和运动方向，以便其他航空器的驾驶员能及时发现并采取避让措施，防止发生航空器间碰撞事故。

本条款是旋翼航空器航行灯系统总则性条款，规定了航行灯系统的安装、颜色和航向灯的最低性能标准等要求，同时明确航行灯系统应满足第 27.1387 条至第 27.1397 条中相关要求。

1.1 第 27.1385 条(a)款

第 27.1385 条(a)款是航行灯的总则性条款，规定航行灯系统除必须满足第 27.1385 条(b)款至第 27.1385 条(e)款要求外，还应满足第 27.1387 条至第 27.1397 条中关于航行灯二面角、灯光分布、水平平面内光强、任一垂直平面内光强、掺入光强及颜色规格等要求。

1.2 第 27.1385 条(b)、(c)款

第 27.1385 条(b)款和第 27.1385 条(c)款分别对前航行灯和后航行灯提出了要求。前航行灯应由红灯和绿灯组成，后航行灯必须是白灯，且每个航行灯都必须经过批准。

前航向灯的安装应保证红灯和绿灯间的横向间距尽可能大，以展示航空器的最大横向尺寸。沿前飞航向看，红色航行灯安装在航空器上尽可能左的位置，绿色航行灯安装在航空器上尽可能右的位置，一般是朝前安装在旋翼航空器机身两侧或两侧短翼、起落架上。

后航行灯应安装在航空器尾部尽可能靠后的位置。

在确定航行灯安装位置时，还应对每个特殊情况的安装进行评估，比如如果航行灯间隔更远或安装在更远的尾部，由于振动或其他环境条件的增强，导致航行灯功能异常概率是否会显著增加，维修可达性是否会显著降低。

1.3 第 27.1385 条(d)款

航行灯是旋翼航空器夜间运行的重要设备，应设计成单独的电路。

1.4 第 27.1385 条(e)款

航行灯有一定的光强要求，长时间工作会产生一定热量，因此第 27.1385 条(e)款规定每个航行灯的灯罩和滤色镜都必须至少是阻燃的，且在正常使用中不会变色或变形，也不会有任何明显的灯光透射损失。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1385 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、

航空器检查和设备合格性等。

2.1 第 27.1385 条(a)款的符合性方法

通过航行灯系统设计报告和本条其他款、第 27.1387 条至第 27.1397 条的符合性验证文件表明对本款要求的符合性。

2.2 第 27.1385 条(b)、(c)款的符合性方法

通过航行灯系统构型文件、设计报告和设计图纸等说明性文件阐述旋翼航空器上航行灯系统的组成、安装和颜色，说明前航行灯安装的具体位置，确认前航向灯是朝前安装，给出前航行灯的横向间距，确认此间距是否足够大，以展示航空器的最大横向尺寸；说明后航行灯安装的具体位置，确认是否是航空器尾部尽可能靠后的位置。

通过机上航空器检查，确认航行灯点亮后，其颜色符合沿前飞航向看左红、右绿、后白原则。

通过设备合格性证明文件，表明航行灯设备经过批准。批准方式既可以是取得 CTSOA 或 VDA 批准，也可以随航空器型号合格审定一起批准。不论采用何种批准方式，都应表明符合 CTSO-C30c（或最新版本）《航空器航行灯》标准的要求。

2.3 第 27.1385 条(d)款的符合性方法

通过航行灯系统设计报告和设计图纸等说明性文件，阐述前、后航行灯供电电路，表明航行灯系统构成独立的电路，与机上其他系统电路是相互隔离的。

2.3 第 27.1385 条(e)款的符合性方法

通过设备合格性证明文件，表明符合本条款要求，每个航向灯的灯罩和滤色镜材料至少是阻燃的，且在正常使用中不会变色或变形，也不会有任何明显的灯光透射损失。

AC 27.1387 航行灯系统的二面角

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款给出了旋翼航空器航行灯系统二面角适航规定，并要求在规定的各航行灯的二面角内，所显示的灯光必须是连续无间断的。

在旋翼航空器上划分二面角实质上是将航空器周围 360° 空间分为三个区域，其目的是为了便于准确控制、检查及度量航行灯系统的灯光

分布及光强。

以水平放置旋翼航空器的重心为原点，过旋翼航空器对称中心线顺航向的垂面为 0°，0° 垂面与向其左、右两侧各偏转 110° 的垂面构成航空器左、右两侧各 110° 的两个空间，左侧就是第 27.1387 条(b)款规定的左二面角（L），右侧为第 27.1387 条(c)款规定的右二面角（R），而向后的 140° 空间为第 27.1387 条(d)款规定的后二面角（A），如图 27.1387-1 所示。




图 27.1387-1 航行灯二面角划分图

分别以左、右前航行灯以及后航行灯为中点或起点，按上述方式分割空间，就构成了具体度量时各航行灯的二面角。

在规定的各航行灯二面角内，要求所显示的灯光必须是连续的，即光源自身中间没有暗区且灯光没有被航空器机身结构所遮挡。但是，鉴于后航行灯安装位置的航空器结构比较复杂；又由于前航行灯是给前侧面迎面飞来的航空器看的，而后航行灯是给后面同向飞行的航空器看的，同向飞行航空器间的相对速度较相向飞行航空器间的相对速度低得多；此外同向飞行的航空器机动性也大；基于这些原因分析，可以判断同向飞行航空器发生碰撞的可能性小得多，所以允许后航行灯灯光可以有部分被遮挡，在后二面角内允许有一个或几个被遮蔽的立体角，但要求被遮蔽的立体角必须在以后航行灯为顶点，母线与通过后航行灯的垂直线

成 30° 夹角的圆锥体内，且被遮蔽立体角的叠加或总和不得超过 0.04 球面度。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1387 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算和地面试验等。

2.1 说明性文件

通过系统设计报告、设计图纸灯说明性文件，阐述航行灯系统安装位置、角度和形式，说明左、右前航行灯和后航行灯的光照角度、安装端面。

2.2 分析/计算

(1)前、后航行灯二面角分析计算

根据左、右前航行灯和后航行灯的光照角度及安装端面，分析计算各航行灯安装后光照无障碍范围，是否覆盖第 27.1387 条(b)款至第 27.1387 条(d)款规定的各航行灯二面角范围。

(2)后航行灯遮挡分析计算

如果后航行灯灯光在后二面角（A）内存在部分被遮挡，需分析该二面角内被遮蔽的立体角（如果存在多个遮蔽点，则每个点都需要进行分析），表明被遮蔽的立体角都在以后航行灯为顶点，母线与通过后航行灯的垂直线成 30° 夹角的圆锥体内，且被遮蔽立体角的总和或叠加不超过 0.04 球面度。

2.3 地面试验

通过机上地面试验，采用空间角度定位系统确定左、右前航行灯和后航行灯的二面角范围，并判断在规定的各航行灯的二面角内所显示灯光的连续性。

AC 27.1389 航行灯灯光分布和光强

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对航行灯灯光的分布和光强提出总体要求的综合性条款，其中各个光强的具体指标值又在第 27.1391 条、第 27.1393 条和第 27.1395 条中进行了具体规定。

1.1 第 27.1389 条(a)款

第 27.1389 条(a)款规定了有效测量航行灯光强的条件:

(1)要求航行灯系统构型状态必须与取证状态（实际使用中的状态）完全一致，必须用装好了灯罩和滤色镜的新灯。

(2)航行灯电源电压应等同于旋翼航空器正常工作时的电压值。

(3)航行灯通电后达到发光稳定，无明显波动状态。

1.2 第 27.1389 条(b)款

第 27.1389 条(b)款规定了航行灯在水平平面、任一垂直平面内的最小光强和航行灯的最大掺入光强。

第 27.1389 条(b)款(1)项实际上指引出第 27.1391 条对前、后航行灯水平平面内的最小光强的具体规定。

第 27.1389 条(b)款(2)项实际上指引出第 27.1393 条对前、后航行灯任一垂直平面内的最小光强的具体规定。

第 27.1389 条(b)款(3)项实际上指引出第 27.1395 条对前、后航行灯的最大掺入光强的具体规定，前、后航行灯的最大掺入光强必须小于第 27.1395 条中的规定值。同时，第 27.1389 条(b)款(3)项也给出了唯一例外情况：当主光束光强远大于第 27.1391 条和第 27.1393 条中规定的最小值时，如果与主光束光强相比，掺入光强对主光源清晰度无不利影响，则可允许有更大的掺入光强。当前航行灯主光束光强峰值大于 100 坎德拉时，A 区和 B 区的掺入光强最大值可超过第 27.1395 条中的规定值，但 A 区内的掺入光强应不大于航行灯光强峰值的 10%，B 区内的掺入光强应不大于航行灯光强峰值的 2.5%，最终目的是确保掺入光强对主光束清晰度无不利影响。需注意这里的计算应采用光强峰值。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1389 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、机上地面试验以及设备合格性等。

2.1 说明性文件

通过航行灯系统设计报告、航行灯产品技术资料等说明性文件，阐述航行灯系统的组成和安装，说明航行灯水平平面、垂直平面内不同角度的最小光强。

2.2 地面试验

通过机上地面试验，主要对各航行灯水平平面、垂直平面内不同角度的最小光强及最大掺入光强进行测量，以表明对第 27.1391、27.1393

和 27.1395 条的符合性。

为确保地面试验的有效性，应确认试验条件满足 AC 27.1389 第 1.1 节要求。

2.3 设备合格性

通过航行灯设备合格证明文件表明航行灯经过批准，支持相关适航条款的符合性。

AC 27.1391 前、后航行灯水平平面内的最小光强

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对航行灯的左二面角、右二面角和后二面角在水平平面（包含航空器纵轴并垂直于航空器对称平面的平面）各范围内的最小光强进行了规定。其中，左、右前航行灯的灯光颜色不同，但最小光强值要求是相同的。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1391 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

通过航行灯系统设计报告、航行灯产品技术资料等说明性文件，阐述航行灯系统的组成和安装，说明各航行灯水平平面内不同角度的最小光强。

2.2 地面试验

通过机上地面试验，对各航行灯水平平面内不同角度的照度进行测量，并转换为光强，确认是否满足本条款要求。

测量左前、右前航行灯在水平平面内，角度分别在 0° ~10° 、10° ~20° 及 20° ~110° 范围内的照度，并换算成光强。测量后航行灯在水平面内，角度在 110° ~180° 范围内照度，并换算成光强。

为确保地面试验的有效性，应确认试验条件满足 AC 27.1389 第 1.1 节要求。

2.3 设备合格性

通过航行灯设备合格证明文件表明航行灯经过批准，支持本条款的符合性。

AC 27.1393 前、后航行灯任一垂直平面内的最小光强

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对航行灯的左二面角、右二面角和后二面角在垂直平面（垂直于水平平面的平面）各范围内的最小光强进行了规定。其中，条款要求中表中第二列 I 为第 27.1391 条中规定的该水平平面内相应的最小光强。

需要指出的是，对前航行灯在水平平面内的最小光强值要求分三个角度范围（0° ～10° ，10° ～20° ，20° ～110° ），故在垂直平面内光强值要求也按照以上三个范围划分，相应地不低于其规定的最小光强值。对于前航行灯第 27.1391 条规定了 3 个水平角度范围（0° ～10° ，10° ～20° ，20° ～110° ）的最小光强值，所以对应的前航行灯垂直平面内的最小光强也应按照这 3 个水平角度范围进行划分，每个水平角度范围分别对应 8 个垂直角度范围(水平平面向上或向下)(0° ，0° ～5° ，5° ～10° ，10° ～15° ，15° ～20° ，20° ～30° ，30° ～40° ，40° ～90° ）的最小光强值；对于后航行灯第 27.1391 条规定只有 1 个水平角度范围（110° ～180° ），所以 1 个水平平面范围对应 8 个垂直角度范围（水平平面向上或向下）的最小光强值。各航行灯水平平面不同角度范围对应的任一垂直平面内的最小光强要求见表 27.1393-1 所示。

表 27.1393-1 垂直平面内的最小光强要求

二面角（相应灯光）	水平平面（自正前方向左或向右偏离纵轴的角度）	垂直平面（自水平平面向上或向下的角度）	最小光强（坎德拉）
左或右(前红光或绿光）	0° ～10°	0°	40
		0° ～5°	36
		5° ～10°	32
		10° ～15°	28
		15° ～20°	20
		20° ～30°	12
		30° ～40°	4
		40° ～90°	2
	10° ～20°	0°	30
		0° ～5°	27
		5° ～10°	24

二面角（相应灯光）	水平平面（自正前方向左或向右偏离纵轴的角度）	垂直平面（自水平平面向上或向下的角度）	最小光强（坎德拉）
		10° ～15°	21
		15° ～20°	15
		20° ～30°	9
		30° ～40°	3
		40° ～90°	1.5
	20° ～110°	0°	5
		0° ～5°	4.5
		5° ～10°	4
		10° ～15°	3.5
		15° ～20°	2.5
		20° ～30°	1.5
		30° ～40°	0.5
		40° ～90°	0.25
后（后白光）	20° ～110°	0°	20
		0° ～5°	18
		5° ～10°	16
		10° ～15°	14
		15° ～20°	10
		20° ～30°	6
		30° ～40°	2
		40° ～90°	1

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1393 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

通过航行灯系统设计报告、航行灯产品技术资料等说明性文件，阐述航行灯系统的组成和安装，说明各航行灯任一垂直平面内不同角度的最小光强。

2.2 地面试验

通过机上地面试验，对各航行灯任一垂直平面内不同角度的照度进

行测量，并转换为光强，确认是否满足本条款要求。

测量左前、右前航行灯在水平平面内角度分别在 0° ~10° 、10° ~20° 及 20° ~110° 范围任一垂直平面内的照度，并换算成光强。测量后航行灯在水平面内角度在 110° ~180° 范围任一垂直平面内的照度，并换算成光强。

为确保地面试验的有效性，应确认试验条件满足 AC 27.1389 第 1.1 节要求。

2.3 设备合格性

通过航行灯设备合格证明文件表明航行灯经过批准，支持本条款的符合性。

AC 27.1395 前、后航行灯的最大掺入光强

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对前、后航行灯的的最大掺入光强进行了规定。

A 区、B 区内掺入光强不得超过条款表中的规定值。当主光束的光强远大于第 27.1391 条和第 27.1393 条中规定的最小值时，如果与主光束光强相比，掺入光强对主光束清晰度无不利影响，则可允许有更大的掺入光强（见第 27.1389 条(b)款(3)项）。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1395 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

通过航行灯系统设计报告、航行灯产品技术资料等说明性文件，阐述航行灯系统的组成和安装，说明各航行灯不同角度的掺入光强。

2.2 地面试验

通过机上地面试验，对各航行灯不同角度内的掺入光强进行测量，确认是否满足本条款要求。

为确保地面试验的有效性，应确认试验条件满足 AC 27.1389 第 1.1 节要求。

2.3 设备合格性

通过航行灯设备合格证明文件表明航行灯经过批准，支持本条款的符合性。

AC 27.1397 航行灯颜色规格

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条对航行灯的红、绿、白三色的标准给出了定量的规定，其标准采用的是国际照明委员会（CIE）规定的色度坐标值。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1397 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和设备合格性。

2.1 说明性文件

通过航行灯系统设计报告、航行灯产品技术资料等说明性文件，说明各航行灯颜色坐标数值满足本条款要求。

2.2 设备合格性

通过航行灯设备合格证明文件表明航行灯经过批准，支持本条款的符合性。

AC 27.1399 停泊灯

1. 条款要求解析/规章安全意图

停泊灯是一项两栖使用要求设备。这种灯的作用是为了在旋翼航空器降落在水面时使其它船只在夜间能看到它。对于申请水上作业的旋翼航空器，本条款提出了停泊灯的安装、作用范围、特性、颜色等方面的要求。

1.1 第 27.1399 条(a)款

(1)大气洁净

大气洁净是指能见度不受限制，即能见度不受雾、降雪、暴风雨、暴风沙或其他类似因素所限制。

(2)灯光颜色

停泊灯应选用白光灯，色度要在国际照明委员会(CIE)为每种颜色规定的图区界限内，白色区界限由下文指出的直角坐标值给定：

X	0.525	0.525	0.452	0.310	0.310	0.443
Y	0.382	0.440	0.440	0.348	0.283	0.382

(3)光强要求

安装的停泊灯应能在绕旋翼航空器 360°的水平面内展现最亮的连续

光。即：停泊灯安装时应注意避免光线被机身、部件或周围物体遮挡。即使有可能被遮挡，这种灯的阴影扇区也不应超过6°。按条款要求停泊灯的最小能见距离应保证在晴天的夜间为2海里(n mile)。灯光的最小亮度由下始确定:

$I = 3.43 \times 10^{6} \times T \times D^{2} \times K^{-D}$

式中：I——停泊灯的最低发光强度，坎[德拉](cd)；

D——停泊灯的能见距离，海里(n mile)；

K——大气透射率，对规定的灯光，其K值应为0.8，相当于气象能见度13海里；

T——门槛系数，取2.0×10^{-7}勒。

故而，应在大气洁净的夜间至少在2n mile处显示白光，停泊灯灯光照明强度应至少为4.3cd。

(4)安全性要求

停泊灯的安装还应满足第27.1309条(b)款的故障要求，即停泊灯发生故障或失效时不会对旋翼航空器造成危害。

1.2 第27.1399条(b)款

本款规定在选装时允许外部吊灯作为停泊灯使用。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1399条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、计算/分析、安全评估、地面试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

旋翼航空器停泊灯的构型确定后，应通过停泊灯的设计以及安装图纸和方案等说明性文件来说明，停泊灯类型是否使用外部吊灯，灯光颜色，光照强度以及照亮区域，停泊灯的安装位置是否能在绕旋翼航空器360°的水平面内展现最亮的连续光。

2.2 分析/计算

如停泊灯存在可能的遮蔽角，需对遮蔽角进行分析，如遮蔽角分析报告，表明即使有可能被遮挡,这种灯的阴影扇区也不超过6°。

2.3 安全评估

进行安全性分析，评估分析机上安装的停泊灯发生故障或失效时是否会对旋翼航空器造成危害。

2.4 地面试验

由地面试验来做功能验证，验证机上安装的停泊灯满足第 27.1399 条(a)款的要求。

2.5 设备合格性

由供应商提供设备合格性证明材料，表明满足颜色和光强要求。

AC 27.1401 防撞灯系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

对于申请夜间航行的旋翼航空器，本条款提出了防撞灯系统的安装、作用范围、闪光特性、颜色、有效光强分布等方面的要求。

1.1 27.1401(a)

本款是对防撞灯系统的总则性条款，要求包括:

(1)批准要求

防撞灯的批准有两种方式，第一种可采用 CTSOA 的方式获得设计批准，在旋翼航空器上安装验证获得安装批准。第二种可采用随旋翼航空器型号合格审定一起批准的方式获得批准,但防撞灯性能满足 CTSO-C96a 的要求。

(2)数量

应根据旋翼航空器的几何尺寸、外形结构和飞行特性，选择一个或几个防撞灯组成防撞灯系统，其灯光强度应能照射旋翼航空器周围所必需覆盖的有效区域。

(3)安装位置要求

选择防撞灯的安装位置，应防止防撞灯射出的光线影响驾驶员的视线和影响航行灯的明显性，安装位置通常是尽量靠后或采取适当的遮蔽措施。

(4)其他要求

作用范围、闪光特性、颜色、有效光强分布等要求应符合 27.1401(b)至 27.1401(f)的规定。

1.2 27.1401(b)

本款是防撞灯系统作用范围要求。防撞灯系统应考虑旋翼航空器的几何尺寸、外形结构、飞行特性和安装位置，选择合适数量的防撞灯，以保证灯光能照射到旋翼航空器周围所要求的覆盖区域。防撞灯灯光的

最小作用范围如下:

(1)旋翼航空器水平平面上下各 30° 范围内的所有方向;

(2)允许有被遮蔽的立体角，其总和不超过 0.5 球面度。

1.3 27.1401(c)

本款是防撞灯系统的闪光特性要求。闪光特性主要由有效闪光频率来表征。有效闪光频率指在适当的距离内观察到的旋翼航空器整个防撞灯系统明显闪光的频率。如果系统有多个防撞灯，则有效闪光频率不是指单独一个防撞灯的发光频率。

灯光闪烁的目的是为了醒目，警告其他旋翼航空器及时采取措施躲避。经研究表明，有效闪光频率的最佳值为 90 次/分，这样能在一定的亮度下，在一定的距离内醒目的观察到其闪烁的效果。若有效闪光频率太低，则会降低其醒目程度，若太高，以致超出闪烁临界值，则会由于视觉暂留效应而失去闪烁的效果。此外

(1)对于单个防撞灯，应将有效闪光频率控制在 40-100 次/分;

(2)对于有多个防撞灯，选择防撞灯的闪光频率是，应注意重叠区域闪光频率不大于 180 次/分。

1.4 27.1401(d)

本款是防撞灯的颜色要求。防撞灯的颜色应为航空红色,以减轻驾驶舱的反射光和旋翼叶片的频闪光的有害影响。导航规则曾允许使用白光，但白光灯在夜间和离云层很近时会导致不希望的驾驶舱反光。由于这些原因，就不能认为白光灯在所有运行条件下都是满意的，因此将其更改为使用红色防撞灯。至于白光灯在旋翼航空器上的安装，在除了必要的红灯外还装有它们时，也还可以批准，但要对白光灯提供独立的控制，以便驾驶员能消除任何不利的驾驶舱反光。

按照国际照明委员会的规定，航空红色的色度坐标值如下:

“Y”不大于 0.335;

“Z”不大于 0.002。

1.5 27.1401(e)

本款是防撞灯系统的光强的测量要求。

采用随旋翼航空器型号合格审定一起批准的方式获得批准防撞灯，测量光强时，应采用下列公式定义来计算光强:

$$I_e = \frac{\int_{t1}^{t2} I(t)dt}{0.2 + (t_2 - t_1)}$$

式中：I_e 为有效光强（坎德拉）；

$I(t)$ 为时间的函数的瞬时光强；

$t_2 - t_1$ 为闪光持续时间（秒）。

1.6 27.1401(f)

本款规定了防撞灯的最小有效光强，要求在按照 27.1401(e)计算所得的有效光强 I_e不小于该款中给出的最小有效光强。

为了防止旋翼航空器在空中飞行近距离交会和地面滑行时相互碰撞，防撞灯系统应发出的足够亮度的闪烁灯光信号，以便被其他航空器在安全间隔距离外及时发现，并有足够时间采取避撞措施。另外，因旋翼航空器空中交会时容易发生碰撞的区域主要是旋翼航空器水平面上下一定的范围，所以对防撞灯光强的分布要求是以旋翼航空器水平面为基准向上、向下的角度来规定的。

防撞灯在水平面向上向下 30° 内(0～5°，5～10°。10～20°，20～30°）有效光强分别不小于 150、90、30、15 坎德拉。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1401 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、飞行试验和设备合格性。

2.1 说明性文件

旋翼航空器防撞灯系统的构型确定后，应通过照明系统的设计图纸和方案来说明和规定防撞灯系统在旋翼航空器上的安装位置、数量、颜色要求、闪光频率、照亮区域以及电路设计等主要技术参数。

2.2 分析/计算

针对防撞灯系统的安装，分析/计算的主要内容包括：

(1)如果防撞灯的安装存在遮蔽的情况，则需要进一步分析遮蔽角的范围。通常可采用比例图、电子样机或真实的航空器进行阴影区域的测量，验证遮蔽角总和不超过 0.5 球面度。

(2)当安装有多个防撞灯时，需要分析重叠区的闪光频率，由于条款要求不大于 180 次/秒，选择防撞灯就需要考虑单个防撞灯的频率，避免超出条款要求。

(3)根据供应商提供的防撞灯光强数据，结合防撞灯系统在旋翼航空器上安装位置，分析水平平面向上和向下 30° 内(0～5°，5～10°。10～20°，20～30°）有效光强，确保满足条款的最小光强要求。

2.3 试验室试验

如选择防撞灯随旋翼航空器合格审定一起批准，则在防撞灯的验证过程中，对所选择安装的防撞灯进行试验室验证，测试光强、闪光特性、颜色、功率及其他环境试验项目，证明所选择安装的防撞灯的灯罩或滤色镜具备阻燃特性，且在正常使用中不会有灯光透射损失。

2.4 飞行试验

由试飞驾驶员对防撞灯的安装进行评定:

(1)在夜间飞行时，防撞灯的光线不影响机组视觉;

(2)防撞灯不影响航行灯的明显性。

2.5 设备合格性

通过设备合格性证明文件，表明防撞灯经过批准。批准方式既可以是取得 CTSOA 或 VDA 批准。不论采用何种批准方式，都应表明符合 CTSO-C96a（或最新版本）《防撞灯系统》标准的要求。

AC 27.1411 安全设备总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是安全设备的总则要求，对于安全设备的布置可达性和存放安全提出了要求。本条 AC 描述的安全设备是指直接用于防止人身危险的装机设备(如灭火瓶、疏散滑梯、应急漂浮系统、应急客舱照明、应急定位发射机和信号装置等)。

1.1 第 27.1411 条(a)款

机组是指被指派飞行期间在航空器上执行任务的人。应急使用的安全设备，通常包括机组使用的照明弹、自动充气救生筏投放装置、灭火瓶、防护性呼吸设备等。

易于接近，是指上述安全设备都安置在机组人员就座的座椅附近，力求做到伸手可及，或要求上述设备在存放设施处可直接取用，而无任何干扰物。如果有干扰物，也必须是轻易可以移开的。

1.2 第 27.1411 条(b)款

对于在舱内配备的全部应急设备，不管是机组人员使用的，还是旅

客使用的，都必须有相应的存放设施。对于存放在舱内的应急设备，应在使用时能迅速被发现，又能快速直接取用，对于那些存放隐蔽的应急设备，其存放应有醒目的标记加以指导。

存放设施应对安全设备提供保护。除了在承受第27.561条规定的应急着陆载荷后安全设备仍然可以使用，还应保证免其受人员无意识的损坏，不应有可能损坏应急设备的凸出物存在。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1411条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验、航空器检查。

2.1 第27.1411条(a)款的符合性方法

通过安全设备安装说明性文件表明，所有机组所使用的所有必要的应急安全设备的具体位置，并且布置在需使用的机组人员附近，在任何可能的应急情况下都能快速可达，易于接近和取用。安全设备应包括应急漂浮设备的作动装置、救生筏远程释放机构、灭火瓶、保护性呼吸设备等设备。

通过地面试验、航空器检查进一步评估机组所使用的所有必要的应急安全设备在任何可能的应急情况下都能快速可达。

2.2 第27.1411条(b)款的符合性方法

通过安全设备存放设施说明性文件表明，所有机组所使用的所有必要的应急安全设备的具体存放设施，并且布置在需使用的机组人员附近，不管何种运行构型，在任何可能的应急情况下都能快速可达，易于接近和取用，所存放的设备不会因乘客和使用操作而意外损坏。

救生筏的存放设施，应足以容纳申请水上迫降合格审定的最大数量乘员用的救生筏。表明符合性时需要注意：

(1)存放在旋翼航空器内侧的救生筏应放在水上迫降的应急出口附近，以便：

(a)救生筏能迅速可达，并可由乘客和机组经过水上迫降应急出口时将它展开，既不费力，也无需训练；

(b)能做到展开救生筏时无损坏（即刺破、撕裂等）。

(2)存放在旋翼航空器外侧的救生筏应具有：

(a)一个快速可达的展开装置；

(b)靠近存放处的第二种展开方法。

(3)旋翼航空器机身上必须提供第27.1415条(c)款要求的救生筏固定绳索系留接头:

(a)在旋翼航空器经受第27.801条规定的最大应急水上迫降入水载荷时，机身上的固定绳索系留接头应不被损坏;

(b)机身上的固定绳索系留接头在结构上应足以系住水上迫降合格审定所要求的最大客容量的满载救生筏;

(c)远程或自动展开的救生筏，展开后必须用必要的固定绳索系在旋翼航空器上而无需机组或乘客再采取动作。

(4)第27.1415条所要求的信号装置的存放设施，应位于指定的水上迫降应急出口的附近。

(5) 如果救生衣的存放设施包括在内饰构型中，那么每件救生衣必须存放在就座人员容易取用的位置。

(6)服役经历表明，在旋翼航空器附近水中展开时，救生筏很容易受到旋翼航空器外表面的凸出物如天线、机外通风口、排泄管等的损害。当凸出物可能导致放出的救生筏损害时，应该对展开救生筏可能造成损坏的凸出物进行改进或适当地保护，将出现救生筏损坏的可能性减至最小。对于装备救生筏的旋翼航空器，用户资料中应包含上述保护措施的维护程序。

通过计算分析和试验室试验表明，存放设施对所存放的设备能加以充分约束，使其能承受第27.561条(b)款(3)项所规定的惯性力并且不损坏。

通过地面试验、航空器检查进一步评估机组所使用的所有必要的应急安全设备存放设施在任何可能的应急情况下都能快速可达，易于接近和取用，并且不会因乘客和使用操作而意外损坏。

旋翼航空器制造厂商的通常做法，只提供水上迫降相关的航空器漂浮和水上迫降应急出口适航要求部分的验证。而包括安全设备安装和存放设施在内的完整水上迫降合格审定，则留给改装的营运人，以使这些方面能最佳地适应所选择的舱内内饰。在这种情况下，当验证还没有完成，未取得完整的水上迫降批准时，旋翼航空器飞行手册的“限制”章节应描述使用水上运行的限制。执行这些最终安装的营运人(或改装人)应直接关注本文的具体细节。如果旋翼航空器基础漂浮和应急出口与改

装人提议的安全设备安装批准有任何方面不相容，则应在局方批准水上迫降之前，由型号合格证持有人和改装人之间协商解决。

AC 27.1413 安全带

1. 条款要求解析/规章安全意图

此前航空器上使用的安全带都采用金属对纤维的锁扣，它依靠带齿轮的凸轮进行锁紧，在过去的服役经验中，常常会出现凸轮对安全带的磨损并引起进一步恶化甚至滑落的状况，导致安全带不能有效地锁定，因此安全带锁扣装置要求为金属对金属的材料。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1413 条要求可接受的符合性方法为设备合格性。

安全带作为机载设备，需通过设备合格性相关的图样或说明性文件、计算/分析等表明对安全带装有金属对金属的锁扣装置的符合性。需要注意事项如下:

(1)应使用按 CTSO-C114 批准的躯干约束系统或组合式安全带和肩带，且不应超过其额定载荷。在进行符合性审查时，应检查安全带是否有适当的标牌、额定值以及金属对金属的锁扣;

(2)型号设计数据应包括安全带和固定机构的分析或试验结果，以证明符合本条的强度标准。应使用第 27.785 条所规定的接头系数;

(3)应证明安全带的使用或应用符合本标准;由第 27.561 条(b)款得到的极限载荷，不得超过安全带的额定强度;

(4)每种特殊安全带的额定强度可以在结构载荷或设计准则报告中说明，同时列出相应的最大极限设计载荷，以便比较。

AC 27.1415 水上迫降设备

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对水上迫降设备的配置、存放、使用和防护提出了要求。

1.1 第 27.1415 条(a)款

并不是所有在跨水运行的旋翼航空器需要应急漂浮和信号发射设备。但如果运行规则(如第 135.175 条)需要这样的设备，则为符合运行规则而提供的设备必须满足本条要求。

1.2 第 27.1415 条(b)款

规定了救生筏和救生防护用品应符合相关标准，并且配置、使用、存储要符合水上迫降时旅客安全逃生使用要求。本条 AC 所描述的水上迫降设备是指航空器跨水运行规章所要求的任何安全设备。

1.3 第 27.1415 条(c)款

要求每个自动投出或由驾驶员投出的救生筏，必须用一条绳索将它系留在旋翼航空器的旁边，以保证救生筏紧靠航空器乘员出口。该绳索应有足够的强度，以便在任何可预见的海况条件下能系留住救生筏，并且能在旋翼航空器沉没过程中，空救生筏完全沉没之前与旋翼航空器断开。

1.4 第 27.1415 条(d)款

任何运行规则所要求的应急信号发射设备，在其使用时必须没有危险。所要求的信号发射设备对乘客或机组都必须便捷可达，并应放在靠近应急水上迫降的出口处，或包含在其中一个救生筏附带的营救设备中。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1415 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、试验室试验、地面试验、航空器检查。

2.1 第 27.1415 条(a)款的符合性方法

通过水上迫降急漂浮和信号发射设备安装说明性文件（MC1）表明，运行规则（如第 135.175 条）需要这样的设备，且这些设备满足本条规章的要求。

符合第 27.801 条关于旋翼航空器水上迫降的条款时，需要分别符合第 27.1411 条和第 27.1415 条的安全设备存放要求和水上迫降设备要求。

为完成水上迫降合格审定所安装的或为任何运行规则所要求的应急漂浮和信号发射设备，必须与提交水上迫降合格审定的基本型旋翼航空器的构型一致。如果旋翼航空器初始型号合格审定时没有包括这些运行设备，则需要在旋翼航空器飞行手册的“限制”一章中有适当的描述，以确定因未完成水上迫降合格审定而导致的限制。

当第 27.1415 条所要求的水上迫降设备不是由提供旋翼航空器漂浮系统和水上迫降应急出口的申请人安装，而是由其他的人安装时，必须特别注意不得造成航空器漂浮系统和水上迫降应急出口功能降级，并且必须使水上迫降设备与漂浮系统、水上迫降应急出口相兼容（参见第

27.801 条和第 27.1411 条相关咨询通告）。

2.2 第 27.1415 条(b)款的符合性方法

通过水上迫降急漂浮和信号装置安装说明性文件表明，救生筏和救生防护用品经过批准。符合 CTSO-C70a 要求的救生筏和符合 CTSO-C13f 要求的救生衣，都须满足批准该设备的相关技术标准规定的要求。救生筏和救生防护用品安装便于机组和乘客使用。救生筏的存放设施能容纳水上迫降审定所选择最大乘员数的救生筏。救生防护用品的存放设施能容纳供每个乘员使用一套的救生防护用品。

救生衣应符合相应营运规则（91 部、135 部、121 部等）要求。对于在广阔水域上空的作业，还要求每一件救生衣都必须有一个按运行规则批准的救生定位灯。救生衣的保护套应符合 CTSO-C13f 的要求，打开时应简单明了，无需额外工具。

救生筏应按正常状态所能承载的人数和超载状态所能容纳的人数来计算其定员。在计算定员时只可使用与旋翼航空器飞行时所允许的乘员数有关的正常额定人数。

如果安装了两个救生筏，则应将其安装在旋翼航空器的两侧，以最大限度地降低在入水/冲击过程中两者都损坏的可能性，并在任何风况下提供至少一个救生筏可用的最大可能性。

救生筏的安装应在具有代表性的方向进行成功展开验证。应进行包括水下展开（如适用）在内的试验，以验证足以容纳所有旋翼航空器乘员的救生筏（不超过任何救生筏的额定容量）能在旋翼航空器处于任何合理可预见的漂浮姿态（包括倾覆）时可靠展开。还应证实，在为验证符合第 27.801 条(d)款漂浮/配平要求而选择的海况下，旋翼航空器滚转/俯仰/上下运动的惯性效应，以及救生筏安装位置的间歇浸没和风的影响，都不会影响其可靠展开。这种证实也应该考虑所有合理可预见的旋翼航空器漂浮姿态，包括倾覆。合理可预见的浮动姿态应至少考虑有或没有失去关键应急漂浮系统舱室的直立情况，以及有或没有失去关键应急漂浮系统舱室的倾覆情况。在可能的情况下，还应考虑最大限度地提高其他应急漂浮系统损坏情况下救生筏展开的可能性。

应为每个救生筏提供以下各项启动方式:

(1)主启动方式：手动启动控制，每个坐在驾驶舱内的飞行员都可以

便捷操作;

(2)第一种辅助启动方式：手动启动控制，可在客舱内便捷操作；如果任何操作位于客舱内，则应防止意外操作;

(3)第二种辅助启动方式：手动启动控制，在可预见的旋翼航空器漂浮姿态下，包括倾覆，人员在水中可便捷操作。

可以将上述两个或多个启动方式集成到一个控制中。不禁止自动启动救生筏（比如，它可以由水的浸泡触发）。但是，如果提供了这种能力，则应将其添加到上述手动启动控制之中，而不是代替它们。同时应采取措施，防止飞行中的救生筏意外展开，以及防止救生筏在水上展开期间被转动旋翼损坏。

应在充分考虑所有合理可预见的旋翼航空器漂浮姿态情况下，安装合适大小、数量和位置的标牌，以突出上述各救生筏启动控制装置的位置。

当任何运行规则要求时，每个救生筏都必须附带经批准的救生防护用品设备，并提供安装和存放相应营救设备的设施。

通过地面试验、航空器检查进一步评估救生筏和救生防护用品的安装便于机组和乘客使用，救生防护用品的存放设施能容纳供每个乘员使用一套的救生防护用品。

2.3 第 27.1415 条(c)款的符合性方法

通过救生筏安装说明性文件表明，每个自动投出或由驾驶员投出的救生筏，用一条绳索将它系留在旋翼航空器的旁边，保证救生筏紧靠旋翼航空器的乘员出口。采用计算分析和试验室试验，表明救生筏的系留绳索应有合适的强度，以便在任何可预见的海况条件下不但能系留住救生筏，还能够在旋翼航空器沉入水中之前断开空救生筏与旋翼航空器的连接。

每艘救生筏必须配备两条用于救生的系留绳将救生筏固定到旋翼航空器上。短系留绳满足 CTSO-C70a 的要求，长度至少为 6.1m; 长系留绳满足 CCAR-135R2 的要求，长度为 23m。短系留绳的长度可将救生筏系留到旋翼航空器直立漂浮位置附近的长度，以便乘员可以直接进入救生筏，而无需进入水中。如果旋翼航空器的设计使飞行机组不能进入客舱，可以接受他们采取更为间接的路线登上救生筏。当人员全部登上救生筏后，可切断短系留绳，然后通过长系留绳将救生筏连接到旋翼航空器上。

系留绳的机上安装接头应能承受第27.563条的最大入水载荷而不损坏，并能承受满载救生筏的系留载荷。救生筏展开后应能无需机组或乘客的进一步动作，就通过系留绳连接到旋翼航空器上。应确认长系留绳的长度不会导致救生筏所处位置可能造成潜在的穿刺风险或对乘员造成危险，比如直接处于尾梁、尾桨或主旋翼的下面。

服役经验表明，救生筏展开后在水中靠近旋翼航空器时易受损坏，这是因为存在旋翼航空器外部的凸出物，如天线、舱外通风口、无保护开口销的尾部、排水管等，以及任何比三维直角更尖锐的凸出物。应通过设计避免可能对展开的救生筏造成损坏的凸出物，或对其进行适当保护，以最大限度地降低其对展开救生筏造成损坏的可能性。一般情况下，应评估旋翼航空器外表面一定区域内的凸出物，该区域边界高于设定的静态水线1.22m（4ft），低于设定静态水线0.61m（2ft）。应为配备救生筏的旋翼航空器提供相关保护维护程序。此外，应考虑入水过程中可能发生的损坏（如碳纤维板或结构的解体）对已展开救生筏的潜在造成危险。

通过地面试验或航空器检查进一步评估救生筏和救生系留绳索的符合性。

2.4 第27.1415条(d)款的符合性方法

通过应急信号发射设备及安装说明性文件表明，任何营运规则所要求的应急信号发射设备，在其使用时没有危险。所要求的信号发射设备对乘客或机组都便捷可达，并应放在靠近应急水上迫降的出口处，或由其中一个救生筏附带或包含在救生筏营救设备中。

通过航空器检查进一步评估应急信号发射设备的机上安装位置，以及使用便捷性。

AC 27.1419 防冰

1. 条款要求解析/规章安全意图

结冰防护合格审定的目的是为了验证旋翼航空器在整个经批准的包线内，在其服役期间预期会遇到的结冰条件（即CCAR-29-R2附件C中的包线或本咨询通告提出的有限高度结冰包线）下都能安全运行。这就需要确定是否存在结冰条件限制；若存在，则需规定结冰条件限制，而且

应设立适当的结冰告警装置（或系统）和防/除冰系统。结冰条件限制在航空器上可转化为操纵品质、性能、自转、旋翼不对称脱冰、风挡玻璃的能见度等方面的设计要求。在进行结冰条件下的飞行试验之前，应先完成充分的分析，以确定所分析旋翼航空器具体部件（风挡玻璃、发动机进气道、桨叶等）结冰防护设计是否满足要求。在所提交的分析报告经审查确认之后，进行飞行试验，以证实分析是有效的，证明旋翼航空器能在 CCAR-29-R2 附件 C 规定的任何过冷云结冰条件下，或在有限高度结冰包线内能够安全飞行。为方便对本 AC 的理解，对相关专业词语进行相关规定如下。

过冷云：含有始终保持液态过冷（0℃（32℉）以下）水滴的云。过冷水滴在与另一物体碰撞时会结冰。目前已观察到水滴在环境温度低达-51.1℃（-60℉）时仍可处于液态。航空器部件冰的生长速率取决于多种因素，例如水滴大小、云的液态水含量、环境温度以及航空器部件的尺寸、形状和速度等。

混合条件：在环境温度低于 0℃（32℉）时部分结冰的云，包括冰晶体和过冷水滴的混合物。

冷冻雨或冷冻细雨：在环境温度低于 0℃（32℉）时存在于云中或云下的降水，此时雨滴仍处于过冷液体状态。

小冰雹：透明或半透明的球状冰体，其直径为 5mm 或更小。

大冰雹：球状或块状的固态冰体（大冰雹块），其直径范围从 5mm 到 50mm 以上不等。

2. 可接受的符合性方法

本条款建议的一般符合性方法为说明性文件、分析/计算、安全性评估、试验室试验、地面试验、飞行试验。

2.1 说明

2.1.1 总则

全包线结冰保护合格审定一般要包括需要结冰保护的所有部件（桨叶、风挡玻璃、发动机进气道、安定面等）。除了飞行员可控制的结冰包线变量（如高度和空速）外，目前还无法开展其他结冰包线变量的有限包线合格审定（或有限结冰包线审定，或有限结冰保护能力审定）。目前很难预测结冰条件的严重性，并且很难预测结冰条件对不同类型航空器的影响有何不同。而且报告过的结冰条件对不同类型航空器的影响，

尤其是固定翼和旋翼航空器的影响，是不清楚的。此外，如果采用有限的结冰保护能力，当结冰条件超过限制时，航空器用于逃生脱险的各种选项可能事实上是不可用的。

对于桨叶的结冰保护措施，由于电热式旋翼除冰系统具有最广泛的认可和在工业界的大量应用，本咨询通告主要侧重于电热式旋翼除冰系统。而且到目前为止，已开展的大多数旋翼航空器结冰保护试验和研究都采用这类系统。采用其它类型系统（例如液体防冰系统）的研究也在进行，必要时会增加相应资料来解释这类系统的合格审定。还应注意的是，到目前为止所累积的旋翼航空器结冰保护经验，多半出自具有对称翼型截面的旋翼航空器。如果将这些经验应用于具有不对称翼型的旋翼航空器，则应仔细加以评估，最显著的是不对称翼型结冰后性能降级可能会更快。翼型性能降级的快速性也取决于结冰条件的严重性（主要取决于 LWC 和冰的形状（主要取决于 OAT 和 MVD）。

结冰对不同类型旋翼航空器的影响可能差异很大。对于具有相同桨叶翼型的旋翼航空器，所取得的经验可能是很有价值的参考资料。但当该经验应用于另一种类型桨叶翼型的旋翼航空器时，必须小心使用。不能根据另一种旋翼航空器的结冰试验结果来做各种假设。对桨叶与固定翼开展的多方面结冰影响比较研究可知，相互之间差异很大，结冰条件也不同。因此，旋翼航空器在借鉴固定翼的结冰保护经验时尤其要小心。同样，与其它部件速度不变相比，桨叶速度始终在变化，因此结冰对桨叶的影响也明显不同于对旋翼航空器其它部件的影响。

2.1.2 计划

为了更好地利用申请人与适航当局双方的资源，申请人应在设计和研制工作开始时提交一份合格审定计划。该合格审定计划应描述指导合格审定所筹划的所有工作，并应包括下列基本资料:

(1) 旋翼航空器和系统的描述;

(2) 结冰保护系统的描述;

(3) 合格审定检查单;

(4) 为验证符合性所计划的分析或试验说明;

(5) 设计、分析、试验及报告等工作的预定进度;

(6) 试验方法——人工结冰以及自然结冰;

(7)控制结冰包线变量的方法;

(8)数据采集仪器;

(9)数据处理程序等。

2.1.3 环境

CCAR-29-R2 附件 C 规定了旋翼航空器结冰合格审定所必需的过冷云。只要所选择的高度包线在运行时实际可行，申请人也可以采用基于旋翼航空器气压高度限制或申请人选择限制的结冰环境条件。由于空中交通系统相容性的限制，局方不鼓励对最高高度低于 3000 米（10000 英尺）气压高度运行条件进行批准。但是，需注意有一些最高高度较低的运行不会影响到空中交通系统，并且还有利于航空器的运行。CCAR-29-R2 附件 C 的图 3 和图 6 阐明了平均 LWC 与云层水平分布范围之间的函数关系。因与航线距离有关，应把这关系用于最严酷条件组合的设计评估。与以前为固定翼航空器制定的策略类似，设计评估也应考虑航空器保持在结冰条件下的能力（在目标区空域中保持 30 分钟）。CCAR-29-R2 附件 C 图 3 和图 6 应与本咨询通告图 27.1419-1～27.1419-4 的有限高度准则一起使用。应注意，CCAR-29-R2 附件 C 标准所展现的 LWC 极值是按 99.9%超常概率预计的最大平均值，但也观察到过高得多的短暂 LWC 瞬时峰值。这些瞬时峰值对有防护的和无防护表面的设计不大重要。但如果遇到这些高的峰值，则可能的热量释放速率剧烈变化和由此引起的结构特性和冰附着力变化，会导致某些无防护表面的冰脱落。

在低于 3000 米（10000 英尺）的航空器结冰环境中，LWC 和 OAT 不像 CCAR-29-R2 附件 C 包线所描述的那么严酷。本咨询通告提出有限高度包线，可供那些选择 3000 米（10000 英尺）气压高度限制进行合格审定的申请人使用。这一有限高度包线（图 27.1419-1～27.1419-4）所依据的数据，与用来推导 CCAR-29-R2 附件 C 设计准则的数据相同。这些有限高度包线依据的数据，不能用来进一步确定 3000 米(10000 英尺)到 6700 米（22000 英尺）之间的结冰条件。因此在 3000 米（10000 英尺）以上，应使用 CCAR-29-R2 附件 C 的包线。应注意，发动机进气道仍应满足第 27.1093 条的防冰要求。只要所制定的旋翼航空器高度限制不高过 3000 米（10000 英尺），这些有限结冰包线可以在等效安全的基础上使用，以表明符合第 27.1093 条的适航要求。

各种结冰参数的组合都有可能产生明显不同的影响。例如，在 LWC

值高的时候会发生极快的积冰，而在水滴大的时候则会出现最大的碰撞区。大多数临界冰形与空速、表面温度和表面外形等参数都存在函数关系。因此在设计、研制及合格审定工作期间，应仔细研究这些参数的具体范围。

CCAR-29-R2 附件 C 规定的环境准则未提到混合条件和冷冻雨或冷冻细雨，但实际上可能存在比规定的情况更严酷的结冰条件。尽管遇到冷冻雨的概率较低，但在过冷云的构成中往往会出现混合条件（在环境温度低于 0℃（32℉）时部分地结冰的云，它包括冰晶体和过冷水滴的混合物）。但是目前几乎还没有收集到有关遇到混合条件有何影响的数据。目前也没有混合条件或冷冻雨的合格审定准则，因此任何结冰保护合格审定只对过冷水滴有效。RFM 应提醒机组警戒在结冰条件下飞行时航空器的状态，并尽可能执行规避程序（如爬升或下降）以避免混合条件或冷冻雨航空器结冰。




图 27.1419-1 连续结冰—温度（℉）与高度限制的函数关系




图 27.1419-2 间断结冰—温度（℉）与高度限制的函数关系




图 27.1419-3 连续结冰—液态水含量与水滴直径的函数关系




图 27.1419-4 间断结冰—液态水含量与水滴直径的函数关系

2.1.4 飞行试验的先决条件

旋翼航空器开展结冰合格审定，应先开展 IFR 飞行的合格审定，或在结冰合格审定过程中按 IFR 飞行。

应编制、提交充实的说明分析文件，并获得局方认可，以表明旋翼航空器能在各选定的设计点安全运行：不仅能在 CCAR-29-R2 附件 C 规定的“连续最大”状态下运行，而且能在其“间断最大”状态下或在有限高度结冰包线的条件下运行。

应对结冰保护系统进行详细的故障模式和影响分析（FMEA）。

应特别注意：

(1)确保已识别出所选择的大气设计条件和旋翼航空器飞行包线；

(2)结冰保护系统和部件的鉴定与设计；

(3)结冰保护系统部件的安装和积冰对旋翼航空器结构特性和操纵品质的影响。

在进行自然结冰飞行试验之前，可采用分析、台架试验和（或）干空气下的飞行试验或模拟结冰试验来证实上述注意事项的保证。

申请人应评估桨叶有积冰时的稳定性，以确保在结冰条件下不会出现动不稳定性。这项评定可以通过分析来完成，包括对桨叶结冰保护系统最关键部分出现故障的考虑。但也可以采取试验的方法来完成，例如把模拟冰形贴在桨叶上，使用旋翼塔或铁鸟台、风洞来开展试验。

2.2 程序

2.2.1 符合性要求

通常，在规定的结冰环境下运行的符合性可建立在下述合理的保证基础上:

(1)其发动机不会熄火，不会遭受明显的功率损失或损害;

(2)因积冰导致的结构应力不会危害旋翼航空器或导致零部件寿命严重缩短;

(3)操纵品质、性能、能见度和各系统的运行都符合规定，且无不可接受的恶化;

(4)进气道、通风口或排放口（例如燃油通风口、发动机或传动装置的冷却器）无严重堵塞;

(5)在除冰循环间歇期间积冰最大时，自转特性是可接受的。

性能损失评价应不仅包括结冰导致的阻力和重量变化，而且包括结冰保护系统的电气或其它负载变化，以及桨叶外形改变而产生的任何性能变化。

需要强调的是，在 OAT、LWC、MVD、空速、高度和旋翼转速发生改变时，冰的形成（形状、重量等）也会发生很大变化。临界条件应采取分析或试验的办法来确定，并通过试验来加以验证。应确保航空器在各种结冰条件下的性能均是可接受的。

开展试验室、冰风洞、地面喷洒塔和空中喷水机喷洒结冰试验，对研究结冰保护能力都很有用，但没有一种（无论单独或有限组合）能满足结冰合格审定的全部要求。目前还没有办法人工模拟自然结冰条件下所发现的液态水含量、水滴大小、流场和随机冰脱落的组合条件。空中喷水机喷洒有很大希望能满足结冰合格审定的各项要求（具有能按需要形成结冰环境而不必等待适宜的自然结冰环境条件出现的优点），但喷水机喷洒不能产生覆盖整个结冰合格审定包线的各种大小的水滴。近年来喷水机喷洒已做过许多改进，但是大水滴仍然是一个突出问题。而且现有喷水机喷洒造云的规模还达不到有足够的横截面来浸没整架旋翼航空器。使用喷水机喷洒时还应考虑阳光照射和相对湿度的影响，并应与自然结冰联系起来。喷水机喷洒至少应能浸没整个旋翼系统，并应有措施可一致、重复地控制和改变云的特性。因此，在人工方法能成功地演示并获得全面认可之前，结冰保护合格审定都还必须包括自然结冰条件

下的飞行试验。

自然结冰条件下的飞行试验也有许多限制。自然结冰飞行试验的关键点是找到包含临界设计点的各种条件组合。这对于落在99.9%超常概率附近的那些点尤其是如此，如在OAT低，LWC值高，且MVD值大。但应重视一些比较严重的设计点，它们可能存在于大气结冰包线内，而不是靠近包线边缘或拐角。这并不意味着必须在所有选定的设计点进行自然结冰试验，而是应在尽可能接近设计点下进行自然结冰试验，并通过拓展分析来充分表明设计点的符合性，以确保旋翼航空器能在整个设计包线内安全运行。

应充分开展合格审定飞行试验，以便能合理保证无论是诱发的或是随机的脱冰都不会引起任何安全问题。最有可能的问题为脱冰碰撞机体或旋翼不平衡引起的振动。应充分考虑下列问题并给予排除:

(1)使仪表很难准确读数的振动;

(2)超出旋翼航空器任何部件(例如桨叶、旋翼轴、传动系统零部件)结构或疲劳限制的振动;

(3)会损坏像尾桨这类重要部件，进而可能引起飞行危险的脱冰碰撞。对于航空器表面因碰撞而产生的非结构性缺陷，如果不超过磨损和破损特性或维修准则，就是可接受的。但是要求立即采取维修措施的任何脱冰碰撞则是不可接受的。

应有一种措施用来确定旋翼航空器关键部件的冰形成，可由可靠安全的自然现象观察判断或结冰探测系统来实现。利用OAT的结冰探测系统必须有精确的OAT测量装置，这是因为刚开始的结冰可能发生在非常窄的温度带，该温度带需要既灵敏又精确的OAT测量装置。OAT的精度应与空气团的真实温度有关。整个系统的精度应为：在-5℃～+5℃温度范围内，精度为±0.5℃。在其它温度范围，精度为±1℃。传感器的位置是非常关键的，而且传感器的温度测量在实际上也会存在由于冰的形成或太阳辐射所引起的位置诱导误差或其它误差。如果系统测量的是LWC，则应考虑在旋翼航空器飞行通过整个结冰环境时实际的LWC会显著波动这一事实。告警系统在显示或使用LWC峰值或平均值(而不使用瞬时值)时，应有足够的裕度来保证安全余量。LWC探测系统的数值还可以用于遭遇结冰的告警。将LWC的实际数值与OAT和MVD组合，就能用来指示结

冰的严重程度。

2.2.2 结冰探测系统

结冰探测系统用来警告机组人员在直升机关键部件上有潜在的积冰。目前结冰探测系统有两个类型：咨询式和主导式。

咨询式下系统会通报结冰的存在情况。机组人员负责监视RFM中所定义的结冰情况，并且仍然要求由机组人员启动防冰或除冰系统。

主导式下系统具有自动控制的除冰或防冰系统。可以取消选择自动功能，系统会转换到咨询式，机组人员负责监视结冰情况并启动除冰或防冰系统。注意结冰探测系统的咨询式和主导式都不是为地面防除冰操作设计的。

在设计和审查结冰探测系统时应考虑以下因素：

(1)结冰探测系统显示的状态灯和（或）机组人员告警信息必须在执行正常职责的飞行机组人员的前向视觉扫描区域内。结冰探测系统的显示也必须满足第27.1322条的要求。用于飞行员目视检测结冰情况的固定探头必须安装在机组人员容易看到的地方，而且在正常的昼间和夜间飞行条件下必须是可见的。

(2)当任何形式的可见湿气存在，且OAT小于等于5℃（41℉）或大气总温度（TAT）小于等于10℃（50℉）时，会存在结冰情况。应注意当OAT小于等于10℃（50℉）时，在地面运行过程中，表层雪、水、烂泥等可能被发动机吸入或冻结在发动机、发动机舱、发动机传感器探头、转子或其它关键表面上，进而产生结冰情况的可能性。

(3)任何结冰探测系统的核心是结冰探测装置和它的安装位置。应谨慎地确定结冰探测器的安装位置，避免受大气数据传感器、航空器外部凸起（包括航空器选装设备如营救装置、漂浮装置和雷达单元等）、旋翼下洗气流导致的水冲击、地面工作时的机轮溅水等干扰。

(4)对于动力装置防冰，由机身发现可见冰来提示飞行机组人员启动发动机防冰系统是一种不可接受的方法。从座舱内观察到积聚冰后再启动发动机防冰系统，这个过程产生的延时可能会导致发动机严重损伤和（或）由于吸入脱落的冰而熄火，因此这样做是不可接受。当结冰条件存在时，如果使用咨询式，发动机防冰系统由飞行机组人员根据已批准的RFM程序启动；或者，如果使用主导式，发动机防冰系统自动启动。目前RFM限制和程序要求发动机用进气道防冰系统来防冰。这些要求为

防冰系统激活与周围结冰条件之间提供了必要的裕度。运行经历表明遵守 RFM 的这些限制和程序，发动机的运行就会令人满意。

(5) 结冰探测系统作为向飞行机组人员提供告警或操作除/防冰系统的主要手段时，应包含以下功能:

(a) 为了选择结冰探测系统的构型，应完成结冰探测系统系统的功能危险性分析;

(b) 应按第 27.1093 条和第 27.1419 条开展结冰飞行试验，证明结冰探测系统的效果;

(c) 在选择结冰探测和告警系统的激活阈值时，应注意以下几点:

(i) 应确保关键表面的积冰脱落不会对直升机或发动机造成损伤;

(ii) 确保积冰能通过结冰保护系统安全地去除;

(iii) 在咨询式下，系统不能过于敏感，不能在“接通”和“关闭”状态之间频繁显示变化，否则会导致飞行员忽视探测系统的指示，对系统丧失信心。然而，在整个批准的结冰包线内，系统必须足够敏感以便很容易探测到突然出现的结冰情况。

(d) 在任何运行状态下，如果防冰/除冰系统处于“接通”状态会导致结构过热（如发动机进口罩或桨叶），那么必须提供一种方法来警告飞行机组人员，或内置一种自动方法来阻止这样的状况;

(e) 应检查防/除冰系统的实际工作情况，以验证通告系统在有未检测到的失效与飞行机组人员手动启动这些系统之间产生的时间延迟组合的效果。需要研究的特殊考虑包括:

(i) 关键区域冰增长的数量;

(ii) 航空器和动力系统上冰脱落的影响;

(iii) 除冰/防冰系统的能力。

(f) RFM 应描述以下内容:

(i) 结冰探测系统的正常操作和任何限制;

(ii) 双结冰探测器不一致时的使用程序（如果适用）;

(iii) 失效模式指示和相应的机组人员操作程序。

(g) 结冰探测系统必须满足第 27.1309 条适用的规定。根据结冰探测系统的功能危险性分析，多余度系统、自动故障监视、内置测试设备（BITE）、飞行前状态测试等可以用于支持设计可靠性;

(h)为保证结冰探测系统的持续适航性，必须制定维护程序。

(6)规章的符合性可以通过试验、分析、仿真、与已批准系统的相似性或局方批准的符合性计划中描述的一种组合来验证。

2.2.3 测试仪器和数据采集

建议用于结冰合格审定试验的仪器（包括飞行应变测量在内），应尽早按大纲进行审查，以确定它们能提供必需的数据。在结冰条件下运行时所需的精确 OAT 测量的必要性也适用于结冰合格审定构型。诸如多缸转体和转盘这些机械装置已用于积冰速率的测量，积冰速率的测量值的准确性与平均 LWC 和平均 MVD 的测量值校准有关。也可以使用机械和电子结合的 LWC 测量装置。仅依靠积冰作为信号源的装置会受到限制(是指由于不能完全吸收潜在的融化热，从而导致湿气不能完全冻结和一定程度不精确指示的限制）。限制是包括 OAT、空速、LWC 和 MVD 在内的各种参数的函数，并可能因装置的不同而不同。明胶滑尺、油烟和滑油滑尺以及激光测云仪可用来测量水滴的大小。用于测量 LWC 的装置应经过校准。覆盖临界区域的摄影或许是必需的，目的是要查明结冰保护系统的功能是否正常和有没有后流问题（术语“后流”指的是未被表面除冰设备蒸发掉而又后流到一个无加热的易冻区的液态水）。某些系统也许还需要可接受的校准技术和数据。

明胶、油烟和滑油滑尺所提供的数据可用于估算不连续间隔的 MVD，而激光测云仪的数据则能提供 MVD 水滴大小分布的时间历程。试飞时应反复记录明胶滑尺的数据，以正确表征云的特性。激光测云仪数据在很大程度上取决于对设备的了解和校准。应采用正确的校准、维护及数据处理技术，并进行验证。

应尽早按大纲制定结构测试设备的要求。在评估旋翼航空器的结冰应力时，极力推荐开展飞行应变测量。飞行应变测量用于确定积冰对以下部件疲劳寿命的影响：主旋翼桨叶、主旋翼桨毂零部件、旋转的和固定的操纵器件、水平安定面以及尾桨等。应采用有代表性的积冰来验证像起落架这种可收放的装置是否能继续正常工作。此外，还必须验证有加热垫桨叶的静强度和疲劳强度，必须考虑加热垫对桨叶疲劳强度的任何影响。

2.2.4 其它考虑

考虑到各种旋翼航空器的结冰特性和临界区可能会有很大差异，制

定结冰保护合格审定计划时，必须考虑的事项包括但不限于以下各项:

(1)应通过分析、模拟或自然结冰飞行试验来证明，装有全功能结冰保护系统的旋翼航空器能以最临界的重量、重心和高度在连续最大结冰包线的设计条件下保持30分钟。

(2)可以认为单一结冰保护系统和电源是可接受的，但要能通过分析和（或）试验来表明旋翼航空器在其结冰保护系统发生任何单点故障后仍能安全运行（无危险）15分钟，也就是在识别故障后，在合格审定基础规定的连续结冰包线内，在与用于30分钟的保持准则相同的结冰限制内运行15分钟。在这15分钟时间内，旋翼航空器可能表现出降级特性，飞行员可以采用能操纵的使用限制（如空速）来满足其继续安全飞行的准则。为了确定性能和操纵品质降级情况，不必考虑结冰保护系统失效和发动机失效会同时发生，除非结冰保护系统的工作是依赖发动机的运转。

(3)虽然目前可以使用机载气象雷达系统探测降水从而在一定程度上避开可能的结冰条件，但使用气象雷达不是适航当局对结冰合格审定的要求。

(4)第27.1419条(e)款还要求，必须有一种装置能在旋翼航空器处于结冰条件时告知机组，以及时启动结冰保护系统。

(5)符合旋翼航空器A类动力装置安装的航空器不需要提供自转性能要求数据。旋翼航空器必须能在结冰保护系统工作时完成全自转着陆(第27.143条(a)款(2)项(vi)目）。应评定有冰载荷（包括预期除冰系统工作时的冰载荷和预期系统发生故障后再过15分钟的冰载荷）时的自转进入、稳定状态、以及拉平进入的飞行品质和性能。因为巡航性能会随结冰保护系统的工作而变化，所以周期扭矩的平均值是可接受的，只要爬升率从未降到零以下即可。假定旋翼航空器起飞前是晴天，因而起飞性能不会降级。着陆性能可以根据所有性能都降级的飞行评价来确定。像燃油消耗这类事项也可用作飞行性能降级判定的一部分。无论用于判定性能降级的方法如何，都必须易于机组使用。还应解决遇到结冰后，在终止飞行时的悬停性能。必须保护发动机免受结冰的不利影响。当进气道、防尘网等部件上有积冰时，必须在性能、发动机工作特性和进气道畸变方面有所考虑。

(6)如果在任何表面都可能积冰，就必须验证旋翼航空器的操纵品质。当无防护的表面也会积冰时，旋翼航空器必须表现出满意的IFR操纵品质。此外，在除冰系统发生故障后，旋翼航空器必须能安全操纵15分钟，即旋翼航空器不得有过度和迅速的发散。为了获取操纵品质和性能的评定与验证所必需的飞行试验数据，人造的冰形或许是可接受的。

(7)对于燃油箱通风、冷却通风、天线等项目，均应针对最严酷结冰条件来验证。

(8)防冰系统应按第27.1309条的要求充分可靠地完成其预定的功能。在某些情况下，可通过设计和符合性验证期间采取合理的工程判断来满足这些要求。但在多数情况下，利用好的设计经验、故障模式和影响分析（FMEA）以及结合可靠的判断进行类比分析才是合适的。而在某些情况下，还可能必需进行可靠性分析。

(9)必须解决闪电问题。适用于装有防冰系统的旋翼航空器的准则是：“必须保护旋翼航空器，使闪电引起的风险减至最小”。通用规则第27.1309条(a)、(b)和(c)款可用于确保充分的闪电保护。

(10)必须考虑皮托管-静压源、风挡玻璃、进气道以及外露操纵线系等的防冰。

(11)必须评价结冰保护系统的故障影响（全部和部分的）和能否实现适当的故障告警。

(12)应评价结冰保护系统结冰保护效果起作用的滞后影响，且不应出现危险情况。旋翼航空器飞行手册的“告警”相关章节中应包括旋翼航空器任何因结冰引起特性改变而导致的后果。

(13)必须评价由积冰引起下限动器可能的失灵及其对旋翼航空器、机上乘员和地面人员造成的潜在危险。

(14)应多加考虑在结冰条件下飞行，可能的脱冰对处于转动着的旋翼系统附近的地面人员或设备带来的危险。

2.2.5 飞行手册

飞行手册的某些章节针对结冰保护需要编入以下内容:

(1)使用限制，包括经批准的运行类型和禁止在冷冻雨或冷冻细雨条件下的使用限制;

(2)正常操作程序，有关结冰探测装置或系统、结冰保护系统及其性能的资料;

(3)应急操作程序，特别要包括系统发生故障时所必备的操作程序资料。

(4)告警说明，告警说明应通告或解释以下事项:

(a)防止因快速操纵输入或旋翼转速改变引起不对称的脱冰，除非可能处于不得已的情况下。就除去某些旋翼航空器桨叶上的冰而言，旋翼转速改变比操纵输入更为有效。

(b)在结冰条件下，经延长运行后引起的航程、爬升率和悬停性能的损失。

(c)在旋翼开始转动前，清洗桨叶表面的必要性以及经批准的清洗剂或地面除冰和（或）防冰剂的使用要求。

(d)因冰形成引起的自转特性改变。

(e)即使旋翼航空器曾在过冷云和降雪、扬雪条件下进行了飞行的合格审定，也应尽可能避免在诸如冷冻雨、冷冻细雨、小冰雹、大冰雹及其与过冷云组合的其它条件下飞行。

(f)在结冰条件下飞行着陆过程中，对处于转动着的旋翼附近的地面人员、下机乘客和设备的潜在危险。

2.2.6 分析/计算和安全性分析

申请人应通过分析确定旋翼航空器在审定结冰环境（设计点）中安全运行的结冰保护系统临界条件，包括桨叶、风挡、发动机进气口、大气数据传感器和其它部件的防冰系统。在实施结冰条件飞行试验之前，应把分析报告提交局方认可，该项分析应当表明旋翼航空器能够在各个设计点安全运行。申请人还必须考虑 CCAR-29-R2 附件 C 所规定的连续最大和间断最大结冰两种条件受其旋翼航空器性能包线限制的情况，还需考虑用于结冰保护系统设计的结冰条件的符合性试验验证，特别要注意结冰保护系统及其部件的设计和鉴定。要考虑积冰对部件安装的影响，如用于水上应急降落的搜救升降装置。同时也要考虑结冰对于旋翼航空器的结构性能、功能以及操纵品质的影响。视必要通过分析、台架试验、干空气飞行试验或模拟结冰试验，为上述情况提供保证。

申请人的分析应当包括结冰保护系统启动前的积冰和循环间的积冰评估，评估时需要注意自动结冰保护系统所用传感器的性能限制。使用外界空气温度（OAT）自动系统的总系统精度应当在±1℃或更高。如有

自动系统要使用测定的 LWC，或有警告要依据测定的 LWC 发出，则要偏保守地使用该测定的 LWC，因为 LWC 的测量准确度差，精度很低。而且在自然结冰条件下测量的 LWC，波动极大。在评估并接受分析后，还要通过飞行试验对分析结果进行验证，并确认旋翼航空器能够在规定结冰条件下安全运行。

申请人应当评定带积冰桨叶的稳定性，以确保在结冰条件下不会发生结构动态不稳定性，可以通过分析进行该项评估。分析中应当考虑到桨叶结冰保护系统最关键部分发生故障的情况。也可以用试验来验证本项分析，如在桨叶上安装模拟临界冰形，使用旋转台架或风洞开展试验。

申请人还应当评定因积冰造成的振动对旋翼航空器部件的结构疲劳和使用寿命的影响，必须验证带加热垫桨叶的静强度和疲劳强度，并考虑加热垫对桨叶疲劳强度的任何影响。

申请人还应当开展结冰保护系统的详细失效模式与影响分析。

要特别注意大气数据传感器和结冰探测器的安装、防冰和性能，因为这类系统可能会经受范围很广的空速和局部的来流方向影响，这对空速、高度和攻角的测量误差影响极大。

2.2.7 飞行试验和试验室试验

根据第 27.1419 条的规定，旋翼航空器结冰保护系统的批准必须通过自然结冰条件下的飞行试验。试验室试验、冰风洞试验、或模拟结冰试验，无论是单项的或全部的，都不能完全表明对于旋翼航空器结冰保护要求的符合性。这是因为目前的试验室、冰风洞和结冰喷水机都不能够复制出自然结冰条件试验所能找到的 LWC、水滴尺寸和分布、流场以及随机冰脱落的条件组合。

(1)自然结冰飞行试验

由于要找到所有临界结冰条件的自然结冰是不可能的，申请人应当在尽可能接近临界设计条件下进行自然结冰试验，并且表明与分析结果之间有足够的关联关系，以确保旋翼航空器能够在整个规定结冰包线之内安全运行。

自然结冰飞行试验的前提条件包括:

(a)该旋翼航空器的制造符合其型号设计，并具备 IFR 和仪表气象条件（IMC）的飞行能力。

(b)局方接受了有关该旋翼航空器能够在 CCAR-29-R2 附件 C 的最大

连续和最大间断结冰条件的临界设计点进行安全运行的分析，该项工作要包括结冰保护系统的鉴定，以及旋翼航空器结构完整性及其性能和操纵的分析。

(c) 完成了详细的结冰保护系统失效模式与影响分析。

(d) 完成了临界积冰桨叶的结构稳定性评估，确保不会在结冰条件下发生结构动态不稳定性。

应进行充分的合格审定飞行试验，以确保不会发生引入的或随机的危害性冰脱落。例如，申请人要考虑桨叶非对称性冰脱落(不平衡转子)的振动或脱落冰块撞击到旋翼航空器本体的影响。可以使用以下方法来确定不可接受的冰脱落:

(a) 产生足以使得驾驶舱仪表难以难于判读的振动。

(b) 产生超过任何旋翼航空器零部件(例如桨叶、旋翼轴、或传动系统部件)结构或疲劳限制的振动。或者

(c) 发生重要零部件（例如尾桨）的脱落冰块危险性撞击。

申请人应检查合格审定飞行试验测试系统的精度和采样率，包括结构应变测量和临界表面上的积冰摄像记录。申请人应当使用应变测量来确定受结冰影响的结构应力，并验证对主旋翼桨叶、主旋翼桨毂部件、旋转和固定的操纵器件、水平安定面、尾桨等部件的结构应力分析和疲劳分析结果。

(2) 干空气飞行试验

干空气飞行试验通常是对结冰保护系统开展的第一步飞行试验评估，通过干空气试验得到的热力学数据对验证结冰保护系统热力学分析是非常有用的。

申请人可以通过模拟临界冰形的干空气飞行试验来表明安全的旋翼航空器性能和操纵品质，也可以用来表明桨叶可接受的结构稳定性和疲劳特性。应按结冰保护系统正常工作和失效两种情况的模拟冰形来进行飞行试验。模拟冰形的干空气飞行试验有助于表明对于规定条款的符合性，并大大节省飞行试验的费用。

(3) 模拟结冰飞行试验

目前的空中结冰喷水机还不能够生成模拟合格审定所要求的全部结冰包线条件的水滴尺寸和分布情况的羽状结冰喷水。结冰喷水机生成的

大尺寸水滴通常在模拟结冰条件上都存在问题，而且结冰喷水机羽状结冰喷水的范围通常也不足以覆盖整架旋翼航空器。但是结冰喷水机能够生成均匀的覆盖整个旋翼系统的结冰云。结冰喷水机应有对云特性实施始终如一控制和改变的装置。

(4)风洞试验

旋翼航空器的风洞试验通常都要比固定翼飞机的试验复杂和困难得多。桨叶的转动、桨叶风洞模型的比例以及旋翼桨盘所引起的复杂流场，都增加了风洞试验的困难。虽然桨叶典型的高长细比使得申请人可以使用二维（2D）分析，但是这类分析应当考虑旋转桨叶的展向流场和不冻水的展向流量，除非申请人能够证明这类考虑不重要。申请人还应考虑旋翼滑流对于旋翼航空器其它部件上积冰的影响。

AC 27.1435 液压系统

1. 条款要求解析/规章安全意图

1.1 27.1435(a)

该款是设计方面的考虑，要求管路和部件在经受工作高压和载荷情况下，不发生有害的永久的变形或运行故障。

1.2 27.1435(b)

该款要求必须进行相关试验，试验时系统任何部分不应产生损坏、失灵及有害变形，试验中部件必须试验到正常工作中承受的最大工作压力的 1.5 倍。

1.3 27.1435(c)

该款是对蓄压瓶或增压油箱的安装要求，规定液压蓄压瓶或者增压油箱不得安装在防火墙发动机的一侧，除非它是构成发动机整体的一部分。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1435 条要求可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验、设备合格性。

2.1 27.1435(a)符合性方法

本款主要通过说明性文件、分析/计算、安全评估、地面试验、飞行试验、设备合格性。

具体符合性验证思路如下:

(1)说明性文件

本款说明性文件包括液压系统设计说明、技术规范、设计图样等，应阐明如下内容:

(a)系统组成、工作原理、各系统部件和管路的工作参数（包括工作压力、流量、油箱容量）、用途等要求;

(b)系统的独立性。对于双套系统，每套液压系统所有成部件和管路相互独立，没有共用件。一套液压系统一处损坏，液压油丧失不会导致另一套系统的液压油丧失。如果有备份液压系统，还应说明其与主液压系统的关系以及独立性;

(c)如果安装压力指示装置，转盘式、垂直刻度式或数字式的指示器均可以满足要求，并通过颜色来表明液压系统压力变化趋势。压力指示和系统故障告警颜色还必须满足 27.1322 的规定;

(d)所有通过火区的部件和所敷设的导管可能都要设计成符合 27、861、27.1183、27.1185 和 27.1189 的防火要求。作为一种备选方案，可以在应加保护的部件周围使用防火罩；对部件的保护应足以确保不会发生液体泄漏和燃油漏入火区;

(e)所有的液压导管均应与发动机、放气管、环境控制单元、滑油冷却器或其它热源充分隔离，以确保预期的导管寿命;

(f)如果液压系统采用可燃的液体，则所有液压部件都应与火源隔离，以保证任何液压部件故障都不会引起着火或爆炸。在电点火源靠近液压部件的情况下，其电气设备应加以密封，否则，就应作为一个非点火源来验证（见 AC 27.1309b(1)(i)）;

(g)应彻底审查安装细节,包括管路卡箍是否合适、锐边是否清除等;在液压导管与电缆之间应在结构上尽可能隔离;

(h)应在操纵系统从一止动器到另一止动器移动时进行观察，以确定软管弯曲和硬管屈服是否极小。

(2)分析/计算

可以通过计算分析的方法，表明液压系统中的元件可以承受液压系统工作时所产生的最大极限液压压力和结构载荷，元件主要包括液压舵机、蓄压器、液压油箱和管路元件等。应格外小心的是必须保证与作动

筒的伺服控制阀机械连接的操纵输入力不得超过其预定值；并应考虑部件制造和操纵系统装配带来的最大不利容差。系统部件的强度必须足以使其材料的疲劳寿命超过液压泵的脉动压力所作用的循环次数。

(3) 安全评估

开展安全性评估，在整机功能危险分析（FHA）分析结果基础上，进行系统级的安全性分析工作，包括FHA、失效模式及影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA），以及系统安全性分析（SSA），表明系统故障不会危及航空器安全，即规定在任何可预见的工作条件下都应可靠地工作，并能防止发生任何失效或故障后引起危险。在安全性分析中，注意考虑:

(a)每一种可能的系统部件故障，如(但不限于)导管破裂、泵故障、调节器故障、密封件损坏、油滤堵塞、伺服控制阀连接件断裂等;

(b)如果没有液压系统旋翼航空器就不能安全运行，则为满足27.1309（a）和（b）的要求，应采用双套独立的液压系统，包括油箱、液压泵、调节器、连接导管以及通到各作动筒的软管在内；凡含有液体的部件均不得共用；一个系统中有一处损坏不应导致其余系统的液体丧失。两台液压泵应尽可能隔得远一些；就是说，要装在旋翼传动装置相对的两侧，或装在隔离的发动机上，或一台泵装在发动机上、另一台装在旋翼传动装置上。硬管和软管也应在结构上尽可能隔离敷设。隔离的目的，是为了防止万一出现如着火或旋翼破裂（其中射出的碎片可能使双套系统都失灵）一类故障时液压系统全部失效;

(c)双腔作动筒的任何单个故障（如筒壳破裂、互连的输入或输出拉杆损坏）都不会引起整个液压系统的功能丧失。

(4) 地面试验

试验项目取决于旋翼航空器的构型，包括且不限于下列试验科目:

(a)液压泵特性试验;

(b)液压系统功能试验;

(c)机轮刹车系统试验;

(d)旋翼刹车系统试验;

(e)故障告警试验;

(f)油箱油位高度试验;

(g)辅助系统应急启动试验;

(h)故障状态模拟试验;

(i)压力测量试验;

(j)温度测量试验等。

(5) 飞行试验

编制飞行试验大纲，模拟液压系统故障，进行飞行试验，提供飞行试验报告及分析报告和驾驶员评估报告，表明在预期的故障状态下，有措施提醒驾驶员液压系统故障，便于驾驶员采取措施，不会危及旋翼航空器的安全性。

(6) 设备合格性

液压零部件在其遭遇最不利的持续和短暂环境条件时都能可靠地完成其预定的功能；这些环境变量包括（但不限于）温度、湿度、振动、高度和冲击。AC 27.1309b(2)(i)介绍了一种温度修正方法，可覆盖进行合格审定的整个工作温度包线。

由供应商提供元器件的合格证明材料，包括且不限于:

(a)系统部件进行了环境和功能试验，部件环境变量包括但不限于振动、冲击、磨损和腐蚀以及大于1.5倍最大工作压力;

(b)系统部件的强度足以使其材料的疲劳寿命超过液压泵的脉动压力所作用的循环次数。

2.2 27.1435(b)符合性方法

应通过销售商或主制造厂商的试验室试验报告对各部件进行验证。这些试验应确定性能额定值，如压力、流速、环境适应能力等，以供批准。

整个系统安装完成后应进行地面试验，以保证预定的系统性能，并保证每一部件都能在其设计额定值内正常工作。系统试验应考虑27.1435(b)的规定。所有操纵器件应在其整个行程范围内循环操纵。

如果整个系统的设计允许每一组合的独立动力源和作动筒都能通过切断阀或发动机停车来切断，那么就应能切断其中任一组合、而余下的组合则证明可完成必需的操纵功能。这项试验应反复进行，即让正在工作的组合切断和让已切断的组合工作；而且这些试验应先在地面进行，然后在飞行中重做。

系统临界点的温度和压力应采用仪器来测试。对热天条件下的温度测试结果应进行修正（AC 27.1309b(2)(i)给出了推荐程序）。

应在液压泵的驱动源（旋翼、发动机等）各自在其整个经批准的工作范围内变化时验证液压系统具有满意的性能。飞行试验应在所有高度、各种机动，以及系统按测试的整个操纵范围内进行，以确定没有超出其部件额定值。

2.3 27.1435(c)符合性方法

(1) 说明性文件

本款说明性文件包括对液压系统蓄压瓶或增压油箱的安装位置的说明。

(2) 设备合格性

由供应商提供元器件的合格证明材料，包括安装在火区的零部件的耐火证明。

AC 27.1457 驾驶舱录音机

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款规定了驾驶舱录音机的设计和安装要求，主要对驾驶舱录音机安装位置、记录的信息、供电设计和抹音装置等方面提出了详细要求，旨在保证驾驶舱录音机能够记录下旋翼航空器坠毁前的机组通讯，从而为后续确定事故原因提供帮助。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1457 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和设备合格性。

(1)说明性文件

通过设计说明文件，说明驾驶舱录音机能将第 27.1457 条(a)款要求的 6 种信息按第 27.1457 条(c)款要求进行记录，说明驾驶舱录音机记录驾驶舱内飞行机组成员通话采用的装置及其安装位置，说明驾驶舱录音机的颜色、供电设计、独立电源设计、飞行前检查装置、抹音功能设计及其安装位置满足条款要求，阐明驾驶舱录音机与飞行数据记录器的组合形式。

任何连续录音的话筒或正、副驾驶两处的“热”话筒均能满足驾驶舱区域话筒的要求，但由于旋翼航空器内的环境噪声水平的缘故，使用“热”话筒会导致驾驶员头盔受话器不断有令人厌烦的“嘶嘶”声，因此建议在旋翼航空器上不使用“热”话筒。

(2)分析/计算

(a)电气负载分析

应急汇流条上的额外负载会降低在应急状况下维持安全飞行的可用功率，因此，应进行电气负载分析，如果电气负载运行允许的话，驾驶舱录音机可以接在应急汇流条上或者重要负载汇流条上，否则，也应使它成为除重要负载或应急负载之外，能够最长时间保持供电的设备，且不危及飞机的应急操作。

(b)驾驶舱录音机安装位置分析

进行驾驶舱录音机安装位置分析，表明驾驶舱录音机安装于损坏可能性最小的部位，一般可安装在旋翼航空器较低部位且尽可能靠后的位置。

(c)删除功能的设计分析

如驾驶舱录音机具备数据删除功能，应通过分析，确认在误动、撞损冲击等情况下，触发数据删除功能的概率已减至最小。分析应包含以下内容:

(i)任何可能的故障都不会导致已录制音频的删除;

(ii)坠撞时的撞击力不会触发数据删除功能;

(iii)无意中触发数据删除功能的可能性极小（可通过采用两个独立操作才能完成数据删除的设计表明符合性）。

(3)安全性评估

进行电气系统安全性评估，表明单个电气系统故障不会导致驾驶舱录音机和飞行记录器同时丧失供电。

(4)试验室试验

进行驾驶舱录音机停止记录试验，在试验室中模拟撞损冲击的条件，验证自动装置能否使驾驶舱录音机在10分钟内停止工作并停止抹音。

(5)地面试验

进行机上地面试验，证明驾驶舱录音机能够按条款要求采集并记录声音信息，下载并进行回放后，均清晰可懂且与机上实际情况一致。

(6)飞行试验

进行一次能产生驾驶舱最大背景噪声的飞行试验，表明所有条款规定的通话或音频信号都记录在相应的通道上，在地面下载回放音频数据

时，不同的听者都能辨别出说话的机组成员，能听清并辨别导航音、告警音、机组所说的话以及地面与机组的无线电通话。使用特殊滤波器并多次重放以改善清晰度的方法是可接受的。

(7)设备合格性

提供驾驶舱录音机独立电源设备合格性证据，表明独立电源满足CTSO-C155b《记录器独立电源（RIPS）》的要求。

提供驾驶舱录音机设备合格性证据，表明驾驶舱录音机满足CTSO-C123c《座舱音频记录器系统》的要求。

AC 27.1459 飞行记录器

1. 条款要求解析/规章安全意图

越来越多旋翼航空器采用了EFIS、FADEC和EICAS这些先进仪表系统，这些系统的工作原理使得他们不能像传统的机械/机电仪表、开关一样可进行事故后数据推演。因此，在未配置飞行记录器的旋翼航空器上获取飞行参数非常困难。

本条款是对飞行记录器的设计和安装要求，主要对飞行记录器安装位置、记录参数的精度、供电设计和抹除装置等方面提出了详细要求，旨在保证飞行记录器可以记录下旋翼航空器运行期间各种飞行参数，从而帮助事故调查者确定事故原因。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1459条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和设备合格性。

(1)说明性文件

通过设计说明文件，说明飞行记录器工作原理、数量、记录的参数及其来源、安装位置、供电设计、飞行前检查装置、抹除功能设计、颜色、反射条、水下定位装置及其固定方式等符合条款要求。

所记录的参数精度应满足下列要求：

(a)空速

范围：V_Y（爬升速度）的80%到V_{NE}（不可超越速度），误差：不超过3%或5节（取较大者）。

(b)气压高度

范围：-1000英尺（-300米）到最大合格审定高度，误差：不超过

±50英尺（海平面高度±15.2米）。

(c)航向（磁航向）

范围：0°到360°，误差：不超过10°（电加温风挡玻璃等大功率设备短暂工作造成的较大误差是可接受的）。

(d)垂直加速度

范围：建议为-3g～+6g，误差：不超过±0.2g。

(e)上述是对飞行记录器记录参数及精度的最低要求，应在此基础上考虑相应运行规章的要求。

(2)分析/计算

(a)电气负载分析

应急汇流条上的额外负载会降低在应急状况下维持安全飞行的可用功率，因此，应进行电气负载分析，如果电气负载运行允许的话，飞行记录器可以接在应急汇流条上或者重要负载汇流条上，否则，也应使它成为除重要负载或应急负载之外，能够最长时间保持供电的设备，且不危及旋翼航空器的应急操作。

(b)安装位置分析

对于不可弹射的飞行记录器，应进行飞行记录器安装位置分析，表明飞行记录器安装于损坏可能性最小的部位。飞行记录器一般可安装在旋翼航空器较低部位且尽可能靠后的位置，垂直加速度传感器应安装在经批准的旋翼航空器重心限制范围之内，而水下定位装置则常常固定在飞行记录器的匣子内。

(c)数据删除功能的设计分析

如飞行记录器具备数据删除功能，且其不仅由发动机驱动的发电机供电，应通过分析，确认在误动、撞损冲击等情况下，触发数据删除功能的概率已减至最小。分析应包含以下内容:

(i)任何可能的故障都不会导致已记录数据的删除;

(ii)坠撞时的撞击力不会触发数据删除功能;

(iii)无意中触发数据删除功能的可能性极小（采用两个独立操作才能完成数据删除的设计是可接受的）。

(3)安全性评估

进行电气系统安全性评估，表明单个电气系统故障不会导致驾驶舱

录音机和飞行记录器同时丧失供电。

(4)试验室试验

(a)进行坠撞后停止抹除试验，试验时应模拟各种坠撞条件及组合，试验过程中水下定位装置不应分离；如有抹除功能，飞行记录器应在10分钟之内停止工作并停止抹除功能。

如果飞行记录器仅由发动机驱动的发电系统的供电，由于发生坠撞后发动机停止工作，对飞行记录器供电停止，第27.1459条(a)款(5)项不适用，故不需要进行飞行记录器坠撞后停止抹除试验。

(b)通过系统联试试验建立飞行记录器的空速、高度及航向读数与正驾驶员仪表上的相应读数（可以经过“参数校准曲线”校准）之间的相互关系，试验应覆盖航空器所运行的空速范围、高度范围以及360°航向范围；建立所记录的数据和正驾驶经其所需要的飞行仪表获得该数据的时间关系，且其精度比率应为8小时内的偏离不超过4分4秒。

(5)地面试验

通过地面试验，验证飞行前能够检查确认记录器存储记录功能是否正常，出现异常时应出现音响或目视告警且告警功能正常。

(6)飞行试验

在旋翼航空器稳定飞行条件下，手动记录几组航向（磁或真）、气压高度、俯仰姿态、空速和时间，用于验证飞行记录器所记录参数与正驾驶员仪表上的相应读数之间的相互关系的准确性。

(7)设备合格性

提供飞行记录器设备合格性证据，表明其满足CTSO-C124c《飞行数据记录器》的要求。

提供水下定位装置合格性证据，表明其满足CTSO-C121b《自供电水下声学定位装置》的要求。

AC 27.1461 含高能转子的设备

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对旋翼航空器含高能转子设备的安装要求，其目的是确保当含有高能转子的设备发生故障时不影响飞行安全。高能转子是指具有充足动能的任何旋转体，如空调系统的空气压缩机、再循环风扇、电子设备冷却风扇，电源系统的组合驱动发动机、辅助发电机，液压系统的电

动液压泵、滑油系统的冷却风扇等，当其发生故障时会使周围的结构、导线和设备损坏。涡轴发动机和 APU 转子不包含在本条范围内。

1.1 第 27.1461 条(a)款

本款要求含高能转子的设备，必须符合本条(b)、(c)或(d)款的规定。

1.2 第 27.1461 条(b)款

本条(b)款提出了三个方面的要求来保证设备的安全性，不但规定了转子机匣对“叶片”的包容性要求，还提出了对“转子”承受故障、振动、异常速度和异常温度的能力的要求，以及设备控制装置、系统和仪表设备在服役中不会超过高能转子完整性的使用限制。这是因为第 27.1461 条(b)款(1)项仅仅规定了对“叶片”破坏的包容性要求，而转子机匣对“叶片”的包容能力显然还不足以保证对“转子”破坏的包容能力。为了防止“转子”破坏，设备控制装置、系统和仪表设备必须保证设备的使用限制不会被超过，确保设备中的高能转子能承受因故障、振动、异常速度和异常温度引起的损伤。

1.3 第 27.1461 条(c)款

本条(c)款对转子机匣的包容性提出了试验的要求，含高能转子的设备能包容住高能转子在正常转速控制装置不起作用时能达到的最高转速下产生的任何破坏。其包容性不得损坏属继续安全飞行必备的任何部件、系统或周围结构。

1.4 第 27.1461 条(d)款

本条(d)款规定了高能转子非包容性的设计考虑。因为虽然通常情况下制造商会采取一定的预防措施，使设备转子机匣能包容住高能转子或叶片破坏所引起的损伤，但在有些情况下，由于考虑到重量、尺寸、经济性等各方面条件的限制，不宜使用这种包容性的设计思想。此时，可对受影响的相关系统和设备采取必要的分离、冗余和保护等措施，确保非包容性高能转子设备的转子和叶片的碎片对安全造成的影响最小。要求含高能转子的设备，必须安装在当转子破坏时，既不会危及乘员安全也不会对继续安全飞行产生不利影响的部位。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1461 条要求的可接受的符合性方法主要是说明性文件、分析/计算、安全评估、试验室试验、设备合格性。

2.1 第27.1461条(a)款

说明满足第27.1461条含高能转子条款的符合性方法，选择符合本条(b)款、(c)款，还是(d)款的规定。

2.2 第27.1461条(b)款

第27.1461条(b)款可接受的符合性方法主要是说明性文件、分析/计算、安全评估、设备合格性。

(1)说明性文件

通过系统设计说明阐述旋翼航空器上高能转子的安装情况，包括处在的温度、振动等相关的环境，在机上的布置以及其相关的控制装置等。

(2)分析/计算

一些设备可以通过包括应力在内的计算分析的符合性方法表明高能转子的机匣可以包容住叶片破坏所引起的最严重的损伤。表明转子是否经受得住由环境影响所致的损伤，其转子的外壳能包容得住可能从转轴上脱离的任何零部件。分析应包括对控制装置能力的分析，以防止超出限制。

(3)安全评估

通过系统安全性分析，分析应包括对控制装置故障的分析，对受影响的相关系统和设备采取必要的分离、冗余和保护等措施。

(4)设备合格性

根据高能转子的安全性分析确定可能的失效状态，选择最严重的失效状态，进行高能转子叶片破坏模拟试验，证明含高能转子的设备能包容住高能转子叶片在正常转速控制装置不起作用时能达到的最高转速下产生的任何破坏。

对设备进行合格鉴定，验证设备能够承受故障、振动、异常转速和异常温度等所引起的损伤。

2.3 第27.1461条(c)款

进行设备验证试验中，开展转子破裂包容性试验，以验证在所有速度控制装置均不工作的情况下，在转子以可达到的最高速度运转时，能包容得住高能转子因任何型式故障所甩出的所有零部件。其包容性不得损坏属继续安全飞行必备的任何部件、系统或周围结构。

2.4 第27.1461条(d)款

通过说明性文件、安全评估和设备合格性等表明高能转子所在区域

内，其未包容住的破损零部件不会损坏继续安全飞行必备的其它部件、系统或周围结构。还必须表明不存在未包容住的破损零部件进入客舱区域和危及任何乘员的可能性。

AC 27.1501 使用限制和资料总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款明确需制定旋翼航空器使用限制和安全运行所必需的资料，还要求按照 G 分部各条款要求确定的相关资料应方便飞行机组使用。

27.1501(a)规定了旋翼航空器必须制定的使用限制和资料，这些使用限制的具体要求在 27.1503 条至第 27.1527 条中提出，包括空速限制、旋翼限制、重量限制、重心限制、动力装置限制、最小飞行机组、运行类型，以及旋翼航空器安全运行所必需的其它限制和资料。

27.1501(b)规定了这些使用限制和资料一般通过标记、标牌和飞行手册等方式提供飞行机组使用，27.1541-27.1565 规定了旋翼航空器必须具有的标记和标牌并符合相关制定要求，27.1581-27.1589 规定了飞行手册必须包含的内容和格式。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1501 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)根据旋翼航空器各系统设计说明和试验报告等文件，制定安全运行所必需的使用限制和资料，包括 27.1503-27.1527 所规定的使用限制，即空速限制、旋翼限制、重量限制、重心限制、动力装置限制、最小飞行机组、运行类型，以及旋翼航空器安全运行所必需的其它限制和资料，通过标记、标牌和飞行手册等方式将制定的使用限制和资料提供飞行机组使用。

(2)提供设计图纸或编制设计说明，说明在旋翼航空器上设置的所有标记和标牌，应包含 27.1541-27.1565 规定的标记和标牌，并符合相关制定要求。

(3)根据旋翼航空器各系统设计说明和试验报告等文件，编制飞行手册，其内容应包含 27.1583-27.1589 要求的使用限制、使用程序、性能资料和装载资料，以及使飞行机组能在规定的限制包线内安全操作旋翼航空器所必需的其它资料。

AC 27.1503 空速限制：总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求所有旋翼航空器都要制定安全运行的空速限制。如果安全运行的空速限制随使用条件（旋翼转速、功率等）、环境条件（高度和温度）、旋翼航空器构型（总重、重心和外部设备）或运行类型（有地效、仪表飞行规则（IFR）等）变化，则必须制定与这些因素临界组合相对应的空速限制。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1503 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、地面试验和飞行试验。

(1)空速限制

通过试验或分析制定各因素临界组合的空速限制，并通过飞行试验进行验证。旋翼航空器典型的空速限制如下：

(a)V_{NE}(有动力)

参见 AC 27.1505 中的规定。

(b)V_{NE}(一台发动机不工作（OEI））

参见 AC 27.1505 中的规定。

(c)V_{NE}(无动力)

参见 AC 27.1505 中的规定。

(d)V_{LO}

应演示旋翼航空器在 V_{LO} 时对结构、起落架的操纵特性和旋翼航空器操纵性等要求的符合性。

(e)V_{LE}

如果 V_{LE} 不同于 V_{LO}，则应演示旋翼航空器在 V_{LE} 时对结构、起落架的操纵特性和旋翼航空器操纵性等要求的符合性。

(f)最小空速限制

最小空速限制可以制定为重量、空速和温度的函数。

(g)V_{MINI}

应演示符合 IFR 操纵品质要求的最小速度，并将其制定为 IFR 使用限制。

(h)最大侧飞和后飞空速

在旋翼航空器飞行手册中，应给出经演示的最大侧飞空速或悬停最大允许侧风风速和最大后飞空速或悬停大允许顺风风速。如果最大侧飞和后飞空速受操纵余量限制，则应把它们列在旋翼航空器飞行手册的限制章节中；如果在旋翼航空器构型和环境条件的临界组合下还有足够的操纵余量，则最大侧飞和后飞空速既可以列在性能章节中，也可以列在限制章节中。

(i)特殊构型或特种设备的最大空速

特殊更改或外部改型，通常需要给出附加空速限制，例如:

(i)门打开或拆下;

(ii)外部绞车、货物吊挂（收藏式）;

(iii)固定的或应急漂浮起落架;

(iv)外部航空电子设备（大的天线、电缆等）;

(v)外部燃油箱;

(vi)滑橇缓冲器（垫）或基于标准滑橇式起落架的改型雪橇装置。

(j)必装设备故障后的最大空速

必装设备是旋翼航空器在整个经批准的使用包线内符合适航要求所必需的辅助设备，如增稳系统，需要制定这些设备部分或全部故障后的空速限制，以满足故障后的安全运行要求。通常需要制定故障后最大空速限制的辅助设备包括:

(i)增稳系统（SAS）;

(ii)自动飞行控制系统（AFCS）;

(iii)电传操纵升降舵系统（FBW）;

(iv)大气数据计算机系统（ADC）。

(2)地速限制

装有轮式起落架的旋翼航空器应制定地速限制，以满足地面操纵特性、结构强度和地面载荷的符合性要求。在旋翼航空器飞行手册中，地速限制通常列在空速限制小节内。由于驾驶员根据指示空速和风速、风向等信息来估计地速可能存在误差，因此在制定地速限制时必须留有足够的安全余量。旋翼航空器典型的地速限制如下:

(a)最大起飞或着陆地速

装有轮式起落架的旋翼航空器在起飞和着陆时，能安全使用的最大

地速，应根据起落架限制或地面操纵性限制来确定，该速度应不小于经批准正常起飞和着陆最大密度高度上的着陆接地速度。

(b)使用刹车的最大地速

装有轮式起落架的旋翼航空器，应制定允许使用机轮刹车（不超过最大刹车能量）的最大地速，并在旋翼航空器经批准的起飞和着陆包线内通过试验进行验证。可以通过分析来确定总重和密度高度的临界组合，以减小试验工作量。该速度应满足在批准的最大密度高度上着陆时使用刹车的需求。

(c)其它地速限制

装有滑橇式起落架的旋翼航空器，应制定最大着陆接地速度，以满足结构符合性要求。选装设备，如漂浮设备、雪橇等，安装在常规滑橇式起落架上时，可能需要制定附加的最大着陆接地速度，该速度小于基本型的最大着陆接地速度。对于装有滑橇式以及多用途或漂浮式起落架的旋翼航空器，最大着陆接地速度也可以不列在限制章节中，而在使用资料中给出。

AC 27.1505 不可超越速度

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款作为使用限制条款，要求制定有动力和无动力飞行的不可超越速度 V_{NE}，并规定了如何制定这些限制。

(1)有动力的限制

(a)所有发动机工作（AEO）

(i)所有发动机工作状态下的 V_{NE} 由设计制定，并通过飞行试验进行证实。V_{NE} 限制是经演示满足结构要求（第 27.309 条）、机动性和操纵性要求（第 27.143 条）、稳定性要求（第 27.173、27.175 条）和振动要求（第 27.251 条）的最保守值。有动力 V_{NE} 一般随密度高度或重量的增加而减小。旋翼转速的变化也可能带来 V_{NE} 的变化。本条款限定用于确定任一给定时刻 V_{NE} 的变量数目为两个，以便于单驾驶能容易地确定当前飞行状态下正确的 V_{NE}。申请人通常以压力高度和温度为变量确定不可超越速度限制。该信息包含在飞行手册中并被制作成标牌。对于改型后重量增加的情况，局方接受按重量范围分类或包含在重量范围内的高度、温度、V_{NE} 限制。按本条要求计算出起飞重量，再制定用于整个飞行的合适

速度限制图表或标牌。但基于纵向重心制定的 V_{NE} 图表或标牌是不可接受的，因为同一个图表可能不适用于全部飞行，这会导致驾驶员需要两个以上的变量来确定 V_{NE}。作为选择，如果采用装有大气数据计算机或类似设备的旋翼航空器，可以根据需要使用多个变量但最终以不多于两个参数来定义 V_{NE} 并清晰指示给驾驶员，那么这些旋翼航空器还必须制定一种一旦飞行中大气数据计算机系统发生故障、仍能满足本条对 V_{NE} 要求的方法。由于可变参数数量的限制，这种方法通常比自动系统更保守。

(ii)为满足结构要求（第 27.309 条）、振动要求（第 27.251 条）和颤振要求（第 27.629 条），应限制所有发动机工作状态下的 V_{NE}，以使得在批准的任何高度和环境温度组合下、在 $1.11V_{NE}$ 时主旋翼翼尖马赫数不会超过经验证的最大值。以往旋翼航空器寒冷天气试验表明：前行桨叶桨尖的高马赫数压缩性效应，可能导致旋翼系统出现一些不希望的危险特性。在桨尖附近上表面形成的激波，使前行旋翼叶片压力中心后移，旋翼系统载荷增大，从而出现诸如旋翼摇晃这样的气动失稳，导致旋翼航空器的振动显著地增加，损害其静稳定性或动稳定性。这些在旋翼桨尖高马赫数时呈现出来的有害特性，一些是由特定旋翼系统的设计决定的。局方经验表明，过去审定的所有旋翼系统（铰接的、半刚性连接的、刚性连接的等）及以高前行旋翼桨叶桨尖马赫数评定的各种旋翼桨叶设计都存在某些不利特性。因此局方在制定本规章时，要求 V_{NE} 不大于经批准的高度、有动力旋翼转速和环境温度条件临界组合下，所证实的前行旋翼叶片桨尖马赫数效应最大速度的 0.9 倍。无动力下，获得的高于正常主旋翼转速的主旋翼桨尖马赫数不能用来制定最大有动力桨尖马赫数的 V_{NE} 限制。此外，由于与高桨尖马赫数有关的不利状态，会在小的或无告警状况下出现并迅速扩大，因此不允许将最大主旋翼桨尖马赫数的 V_{NE} 限制进行外推。

(iii)应制定使用超过最大连续功率（MCP）的最大速度，除非已在经批准的最大 V_{NE} 空速下使用起飞功率（TOP）验证了结构要求。TOP 通常是在相当低的空速下用于不大于 5 分钟的起飞和爬升，然而，局方经验表明，如在 RFM 中没有在特定空速以上使用 TOP 的专门限制，驾驶员会在比最佳爬升率速度高得多的空速下使用 TOP。结构和疲劳的验证中一般不考虑在 V_{NE} 下使用 TOP 有关的载荷，因此应根据结构验证数据制定使用 TOP

的空速限制，以防止在高空速时故意使用 TOP 而出现累加的旋翼系统损伤和操纵机构载荷。

(b)一台发动机不工作（OEI）OEI 状态下的 V_{NE} 通常接近该旋翼航空器 OEI 状态下的 V_H，一般通过飞行试验来制定。必须演示剩余发动机失效时的最高速度。对于多于两台发动机的旋翼航空器，应制定“一台发动机工作状态下”的 V_{NE} 和最后剩下的一台发动机失效后仍具有满意操纵品质的速度。装有多于两台发动机的旋翼航空器可能有不同的 V_{NE} 值，取决于仍在工作的发动机数目。建议 OEI 状态下的 V_{NE} 不要明显低于 OEI 状态下的远航速度。对于最后一台发动机失效的情况，如果操纵品质不能令人满意，比如旋翼转速降低到无动力瞬态限制以下或者在低于所有发动机工作状态下 V_{NE} 的速度时发现有任何其它不能接受的特性，那么对多发旋翼航空器可以制定一个 OEI 的 V_{NE}。

(2)无动力限制

(a)无动力 V_{NE} 可通过设计或飞行试验来制定，并应通过飞行试验证实。如果高速下自转时的操纵品质或稳定性是不可接受的，通常要求无动力 V_{NE} 小于最大有动力 V_{NE}。如果旋翼航空器出现不希望的或不允许的飞行品质，如在高速自转速度下有大的横向振动，也可采用无动力 V_{NE} 限制。无动力 V_{NE} 必须满足与有动力 V_{NE} 相同的操纵余量准则。本条要求无动力 V_{NE} 不得小于有动力 V_{NE} 和满足旋翼航空器爬升率要求速度两者的平均值。如果所选的无动力 V_{NE} 等于或大于无动力的远航速度，低于本条规定的速度，通过等效安全也是可以接受的。在任何情况下，无动力 V_{NE} 必须是一个足够高的实用速度。要求进行从有动力 V_{NE} 到无动力 V_{NE} 的减速演示，或从 OEI 的 V_{NE} 到无动力 V_{NE} 的减速演示，这种过渡必须在正常驾驶员的反应和驾驶技术条件下以可控制的方式进行。

(b)除了对无动力 V_{NE} 的最低速度要求外，本规则还限制了无动力 V_{NE} 制定方法。无动力 V_{NE} 可能是一个恒定低于经批准的所有环境条件和总重组合下的有动力 V_{NE} 空速，也可能是随高度、温度或总重变化的一组空速，它们总是小于相同的环境条件和总重组合下有动力 V_{NE} 的常量，或在部分批准高度范围内某一恒定空速、及其余批准高度范围内小于有动力 V_{NE} 某一恒定值的组合。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1505 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、

分析/计算、飞行试验。

(1)说明性文件

本条款说明性文件主要为飞行手册，将制定并经过验证的不可超越速度写入飞行手册中供驾驶员使用。

(2)分析/计算

为不可超越速度的分析/计算报告，计算包括有动力限制和无动力限制，其中有动力限制还包括所有发动机工作和一台发动机不工作的状态。

(3)飞行试验

飞行试验用于验证在设计阶段所制定的相关不可超越速度的合理性，通过飞行试验以证实各类限制范围。通常在飞行特性飞行试验期间进行验证不同 V_{NE} 速度的试验。

本条涉及制定限制的飞行试验程序，其中操纵性试验技术见AC27.143，静稳定性试验技术见AC27.175，振动试验技术见AC27.251。

AC 27.1509 旋翼转速

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款作为使用限制条款，要求制定最小和最大无动力旋翼转速，还规定这些限制的上、下余量须经结构和飞行试验证实。除阐明无动力限制外，本条还要求制定最小有动力旋翼转速作为使用限制，并规定了最小有动力转速的适用条件。

(1)无动力限制

无动力或自转转速限制由设计制定，通过结构试验验证，并在飞行试验证实。关键件必须至少按高于经批准最大转速5%和低于经批准最小转速5%的转速进行设计。这5%的保守转速要求也应作为其它结构的安全系数纳入设计要求。确定的低于最小飞行转速（无动力）的瞬态限制应覆盖整个无动力着陆阶段。最大重量通常是该试验的临界重量。低转速时，大锥度角能导致高的旋翼叶片弯曲应力，还可能产生大的挥舞角或操纵性问题。高转速时，旋翼叶片上的离心力会达到其最大值，旋转零部件（如叶片连接件等）的应力水平可能最为临界。如果某型号的最小和最大重量相差悬殊，申请人可以根据重量选定两个无动力转速范围。这需要保证在总距完全放下时有合适的无动力旋翼转速，而不需要在最

大重量时有非常低的无动力旋翼转速，因为这种情况不适合服役旋翼航空器的运行。如果需要，也可以批准发动机失效状态下的瞬态无动力转速范围，但必须经过结构和试飞验证。

(2)有动力限制

制定的最小有动力旋翼转速应不小于满足结构要求的最小旋翼转速。最小有动力转速也不能小于旋翼航空器试飞期间任何临界机动所达到的值。不同于无动力的，有动力旋翼转速限制不要求验证值与限制值之间有5%的余量。制定最小有动力限制值时，还要考虑第27.33条(a)款(1)项和(c)款(1)项要求。其中(a)款(1)项保证最小有动力转速值应足够低，以适应预期机动和功率改变而出现的转速值；(c)款(1)项的最小有动力转速不得低于最小无动力转速值，对单发旋翼航空器，这是保证当发动机失效时有一定的能力过渡到无动力飞行状态。对多发旋翼航空器，应允许从有动力状态过渡到无动力，如从巡航状态过渡到无动力下降状态。尽管本条未特别提到最大有动力限制值，但根据第27.309条，它必须作为一个限制来制定。基于有动力飞行平稳过渡到无动力飞行的考虑（见第27.141条(b)款），类似于上述最小有动力的情况，可以推断最大有动力转速的限制会不大于最大无动力转速限制。

(3)瞬态限制

瞬态限制必须以类似的方法验证和批准。瞬态限制可能在稳定状态的“红线”限制以外。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1509条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、分析/计算、飞行试验。

(1)说明性文件

本条款说明性文件主要为飞行手册，将制定并经过验证的旋翼转速限制写入飞行手册中供驾驶员使用。

(2)分析/计算

本条款分析/计算文件主要为相关旋翼转速限制的分析/计算报告，包括无动力限制、有动力限制和瞬态限制三种情况。

(3)飞行试验

飞行试验用于验证在设计阶段所制定的相关旋翼转速限制的合理性，通过飞行试验以证实各类限制范围。

低于5%和高于5%自转状态的应力和振动验证试验，通常作为飞行应变测量的一部分进行。为获得本条款符合性证据，建议至少要请局方目击试验大纲中适用的部分和监视遥测装置或飞行记录数据，以证明符合要求。最大重量和合适的小重量状态下的试验一般就足够了。试验必须在105%最大转速和95%最小转速下和直到V_{NE}（无动力）的各速度下进行，也可以研究在最大和最小无动力转速下速度达到1.11V_{NE}（无动力）状态。为了在高速状态下获得高的转速，正常的低距止动器可能需要下移，这需要在飞行应变测量前与制造厂商协调，以确保达到必要的状态。在大重量、高总距、低旋翼转速和高前飞速度的组合情况下，在后行桨叶失速以前获得最小无动力转速可能是困难的。这种情况下，可以按第27.1505条(c)款减少V_{NE}（无动力），也可以在高速状态的发动机失效试验期间，用瞬态方法来评估低转速的范围。当然，对桨叶失速的任何状态应仔细研究，建议用逐步递进方法。无动力着陆的瞬态低转速限制，只能通过实际的无动力着陆试飞获得,这种情况下,不要求有5%的余量。

适当的最小和最大有动力转速值试验，可以在特定的局方飞行试验中进行。发动机和调速器响应必须能完成所有相应的飞行机动，而不会超过最小或最大有动力旋翼限制。与无动力情况类似，在严格验证后可以批准相应瞬态范围和限制。瞬态范围应采用上述类似的方法和技术进行测定。有动力转速的确定不仅要考虑旋翼系统，而且还要考虑发动机和传动系统特性，特别是保证其范围在CCAR-33部发动机批准的范围内;无动力范围必须包括适当的余量以避免潜在的、危险的传动系统现象，如传动轴的进动模态。

AC 27.1519 重量和重心

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求必须把满足结构限制并在飞行试验(按照27.25和27.27要求）中验证的重量和重心组合制定为使用限制。27.1583(c)进一步要求把重量和重心限制编入旋翼航空器飞行手册的“限制”章中，包括最大重量限制、最小重量限制以及各重量对应的纵向重心限制和横向重心限制。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1519 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)应评估重心随燃油消耗的变化。在经批准的装载包线内起飞，随着燃油消耗，如果出现重量重心明显超出经批准重量和重心包线的现象，应在飞行手册中的装载和使用程序中说明，以避免出现这种情况。

(2)典型的装载状态不应超出经批准的重量-重心限制。应至少评估与旋翼航空器构型相适应的最大和最小重量的临界组合（包括燃油、乘客和机组成员）。如果有装载超出经批准的重量-重心限制，则应在旋翼航空器飞行手册适当章节中，进行专门的提示或告警说明。

AC 27.1521 动力装置限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求评估旋翼航空器的动力装置不同使用状态下的相关参数和使用条件，并制定其使用限制。CCAR-27 部 E 分部相关条款及其验证指南阐述了动力装置限制的制定和验证的相关程序要求。

本条款要求以下几种类别的运行状态及其功率值作为动力装置限制，即起飞功率、连续功率、2.5 分钟 OEI 功率、30 分钟 OEI 功率、连续 OEI 功率、30 秒 OEI 功率以及 2 分钟 OEI 功率，同时还应考虑到发动机和传动系统冷却以及所要求的最低燃油等级等附加的限制。

第 27.1521 条(e)款要求对涡轴发动机，除按照(b)、(c)款功率状态所列出的限制参数外，还应制定发动机扭矩限制。尽管本规章未作特别规定，但为符合本条款规定，还要求对每个经批准的发动机功率值制定扭矩限制（即起飞功率、连续功率）。

涉及到 OEI 功率状态的限制，一般称作 OEI 限制，是对多发旋翼航空器在一台发动机失效后的使用要求和限制。但条款中使用“除非另有规定”一词，则是允许申请人使用 OEI 功率开展 OEI 训练活动，前提是申请人必须完成必要的鉴定试验或采取了其它充分的安全措施。其中，30 秒 OEI 功率和 2 分钟 OEI 功率的限制，还要求能够检测出由于使用该两种 OEI 功率所产生的任何损伤，并要求在发动机或直升机持续适航文件中提供检查这种损伤的程序。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1521 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验。

(1)按照 CCAR-27 部 E 分部动力装置的要求，针对每种所要求的功率值，确定限制参数（详细程序可参加相关条款的咨询通报）。

(2)应通过第 27.1541 条规定的标牌、第 27.1549 条规定的仪表标记，以及第 27.1583 条(b)款规定旋翼航空器飞行手册限制章节，向旋翼航空器机组提供按本条款制定的各种限制。

(3)对于装有 2 台或更多台涡轴发动机并请求批准一台发动机不工作功率的旋翼航空器，由于第 27.923 条包含了旋翼传动系统在三种 OEI 限制功率条件下的鉴定要求，以及第 27.1501 条(a)款要求将安全运行所需的信息制定为使用限制；因此，即使在第 27.1521 条中未作特别说明，仍要求制定 OEI 状态的动力装置限制。其中，30 秒 OEI 功率和 2 分钟 OEI 功率这两个额定功率状态只能在同时申请时才能获得批准，即具有 30 秒 OEI 功率状态的旋翼航空器必须还要同时具有 2 分钟 OEI 功率，反之亦然。30 秒 OEI 功率和 2 分钟 OEI 功率状态，仅限于在一台发动机失效或预防性停车后，剩余发动机继续运转使用。在使用 30 秒 OEI 功率和 2 分钟 OEI 功率状态工作后，应对直升机或发动机进行损伤检查。损伤检查的程序应由直升机和发动机制造商制定，并且按照该程序应能够有效检查出由于使用该两种功率状态而造成所有的损伤。

(4)应特别注意，需要区分旋翼航空器动力装置限制与 CCAR-33 中制定的发动机限制。对于有些参数，这两种限制可能是一致的，但是发动机本身的能力往往会超过其安装在旋翼航空器上验证的最大限制。按照本条款所制定的限制，一般不超过根据 CCAR-33 部所制定的发动机限制，但如果申请人有要求，可以低于根据 CCAR-33 部所制定的发动机限制。

AC 27.1523 最小飞行机组

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)为保证旋翼航空器安全运行，本条款要求制定最小飞行机组作为使用限制。

(2)最小飞行机组主要依据飞行机组对旋翼航空器安全运行的主观评估来确定。规章中的某些条款，如附件 B 直升机仪表飞行适航准则，单驾驶和双驾驶飞行机组的要求有明确的差异。然而，最小飞行机组的确定更主要的是以操纵器件位置、完成所要求任务的驾驶员工作量、运

行类型以及旋翼航空器设计的总体复杂程度等方面的主观因素为基础。

(3)旋翼航空器设计的最小飞行机组要求可能会随运行类型的变更而变化，例如许多旋翼航空器被批准为按VFR运行时仅要求单驾驶飞行机组，而按IFR运行时则要求双驾驶飞行机组。其他为满足型号合格审定要求但需要多于一个飞行机组成员的运行类型包括：夜间运行、进入已知结冰条件的运行、在降雪和扬雪中运行、延伸跨水运行以及外挂载重运行。

(4)区别符合CCAR-27部型号合格审定的最小机组要求和符合其他规章（CCAR-61、CCAR-91、CCAR-135部等）的最小机组要求是很重要的。一种旋翼航空器可能以单驾驶飞行机组通过型号合格审定，但对某些运行类型，按运行规章或因为工作环境增加了工作载荷的情况下，可能需要两个或更多的飞行机组成员。因此，申请人在设计早期阶段，应当仔细考虑旋翼航空器各种可能的使用用途，在熟悉型号合格审定要求的同时，也要熟悉可能适用的运行规章要求。

(5)尽管旋翼航空器机长位置一般在右座，但如果驾驶员除操作旋翼航空器飞行所需的操纵器件外，必须在左座才能完成某些工作，如操纵油门关闭所有的发动机，对空速指示、高度指示、旋翼和发动机转速以及发动机扭矩和排气温度进行监控等，也可以采用左座为机长位置。审查组也应对这种机长位置的变化进行审定。

(6)局方鼓励申请人在设计阶段尽早与局方沟通，以便可进行某些定性评估工作，比如，驾驶舱布置图、仪表板实体模型、全尺寸驾驶舱实体模型等可用来确定操作器件的可达性，并用于某些操作方式下驾驶员工作量的评估。

2. 可接受的符合性方法

满足27.1523条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和飞行试验。

(1)总则

(a)对于新设计的旋翼航空器或设计更改，应制定系统的评定和试验计划。必须采用可接受的分析、模拟和飞行试验技术等方法来表明符合性。研究飞行机组组成的流程是，先进行驾驶舱设计工作量估算、测量，再进行飞行试验演示。确定的最小飞行机组应按27.1583(d)的规定编入飞行手册的限制章节中。

(b) 申请人应在设计初期进行相关分析，综合考虑驾驶舱设计的有效性、灵活性、可靠性、适用性以及与参考机型对比的有效性，来选择合适的分析方法。

(2) 分析方法

(a) 时间线分析法是一种用于工作量分析的方法，该方法将工作量定义为用于执行任务的时间百分比。该方法可用于各种飞行阶段，并能够获得其在操作上重要的时间数据，该方法还适用于评定与驾驶员工作（如飞行操纵和数据输入）有关的驾驶舱更改。采用该方法通常的做法是仔细地选择典型运行程序下（包括正常的和非正常程序）的飞行场景和时间段，当任务有严格的操作时间限制时，采用时间线性分析法可获得非常有用的数据。该方法的适用性在很大程度上依赖于对其时间数据的准确评判。虽然没有绝对的标准来对所获得的时间数据进行评分，但这些记录可以识别出工作量有增加的情况，以便后续可在模拟器或飞行中进行进一步测试，并且可以与已证实过航空器上公开的工作量进行比较。驾驶舱变化对驾驶员计划和决策的影响，是很难用这种方法来确定。

(b) 判定一个新设计是否可以接受，最常用的方法是将新设计与已在运营使用中经过验证的设计进行对比。采用可接受的人为因素工程评定技术，将新设计与已知的基准设计进行比较，可以有把握地确定新设计所涉及的更改是否能够达到预期的结果。在设计新驾驶舱时，可能涉及以下变化：某些设备替换传统设备、驾驶舱一定程度上的重新布置，新的航电系统安装到现有的仪表板上，新的自动化系统替代当前的显示器和控制器件等。由于驾驶舱设计过程具有继承性特点，通常有一个可供参考的设计，该参考设计一般经过运营使用所验证。如果驾驶舱新设计体现出对于该参考设计的发展、改进或其他相对差异，则可以与该参考设计进行直接的对比。应对参考设计的运营使用经验进行研究，以识别出现有问题并予以消除。

(c) 如果审查组经初步分析识别出了存在潜在问题的方面，则这些方面应进行全面的评定并收集充分的数据，以验证 27.1523 条的符合性。申请人在向局方提交验证计划时，应充分地说明上述局方关切问题。

(d) 如果新设计在自动化水平或驾驶员职责方面出现显著的更改，则与参考设计的对比分析可能没有实际价值。如果缺乏完成正常程序和应

急程序所需的准确时间数据，则需要进行更完整、真实的模拟试验和飞行试验。

(3)试验

(a)最小飞行机组的确定，应由有经验的、经过训练的、仍在该类航空器上服役的试飞员驾驶该旋翼航空器进行飞行试验，以给出最终结论。从飞行试验中得到的结论要比从前期模拟器试验或其它综合的或计算模型程序中得到的结论更可靠。

(b)试验大纲中应说明下列的工作职能和工作量因素。例如，有关通信工作量的评定应包括在要批准环境条件下正常地操作航空器所需的基本工作量中。其目的是在真实的、有代表性的空中交通和天气条件下，来评定建议飞行机组成员的工作量。

(ⅰ)基本工作职能

应考虑下列基本工作职能:

1)飞行航迹控制;

2)防撞;

3)导航;

4)通信;

5)飞机发动机和系统的操作和监控;

6)指挥决策。

(ii)工作量因素

为确定最小飞行机组而进行分析和验证工作量时，主要考虑下列工作量因素:

1)对所有必需的飞行、动力装置和设备操纵器件（包括燃油应急切断阀、电气控制器件、电子控制器件、增压系统操纵器件和发动机操纵器件）进行操作的可达性和简便程度;

2)所有必需的仪表和故障警告装置（例如火警、电气系统故障和其它故障的指示器或告戒指示器）的可达性和醒目程度，并考虑这些仪表或装置引导进行适当纠正处置的程度;

3)操作程序的数量、紧迫性和复杂性。特别要考虑由于重心、结构或其它适航性的原因而强制采用的专用燃油管理程序，以及发动机自始至终依靠单一油箱或油源（其它油箱如果贮有燃油，则自动向该油箱或油源输油）供油而运转的能力;

4)在正常操作以及判断、应对故障和应急情况时消耗精力和体力的大小和持续时间;

5)在航路飞行中，需对燃油、液压、电气、电子、除冰和其它系统进行监控的程度;

6)需要机组成员离开原定工作位置才能完成的动作，包括：查看飞机的系统、应急操作操纵器件和处理任何隔舱的应急情况;

7)飞机系统的自动化程度，自动化是指系统在发生故障或失效后，能自动切断、自动隔离由此引起的障碍，从而减少飞行机组为防止丧失能源（飞行操纵系统或其它主要系统的液压源、电源）所需的动作;

8)通讯和导航的工作量;

9)由于任一应急情况可导致其它应急情况而增加工作量的可能性。

AC 27.1525 运行类型

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求制定旋翼航空器的运行类型（例如 VFR、IFR、昼间、夜间、结冰条件等）作为使用限制。旋翼航空器的运行类型必须按照适用的合格审定要求进行符合性演示（主要是飞行演示），所装设备应满足运行规章对相应运行类型的设备要求。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1525 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

根据旋翼航空器的设计特征和预期用途，确定申请的运行类型及相应的配装设备，对适用的合格审定要求进行符合性演示（主要是飞行演示），这些符合性演示在表明相应条款符合性时完成。

CCAR-27 部的基本飞行特性要求是按昼间 VFR 运行制定的；夜间 VFR 运行的要求在 27.141(c)和运行规章中规定；IFR 运行的要求在 27.141(c)和附件 B 中规定，IFR 运行的设备要求在运行规章中规定；外挂载重运行的要求在 27.25(c)和 27.865(c)中以及运行规章 CCAR-91 部中规定。

27.1583(d)进一步要求经批准的运行类型必须在旋翼航空器飞行手册的限制章节中列出。昼间 VFR 运行类型之外所必需的设备，应在旋翼航空器飞行手册的限制章中列出。

AC 27.1527 最大使用高度

1. 条款要求解析/规章安全意图

(1)本条款要求制定旋翼航空器安全运行所允许的最大使用高度作为使用限制，目的是确定航线飞行的限制高度。最大起飞和着陆高度要求在27.51、27.75和27.143等条中规定（参见《正常类旋翼航空器适航规定第27.45条性能总则适航符合性验证指南》）。最大使用高度在表明符合CCAR-27部各分部关于飞行、结构、动力装置、设备或相关功能的要求时确定。通常先由申请人规定最大使用高度，然后在整个审定计划实施中通过各专业予以证实。

(2)最大使用高度应以压力高度表示，除非给驾驶员提供了监视相应高度限制的手段（例如，若以密度高度表示规定的最大高度，则采用密度高度指示器）。

(3)按27.1583条的有关要求，最大使用高度应在飞行手册限制章节中列出，并明确和说明各限制因素。

2. 可接受的符合性方法

满足27.1527条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件

局方各专业审查时都应确保数据和试验能足够正确地验证并确认所有关键航空器设备的最大使用高度。设计或经验证的最大高度，应在型号检查核准书中列出。

飞行试验大纲必须至少包括一项批准最大高度的飞行试验，并且这次飞行必须包括对所有关键航空器设备的功能测试。依据27.21(b)的相关规定，这项试验结果不允许外推。

AC 27.1529 持续适航文件

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条是对运输类旋翼航空器持续适航文件的要求，规定申请人必须根据CCAR-27部附件A编制适航当局可接受的持续适航文件，来保证航空器按照制造厂家指定准确详尽、便于使用的持续适航文件来使用和维修。

持续适航文件包括维护手册、维护说明书、维修可接近性说明、特种检查资料、结构防护处理资料、结构紧固件资料、专用工具清单、适航限制部分等手册及资料。对航空器持续适航文件的批准和认可是适航

审定部门和飞行标准司航空器评审部门共同的职责。由适航审定部门负责审查的持续适航文件必须在颁发型号合格证前获得批准。其余持续适航文件可以不在颁发型号合格证之前完成，但申请人应提交相应的完成计划，确保持续适航文件在交付第一架航空器之前或者在颁发标准适航证之前完成并得到批准或认可。

与飞机设计相比，旋翼航空器型号设计具有一定独特性：传动系统、旋翼系统以及飞行操纵系统的某些元件包含许多关键部件，可能会受到使用条件和服役时间的不利影响。如果这些零部件在型号合格审定过程中确定了有限寿命，并且适航当局认定这些零部件的强制性检查和（或）更换对于保持旋翼航空器适航性是必须的，那么适航当局批准的适航限制部分应当包括诸如齿轮组件、轴承等这类旋翼航空器型号设计项目。例如，一个传动齿条、齿轮或轴承在完成地面耐久性试验或审定飞行试验后能够表明是可服役的。但是，针对该部件的强制性检查或更换对于旋翼航空器型号设计的适航性十分重要，而且对于型号合格审定也是必须的。部件的大修间隔时间（TBO）不属于适航限制。如果需要对一个组件中的零件进行检查或更换，那么检查间隔或更换时间以及零部件编号应当包含在适航限制中。其检查间隔或更换时间可能与组件的建议大修间隔相同，也可能不同。

相关部件必须用零件号（或等效的）和序列号（或等效的）来进行标识。由于第 27.571 条或其他条款而要求检查或更换的零件/部件的零件号，必须在手册的适航限制部分中列出或者在手册其他独立、分开的章节中列出。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1529 条要求的可接受的符合性方法主要是说明性文件。一般符合性验证流程如下：

(1) 计划

结合旋翼航空器的设计特点和数据，根据第 27.1529 条和附件 A 的要求制定旋翼航空器持续适航文件编制方案和计划，规划需要编制的持续适航文件的种类和要求。

(2) 编制

根据第 27.1529 条和附件 A 的要求，按照局方认可的持续适航文件

编制方案和计划，编制适用于合格审定型号项目的持续适航文件。

(3)提交

申请人向局方提交持续适航文件及其他授权的技术出版物，例如，发动机和零部件的持续适航文件。

(4)评估

局方评估申请人的持续适航文件，确定其是否满足第27.1529条和附件A的要求。

(5)认可/批准

局方在持续适航文件有效页清单上通过带日期的签署对持续适航文件进行认可或批准。

适航限制部分包含的信息主要但并非完全来自于按照第27.571条批准的数据。除了更换时间和检查，疲劳评定中制定的一些基本使用假设，其能被运营人可靠地评估（如地-空-地循环数），也应当识别在适航限制部分中。这些应在适航限制中注明，以便用户采取相应措施。手册中适航限制部分必须在型号合格审定之前完成批准。

对于有限疲劳寿命零部件必须使用零件号和序列号进行标识。由于电弧局部高温可能导致内部电弧、表面点蚀和物理或化学特性变化，因此，不应使用电弧标记方法。可以使用振动铅笔、铭牌或永久墨水。但是，为获得更永久的标记号码，应在每个零件上注明序列号以使得零件上的材料被镦粗或替换。当材料被镦粗或替换时，不得损害部件的完整性和疲劳容限，例如，应选用最小临界应力区或最小应力区。对于一些小零件，允许采用与零件号和系列号等效的方式进行标记。

AC 27.1541 标记和标牌总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

旋翼航空器的各类仪表、指示器、操纵器件、设备和一些需要明确标明使用要求和提醒信息的部件，应在醒目的位置以不易擦去、走样和模糊的形式标明相应的要求，并能够准确清晰的将需要的信息传达给目标人员，保证旋翼航空器安全运行。

旋翼航空器标记和标牌应给驾驶员提供简洁、清晰、明了的操作提示，以便正确安全地操作旋翼航空器。标记和标牌标准化至关重要。如果标记和标牌未标准化，会引起驾驶舱环境的严重混乱，大大增加驾驶

员的工作负荷。另外，如果标记不统一，特别是在系列机型中，如果同一标记或类似标记在不同型别上含义不同甚至相反，不仅会增加驾驶员转型别训练的难度，还可能导致错误操作甚至发生事故。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1541 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验和航空器检查。

(1)说明性文件

提供设计图纸或编制设计说明，说明在旋翼航空器上设置的所有标记和标牌，应包含第 27.1545¯27.1565 条规定的标记和标牌，即空速表标记、磁航向指示器标牌、动力装置仪表标记、滑油油量指示器标记、燃油油量表标记、操纵器件标记、行李舱、货舱和配置位置标牌、座椅标牌、燃油和滑油加油口标记、应急出口标牌、限制标牌、安全设备标记和标牌、尾桨标记，以及旋翼航空器安全运行所必需的附加的信息、仪表标记和标牌，并且标记和标牌的制作符合相关要求，包括本条规定的“示于醒目处”和“不易擦去、走样或模糊”，以及第 27.1545¯27.1565 条规定的其它要求。

(2)航空器检查

通过机上检查确认在旋翼航空器上所需设置的标记和标牌是否正确安装无遗漏，是否示于醒目处，其上喷涂、刻制或显示的信息是否完整清晰，不易擦去、走样或模糊。

(3)飞行试验

由试飞机组在预期运行环境下对驾驶舱内设置的标记和标牌进行评估，检查标记和标牌是否清晰可见、易于判读。该评估通常结合于其它科目的飞行试验，如果旋翼航空器申请夜间运行，还必须在夜间照明条件下进行评估。

所有仪表标记以及其它必须位于驾驶员视野范围内的标记和标牌，应当从每个驾驶员位置上看都是清晰可见、易于判读的，无需驾驶员身体上部运动或头部大范围运动，并且昼间日光和夜间照明导致的明暗色彩变化不会影响其能见度和可读性。

AC 27.1543 仪表标记：总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

在旋翼航空器上，仪表标记的标准化至关重要。如果仪表标记未标准化，会引起驾驶舱环境的严重混乱，大大增加驾驶员的工作负荷，甚至不同旋翼航空器上的类似仪表标记的指示意义完全相反，这在飞行员驾驶不同型别旋翼航空器的情况下，可能会导致灾难性的后果。

第 27.1543、27.1545 和 27.1549 条条款规定了旋翼航空器安全运行所需的基本仪表标记要求。但随着旋翼航空器采用了更多的发动机数量、OEI 状态、更精密仪表等，仪表标记变得越来越复杂，亟需更具体的仪表标记标准。

编制本符合性验证指南的目的是为了使旋翼航空器仪表标记全面标准化。本符合性验证指南可能不适用于仪表显示技术的发展过程中产生的新技术，例如阴极射线管（CRT）、液晶（LCD）、发光二极管（LED）等，但最重要的是理解指南所包含的原理方法和验证逻辑。仪表标记的目的是为了有助于快速、精确的判读仪表，好的仪表标记应使机组人员对旋翼航空器当前运行状态一目了然，最好的仪表标记往往是最简单的标记。

2. 可接受的符合性方法

满足本条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查和飞行试验。

2.1 说明性文件

通过图纸、设计报告、飞行手册等设计资料表明仪表标记符合第 27.1543、27.1545 和 27.1549 条要求。

(1)限制

所有经验证并被批准的安全运行最大允许限制必须用红线标记，对于圆形表盘，用一条红色径向线标记其最大允许限制。如果对于安全运行还有一个最小允许限制，那么这个值也应当用一条红色（径向）线作标记。仪表标记的限制不得超过（但不必等于）型号合格证数据单上注明的限制。

通常情况下，为了防止混淆和避免机组人员出错，所有仪表最多在最大值和最小值上各标一条红色（径向）线，但是，如果采用局方可接受、对机组是易于判读的方式，也可以使用多条红色（径向）线。例如，在电子显示中，通过一次只显示一条红色径向线但能够自动切换的方式

使用多条红色径向线标记。又例如，通过采用实线和虚线的区分方式，或者采用不同长度的区分方式，使多条红色径向线具有显著的区分特征。

(2)正常运行范围

绿色一般用于指示旋翼航空器在地面和飞行中的正常工作状态。为了持续安全运行，仪表用绿色弧线或绿色直线标记每一个正常运行范围，但绿色弧线或绿色直线指示范围不得超出其最大和最小安全使用限制值。某些特定情况，在绿色弧线中加上空白或其他颜色也是可接受的。

如果申请人采用电子显示仪表，并决定不使用绿色来标识正常运行范围，则需要一个等效的安全性结论。

(3)警告范围

时间限制范围、预警范围或对应要求执行特殊操作程序的范围，均应采用一黄色弧线或黄色直线作标记。例如，动力装置仪表用黄色弧线或黄色直线标记起飞和预警范围。

如果黄色范围是用来指示执行特殊操作程序的，那么在旋翼航空器飞行手册中应当包括这种特殊操作程序的说明。

(4)红色弧线或范围

经验证明，当采用红色弧线标记最大使用限制值或最小使用限制值时，红线就失去了它的意义，所以应尽量不使用红色范围或红色弧线标记限制值。

一般使用红色来标记业已验证的航空器或部件的限制（最大限制值或最小限制值）。某个参数的限制“范围”不能简单理解为从“最小限制值”到“最大限制值”这段区间范围。此外，采用红色弧线来作标记往往意味着限制值不止一个，弧线刻度表示工作在某一个数值段范围内，红色范围的极值才是绝对限制值。因此，凡是可以规定单一限制值并用单一红色（径向）线对其作标记的情况，都必须避免采用红色范围或弧线这类模糊不清的标记。

如果发动机、旋翼、减速器、传动装置、风扇、转子等或这些动部件组合的转速范围或往复运动速度范围会引起航空器过度振动或其他应力，则必须加以限制，并用红色弧线标记来表示，例如第 27.1549 条(d)款规定用红色弧线或红色直线标记由于瞬态振动应力过大而需要加以限制的发动机或旋翼转速范围。但是，如果这个限制范围是警告范围而不

是禁止进入的范围，则建议用黄色弧线来标记。第 27.1553 条所规定的燃油油量表标记，可看作是红色弧线的一种特殊应用。

(5)综合仪表

当仪表参数的范围或限制值随其它参数变化而变化时，可以使用宽度上不连续的标记线，比如动力装置仪表可以用宽绿色弧线和窄绿色弧线分别表示全发正常范围和发动机停车范围。若使用综合仪表，就可以同时读取参数和其他参数对其范围或限制值的影响，如将范围标记连接到一个单独的驱动机构，这样范围标记就能够移动到根据影响因素确定的适用限制区域。虽然还没有适用的规章条款规定综合仪表的标记要求，但综合仪表可以显示要素更多、要素的配置方式也更灵活，更适用于仪表参数的范围或限制值随其它参数变化而变化的情况。因此，鼓励适用综合仪表，以减少范围标记或其它复杂标记的使用。

(6)OEI 标记

OEI 工作状态只在飞行时间的极小段时间内使用，因此，OEI 状态的标记不应占据显示的核心位置或遮盖影响其它标记。OEI 工作状态的标记应明显区别于所有发动机正常运行状态下的标记，并且不应破坏动力装置仪表标记的简单性和清晰性，一般情况下位于起飞限制红色径向线以外。一种可接受的 OEI 限制标记方法是用一条偏置（外侧或内侧）的黄色弧线标记从正常红色径向线到最大 OEI 额定功率限制，在 30 分钟额定限制值处划一条黄色径向虚线并在最大（2.5 分钟）OEI 额定功率限制值处划一条红色径向虚线。2.5 分钟和 30 分钟 OEI 功率状态标记，可以叠加在发动机功率仪表的起飞功率红线上。各仪表之间的 OEI 标记应当一致，如风扇转速（N_1）表或扭矩表上的 30 分钟标记，应当与发动机温度表上的 30 分钟标记相似。

30 秒钟 OEI 额定功率的使用，限于在一台发动机故障或预警关闭后临界运行阶段。在这临界运行阶段，不应要求机组监控发动机仪表以防超过额定值。第 27.1143 条(e)款要求对 30 秒钟 OEI 限制进行自动操纵，因此，对 30 秒钟 OEI 限制值不要求作标记。

(7)仪表标记的尺寸与位置

为满足仪表标记清晰可见的要求，采用下列尺寸作为标记的最小尺寸，足以在通常的 0.7112 米（28 英寸）视距，低光照条件下，识别反射性标记:

(a)红色径向线：1.27 毫米（0.05 英寸）宽，7.62 毫米（0.30 英寸）长。

(b)红色、黄色或绿色弧线：2.54 毫米（0.10 英寸）宽，长度匹配刻度范围要求。

(c)划绿色条纹的弧线：该弧线与上述所代替的绿色弧线长、宽相等，而白色条纹为 1.27 毫米（0.05 英寸）宽。

对于机械式或机电式仪表，通常标记是直接标在仪表刻度上，也有将标记位于仪表盘玻璃罩上的情况。如果标记妨碍机组成员从正常驾驶位判读仪表，则应考虑将标记调整到刻度之上或之下的位置。如果标记位于仪表玻璃罩上，则应有措施使玻璃罩与刻度盘盘面保持正确定位的措施，且保持标记不模糊。

(8)电子显示器

电子显示器包括包括阴极射线管（CRT）、液晶（LCD）、发光二极管（LED）、电致发光（EL）或发光薄片（LEF）等显示器。电子显示器在航空器上的应用使仪表指示和仪表标记的设计有了较大的灵活性。电子显示器可以综合集成多个仪表显示，同时在显示方式上既可以实现外观与机电式或机械式仪表类似的刻度显示，又可以实现精准显示的纯数字显示，也还可以实现更丰富的仪表标记形式。例如，不必识别发动机正常工作状态，而仅用彩色标记指明非正常状态。如果所有非正常状态均可由仪表标记特殊设计特征充分表示，则不必有绿色标记。在被监视参数达到戒备或警告值前，可以采用淡黄色和淡红色进行标记，达到戒备或警告值时，相应的黄色或红色标记变亮以警告飞行机组。

电子显示器的各种颜色通常受到诸如亮度和频率响应等其他显示特性因素的制约，而且在不同光强和色温的环境照明下，其照射出的色彩不可避免地与反射色彩出现不同。尽管如此，在所有光强和环境照明的条件下，显示器的颜色必须是易于判别的。必须注意，黄（琥珀）色必须易于与红色和白色分辨，而绿色必须易于与蓝色分辨。如果电子显示器中使用了其它任何颜色，则必须尽可能易于与条款规定的基本显示标记颜色区分开。

(9)数字仪表

为了便于阐述说明，本指南讨论两种类型数字仪表：一种是由一列

发光的线段组成，通过各发光线段序贯地发亮显示变化的数值，另一种是由形态为“8”的水平和垂直发光线段组成，可以显示数字值。

(a) 这两种数字仪表可适用于发动机滑油压力或温度等一般不需要显示趋势信息的参数，但如果用于指示发动机排气温度、扭矩或转速等瞬变参数时，则很难迅速得出参数的变化趋势。因为发光条图式仪表检测趋势信息的能力为单一发光线段提供分辨率的函数（例如：若每一转速百分比有两个发光线段，则其检测趋势信息的能力优于只有一个发光线段），而参数瞬变会使显示数值的仪表显示模糊，体现不了趋势信息。因此，当参数的变化趋势和变化速率对飞行安全有重要影响时，不宜使用单独的数字式仪表替代模拟仪表。

尽管可以通过补充规定弥补数字仪表的缺陷，仍须谨慎地处理只用数字仪表显示动力装置参数的情况，应基于具体情况进行逐项评估，并特别注意确保指示主要功率和转速参数的数字仪表可以提供足够的趋势信息。

(b) 对于发光条图式数字仪表和移动刻度带型仪表，要关注其靠近限制时的可识别性。必须在其刻度带表面或者数字显示处添加限制标记，或者提供其它方法提醒驾驶员，使其能预先防止靠近限制值，此外，还应标记出正常范围和警告范围的始末端。通常使用不同色码对这些范围和限制进行标记，如果移动刻度带或数字仪表的发光线段可以呈现出标记所需的不同颜色，则无需在移动刻度带或者数值显示处标色码。

(c) 直读式数字仪表不适合使用常规仪表标记，若要求其有某些对比限制值和工作范围的信息，可以采用将数字显示与模拟图像结合的方法，实现兼具精准定量显示和定性趋势指示特性；也可以采用由临界值传感器或逻辑系统激发的辅助显示（例如戒备或警告灯等）与数字仪表结合的方式引起飞行机组注意。若采用灯光辅助显示，则灯光应使用适当的颜色指示相应的使用范围，并且通常这种灯光不应闪烁。对于适航标准要求的仪表，通常不宜在仅有数字显示的仪表附近设置含有工作范围和限制信息的标牌。当标牌与辅助显示同时使用时，建议用相应的颜色进行标记（即最大或最小限制用红色，限制运行时间的范围用黄色等）

(d) 在系统分析期间，应当评定数字仪表影响判读精度的故障模式，包括数字显示部分，并确保这些故障易于检测。系统应有相应的检测机制确保所有数字线段都正常工作。

(10)辅助标记

为使仪表标记既标准化又不复杂，仪表标记应只包括局方批准的范围和使用限制。

对于特殊的情况，可能需要附加标记来表示附加信息，但应确保这些附加标记与条款要求不矛盾，并且是易于判读的，不会损害仪表和其他标记的识别和判读。例如，部分动力装置仪表参数仅能在动态条件下观测到，而且持续时间很短，不同于持续时间长的“稳态限制”，这种短时限制称作“瞬态限制”。为了表示这些“瞬态限制”对运行安全有影响，若该限制值在正常最大值的红色径向线以上，则可以用一红色三角、菱形或圆点来标记该“瞬态限制”。若该限制值在正常最大值的红色径向线以下，则可以用比红色径向线尺寸小的红/白相间的“理发店标志”来标记。同时应确保红色径向线始终是最显著的标记。对于电子显示器，当“瞬态限制”工作状态消失时，“瞬态限制”标记不适用于当前工作状态，标记应不显示。应在旋翼航空器飞行手册中明确每一瞬态标记的定义。

(11)空速指示器

本符合性验证指南前述内容基本都适用于空速指示器，但还应注意以下特殊要求:

(a)如果无动力的 V_{NE} 值小于有动力的 V_{NE}，则应在无动力 V_{NE} 处设置一红色的有交叉阴影径向线。

(b)许多旋翼航空器在低速时常有空速指示不稳定、不可靠或不可重现的情况，当在这一速度范围运行时，应予以注意，可以在仪表上用一黄色弧线标记并在飞行手册中作适当说明。

(c)空速指示器的各种标记的对象都应是指示空速值。

(d)对于重要的起飞、着陆或限制速度，可以采用空速“蜂鸣器”这种听觉告警形式提醒机组人员。但为了不引起混淆，“蜂鸣器”的数量一般最多为两个。当然，“蜂鸣器”还可以用于除空速指示器外的其它各类仪表中。

2.2 航空器检查

通过航空器检查，确认标记完整、清晰、易于理解且不易擦除。对于标记位于其玻璃罩上的仪表，应检查玻璃罩与刻度盘盘面能否保持正

确定位。

2.3 飞行试验

所有仪表（显示器）的标记构型都应通过飞行试验评定，并正确评估振动及各种背景照明条件对仪表标记可读性的影响。对仪表标记的评定，最终的判据必须是：标记是否足以被飞行机组正确理解。

除非遮光罩能对仪表提供充分有效的遮挡，否则应结合驾驶舱和窗户的几何形状，表明在各种阳光照射的状态下，能够清晰识别仪表标记的信息，尤其是对于采用数字式发光线段的显示器，例如数字式雷达高度表或采用发光线段的垂直刻度仪表。

在评定时，要求机组人员无需身体上部移动或头部的大幅移动，所需仪表及仪表标记就应是清晰可见和易于判读的。任何由于视差而导致刻度标记或范围标记被遮蔽的现象是不可接受的。

如果航空器申请了夜间运行，则必须在夜间的照明条件下对每一必要的指示器进行评定，要求仪表和仪表标记在夜间具有同样可视性。在夜间照明条件下评定时，应特别注意可能使彩色仪表标记变化或模糊不清的照明特征。

AC 27.1545 空速表

参见 AC 27.1543。

AC 27.1549 动力装置仪表

参见 AC 27.1543。

AC 27.1547 磁航向指示器

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对旋翼航空器磁航向指示器标牌的适航要求，以确保飞行机组能够获得正确的磁航向角。需要注意的是，对于伺服罗盘系统（陀螺稳定磁航向指示器），一般不需要校准标牌。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1547 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

(1)通过说明性文件，表明磁航向指示器标牌符合本条款要求，说明

内容包括:

(a)机上每个磁航向指示器上或其附近都装有标牌;

(b)标牌内容包括:

(i)进行罗差校准时的角度增量;

(ii)在发动机工作的平飞状态下，各角度的校准结果;

(iii)罗差校准时无线电接收机等设备或系统是否工作;

(iv)若某一用电设备工作或某些用电设备组合工作时，使磁罗盘发生了10° 以上的偏差，应在标牌上标明这些用电设备，并在每个校准航向处，标明这些用电设备工作时的罗差。

(2)通过航空器检查，验证:

(a)标牌安装在磁航向指示器上或其附近;

(b)标牌上标明的内容要素齐全、状态明确。

AC 27.1551 滑油油量指示器

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款的安全性目标是规定旋翼航空器每个滑油箱或减速器的滑油油量指示器有足够密的刻度标记，可以使机组成员能够准确判读滑油油量，确定是否在润滑对象（例如发动机或传动系统）正常工作所要求的范围内。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1551条要求的可接受的符合性方法包括: 说明性文件、地面试验和航空器检查。

(1)通过说明性文件，说明滑油油量指示器的指示方法、刻度标记和单位符合润滑对象对滑油油量的需求。

滑油油量指示方法不是固定的,工业上目前应用较为常见的几种滑油油量指示方法包括:

(a)滑油油量指示器（一般在要求有大量储油时使用）;

(b)滑油油量杆（测量发动机滑油油量最常见的方法）;

(c)滑油油量目视指示器(多用于测量传动装置或减速器滑油油量)。

无论使用什么滑油油量指示方法,指示器都应有清晰且足够密的刻度标记，并采用适宜的计量单位，以使机组成员能准确判读滑油油量。例如，对大容量滑油油量指示器，其刻度单位常用5L/10L（或美加仑）表

示。对滑油油量杆这样只有最大刻度和最低刻度的指示器，其刻度单位用 L（或美夸脱）表示。只有最大和最小两个刻度的目视指示器并不能指示精确的滑油油量值，但不影响对滑油油量的判断。

上述这些方法都已被证明是符合第 27.1551 条要求的可接受的方法。

(2)通过地面试验，验证滑油油量指示器指示油量与真实油量误差在规定范围内。

(3)通过航空器检查，滑油油量指示器刻度标记清晰可见，能够准确判读滑油油量。

AC 27.1553 燃油油量表

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是对燃油油量表从零读数到最小读数的仪表标记要求。

由于燃油箱与燃油箱出口相关的设计构型（例如集油箱、非常规仰角或受航空器外形限制的特定燃油箱等）差异，不同燃油箱的不可用燃油油量可能会有所不同。本条款规定如果任一油箱的不可用燃油量超过 3.8 升（1 美加仑）且大于该油箱容量的 5%，则本条款要求适用，否则本条款要求不适用。

如果本条款要求适用，则应按本条款要求在燃油油量表上校准的零读数和平飞时能读得的最小读数间用红色弧线标记。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1553 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、机上地面试验和航空器检查。

(1)说明性文件

通过燃油系统符合性报告说明每个燃油箱的构造、机上安装位置及容量，说明燃油箱配置油量表的情况，说明按第 27.959 条要求通过计算、测量或试验确定的每个油箱不可用燃油量。如果任一油箱的不可用燃油超过 3.8 升（1 美加仑）且大于其容量的 5％的情况，则本条款要求适用。

通过燃油系统符合性报告说明燃油油量表零读数和最小读数间是用用红色弧线标记的。其中，按第 27.959 条要求验证确定的燃油箱不可用燃油量值对应标记为燃油油量表的零读数；参考第 27.959 条不可用燃油确定符合性方法，通过计算、测量或试验得到的平飞状态下的不可用燃油量值对应标记为燃油油量表最小读数。

应在旋翼航空器飞行手册中对燃油油量表红色弧线标记进行说明，以使飞行机组明确其含义。

(2)机上地面试验

通过机上燃油排放试验（可结合表明其它条款符合性的验证试验）对燃油油量表的最小读数进行校准。试验中，调整航空器姿态模拟使航空器处于平飞姿态的俯仰角，进行燃油排放试验，当燃油油量表指示值达到最小读数时记录并计算得到剩余不可用燃油量值与确定的平飞时不可用燃油量值是否匹配。

(3)航空器检查

通过航空器检查确认燃油油量表零读数与最小读数之间是用红色弧线标记的。

AC 27.1555 操纵器件标记

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条对操纵器件的标记提出了详细的要求，对动力装置燃油操纵器件、可用燃油量、附件、辅助设备和应急装置的操纵器件和起落架操纵器件给出了具体标记要求，并要求应急操纵器件必须标上红色。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1555条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、飞行试验和航空器检查。

(1)除飞行主要操纵器件和功能显而易见的操纵器件外，座舱内的每一个操纵器件都必须作适当标记。飞行主要操纵器件包括周期变距杆、总距杆和脚蹬。只有那些传统的、普遍使用的操纵器件才能判定为功能显而易见的操纵器件，例如导航和通讯的控制钮、用于频率选择的缩尺同心旋钮等。然而，由于更先进的数字电子操纵器件的使用，调谐旋钮不能判定为功能显而易见的操纵器件，必须标明其功能和使用方法。

对于需要标记的操纵器件，应清晰明显地标示出其操纵功能和操作方法。

(2)通过设计图纸或编制设计说明和航空器检查，确认动力装置燃油操纵器件的标记清晰，且不易擦除，以满足：

(a)燃油箱转换开关作出标记，以清晰地标明每个油箱和每种交输供

油状态所对应的位置;

(b)如果要求按特定顺序使用油箱，对应油箱的转换开关上或其附近作出标记，以清晰地表明使用顺序;

(c)对于多发旋翼航空器，每个操纵阀门作出标记，以清晰地表明每台发动机所对应的位置。

(3)通过设计图纸或编制设计说明和航空器检查，确认按如下要求对可用燃油量进行了标记:

(a)对于无转换开关的燃油系统，应在燃油油量表上标明燃油系统的可用燃油量（具体要求参见AC 27.1553）;

(b)对于有转换开关的燃油系统，应在转换开关附近作出标记，以清晰地表明每个转换开关位置对应的可用燃油量。

(4)通过设计图纸或编制设计说明、航空器检查和飞行试验，确认附件、辅助设备和应急装置的操纵器件的标记满足以下要求:

(a)主要目视位置指示器，如指示旋翼桨距或起落架位置的指示器，其标记应在驾驶员视野范围内清晰可见、易于判读，以便在任何时候，驾驶员都能确定与指示器有关的操纵器件位置。

(b)起落架位置标记通常包括放下、中间/不安全、收起。可接受符号包括用箭头标示收起和放下、用叉线标示中间/不安全状态、彩色指示灯的各种组合以及上述所有的组合等。详细要求参见AC 27.729。

(c)应急装置操纵器件必须标上红色。应标上红色的应急操纵器件包括: 防火墙或应急燃油关闭、起落架放气或应急释放、灭火器、浮筒快速充气、货物挂钩释放和燃油排放等操纵器件。应在应急装置操纵器件上或其附近清楚地标明使用方法，如果是开关和按钮，其使用方法非常明显，则无需专门标记。

(5)通过设计图纸或编制设计说明、航空器检查和飞行试验，确认可收放式起落架的标记满足以下要求:

对于可收放式起落架，应在驾驶员视野范围内清晰地标明收放起落架时的最大飞行速度，通常在起落架操纵器件附近设置标牌或在空速表内作适当标记。

AC 27.1557 其它标记和标牌

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了行李舱、货舱和配重位置标牌、座椅标牌、燃油和滑油加油口标记以及应急出口标牌的具体要求。这些标记和标牌必须醒目且耐用，所包含的数据必须与经批准的旋翼航空器型号设计一致。应急出口的标牌必须为红色。

(1)行李、货物舱限制标牌应清晰地说明适用于该舱的所有限制，以避免机舱和地板以及配重安装超载。这些限制包括所装载的物品、尺寸、准确位置，以及所允许的最大重量和地板载重分布（如有）。对于配重，标牌应说明允许的配重种类（铅板、铅粒袋等）、准确位置以及最大许可重量。如果还有其他适用的限制，也应清晰地说明。标牌应放置在清晰可见的位置，并且不受开关舱门的遮挡。

(2)旋翼航空器的座椅设计应能够承受一定的垂直下降载荷，确保在发生硬着陆或坠毁时，保证乘员具有一定的生存能力。为满足这些载荷要求，应将77公斤制定为最小乘员设计重量。如果座椅是按小于77公斤的乘员设计和合格审定时，应在座椅醒目处设置标牌，标明设计许可重量为座椅乘员的重量限制。该标牌与旋翼航空器使用重量或装载限制无关。

(3)燃油箱和滑油油箱加油口必须按规定做上标记，以便为相应液体提供基本资料，如果装有压力加油/放油系统，还必须提供压力限制数据。

(4)应急出口标牌必须是红色的（为醒目，可采用白底红字或相反），并要求有定位标记、操作标记或标牌，确保不太熟悉或根本不熟悉航空器逃离程序的人员在极端紧张情况下能容易地识别和理解。

(5)第27.1541条(b)款要求，标记和标牌必须醒目和耐用。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1557条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和航空器检查。

(1)通过设计图纸或编制设计说明和航空器检查，其他标记和标牌的符合性。通常在颁发型号检查核准书（TIA）之前，进行航空器检查，以确保标记和标牌符合本条要求。在开展功能可靠性试飞之前，应按“批生产”型完成完整的标记和标牌。作为验证本条符合性的一部分，在进行功能可靠性试飞期间，检查标记和标牌的符合性。应通过检查颜色对比度，来确认所有喷漆方案的符合性。

(2)允许的最大重量和地板载重分布以及可能的行李系留和防护说明，一般包括在货舱标记中。醒目且耐用的标牌、模板印刷或等效物，可以置于舱门、舱壁等地方。

(3)燃油箱和滑油油箱加油口标记，应检查文字和衬底之间的颜色对比度，标记的可见度不应受喷漆图案或颜色改变的影响。燃油箱和滑油油箱加油口标记不能采用模板印刷标记。

(4)应急出口的标记要求包含在AC 27.807中。应急出口标记(内部)应能从座舱中最远的座位处清晰识别，操作手柄或装置的标示和使用说明可在76厘米(30英寸)距离处清晰识别。应急出口的外部标记，应满足第27.811条颜色对比度的要求，深色的反射率和浅色的反射率必须至少相差30%。

(5)燃油箱加油口标记，可以采用彩色编码标识的形式，但应满足下列要求:

(a)彩色编码标识应包含燃油箱加油口标记所要求的信息，且所含其他信息与航空器的审定基础所要求的信息不冲突。

(b)对于装有活塞发动机的旋翼航空器，表明燃油箱加油口标记要求的符合性时可以采用彩色编码标识，彩色编码标识应包含规章要求加油口标记所要求的全部信息。旋翼航空器的审定基础，所要求的附加信息，如“可用燃油量”等，也应包含在彩色编码标识中。用于补充彩色编码标识的信息，必须以可接受的方式标在加油口盖上或附近位置。标识上的术语“航空汽油”与规章中的术语“燃油”意思相同。

(c)对于装有涡轮发动机的旋翼航空器，表明燃油箱加油口标记要求的符合性时可以采用彩色编码标识作为补充。燃油牌号、燃油添加剂和压力限制数据等信息必须以可接受的方式标在加油盖上或附近位置。

AC 27.1559 限制标牌

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条规定了限制标牌的内容和位置要求，限制标牌应标明旋翼航空器经批准的运行类型，并位于驾驶员视野范围内，以确保驾驶员能够清晰地获取旋翼航空器获得批准的运行类型等相关信息。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1559 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

(1)说明性文件

限制标牌内容应包括旋翼航空器所具备的并经批准的运行类型，如 VFR、IFR、昼间、夜间或结冰条件等。

(2)航空器检查

通过机上检查确认限制标牌是否位于驾驶员视野范围内，并且清晰可见、易于判读。如果采用双驾驶布局，单个标牌也可能满足条款要求，但必须由试飞机组评定。

AC 27.1561 安全设备

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款要求每项安全设备必须有识别或位置标记，以及机组使用操纵器件的操作方法资料。按照第 27.1541 条要求，标记和标牌必须是明显且耐用的，乘客和机组人员都应能容易地识别并正确使用安全设备。

2. 可接受的符合性方法

满足第 27.1561 条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、航空器检查。

(1)说明性文件

通过图纸和设计说明文件明确：每项安全设备有识别或位置标记，以及机组使用操纵器件的操作资料；装有灭火瓶、信号装置和其他救生设备的锁柜、隔间或织带，都做上标记，以识别里面的设备。

(2)航空器检查

通过航空器检查，确认安全设备的标记标牌符合条款要求。

(a)安全设备的操纵器件，如救生筏或其它安全设备的控制杆或锁柄等，应清晰地标记，并标明使用方法。可以使用模板印刷、永久性的贴花、标牌或其它永久性的标签或说明等方式。

(b)用来存放救生衣等安全设备的储物柜、舱或袋，应做上标记，以识别里面的设备。如果存放这些设备的位置不明显，还要标出取用或操作设备的方法或措施。

(c)安全设备应进行标记，并提供使用和操作说明。按第 27.1555 条

(d)款(2)项要求，应急操纵标记应使用红底白字（或相反）。

(d)根据第29.811条(b)款和(e)款(1)项规定，安全设备的位置标示在白天应可以从客舱内最远处的座位或从距离等于客舱宽度的地方，清晰识别。操作说明应可以从相距760毫米（30英寸）处看清，建议汉字字高至少为40毫米、英文字高为25毫米（1英寸）。

(e)每只救生筏及其安装设备都必须有易识别并且不易擦去、走样和模糊的使用说明，并且在低能见度下可读。

(f)位于乘客视野内，容易识别且容易接近的安全设备，可以不要求有位置标记，但是需要有使用说明。例如在所有乘客视野内的客舱灭火器，不要求有位置标记。

AC 27.1565 尾桨

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条要求尾桨应进行标记，以使桨叶旋转时出现一个明显的桨盘，在正常昼间地面条件下，能清晰看到。

加装了完整的防护罩的尾桨或有防护的桨叶，如果能够对地面人员提供等效的安全保护，则可以不进行标记。简单的管状防护罩不能满足本条款的等效要求。

2. 可接受的符合性方法

满足第27.1565条要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验/飞行试验。

(1)说明性文件

(a)每片尾旋翼叶片都应用对比色进行标记。

(b)选择合适的对比色彩组合以使得桨盘更醒目，旋翼叶片段颜色间3:1的反射比是可以接受的。建议批准几种颜色组合，以供用户选择使用。

(2)地面试验/飞行试验

通过地面试验或飞行试验，对尾旋翼是否在白天有明显的桨盘做出定性判定。

AC 27.1581 旋翼航空器飞行手册和批准的手册资料总则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器飞行手册提供的资料、资料的批准和手册格式

提出了总体要求。

(1)旋翼航空器飞行手册（RFM）的主要用途是提供旋翼航空器安全运行所必需的权威性资料。

(2)由于机组人员是直接操作旋翼航空器的人员，因此飞行手册的语言和表达方式应主要针对机组人员的需求及方便，但也不应忽视与安全运行有关的其他人员的需求。从RFM的使用而言，安全操作包括但不限于以符合相应适航规章要求和旋翼航空器经批准的性能能力所适用的运行规章的特殊要求所强制的或推荐的方式操作旋翼航空器。

(3)综上所述，为达到预期目的，RFM必须包括型号合格审定结果对设计确定的型号审定限制内容，按照适用的运行规章制定的使用限制所必需的性能资料，以及使飞行机组能在所规定限制包线内安全使用旋翼航空器所必需的程序和其他资料。

(4)27.1581到27.1589中规定了RFM的强制性资料和数据，这些条款要求必须严格遵守。然而经验表明，如果某些补充资料可以使飞行手册更好的满足其预期目的，则这些资料也是飞行手册所必需的。

2. 可接受的符合性方法

满足27.1581条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)下述规定不影响当前已批准的飞行手册状态。然而，已批准的飞行手册进行修订时，需要统一或明确的地方，都应考虑本咨询通告的相关原则。

(2)只有CCAR-27部所要求的资料或执行运行规章所必需的资料，才应纳入CAAC批准的飞行手册部分。然而，制造商或运营人可以在飞行手册中编入其他“未批准”数据，但必须单独列出，且可清晰识别。

为满足航空器的安全运行需求，应保证手册编写所需资料的完整性、明确性。由于飞行手册是旋翼航空器按照合格审定限制运行所必需的文件，因此它是需要公开发行的资料。

(3)飞行手册的篇幅尺寸由制造商确定，但应考虑符合CCAR91.11的要求。首先应该有封面，并用“CAAC批准的旋翼航空器飞行手册”标明内容的性质，标出该飞行手册的适用声明。经民航局批准的部分每一页应有“经CAAC批准”的标志，表明该特定页面的批准顺序（例如：批准日期、由包含日期的修订记录单的修正号等），型号数据单上的旋翼航

空器型别号，以及任何适用文件区分编号。飞行手册中未批准的部分，应用发行日期代替 CAAC 批准日期。手册的装订形式应能使手册的各页得到保护并保持应有的顺序。在选择装订形式时，应该考虑修订的需求和便利性。

(4)手册的修正可以采取修订或增补的形式。

(a)应由相应的型号合格证持有人对飞行手册或补充部分进行修订，如果补充部分是补充型号合格证（STC）的一部分时，由 STC 持有人进行修订。

(b)补充资料是对飞行手册的一种扩充。如果 TC 持有人增加选装设备或特殊运行（如 IFR 运行），TC 持有人有责任提供所有必需的飞行手册补充资料。若 TC 持有人以外的人申请 STC，对旋翼航空器进行设备安装或改装，需要飞行手册补充资料时，由 STC 申请人对补充资料负责。

(5)“修订”可以通过插入生效的含有修订内容的新页替换原有页。使用时，在正文外缘空白处印上垂直修订栏，以表明正文哪些部分已作过更改。每一修改页都必须用与基本手册页相同的方式进行标识，此外，还应有修订编号和 CAAC 批准的修订日期。

(6)针对补充资料，可以插入适用的含有与具体更改相关的资料页。补充资料每一页应标明旋翼航空器的型号、型别、发行者名称及 CAAC 批准日期。在飞行手册补充资料首页应有如下类似声明：“对于批准按照旋翼航空器飞行手册补充规定运行的旋翼航空器，本资料包含了基本飞行手册的补充资料，对于未包含在补充资料内的限制、程序和性能数据，仍按基本型飞行手册中规定执行”。

(7)补充资料应包含在型号设计中适合于特殊更改的内容，包括标题页和内容索引。可以采用完整、独立的章节，以便插入飞行手册的 CAAC 批准部分。

(8)飞行手册应满足 CCAR-27 部的要求，可以适用于特定的型号资料，建议各章和章内项目的顺序按照(10)推荐格式编写。

(9)下述资料一般应该放在飞行手册的序言内。

(a)标题页：本页应包括与型号合格审定数据单相一致的制造厂商的名称、地址以及旋翼航空器型别。如果有要求，可在引号内给出商业名称或商业型号、旋翼航空器的系列号和登记号，基本文件的批准日期、标题以及 CAAC 审批人员的职位及签名。

(b)目录表：索引应放在每章的前面或手册的前面；

(c)修订记录表：该表应该按规定以表格的形式记录每次修订、识别号、标题或说明，所涉及的页码、公布的日期、CAAC 审批人员，以及批准日期。

(d)对公布的每个修订，应提供独立的修订记录表，即修订记录表、补充页记录表等。基本型号合格证书持有者以外的人公布的各种修订，应包括独立的修订记录表，除公布日期外，还应标明公布人和 STC 编号或有关改型的其它批准根据。

(e)现用页表：对于手册中的每一批准页，表中应列出公布日期，以及证明手册是完整性和有效性所必需的合适标志。

(10)下列给出了可接受的飞行手册格式，给出了推荐的章节顺序和各章节中应包含的项目。对于每一章，建议采用下面的主标题，并在每个标题下列出推荐的资料。每章都应有可适用于该章的目录表和图表。

飞行手册格式

序言

第 I 篇　CAAC 批准部分

第 1 章　限制

第 2 章　正常程序

第 3 章　应急程序和非正常程序

第 4 章　性能数据

第 5 章　选装设备补充资料

第 II 篇　制造厂商的数据

第 6 章　重量和平衡

第 7 章　系统说明

第 8 章　维护、保养和维修

第 9 章　补充性能资料

序言

本章应包括署名页、批准页目录、修订记录表，以及所要求的任何附加说明资料。

第 1 章限制

(a)运行类型

本节应给出审定基础、机组要求、VFR 和（或）IFR 飞行批准，以及各种运行限制。

(b) 飞行限制

本节应包括与空速、高度、环境温度、风、侧倾角、禁止的机动有关的限制，以及与特定旋翼航空器有关的一些其它飞行限制。

(c) 重量和重心限制

本节应包括所有的总重和重心（纵向和横向）限制，以及旋翼航空器所特有的任何其它重量限制（即机组、乘员和（或）商载限制等）。

(d) 动力装置限制

本节应包括与动力装置工作有关的温度和压力限制，即扭矩、转速、涡轮出口温度等。本节还应包括批准的燃油和滑油，以及它们的温度和压力限制。与动力装置相连的任何附件（即起动装置、发电机等），对它们在起动或工作中适用的限制，也应在这里列出。

(e) 旋翼限制

本节应包括有动力和无动力转速限制，高度对这些参数的影响，以及与旋翼系统有关的其它一些限制。

(f) 传动系统限制

本节应包括与传动系统（即主传动装置、任何转换减速器、尾旋翼减速器，以及其它任何可用于特定旋翼航空器的传动系统部件）有关的所有限制。

(g) 系统限制

本节应包括旋翼航空器所特有的一些特殊系统限制（即电瓶限制、液压系统限制，以及与各类增稳装置和（或）自动飞行控制系统有关的一些限制）。

(h) 仪表标记

所有仪表标记都应在本节列出，本节应说明每种限制和色码的含义。

(i) 标牌

与飞行机组功能或商载有关的所有标牌的正确术语和常用位置，都应在本节给出。

第 2 章正常程序

(a) 飞行前检查

本节应包括起动发动机前，各种外部、内部及各系统的检查。

(b) 发动机起动

本节应包括与发动机起动有关的一些程序。

(c) 系统检查

本节应包括起飞前，应完成的如液压、增稳装置、电气、飞行操纵等各系统检查程序。

(d) 起飞

本节应包括与起飞有关的一些程序，以及起飞剖面特有的或适用的各种程序。

(e) 巡航和（或）平飞

本节应包括适用于巡航和（或）平飞的各种程序。

(f) 进近和着陆

本节应包括旋翼航空器进近和着陆期间所要求或推荐的各种程序。

(g) 发动机和（或）旋翼停车

本节应包括可适用于发动机和（或）旋翼停车的各种程序，以及可用于完成旋翼航空器运行的程序。

(h) 其它程序

本节应包括适用于其它系统或条件程序，如引气加热装置、防冰系统、寒冷气候运行等。

第 3 章应急程序和非正常程序

(a) 前言

本节应包括一些引言类型的资料（即所用术语的定义和制造厂商认为适用的一些其它资料）。

(b) 动力装置故障

本节应包括有关发动机、燃油控制，或其它动力装置应急和故障有关资料。

(c) 传动系统故障

本节应包括与任一传动系统失效和故障有关的建议和程序。

(d) 系统故障

本节应包括与各系统（即电气、液压以及增稳飞行操纵系统）失效和故障有关的程序和建议。

(e) 着火

本节应包括探测到发动机舱、座舱、行李舱一旦着火或出现烟雾后应采用的程序。

(f) 应急撤离

本节应包括飞行机组和乘员应急撤离程序。

第 4 章性能数据

(a) 功率保证

本节应包括功率保证检查有关所有资料。

(b) 悬停资料

本节应包括有关悬停性能（即单发和（或）多发工作的有地效和无地效悬停升限）的所有资料。其它与风影响有关资料也应包括在内。

(c) 高度-速度、爬升和下降

本节应包括与高度-速度包线、正常爬升、自转速度有关的资料，以及适用于特定旋翼航空器的任何其它数据。

(d) 空速校准

本节应包括对特定旋翼航空器的空速校准要求。

第 5 章选装设备补充资料

本章应包括所有选装设备的补充资料。这些补充资料可能需要修改对基本旋翼航空器的限制、程序（正常的和应急的）和性能特性。

第 6 章重量和平衡

本章应包括所有增补的重量和平衡资料，如机组表、乘员表、燃油和滑油表、货物表，以及适用于特定旋翼航空器的一些其它装载表。

第 7 章系统说明

本章应包括制造厂商认为适用于特定旋翼航空器的各系统的所有资料。

第 8 章维护、保养与维修

本章应包括制造厂商应当给出的有关操作、维护和维修的所有资料。本章还应包括各种尺寸（即行李舱面积、门，以及适用于旋翼航空器的各种内部和外部资料）。

第 9 章补充性能资料

本章应包括希望制造厂商提供的任何附加性能资料。本章还应包含与 IFR 运行有关的巡航航程资料。

AC 27.1583 使用限制

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器手册的使用限制提出要求。目的是给出适用于旋翼航空器型号和型别的各种限制，这些限制需在型号合格审定过程中确定。在批准这些限制时，需对限制作出解释。应以包括飞行手册、标记、标牌、仪表指示等实用的使用形式给出这些限制，使给出的限制尽量实用。由于运行规章要求按这些限制使用的旋翼航空器，应在飞行手册限制章节开头说明：“民航规章要求，应在符合本章给出的限制范围内运行”。27.1583 条只列出了必须给出的限制资料，在通过表明符合本规章其它条款要求时获得这些限制信息。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1583 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1) 27.1545 条给出了空速表的标记要求。

(2) 旋翼限制在 27.33 条符合性验证中确定，标记要求见 27.1549 条中的规定。

(3) 动力装置限制在 27.1521 条中规定，标记要求见 27.1549 条中的规定。

(4) 重量限制在 27.25 中规定。在使用限制章中，应有经合格审定的最大起飞及着陆重量、最小重量的说明。

(5) 重心限制在 27.27 中规定。详细的重心限制资料可以在飞行手册“限制”章节中给出，或在限制章节中给出说明，说明具体参照的性能章节相应图表或页码。如果起落架的收放位置对重心有影响，且影响量可通过测量得出，则重心限制资料中应同时提供起落架收放而引起的力矩变化数据。

(6) 最小飞行机组按 27.1523 条确定，它取决于核准的运行类型。必须给出最小飞行机组的人员数量，人员的位置及其职能。

(7) 运行类型按 27.1525 条确定。飞行手册的本章应包括如下序言：“本旋翼航空器按正常类合格审定，当适航规章和运行规章所要求的相应仪表和设备已装机，已经批准，并在可使用的状态时，可按下列运行类型运行。”适用的运行类型包括：

(a) 昼夜目视飞行规则；

(b)批准在已知结冰条件下运行;

(c)仪表飞行规则;

(d)延伸的水上运行（水上迫降）;

(e)外挂载重运行。

(8)高度-速度包线按27.87条制定，并在性能资料章节中以高度随速度变化的形式给出。

(9)在限制章节中还可包括其它一些限制，这些限制在规章中未特别提到，但却是安全运行所必需的，例如:

(a)高度限制。

(b)环境温度限制。

(c)使用旋翼刹车的条件。

(d)为防止有害烟雾积聚在驾驶舱和客舱内，禁止在侧风和顺风中长时间悬停。

(e)禁止特技机动飞行。

(f)所需标牌，包括内容和位置。

(g)经适航认可的特殊设备装置，如发动机熄火或低旋翼转速警告系统。

AC 27.1585 使用程序

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器手册的使用程序提出要求。手册的程序章节应包含特定型号或型别专用的必要资料，通过对这些资料的了解，提升经批准的型号或型别各类型运行条件下的安全性，与适航没有直接关系或不在机组控制之下的资料、程序及被认为是基本飞行技术的程序，不应列入手册。

(1)程序资料应按正常程序和应急程序给出。正常程序以外的资料，也可以细分为“非正常程序”和“应急程序”。

(2)注、注意和警告可用于强调特殊的说明或资料，一般按下述原则使用。

(a)与安全无直接关系，但特别重要的情况，应当使用“注”（例如，注：对于双发正常工作，最大允许扭矩指针分离量为总扭矩的4%）。

(b)与安全有关，但是第二位的，不会立即出现危急的情况，应当使

用“注意”（例如，注意：一台发动机重新启动后，其余工作发动机涡轮间温度（ITT）降到750℃）。

(c)与安全有关，并且是第一位的，会立即出现危急的情况，应当使用“警告”（例如，警告：旋翼转速不允许降到最小限制转速以下）。

(3)使用程序是已经特别考虑旋翼航空器的设计特征和使用特征，并经CAAC批准，可以用于指导安全运行的程序。但使用程序并不是强制性的，CAAC批准这样的程序，并不是要禁止或妨碍基于旋翼航空器的使用经验的改进或等效替代程序的开发和使用。当使用替代程序时，符合适用适航安全标准的全部责任由使用者承担。

2. 可接受的符合性方法

满足27.1585条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件、地面试验、模拟器试验和飞行试验。

(1)说明性文件

旋翼航空器安全使用程序应首先编入飞行手册，在飞行手册中说明正常程序和应急程序，同时在限制和性能章节中提供燃油系统配置、不可用燃油、总油量等信息，以及最小下降率和最佳下滑角所对应的空速和旋翼转速。程序资料按下列类别给出：

(a)正常程序

正常程序是与旋翼航空器的设计及日常运行中所使用的特征有关的程序，包括其他程序章节中未考虑的故障情况（如不降低安全性的故障）。符合上述情况的资料应按飞行阶段给出，从飞行前准备到发动机关车，还应包括但不限于系统使用、中断进场、中断着陆等。

在起飞和着陆试验中所使用的起飞和着陆程序、空速和场地类型，也应在正常程序章节中给出。

(b)应急程序

(i)许多飞行手册中包含故障或非正常程序，提供不像应急程序那样紧急的正确机组操作程序。这些程序关注的是那些可预见的情况，通常是某种故障状态，故障时可通过使用特定系统或常规系统的备用系统，来维持可接受的安全水平。应采用非正常程序的典型例子是发动机故障或要求一台发动机关车的情况（飞行中，非关键发动机失效）、飞行中发动机停车再启动、通过备用措施放下起落架或襟翼、有发动机不工作

的多发航空器进近等。

(ii)应急程序主要关注的是可预见的但是异常的情况，在这样的情况下，机组人员应按推荐程序做出迅速准确的反应，以尽量减小事故风险。应急程序的典型例子是着火、水上迫降、尾桨推力丧失或失去控制等。在尾桨失效应急程序，应通过分析、模拟或相应的使用经验来验证，分析或模拟尾桨操作失效应急程序可以通过限制飞行试验来验证。

在自转中，与最小下降率和最佳下滑角对应的空速和旋翼转速，也应在应急程序章节中给出。

(iii)当需要批准水上迫降时，手册中应提供水上迫降程序，包含适用的程序和资料。缩比模型试验一般用来验证自转“水上迫降”特性和旋翼航空器的水上稳定性（设计倾覆极限）。许多旋翼航空器设计都要求有应急浮筒，在触水之前或触水之后可立即充气，提供符合要求所需的浮力和稳定性。

1)水上迫降模拟实验得到的自旋高度和速度以及触水资料，如果适用，局方应加以证实并纳入手册。如果旋翼航空器在运行过程中可能遇到严重海况，与海况、海浪高长比有关的资料，经研究适用，也应纳入手册。

2)对某些设计需要提供使用救生筏的说明，例如如果救生筏置于舱外，就需要特别说明。

(iv)配置担架的旋翼航空器撤离程序，应考虑适用的程序及最小机组要求，如果必要的话，应纳入手册或手册增补资料内，以确保及时撤离。

(c)鼓励使用图表来表明操纵器件、仪表、各系统说明等。

(d)如果任一燃油箱的不可用燃油量超过了该油箱容积的5%或3.8升（1加仑）时（取大者），应在正常程序中给出声明，警告驾驶员在飞行中燃油表读数为零时，燃油箱内的剩余燃油不可用。

(2)地面试验、模拟器试验和飞行试验

应对飞行手册中的使用程序进行验证，验证分为地面验证和飞行验证两部分。该部分工作的目的是确认飞行手册中的正常及应急程序等是否可用及实用，并根据验证结果修订飞行手册。

对于正常程序，可以结合日常试飞工作开展程序验证。对于应急程序，应当采用地面验证与飞行验证相结合的方式，对于试飞验证存在安

全风险的，应当采取分析及地面模拟验证的方式。

AC 27.1587 性能资料

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器手册的性能资料提出要求。该条款包含旋翼航空器运行所必需的性能资料，以满足 CCAR-27 部适用的性能要求和适用的专用条件，并执行有关运营要求不可缺少的补充资料和数据。

必须根据 27.87 的要求提供高度不小于 2100 米（7000 英尺）范围的高度-速度包线限制信息，不强制要求提供高度大于 2100 米（7000 英尺）范围的高度-速度包线限制信息。如果有技术数据支持，可以使用外推法对高度-速度包线进行外推。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1587 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件和飞行试验。

(1)说明性文件

旋翼航空器性能资料应首先编入飞行手册，按规章要求在飞行手册中将经过验证的性能数据写入飞行手册的性能章节，该章节应包含基本性能数据和附加性能数据等信息，并由局方审查批准。

性能资料和数据可按重量、高度、温度范围给出，其他选装状态以选装性能限制说明。建议按下述要求真实地给出性能资料和数据。如果适用，还应参考涉及相应的合格审定或运营规章要求的资料和数据。

(a)总则

总则包括所有描述性能数据适用构型和状态所必需的叙述性资料。这样的资料可包括旋翼航空器和发动机的型号全称，安装后的旋翼航空器特征的定义，以及会影响性能和工作状态的设备。本小节还应包括“性能章节”中所用的定义或术语（例如指示空速、校准空速、国际标准大气、构型等），以及空速、高度表、环境温度的校准数据和其他一般特性资料。

(b)性能程序

性能程序包括与获得飞行手册性能有关的程序、技术，以及其它条件。该程序可作为性能章节中的一个小节给出，也可与特定性能图表一

同给出。在后一种情况下，全面列出与特定性能相关的条件，如果足够完整，可以达到“程序”的目的。性能图表应根据最低安装技术规格发动机绘制。

(c)风的影响

在确定起飞和着陆场地长度时，需要考虑风的影响。这种有利影响可以与起飞方向相反的起飞或着陆航迹最小风速分量的100%。在旋翼航空器飞行手册中给出的风有利影响数据应标注“未修订”（如果取100%有利影响数据时），并用下列注释来说明：“除非运行规章另有规定，不允许驾驶员采用由真实逆风风速分量产生的性能增量大于50%，以及把由真实顺风风速分量产生的性能降低减小150%”。在有些旋翼航空器中，0到5.14米/秒（10节）的风对起飞性能的有利影响，可能需要打折扣。例如航空器在主旋翼涡系中飞行，0到5.14米/秒（10节）的风导致起飞性能有明显的降低，则对风的有利影响就应当打折扣，通过在5.14米/秒（10节）或更小的速度，参照同步航空器，确定飞行所需的功率，可以确定性能的降低。

(d)正常类旋翼航空器提供资料清单示例

(i)从压力高度换算到密度高度的密度高度表。

(ii)平飞时的空速校准（校准空速与指示空速的关系）。

(iii)有地效和无地效悬停性能曲线及它们的使用说明。

(iv)对于各类涡轮发动机旋翼航空器，功率保证检查曲线。

(v)经演示的有地效和无地效安全使用最大侧风和顺风分量的说明。

(e)其它性能数据

上述未包括的任何性能资料和数据，但认为对提高安全性或为使营运条例能够应用所必需的资料都应包括在内。

(f)飞行机组注意事项

建议在手册的“未批准”部分，纳入对旋翼航空器安全运行所需的和有利的，但未经CAAC和（或）适航当局批准的型号资料和数据。（该节内容应与手册中经批准的内容相一致。）

(2)飞行试验

应编制飞行试验大纲，进行飞行性能和飞行特性相关科目的试飞，对提出的性能数据资料进行验证，并最终编入飞行手册。

AC 27.1589 装载资料

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款对旋翼航空器手册的装载资料提出要求。旋翼航空器的重量和平衡的控制由运营人负责，运行规章要求旋翼航空器的装载能处于规定的重量重心限制内，并给出装载能处于规定的重量重心限制内必要的说明。申请人按照要求制定重量和平衡数据，并且编写装载说明，在旋翼航空器飞行手册中给出，可以放在批准部分，也可以放在非批准部分，。

2. 可接受的符合性方法

满足 27.1589 条款要求的可接受的符合性方法包括：说明性文件。

(1)针对飞行手册的用途，CCAR 27 部合格审定所要求的装载说明和运行所要求的重量和平衡数据有差异，前者介绍的资料可用于旋翼航空器型号，经 CAAC 批准作为飞行手册的资料。

(2)为满足所述要求，申请人需按要求制定重量和平衡数据，并编写装载说明，以满足合格审定和运行的需要。为了使文件内的旋翼航空器装载资料紧凑，建议在制定重量和平衡数据时应包括适当的装载说明，并将它们作为未批准部分的一章（标题为“重量和平衡”）写入旋翼航空器飞行手册。并进行说明：“按照 CAAC 程序，本章中的详细重量和平衡数据未经 CAAC 批准。但本章中的装载说明，由于满足旋翼航空器在批准的重量和重心限制内的所有装载说明要求和满足保持这种装载在这些限制内的所有说明，经 CCAC 批准。”

(3)对于首次批准的手册，应提交真机或试验机重量和平衡资料，用于载重说明的评估和批准。每种特定的旋翼航空器的重量和平衡数据，不必作为飞行手册资料提交，除非对批准的装载资料说明进行了实质性更改。

(4)下述重量和平衡资料，对采用常规装载和燃油管理技术的旋翼航空器是适用的。对于需要重新分配燃油（与正常消耗不同）以保持载重位于所规定的限制内的旋翼航空器，需要对下述资料进行扩充：

(a)重量限制

包含在飞行手册的“限制”章中，如果需要，应包括所有固定重量限制清单及说明。

(b)重心限制

包含在飞行手册的“限制”章中，应给出批准的重心范围，同时适当说明起落架的位置。

(c)尺寸和基准线位置

与旋翼航空器重量和装载有关的部件的尺寸和相对位置应进行说明和图示。

(d)设备清单

应充分说明旋翼航空器以使运营人分辨有无选用系统、选用装置或不易搞清楚的设备。此外，计入空重内的所有其它固定的和可拆卸的设备项目也应列出。

(e)燃油和其它液体

包括计入空机重量内的乘员使用的液体，以及与特定条件易于重现所必需的资料一起列出并加以区别。

(f)重量计算

应包括空机重量及其重心位置的计算。

(g)空机重量及其重心位置

应有这些数据的说明。

(h)装载表

如果适用，应包括装载表。

(i)装载说明

应包括与装载程序有关的完整说明或使用装载表的完整说明。

AC 27.附件 B 直升机仪表飞行适航准则

1. 条款要求解析/规章安全意图

本条款是针对直升机仪表飞行的适航要求，提出了正常类直升机仪表飞行合格审定准则。

(1)总则

(a)从重量、重心、速度、高度、爬升率、下降率方面考虑，批准的仪表飞行包线有可能比 VFR 包线限制得更加严格。经批准的包线在机组操作程序上应是切实可行的，不能强加难以执行的限制。

(b)在 $0.9V_{MINI}$ 至 $1.1V_{NEI}$ 的空速范围内必须满足所有操纵性要求。如有特殊规定时还必须满足稳定性要求。必须增稳系统失效后，航空器仍能安全飞行。负责评定的驾驶员应评估确定为 IFR 所安装的所有设备和

装置以及这些设备和装置合理的故障，都不会影响该旋翼航空器获得 VFR 的批准。例如当增稳系统出现急偏故障时，会导致自动倾斜器或尾桨操纵行程的减少，如果增稳系统断开后，舵机仍保持在急偏位置，则操纵性能可能受到影响。在高速和极限后飞状态下的周期变距操纵性试验，或高高度侧飞时的尾桨操纵性试验，都可能暴露出操纵能力较差，导致限制包线更严格。另外，操纵性试验应在操纵装置调整到对试验状态最不利的制造公差的状态下完成，例如高速试验时使自动倾斜器前倾最小。

(2) 配平

可以通过装机使用带回中按钮电磁制动器和由“比普”配平按钮驱动的电配平系统，或其他装置，来满足 IFR 配平要求，但要求该系统不得导致操纵力梯度不连续，或者导致飞行特性变差。配平释放装置应避免不利的杆跳跃。电配平系统应有一个平稳的操纵力梯度变化，并与旋翼航空器正常机动操纵相匹配。周期变距配平操纵必须具有良好的自回中特性，但不要求总距和航向操纵也具有良好的自回中特性。配平操纵器件的运动必须与控制装置所产生的旋翼航空器运动保持一致。必须通过对操纵系统任意操纵和施力来评估证明操纵输入（力和方向）与航空器的响应（俯仰、横滚、偏航和升降（垂直运动））之间有密切和直接的关联，并可以少量且精确的改变飞行路径。如果 SAS 中含有配平操纵，则配平操纵的设计和安装应该能保证它的任何故障都不会导致危险状态。假如可能出现意外的不配平状态，那么应该研究其对旋翼航空器的影响。应按本 AC 第 1 节第(7)条“增稳系统”中提及的要点对这些故障和失效加以评估。配平操纵器件在机上的安装应使其操纵方向与航空器运动方向保持逻辑上的一致性。每个配平装置都应有操纵方向的简明标记，一般标在操纵器件上或其紧邻位置。

(3) 纵向静稳定性

(a) 良好的纵向静稳定性是仪表飞行规则的一项关键要求，它能确保自动修正空速响应，并使驾驶员能意识到速度发生任意的明显变化。一般认为，CCAR-27 部附件 B 第Ⅳ段所使用的表述“速度有显著变化”是指偏离配平空速至少 18.5 公里/小时（10 节）。必须使驾驶员能清晰地感觉到该空速变化相应的杆力变化（即可识别、可量化的力梯度）。操纵系统较小的延迟和摩擦力对应较小的力梯度。操纵系统较大的摩擦力和

延迟，则要求有较大的力梯度。纵向杆力梯度可用两种方法中的任意一种来确定。最常用的方法（仅适用于力不可逆操纵系统）是旋翼航空器在地面且旋翼停转的情况下（视情可开启液压和电源装置）测量周期变距操纵力。测量施加到周期变距杆上的力及其位移，并绘制一份杆力与纵向操纵位移的关系曲线。在地面试验完成后，应按 AC 27.175 所述，在空中进行纵向静稳定性试验。然后再根据地面机械特性试验，为飞行试验中收集的周期变距杆位移的所有测量结果赋予杆力值，并在坐标标出杆力与对应空速的关系，以绘制周期变距力与空速的关系曲线。在飞行试验期间应使配平系统工作，航空器应在配平速度下达到配平状态。在到达任意的最终状态之后，周期变距杆能缓慢地返回到配平位置。当所有力从周期变距杆上卸掉且空速已经稳定时，记录下空速。确定纵向杆力稳定性的另一种方法，是使用手握测力计或其他测力仪器来测量飞行中周期变距杆上的力，飞行测量方法与第一种方法相同。试验应至少在两个高度上进行：一个高度应足够低，以保证达到限制功率；另一个高度应是或接近最大批准高度。允许合理的插值；如果确实没有边界区，可适当考虑在 3000 米（10000 英尺）高度范围以外进行插值。

(b)进近时的纵向静稳定性试验，应包括申请批准的最大进近坡度。静稳定性试验可通过预先制定一个假定无风条件下最大进近坡度下降的配平速率来模拟。应以批准的最大坡度进行真实的进近试验，以评定跟随性和操纵性能，其中包括在较小的（18.5 公里/小时（10 节））顺风条件下进近时向下修正到下滑航迹的能力。

(c)对于申请最小机组为两名飞行员的旋翼航空器，考虑在 IFR 运行是可不必验证爬升、低速巡航、下滑过程中的杆力稳定性要求。

(4)横－航向静稳定性

(a)航向稳定性试验通常要求有测量横向周期变距杆位置、脚蹬位置和侧滑角的仪器。驾驶员应确定明显的纵向配平变化以及仅在侧滑状态才可能出现的短周期运动模态。在稳定航向侧滑期间，侧向力特性由倾斜角随侧滑的变化来表示。侧滑球偏转的刻度值也为驾驶员提供可以利用的侧向力提示。在侧滑仪拆除之后的后续试验期间，在给定使用速度的情况下，可以得出侧滑角和滑动的球刻度之间的关系。偏航也可以用类似的方法进行校准。TIA 应规定在实施飞行试验大纲期间不应超过的最大侧滑角；这些角度不得大于经证实的侧滑包线，而且不要求使用全行

程航向脚蹬位移来取得最大侧滑角。当接近侧滑极限时，伴随着侧滑应有足够大的侧向力信号提示使机组警觉。这样要求是为了保证在使用中不会无意地超出侧滑极限。尽管在该要求中没有说明，但演示纵向静稳定性的飞行状态也适用于演示横－航向静稳定性。

(b) 对于因常规的、杆舵交叉控制侧滑且不满足位置和力梯度要求的那些旋翼航空器，可以根据二选一的试验来确定可接受的特性。如果在稳定侧滑时利用航向脚蹬，则总的横滚趋势为:

(i) 由于侧滑趋势（反角效应）而引起的航空器横滚;

(ii) 由于航向操纵输入而引起的航空器横滚，两者之和。

如果旋翼航空器装有相对于其垂直重心过高或过低的尾旋翼，那么在尾旋翼拉力的作用下将产生相当大的横滚力矩。横向稳定性试验的主要目的是确定旋翼航空器除对航向操纵输入以外的侧滑响应。通常，如果考虑尾桨构型，且尾旋翼位于旋翼航空器的垂直重心之上，则在常规操纵产生侧滑期间，脚蹬输入对反角效应的影响是不稳定的。

(c) 对于小侧滑角来说，有两种供选择的方法能显示旋翼航空器基本的横向稳定性。两种方法都是保持航向操纵，并用其他方法人为的产生侧滑。

(d) 第一种方法仅适用于具有单主旋翼系统的旋翼航空器。使用这种方法必须使旋翼航空器稳定在一个给定的飞行状态，并在每个方向施加一小的总距（扭矩）变化（例如，±5%和±10%），同时保持脚蹬固定。可以测量出侧滑角、横向操纵位置和横向操纵力，并绘制出从配平状态起的小扭矩变化曲线。这种方法不适用于总距与脚蹬或总距与横向操纵耦合的航空器。

(e) 第二种方法，使旋翼航空器以小侧滑角（5 度～10 度）稳定在配平的飞行状态，然后保持脚蹬固定，使旋翼航空器在相反方向横滚到近似相等的侧滑角。侧倾方向的改变将引起侧滑角微小的变化，并可以再次得到侧滑角与横向操纵位置和（或）横向操纵力的关系曲线。这项试验应在两个方向进行，并对其结果取平均值。这个方法可以对小的扰动得出比较准确的结果。

其他因素对这两种方法的结果都会产生影响。为了保证在航向非配平状态下其横向操纵力适合且方向正确，以及保证驾驶员能得到充分的

侧滑提示，评价由于脚蹬产生的侧滑趋势而引起的横滚始终是很重要的。

(f) “反角设计”允许在临界载荷情况下存在轻微的负横向稳定性。这通常是在经批准的受载包线的大部分范围内为正横向稳定性。最大允许的负反角效应试验应考虑在所要求的飞行状态下的稳定性，包括从配平状态直至±10度侧滑，然后评价横向周期变距的摩擦力或空行程，确定当操纵系统保留着摩擦力或空行程时横滚是否受到限制，以便可以松杆飞行而不会导致航空器在相反方向横滚。在这个状态下试验时，将横向周期变距的摩擦力调整到最小值。

(g) 反角设计的目的是允许小量的控制系统摩擦和死区来掩盖小量的负斜度值。当负反角与侧倾的斜率超过这些小值时，负反角效应就会被掩盖。负反角相对于侧滑的斜率超过这些小值，负反角必须不被批准。对于类似的侧滑状态，当载荷和飞行状态改变时，不能使驾驶员得到相反的周期变距感觉。通常，操纵系统不得有大的摩擦力和空行程。为了满足反角要求而在操纵系统中增加摩擦力或空行程是不可接受的。

(h) 在批准小的负反角时，驾驶员应保证侧滑时能够出现其他明确的飞行信号（例如适当的侧向力）。这将有助于驾驶员确定侧滑方向，从而避免侧滑情况下出现反向感应或混淆。

(5) 动稳定性

(a) 动态特性要用定量的术语来定义；但是，还需特殊考虑下述解释和技术：

(i) 与输入大小对阻尼比无影响的固定翼航空器不同，旋翼航空器对用于激发每一动模态的输入形式和大小可能都是敏感的。例如，长周期型动态振荡时，阻尼比与输入大小成反比。因此，为了测试中等湍流突风时的旋翼航空器响应，评估动态激励的大小就显得尤为重要；而且还应该非常精确地模拟典型航空器突风响应时操纵装置的动态输入。显然，为了评估旋翼航空器在扰流中的飞行，有必要学习旋翼航空器突风响应的知识。可以使用脉冲和偶极子来模拟突风的扰动。为了帮助操纵装置返回配平位置，可以使用手握操纵器件。需要采用姿态和速率测量仪器进行数据采集。总距激励或总距与周期变距一同激励可以非常真实地模拟突风。

(ii) 第二个问题主要涉及动态响应的评定，是让旋翼航空器只有一个方向的激励响应，还是有两个或多个方向的激励响应。若能保证安全

的前提下，应使旋翼航空器在各轴向都有动态响应。换句话说，假如俯仰振荡进入到滚转，那么驾驶员应尽量观察和记录航空器在俯仰和横滚两个方向总的动态响应。

(iii)第三个问题是要严格符合动态要求的精确定义。比如，周期为19秒的固有阻尼振荡是不可接受的；然而，周期为21秒的、振幅加倍的，甚至发散振荡倒是可接受的。19秒的振荡远没有21秒的振荡严重，然而从条款字面上，却是不可接受的。图27.附件B-1是该动态要求的图示说明。19秒和21秒的振荡分别如图中的点①和点②所示。点①很靠近图中可接受的部分，然而从条款字面上也是不可接受的。动态要求的目的是要尽量接近虚线/曲线。虚线右侧区域可认为是等效安全区。




图27.附件B-1 直升机仪表飞行准则动稳定性要求

(iv)第四个问题是非周期要求，这个问题在试验时需要特别地注意。最常见的非周期运动是当航空器姿态发生横滚时会导致螺旋特性。测试这一要求时，优先选用的方法是在直线飞行中精确地稳定在配平状态，然后使旋翼航空器侧倾10度，保持暂时稳定，按照直线飞行时的位置调整操纵器件并松开，然后记录时间和侧滑角。当侧滑角或滚转速率变得过大时，开始恢复。特别要注意的是侧滑角通过20度的这段时间不应该太短，这会导致在仪表飞行规则环境中航空器飞行特性太差。双倍振幅（20度）的时间周期至少应达到9秒。尤其重要的是准确的定位操纵器

件（特别是横向周期变距），以保持直线飞行状态。如果没有安装一个高灵敏度力配平系统，则可以使用另一种方法。在这第二种方法中，按照上述要求将旋翼航空器配平在直线飞行，并松开操纵器件。可以简单地使滚转姿态随时间自然地变化，也可以用脚蹬施加一小的脉冲输入。重要的是操纵器件要准确处于直线飞行状态的配平位置，并得到侧滑角随时间变化的曲线。然后将该曲线与 9 秒倍幅发散滚转姿态的曲线进行对比。特别注意的是通过 20 度侧滑角时的速率。如果空速随航空器滚转或滚转与俯仰耦合而改变，允许这种改变，但是这种改变必须能自然地恢复。由于这一试验的灵敏特性，气流必须平稳。但重复性可能是个问题。对于每个方向、每个配平状态，至少应得到两个试验点。如果能显示出较合理的可重复性，则对结果进行平均。对非周期俯仰响应，可以利用同样的程序，但应使用离配平位置 5 度的偏移量，而且特别重要的是通过 10 度时的俯仰角速率。同样，对每一配平状态，在每一方向至少应得到两个试验点。尽管条款中没有说明，但演示纵向静稳定性的飞行状态也适合于演示动稳定性。申请最小机组为 2 人的旋翼航空器，要求证明巡航及进近状态时的纵向静稳定性。按照动稳定性要求，也应该验证这些状态，并且在其他飞行状态快速的、过多的发散中可以正常操纵。试验的要求只要能说明旋翼航空器稳定性符合要求即可。对于具有良好气动稳定性或者使用不同功能等级的增稳系统的那些构型，会大大缩小演示大纲的范围。

(b) 还应评定操纵系统的动特性，这可通过在飞行中轻微扰动每个操纵器件并观察其自由响应来实现。产生的任何操纵运动必须迅速衰减，而且不应由于航空器或操纵系统的相互作用而使此运动加剧。这样就能保证万一无意中扰动操纵杆或从非配平状态松杆时，能保证安全飞行。

(6) AFCS

(a) 从条款符合性角度看，在大部分现代旋翼航空器上使用的 AFCS 通常执行两种不同的功能，分别是:

(i) 通过使用 SAS 自动控制功能来提高航空器固有的基本稳定性以符合适用的飞行特性要求。

(ii) 通过使用简单的 ATT 或 AP 功能模态，例如空速保持、高度保持、无线电导航和精确进近等，来控制旋翼航空器飞行航迹。

(b) AFCS 故障

(i) AFCS 故障评估。

如果不能表明 AFCS 失效状态发生概率是极不可能的，则必须开展飞行试验验证 AFCS 失效状态的影响。

对 AFCS 失效状态的评估应至少考虑以下几个方面:

1) 失效状态模拟注入;

2) 驾驶员对失效状态的识别;

3) 驾驶员的反应时间（从驾驶员已识别到失效状态至开始进行恢复操纵的时间间隔）;

4) 驾驶员的恢复操纵。

(ii) 失效状态模拟注入

1) 应模拟 AFCS 失效状态，以确定失效的整体响应能够代表该失效状态对航空器及其系统的实际影响。

2) AFCS 失效状态注入时航空器载荷和飞行状态（包括重量、重心、高度、速度和功率等）应是严酷的。如果 AFCS 包含总距轴控制，则应分别在耦合总距轴和不耦合总距轴两种情况下分别进行试验验证。

(iii) 驾驶员识别和响应时间

1) 驾驶员识别和响应时间取决于驾驶员的飞行参与度，可分为:“主动”飞行、“参与”飞行和“被动”飞行。驾驶员的飞行参与度主要取决于 AFCS 功能模态可以使旋翼航空器达到的稳定性水平以及旋翼航空器所处的飞行阶段。

a) 主动飞行

需要驾驶员手动控制主飞行操纵系统来保证旋翼航空器持续安全飞行的任何飞行阶段，包括起飞、悬停和着陆等飞行阶段。

b) 参与飞行

需要驾驶员持续不断（短时间间隔）关注的任何飞行阶段。参与飞行可以进一步分为握杆参与飞行和松杆参与飞行。

握杆参与飞行是由 AFCS 自动控制旋翼航空器飞行轨迹，但需要驾驶员密切关注的飞行阶段，例如耦合总距轴的自动悬停保持和自动进近等飞行阶段。

松杆参与飞行是可以允许驾驶员较长时间松杆飞行，但需要其持续监控航空器和系统状态的飞行阶段，例如爬升、巡航、保持和降落飞行

阶段时接通 AFCS 的 ATT 功能模态,但需要驾驶员持续监控串联舵机权限,并在必要时进行纠正操作；或接通 AP 功能模态，但如果 AFCS 发生故障并发出戒备告警提示时，应急或非正常操作程序需要驾驶员参与飞行。

c)被动飞行

长时间飞行只需要驾驶员最低程度关注的飞行阶段，包括在爬升、巡航、保持和降落等飞行阶段接通 AFCS 的 AP 功能模态。被动飞行也适用于系统稳定特性较好,可以允许不需要对系统状态持续密切监控的 ATT 功能模态。

注：如果握杆参与飞行不能达到 AFCS 工作模态下的稳定性和飞行航迹控制水平，那么根据 RFM 中要求驾驶员握杆飞行的使用限制，使用缩短的驾驶员响应时间是不可接受的。

2)驾驶员对 AFCS 故障的识别

驾驶员可以通过航空器飞行航迹偏离的趋势和驾驶舱飞行仪表或告警提示来识别判断 AFCS 失效。AFCS 特定故障的识别提示可能会因特定失效类别、飞行状态、飞行阶段和机组任务的变化而变化。当进行松杆参与飞行和被动飞行操作方式下的 AFCS 故障评估时，应假定飞行机组注意力会从飞行仪表上转移到执行的驾驶舱任务会上。

a)急偏故障

急偏故障的识别点应是在非目视飞行条件下飞行，驾驶员意识到需要采取响应动作的时间点。对急偏故障的识别可以通过旋翼航空器的状态或相关告警来实现，不能仅通过飞行操纵量来识别是否存在急偏故障。下列情况下驾驶员对急偏故障的识别将是最快的:

i)旋翼航空器任意轴向角速度达到 3 度/秒(主动飞行和参与飞行)；旋翼航空器任意轴向角速度达到 5 度/秒（被动飞行）；

ii)旋翼航空器任意轴向加速度达到 0.2g（主动飞行和参与飞行）；旋翼航空器任意轴向加速度达到 0.5g（被动飞行）；

iii)功能相关的告警。

b)缓偏故障

这类失效状态主要通过主飞行仪表上指示的飞行航迹的偏离来识别。对于缓偏故障识别，重要的是与局方商定缓偏故障的识别标准。下面给出了各飞行阶段缓偏故障识别标准的示例:

i)航路巡航：一般认为，通过高度告警系统识别垂直航迹偏离是可

接受的缓偏故障识别标准之一。除非安装了告警系统并且缓偏故障导致的航迹或姿态偏离超过了告警触发条件，否则驾驶员可能在相当长的一段时间内会无法注意到旋翼航空器横向运动的偏离。

ii)爬升和降落：一般认为，通过垂直速度、俯仰角、横滚角或航向角的增加或减少趋势来识别缓偏故障是可接受的缓偏故障识别标准之一。

iii)具有垂直路径导引的进近：应选择和确定一个用于故障识别的偏离阈值，以验证该阈值适合于要评估的显示和失效状态。

iv)没有垂直路径导引的进近：与上述第 ii)条爬升和降落状态的缓偏故障识别标准相似。

需要注意的是，如果存在过度的偏离告警或过度给驾驶员提示其他清晰明确的告警（如果有），则需要将偏离告警纳入告警系统进行置信度评估。

c)振荡故障

具有不利结构影响的振荡失效必须在CCAR-27部C分部和第27.1309条要求下解决。飞行机组应可以断开产生不利振荡效应的 AFCS 自动控制功能或组件，并且飞行机组不得受到不利振荡的影响。如果 AFCS 存在振荡故障，且驾驶员无法断开振荡故障相关的 AFCS 功能或组件，则应评估持续振荡故障对机组人员的工作负担和对乘员的影响。

3)驾驶员响应时间

驾驶员响应时间等于驾驶员识别时间加驾驶员反应时间。一般认为驾驶员响应时间主要取决于驾驶员飞行参与度、飞行所处阶段和相关机组任务。驾驶员反应时间是从驾驶员已识别到失效状态至被开始控制操纵杆进行恢复机动的时间间隔。可以假定驾驶员识别时间随着驾驶员飞行参与度的降低而增加。因为在松杆飞行时，驾驶员再次进行握杆操纵前首先需要先定位操纵杆位置，所以松杆参与飞行的驾驶员反应时间长于握杆参与飞行。表 27.附件 B-1 中定义驾驶员响应时间已被认为是可接受的。

表 27.附件 B-1 可接受驾驶员响应时间

飞行参与度	识别时间	反应时间	响应时间
主动飞行	—	0.5 秒	0.5 秒
握杆参与飞行	1.0 秒	0.5 秒	1.5 秒
松杆参与飞行	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
被动飞行	2.0 秒	1.0 秒	3.0 秒

(iv)驾驶员恢复操纵

1)驾驶员恢复操纵

恢复操纵是在驾驶员识别到故障并意识到需要进行纠正操作之后才开始执行的。基于此延时，要求无需驾驶员过多操纵技巧，也不需要过大操纵力量，仅通过手动操纵方式即可以将旋翼航空器恢复到正常飞行姿态。在恢复操纵过程中，驾驶员既可以超控 AFCS，也可以断开 AFCS。

2)AFCS 高度损失验证

为了确定不同飞行阶段各种 AFCS 功能模态故障或失效的最大高度损失，应选择匹配旋翼航空器类型和飞行状态的典型驾驶员恢复机动来进行试验验证。这种恢复正常航迹的机动操纵不应导致不安全的速度或姿态偏离。对于这种类型的机动，0.5g 左右的加速度通常被认为是最大值。

(7)增稳系统（SAS）

(a)如果增稳系统装机可以使旋翼航空器获得较好的稳定性，能让驾驶员“无障碍飞行”且感知到航空器的稳定性和良好性能，且经评定可以满足 CCAR-27 部附件 B 第 III 至 VII 款所有操纵品质要求，则该增稳系统是合格的。

如果传统自动驾驶仪可以提供驾驶员“无障碍飞行”能力，或者可以让驾驶员通过对主飞行操纵杆的操纵和其反馈来感知旋翼航空器的稳定性和良好性能，则该自动驾驶仪装置可以大大减轻驾驶员工作负荷，使驾驶员从主动飞行（飞行中需要驾驶员持续介入操纵和调整）中解脱出来。

(b)如果安装了增稳系统，在进行配平和稳定性操纵品质验证飞行试验时，应接通增稳系统并保持正常工作，以评定增稳系统接通时的操纵品质。同时，必须表明增稳系统满足第 27.1309 条安全可靠性要求，对

增稳系统所有可能故障以及故障对操纵品质的影响进行评估，以确保在增稳系统故障引起功能降级情况下:

(i)操纵品质没有降低到 CCAR-27 部 B 分部规定的 VFR 水平以下;

(ii)旋翼航空器没有任何快速偏离稳定飞行状态的趋势;

(iii)对于最小飞行机组而言，不需要其特殊的操纵技巧和过大的操纵力，即可以保证旋翼航空器在其整个续航能力范围内进行 IFR 飞行。

加装增稳系统的预期是符合 IFR 操纵品质的大部分要求。应当清晰说明增稳系统功能降级特性。在驾驶员可控的前提条件下，可以考虑修正增稳系统故障条件下的飞行包线（例如高度、空速等）。如果增稳系统失效仅需要驾驶员对飞行状态进行小幅调整，那么在旋翼航空器生命周期内允许增稳系统失效是可接受的；如果增稳系统失效会妨碍旋翼航空器继续安全飞行和着陆，则增稳系统的可靠性必须足够高，以保证在旋翼航空器整个生命周期内预期不会发生增稳系统失效。在评估一个系统的可靠性时，需要综合考虑整个系统的各个方面，包括输入、输出、环境、隔离特征等，其装机设计作为系统设计的一部分也应考虑。

(c)增稳系统可靠性评估由系统和设备设计人员完成。如果需要对增稳系统可靠性进行评估，但申请人又没有考虑故障、急偏和振荡状态（仅限于在自动驾驶仪失效分析时所确定的临界频率），则需要对系统进行彻底的评定。因为急偏故障或其他故障状态不一定要求在飞行试验中进行验证，是否要求在飞行试验中进行验证，需要根据系统设计、故障分析结果和故障发生概率来作出决断，所以无论何时对复杂设计或复杂系统进行可靠性评定时，飞行试验人员都应与系统和设备设计人员密切沟通协调。

对于多控制回路增稳系统，在决定是否需要进行二次或连续急偏故障或其他故障模拟试验时必须经过仔细考虑和评估，一般需要考虑的因素包括如下:

(i)增稳系统多控制回路之间软、硬件架构非相似性。

(ii)累积概率。例如，对于一个四控制回路增稳系统，每个控制回路发生故障的概率是 1×10^{-4}，取决于系统架构、软件研制保证等级，三个控制回路都失效、剩余一个控制回路不受监控的概率是 1×10^{-12}。这种情况下，可以不需要进行第三和第四控制回路失效的故障模拟试验。

(iii)多个失效组合的影响，可以参考第 27.1309 条要求。增稳系统多个故障或失效的组合，不能导致 B 类旋翼航空器产生危险的后果，或不能妨碍 A 类旋翼航空器持续安全飞行和着陆。

(iv)失效后运行限制。如果故障或失效发生后，高级功能模态可以重构并且可以继续没有限制地飞行，则应考虑不同飞行阶段再发生故障时飞行员的响应时间。如果拟申请批准的增稳系统有飞行限制的要求，则应验证评估给定的限制要求是否恰当，并在 RFM 操作程序章节中向飞行员说明与限制相关的重要信息；如果没有使用限制，则应表明在旋翼航空器起飞、爬升、巡航、降落、机动和悬停等所有飞行阶段，即使增稳系统发生故障，旋翼航空器性能也可以是令人满意的。

(d)进行增稳系统急偏故障飞行试验的程序和要求可参考 AC 27.1329。包括增稳系统快速断开操纵器件在内的所有驾驶舱应急控制器件必须是红色。在进行飞行恢复操纵的同时，飞行机组可以同时断开增稳系统快速断开操纵器件。其他操纵器件只有在旋翼航空器完全恢复后，才能进行操作。因此，增稳系统快速断开操纵器件应安装在飞行机组进行恢复操纵控制时，手指快速可达的位置。

增稳系统故障和故障恢复，都不得造成超出旋翼航空器限制的影响。如果监控装置可以自动断开增稳系统，则应在断开增稳系统的同时向飞行机组给出清晰明确的告警提示。关于可接受的飞行机组响应滞后时间可参见本 AC 表 27.附件 B-1。

(e)对于某些旋翼航空器，串联舵机急偏故障会大大减小操纵余量。增稳系统串联舵机在不利方向的急偏故障，与临界载荷、功率设定、旋翼转速和飞行高度等多个因素相叠加，可能导致飞行包线所需操纵行程被限制或减小。因此，需要通过飞行试验来确定适当缩小的飞行包线。

(f)必须考虑不同故障连续发生和不相关故障同时发生的可能，包括增稳系统组合失效。对 CCAR-27 部附件 B 第 VIII 款系统和设备的分析应提供飞行试验所必需的增稳系统（SAS）失效的各种组合。在故障分析中应包括针对故障发生后的快速处理和响应措施程序的最低要求。概率分析的结果和最终的失效构型主要在本 AC 第 1 节第(13)和(14)条中介绍。

(g)任何预期可能的失效都不应导致比急偏故障更严酷的影响或后果。例如，如果采用了电磁制动配平系统，电磁制动电路故障可能导致周期变距杆倾倒，从而导致产生比增稳系统急偏故障更危险的飞行状态。

对整个 AFCS 的评定必须考虑所有可能的故障，以排除所有危险的失效状态。其他方面审查还应包括比普配平失效和自动配平失效等。本 AC 表 27.附件 B-1 中飞行员响应滞后时间适用于所有这样的故障。系统故障还包括会导致舵机振荡输出的部件故障。这些故障发生，旋翼航空器保持可继续飞行（非不可控发散）的时间不得短于增稳系统急偏故障飞行员响应滞后时间，其后驾驶员手动操纵也必须是可控的，同时也必须是允许断开故障系统或组件。

(h)发动机失效条款的要求与本 AC 表 27.附件 B-1 中所述 SAS 故障的响应滞后时间不完全一致。发动机故障响应滞后时间仍应按第 27.143 条(d)款的规定，而且它小于相应的 SAS 故障的响应滞后时间。在模拟仪表飞行（主要参考飞行仪表）期间，应重新验证临界发动机失效。通过临界大功率工况的即时提示以及对发动机故障告警系统的相关要求，来降低发动机故障响应滞后时间要求是可接受的。对于临界发动机失效，许多旋翼航空器设计上根本无法保持到 3 秒滞后时间。然而，发动机失效、进入自转以及自转着陆（对于单发旋翼航空器和没有 A 类发动机隔离的多发旋翼航空器），都必须在模拟 IFR 条件下给予评定，而且这些飞行特性必须是可接受的。

(8)可操纵性

(a)必须具备操纵的协调性，不应存在有害的周期变距与总距或横滚－偏航－俯仰轴间的交叉耦合。

(b)在实际 IFR 飞行中，可能就没办法提前着陆，所以在操纵系统出现故障（如液压助力故障）之后的操纵力应足够小，以便完成预定的飞行。

(c)不应有驾驶员诱导振荡的趋势，不应存在由于驾驶员用力操纵旋翼航空器而引起持续的或不可控制的振荡。

(d)操纵系统必须具有足够的稳定性，以便驾驶员进行精确的仪表飞行机动。某些启动力过大而操纵力梯度过小的操纵系统，不会得到令人满意的仪表飞行能力。

(9)驾驶舱布置

(a)呈“T”字形布局的主飞行仪表（姿态、航向、空速和高度指示仪表等）应直接安装在驾驶员正前方主视界范围内。旋翼航空器稳定飞

行所必需的所有仪表指示对于驾驶员都应是易于可见的。标准的“T”字形布局发生适当变形是可接受的，比如高度表上方布置有升降速度表，但应根据仪表板尺寸以及整个显示画面中各个参数的易读性等准则来评估每种偏离标准“T”字形的仪表布置安装是否可接受。

辅助飞行仪表或导航仪表，例如雷达高度表、辅助无线电航向信息、测距设备等，应排列安装在“T”字形布局的周围。其次优先布置的是主动力装置仪表，如扭矩和旋翼转速。除主动力装置仪表以外的其他动力装置仪表和备份姿态仪表应布置在仪表板的其他区域。

备份姿态仪表的布置，要求从主驾驶员位置和任何其他驾驶员位置上看，其必须是可用的和宜于飞行的。从型号研制和审定经验表明，不建议备份姿态仪表太靠近“T”字形主飞行仪表。如果备份姿态仪表靠近驾驶员正常飞行仪表扫视区，那么他可能会不断比对其正常仪表扫视区内的两个姿态仪表（主飞行姿态仪表和备份姿态仪表）。驾驶员来回扫视比对不同仪表，会分散其注意力，加重其工作负担。驾驶员飞行操作，应该要么参考使用主飞行仪表，要么参考使用备份仪表，将主飞行仪表和备份仪表布置在不同视区有利于实现这一目的。如果备份仪表布置在驾驶员正常扫视区之外，在主仪表失效情况下，驾驶员则需要转头到其他仪表扫视区来查看备份仪表的姿态参数，而且不大可能再不断回头来查看主飞行仪表姿态参数。主飞行仪表和备份仪表之间在物理上有一定的隔离，能有助于驾驶员从主仪表飞行过渡到备份仪表飞行。

(b) 正常操作程序和应急操作程序所需的所有驾驶舱操纵器件都应合理布置，以便驾驶员上身不动就可操作。驾驶员头部和身体适度的移动是可接受的，但必须评定这些头部和身体的移动是否会引起驾驶员眩晕或其他不适。IFR 操纵器件不得布置在从左向右（横向）通过驾驶员身体的垂直平面的后面。

(c) 如果批准构型包括副驾驶员，那么副驾驶员也必须有一套完整的飞行操纵器件和主飞行仪表供其使用。副驾驶员必须从其座位上就能独立地飞行和导航旋翼航空器。副驾驶员必须能控制至少一个主导航源，以便在正常情况下，不依赖正驾驶员执行必要的驾驶舱功能，就能独立操纵旋翼航空器。基于仪表板布局安排需要，有些仪表也可以是由两个驾驶员共用。以前审定实践有过一些不同驾驶员共用仪表的实例，比如备用姿态仪表、旋翼转速表（假如航空器有自动旋翼转速调节装置，并

能向机组提供转速超限的视觉和/或听觉告警装置，则可以接受不同驾驶员共用旋翼转速表）以及诸如 N_G、滑油压力和滑油温度等辅助动力装置仪表。

(d)清晰合理的驾驶舱显示对安全运行是必不可少的。SAS 和 AP 工作模态都必须有清晰合理的指示，并且其状态指示颜色应满足第 27.1322 条要求。给机组提供的导航信息源也必须是明确可知的。若可以在各个显示器之间、驾驶员之间切换导航，则正驾驶员必须拥有对其自己使用的显示器的超控权。

(e)由于仪表集成度、复杂度的不断增加，那么应考虑旋翼航空器经常暴露在极端运行环境内的可能。CCAR-27 部附件 B.VIII(b)(5)条款的实质要求是，通过禁止外围系统连接到正驾驶员仪表系统或连接到单驾驶旋翼航空器唯一驾驶员仪表系统，来防止仪表显示系统功能降级。此外，附加仪表设备也不得连接到副驾驶员仪表系统中，除非该附加设备失效影响到副驾驶仪表系统的概率是极不可能的。

(f)随着航空电子系统微处理器技术应用的增加，现代航空器越来越多地采用计算机生成图像来替代传统机械式、机电式仪表。这种显示器既可以替代单个仪表，也可以将多个飞行安全所需的关键参数（例如空速、航向、姿态和高度等信息）全部集成在一起显示。为了显示冗余信息，允许驾驶员与副驾驶员仪表系统之间或者与辅助支持系统之间通过数据交联，以实现故障监测、告警和关键飞行参数对比监控。系统的综合集成达到 CCAR-27 部附件 B.VIII(b)(5)条款等效的安全水平是可能的，前提是能确保一个系统的失效不会对另一个系统产生有害影响。对于使用了集成技术的那些装机设计，必须通过充分的系统测试和所有必要的分析，来确保一个系统的失效不会对其他系统造成不利的影响，这样才能表明其满足 CCAR-27 部附件 B.BVIII(b)(5)要求的最低安全水平。

(10)IMC 评定

(a)作为飞行试验大纲的一部分,进行 IFR 合格审定的新旋翼航空器，应在白天和夜间仪表气象条件下，在管制空域进行飞行试验验证。进行 IMC 评定时，需要考虑的内容包括:

(i)旋翼航空器在管制空域中安全运行的能力，包括机组处理各种可能故障的能力。

过去 IMC 评定飞行试验在大纲中施加的故障实例如下:

1) 液压故障;

2) 通信、导航或机内通话等单个系统失效;

3) 发动机失效;

4) 任何动力输入丧失;

5) 增稳系统失效;

6) 配平功能或组件失效;

7) 单个垂直或航向陀螺失效;

(ii) 雨中低高度进近能见度;

(iii) 夜间云中飞行的眩光和反射光;

(iv) 本节上述第(i)小节中模拟故障或失效情况下的最小飞行机组工作负荷;

(v) 在整个批准的 IFR 飞行包线(包括典型 IFR 机动飞行)内,湍流中飞行的操纵品质:

1) 预期可能的增稳系统故障;

2) 预期可能的操纵系统故障(液压助力故障、力配平失效、基本操纵线系失效等);

3) 与在高密度交通区运行有关的典型工作负荷情况;

4) 其他合理可能的故障。

(vi) 影响驾驶员工作效率、飞行安全或旋翼航空器适航性的驾驶舱水渗漏。

(b) 旋翼航空器证后设计更改或衍生型别,如果在机身和风挡玻璃构型、航空器照明系统以及除雨系统等方面没有重大更改的话,则不需要再进行云中飞行验证试验。如果经飞行试验人员的判断,对其构型相似性存疑,则需要进行云中飞行试验评定。但是,对于已批准旋翼航空器型号,换装不同 SAS 后进行的 IFR 验证飞行试验,不应仅仅为了确定飞行机组工作负荷或者是否可以在云中飞行,而要求进行一系列 IFR 飞行。

(11) 静态位置误差

应重新评定静态位置误差,以确定在仪表进近时的高度表误差。这项工作对于超过 3 度的大角度进近批准尤其重要。通常,3 度进近飞行时的静态位置误差与水平飞行的静态位置误差基本相近。

误差的极性或方向也是重要的。如果高度指示值低于真实值,则该

误差处在偏保守方向，可以不要求做进一步的审查。应确定大坡度进近时的静态位置误差方向和大小，必要时应在 RFM 中给出补充说明。应验证检查旋翼航空器在复飞过渡期间静态位置误差情况。

(12) 交叉耦合

应通过降低旋翼航空器轴与轴之间的耦合程度来提高 IFR 操纵品质。在飞行评定期间，驾驶员应警惕偏航轴和俯仰轴、总距轴和俯仰轴、总距轴和滚转轴，或滚转轴和俯仰轴之间的强耦合趋势。这些轴通道间的任何强耦合效应，都可能在 IFR 飞行时产生不可接受的操纵品质。旋翼航空器必须能从任一飞行状态平稳地过渡到其他飞行状态。举一个例子，在 IFR 进近失败的情况下，大滚转或俯仰力矩叠加总距操纵，可能会激起不良的操纵特性。

(13) 电气、航空电子设备及仪表

因为 IFR 合格审定准则已多次修订换版，所以一些已取得型号合格审定批准的旋翼航空器装机设备可能与本 AC 所建议的设备清单有所差异。下述给出了最新 IFR 合格审定要求:

(a) 附加航电子设备/仪表

除满足 VFR 合格审定要求的航空电子设备/仪表外，按 IFR 合格审定要求的航空电子设备和仪表还应满足如下要求:

(i) 姿态指示器工作和照明电源必须独立于旋翼航空器的发电系统或起动系统之外，在旋翼航空器发电系统全部失效的情况下还能保持正常工作 30 分钟。对于双驾驶构型，可能指定其中一个驾驶员所用主飞行仪表通过安装备用电池实现这一功能目标。

(ii) 对于单驾驶构型，必须装机一套备份静压源以及静压源切换装置。

(iii) 用陀螺稳定磁航向指示器取代第 29.1303 条(h)款要求的陀螺航向指示器。

(iv) 必须装机满足适用运行规则要求的导航系统。

(v) 必须装机满足适用运行规则要求的通信系统。

(vi) 必须装机满足适用运行规则要求的其他电子/电气设备。

(b) 航空电子设备和仪表系统电源可用性

在电源失效后，IFR 运行相关的最低航空电子设备和仪表系统应仍能

持续正常工作。本小节下述段落中列出了在发电系统单余度失效以及除应急电源外的所有电源都失效的情况下，要求应还能正常的最低航空电子设备和仪表系统清单。该清单未涉及非 IFR 运行所需的基本设备。

(i)对申请 IFR 批准的旋翼航空器,发电系统发生单一故障或失效后，航空电子和仪表系统应仍能使用。旋翼航空器必须能继续安全 IFR 飞行至目的地，或者连续飞行至备降地，并能实现安全的仪表进近和着陆。

建议的最低航空电子和仪表系统如下:

1)飞行仪表: 除了本 AC 第 1 节第(13)条第(a)(i)至(a)(iii)段所规定的飞行仪表外，其余跟第 27.1303 条要求相同;

2)通信: 1 部甚高频电台;

3)导航系统: 1 套导航系统(包括必要的传感器输入，如航向陀螺);

4)应答机;

5)机内通话系统（申请双驾驶批准时适用）;

6)仪表灯（或等效装置）。

（ii）对于申请 IFR 合格审定批准的旋翼航空器，在整个发电系统全部失效后，相关航空电子和仪表系统应仍能使用，以保证旋翼航空器必须还能至少飞行 30 分钟。

建议的最低设备如下:

1)磁罗盘;

2)空速－高度－姿态显示;

3)1 套甚高频通信系统;

4)仪表灯（或等效装置）;

5)机内通话系统（申请双驾驶批准时适用）。

(c)因为仪表飞行时导航必须精确，故规定必须要有陀螺稳定磁航向指示器。在旋翼航空器上，非稳定磁航向指示器误差太大，特别是在湍流中飞行时。所以，将非稳定磁航向指示器作为主航向信息源是不合适的，但作为应急信息源是可以的。因为漂移特性需要定期校准，所以非伺服航向陀螺也不宜作为主航向信息源。

(i)作为单驾驶 IFR 的最低要求，需要安装一个非稳定磁航向指示器（例如“威士忌罗盘”）和一个陀螺稳定磁航向指示器系统（伺服的）。

(ii)双驾驶合格审定的最低要求，包括单驾驶所要求的所有仪表，以及增加的一套独立陀螺稳定航向指示器系统（伺服的或非伺服的）。

(14)仪表飞行规则电气系统

(a)总则

(i)整个电气系统，包括交流和直流部分，都必须按 IFR 运行进行审查。这项审查是必需的，因为目前合格审定的大多数旋翼航空器，都没有把 IFR 运行作为其合格审定的一部分。正常运行的很多方面和故障状态影响，对 VFR 运行来说是完全可接受的，但对于 IFR 运行就是不可接受的。

(ii)应规定在电气系统发生单一故障时，能够继续飞往目的地或备降地。电气系统失效状态评定不仅应考虑故障本身，还应考虑建议的故障响应操作程序。

(iii)电气系统故障分析和验证该分析的系统试验结果，可作为电气系统审查的一个良好开端。因为设备和组件失效可能性最大，所以应首先考虑每台发电机、每个蓄电池和每个组件（如开关和继电器）的失效。

(iv)系统故障如断路器跳闸、保险丝烧断、汇流条失效、馈线漏电、接地端子失效以及电气断开插头失灵均应予以考虑。

(v)应审查从配电系统每个电源引出的所有布线。在所有情况下，馈电线与低电压控制信号线应分开敷设。此外，每一电源系统导线敷设应尽可能与其他电源系统导线分开。

(vi)单个电气断开插头不应包含多个发电系统的接线。很多系统集成有自动馈线故障保护，可切断馈线短路电源，并且在某些情况下，为馈线提供了相关保护。

(vii)可能还有其他与特定设计特征所特有的故障也应考虑。假如有的话，还应对这些故障做出相应的说明。

(b)条款审查

电气系统相关的适航规章条款，包括 CCAR-27 部 F 分部第 27.1301 条开始直到第 27.1401 条，其它条款也可能涉及到电气系统，但作为初始 VFR 批准的一部分，应保证符合这些条款。

(c)特别强调的方面

在以前的一些设备安装中，在下述所列方面需进行更改，应仔细检查和确认预期安装设备的这些方面以及其他表明需要注意的事项:

(i)受结冰影响的系统

结冰引起高度表和空速表指示严重不准确，可能会导致 IFR 飞行灾难性后果。对于没有安装经批准的备用静压源的旋翼航空器，应认真评定静压孔的安装或设计，要么静压孔是带加热功能，要么提交一份已被飞行试验数据所证实的静压孔即使不加热也不会结冰的分析说明报告。应仔细评定静压管路低点排水布置情况。而且，如果静压孔安装在旋翼航空器的侧面，则与静压孔后端直接相连的静压管路应先朝上敷设，然后再向下敷设到排水口。管路起始是向上敷设，当旋翼航空器雨区飞行或地面清洗时，可以尽可能防止静压管路进水。

(ii)过压保护

如果旋翼航空器按 CCAR-27 部 A 类进行合格审定，则要求有过压保护。其他旋翼航空器可能有过压保护，但很多旋翼航空器是没有过压保护的。由于 IFR 运行明确要求过压保护，所以应非常仔细地审查旋翼航空器电气系统过压保护功能。

(iii)能源充足性指示

大多数使用能源的飞行仪表都有一个与该仪表构成一体的目视指示装置，在供能不足以维持仪表正常性能时发出指示。对于没有集成目视指示装置的所需飞行仪表，必须考虑下述要求:

1)装机目视指示装置至少必须靠近该仪表;

2)目视指示装置必须有适当的标牌;

3)必须在进入仪表处或其附近测量能源;

4)对于电气仪表，当电压处在批准的范围内时，即认为电源是满足要求的。目视指示装置的电源必须与仪表本身的电源是相互独立的。这种独立性是指采用独立的电路保护装置和独立的配电系统汇流条。

(iv)多余度系统隔离

在某些情况下，因为单个系统可能出现故障，所以需要多个系统执行相同的功能。将这些系统进行隔离，能有效防止因单一故障引起多余度系统同时失效。下列因素应予以考虑:

1)如有可能，多余度系统间线缆敷设应确保最大程度的物理隔离，例如，一个系统在旋翼航空器的一侧，另一个系统在另一侧。有些区域，如座舱内操纵台、接线盒以及设备安装机架等，在这些区域要实现物理上的隔离是很难的;

2)要求互为备份的两个系统其线缆敷设不应穿过同一个电气断开插

座;

3)应评定系统的接地，以保证两个所需系统的接线未在同一接线端子上接地。如果一个接线端子条上有多余度系统的接地，则应从两个单独的接线端子在两个地方接地连接到旋翼航空器机壳。

(v)电路保护装置

IFR 运行所需的所有系统都认为 IFR 安全运行所必需的,并且这些系统的电路保护装置通常应易于被驾驶舱机组人员可达和使用，以便在飞行中随时重置或更换。如果某特定功能是最低合格审定要求范围之外的,则实现该特定功能的设备可达性不用过多关注。然而，还需要评估的是该附加设备在 IFR 运行时是否可能被用到。

发电机激磁保护装置的安装位置在某些旋翼航空器上已成为一个问题。凡是可能导致所需电源系统失效的电路保护装置，都应能在飞行中驾驶员在驾驶舱内即可进行重置或完成更换。旋翼航空器电路保护装置可能发生意外断开也对电路保护装置的安装位置进一步提出了要求。

(vi)机内通话系统

整个旋翼航空器的所有音频信号都汇集到机内通话系统。应对其进行评定，以保证没有单一故障会引起旋翼航空器所有音频信号丧失。应检查共用地线、共用连接器等。

(15)旋翼航空器飞行手册资料

(a)除了其他必要的资料外，旋翼航空器飞行手册（RFM）或其增补章中的限制节，必须包括批准的 IFR 飞行包线、最小机组 IFR 要求、运行条例未包括的进入 IFR 状态所需的最低设备，以及已批准的最大进近梯度。如果在合格审定分析或试验期间，在任何飞行阶段或机动中经受过一次严重的高度损失，那么其应急使用程序就应包括有关这次高度损失的说明以及任何其他相应的资料。

(b)RFM 限制章不应包括禁止外挂货物运行的限制。CCAR-91 和 CCAR-135 两部运行规章都涉及这类运行；按照这两部规章进行的所有外挂载重运行，均必须经运行批准。

(16)旋翼航空器低于仪表飞行最小速度飞行

(a)在进近程序中使用具有精密 GPS 垂直制导的定位器性能（LPV），其飞行空速必须以低于大多数旋翼航空器按 CCAR-27 附件 B. II (c)项制

定的仪表飞行最小速度（V_{MINI}）。

(b)此外，现代的自动飞控系统在之前定义的 V_{MINI} 以下进行全耦合飞行已被批准，从而在进行某些操作的同时又能提高操作的安全性，例如搜索救援，大角度进近以及特殊试验台进近。

(c)在过去定义的 V_{MINI} 以下进行飞行的认证需要申请在 CCAR-27 部附件 B 重新定义一个更低空速的 V_{MINI}，或详细说明 AFCS 的可靠性和功能性要求，将其批准为特殊条件。

(i)如果 V_{MINI} 需要重新定义，那必须遵守 CCAR-27 部附件 B 对于 V_{MINI} 的适航要求。以下是常常被忽略的两条:

1)CCAR-27 部附件 B 静稳定性和动稳定性要求必须和所有被批准的下降角度相一致。

2)飞行员在更低的那个目标 V_{MINI} 下的工作负荷需要被评估。传统的 AFCS 可能无法应对更大的下滑角，从而将飞行员的工作量增加到不可接受的水平。

(ii)允许旋翼航空器在 CCAR-27 部附件 B 稳定性要求不能证明的空速以下进行飞行可作为专用条件。专用条件基于 AFCS 拥有允许从 VMINI 到最小空速耦合飞行的特殊功能模态（或申请人规定的地速），以最小空速（或地速）稳定飞行，从最小空速返回到 V_{MINI}。假如申请人选择利用 AFCS 允许耦合飞行低于先前建立的 V_{MINI}，需考虑以下内容，均为一般考虑，无法包含所有。实质要求在独立的项目专用条件中规定，依赖于设计提供的详细的功能。

1)旋翼航空器必须通过 IFR 飞行认证，并满足 CCAR-27 部 A 类发动机隔离要求。

2)对于低于 V_{MINI} 的操作的功能故障模式的系统安全计算，需要使用不短于全部飞行航程的时间。

3)AFCS 应提供耦合飞行模态，允许在所有空速（横向位置和速度、纵向位置和速度以及高度和垂直速度）下，从先前的 V_{MINI} 到悬停（在最大演示风包线内），在三个方向上进行安全和可控的飞行。AFCS 还应提供到直升机仪表飞行（CCAR-27 部附件 B）包线的自动转换，作为正常程序的一部分。其他注意事项包括:

a)飞行员可选择“复飞”模态，以安全中断任何其他耦合模态，并自动转换到直升机仪表飞行（CCAR-27 部附件 B）包线。

b) 防止意外飞行低于最小安全高度的方法。

4) AFCS 系统架构应支持以下功能

a) 在任何自动驾驶功能模态接通时，一个用于限制 AFCS 所需发动机功率的系统，以确保发动机功率（例如扭矩、温度）不会超限。

b) 如适用，一个提供航空器离地高度和驾驶员预选高度的系统，安装在仪表板上局方可接受的位置，使任何驾驶员从其驾驶位都能清楚直观看到且可操作使用。

c) 一个提供航空器航向和驾驶员预选航向的系统，安装在仪表板上局方可接受的位置，使任何驾驶员从其驾驶位都能清楚直观看到且可操作使用。

d) 如适用，在飞行包线内当空速指示不可靠或不可用时，一个提供纵向、横向地速和驾驶员预选纵、横向地速的系统，必须安装在仪表板上局方可接受的位置，使任何驾驶员从其驾驶位都能清楚直观看到且可操作使用。

e) 当自动驾驶功能模态接通或者从一个功能模态切换到另一个功能模态时，一个提供风速和风向的系统。

f) 一个具有告警功能的监控飞行导引偏离和失效的系统，以保证飞行机组可以采取适当的纠正措施。

g) 一个告警系统，当飞行高度达到或低于内置或驾驶员设定的最小安保高度（如适用）时；当 AFCS 失效发生时；当 AFCS 自动切换功能模态时，向飞行机组提供视觉或听觉告警（或者两种告警形式的组合）。

注：对于从一个 AFCS 功能模态切换到另一个 AFCS 功能模态的正常模态切换，单个视觉或听觉告警可能就足够了。对于 AFCS 功能模态故障或具有时间紧迫因素的模态，飞行机组告警系统必须尽早激活，以使机组人员能够及时采取适当的行动。为尽可能减少由于机组人员错误可能导致的额外危险，告警系统必须设计成能有效提示飞行机组。

5) 针对 AFCS 的可靠性要求必须与其失效影响相匹配。任何可能导致妨碍继续安全飞行或着陆的失效状态发生概率必须是极不可能的。对于任意 AFCS 失效，如果不能表明是极不可能发生的，直升机也必须是安全可控的，无需驾驶员特别的驾驶技巧、机敏性或力量，也可以持续安全飞行。影响控制系统的其他不相关的可能发生的失效也必须评估。此外，

AFCS 必须设计成，不论是系统正常运行，还是系统故障或失效，假定驾驶员能在合理的时间内能够采取纠正措施的前提下，AFCS 都不会导致危险的飞行航迹偏离或产生危险的载荷。如果安装了多余度系统，除非已经表明发生概率是不可能的，否则必须按顺序评定连续发生故障状态。必须根据 AC 27.1309 要求完成 AFCS 功能危险性评估和系统安全性评估，说明与 AFCS 功能模态相关的失效状态。安全性评估必须考虑所有 AFCS 功能模态正常工作所需的所有系统，包括 AFCS、所有相关传感器（比如无线电高度表等）以及主飞行仪表（或显示器）。会导致灾难性失效状态的电气系统和航空电子系统（例如 AFCS）必须符合第 27.1317 条(a)款(4)项高强度辐射场要求。

6) AFCS 功能模态必须在飞行包线内验证。

7) 对于 AFCS 任何单一失效或失效组合，如果不能表明是极不可能发生的，故障恢复不能导致超过最小使用高度的一半的高度损失。

8) 对于低于之前 V_{MINI} 的耦合飞行，在最大验证风速下，直升机必须可以保持任何要求的飞行条件并实现从任意飞行状态到任何其他飞行状态的平稳转换，而不需要额外的技巧、机敏或力量。

9) 对于在之前 V_{MINI} 以下的耦合飞行，以下 CCAR-27 部附件 B 的要求必须被满足并且将扩展到基本航空器 IFR 合格审定包线:

a) 静态纵向稳定性: CCAR-27 部附件 B.IV 款的要求不适用。

b) 静态侧向稳定性: CCAR-27 部附件 B.V 款的要求不适用。

c) 动态稳定性: CCAR-27 部附件 B.VI 款的要求中，以下适用:

i) 任何振荡必须是有阻尼的，任何非周期性响应的幅度不得在不到 10 秒的时间内翻倍。AFCS 高级模态降级后也必须满足此要求。

ii) 在任何外界干扰之后，例如阵风，AFCS 必须在 10 秒或更短的时间内能使旋翼航空器回到干扰前的指令状态。

10) 在接通任意 AFCS 高级功能模态条件下，要求无需驾驶员具有特殊的操纵技巧、机敏性和操纵力量，即能够手动恢复旋翼航空器并过渡到 CCAR-27 部附件 B 规定的正常 IFR 飞行剖面包线内。

2. 可接受的符合性方法

满足 CCAR-27 部附件 B 条款要求可接受的符合性方法包括: 说明性文件、分析/计算、安全性评估、试验室试验、地面试验、飞行试验和航空器检查。

(1)说明性文件

(a)根据 VFR 和 IFR 的飞行性能试飞结果，定义 V_{YI}、V_{NEI}、V_{MINI} 等 IFR 相关速度。

型号操纵系统设计中考虑了配平要求，有纵/横向配重、总距配重，用于实现操纵系统平衡，满足驾驶杆在纵/横向、总距杆在全行程范围内停留在任何位置时，实现纵向、横向、总距操纵力的机械配平操纵，使驾驶杆在最短的时间内实现杆力减小或配平至零，达到配平效果，实现配平操纵。

(b)通过符合性说明报告或图纸文件，表明驾驶舱仪表配置、驾驶舱布置、仪表系统独立性、电气系统设计和安装、附加航空电子设备和仪表设计和安装等方面满足条款关于 IFR 合格审定的补充要求。

(c)飞行手册

编制旋翼航空器飞行手册，手册的内容应考虑与 CCAR 91.11 的使用上保持一致性，应当有封面，并用标题“旋翼航空器飞行手册”标明内容的性质。手册内容包括作为型号合格审定结果而对设计所制定的合格审定限制，按照适用的运行规章制定的使用限制所必需的资料，以及飞行机组能在所规定限制包线内安全使用旋翼航空器所必需的程序和其他资料，第 27.1581 条到第 27.1589 条中规定的资料和数据。

(2)分析/计算

(a)如果静压孔不是带加热功能，通过历史飞行数据或冰风洞试验数据的分析说明报告表明静压孔即使不加热也不会结冰。

(b)进行电气负载分析，确认在主发电系统全部失效后，电源系统仍能保证 IFR 运行相关的最低航空电子设备和仪表系统持续供电不少于 30 分钟。

(3)安全性评估

通过系统安全性评估，表明:

(a)在适用于使用增稳系统的任何飞行条件下，不论是增稳系统任意单一故障或失效，还是多个故障或相继产生故障，都不会导致 B 类旋翼航空器产生危险的后果或妨碍 A 类旋翼航空器持续安全飞行和着陆；或者，如果增稳系统失效会妨碍旋翼航空器持续安全飞行和着陆，则表明增稳系统可靠性足够高，可以保证在旋翼航空器整个生命周期内预期不

会发生增稳系统失效。

(b)仪表系统任意单一故障或故障组合（未表明其概率是极不可能的），无需增加驾驶员额外的动作，仍能保留一组可供驾驶员使用的飞行安全必不可少的飞行仪表显示（包括姿态、航向、空速和高度）。

(c)发电系统发生任意单一故障或失效后，保证旋翼航空器能继续安全 IFR 飞行并能实现安全仪表进近和着陆的最低航空电子和仪表系统应仍能正常供电和使用。

(d)没有任何单一故障会导致旋翼航空器所有音频信号丧失。

(4)试验室试验

通过试验室试验验证电源系统过压保护功能符合预期设计要求。

(5)地面试验

在地面进行操纵系统杆力和操纵量对应关系试验，确定杆力和操纵量对应关系。

(6)飞行试验

通过飞行试验验证旋翼航空器对 IFR 合格审定相关要求的符合性。

(a)纵向静稳定性

在大重量、小重量、高高度、低高度等状态下演示了爬升、巡航、小速度巡航、降落和进场等飞行状态 IFR 下纵向静稳定性试飞，且在接通和断开增稳系统下均进行演示。

按照规定的爬升、巡航、小速度巡航、降落和进场配平条件下，进行演示，当操纵力缓慢松释时，空速速度能恢复到配平速度 10%范围内。

通过试飞机组评定，确定 IFR 飞行状态下，在爬升、巡航、小速度巡航、降落和进场时的纵向操纵力静稳定性,速度有显著变化（10%内）时驾驶员能明显地感觉到由此引起的杆力的变化。

(b)航向静稳定性

航向静稳定性演示是指定高度、空速、功率状态配平、保持总距不变的状态下，按增稳系统正常和增稳系统断开两种状态下进行的。通过操纵脚蹬在配平侧滑角两侧各建立稳定侧滑点，以此验证其航向稳定性。

通过试飞机组评定，确定在整个经批准的空速、功率和垂直速度范围内，离配平状态 ±10 度范围的侧滑中，横向操纵动作不会让驾驶员感觉到负的上反稳定性，纵向周期杆随侧滑角的变化移动不过分。

(c)动稳定性

动稳定性主要评价旋翼航空器对激励的相应特性，包括周期特性和阻尼特性。因此，型号在不同重量和高度下分别在增稳系统正常和增稳系统故障（断开）两种状态下对纵向、横向和航向操纵进行激励，然后测定航空器的飞行特性来验证其动稳定性，并由驾驶员对动稳定性进行评估。

通过试飞演示，在接通自动驾驶仪增稳系统下任何周期振荡均为衰减的且半幅时间均不大于一个周期，任何非周期响应在 9 秒内均未达到两倍振幅，满足周期振荡衰减时间和倍幅时间、非周期响应倍幅时间要求。

(d)增稳系统

增稳系统飞行试验除了验证接通增稳系统时航空器操纵品质外，还应进行增稳系统故模拟飞行试验。

如果不能表明增稳系统失效状态发生概率是极不可能的，则通过飞行试验验证增稳系统所有可能故障导致的功能降级和对飞行品质的影响，表明:

(i)操纵品质没有降到 CCAR-27 部 B 分部规定的 VFR 水平以下;

(ii)旋翼航空器没有任何快速偏离稳定飞行状态的趋势;

(iii)对于最小飞行机组而言，不需要其特殊的操纵技巧和操纵力量，也可以保证旋翼航空器在其整个续航能力范围内进行 IFR 飞行;

(iv)增稳系统故障(包括多个故障同时发生或相继发生的故障组合)和驾驶员在适当时间内采取纠正动作的故障恢复，都不会造成超出旋翼航空器限制的影响，不会导致危险的飞行航迹偏离或产生危险的载荷;

(v)增稳系统故障或失效导致的高度损失是可接受的(试验程序和要求参考 AC 27.1329)；

(vi)增稳系统急偏故障引起的飞行包线缩小与飞行手册中定义相匹配。(如适用)

需要说明的是，增稳系统故障或失效状态注入应选择最临界的航空器载荷和飞行状态（包括重心、重量、高度、速度和功率等）时进行。

另外，飞行试验结束后，需要由驾驶员给出关于增稳系统的评估结论:

(i)增稳系统工作状态和告警指示信息能否被快速、明确地识别;

(ii)增稳系统可超控性;

(iii)增稳系统操纵器件可达性，尤其是增稳系统快速断开操纵器件可达性可以保证驾驶员在进行故障恢复操纵的同时进行系统快速断开操作;

(iv)增稳系统振荡故障对机组人员的工作负担和对乘员的长期影响（如果增稳系统存在振荡故障的情况下又无法断开增稳系统，否则不适用）;

(v)RFM 操作程序章节中关于增稳系统故障响应措施程序（如适用）是合理可执行。

(e)设备、系统和安装

(i)由驾驶员给出驾驶舱布置相关的评估结论:

1)对于每个驾驶员供其使用的航空器稳定飞行所必需的所有仪表指示（包括备份姿态仪表、辅助仪表等），从其驾驶位都是易于可见的;

2)备份姿态仪表的布置与主飞行仪表间有一定的区位隔离，不会影响驾驶员从主仪表飞行过渡到备份仪表飞行;

3)驾驶舱操纵器件可达性：驾驶员上身不动，或只需要小幅度头部和身体移动（经评估不会引起眩晕或其他不适），就可操作驾驶舱内所有正常操作程序和应急操作程序所需的操纵器件;

4)电路保护装置更换可操作性：所有可能导致所需电源系统失效的保护装置，都能在飞行过程中驾驶员在其驾驶位即能完成重置或更换。

(ii)通过飞行试验，验证确定大坡度进近和复飞过渡期间的静态位置误差方向和大小，如果误差方向和大小偏于不保守，那么应在 RFM 中予以说明误差方向和大小。

(iii)通过飞行试验，验证在真实的白天和夜间仪表气象条件下旋翼航空器安全运行等能力

(7)航空器检查

通过航空器检查，检查确认增稳系统快速断开操纵器件是红色的。